ניתוח מידע עסקי ממוחשב · שיעור 2 · 8.11.2026

הטבלה מתלבשת

סיכום מפגש 2: עיצוב ערכים וקיבוע

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. חזרה על מפגש 1
2. כלל הזהב: מראה ולא ערך
3. גופן, מילוי וגבולות
4. גלישת טקסט ו-Alt+Enter
5. תבניות מספר
6. תאריכים ושעות
7. מיזוג, מברשת עיצוב והקפאת חלוניות
8. קיבוע ($)
9. התרגולים בשקפים והתשובות
10. 20 השאלות: מפתח קצר
11. מילון מושגים

1 חזרה על מפגש 1

מושג	מה צריך לזכור	דוגמה
תא וכתובת	הכתובת היא אות העמודה ואחריה מספר השורה. גם בגיליון עברי.	✓ C18 · ✗ 18C
שדה ורשומה	עמודה = שדה (סוג מידע אחד). שורה = רשומה (כל המידע על פריט אחד).	עמודה "עיר" = שדה · השורה של "דין" = רשומה
Workbook ו-Sheet	חוברת עבודה (Workbook) היא הקובץ כולו. גיליון (Sheet) הוא מרחב עבודה בתוכו. תמיד יש לפחות גיליון אחד.	"שלח לי את הקובץ" = את חוברת העבודה
Ready · Enter · Edit	קליק = Ready (הקלדה דורסת). הקלדה בתא ריק = Enter. דאבל קליק על תוכן = Edit (מוסיפים).	ESC מבטל ומחזיר את התא למה שהיה
נוסחה והפניה	נוסחה מתחילה ב-=. מפנים לתאים ולא מקלידים מספרים, כדי שהחישוב יתעדכן לבד.	=C102-D102
גרירה	הריבוע הירוק בפינת התא משכפל נוסחה. בכל שורה למטה Excel מוסיף 1 לכל מספר שורה בנוסחה.	=C102-D102 → =C103-D103
תוספת והנחה	מחיר אחרי תוספת: × (1 + שיעור). אחרי הנחה: × (1 - שיעור). × שיעור לבד = רק סכום השינוי.	100 × 1.18 = 118 · 100 × 0.8 = 80
רוחב עמודה	גרירת הגבול, דאבל קליק על הגבול (התאמה אוטומטית), וקליק ימני ← רוחב עמודה.	##### מספר שלא נכנס מוצג

סבב בזק: התשובות

טענה	תשובה	למה
הכתובת `12D` תקינה בגיליון בפריסה עברית.	**לא נכון**	לא. בכל פריסה כותבים אות ואז מספר: D12.
קליק בודד על תא עם "רחובות" והקלדת " מערב" נותנים "רחובות מערב".	**לא נכון**	לא. קליק בודד = Ready, וההקלדה דורסת. צריך דאבל קליק (Edit).
קובץ Excel שלם נקרא חוברת עבודה (Workbook).	**נכון**	נכון. גיליון (Sheet) הוא מרחב עבודה בתוך הקובץ.
כדי לחשב מחיר אחרי הנחה של 20% כופלים את המחיר ב-20%.	**לא נכון**	לא. כך מקבלים רק את סכום ההנחה. מחיר אחרי הנחה: × (1 - 20%).
במצב Enter, לחיצה על ESC מבטלת את ההקלדה, והתא חוזר להיות ריק.	**נכון**	נכון. ESC מבטל ומחזיר את התא למצבו הקודם.
אם הנוסחה `=C5-D5` תיגרר שורה אחת למטה, היא תהפוך ל- `=C6-D6`.	**נכון**	נכון. זו הפניה יחסית: בגרירה למטה כל מספר שורה גדל ב-1.
Ctrl+Shift+חץ למטה מסמן תמיד את כל העמודה עד סוף הטבלה.	**לא נכון**	לא. הסימון נעצר לפני התא הריק הראשון.
##### בתא אומר שהמספר נמחק.	**לא נכון**	לא. העמודה צרה מדי. המספר שמור, ומופיע בשורת הנוסחאות.

חימום: קליית יבגני

מחיר אחרי התייקרות, כשלכל פריט שיעור משלו בעמודה D: בתא E2 `=C2*(1+D2)`, ואז גרירה עד E5. התוצאות: 92, 99, 30, 21. אין צורך ב- `$`, כי כל שורה צריכה את השיעור שלה.

2 כלל הזהב: מראה ולא ערך

עיצוב ערכים משנה את האופן שבו ערך מוצג בתא, ולא את הערך עצמו. **שורת הנוסחאות** (מעל הגיליון, ליד fx) מראה תמיד את מה שבאמת נמצא בתא.

דוגמה: בתא B2 הוקלד 4000, ובתא C2 `=B2*2` . מעצבים את B2 כמטבע: התא מציג ₪4,000.00, שורת הנוסחאות מציגה 4000, ו-C2 נשאר 8000. מעצבים כאחוזים: התא מציג 400000%, כי תבנית אחוזים מציגה את הערך כפול 100. מחזירים ל"כללי": 4000.

חלון **עיצוב תאים** (Format Cells) נפתח בקליק ימני על תא ← עיצוב תאים, או ב-Ctrl+1 (במק Cmd+1). לשוניות: מספר, יישור, גופן, גבול, מילוי.

> בבחינה: טענה שכלי עיצוב "משנה את הערך" או "מוחק את הטקסט החורג" כמעט תמיד שגויה.

3 גופן, מילוי וגבולות

קודם מסמנים, אחר כך מעצבים. קליק על מספר שורה מסמן שורה שלמה; קליק על אות מסמן עמודה.

מודגש (B, או Ctrl+B), **נטוי**, **קו תחתון**, **צבע מילוי** ו**צבע גופן** נמצאים בכרטיסיית בית, קבוצת גופן. **יישור** (ימין, מרכז, שמאל) בקבוצת יישור.

גבולות הם קווים שמוסיפים לתאים כחלק מהעיצוב, והם מודפסים. **קווי רשת** הם הקווים האפורים שעל המסך: קווי עזר שאינם מודפסים. מכבים אותם בכרטיסיית תצוגה ← קווי רשת.

אפשרות בתפריט הגבולות	מה היא עושה
כל הגבולות	קו סביב כל תא בטווח
גבול חיצוני עבה	מסגרת עבה סביב הטווח כולו
גבול תחתון כפול	קו כפול מתחת לשורה: מסמן שורת סיכום
ללא גבול	מוחק גבולות

4 גלישת טקסט ו-Alt+Enter

גלישת טקסט (Wrap Text): טקסט שחורג מרוחב העמודה עובר לשורות נוספות בתוך אותו תא, והשורה מתרחבת לגובה. רוחב העמודה וגודל הגופן לא משתנים, ושום דבר לא נמחק. שתי דרכים: בית ← גלישת טקסט, או קליק ימני ← עיצוב תאים ← יישור ← V בגלישת טקסט. על טקסט שנכנס ברוחב העמודה, גלישת טקסט לא משנה דבר.

יריידת שורה ידנית: במצב Edit (דאבל קליק על התא), מעמידים את הסמן ולוחצים Alt שמאלי ו-Enter (במק Option+Return). דוגמה: "מחיר ליח'" ↵ "לפני מע"מ" ↵ "בש"ח".

	גלישת טקסט	Alt+Enter
מי קובע איפה יורדים?	Excel, לפי הרוחב	המשתמש, במקום הסמן
איך מפעילים?	כפתור, או עיצוב תאים ← יישור	במצב Edit, בתוך התא
הרחבת העמודה אחר כך	השבירה זזה	השבירה נשארת

> משתי הבחינות האחרונות: "גלישת טקסט מקטינה את הגופן", "מרחיבה את העמודה", "מוחקת את החלק החורג": כולן שגויות.

5 תבניות מספר

תבנית	מה היא עושה	דוגמה
מספר + מפריד אלפים	פסיק כל שלוש ספרות. משנה רק מספרים מ-1,000 ומעלה	4000 → 4,000 · 7 נשאר 7
מקומות עשרוניים	כמה ספרות אחרי הנקודה. התצוגה מעוגלת, החישוב לא	18.5 עם 0 ספרות → 19 (הערך 18.5)
מטבע	סמל, מפריד אלפים, ושתי ספרות כברירת מחדל	1700 → 1,700.00 ₪
אחוזים	הערך כפול 100, עם %	0.18 → 18% · 18 → 1800%
תאריך	מספר ימים מאז 1900, בתצוגת יום/חודש/שנה	45352 → 01/03/2024
שעה	חלק מיממה בתצוגת שעות ודקות	0.354 → 8:30

מפריד אלפים

מסמנים ← קליק ימני ← עיצוב תאים ← מספר ← 0 מקומות עשרוניים ← V ב"השתמש במפריד אלפים". הכפתור 000, ברצועת הכלים (סגנון פסיק) עושה את אותו דבר, אבל מוסיף שתי ספרות אחרי הנקודה.

טריק העיגול

בתאים B2 עד B4 הנוסחה `=1/3`, מעוצבים לספרה אחת: כל אחד מוצג 0.3. בתא B5 `=SUM(B2:B4)` מוצג 1.0, ולא 0.9. Excel מחשב עם 0.3333...‏, והתצוגה בלבד מעוגלת.

מטבע ו-####

תבנית מטבע מרחיבה את התוכן, ובעמודה צרה המספר מוצג ####. המספר לא נמחק: הוא מופיע בשורת הנוסחאות. מרחיבים את העמודה, למשל בדאבל קליק על הגבול שבין אותיות העמודות.

מלכודת ה-100

תבנית אחוזים מציגה את הערך כפול 100. לכן תא שהוקלד בו 18 ועוצב כאחוזים מציג 1800%. שלוש דרכים נכונות לקבל 18%: להקליד 18% ישירות (נשמר 0.18), להקליד 0.18 ואז לעצב, או לעצב תא ריק כאחוזים ואז להקליד 18.

6 תאריכים ושעות

תאריך הוא מספר סידורי של ימים. מקלידים עם לוכסנים: יום/חודש/שנה (DD/MM/YYYY). 01/03/2024 הוא 45352, ולכן אפשר לחבר ימים: בתא B3 `=B2+12` מחזיר 13/03/2024, ובגרירה עד B6: 25/03, 06/04, 18/04. דווקא מפני שתאריך הוא מספר, אפשר למיין ולסנן תאריכים.

שעה היא חלק מיממה: 24 שעות = 1, ו-12:00 = 0.5. בגיליון נוכחות שעות העבודה הן `=C2-B2`, ומוצגות 8:30 (הערך 0.354). שכר יומי = שעות × 24 × תעריף:

שם	כניסה	יציאה	שעות (C-B=)	תעריף	שכר יומי =D*24*E
נועה	08:30	17:00	8:30	50	425
עידו	09:00	15:30	6:30	60	390
שירן	07:45	16:15	8:30	55	467.50

המלכודת: `=D2*E2` כופל 0.354 ב-50 ומחזיר 17.71 ש"ח ליום עבודה.

7 מיזוג, מברשת עיצוב והקפאת חלוניות

מיזוג ומירכוז (Merge & Center): כמה תאים סמוכים הופכים לתא אחד, והתוכן ממורכז. נשמר רק הערך של התא הראשון (בגיליון עברי: הימני העליון), ו-Excel מזהיר לפני שהוא מוחק את השאר. טווח ממוזג בתוך טבלה מפריע למיון, לסינון ולסימון עמודה, ולכן ממזגים רק כותרות מעל הטבלה.

מברשת עיצוב (Format Painter): מעתיקה עיצוב, לא ערכים. עומדים על תא מעוצב ← מברשת עיצוב ← מסמנים את היעד. קליק אחד: שימוש אחד. דאבל קליק: אפשר לצבוע כמה טווחים ברצף, עד ESC.

הקפאת חלוניות (Freeze Panes): תצוגה ← הקפאת חלוניות ← הקפאת השורה העליונה. שורת הכותרות נשארת על המסך בגלילה. שינוי תצוגה בלבד.

8 קיבוע ($)

תא עזר: נתון אחד שמשמש את כל הטבלה, כמו שיעור מע"מ בתא J2. משנים אותו פעם אחת, וכל הנוסחאות מתעדכנות.

הבעיה: בתא F2 `=E2*(1+J2)` נכונה. בגרירה למטה כל ההפניות זזות: בשורה 3 `=E3*(1+J3)`, ו-J3 ריק. לכן (1+0) × ,והמחיר נשאר בלי מע"מ.

קיבוע שורה: `=E2*(1+J$2)`. סימן $ לפני מספר השורה אומר ל-Excel לא לשנות אותו בגרירה: E2 זז ל-E3, E4 וכן הלאה, ו-J$2 נשאר. הקלדה: Shift+4, או F4 על ההפניה בזמן העריכה (במק Cmd+T), במחזור: `J2 → $J$2 → J$2 → $J2`.

מתי לא מקבעים: כשלכל שורה שיעור משלה. בבית המרקחת `=C2*(1-D2)`, בלי $. עם D$2 כל התרופות היו מקבלות את השיעור של התרופה הראשונה.

גרירה הצידה: בגרירה ימינה או שמאלה זזה אות העמודה, ומספר השורה נשאר. לכן מקבעים עמודה: `=B2*(1+$I2)`.

שאלה	תשובה	מה כותבים
1. גוררים את הנוסחה?	לא	בלי $
2. יש בה תא שחייב להישאר במקום?	לא	בלי $
3. לאיזה כיוון גוררים?	למטה או למעלה	$ לפני המספר: J$2
	ימינה או שמאלה	$ לפני האות: I2$

עבודה יעילה: בבחינה "איזו נוסחה תירשם" היא הנוסחה בלי $ מיותר. `=E2*(1+$J$2)` נותנת תוצאה נכונה בגרירה למטה, אבל ה-$ לפני J מיותר, ולכן היא אינה התשובה. קיבוע של שורה ועמודה יחד (`$A$1`) יורחב במפגש 4.

9 התרגולים בשקפים והתשובות

שקף	המשימה	התשובה
כלל הזהב	החילו ₪, ואחר כך %, על B2 שמכיל 4000	₪ 4,000.00 ואחר כך 400000%. בשורת הנוסחאות 4000 כל הזמן, ו-C2 נשאר 8000.
תמיר	סמנו את שורה 1, הדגישו וצבעו	קליק על המספר 1, B, צבע מילוי.
יעקב	גלישת טקסט על E1 מהכפתור, ועל F1 מעיצוב תאים ← יישור	הכותרות יורדות שורה, השורה גבהה. הרחבת E מזיזה את השבירה.
מאי	שלוש שורות בתא E1 עם Alt+Enter	דאבל קליק, Alt+Enter אחרי "ליח'", ואחרי "מע"מ", ואז Enter.

עגני	מפריד אלפים עם 0 ספרות על E2:E6	4,000 ו-1,700. 18.5 מוצג 19, והערך נשאר 18.5.
טריק העיגול	להוריד את B2:B5 לספרה אחת	0.3, 0.3, 0.3, וסכום 1.0.
ליטל	₪ על E2:E6 ותיקון ####	דאבל קליק על הגבול של E מרחיב את העמודה.
אחוזים	% על 18 ועל 0.18, הקלדת 18%, ועיצוב לפני הקלדה	1800%, 18%, 18%, 18%.
גבולות	כל הגבולות, חיצוני עבה, תחתון כפול, וכיבוי קווי רשת	מה שנשאר בלי קווי רשת הוא מה שיודפס.
לינוי	01/03/2024 ב-B2, B2=+12 ב-B3, גרירה עד B6, ו-B2 ל"כללי"	13/03, 25/03, 06/04, 18/04. B2 בתבנית כללי: 45352.
נוכחות	שכר יומי ב-F2 וגרירה	D2=*24*E2: 425, 390, 467.50.
מיזוג	מיזוג A1:F1, ניסיון למזג B3:C3	הכותרת ממורכזת. על B3:C3 מופיעה אזהרה, ולוחצים ביטול.
מברשת	קליק אחד מ-A1:C1 אל A5:C5, ודאבל קליק מ-C2:C3 אל C6:C7 ו-C10	העיצוב עובר, הערכים נשארים. ESC מכבה.
הקפאה	הקפאת השורה העליונה וגלילה	שורת הכותרות נשארת.
רעות	F2 E2=*(J2+1) וגרירה	F3 עד F6 בלי מע"מ, כי J3 ריק.
קיבוע שורה	F2 E2=*(J$2+1) וגרירה	2,006, 41.30, 4,720, 8.26, 21.83.
בית מרקחת	E2 וגרירה	C2=*(D2-1): 20, 30, 36, 33.
בונוס חודשי	B3 וגרירה שמאלה	B2=*(I$2+1): 8,800, 9,020, 8,690, 9,350, 8,910, 9,130.

10 20 השאלות: מפתח קצר

הפתרונות המלאים בחוברת הפתרונות, פרק 2, ובנספח המצגת.

שאלה	נושא	תשובה	העיקר
2.1	גלישת טקסט ועיצוב תאים	**ג.** טענות 1 ו-3	מחפשים בטענה פעולה ש"מוחקת", "מקטינה" או "מרחיבה עמודה". גלישת טקסט לא עושה אף אחת מהן.
2.2	גלישת טקסט ותבניות	**ד.** טענות 2 ו-3	עיצוב לא מוחק ערכים. טענה שאומרת "מוחק" על כלי עיצוב היא חשודה מיד.
2.3	עיצוב תאים ו-Alt+Enter	**ג.** טענה 2 בלבד	"עמודה" במקום "שורה" היא השיבוש הכי נפוץ בשאלות על גלישת טקסט.
2.4	מפריד אלפים	**א.** טענה 1 בלבד	מפריד אלפים על מספרים מתחת ל-1,000 לא מוסיף כלום.
2.5	מראה מול ערך	**ב.** טענות 1 ו-2	כשלא בטוחים מה יש בתא, חושבים מה תראה שורת הנוסחאות.
2.6	תבנית אחוזים	**ג.** טענות 2 ו-3	אחוזים = ערך × 100 + %. אז קודם בודקים מה הערך.
2.7	ספרות אחרי הנקודה	**א.** טענות 1 ו-3	מספר "לא מסתדר" בטבלה? כמעט תמיד עיגול בתצוגה.
2.8	####	**ד.** טענות 2 ו-3	#### = "הרחיבו אותי". לא שגיאה בנוסחה.
2.9	תאריכים	**ב.** טענות 1 ו-2	טענה ש"אי אפשר" לעבוד עם תאריכים כמעט תמיד שגויה.

2.10	שעות × 24	**ד.** טענות 2 ו-3	שעות × תעריף? אל תשכחו × 24.
2.11	מיזוג תאים	**א.** טענות 2 ו-3	"מיזוג שומר את כל הערכים"? שגוי.
2.12	מברשת והקפאה	**ג.** טענות 1 ו-3	מברשת = מראה בלבד. כמו כל כלי עיצוב.
2.13	קיבוע: מע"מ	**ה.** טענות 2 ו-3	גרירה למטה? ה-$ לפני המספר.
2.14	קיבוע: הנחה	**ד.** טענות 1 ו-3	G81 עובד, אבל "איזו נוסחה תירשם" = G$81.
2.15	סכום ההנחה	**ג.** טענה 1 בלבד	"סכום ההנחה" = × שיעור. "המחיר לאחר הנחה" = × (1 - שיעור).
2.16	גרירה שמאלה	**ג.** `=C91*(1+$I91)`	הצידה? $ לפני האות. למטה? $ לפני המספר.
2.17	מתי לא מקבעים	**ב.** טענה 3 בלבד	יש שיעור בכל שורה? אין $.
2.18	משקל ללא אריזה	**ה.** כל הטענות שגויות	טענה 3 נראית נכונה עד שגוררים אותה בראש.
2.19	הפחתת שכר	**ב.** טענות 2 ו-3	מחיר פחות אחוז? בחשבון זה תמיד כפל.
2.20	מתי צריך $	**ד.** טענה 3 בלבד	"בהכרח" ו"תמיד" בטענה על $ כמעט תמיד שגויים.

11 מילון מושגים

עיצוב ערכים (Cell formatting / Format Cells): שינוי האופן שבו ערך מוצג בתא, בלי לשנות את הערך עצמו. החלון "עיצוב תאים" נפתח בקליק ימני על תא, או ב-Ctrl+1 (במק Cmd+1). *דוגמה: 4000 שמעוצב כמטבע מוצג ₪ 4,000.00. בשורת הנוסחאות עדיין 4000.*

שורת הנוסחאות (Formula bar): השורה שמעל הגיליון, ליד fx. מציגה את מה שבאמת נמצא בתא: הערך המקורי או הנוסחה, בלי העיצוב. *דוגמה: תא שמציג 18% מראה בשורת הנוסחאות 18%, ותא שמציג ₪ 4,000.00 מראה 4000.*

תבנית מספר (Number format): ההגדרה שקובעת איך מספר ייראה: כללי, מספר, מטבע, תאריך, שעה, אחוזים או טקסט. *דוגמה: אותו 0.5 נראה 0.5 (כללי), 50% (אחוזים) או 12:00 (שעה).*

מפריד אלפים (1000 Separator (,)): פסיק שמופיע כל שלוש ספרות כדי שמספר גדול יהיה קריא. משנה רק מספרים מ-1,000 ומעלה. *דוגמה: 4000 → 4,000. אבל 7 נשאר 7.*

מקומות עשרוניים (Decimal places): כמה ספרות יוצגו אחרי הנקודה. התצוגה מעוגלת, אבל Excel ממשיך לחשב עם הערך המלא. *דוגמה: 0.3333 עם ספרה אחת מוצג 0.3, וסכום שלושה תאים כאלה הוא 1.0.*

תבנית מטבע (Currency): תבנית מספר שמוסיפה סמל מטבע, מפריד אלפים וברירת מחדל של שתי ספרות אחרי הנקודה. *דוגמה: 1700 → ₪ 1,700.00*

סולמיות #### (column too narrow) (####): כך Excel מציג מספר או תאריך שלא נכנסים ברוחב העמודה. הערך שמור בתא; מרחיבים את העמודה כדי לראות אותו. *דוגמה: ₪ 1,250,000.00 בעמודה צרה → ########*

תבנית אחוזים (Percentage): מציגה את ערך התא כפול 100, עם הסימן %. הערך עצמו לא משתנה. *דוגמה: 0.18 → 18%. אבל 18 → 1800%.*

תאריך (Date): בשביל Excel תאריך הוא מספר סידורי של ימים שעברו מתחילת 1900. מקלידים יום/חודש/שנה, ואפשר לחבר ולחסר ימים. *דוגמה: 01/03/2024 = 45352. G2+=12 → 13/03/2024*

שעה (Time): בשביל Excel שעה היא חלק מיממה: 24 שעות = 1. לכן כדי לקבל מספר שעות כופלים ב-24. *דוגמה: 8:30 = 0.354. 0.354 × 24 = 8.5 שעות.*

גלישת טקסט (Wrap Text): טקסט שחורג מרוחב העמודה עובר לשורות נוספות בתוך אותו תא, והשורה מתרחבת לגובה. Excel קובע איפה לשבור. *דוגמה: "מחיר ליחי לפני מע"מ בש"ח" בעמודה צרה הופך לשתיים או שלוש שורות באותו תא.*

ירידת שורה ידנית (Alt+Enter (Mac: Option+Return)): במצב Edit, מעבר לשורה חדשה בתוך התא בדיוק במקום של הסמן. אתם קובעים איפה המלל יורד. *דוגמה: "מחיר ליחי" ↵ "לפני מע"מ" ↵ "בש"ח"*

גבולות (Borders): קווים שמוסיפים לתאים כחלק מהעיצוב. בניגוד לקווי הרשת, הם מודפסים. *דוגמה: גבול תחתון כפול מסמן שורת סיכום.*

קווי רשת (Gridlines): הקווים האפורים שמפרידים בין התאים על המסך. הם קווי עזר, לא עיצוב, ואינם מודפסים. מכבים אותם בכרטיסיית תצוגה. *דוגמה: מורידים V מ"קווי רשת" ורואים רק את הגבולות שהוספתם.*

מיזוג ומירכוז (Merge & Center): הפיכת כמה תאים סמוכים לתא אחד גדול, והצגת התוכן במרכזו. נשמר רק הערך של התא הראשון. *דוגמה: כותרת "דוח הזמנות רבעון 1" ממורכזת מעל A1:F1.*

מברשת עיצוב (Format Painter): מעתיקה את העיצוב של תא אחד לתאים אחרים, בלי להעתיק את הערכים. קליק אחד: פעם אחת. דאבל קליק: עד ESC. *דוגמה: הכותרת המעוצבת של טבלה 1 → הכותרת של טבלה 2.*

הקפאת חלוניות (Freeze Panes): השארת שורות (או עמודות) קבועות על המסך בזמן גלילה. שינוי תצוגה בלבד. *דוגמה: תצוגה ← הקפאת חלוניות ← הקפאת השורה העליונה.*

תא עזר (Helper cell): תא שמכיל נתון אחד שמשמש את כל הטבלה, כמו שיעור מע"מ. משנים אותו פעם אחת, וכל הנוסחאות מתעדכנות. *דוגמה: J2 = 18%. כל המחירים כוללי המע"מ מפנים אליו.*

הפניה יחסית (Relative reference): הפניה רגילה, כמו E2. בגרירה היא זזה יחד עם הנוסחה: שורה אחת למטה, E2 הופך ל-E3. *דוגמה: E2=*2 שנגרר למטה הופך ל-E3=*2.*

קיבוע (Absolute reference ($)): סימן $ בתוך הפניה, שמונע מחלק ממנה לזוז בגרירה. $ לפני מספר השורה מקבע שורה; $ לפני האות מקבע עמודה. *דוגמה: J$2 נשאר J$2 בגרירה למטה. I2$ נשאר I2$ בגרירה הצידה.*

מקש F4 (F4 (Mac: Cmd+T)): במצב עריכת נוסחה, מחליף את סוג הקיבוע של ההפניה שהסמן עומד עליה, במחזור. *דוגמה: J2 → $J2 → J$2 → J2 → J2*

עבודה יעילה (Efficient work): עיקרון בקורס ובבחינה: הנוסחה הנכונה היא זו שעובדת, בלי $ מיותרים ובלי מספרים מוקלדים במקום הפניה לתא עזר. *דוגמה: בגרירה למטה: E2=*(J$2+1), ולא E2=*($J$2+1).*

תא (Cell): המשבצת הבסיסית בגיליון. כתובתו: אות העמודה ואחריה מספר השורה. *דוגמה: C4: עמודה C, שורה 4.*

מצבי הזנה (Ready / Enter / Edit): Ready: התא מסומן, הקלדה תדרוס. Enter: הזנה מאפס. Edit: עריכת תוכן קיים (דאבל קליק או F2). *דוגמה: דאבל קליק על "רחובות" והקלדת " מערב" = "רחובות מערב".*