ניתוח מידע עסקי ממוחשב

חוברת תרגילים

שאלות אמריקאיות ברמת המבחן, לפי שיעורים

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. איך עובדים עם החוברת
2. שיעור 1: Excel, נעים להכיר (25.10.2026)
3. שיעור 2: הטבלה מתלבשת (8.11.2026)

החוברת מתעדכנת: אחרי כל שיעור יתווסף פרק חדש.

איך עובדים עם החוברת

החוברת מלווה את הקורס "ניתוח מידע עסקי ממוחשב" שיעור אחר שיעור. לכל שיעור מוקדש פרק, ובו שאלות אמריקאיות ברמת המבחן, שנבנו מהחומר שנלמד באותו שיעור. השאלות מנוסחות כמו בבחינה: חמש אפשרויות א עד ה, אחת נכונה.

מה עושים

1. פותרים את השאלות מהמצגת של השיעור ורק אחר כך מהחוברת. ההבדל מורגש.
2. פותרים על נייר, כמו בבחינה, גם כשהשאלה עוסקת בכלי של Excel. אחרי כל שאלה מסמנים תשובה בדף התשובות שבסוף הפרק.
3. רק אחרי שסיימתם מציצים בחוברת הפתרונות, ובודקים לא רק את התשובה אלא גם את הנימוק של כל טענה.

איך פותרים שאלת טענות

1. טענה אחת בכל פעם. לא מסתכלים על האפשרויות לפני שהכרעתם בכל טענה.
2. נכונה או שגויה, עם נימוק. נימוק של שורה אחת מספיק.
3. שיבוש אחד פוסל. מספיקה מילה אחת לא נכונה ("עמודה" במקום "שורה") כדי שהטענה כולה תהיה שגויה.
4. רק אז לאפשרויות. מחפשים את הצירוף המתאים. "כל הטענות שגויות" היא אפשרות לגיטימית.

בשאלות עם טבלה. התאים המסומנים בצהוב הם התאים שבהם נרשמת הנוסחה. בכל טענה בודקים: האם הנוסחה מתחילה ב-=, האם הכתובות מפנות לשורה הנכונה, והאם יש `$` רק איפה שצריך.

שאלות שמסומנות "מבחן" לקוחות מבחינות 2026 של הקורס, בשינויים קלים.

טעויות הקלדה: למרות הבקרה, מדי פעם עלולה להיות טעות הקלדה. כשמשהו נראה לכם לא נכון, כתבו למרצה: Shay.tsaban@gmail.com

1 שיעור 1: Excel, נעים להכיר

תאריך: 25.10.2026 · **נושאים:** תא, שורה, עמודה, חוברת עבודה וגיליון, מצבי הזנה, ניווט, נוסחאות והפניות, הנחה ותוספת באחוזים, וכלי עבודה בסיסיים.

שאלה 1.1

כתובת תא

לפניכם מספר טענות:

1. כתובת של תא ב-Excel מורכבת מאות העמודה ואחריה מספר השורה, כגון D12
2. הצירוף 12D הוא דרך חלופית ותקינה לכתיבת הכתובת של אותו התא
3. גם בגיליון בפריסה עברית (מימין לשמאל), שבו עמודה A מופיעה בצד הימני של המסך, כתובת התא נכתבת עם אות העמודה לפני מספר השורה, כגון A1

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 1.2

שורה ועמודה

לפניכם מספר טענות:

1. עמודה ב-Excel היא רצף תאים המסודר אופקית לאורך הגיליון
2. לחיצה על מספר של שורה מסוימת מסמנת את כל התאים באותה השורה
3. בטבלת נתונים, העמודות נקראות גם "שדות", והשורות נקראות גם "רשומות"

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 1.3

Workbook

מאיה ביקשה מיוסי: "תשלח לי במייל את כל קובץ ה-Excel שבו סיכמת את השיעור, עם כל הגיליונות שבו". במילים מקצועיות, מאיה ביקשה מיוסי את:

א. גיליון העבודה (Sheet) של יוסי

ב. חוברת העבודה (Workbook) של יוסי

ג. התא הפעיל של יוסי

ד. השורה הראשונה בגיליון של יוסי

ה. כל יתר התשובות שגויות

שאלה 1.4 Sheet-ו Workbook

לפניכם מספר טענות:

1. כדי לקבל מרחב עבודה חדש ונקי, בתוך קובץ Excel קיים, יש להוסיף לקובץ גיליון (Sheet) חדש
2. כאשר פותחים קובץ Excel חדש, נוצר בו לפחות גיליון אחד, גם בלי שהמשתמש הוסיף גיליון
3. המונחים "גיליון" (Sheet) ו"חוברת עבודה" (Workbook) מתארים את אותו הדבר בדיוק

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. כל הטענות נכונות

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. טענה 3 בלבד

שאלה 1.5 Excel מול Word

לפניכם מספר טענות:

1. בטבלה של Word, בדיוק כמו ב-Excel, לכל תא יש כתובת המבוססת על אות ומספר
2. ב-Excel ניתן לקשר בין תאים באמצעות נוסחה, כך שאם ערך באחד מתאי המקור ישתנה, התוצאה המחושבת תתעדכן מעצמה
3. גיליון Excel מוגבל ל-20,000 תאים לכל היותר

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 1.6 סימן = והפניה

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	B	C	D	E
30	**שם הסטודנט**	**תחביב**	**גיל**	**ציון**
31	נועה	פיסול	19	50
32	אבנר	צניחה	23	90
33	קוקי	ספינינג	24	94
34	סבטה	בישול	18	40
35	יבגני	קרמיקה	22	80

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה `=E32+5` תציג את הציון של אבנר בתוספת 5 נקודות, כלומר 95
2. הנוסחה `=32E*1.1` תגדיל את הציון של קוקי ב-10%
3. רישום הביטוי E35+E31 בתא ריק (ללא סימן =) יציג בתא את סכום הציונים של נועה ויבגני

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 1.7 נוסחה וגרירה

לפניכם נתוני טבלת Excel. עלות כוללת היא המחיר לא כולל משלוח בתוספת עלות המשלוח.

	B	C	D	E
40	**מוצר**	**מחיר לא כולל משלוח**	**עלות משלוח**	**עלות כוללת**
41	מקלדת	50	14	
42	עכבר	80	19	
43	מסך	120	23	
44	מצלמה	140	57	
45	כבל	10	3	

מהי הנוסחה שתירשם בתא E41 (בצהוב), ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, על מנת להשלים את העלות הכוללת לכל המוצרים?

א. `C41+D41`

ב. `=50+14`

ג. `=C41+D41`

ד. `=41C+41D`

ה. כל יתר התשובות שגויות

שאלה 1.8 מצבי הזנה

לפניכם טבלת נתונים שהכין מאור:

	B	C	D
5	**מס׳ עובד**	**מס׳ מוצרים**	**סניף**
6	5	70	רחובות
7	18	48	נתיבות
8	29	38	כפר סבא
9	33	29	אור יהודה
10	49	39	חדיד

לפניכם מספר טענות:

1. אם נבחר את תא D6 בקליק בודד ונתחיל להקליד "לוד", המילה "רחובות" תימחק ותוחלף בהקלדה החדשה
2. אם נבצע דאבל קליק על תא D6 ונקליד " מערב", ההקלדה תתווסף לטקסט הקיים בתא
3. דאבל קליק על תא ריק מכניס אותנו למצב Edit

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 1.9 Ready ו-ESC

לפניכם מספר טענות:

1. אם אני מקליד נתונים בתא שהיה ריק (מצב Enter), ובאמצע ההקלדה לוחץ על ESC, הנתונים שהקלדתי יישמרו בתא
2. ניווט לתא באמצעות מקשי החיצים מוביל להימצאות במצב Ready באותו התא
3. מצב Ready הוא המצב שבו אני נמצא בזמן שאני מקליד נתונים לתוך התא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 1.10 מצב Enter

רון עומד על תא ריק ומתחיל להקליד בו את המילה "תקציב". לפני שסיים, הוא לוחץ על מקש ESC. מה המצב שבו היה התא במהלך ההקלדה, ומה יקרה בעקבות הלחיצה על ESC?

א. מצב Enter; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

ב. מצב Edit; ההקלדה תישמר בתא

ג. מצב Ready; ההקלדה תישמר והסמן יעבור לתא הבא

ד. מצב Enter; ההקלדה תישמר והסמן יעבור לתא הבא

ה. מצב Edit; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

שאלה 1.11 ניווט במקלדת

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה על Tab מעבירה לתא בעמודה הבאה, ואילו Shift+Tab מעבירה לתא בעמודה הקודמת
2. לחיצה על Enter מעבירה לתא בשורה הבאה (למטה), ואילו Shift+Enter מעבירה לתא בשורה הקודמת (למעלה)
3. ב-Excel ניתן לנוע בין תאים באמצעות מקשי החיצים או העכבר בלבד

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 3 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 1 ו-2

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 1.12 רוחב וגובה

לפניכם מספר טענות:

1. דאבל קליק על הגבול שבין כותרות שתי עמודות סמוכות (למשל, בין C ל-D) הוא אחת השיטות להתאמה אוטומטית של רוחב העמודה לתוכן שבה
2. קליק ימני על כותרת העמודה ובחירה ב"רוחב עמודה" (Column Width) מאפשרים להזין רוחב מדויק
3. גרירת הגבול שבין מספרי השורות 7 ו-8 משנה את רוחב העמודה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענות 1 ו-2

שאלה 1.13 השלמה, הוספה, עיצוב

לפניכם מספר טענות:

1. כאשר Excel מציע השלמה אוטומטית לטקסט, בהתבסס על ערכים שכבר הוקלדו באותה עמודה, ניתן לדחות את ההצעה על ידי המשך הקלדה
2. קליק ימני על מספר של שורה ובחירה ב"הוספה" (Insert) יוסיפו לגיליון עמודה חדשה
3. באמצעות רצועת הכלים (Ribbon) ניתן לשנות את גודל הגופן, אך לא את צבעו

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 1.14 סימון והעברה

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה על Ctrl, ואז על Shift וחץ למטה, מסמנת בהכרח את כל התאים בעמודה עד סוף הטבלה, גם אם יש בה תא ריק
2. סימון טווח, הצבעה על אחד מגבולותיו וגרירה מעבירים את המידע המסומן למקום החדש, בלי לשכפל אותו
3. סימון שורה ולחיצה על Ctrl ו"מינוס" (במחשב Windows) מוחקים את השורה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 1.15 מע"מ

לפניכם נתוני טבלת Excel. בעמודה F רוצים לחשב את המחיר כולל מע"מ.

	B	C	D	E	F
50	**מק"ט**	**שם הפריט**	**מחיר**	**שיעור המע"מ**	**מחיר כולל מע"מ**
51	1	ספר	20	18%	
52	2	מחשב נייד	2000	18%	
53	3	כסא	70	18%	
54	4	גמבה	10	0%	
55	5	שטיח	900	18%	

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה `=D51*E51` שתירשם בתא F51 תחשב את מחיר הספר כולל מע"מ
2. אם בתא F51 תירשם הנוסחה `=D51*(1+E51)` ותיגרר כלפי מטה, יוצג בתא F52 הערך 2,360
3. הנוסחה `=D51*(1+18%)`, אם תירשם בתא F51 ותיגרר כלפי מטה, תחשב נכון את המחיר כולל מע"מ לכל הפריטים

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות שגויות

ה. טענה 2 בלבד

שאלה 1.16 הנחה

לפניכם נתוני "קליית יבגני" בע"מ.

	B	C	D	E	F
60	**מק"ט**	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר סופי**
61	1	גרעיני אבטיח	80	15%	
62	2	ערמונים	90	10%	
63	3	שעועית	30	0%	
64	4	תורמוס	20	5%	
65	5	עלי גפן	150	20%	

מהי הנוסחה שתירשם בתא F61, ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, על מנת לחשב את המחיר הסופי אחרי הנחה לכל המוצרים?

א. `=D61*E61`

ב. `=D61*(1-E61)`

ג. `=D61*(1+E61)`

ד. `=D61*(1-15%)`

ה. `=D61-E61`

שאלה 1.17 מי צודק?

לפניכם נתוני טבלת Excel. כדי להשלים את עמודת השכר אחרי בונוס, רשם יהונתן בתא F71 את הנוסחה `=D71*E`. חברו מתן אמר לו: "שטויות, הנוסחה היא `=D71*5%`".

	B	C	D	E	F
70	**שם**	**תפקיד**	**שכר חודשי**	**בונוס**	**שכר אחרי בונוס**
71	מור	מנהלת	10000	5%	
72	אורי	מלצר	6000	10%	
73	דנה	אופה	8000	8%	
74	רז	קופאי	5000	0%	

בהינתן שהמטרה היא נוסחה שאפשר לגרור כלפי מטה לכל העובדים, מי מהם, אם בכלל, צודק?

א. רק יהונתן

ב. רק מתן

ג. שניהם צודקים, כי שתי הנוסחאות מחזירות את אותה התוצאה

ד. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71*(1+E71)`

ה. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71+E71`

שאלה 1.18 מה התוצאה?

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא E81 נרשמה הנוסחה `=C81*(1+D81)` , והיא נגררה כלפי מטה עד שורה 84.

	B	C	D	E
80	**פריט**	**מחיר לפני התייקרות**	**שיעור ההתייקרות**	**מחיר סופי**
81	בקבוק	50	10%	
82	קרואסון	40	5%	
83	אבטיח	200	15%	
84	שטיח	500	0%	

איזה ערך יוצג בתא E83?

א. 30

ב. 220

ג. 230

ד. 200.15

ה. 170

דף תשובות: שיעור 1

שאלה	א	ב	ג	ד	ה
1.1	○	○	○	○	○
1.2	○	○	○	○	○
1.3	○	○	○	○	○
1.4	○	○	○	○	○
1.5	○	○	○	○	○
1.6	○	○	○	○	○
1.7	○	○	○	○	○
1.8	○	○	○	○	○
1.9	○	○	○	○	○
1.10	○	○	○	○	○
1.11	○	○	○	○	○
1.12	○	○	○	○	○
1.13	○	○	○	○	○
1.14	○	○	○	○	○
1.15	○	○	○	○	○
1.16	○	○	○	○	○
1.17	○	○	○	○	○
1.18	○	○	○	○	○

2 שיעור 2: הטבלה מתלבשת

תאריך: 8.11.2026 · **נושאים:** חזרה על מפגש 1, עיצוב ערכים (מפריד אלפים, ספרות אחרי הנקודה, מטבע, אחוזים, תאריכים ושעות), גלישת טקסט ו-Alt+Enter, גבולות, מיזוג, מברשת עיצוב, הקפאת חלוניות, וקיבוע ($).

שאלה 2.1 גלישת טקסט ועיצוב תאים מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם מספר טענות:

1. באמצעות כלי עיצוב תאים (Format Cells) ניתן לקבוע כמה ספרות יוצגו אחרי הנקודה העשרונית, מבלי להקליד מחדש את הערכים בתאים
2. כלי גלישת הטקסט (Wrap Text) מקטין את גודל הגופן בתא, כך שכל הטקסט ייכנס לרוחב העמודה הקיים
3. בשונה מכלי גלישת הטקסט (Wrap Text), שבו Excel קובע היכן המלל יגלוש כלפי מטה, השימוש ב-Alt שמאלי ו-Enter (במחשבי Windows) או ב-Option ו-Return (במחשבי Mac) מאפשר למשתמש לקבוע בעצמו את הנקודה המדויקת שבה המלל יעבור לשורה הבאה באותו התא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.2 גלישת טקסט ותבניות מבחן 2026ג, מועד א (ערב)

לפניכם מספר טענות:

1. השימוש בכלי גלישת הטקסט (Wrap Text) מוחק את חלק הטקסט החורג מגבולות התא
2. באמצעות כלי עיצוב תאים (Format Cells) ניתן להציג ערך מספרי כערך מטבע (למשל, 1,000 ש״ח במקום 1000) וכן להגדיר פורמט של תאריך
3. כלי גלישת הטקסט (Wrap Text) גורם לטקסט החורג מרוחב העמודה לגלוש כלפי מטה באותו התא, תוך הרחבת השורה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.3 עיצוב תאים ו-Alt+Enter מבחן 2026ג, מועד ב

לפניכם מספר טענות:

1. כלי עיצוב תאים (Format Cells) אינו מאפשר לשנות את מספר הספרות המוצגות אחרי הנקודה העשרונית; לשם כך יש להקליד מחדש את הערכים בתאים
2. השימוש ב-Alt שמאלי ו-Enter (במחשבי Windows) או ב-Option ו-Return (במחשבי Mac) מאפשר למשתמש לקבוע בעצמו היכן בדיוק המלל יעבור לשורה הבאה באותו התא
3. כלי גלישת הטקסט (Wrap Text) מרחיב אוטומטית את רוחב העמודה, כך שכל הטקסט ייכנס בשורה אחת

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 2.4 מפריד אלפים מחברת הקורס

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	B	C
2	**מוצר**	**מחיר**
3	עט	5
4	בקבוק	8
5	סטייק	95
6	לחמניה	3

לפניכם מספר טענות:

1. סימון התאים C3:C6 והחלת מפריד אלפים, עם 0 ספרות אחרי הנקודה, לא ישנו את אופן ההצגה של אף אחד מהמחירים
2. הדרך היחידה להציג את המחירים עם שתי ספרות אחרי הנקודה (5.00, 8.00 וכן הלאה) היא להקליד אותם מחדש
3. סימון התא B2 ("מוצר") והפעלת גלישת טקסט יגרמו להרחבת השורה, גם אם הטקסט נכנס כולו ברוחב העמודה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 2.5 מראה מול ערך מחברת הקורס

בתא B2 הוקלד המספר 4000, והתא עוצב בתבנית מטבע (₪) עם שתי ספרות אחרי הנקודה. בתא C2 נרשמה הנוסחה `=B2*2` .

1. בתא B2 יוצג ‏4,000.00 ₪, ובשורת הנוסחאות, כשהתא מסומן, יוצג 4000
2. התוצאה בתא C2 תהיה 8000, כי העיצוב אינו משנה את הערך שבתא B2
3. אם נבטל את עיצוב המטבע בתא B2 (נחזיר לתבנית כללי), התוצאה בתא C2 תשתנה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.6 תבנית אחוזים מחברת הקורס

בתא C4 הוקלד המספר 18. דנה סימנה את התא ולחצה על הכפתור "סגנון אחוז" (%).

1. בתא C4 יוצג 18%
2. בתא C4 יוצג 1800%, כי תבנית אחוזים מציגה את ערך התא כפול 100
3. אילו דנה הייתה מקלידה בתא ריק 18% ישירות, הערך שנשמר בתא היה 0.18, והוא היה מוצג 18%

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 2.7 ספרות אחרי הנקודה טריק

בתאים B2, B3 ו-B4 נרשמה הנוסחה `=1/3` , והתאים עוצבו להצגת ספרה אחת אחרי הנקודה. בתא B5 נרשמה הנוסחה `=SUM(B2:B4)` , וגם הוא עוצב להצגת ספרה אחת אחרי הנקודה.

1. בתאים B2 עד B4 יוצג 0.3
2. בתא B5 יוצג 0.9, כי 0.3 + 0.3 + 0.3 = 0.9
3. הפחתת מספר הספרות אחרי הנקודה משנה רק את התצוגה, ו-Excel ממשיך לחשב עם הערך המלא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.8 #### מחברת הקורס

יוסי הקליד בתא D3 את המספר 1250000 ועיצב אותו בתבנית מטבע. במקום המספר מופיע בתא ########.

1. המספר נמחק מהתא, ויש להקליד אותו מחדש
2. העמודה צרה מדי כדי להציג את המספר בתבנית שנבחרה. הרחבת העמודה, למשל בדאבל קליק על הגבול שבין אותיות העמודות, תציג את המספר
3. כשהתא D3 מסומן, בשורת הנוסחאות יופיע 1250000

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.9 תאריכים מחברת הקורס

בתא G2 הוקלד התאריך 01/03/2024. בתא G3 נרשמה הנוסחה `=G2+12`, והיא נגררה כלפי מטה עד התא G5.

1. בתא G5 יוצג התאריך 06/04/2024
2. Excel שומר תאריך כמספר סידורי של ימים, ולכן אפשר לחבר לו ימים בנוסחה
3. הואיל והעמודה כוללת תאריכים, לא ניתן למיין אותה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.10 שעות × 24 גיליון נוכחות

לפניכם גיליון נוכחות. בעמודה D חושבו שעות העבודה בנוסחה `=C3-B3` שנגררה למטה, והתאים מעוצבים בתבנית שעה. השכר לשעה מופיע בעמודה E.

	A	B	C	D	E	F
2	**שם**	**כניסה**	**יציאה**	**שעות עבודה**	**שכר לשעה**	**שכר יומי**
3	נועה	08:30	17:00	=C3-B3	50	
4	עידו	09:00	15:30	=C4-B4	60	
5	שירן	07:45	16:15	=C5-B5	55	

לפניכם מספר טענות:

1. אם הנוסחה `=D3*E3` תירשם בתא F3, יוצג בו השכר היומי של נועה בש״ח
2. אם הנוסחה `=D3*24*E3` תירשם בתא F3, יוצג בו השכר היומי של נועה בש״ח
3. בתא D3 מוצג 8:30, אבל הערך השמור בו הוא חלק מיממה (בערך 0.354)

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.11 מיזוג תאים מחברת הקורס

לפניכם מספר טענות:

1. מיזוג תאים שבכל אחד מהם יש ערך שומר את כל הערכים, ומציג אותם זה לצד זה בתא הממוזג
2. טווח ממוזג בתוך טבלת נתונים עלול להפריע למיון ולסינון של הטבלה
3. מיזוג ומירכוז שימושי בעיקר לכותרת שמעל הטבלה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 2 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.12 מברשת והקפאה מחברת הקורס

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה כפולה על מברשת עיצוב (Format Painter) מאפשרת להעתיק את העיצוב לכמה טווחים ברצף, עד שלוחצים ESC
2. מברשת עיצוב מעתיקה גם את הערכים של התא, ולא רק את העיצוב שלו
3. הקפאת השורה העליונה (תצוגה ← הקפאת חלוניות) משאירה את שורת הכותרות על המסך גם כשגוללים למטה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.13 קיבוע: מע"מ מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא G71 (תא העזר) מופיע שיעור המע"מ, החל על כל המוצרים בטבלה; התאים G72 עד G75 ריקים. מבקשים מכם להשלים את עמודה D.

	B	C	D	E	F	G
70	**מוצר**	**מחיר לפני מע"מ**	**מחיר כולל מע"מ**		**תא עזר:**	**שיעור המע"מ**
71	מקלדת	120				18%
72	עכבר	80				
73	מסך	950				
74	רמקול	230				
75	כבל	25				

לפניכם מספר טענות:

1. אם נרצה לחשב בעמודה D את סכום המע"מ בלבד (ולא את המחיר כולל מע"מ), הנוסחה שתירשם בתא D71 ותיגרר כלפי מטה היא `=C71*(1+G$71)`
2. הנוסחה שתירשם בתא D71 לחישוב המחיר כולל מע"מ, באופן שיאפשר גרירתה כלפי מטה לשאר המוצרים, היא `=C71*(1+G$71)`
3. אם הנוסחה `=C71*(1+$G71)` תירשם בתא D71 ותיגרר כלפי מטה, יתקבל חישוב שגוי של המחיר כולל מע"מ משורה 72 ואילך

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענות 2 ו-3

שאלה 2.14 קיבוע: הנחה מבחן 2026ג, מועד א (ערב)

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא G81 (תא העזר) מופיע שיעור ההנחה, החל על כל הפריטים בטבלה; התאים G82 עד G85 ריקים. מבקשים מכם להשלים את עמודה D.

	B	C	D	E	F	G
80	**פריט**	**מחיר מחירון**	**מחיר לאחר הנחה**		**תא עזר:**	**שיעור ההנחה**
81	חולצה	120				15%
82	מכנסיים	200				
83	כובע	60				
84	גרביים	30				
85	מעיל	450				

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה שתירשם בתא D81 לחישוב המחיר לאחר הנחה, באופן שיאפשר גרירתה כלפי מטה לשאר הפריטים, היא `=C81*(1-G$81)`
2. אם הנוסחה `=C81*G$81` תירשם בתא D81 ותיגרר כלפי מטה, יחושב המחיר לאחר הנחה של כל פריט
3. אם הנוסחה `=C81*(1-$G$81)` תירשם בתא D81 ותיגרר כלפי מטה, יתקבל מחיר נכון בכל השורות, אך היא כוללת קיבוע מיותר (קיבוע העמודה), ולכן אינה הנוסחה שתירשם לפי הנחות הקורס

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-2

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.15 סכום ההנחה מבחן 2026ג, מועד ג

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא G51 (תא העזר) מופיע שיעור ההנחה, החל על כל הפריטים בטבלה; התאים G52 עד G55 ריקים. מבקשים מכם להשלים בעמודה D את סכום ההנחה בש"ח של כל פריט (ולא את המחיר לאחר הנחה).

	B	C	D	E	F	G
50	**פריט**	**מחיר מחירון**	**סכום ההנחה בש"ח**		**תא עזר:**	**שיעור ההנחה**
51	ספר	80				20%
52	מחברת	15				
53	עט	10				
54	תיק	220				
55	קלמר	35				

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה שתירשם בתא D51 לחישוב סכום ההנחה, באופן שיאפשר גרירתה כלפי מטה לשאר הפריטים, היא `=C51*G$51`
2. אם הנוסחה `=C51*(1-G$51)` תירשם בתא D51 ותיגרר כלפי מטה, יחושב סכום ההנחה של כל פריט
3. אם הנוסחה `=C51*G51` תירשם בתא D51 ותיגרר כלפי מטה, יתקבל סכום הנחה נכון בכל השורות

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.16 גרירה שמאלה מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם נתוני טבלת Excel. בשורה 91 השכר בכל חודש, ובתא I91 (תא העזר) שיעור הבונוס, החל על כל החודשים. מהי הנוסחה שתירשם בתא C92, ואשר תאפשר גרירתה שמאלה עד התא G92, כדי לחשב את השכר כולל בונוס בכל חודש, בצורה הנכונה והיעילה ביותר (ללא קיבועים מיותרים)?

	B	C	D	E	F	G	H	I
90		**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**אפריל**	**מאי**		**שיעור הבונוס**
91	שכר	8000	8200	7900	8500	8100		10%
92	שכר כולל בונוס							

א. `=C91*(1+I$91)`

ב. `=C91*(1+$I$91)`

ג. `=C91*(1+$I91)`

ד. `=C91*(1+I91)`

ה. `=C91*$I91`

שאלה 2.17 מתי לא מקבעים מחברת הקורס

לפניכם מלאי תרופות בבית מרקחת. לכל תרופה שיעור השתתפות קופה משלה (עמודה D).

	A	B	C	D	E
305	**שם התרופה**	**כמות**	**מחיר לצרכן**	**השתתפות קופה**	**מחיר נטו**
306	נרבן	3	40	50%	
307	ציפרלקס	1	120	75%	
308	פרוזאק	2	90	60%	
309	זולופט	1	110	70%	

לפניכם מספר טענות:

1. ניתן לשפר את הצגת כותרות העמודות רק על ידי הרחבת עמודה D
2. כדי לחשב את המחיר נטו (מחיר לצרכן בניכוי השתתפות הקופה) בתא E306, באופן שיאפשר גרירה כלפי מטה, יש לרשום `=C306*(1-D$306)`
3. כדי לחשב את המחיר נטו בתא E306, באופן שיאפשר גרירה כלפי מטה, יש לרשום `=C306*(1-D306)`

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענה 3 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 2.18 משקל ללא אריזה מחברת הקורס

לפניכם גיליון נתונים. האריזה של כל מוצר שוקלת 15% מהמשקל הכולל שלו; השיעור כתוב בתא F202 בלבד.

	A	B	C	D	E	F
201	**מוצר**	**משקל כולל בגרמים**	**משקל ללא אריזה**			**משקל אריזה**
202	א	6000				15%
203	ב	2500				
204	ג	12000				
205	ד	800				

לפניכם מספר טענות:

1. כדי להציג את המשקלים עם מפריד אלפים (6000 כ-6,000), הכלי המתאים הוא עיצוב תאים ← יישור ← גלישת טקסט
2. הנוסחה שתירשם בתא C202 לחישוב המשקל ללא אריזה, ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, היא `=B202*F202`
3. הנוסחה שתירשם בתא C202 לחישוב המשקל ללא אריזה, ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, היא `=B202*(1-F202)`

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

שאלה 2.19 הפחתת שכר מחברת הקורס

לפניכם נתונים על שכר שעתי של מרצים (שמות בדויים). כל המרצים התנדבו להפחית משכרם השעתי 5% (תא E272), לטובת מלגות לסטודנטים.

	A	B	C	D	E
271	**שם**	**שכר לשעה בש"ח**	**שכר לאחר הפחתה**		**הפחתת שכר**
272	יינון	180			5%
273	ירון	1000			
274	נסי	240			
275	שי	95			
276	לימור	310			

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה `=B272-E$272` , אם תירשם בתא C272 ותיגרר כלפי מטה, תציג את השכר לשעה לאחר ההפחתה
2. שימוש במפריד אלפים, עם 0 ספרות אחרי הנקודה, על עמודת השכר לשעה ישנה רק את אופן ההצגה של שכרו של ירון
3. הנוסחה `=B272*(1-E$272)` , אם תירשם בתא C272 ותיגרר כלפי מטה, תציג את השכר לשעה לאחר ההפחתה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 2 ו-3

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

שאלה 2.20 מתי צריך $ מבחן 2026א, מועד א

לפניכם מספר טענות:

1. אם אני גורר נוסחה כלפי מטה, בהכרח אצטרך לקבע לפחות חלק מהתאים בנוסחה באמצעות סימן $ לפני מספר השורה
2. אם אני גורר נוסחה שמאלה או ימינה, בהכרח אצטרך לקבע לפחות חלק מהתאים בנוסחה באמצעות סימן $ לפני אות העמודה
3. אם אני גורר נוסחה כלפי מטה, הצורך בסימן $ לפני מספר שורה יתקיים אם ורק אם הנוסחה מפנה לתא אחד לפחות שערכו צריך להישאר קבוע למרות הגרירה, והקיבוע יבוצע רק עבור התאים האלה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות שגויות

דף תשובות: שיעור 2

שאלה	א	ב	ג	ד	ה
2.1	○	○	○	○	○
2.2	○	○	○	○	○
2.3	○	○	○	○	○
2.4	○	○	○	○	○
2.5	○	○	○	○	○
2.6	○	○	○	○	○
2.7	○	○	○	○	○
2.8	○	○	○	○	○
2.9	○	○	○	○	○
2.10	○	○	○	○	○
2.11	○	○	○	○	○
2.12	○	○	○	○	○
2.13	○	○	○	○	○
2.14	○	○	○	○	○
2.15	○	○	○	○	○
2.16	○	○	○	○	○
2.17	○	○	○	○	○
2.18	○	○	○	○	○
2.19	○	○	○	○	○
2.20	○	○	○	○	○