ניתוח מידע עסקי ממוחשב

חוברת פתרונות מפורטים

פתרון מלא לכל שאלה בחוברת התרגילים, לפי שיעורים

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הערה לפני שמתחילים

2. שיעור 1 : Excel, נעים להכיר (25.10.2026)

הערה לפני שמתחילים

הפתרונות נועדו ללמד, ולא רק לאשר תשובה. כדי ללמוד מהם, מומלץ לגשת אליהם רק אחרי שפתרתם בעצמכם את השאלה, ורק אז לבדוק.

למה לפתור קודם? כשמציצים מוקדם, התשובה נראית ברורה, וההבנה שהיא ברורה היא אשליה. בבחינה אין פתרון להציץ בו.

איך קוראים פתרון

- בשאלות טענות, לכל טענה מצוין אם היא נכונה או שגויה, ומה הנימוק. אחר כך מרכיבים את הצירוף.
- בשאלות עם אפשרויות מלאות, מוסבר לכל אפשרות למה נכונה או למה נפסלה, והטעות הנפוצה שמאחוריה.
- בסוף כל שאלה: מה היא בוחנת, וטיפ שאפשר לקחת לבחינה.

טעויות הקלדה: למרות הבקרה, מדי פעם עלולה להיות טעות הקלדה. כשמשהו נראה לכם לא נכון, כתבו למרצה: Shay.tsaban@gmail.com

1 שיעור 1: Excel, נעים להכיר

תאריך: 25.10.2026 · **נושאים:** תא, שורה, עמודה, חוברת עבודה וגיליון, מצבי הזנה, ניווט, נוסחאות והפניות, הנחה ותוספת באחוזים, וכלי עבודה בסיסיים.

שאלה 1.1 כתובת תא

לפניכם מספר טענות:

1. כתובת של תא ב-Excel מורכבת מאות העמודה ואחריה מספר השורה, כגון `D12`
2. הצירוף `12D` הוא דרך חלופית ותקינה לכתיבת הכתובת של אותו התא
3. גם בגיליון בפריסה עברית (מימין לשמאל), שבו עמודה A מופיעה בצד הימני של המסך, כתובת התא נכתבת עם אות העמודה לפני מספר השורה, כגון `A1`

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	זו בדיוק ההגדרה: האות מייצגת את העמודה, המספר את השורה.
טענה 2	**שגויה**	הסדר מחייב: אות העמודה תמיד לפני (משמאל ל) מספר השורה. `12D` אינה כתובת תקינה.
טענה 3	**נכונה**	פריסת הגיליון משנה את התצוגה בלבד (A מימין). אופן כתיבת הכתובת לא משתנה.

הצירוף: טענות 1 ו-3 נכונות, ולכן התשובה היא ב.

מה נבחן כאן: הגדרת כתובת תא, ובלבול נפוץ בין פריסה עברית לסדר הכתיבה.

טיפ למבחן: כשרואים כתובת כמו `18C` בשאלה, זו כמעט תמיד המלכודת.

שאלה 1.2 שורה ועמודה

לפניכם מספר טענות:

1. עמודה ב-Excel היא רצף תאים המסודר אופקית לאורך הגיליון
2. לחיצה על מספר של שורה מסוימת מסמנת את כל התאים באותה השורה
3. בטבלת נתונים, העמודות נקראות גם "שדות", והשורות נקראות גם "רשומות"

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	עמודה היא רצף תאים אנכי ("עמודה = עומד"). הרצף האופקי הוא שורה.
טענה 2	**נכונה**	לחיצה על כותרת השורה (המספר) היא הדרך המהירה לסמן את השורה כולה. כך גם באות של עמודה.
טענה 3	**נכונה**	לפי ההגדרות שבמפגש: עמודות = שדות, שורות = רשומות.

הצירוף: טענות 2 ו-3 נכונות, ולכן התשובה היא ג.

מה נבחן כאן: ההבחנה בין אנכי לאופקי, וסימון שורה או עמודה שלמה.

טיפ למבחן: מילה אחת ("אופקית" במקום "אנכית") הופכת טענה לשגויה.

שאלה 1.3 Workbook

מאיה ביקשה מיוסי: "תשלח לי במייל את כל קובץ ה-Excel שבו סיכמת את השיעור, עם כל הגיליונות שבו". במילים מקצועיות, מאיה ביקשה מיוסי את:

א. גיליון העבודה (Sheet) של יוסי

ב. חוברת העבודה (Workbook) של יוסי

ג. התא הפעיל של יוסי

ד. השורה הראשונה בגיליון של יוסי

ה. כל יתר התשובות שגויות

התשובה הנכונה: ב. חוברת העבודה (Workbook) של יוסי

בדיקת האפשרויות

- א: גיליון הוא מרחב עבודה אחד בתוך הקובץ, לא הקובץ כולו.
- ב: נכונה. קובץ Excel שלם, על כל הגיליונות שבו, הוא חוברת עבודה (Workbook).
- ג, ד: תא ושורה הם חלקים קטנים בתוך גיליון.
- ה: נפסלת, כי ב נכונה.

מה נבחן כאן: המונח המקצועי לקובץ Excel שלם.

טיפ למבחן: "קובץ שלם" = Workbook. "מרחב עבודה בתוך הקובץ" = Sheet.

שאלה 1.4 Workbook ו-Sheet

לפניכם מספר טענות:

1. כדי לקבל מרחב עבודה חדש ונקי, בתוך קובץ Excel קיים, יש להוסיף לקובץ גיליון (Sheet) חדש
2. כאשר פותחים קובץ Excel חדש, נוצר בו לפחות גיליון אחד, גם בלי שהמשתמש הוסיף גיליון
3. המונחים "גיליון" (Sheet) ו"חוברת עבודה" (Workbook) מתארים את אותו הדבר בדיוק

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. כל הטענות נכונות

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. טענה 3 בלבד

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1 **נכונה** זה בדיוק הרעיון בגיליון: הפרדה בין נושאים באותו קובץ.

טענה 2	**נכונה**	קובץ Excel תמיד נפתח עם גיליון אחד לפחות.
טענה 3	**שגויה**	Sheet הוא גיליון אחד. Workbook הוא הקובץ כולו, שיכול להכיל גיליונות רבים.

הצירוף: טענות 1 ו-2 נכונות, ולכן התשובה היא ב.

מה נבחן כאן: היחס בין קובץ לגיליון.

טיפ למבחן: "One Workbook, many Sheets".

שאלה 1.5 Word מול Excel

לפניכם מספר טענות:

1. בטבלה של Word, בדיוק כמו ב-Excel, לכל תא יש כתובת המבוססת על אות ומספר
2. ב-Excel ניתן לקשר בין תאים באמצעות נוסחה, כך שאם ערך באחד מתאי המקור ישתנה, התוצאה המחושבת תתעדכן מעצמה
3. גיליון Excel מוגבל ל-20,000 תאים לכל היותר

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ד. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	ב-Word הטבלה היא טקסט ותצוגה. אין כתובות לתאים ואין חישוב על הערכים.
טענה 2	**נכונה**	זה היתרון המרכזי: הנוסחה מפנה לתאים, ולכן מתעדכנת כשהנתונים משתנים.
טענה 3	**שגויה**	גיליון Excel מכיל הרבה יותר. ואין צורך לזכור את המספר המדויק לבחינה.

הצירוף: רק טענה 2 נכונה, ולכן התשובה היא ד.

מה נבחן כאן: מה הופך את Excel לכלי לעיבוד נתונים.

טיפ למבחן: טענה עם מספר "מוחלט" שלא נלמד (כמו 20,000 תאים) כמעט תמיד שגויה.

שאלה 1.6 סימן = והפניה

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	B	C	D	E
30	**שם הסטודנט**	**תחביב**	**גיל**	**ציון**
31	נועה	פיסול	19	50
32	אבנר	צניחה	23	90
33	קוקי	ספינינג	24	94
34	סבטה	בישול	18	40
35	יבגני	קרמיקה	22	80

1. הנוסחה `=E32+5` תציג את הציון של אבנר בתוספת 5 נקודות, כלומר 95
2. הנוסחה `=32E*1.1` תגדיל את הציון של קוקי ב-10%
3. רישום הביטוי `E31+E35` בתא ריק (ללא סימן `=`) יציג בתא את סכום הציונים של נועה ויבגני

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	`=E32` לוקח את הערך בתא `E32` (90, הציון של אבנר), ו-5+ מוסיף לו 5. התוצאה 95.
טענה 2	**שגויה**	שתי בעיות: הכתובת הפוכה (צריך `E33` ולא `33E`), וגם התא של קוקי הוא `E33`, לא שורה 32.
טענה 3	**שגויה**	בלי = בהתחלה, Excel מתייחס לביטוי כאל טקסט ומציג אותו כמו שהוא.

הצירוף: רק טענה 1 נכונה, ולכן התשובה היא א.

מה נבחן כאן: כל חישוב מתחיל ב- `=` וכתובת נכתבת אות ואז מספר.

טיפ למבחן: בדקו בכל טענה שני דברים: יש = בהתחלה? הכתובת תקינה ומפנה לשורה הנכונה?

שאלה 1.7 נוסחה וגרירה

לפניכם נתוני טבלת Excel. עלות כוללת היא המחיר לא כולל משלוח בתוספת עלות המשלוח.

	B	C	D	E
40	**מוצר**	**מחיר לא כולל משלוח**	**עלות משלוח**	**עלות כוללת**
41	מקלדת	50	14	
42	עכבר	80	19	
43	מסך	120	23	
44	מצלמה	140	57	
45	כבל	10	3	

מהי הנוסחה שתירשם בתא `E41` (בצהוב), ואשר תתאפשר גרירתה כלפי מטה, על מנת להשלים את העלות הכוללת לכל המוצרים?

א. `C41+D41`

ב. `=50+14`

ג. `=C41+D41`

ד. `=41C+41D`

ה. כל יתר התשובות שגויות

התשובה הנכונה: ג. `=C41+D41`

בדיקת האפשרויות

- א: בלי סימן = זה טקסט, לא חישוב.
- ב: התוצאה נכונה למקלדת (64), אבל אלה מספרים מוקלדים. בגרירה, כל המוצרים יקבלו 64.
- ג: נכונה. מפנה למחיר ולמשלוח של המוצר הראשון, ובגרירה Excel יעבור ל- `C42+D42` וכן הלאה.
- ד: כתובות הפוכות (מספר ואז אות), לא תקינות.
- ה: נפסלת, כי ג נכונה.

מה נבחן כאן: כתיבת נוסחה פשוטה עם הפניות, שאפשר לגרור.

טיפ למבחן: "תתאפשר גרירתה" = חייבים הפניות לתאים, לא מספרים מוקלדים.

שאלה 1.8 מצבי הזנה

לפניכם טבלת נתונים שהכין מאור:

	B	C	D
5	**מס' עובד**	**מס' מוצרים**	**סניף**
6	5	70	רחובות
7	18	48	נתיבות
8	29	38	כפר סבא
9	33	29	אור יהודה
10	49	39	חדיד

1. אם נבחר את תא `D6` בקליק בודד ונתחיל להקליד "לוד", המילה "רחובות" תימחק ותוחלף בהקלדה החדשה
2. אם נבצע דאבל קליק על תא `D6` ונקליד " מערב", ההקלדה תתווסף לטקסט הקיים בתא
3. דאבל קליק על תא ריק מכניס אותנו למצב Edit

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	קליק בודד = מצב Ready. הקלדה במצב Ready דורסת את התוכן הקיים.
טענה 2	**נכונה**	דאבל קליק על תא עם תוכן = מצב Edit. ההקלדה מתווספת: "רחובות מערב".
טענה 3	**שגויה**	בתא ריק אין מה לערוך. דאבל קליק עליו והקלדה = מצב Enter (הזנה מאפס).

הצירוף: טענות 1 ו-2 נכונות, ולכן התשובה היא ג.

מה נבחן כאן: ההבדל בין Ready, Edit ו-Enter, לפי איך הגענו לתא ומה יש בו.

טיפ למבחן: שאלו: הגעתי בקליק או בדאבל קליק? והתא ריק או מלא?

שאלה 1.9 Ready ו-ESC

לפניכם מספר טענות:

1. אם אני מקליד נתונים בתא שהיה ריק (מצב Enter), ובאמצע ההקלדה לוחץ על ESC, הנתונים שהקלדתי יישמרו בתא
2. ניווט לתא באמצעות מקשי החיצים מוביל להימצאות במצב Ready באותו התא
3. מצב Ready הוא המצב שבו אני נמצא בזמן שאני מקליד נתונים לתוך התא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ב. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	ESC מבטל את ההקלדה ומחזיר את התא למצבו הקודם (כאן: ריק). Enter הוא שקולט את הנתונים.
טענה 2	**נכונה**	חיצים או קליק בודד = Ready.
טענה 3	**שגויה**	Ready = "מוכן להקלדה", לא "מקליד". בזמן ההקלדה הסטטוס הוא Enter.

הצירוף: רק טענה 2 נכונה, ולכן התשובה היא ב.

מה נבחן כאן: ESC מול Enter, ומה בדיוק אומר Ready.

טיפ למבחן: Ready = מוכן. Enter = מזין. Edit = עורך.

שאלה 1.10 מצב Enter

רון עומד על תא ריק ומתחיל להקליד בו את המילה "תקציב". לפני שסיים, הוא לוחץ על מקש ESC. מה המצב שבו היה התא במהלך ההקלדה, ומה יקרה בעקבות הלחיצה על ESC?

א. מצב Enter ; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

ב. מצב Edit ; ההקלדה תישמר בתא

ג. מצב Ready ; ההקלדה תישמר והסמן יעבור לתא הבא

ד. מצב Enter ; ההקלדה תישמר והסמן יעבור לתא הבא

ה. מצב Edit ; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

התשובה הנכונה: א. מצב Enter; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

בדיקת האפשרויות

- א: נכונה. הקלדה בתא ריק = Enter, ו-ESC מבטל ומחזיר את התא למצבו הקודם.
- ב, ה: Edit הוא עריכה של תוכן קיים. התא היה ריק.
- ג: Ready הוא "מוכן להקלדה", לא מצב ההקלדה עצמה.
- ד: המצב נכון, אבל מה שתואר כאן קורה בלחיצה על Enter, לא על ESC.

מה נבחן כאן: זיהוי המצב, ותפקיד ESC.

טיפ למבחן: כשכל אפשרות כוללת שני חלקים, בדקו את שניהם. חצי נכון = שגוי.

שאלה 1.11 ניווט במקלדת

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה על Tab מעבירה לתא בעמודה הבאה, ואילו Shift+Tab מעבירה לתא בעמודה הקודמת
2. לחיצה על Enter מעבירה לתא בשורה הבאה (למטה), ואילו Shift+Enter מעבירה לתא בשורה הקודמת (למעלה)
3. ב-Excel ניתן לנוע בין תאים באמצעות מקשי החיצים או העכבר בלבד

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 3 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 1 ו-2

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	Tab קדימה בין עמודות, Shift+Tab אחורה.
טענה 2	**נכונה**	Enter במקום חץ למטה, Shift+Enter במקום חץ למעלה.
טענה 3	**שגויה**	טענות 1 ו-2 מראות בדיוק שיש עוד מקשים לניווט.

הצירוף: טענות 1 ו-2 נכונות, ולכן התשובה היא ד.

מה נבחן כאן: מקשי הניווט שנלמדו.

טיפ למבחן: כשטענה אומרת "בלבד" או "רק", חפשו דוגמה נגדית. לפעמים היא כתובה בטענה הסמוכה.

שאלה 1.12 רוחב וגובה

לפניכם מספר טענות:

1. דאבל קליק על הגבול שבין כותרות שתי עמודות סמוכות (למשל, בין C ל-D) הוא אחת השיטות להתאמה אוטומטית של רוחב העמודה לתוכן שבה
2. קליק ימני על כותרת העמודה ובחירה ב"רוחב עמודה" (Column Width) מאפשרים להזין רוחב מדויק
3. גרירת הגבול שבין מספרי השורות 7 ו-8 משנה את רוחב העמודה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענות 1 ו-2

התשובה הנכונה: ה. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	זו ההרחבה האוטומטית: Excel מתאים את הרוחב לתוכן הארוך ביותר.
טענה 2	**נכונה**	זו ההרחבה המדויקת.

טענה 3	**שגויה**	הגבול בין מספרי שורות משנה את גובה השורה, לא את רוחב העמודה.

הצירוף: טענות 1 ו-2 נכונות, ולכן התשובה היא ה.

מה נבחן כאן: שלוש דרכי ההרחבה: ידנית, אוטומטית, מדויקת.

טיפ למבחן: גבול בין אותיות = רוחב עמודה. גבול בין מספרים = גובה שורה.

שאלה 1.13 השלמה, הוספה, עיצוב

לפניכם מספר טענות:

1. כאשר Excel מציע השלמה אוטומטית לטקסט, בהתבסס על ערכים שכבר הוקלדו באותה עמודה, ניתן לדחות את ההצעה על ידי המשך הקלדה
2. קליק ימני על מספר של שורה ובחירה ב"הוספה" (Insert) יוסיפו לגיליון עמודה חדשה
3. באמצעות רצועת הכלים (Ribbon) ניתן לשנות את גודל הגופן, אך לא את צבעו

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	ההצעה מסומנת, וממשיכים להקליד כדי לדרוס אותה.
טענה 2	**שגויה**	קליק ימני על מספר שורה ← הוספה מוסיף שורה. עמודה מוסיפים מכותרת העמודה (האות).
טענה 3	**שגויה**	ברצועת הכלים אפשר לשנות גם גודל וגם צבע גופן, ועוד הרבה.

הצירוף: רק טענה 1 נכונה, ולכן התשובה היא א.

מה נבחן כאן: כלים בסיסיים מהמפגש.

טיפ למבחן: "אך לא" היא מילת מלכודת. בדקו את החלק השני של הטענה בנפרד.

שאלה 1.14 סימון והעברה

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה על Ctrl, ואז על Shift וחץ למטה, מסמנת בהכרח את כל התאים בעמודה עד סוף הטבלה, גם אם יש בה תא ריק
2. סימון טווח, הצבעה על אחד מגבולותיו וגרירה מעבירים את המידע המסומן למקום החדש, בלי לשכפל אותו
3. סימון שורה ולחיצה על Ctrl ו"מינוס" (במחשב Windows) מוחקים את השורה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	הסימון נבלם בתא הריק הראשון. לכן לא בהכרח יסומן הכול.
טענה 2	**נכונה**	גרירה מהגבול = העברה (Move), לא העתקה.
טענה 3	**נכונה**	Ctrl ומינוס מוחקים שורה מסומנת (במק: Cmd ומינוס).

הצירוף: טענות 2 ו-3 נכונות, ולכן התשובה היא ד.

מה נבחן כאן: קיצורים וטריקים שהופיעו בשאלות מבחן אמיתיות.

טיפ למבחן: "בהכרח" = מספיק מקרה אחד שבו זה לא קורה, והטענה שגויה.

שאלה 1.15 מע"מ

לפניכם נתוני טבלת Excel. בעמודה F רוצים לחשב את המחיר כולל מע"מ.

	B	C	D	E	F

	מק״ט	שם הפריט	מחיר	שיעור המע״מ	מחיר כולל מע״מ
50					
51	1	ספר	20	18%	
52	2	מחשב נייד	2,000	18%	
53	3	כסא	70	18%	
54	4	גמבה	10	0%	
55	5	שטיח	900	18%	

1. הנוסחה `=D51*E51` שתירשם בתא `F51` תחשב את מחיר הספר כולל מע״מ
2. אם בתא `F51` תירשם הנוסחה `=D51*(1+E51)` ותיגרר כלפי מטה, יוצג בתא `F52` הערך 2,360
3. הנוסחה `=D51*(1+18%)`, אם תירשם בתא `F51` ותיגרר כלפי מטה, תחשב נכון את המחיר כולל מע״מ לכל הפריטים

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות שגויות

ה. טענה 2 בלבד

התשובה הנכונה: ה. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	מכפלה בשיעור המע״מ בלבד נותנת רק את סכום המע״מ (20 × 18% = 3.6), לא את המחיר הכולל.
טענה 2	**נכונה**	2,000 × (1 + 18%) = 2,360. הגרירה העבירה את ההפניות לשורה 52.
טענה 3	**שגויה**	לגמבה המע״מ 0%. הקלדת 18% קבועה תחייב גם אותה במע״מ (11.8 במקום 10).

הצירוף: רק טענה 2 נכונה, ולכן התשובה היא ה.

מה נבחן כאן: מחיר כולל = מחיר × (1 + שיעור), עם הפניה לשיעור של כל שורה.

טיפ למבחן: נסו מספר עגול: 100 × 18% = 18 (רק המע״מ), 100 × 1.18 = 118 (כולל).

שאלה 1.16 הנחה

לפניכם נתוני "קליית יבגני" בע"מ.

	B	C	D	E	F
60	**מק"ט**	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר סופי**
61	1	גרעיני אבטיח	80	15%	
62	2	ערמונים	90	10%	
63	3	שעועית	30	0%	
64	4	תורמוס	20	5%	
65	5	עלי גפן	150	20%	

מהי הנוסחה שתירשם בתא `F61`, ואשר תתאפשר גרירתה כלפי מטה, על מנת לחשב את המחיר הסופי אחרי הנחה לכל המוצרים?

א. `=D61*E61`

ב. `=D61*(1-E61)`

ג. `=D61*(1+E61)`

ד. `=D61*(1-15%)`

ה. `=D61-E61`

התשובה הנכונה: ב. `=D61*(1-E61)`

בדיקת האפשרויות

- א: מחשבת רק את סכום ההנחה (12), לא את המחיר הסופי.
- ב: נכונה. 80 × (1 − 15%) = 68, ובגרירה כל מוצר מקבל את שיעור ההנחה שלו.
- ג: זו התייקרות, לא הנחה (92).
- ד: נכונה רק למוצר הראשון. בגרירה, כל המוצרים יקבלו 15%, גם השעועית (0%).
- ה: מחסירה 0.15 ש"ח מהמחיר. אחוזים לא מחסירים ככה.

מה נבחן כאן: מחיר אחרי הנחה = מחיר × (1 − שיעור ההנחה).

טיפ למבחן: כשיש בטבלה עמודת שיעורים, מפנים אליה. מספר מוקלד = מלכודת הגרירה.

שאלה 1.17 מי צודק?

לפניכם נתוני טבלת Excel. כדי להשלים את עמודת השכר אחרי בונוס, רשם יהונתן בתא `F71` את הנוסחה `=D71*E` . חברו מתן אמר לו: "שטויות, הנוסחה היא `=D71*5%`".

	B	C	D	E	F
70	**שם**	**תפקיד**	**שכר חודשי**	**בונוס**	**שכר אחרי בונוס**
71	מור	מנהלת	10,000	5%	
72	אורי	מלצר	6,000	10%	
73	דנה	אופה	8,000	8%	
74	רז	קופאי	5,000	0%	

בהינתן שהמטרה היא נוסחה שאפשר לגרור כלפי מטה לכל העובדים, מי מהם, אם בכלל, צודק?

א. רק יהונתן

ב. רק מתן

ג. שניהם צודקים, כי שתי הנוסחאות מחזירות את אותה התוצאה

ד. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71*(1+E71)`

ה. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71+E71`

התשובה הנכונה: ד. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71*(1+E71)`

בדיקת האפשרויות

- יהונתן: הכפל צריך להיות בין תאים. E לבדה היא לא כתובת תא.
- מתן: שתי טעויות. כפל ב-5% נותן רק את הבונוס (500), לא את השכר אחרי בונוס. ובגרירה, כל העובדים יקבלו 5%.
- ד: נכונה. 10,000 × (1 + 5%) = 10,500, ובגרירה כל עובד מקבל את שיעור הבונוס שלו.
- ה: מוסיפה 0.05 ש"ח לשכר.

מה נבחן כאן: אבחון טעויות בנוסחה של מישהו אחר.

טיפ למבחן: בשאלות "מי צודק" בודקים כל דמות בנפרד, בדיוק כמו טענות.

שאלה 1.18 מה התוצאה?

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא `E81` נרשמה הנוסחה `=C81*(1+D81)`, והיא נגררה כלפי מטה עד שורה 84.

	B	C	D	E
80	**פריט**	**מחיר לפני התייקרות**	**שיעור ההתייקרות**	**מחיר סופי**
81	בקבוק	50	10%	
82	קרואסון	40	5%	

83	אבטיח	200	15%	
84	שטיח	500	0%	

איזה ערך יוצג בתא `E83` ?

א. 30

ב. 220

ג. 230

ד. 200.15

ה. 170

התשובה הנכונה: ג. 230

בדיקת האפשרויות

- בשורה 83 הנוסחה הופכת ל- `=C83*(1+D83)` = 200 × (1 + 15%) = 230.
- 30 = רק סכום ההתייקרות (200 × 15%).
- 220 = מה שהיה יוצא אם 10% של השורה הראשונה היה מוקלד בנוסחה.
- 200.15 = חיבור המחיר לשיעור (`=C83+D83) .`
- 170 = חישוב של הנחה במקום התייקרות.

מה נבחן כאן: לעקוב אחרי נוסחה בגרירה, ולחשב בלי מחשבון.

טיפ למבחן: אפשר לפתור בראש: 10% של 200 = 20, ועוד חצי מזה = 30. 200 + 30 = 230.

מפתח תשובות

שאלה	תשובה	נושא
1.1	**ב**	כתובת תא
1.2	**ג**	שורה ועמודה
1.3	**ב**	Workbook
1.4	**ב**	Workbook ו-Sheet
1.5	**ד**	Excel מול Word
1.6	**א**	סימן = והפניה

שאלה	תשובה	נושא
1.7	**ג**	נוסחה וגרירה
1.8	**ג**	מצבי הזנה
1.9	**ב**	Ready ו-ESC
1.10	**א**	מצב Enter
1.11	**ד**	ניווט במקלדת
1.12	**ה**	רוחב וגובה
1.13	**א**	השלמה, הוספה, עיצוב
1.14	**ד**	סימון והעברה
1.15	**ה**	מע״מ
1.16	**ב**	הנחה
1.17	**ד**	מי צודק?
1.18	**ג**	מה התוצאה?