ניתוח מידע עסקי ממוחשב · מפגש 3 · 15.11.2026 · טיוטה

הטבלה מסתדרת

סיכום מפגש 3: מיון וסינון (טיוטה)

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. חזרה על מפגש 2
2. מיון וסינון: ההגדרות
3. מיון לפי עמודה אחת
4. אזהרת מיון
5. מיון בכמה רמות
6. שלוש מלכודות במיון
7. סינון
8. מסנני מספרים, 10 העליונים וכמה עמודות
9. סינון ושורת המצב
10. התרגולים בשקפים והתשובות
11. 20 השאלות: מפתח קצר
12. מילון מושגים

1 חזרה על מפגש 2

מושג	מה צריך לזכור	דוגמה
עיצוב ערכים ושורת הנוסחאות	עיצוב משנה את האופן שבו ערך מוצג, לא את הערך עצמו. שורת הנוסחאות, מעל הגיליון, מראה את מה ששמור בתא באמת.	4000 שמעוצב כמטבע מוצג ₪ 4,000.00. בשורת הנוסחאות: 4000.
תבנית אחוזים	מציגה את ערך התא כפול 100, עם הסימן %. לכן 0.18 מוצג 18%, ו-18 מוצג 1800%. מקלידים 18% ישירות בתא.	הקלדה של 18% שומרת בתא 0.18.
תאריך ושעה	תאריך הוא מספר סידורי של ימים, ולכן אפשר לחבר לו ימים. שעה היא חלק מיממה, ולכן כופלים הפרש שעות ב-24 כדי לקבל מספר שעות.	01/03/2024 ועוד 12 = 13/03/2024. 8:30 × 24 = 8.5 שעות.
גלישת טקסט ו-Alt+Enter	בגלישת טקסט Excel שובר את המלל לפי רוחב העמודה. ב-Alt+Enter (במק Option+Return) אתם קובעים את נקודת השבירה. בשתיהן השורה מתרחבת ושום דבר לא נמחק.	"מחיר ליח' ↵ לפני מע"מ" בתא אחד, בשתי שורות.
מיזוג ומירכוז	הופך כמה תאים לתא אחד. נשמר רק הערך של התא הראשון, ושאר הערכים נמחקים. היום נראה שמיזוג בתוך טבלה גם חוסם מיון.	מיזוג של שני תאים עם "חיפה" משאיר "חיפה" אחד, בתא גדול.
מברשת עיצוב והקפאת חלוניות	מברשת העיצוב מעתיקה עיצוב בלי ערכים. הקפאת חלוניות משאירה את שורת הכותרות על המסך בזמן גלילה. שתיהן לא משנות אף ערך.	תצוגה ← הקפאת חלוניות ← הקפאת השורה העליונה.
תא עזר	תא אחד שמכיל נתון שמשמש את כל הטבלה, כמו שיעור מע"מ. כשהנתון משתנה, מתקנים תא אחד וכל הנוסחאות מתעדכנות.	F1 = 18%. כל המחירים כולל מע"מ מפנים אליו.

קיבוע	סימן $ מונע מחלק של הפניה לזוז בגרירה. בגרירה למטה מקבעים שורה, כמו ב-F$1. בגרירה הצידה מקבעים עמודה, כמו ב-$F1. מקש F4 מחליף בין הצורות.	הנוסחה `=B2*(1+F$1)` נגררת למטה, וההפניה F$1 נשארת.

סבב בזק: התשובות

טענה	תשובה	למה
אם נעצב את התא שמכיל 4000 כמטבע, הערך השמור בתא ישתנה ל-4,000.00 ₪.	**לא נכון**	לא. רק התצוגה משתנה. בשורת הנוסחאות עדיין 4000.
הקלדת 18 בתא בתבנית כללי ואחר כך לחיצה על % תציג 18%.	**לא נכון**	לא. תבנית אחוזים כופלת את התצוגה ב-100: יוצג 1800% .18% מקלידים
גלישת טקסט מקטינה את הגופן כך שהמלל ייכנס לרוחב העמודה.	**לא נכון**	לא. הגופן לא משתנה. המלל יורד לשורות נוספות בתוך התא, והשורה מתרחבת.
מספר השעות בין 8:00 ל-16:30 מתקבל מהנוסחה (סוף פחות התחלה) כפול 24.	**נכון**	נכון. ההפרש הוא חלק מיממה (0.354), וכפול 24 הוא 8.5 שעות.
מיזוג תאים שבכל אחד מהם ערך שומר את כל הערכים בתא הממוזג.	**לא נכון**	לא. Excel מזהיר: נשמר רק הערך הראשון.
כשגוררים למטה נוסחה שמפנה לתא עזר אחד, מקבעים את השורה שלו: F$1.	**נכון**	נכון. בגרירה למטה מספר השורה הוא מה שזז, ולכן ה-$ בא לפניו.
בגרירה הצידה, ההפניה F$1 נשארת במקומה.	**לא נכון**	לא. בגרירה הצידה זה האות: F$1 יהפוך ל-G$1. מקבעים עמודה: $F1.
הקפאת השורה העליונה משאירה את הכותרות על המסך, ואינה משנה אף ערך.	**נכון**	נכון. זה שינוי תצוגה בלבד.

חימום: מחיר כולל מע"מ

שיעור המע"מ (18%) בתא העזר F1. בתא C2 `=B2*(1+F$1)`, וגרירה עד C5. התוצאות: 118, 94.4, 1,121, 29.5. בלי ה-$ ההפניה F1 הופכת בשורה 3 ל-F2 הריק, והמע"מ נעלם. בסוף: ₪ על C2:C5.

2 מיון וסינון: ההגדרות

מיון (Sort) הוא סידור מחדש של שורות הטבלה לפי ערכי עמודה אחת או יותר. כל הנתונים נשארים ומוצגים, ומשתנה רק הסדר.
דוגמה: מיון 12 הסוכנים לפי מכירות מהגדול לקטן מעלה את הילה (150) לראש הטבלה, יחד עם כל השורה שלה.

סינון (Filter) הוא הצגה של השורות שעומדות בתנאי בלבד. שאר השורות מוסתרות, לא נמחקות, וחוזרות כשמנקים את המסנן.
דוגמה: סינון "סניף = חיפה" מציג 3 סוכנים מתוך 12.

	מיון	סינון
מה משתנה?	סדר השורות	אילו שורות מוצגות
מסתיר שורות?	לא	כן, את מי שלא עומד בתנאי
מוחק נתונים?	לא ולא. ניקוי המסנן מחזיר את כל השורות.	
איפה?	נתונים ← מיון א עד ת / ת עד א / מיון	נתונים ← סינון, ואז החצים בכותרות

טבלת הסוכנים שבה עבדנו במפגש:

	A	B	C	D	E
1	**מס׳**	**שם הסוכן**	**סניף**	**ותק (שנים)**	**מכירות (אלפי ₪)**
2	1	דנה	חיפה	3	120
3	2	אורן	תל אביב	5	95
4	3	גלי	חיפה	2	120
5	4	יונתן	באר שבע	7	80
6	5	הילה	תל אביב	5	150
7	6	נטע	חיפה	4	95
8	7	רועי	באר שבע	1	60
9	8	מאיה	ירושלים	6	135
10	9	עומר	ירושלים	2	110
11	10	שירן	תל אביב	3	120
12	11	אליה	ירושלים	4	95
13	12	טל	באר שבע	3	140

3 מיון לפי עמודה אחת

קליק על תא אחד בעמודה שלפיה ממיינים, ואז כרטיסיית נתונים ← **מיון א עד ת** או **מיון ת עד א**. Excel מזהה את **הטבלה הרציפה** סביב התא (עד שורה ועמודה ריקות), ממיין **שורות שלמות**, ומשאיר את **שורת הכותרות** למעלה.

סדר עולה: מספרים מהקטן לגדול, טקסט מ-א עד ת. **סדר יורד:** מספרים מהגדול לקטן, טקסט מ-ת עד א. בטקסט, כשהאות הראשונה זהה, מכריעה השנייה: אילת לפני אשדוד.

דוגמה: קליק על E3 ← מיון ת עד א: הילה (150), טל (140), מאיה (135), ואחריהם דנה, גלי ושירן (120). שלושתן שוות במכירות, ולכן נשארות בסדר שבו היו לפני המיון. במקום האחרון: רועי (60).

4 אזהרת מיון

אם מסמנים רק עמודה אחת מתוך טבלה (למשל קליק על האות E) וממיינים, Excel מציג **אזהרת מיון** (Sort Warning): נמצאו נתונים לצד הבחירה.

- **הרחב את הבחירה** (ברירת המחדל): ממיין שורות שלמות. זו הבחירה הנכונה כמעט תמיד.
- **המשך עם הבחירה הנוכחית**: ממיין רק את העמודה שסומנה. המכירות זזות והשמות לא, והטבלה נשברת.

הכלל: לא מסמנים עמודה לבד לפני מיון. קליק על תא אחד מספיק. שברתם בטעות? Ctrl+Z (במק Cmd+Z).

5 מיון בכמה רמות

נתונים ← **מיון** פותח את חלון המיון. בשורה הראשונה, **״מיין לפי״**, בוחרים את **המשתנה הראשי** ואת הכיוון. בכפתור **״הוסף רמה״** מוסיפים שורה **״לאחר מכן לפי״**: **המשתנה המשני**. אפשר להוסיף יותר משתי רמות.

העיקרון: המשתנה הראשי קובע את הסדר בין כל השורות. המשתנה המשני מכריע **רק** בין שורות שהערך שלהן במשתנה הראשי זהה.

דוגמה: סניף א עד ת, ואחר כך ותק מהגדול לקטן: באר שבע, חיפה, ירושלים, תל אביב. בתוך חיפה: נטע (4), דנה (3), גלי (2). אף סוכן לא עבר לסניף אחר בגלל הוותק.

סדר הרמות קובע. משכורת ראשית וגובה משני, שניהם מהגבוה לנמוך: בין שלושת מקבלי 30,000 מכריע הגובה, ואור (150 ס״מ) ראשון. גובה ראשי ומשכורת משנית: יעל (210 ס״מ) ראשונה.

מתי המשני לא משנה כלום: כשאין שני ערכים זהים במשתנה הראשי. מיון לפי שם (כל השמות שונים) ואחריו לפי מכירות נותן בדיוק את הסדר של מיון לפי שם בלבד.

> בשאלת "מי לפני מי": קודם משווים את המשתנה הראשי. רק אם הוא שווה עוברים למשני, ובודקים את הכיוון שלו.

6 שלוש מלכודות במיון

מלכודת	מה קורה	מה עושים
מיזוג בתוך הטבלה	המיון נחסם, עם ההודעה "כל התאים הממוזגים צריכים להיות באותו גודל" (To do this, all the merged cells need to be the same size)	מבטלים את המיזוג, וממלאים את התאים שהתרוקנו
תא ריק בעמודת המיון	השורה יורדת לסוף, גם בסדר עולה וגם בסדר יורד	יודעים את זה, ובודקים את הסוף
אין דרך לחזור לסדר המקורי	אחרי סגירת הקובץ אין "ביטול"	עמודת מספור (1, 2, 3...) לפני המיון, וממיינים לפיה בסדר עולה

כל שלוש ההתנהגויות נבדקו ב-Excel למק (גרסה 16.116).

7 סינון

לוחצים על תא בטבלה ← נתונים ← **סינון** (L+Shift+Ctrl, במק F+Shift+Cmd). בכל כותרת מופיע **חץ סינון**. בחץ: מורידים את "(בחר הכל)", מסמנים את הערכים הרצויים, ואישור.

שלושה סימנים לטבלה מסוננת: מספרי השורות המוצגות כחולים (ויש קפיצות במספור); בעמודה המסוננת החץ מתחלף בסמל משפך; ובשורת המצב: "נמצאו 3 מתוך 12 רשומות" (3 of 12 records found).

ניקוי: מהחץ ← "ניקוי מסנן מ..." (עמודה אחת), או נתונים ← **ניקוי** (כל המסננים). כל השורות חוזרות. לחיצה נוספת על "סינון" מסירה גם את החצים.

8 מסנני מספרים, 10 העליונים וכמה עמודות

מסנני מספרים: שווה ל, גדול מ, גדול מ או שווה ל, קטן מ, קטן מ או שווה ל, בין, ו-10 העליונים. **מסנני טקסט**: שווה ל, מתחיל ב, מסתיים ב, מכיל. "גדול מ 80" לא כולל את 80 עצמו.

10 העליונים מציג את N הערכים הגבוהים (N לא חייב להיות 10). הוא **מסנן, לא ממיין**: 3 העליונים במכירות הם הילה, מאיה וטל, והם מופיעים בסדר שבו הם בטבלה. רוצים גם סדר? ממיינים מאותו חץ, והסינון נשאר.

מה מסמנים	ההיגיון	דוגמה
כמה ערכים ברשימה של אותה עמודה	**או**: כל ערך מסומן מוסיף שורות	חיפה או ירושלים: 6 סוכנים
מסנן בעמודה אחת ועוד מסנן בעמודה אחרת	**וגם**: כל מסנן מוריד שורות. הסדר שבו הוגדרו לא משנה	מכירות > 100 וגם תל אביב: הילה ושירן

9 סינון ושורת המצב

כשמסמנים תאים, שורת המצב מציגה ממוצע, ספירה וסכום. בטבלה מסוננת היא מחשבת **רק את השורות המוצגות**. נוסחת `=SUM(E2:E13)`, לעומת זאת, סוכמת גם שורות מוסתרות.

דוגמה: סינון ירושלים, סימון המכירות: שורת המצב 340 (135 + 110 + 95). הנוסחה: 1,320, סך כל 12 הסוכנים. נבדק ב-Excel.

> טריק לעבודה, לא לבחינה: לפני ששולחים דוח מסונן, בודקים אם הסכום שבו מחושב בנוסחה או נקרא משורת המצב.

10 התרגולים בשקפים והתשובות

שקף	המשימה	התשובה
חימום	מחיר כולל מע"מ ב-C2, גרירה עד C5, ועיצוב ₪	`=B2*(1+F$1)` . התוצאות: 118.00 ₪, 94.40 ₪, 1,121.00 ₪, 29.50 ₪.
המנכ"ל	מיון לפי מכירות מהגדול לקטן, ואחר כך לפי שם א עד ת	הילה ראשונה (150), רועי אחרון (60). לפי שם: אורן ראשון, שירן אחרונה.
נוי	סימון עמודה E, מיון, "המשך עם הבחירה הנוכחית", ביטול, ומיון נכון	עם "המשך" דנה "מכרה" 150. ביטול ב-Ctrl+Z, ואז "הרחב את הבחירה".
שתי רמות	האנימציה: סניף, ואז מכירות, ואז היפוך הרמות	המשני מסדר רק בתוך כל סניף. כשהמכירות ראשיות, הסניף מכריע רק בין 120 ל-120 ובין 95 ל-95.
משאבי אנוש	חלון מיון: סניף א עד ת, ואחר כך ותק מהגדול לקטן	באר שבע ראשונה. בתוך חיפה: נטע (4), דנה (3), גלי (2).
מרתון	מיון לפי שם, ואז שם ומכירות	הסדר לא משתנה: אבנר, בתיה, גיל, דפנה, הדר.
מלכודות	מיון עם תא ממוזג, ביטול מיזוג, מיון לפי ותק, וחזרה לפי מס'	המיון נחסם; אחרי המילוי יונתן (ותק ריק) אחרון בשני הכיוונים; מיון לפי מס' מחזיר את הסדר.
מנהלת חיפה	סינון חיפה	נמצאו 3 מתוך 12: דנה, גלי, נטע. מספרי השורות 2, 4, 7 כחולים.
רכזת הבונוסים	מכירות גדול מ 100, ואז תל אביב, ואז ניקוי	7 סוכנים, ואחר כך הילה ושירן. ניקוי: 12.
החשב	סינון ירושלים וסימון המכירות	שורת המצב 340, הנוסחה 1,320.
ועדת הפרסים	3 העליונים, מיון מהגדול לקטן, וניקוי	הילה, מאיה, טל (בסדר הטבלה). אחרי המיון: הילה, טל, מאיה.

11 20 השאלות: מפתח קצר

הפתרונות המלאים בחוברת הפתרונות, פרק 3, ובנספח המצגת.

שאלה	נושא	תשובה	העיקר
3.1	מיון בשני משתנים	**ג.** טענות 1 ו-3	בכל טענת "מי לפני מי": קודם משווים את המשתנה הראשי. רק אם הוא שווה, עוברים למשני, ובודקים את הכיוון שלו.
3.2	סינון	**ג.** טענות 1 ו-2	בשני מסננים: מסננים לפי הראשון, ואז בודקים את השני רק על מי שנשאר. ושמים לב: "גבוה מ-80" לא כולל 80.
3.3	מיון בשני משתנים	**ד.** טענות 1 ו-3	לפני שמחשבים, בודקים: האם בכלל יש שוויון במשתנה הראשי בין שני האנשים שבטענה? אם אין, המשתנה המשני לא רלוונטי.
3.4	סינון	**א.** טענה 1 בלבד	כשהטענה נותנת מספר שורות, ספרו בעצמכם, שורה אחרי שורה. אל תסמכו על תחושה. ובגיליון 🧪 אפשר לבדוק.

3.5	מיון בשני משתנים	**א.** טענות 1 ו-3	כתבו ליד כל רמה חץ קטן: ↓ (מהגבוה לנמוך) או ↑ (מהנמוך לגבוה). רוב הטעויות כאן הן בכיוון של המשתנה המשני.
3.6	סינון	**ד.** טענות 2 ו-3	"נמוך מ-5" לא כולל 5. דוד, עם 5 שנים, לא עובר.
3.7	סינון בשני תנאים	**א.** טענות 1 ו-3	בטענה עם "שורה אחת בלבד" חפשו מה עוד עובר. כאן ההפתעה היא שכולם עוברים את התנאי השני.
3.8	מתי המשתנה המשני לא משפיע	**ג.** טענה 3 בלבד	אם כל הערכים במשתנה הראשי שונים זה מזה, הוספת משתנה משני לא משנה כלום. שווה לבדוק את זה לפני כל טענת "הסדר ישתנה".
3.9	מיון: דוגמה מהמחברת	**ה.** כל הטענות שגויות	"כל הטענות שגויות" היא תשובה לגיטימית. אל תחפשו בכוח טענה נכונה.
3.10	מיון מול סינון	**ד.** טענות 2 ו-3	מיון = סדר. סינון = הסתרה. אף אחד מהם לא מוחק.
3.11	אזהרת מיון	**ב.** טענות 1 ו-2	הדרך הבטוחה: קליק על תא אחד בעמודה שלפיה ממיינים, ואז מיון. בלי לסמן עמודה שלמה.
3.12	תאים ריקים במיון	**א.** טענה 1 בלבד	ריק הוא לא אפס. אפס הוא מספר ונכנס למיון. ריק תמיד בסוף.
3.13	מיזוג ומיון	**ג.** טענות 1 ו-3	מיזוג רק לכותרת שמעל הטבלה, עם שורה ריקה ביניהן. בתוך הטבלה: אף פעם.
3.14	מסנני מספרים	**ג.** טענות 1 ו-3	כשבטבלה יש ערך ששווה בדיוק למספר בתנאי, זו כמעט תמיד המלכודת של השאלה.
3.15	כמה ערכים באותה עמודה	**א.** טענה 1 בלבד	רשימת V באותה עמודה מוסיפה שורות. מסנן בעמודה נוספת מוריד שורות.
3.16	שורת המצב בסינון	**ב.** טענות 1 ו-3	"רשומה" היא שורה בטבלה (מפגש 1). שורת הכותרת לא נספרת.
3.17	מיון טקסט מ-א עד ת	**ב.** טענות 1 ו-2	שורה 2 היא השורה הראשונה מתחת לכותרת. כשהשאלה אומרת "בשורה 7", ספרו גם את הכותרת.
3.18	10 העליונים	**ב.** טענות 1 ו-3	רוצים גם להציג את העליונים וגם לסדר אותם? קודם מסננים, ואחר כך ממיינים מאותו תפריט.
3.19	סדר הרמות במיון	**ג.** טענות 1 ו-3	בחלון המיון, הרמה העליונה ("מיין לפי") היא הראשית. "לאחר מכן לפי" היא המשנית.
3.20	סינון ואחר כך מיון	**ב.** טענות 1 ו-2	אפשר למיין ישר מתפריט החץ של העמודה: "מיון מהגדול לקטן" נמצא בראש התפריט.

12 מילון מושגים

מיון (Sort): סידור מחדש של שורות הטבלה לפי ערכי עמודה אחת או יותר. כל הנתונים נשארים בטבלה ומוצגים, ומשתנה רק הסדר שלהם. *דוגמה: מיון סוכנים לפי מכירות מהגדול לקטן: הילה, שמכרה 150, עולה לראש הטבלה, יחד עם כל השורה שלה.*

סדר עולה (Ascending: A to Z, Smallest to Largest): מספרים מהקטן לגדול, וטקסט לפי סדר האלף בית מ-א עד ת. *דוגמה: 60, 80, 95 · אילת, אשדוד, באר שבע.*

סדר יורד (Descending: Z to A, Largest to Smallest): מספרים מהגדול לקטן, וטקסט מ-ת עד א. *דוגמה: 150, 140, 135 · תל אביב, ירושלים, חיפה.*

משתנה מיון ראשי (Sort by, first level): העמודה הראשונה שלפיה ממיינים. היא קובעת את הסדר בין כל השורות. *דוגמה: במיון "סניף, ואחר כך מכירות" הסניף הוא המשתנה הראשי: כל סוכני באר שבע לפני כל סוכני חיפה.*

משתנה מיון משני (Then by, second level): העמודה השנייה במיון. היא משפיעה רק על שורות שהערך שלהן במשתנה הראשי זהה, ומסדרת אותן בתוך הקבוצה. *דוגמה: בתוך סניף חיפה בלבד המכירות קובעות מי ראשון. בין סניפים שונים המשתנה המשני לא משנה דבר.*

רמת מיון (Level, Add Level): שורה בחלון המיון: עמודה אחת וכיוון אחד. מוסיפים רמה בכפתור "הוסף רמה". אפשר יותר משתי רמות, והסדר ביניהן קובע. *דוגמה: רמה 1: סניף, א עד ת. רמה 2: מכירות, מהגדול לקטן.*

טבלה רציפה (Current region): גוש התאים המלאים שמסביב לתא הפעיל, עד שורה ריקה ועמודה ריקה. כשלוחצים על תא אחד וממיינים, Excel ממיין את כל הטבלה הרציפה. *דוגמה: קליק על תא אחד בעמודת המכירות ומיון: כל השורות זזות שלמות.*

שורת כותרות (My list has headers): השורה העליונה של הטבלה, עם שמות השדות. Excel מזהה אותה ומשאיר אותה במקום. בחלון המיון: "הנתונים שלי מכילים כותרות". *דוגמה: "שם הסוכן" נשאר בשורה 1 גם אחרי המיון.*

אזהרת מיון (Sort Warning): חלון שמופיע כשמסמנים רק חלק מהעמודות של טבלה וממיינים. "הרחב את הבחירה" ממיין שורות שלמות. "המשך עם הבחירה הנוכחית" ממיין רק את העמודות שסומנו, ומשבש את הטבלה. *דוגמה: סימנתם רק את עמודת המכירות ובחרתם "המשך": המכירות עברו לסוכנים אחרים.*

ערכים שווים במיון (Ties): כששתי שורות שוות בכל משתני המיון, Excel משאיר אותן בסדר שבו היו לפני המיון. *דוגמה: דנה וגלי מכרו 120. במיון לפי מכירות בלבד, מי שהייתה קודם לפני השנייה נשארת לפניה.*

תאים ריקים במיון (Blanks sort last): שורות עם תא ריק בעמודת המיון יורדות לסוף הטבלה, גם בסדר עולה וגם בסדר יורד. *דוגמה: ליונתן אין ותק רשום. במיון לפי ותק, בכל כיוון, הוא אחרון.*

עמודת מספור (Index column): עמודה עם מספר רץ (1, 2, 3...) שמוסיפים לפני מיון. מיינים לפיה בסדר עולה כדי לחזור לסדר המקורי. *דוגמה: עמודת "מס'" בטבלת הסוכנים.*

סינון (Filter, AutoFilter): הצגה של השורות שעומדות בתנאי בלבד. שאר השורות מוסתרות, לא נמחקות, וחוזרות כשמנקים את המסנן. *דוגמה: סינון "סניף = חיפה" מציג 3 סוכנים מתוך 12.*

חיצי סינון (Filter buttons): כפתורים קטנים בכותרות הטבלה, שמופיעים אחרי לחיצה על "סינון" בכרטיסיית נתונים. בעמודה מסוננת החץ מתחלף בסמל משפך. *דוגמה: ב-Windows: Ctrl+Shift+L. במק: Cmd+Shift+F.*

סינון בכמה עמודות (Filters combine with AND): מסנן בעמודה אחת ועוד מסנן בעמודה אחרת: מוצגות רק שורות שעומדות בשני התנאים. הסדר שבו הגדרתם את המסננים לא משנה את התוצאה. *דוגמה: סניף = תל אביב וגם מכירות > 100: רק הילה ושירן.*

כמה ערכים באותה עמודה (Several values in one column): סימון של כמה ערכים ברשימה של אותה עמודה: מוצגת כל שורה שהערך שלה הוא אחד מהם. *דוגמה: סניף: V חיפה, V ירושלים. מוצגים סוכני חיפה וגם סוכני ירושלים.*

מסנני מספרים (Number Filters): תנאי על עמודה מספרית: שווה ל, גדול מ, קטן מ, בין, ו"10 העליונים". "גדול מ" לא כולל את הערך עצמו, ו"גדול מ או שווה ל" כולל אותו. *דוגמה: "גדול מ 80" לא מציג 80. "גדול מ או שווה ל 80" מציג.*

מסנני טקסט (Text Filters): תנאי על עמודת טקסט: שווה ל, מתחיל ב, מסתיים ב, מכיל. בנוסף: תיבת החיפוש בתפריט הסינון. *דוגמה: "מכיל: אביב" מוצא את תל אביב.*

10 העליונים (Top 10): מסנן מספרים שמציג את N הערכים הגבוהים ביותר בעמודה. N לא חייב להיות 10. הוא מסנן, לא ממיין: הסדר נשאר כמו שהיה. *דוגמה: "3 העליונים" במכירות: הילה, מאיה, טל, כל אחד במקומו בטבלה.*

שורת המצב בזמן סינון (X of Y records found): בתחתית החלון Excel כותב כמה רשומות מוצגות מתוך כמה, ומספרי השורות המוצגות נצבעים בכחול. *דוגמה: "נמצאו 3 מתוך 12 רשומות". באנגלית: 3 of 12 records found.*

ניקוי מסנן (Clear Filter): ביטול התנאי. כל השורות שהוסתרו מוצגות שוב. אפשר לנקות עמודה אחת מהתפריט שלה, או את כל המסננים בכפתור "ניקוי" בכרטיסיית נתונים. *דוגמה: נתונים ← ניקוי: חוזרים 12 הסוכנים.*

סכום בשורת המצב (Status bar Sum): כשמסמנים תאים, Excel מציג בתחתית החלון ממוצע, ספירה וסכום. בזמן סינון הסכום כולל רק שורות מוצגות. נוסחת SUM, לעומת זאת, סוכמת גם שורות מוסתרות. *דוגמה: סינון ירושלים: שורת המצב 340, הנוסחה* `=SUM(E2:E13)` *עדיין 1,320.*