ניתוח מידע עסקי ממוחשב

חוברת פתרונות מפורטים

פתרון מלא לכל שאלה בחוברת התרגילים, לפי מפגשים

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א' תשפ"ז

ד"ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הערה לפני שמתחילים
2. מפגש 1: Excel, נעים להכיר (25.10.2026)
3. מפגש 2: הטבלה מתלבשת (8.11.2026)
4. מפגש 3: הטבלה מסתדרת (טיוטה) (15.11.2026)

החוברת מתעדכנת: אחרי כל מפגש יתווסף פרק חדש.

הערה לפני שמתחילים

הפתרונות נועדו ללמד, ולא רק לאשר תשובה. כדי ללמוד מהם, מומלץ לגשת אליהם רק אחרי שפתרתם בעצמכם את השאלה, ורק אז לבדוק.

למה לפתור קודם? כשמציצים מוקדם, התשובה נראית ברורה, וההרגשה שהבנתם היא אשליה. בבחינה אין פתרון להציץ בו.

איך קוראים פתרון

בשאלות טענות, לכל טענה מצוין אם היא נכונה או שגויה, ומה הנימוק. אחר כך מרכיבים את הצירוף. בשאלות עם אפשרויות מלאות, מוסבר לגבי כל אפשרות למה היא נכונה או למה נפסלה, והטעות הנפוצה שמאחוריה. בסוף כל שאלה: מה היא בוחנת, וטיפ שאפשר לקחת לבחינה.

בשאלות נוסחה כדאי לנסות את הנוסחה גם ב-Excel: בקובץ המפגש באתר יש גיליון לכל שאלה עם טבלה, בכתובות המקוריות.

טעויות הקלדה: למרות הבקרה, מדי פעם עלולה להיות טעות הקלדה. כשמשהו נראה לכם לא נכון, כתבו למרצה: Shay.tsaban@gmail.com

1 מפגש 1: Excel, נעים להכיר

תאריך: 25.10.2026 · **נושאים:** תא, שורה, עמודה, חוברת עבודה וגיליון, מצבי הזנה, ניווט, נוסחאות והפניות, הנחה ותוספת באחוזים, וכלי עבודה בסיסיים.

שאלה 1.1 כתובת תא

לפניכם מספר טענות:

1. כתובת של תא ב-Excel מורכבת מאות העמודה ואחריה מספר השורה, כגון D12
2. הצירוף 12D הוא דרך חלופית ותקינה לכתיבת הכתובת של אותו התא
3. גם בגיליון בפריסה עברית (מימין לשמאל), שבו עמודה A מופיעה בצד הימני של המסך, כתובת התא נכתבת עם אות העמודה לפני מספר השורה, כגון A1

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	זו בדיוק ההגדרה: האות מייצגת את העמודה, המספר את השורה.
טענה 2	**שגויה**	הסדר מחייב: אות העמודה תמיד לפני (משמאל ל) מספר השורה. 12D אינה כתובת תקינה.
טענה 3	**נכונה**	פריסת הגיליון משנה את התצוגה בלבד (A מימין). אופן כתיבת הכתובת לא משתנה.

מה נבחן כאן: הגדרת כתובת תא, ובלבול נפוץ בין פריסה עברית לסדר הכתיבה.

טיפ למבחן: כשרואים כתובת כמו 18C בשאלה, זו כמעט תמיד המלכודת.

שאלה 1.2 שורה ועמודה

לפניכם מספר טענות:

1. עמודה ב-Excel היא רצף תאים המסודר אופקית לאורך הגיליון
2. לחיצה על מספר של שורה מסוימת מסמנת את כל התאים באותה השורה
3. בטבלת נתונים, העמודות נקראות גם "שדות", והשורות נקראות גם "רשומות"

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	עמודה היא רצף תאים אנכי ("עמודה = עומד"). הרצף האופקי הוא שורה.
טענה 2	**נכונה**	לחיצה על כותרת השורה (המספר) היא הדרך המהירה לסמן את השורה כולה. כך גם באות של עמודה.
טענה 3	**נכונה**	לפי ההגדרות שבמפגש: עמודות = שדות, שורות = רשומות.

מה נבחן כאן: ההבחנה בין אנכי לאופקי, וסימון שורה או עמודה שלמה.

טיפ למבחן: מילה אחת ("אופקית" במקום "אנכית") הופכת טענה לשגויה.

שאלה 1.3 Workbook

מאיה ביקשה מיוסי: "תשלח לי במייל את כל קובץ ה-Excel שבו סיכמת את השיעור, עם כל הגיליונות שבו". במילים מקצועיות, מאיה ביקשה מיוסי את:

א. גיליון העבודה (Sheet) של יוסי

ב. חוברת העבודה (Workbook) של יוסי

ג. התא הפעיל של יוסי

ד. השורה הראשונה בגיליון של יוסי

ה. כל יתר התשובות שגויות

התשובה הנכונה: ב. חוברת העבודה (Workbook) של יוסי

א: גיליון הוא מרחב עבודה אחד בתוך הקובץ, לא הקובץ כולו.

ב: נכונה. קובץ Excel שלם, על כל הגיליונות שבו, הוא חוברת עבודה (Workbook).

ג, ד: תא ושורה הם חלקים קטנים בתוך גיליון.

ה: נפסלת, כי ב נכונה.

מה נבחן כאן: המונח המקצועי לקובץ Excel שלם.

טיפ למבחן: "קובץ שלם" = Workbook. "מרחב עבודה בתוך הקובץ" = Sheet.

שאלה 1.4 Sheet-ו Workbook

לפניכם מספר טענות:

1. כדי לקבל מרחב עבודה חדש ונקי, בתוך קובץ Excel קיים, יש להוסיף לקובץ גיליון (Sheet) חדש
2. כאשר פותחים קובץ Excel חדש, נוצר בו לפחות גיליון אחד, גם בלי שהמשתמש הוסיף גיליון
3. המונחים "גיליון" (Sheet) ו"חוברת עבודה" (Workbook) מתארים את אותו הדבר בדיוק

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. כל הטענות נכונות

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. טענה 3 בלבד

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	זה בדיוק הרעיון בגיליון: הפרדה בין נושאים באותו קובץ.
טענה 2	**נכונה**	קובץ Excel תמיד נפתח עם גיליון אחד לפחות.
טענה 3	**שגויה**	Sheet הוא גיליון אחד. Workbook הוא הקובץ כולו, שיכול להכיל גיליונות רבים.

מה נבחן כאן: היחס בין קובץ לגיליון.

טיפ למבחן: "One Workbook, many Sheets".

שאלה 1.5 Word מול Excel

לפניכם מספר טענות:

1. בטבלה של Word, בדיוק כמו ב-Excel, לכל תא יש כתובת המבוססת על אות ומספר
2. ב-Excel ניתן לקשר בין תאים באמצעות נוסחה, כך שאם ערך באחד מתאי המקור ישתנה, התוצאה המחושבת תתעדכן מעצמה
3. גיליון Excel מוגבל ל-20,000 תאים לכל היותר

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ד. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	ב-Word הטבלה היא טקסט ותצוגה. אין כתובות לתאים ואין חישוב על הערכים.
טענה 2	**נכונה**	זה היתרון המרכזי: הנוסחה מפנה לתאים, ולכן מתעדכנת כשהנתונים משתנים.
טענה 3	**שגויה**	גיליון Excel מכיל הרבה יותר. ואין צורך לזכור את המספר המדויק לבחינה.

מה נבחן כאן: מה הופך את Excel לכלי לעיבוד נתונים.

טיפ למבחן: טענה עם מספר "מוחלט" שלא נלמד (כמו 20,000 תאים) כמעט תמיד שגויה.

שאלה 1.6 סימן = והפניה

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	B	C	D	E
30	**שם הסטודנט**	**תחביב**	**גיל**	**ציון**
31	נועה	פיסול	19	50
32	אבנר	צניחה	23	90
33	קוקי	ספינינג	24	94
34	סבטה	בישול	18	40
35	יבגני	קרמיקה	22	80

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה `=E32+5` תציג את הציון של אבנר בתוספת 5 נקודות, כלומר 95
2. הנוסחה `=32E*1.1` תגדיל את הציון של קוקי ב-10%
3. רישום הביטוי E35+E31 בתא ריק (ללא סימן =) יציג בתא את סכום הציונים של נועה ויבגני

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	`=E32` לוקח את הערך בתא E32 (90, הציון של אבנר), ו-5+ מוסיף לו 5. התוצאה 95.
טענה 2	**שגויה**	שתי בעיות: הכתובת הפוכה (צריך E33 ולא 33E), וגם התא של קוקי הוא E33, לא שורה 32.
טענה 3	**שגויה**	בלי = בהתחלה, Excel מתייחס לביטוי כאל טקסט ומציג אותו כמו שהוא.

מה נבחן כאן: כל חישוב מתחיל ב-=, וכתובת נכתבת אות ואז מספר.

טיפ למבחן: בדקו בכל טענה שני דברים: יש = בהתחלה? הכתובת תקינה ומפנה לשורה הנכונה?

שאלה 1.7 נוסחה וגרירה

לפניכם נתוני טבלת Excel. עלות כוללת היא המחיר לא כולל משלוח בתוספת עלות המשלוח.

	B	C	D	E
40	**מוצר**	**מחיר לא כולל משלוח**	**עלות משלוח**	**עלות כוללת**
41	מקלדת	50	14	
42	עכבר	80	19	
43	מסך	120	23	
44	מצלמה	140	57	
45	כבל	10	3	

מהי הנוסחה שתירשם בתא E41 (בצהוב), ואשר תתאפשר גרירתה כלפי מטה, על מנת להשלים את העלות הכוללת לכל המוצרים?

א. `C41+D41`

ב. `=50+14`

ג. `=C41+D41`

ד. `=41C+41D`

ה. כל יתר התשובות שגויות

התשובה הנכונה: ג. `=C41+D41`

א: בלי סימן = זה טקסט, לא חישוב.

ב: התוצאה נכונה למקלדת (64), אבל אלה מספרים מוקלדים. בגרירה, כל המוצרים יקבלו 64.

ג: נכונה. מפנה למחיר ולמשלוח של המוצר הראשון, ובגרירה Excel יעבור ל-D42+C42 וכן הלאה.

ד: כתובות הפוכות (מספר ואז אות), לא תקינות.

ה: נפסלת, כי ג נכונה.

מה נבחן כאן: כתיבת נוסחה פשוטה עם הפניות, שאפשר לגרור.

טיפ למבחן: "תתאפשר גרירתה" = חייבים הפניות לתאים, לא מספרים מוקלדים.

שאלה 1.8 מצבי הזנה

לפניכם טבלת נתונים שהכין מאור:

	B	C	D
5	**מס׳ עובד**	**מס׳ מוצרים**	**סניף**
6	5	70	רחובות
7	18	48	נתיבות
8	29	38	כפר סבא
9	33	29	אור יהודה
10	49	39	חדיד

לפניכם מספר טענות:

1. אם נבחר את תא D6 בקליק בודד ונתחיל להקליד "לוד", המילה "רחובות" תימחק ותוחלף בהקלדה החדשה
2. אם נבצע דאבל קליק על תא D6 ונקליד " מערב", ההקלדה תתווסף לטקסט הקיים בתא
3. דאבל קליק על תא ריק מכניס אותנו למצב Edit

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 2 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	קליק בודד = מצב Ready. הקלדה במצב Ready דורסת את התוכן הקיים.
טענה 2	**נכונה**	דאבל קליק על תא עם תוכן = מצב Edit. ההקלדה מתווספת: "רחובות מערב".
טענה 3	**שגויה**	בתא ריק אין מה לערוך. דאבל קליק עליו והקלדה = מצב Enter (הזנה מאפס).

מה נבחן כאן: ההבדל בין Ready, Edit ו-Enter, לפי איך הגענו לתא ומה יש בו.

טיפ למבחן: שאלו: הגעתי בקליק או בדאבל קליק? והתא ריק או מלא?

שאלה 1.9 Ready ו-ESC

לפניכם מספר טענות:

1. אם אני מקליד נתונים בתא שהיה ריק (מצב Enter), ובאמצע ההקלדה לוחץ על ESC, הנתונים שהקלדתי יישמרו בתא
2. ניווט לתא באמצעות מקשי החיצים מוביל להימצאות במצב Ready באותו התא
3. מצב Ready הוא המצב שבו אני נמצא בזמן שאני מקליד נתונים לתוך התא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד
ב. טענה 2 בלבד
ג. טענות 1 ו-2
ד. טענות 2 ו-3
ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ב. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	ESC מבטל את ההקלדה ומחזיר את התא למצבו הקודם (כאן: ריק). Enter הוא שקולט את הנתונים.
טענה 2	**נכונה**	חיצים או קליק בודד = Ready.
טענה 3	**שגויה**	Ready = "מוכן להקלדה", לא "מקליד". בזמן ההקלדה הסטטוס הוא Enter.

מה נבחן כאן: ESC מול Enter, ומה בדיוק אומר Ready.

טיפ למבחן: Ready = מוכן. Enter = מזין. Edit = עורך.

שאלה 1.10 מצב Enter

רון עומד על תא ריק ומתחיל להקליד בו את המילה "תקציב". לפני שסיים, הוא לוחץ על מקש ESC. מה המצב שבו היה התא במהלך ההקלדה, ומה יקרה בעקבות הלחיצה על ESC?

א. מצב Enter; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק
ב. מצב Edit; ההקלדה תישמר בתא
ג. מצב Ready; ההקלדה תישמר והסמן יעבור לתא הבא
ד. מצב Enter; ההקלדה תישמר והסמן יעבור לתא הבא
ה. מצב Edit; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

התשובה הנכונה: א. מצב Enter; ההקלדה תבוטל והתא יחזור להיות ריק

א: נכונה. הקלדה בתא ריק = Enter, ו-ESC מבטל ומחזיר את התא למצבו הקודם.

ב, ה: Edit הוא עריכה של תוכן קיים. התא היה ריק.

ג: Ready הוא "מוכן להקלדה", לא מצב ההקלדה עצמה.

ד: המצב נכון, אבל מה שתואר כאן קורה בלחיצה על Enter, לא על ESC.

מה נבחן כאן: זיהוי המצב, ותפקיד ESC.

טיפ למבחן: כשכל אפשרות כוללת שני חלקים, בדקו את שניהם. חצי נכון = שגוי.

שאלה 1.11 ניווט במקלדת

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה על Tab מעבירה לתא בעמודה הבאה, ואילו Shift+Tab מעבירה לתא בעמודה הקודמת
2. לחיצה על Enter מעבירה לתא בשורה הבאה (למטה), ואילו Shift+Enter מעבירה לתא בשורה הקודמת (למעלה)
3. ב-Excel ניתן לנוע בין תאים באמצעות מקשי החיצים או העכבר בלבד

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 3 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 1 ו-2

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	Tab קדימה בין עמודות, Shift+Tab אחורה.
טענה 2	**נכונה**	Enter במקום חץ למטה, Shift+Enter במקום חץ למעלה.
טענה 3	**שגויה**	טענות 1 ו-2 מראות בדיוק שיש עוד מקשים לניווט.

מה נבחן כאן: מקשי הניווט שנלמדו.

טיפ למבחן: כשטענה אומרת "בלבד" או "רק", חפשו דוגמה נגדית. לפעמים היא כתובה בטענה הסמוכה.

שאלה 1.12 רוחב וגובה

לפניכם מספר טענות:

1. דאבל קליק על הגבול שבין כותרות שתי עמודות סמוכות (למשל, בין C ל-D) הוא אחת השיטות להתאמה אוטומטית של רוחב העמודה לתוכן שבה
2. קליק ימני על כותרת העמודה ובחירה ב"רוחב עמודה" (Column Width) מאפשרים להזין רוחב מדויק
3. גרירת הגבול שבין מספרי השורות 7 ו-8 משנה את רוחב העמודה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענות 1 ו-2

התשובה הנכונה: ה. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	זו ההרחבה האוטומטית: Excel מתאים את הרוחב לתוכן הארוך ביותר.
טענה 2	**נכונה**	זו ההרחבה המדויקת.
טענה 3	**שגויה**	הגבול בין מספרי שורות משנה את גובה השורה, לא את רוחב העמודה.

מה נבחן כאן: שלוש דרכי ההרחבה: ידנית, אוטומטית, מדויקת.

טיפ למבחן: גבול בין אותיות = רוחב עמודה. גבול בין מספרים = גובה שורה.

שאלה 1.13 השלמה, הוספה, עיצוב

לפניכם מספר טענות:

1. כאשר Excel מציע השלמה אוטומטית לטקסט, בהתבסס על ערכים שכבר הוקלדו באותה עמודה, ניתן לדחות את ההצעה על ידי המשך הקלדה
2. קליק ימני על מספר של שורה ובחירה ב"הוספה" (Insert) יוסיפו לגיליון עמודה חדשה
3. באמצעות רצועת הכלים (Ribbon) ניתן לשנות את גודל הגופן, אך לא את צבעו

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	ההצעה מסומנת, וממשיכים להקליד כדי לדרוס אותה.
טענה 2	**שגויה**	קליק ימני על מספר שורה ← הוספה מוסיף שורה. עמודה מוסיפים מכותרת העמודה (האות).
טענה 3	**שגויה**	ברצועת הכלים אפשר לשנות גם גודל וגם צבע גופן, ועוד הרבה.

מה נבחן כאן: כלים בסיסיים מהמפגש.

טיפ למבחן: "אך לא" היא מילת מלכודת. בדקו את החלק השני של הטענה בנפרד.

שאלה 1.14 סימון והעברה

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה על Ctrl, ואז על Shift וחץ למטה, מסמנת בהכרח את כל התאים בעמודה עד סוף הטבלה, גם אם יש בה תא ריק
2. סימון טווח, הצבעה על אחד מגבולותיו וגרירה מעבירים את המידע המסומן למקום החדש, בלי לשכפל אותו
3. סימון שורה ולחיצה על Ctrl ו"מינוס" (במחשב Windows) מוחקים את השורה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	הסימון נבלם בתא הריק הראשון. לכן לא בהכרח יסומן הכול.
טענה 2	**נכונה**	גרירה מהגבול = העברה (Move), לא העתקה.
טענה 3	**נכונה**	Ctrl ומינוס מוחקים שורה מסומנת (במק: Cmd ומינוס).

מה נבחן כאן: קיצורים וטריקים שהופיעו בשאלות מבחן אמיתיות.

טיפ למבחן: "בהכרח" = מספיק מקרה אחד שבו זה לא קורה, והטענה שגויה.

שאלה 1.15 מע״מ

לפניכם נתוני טבלת Excel. בעמודה F רוצים לחשב את המחיר כולל מע״מ.

	B	C	D	E	F
50	**מק״ט**	**שם הפריט**	**מחיר**	**שיעור המע״מ**	**מחיר כולל מע״מ**
51	1	ספר	20	18%	
52	2	מחשב נייד	2000	18%	
53	3	כסא	70	18%	
54	4	גמבה	10	0%	
55	5	שטיח	900	18%	

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה `=D51*E51` שתירשם בתא F51 תחשב את מחיר הספר כולל מע״מ
2. אם בתא F51 תירשם הנוסחה `=D51*(1+E51)` ותיגרר כלפי מטה, יוצג בתא F52 הערך 2,360
3. הנוסחה `=D51*(1+18%)` , אם תירשם בתא F51 ותיגרר כלפי מטה, תחשב נכון את המחיר כולל מע״מ לכל הפריטים

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות שגויות

ה. טענה 2 בלבד

התשובה הנכונה: ה. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	מכפלה בשיעור המע״מ בלבד נותנת רק את סכום המע״מ (20 × 18% = 3.6), לא את המחיר הכולל.
טענה 2	**נכונה**	2,000 × (1 + 18%) = 2,360. הגרירה העבירה את ההפניות לשורה 52.
טענה 3	**שגויה**	לגמבה המע״מ 0%. הקלדת 18% קבועה תחייב גם אותה במע״מ (11.8 במקום 10).

מה נבחן כאן: מחיר כולל = מחיר × (1 + שיעור), עם הפניה לשיעור של כל שורה.

טיפ למבחן: נסו מספר עגול: 100 × 18% = 18 (רק המע״מ), 100 × 1.18 = 118 (כולל).

שאלה 1.16 הנחה

לפניכם נתוני "קליית יבגני" בע"מ.

	B	C	D	E	F
60	**מק"ט**	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר סופי**
61	1	גרעיני אבטיח	80	15%	
62	2	ערמונים	90	10%	
63	3	שעועית	30	0%	
64	4	תורמוס	20	5%	
65	5	עלי גפן	150	20%	

מהי הנוסחה שתירשם בתא F61, ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, על מנת לחשב את המחיר הסופי אחרי הנחה לכל המוצרים?

א. `=D61*E61`

ב. `=D61*(1-E61)`

ג. `=D61*(1+E61)`

ד. `=D61*(1-15%)`

ה. `=D61-E61`

התשובה הנכונה: ב. `=D61*(1-E61)`

א: מחשבת רק את סכום ההנחה (12), לא את המחיר הסופי.

ב: נכונה. $80 \times (1 - 15\%) = 68$, ובגרירה כל מוצר מקבל את שיעור ההנחה שלו.

ג: זו התייקרות, לא הנחה (92).

ד: נכונה רק למוצר הראשון. בגרירה, כל המוצרים יקבלו 15%, גם השעועית (0%).

ה: מחסירה 0.15 ש"ח מהמחיר. אחוזים לא מחסירים ככה.

מה נבחן כאן: מחיר אחרי הנחה = מחיר × (1 − שיעור ההנחה).

טיפ למבחן: כשיש בטבלה עמודת שיעורים, מפנים אליה. מספר מוקלד = מלכודת הגרירה.

שאלה 1.17 מי צודק?

לפניכם נתוני טבלת Excel. כדי להשלים את עמודת השכר אחרי בונוס, רשם יהונתן בתא F71 את הנוסחה `=D71*E`. חברו מתן אמר לו: "שטויות, הנוסחה היא `=D71*5%`".

	B	C	D	E	F
70	**שם**	**תפקיד**	**שכר חודשי**	**בונוס**	**שכר אחרי בונוס**
71	מור	מנהלת	10000	5%	
72	אורי	מלצר	6000	10%	
73	דנה	אופה	8000	8%	
74	רז	קופאי	5000	0%	

בהינתן שהמטרה היא נוסחה שאפשר לגרור כלפי מטה לכל העובדים, מי מהם, אם בכלל, צודק?

א. רק יהונתן

ב. רק מתן

ג. שניהם צודקים, כי שתי הנוסחאות מחזירות את אותה התוצאה

ד. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71*(1+E71)`

ה. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71+E71`

התשובה הנכונה: ד. אף אחד מהם אינו צודק; הנוסחה הנכונה היא `=D71*(1+E71)`

יהונתן: הכפל צריך להיות בין תאים. E לבדה היא לא כתובת תא.

מתן: שתי טעויות. כפל ב-5% נותן רק את הבונוס (500), לא את השכר אחרי בונוס. ובגרירה, כל העובדים יקבלו 5%.

ד: נכונה. 10,000 × (1 + 5%) = 10,500, ובגרירה כל עובד מקבל את שיעור הבונוס שלו.

ה: מוסיפה 0.05 ש"ח לשכר.

מה נבחן כאן: אבחון טעויות בנוסחה של מישהו אחר.

טיפ למבחן: בשאלות "מי צודק" בודקים כל דמות בנפרד, בדיוק כמו טענות.

שאלה 1.18 מה התוצאה?

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא E81 נרשמה הנוסחה `=C81*(1+D81)` , והיא נגררה כלפי מטה עד שורה 84.

	B	C	D	E
80	**פריט**	**מחיר לפני התייקרות**	**שיעור ההתייקרות**	**מחיר סופי**
81	בקבוק	50	10%	
82	קרואסון	40	5%	
83	אבטיח	200	15%	
84	שטיח	500	0%	

איזה ערך יוצג בתא E83?

א. 30

ב. 220

ג. 230

ד. 200.15

ה. 170

התשובה הנכונה: ג. 230

בשורה 83 הנוסחה הופכת ל- `=C83*(1+D83)` = 200 × (1 + 15%) = 230.

30 = רק סכום ההתייקרות (200 × 15%).

220 = מה שהיה יוצא אם 10% של השורה הראשונה היה מוקלד בנוסחה.

200.15 = חיבור המחיר לשיעור (C83=+D83).

170 = חישוב של הנחה במקום התייקרות.

מה נבחן כאן: לעקוב אחרי נוסחה בגרירה, ולחשב בלי מחשבון.

טיפ למבחן: אפשר לפתור בראש: 10% של 200 = 20, ועוד חצי מזה = 30. 200 + 30 = 230.

מפתח תשובות: מפגש 1

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1.1	ב	1.10	א
1.2	ג	1.11	ד
1.3	ב	1.12	ה
1.4	ב	1.13	א
1.5	ד	1.14	ד
1.6	א	1.15	ה
1.7	ג	1.16	ב
1.8	ג	1.17	ד
1.9	ב	1.18	ג

2 מפגש 2: הטבלה מתלבשת

תאריך: 8.11.2026 · **נושאים:** חזרה על מפגש 1, עיצוב ערכים (מפריד אלפים, ספרות אחרי הנקודה, מטבע, אחוזים, תאריכים ושעות), גלישת טקסט ו-Alt+Enter, גבולות, מיזוג, מברשת עיצוב, הקפאת חלוניות, וקיבוע ($).

שאלה 2.1 גלישת טקסט ועיצוב תאים מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם מספר טענות:

1. באמצעות כלי עיצוב תאים (Format Cells) ניתן לקבוע כמה ספרות יוצגו אחרי הנקודה העשרונית, מבלי להקליד מחדש את הערכים בתאים
2. כלי גלישת הטקסט (Wrap Text) מקטין את גודל הגופן בתא, כך שכל הטקסט ייכנס לרוחב העמודה הקיים
3. בשונה מכלי גלישת הטקסט (Wrap Text), שבו Excel קובע היכן המלל יגלוש כלפי מטה, השימוש ב-Alt שמאלי ו-Enter (במחשבי Windows) או ב-Option ו-Return (במחשבי Mac) מאפשר למשתמש לקבוע בעצמו את הנקודה המדויקת שבה המלל יעבור לשורה הבאה באותו התא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	עיצוב תאים ← מספר ← מקומות עשרוניים משנה את התצוגה, בלי לגעת בערכים.
טענה 2	**שגויה**	גלישת טקסט לא נוגעת בגודל הגופן. הטקסט יורד שורה בתוך התא, והשורה מתרחבת לגובה.
טענה 3	**נכונה**	זה בדיוק ההבדל: בגלישה Excel שובר לפי הרוחב; ב-Alt+Enter אתם קובעים את נקודת השבירה.

מה נבחן כאן: ההבדל בין גלישת טקסט ל-Alt+Enter, ומה עושה עיצוב תאים.

טיפ למבחן: מחפשים בטענה פעולה ש"מוחקת", "מקטינה" או "מרחיבה עמודה". גלישת טקסט לא עושה אף אחת מהן.

שאלה 2.2 גלישת טקסט ותבניות מבחן 2026ג, מועד א (ערב)

לפניכם מספר טענות:

1. השימוש בכלי גלישת הטקסט (Wrap Text) מוחק את חלק הטקסט החורג מגבולות התא
2. באמצעות כלי עיצוב תאים (Format Cells) ניתן להציג ערך מספרי כערך מטבע (למשל, 1,000 ש"ח במקום 1000) וכן להגדיר פורמט של תאריך
3. כלי גלישת הטקסט (Wrap Text) גורם לטקסט החורג מרוחב העמודה לגלוש כלפי מטה באותו התא, תוך הרחבת השורה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	שום דבר לא נמחק. הטקסט כולו נשאר בתא, רק מוצג בכמה שורות.
טענה 2	**נכונה**	בעיצוב תאים ← מספר יש קטגוריות של מטבע ושל תאריך.
טענה 3	**נכונה**	זו ההגדרה של גלישת טקסט.

מה נבחן כאן: מה גלישת טקסט עושה, ומה עיצוב תאים מאפשר.

טיפ למבחן: עיצוב לא מוחק ערכים. טענה שאומרת "מוחק" על כלי עיצוב היא חשודה מיד.

שאלה 2.3 עיצוב תאים ו-Alt+Enter מבחן 2026ג, מועד ב

לפניכם מספר טענות:

1. כלי עיצוב תאים (Format Cells) אינו מאפשר לשנות את מספר הספרות המוצגות אחרי הנקודה העשרונית; לשם כך יש להקליד מחדש את הערכים בתאים
2. השימוש ב-Alt שמאלי ו-Enter (במחשבי Windows) או ב-Option ו-Return (במחשבי Mac) מאפשר למשתמש לקבוע בעצמו היכן בדיוק המלל יעבור לשורה הבאה באותו התא
3. כלי גלישת הטקסט (Wrap Text) מרחיב אוטומטית את רוחב העמודה, כך שכל הטקסט ייכנס בשורה אחת

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ג. טענה 2 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	שגויה	מקומות עשרוניים נקבעים בעיצוב תאים ← מספר, בלי הקלדה מחדש.
טענה 2	נכונה	Alt+Enter במצב Edit שובר שורה בדיוק במקום הסמן.
טענה 3	שגויה	גלישה מרחיבה את השורה לגובה. רוחב העמודה נשאר.

מה נבחן כאן: שלוש טענות מוכרות בגרסה הפוכה.

טיפ למבחן: "עמודה" במקום "שורה" היא השיבוש הכי נפוץ בשאלות על גלישת טקסט.

שאלה 2.4 מפריד אלפים מחברת הקורס

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	B	C
2	**מוצר**	**מחיר**
3	עט	5
4	בקבוק	8
5	סטייק	95
6	לחמניה	3

לפניכם מספר טענות:

1. סימון התאים C3:C6 והחלת מפריד אלפים, עם 0 ספרות אחרי הנקודה, לא ישנו את אופן ההצגה של אף אחד מהמחירים
2. הדרך היחידה להציג את המחירים עם שתי ספרות אחרי הנקודה (5.00, 8.00 וכן הלאה) היא להקליד אותם מחדש
3. סימון התא B2 ("מוצר") והפעלת גלישת טקסט יגרמו להרחבת השורה, גם אם הטקסט נכנס כולו ברוחב העמודה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	כל המחירים קטנים מ-1,000, ולכן אין היכן לשים פסיק. הם גם מספרים שלמים, ולכן 0 ספרות אחרי הנקודה לא מעגלות אף אחד מהם. התצוגה לא משתנה.
טענה 2	**שגויה**	עיצוב תאים ← מספר ← 2 מקומות עשרוניים עושה זאת בלי הקלדה.
טענה 3	**שגויה**	גלישה פועלת רק כשהטקסט חורג מרוחב העמודה. "מוצר" נכנס, ולכן לא קורה כלום.

מה נבחן כאן: מתי מפריד אלפים משנה תצוגה, ומתי גלישת טקסט משנה משהו.

טיפ למבחן: מפריד אלפים על מספרים מתחת ל-1,000 לא מוסיף כלום.

שאלה 2.5 מראה מול ערך מחברת הקורס

בתא B2 הוקלד המספר 4000, והתא עוצב בתבנית מטבע (₪) עם שתי ספרות אחרי הנקודה. בתא C2 נרשמה הנוסחה `=B2*2` .

1. בתא B2 יוצג ‏4,000.00 ₪, ובשורת הנוסחאות, כשהתא מסומן, יוצג 4000
2. התוצאה בתא C2 תהיה 8000, כי העיצוב אינו משנה את הערך שבתא B2
3. אם נבטל את עיצוב המטבע בתא B2 (נחזיר לתבנית כללי), התוצאה בתא C2 תשתנה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	התא מציג את הערך בתבנית, ושורת הנוסחאות מציגה את הערך עצמו.
טענה 2	**נכונה**	הנוסחה עובדת עם הערך 4000.
טענה 3	**שגויה**	העיצוב לא היה חלק מהערך, ולכן ביטולו לא משנה שום חישוב.

מה נבחן כאן: כלל הזהב: עיצוב משנה מראה, לא ערך.

טיפ למבחן: כשלא בטוחים מה יש בתא, חושבים מה תראה שורת הנוסחאות.

שאלה 2.6 תבנית אחוזים מחברת הקורס

בתא C4 הוקלד המספר 18. דנה סימנה את התא ולחצה על הכפתור "סגנון אחוז" (%).

1. בתא C4 יוצג 18%
2. בתא C4 יוצג 1800%, כי תבנית אחוזים מציגה את ערך התא כפול 100
3. אילו דנה הייתה מקלידה בתא ריק 18% ישירות, הערך שנשמר בתא היה 0.18, והוא היה מוצג 18%

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ג. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	הערך הוא 18, ו-18 כפול 100 הוא 1800.
טענה 2	**נכונה**	זו בדיוק המלכודת של ה-100.
טענה 3	**נכונה**	הקלדת 18% שומרת 0.18 ומעצבת אוטומטית כאחוזים.

מה נבחן כאן: מה תבנית אחוזים עושה לערך שכבר הוקלד.

טיפ למבחן: אחוזים = ערך × 100 + %. אז קודם בודקים מה הערך.

שאלה 2.7 ספרות אחרי הנקודה טריק

בתאים B2, B3 ו-B4 נרשמה הנוסחה `=1/3`, והתאים עוצבו להצגת ספרה אחת אחרי הנקודה. בתא B5 נרשמה הנוסחה `=SUM(B2:B4)`, וגם הוא עוצב להצגת ספרה אחת אחרי הנקודה.

1. בתאים B2 עד B4 יוצג 0.3
2. בתא B5 יוצג 0.9, כי 0.3 + 0.3 + 0.3 = 0.9
3. הפחתת מספר הספרות אחרי הנקודה משנה רק את התצוגה, ו-Excel ממשיך לחשב עם הערך המלא

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	0.3333 עם ספרה אחת מוצג 0.3.
טענה 2	**שגויה**	Excel מחבר את הערכים המלאים: שליש ועוד שליש ועוד שליש הם 1, ולכן מוצג 1.0.
טענה 3	**נכונה**	עיצוב משנה רק את התצוגה. לכן Excel מחבר שלושה שלישים, ובתא B5 מוצג 1.0 ולא 0.9.

מה נבחן כאן: הבדל בין ערך מוצג לערך שמור.

טיפ למבחן: מספר "לא מסתדר" בטבלה? כמעט תמיד עיגול בתצוגה.

שאלה 2.8 #### מחברת הקורס

יוסי הקליד בתא D3 את המספר 1250000 ועיצב אותו בתבנית מטבע. במקום המספר מופיע בתא ########.

1. המספר נמחק מהתא, ויש להקליד אותו מחדש
2. העמודה צרה מדי כדי להציג את המספר בתבנית שנבחרה. הרחבת העמודה, למשל בדאבל קליק על הגבול שבין אותיות העמודות, תציג את המספר
3. כשהתא D3 מסומן, בשורת הנוסחאות יופיע 1250000

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	#### הוא בעיה של רוחב, לא של תוכן. הערך שמור.
טענה 2	**נכונה**	דאבל קליק על הגבול מתאים את הרוחב לתוכן.
טענה 3	**נכונה**	שורת הנוסחאות מציגה את הערך עצמו.

מה נבחן כאן: מה המשמעות של #### ואיך מתקנים.

טיפ למבחן: #### פירושו "העמודה צרה מדי", לא שגיאה בנוסחה.

שאלה 2.9 תאריכים מחברת הקורס

בתא G2 הוקלד התאריך 01/03/2024. בתא G3 נרשמה הנוסחה `=G2+12`, והיא נגררה כלפי מטה עד התא G5.

1. בתא G5 יוצג התאריך 06/04/2024
2. Excel שומר תאריך כמספר סידורי של ימים, ולכן אפשר לחבר לו ימים בנוסחה
3. הואיל והעמודה כוללת תאריכים, לא ניתן למיין אותה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	G3 = 13/03, G4 = 25/03, G5 = 25/03 + 12 = 06/04/2024 (במרץ 31 ימים).
טענה 2	**נכונה**	01/03/2024 הוא 45352. הוספת 12 היא הוספת 12 ימים.
טענה 3	**שגויה**	דווקא מפני שתאריך הוא מספר, אפשר למיין ולסנן תאריכים.

מה נבחן כאן: תאריך כמספר, וחישוב תאריכים בנוסחה.

טיפ למבחן: טענה ש"אי אפשר" לעבוד עם תאריכים כמעט תמיד שגויה.

שאלה 2.10 שעות × 24 גיליון נוכחות

לפניכם גיליון נוכחות. בעמודה D חושבו שעות העבודה בנוסחה `=C3-B3` שנגררה למטה, והתאים מעוצבים בתבנית שעה. השכר לשעה מופיע בעמודה E.

	A	B	C	D	E	F
2	**שם**	**כניסה**	**יציאה**	**שעות עבודה**	**שכר לשעה**	**שכר יומי**
3	נועה	08:30	17:00	=C3-B3	50	
4	עידו	09:00	15:30	=C4-B4	60	
5	שירן	07:45	16:15	=C5-B5	55	

לפניכם מספר טענות:

1. אם הנוסחה `=D3*E3` תירשם בתא F3, יוצג בו השכר היומי של נועה בש״ח
2. אם הנוסחה `=D3*24*E3` תירשם בתא F3, יוצג בו השכר היומי של נועה בש״ח
3. בתא D3 מוצג 8:30, אבל הערך השמור בו הוא חלק מיממה (בערך 0.354)

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	0.354 × 50 = 17.71 ש״ח. זה לא שכר יומי של 8.5 שעות.
טענה 2	**נכונה**	0.354 × 24 = 8.5 שעות, × 50 = 425 ש״ח.
טענה 3	**נכונה**	שעה היא חלק מיממה: 8.5 / 24 = 0.354.

מה נבחן כאן: למה כופלים ב-24 כשמחשבים שכר משעות.

טיפ למבחן: שעות × תעריף? אל תשכחו × 24.

שאלה 2.11 מיזוג תאים מחברת הקורס

לפניכם מספר טענות:

1. מיזוג תאים שבכל אחד מהם יש ערך שומר את כל הערכים, ומציג אותם זה לצד זה בתא הממוזג
2. טווח ממוזג בתוך טבלת נתונים עלול להפריע למיון ולסינון של הטבלה
3. מיזוג ומירכוז שימושי בעיקר לכותרת שמעל הטבלה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 2 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	נשמר רק הערך של התא הראשון. Excel מזהיר לפני שהוא מוחק את השאר.
טענה 2	**נכונה**	מיון וסינון דורשים תאים בגודל אחיד.
טענה 3	**נכונה**	זה השימוש המקובל.

מה נבחן כאן: מה מיזוג עושה לערכים, ולמה ממזגים רק כותרות.

טיפ למבחן: "מיזוג שומר את כל הערכים"? שגוי.

שאלה 2.12 מברשת והקפאה מחברת הקורס

לפניכם מספר טענות:

1. לחיצה כפולה על מברשת עיצוב (Format Painter) מאפשרת להעתיק את העיצוב לכמה טווחים ברצף, עד שלוחצים ESC
2. מברשת עיצוב מעתיקה גם את הערכים של התא, ולא רק את העיצוב שלו
3. הקפאת השורה העליונה (תצוגה ← הקפאת חלוניות) משאירה את שורת הכותרות על המסך גם כשגוללים למטה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	קליק אחד = שימוש אחד. דאבל קליק = עד ESC.
טענה 2	**שגויה**	רק עיצוב. הערכים ביעד נשארים.
טענה 3	**נכונה**	זו בדיוק מטרת ההקפאה.

מה נבחן כאן: שני כלי נוחות: מברשת עיצוב והקפאת חלוניות.

טיפ למבחן: מברשת = מראה בלבד. כמו כל כלי עיצוב.

שאלה 2.13 קיבוע: מע״מ מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא G71 (תא העזר) מופיע שיעור המע״מ, החל על כל המוצרים בטבלה; התאים G72 עד G75 ריקים. מבקשים מכם להשלים את עמודה D.

	B	C	D	E	F	G
70	**מוצר**	**מחיר לפני מע״מ**	**מחיר כולל מע״מ**		**תא עזר:**	**שיעור המע״מ**
71	מקלדת	120				18%
72	עכבר	80				
73	מסך	950				
74	רמקול	230				
75	כבל	25				

לפניכם מספר טענות:

1. אם נרצה לחשב בעמודה D את סכום המע״מ בלבד (ולא את המחיר כולל מע״מ), הנוסחה שתירשם בתא D71 ותיגרר כלפי מטה היא `=C71*(1+G$71)`
2. הנוסחה שתירשם בתא D71 לחישוב המחיר כולל מע״מ, באופן שיאפשר גרירתה כלפי מטה לשאר המוצרים, היא `=C71*(1+G$71)`
3. אם הנוסחה `=C71*(1+$G71)` תירשם בתא D71 ותיגרר כלפי מטה, יתקבל חישוב שגוי של המחיר כולל מע״מ משורה 72 ואילך

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. טענות 2 ו-3

התשובה הנכונה: ה. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	הנוסחה `=C71*(1+G$71)` מחזירה את המחיר כולל מע״מ. לסכום המע״מ בלבד: `=C71*G$71` .
טענה 2	**נכונה**	1 + שיעור, ו-$ לפני 71 כדי ששורת תא העזר לא תזוז בגרירה למטה.
טענה 3	**נכונה**	סימן $ לפני G מקבע עמודה, אבל בגרירה למטה זה השורה: G72, G73 ריקים, והמחיר נשאר בלי מע״מ.

מה נבחן כאן: 1 + שיעור מול שיעור לבד, ו-$ במקום הנכון.

טיפ למבחן: גרירה למטה? ה-$ לפני המספר.

שאלה 2.14 קיבוע: הנחה מבחן 2026ג, מועד א (ערב)

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא G81 (תא העזר) מופיע שיעור ההנחה, החל על כל הפריטים בטבלה; התאים G82 עד G85 ריקים. מבקשים מכם להשלים את עמודה D.

	B	C	D	E	F	G
80	**פריט**	**מחיר מחירון**	**מחיר לאחר הנחה**		**תא עזר:**	**שיעור ההנחה**
81	חולצה	120				15%
82	מכנסיים	200				
83	כובע	60				
84	גרביים	30				
85	מעיל	450				

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה שתירשם בתא D81 לחישוב המחיר לאחר הנחה, באופן שיאפשר גרירתה כלפי מטה לשאר הפריטים, היא `=C81*(1-G$81)`
2. אם הנוסחה `=C81*G$81` תירשם בתא D81 ותיגרר כלפי מטה, יחושב המחיר לאחר הנחה של כל פריט
3. אם הנוסחה `=C81*(1-$G$81)` תירשם בתא D81 ותיגרר כלפי מטה, יתקבל מחיר נכון בכל השורות, אך היא כוללת קיבוע מיותר (קיבוע העמודה), ולכן אינה הנוסחה שתירשם לפי הנחות הקורס

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-2

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	1 - שיעור, ו-G$81 נשאר בגרירה למטה.
טענה 2	**שגויה**	כך מתקבל סכום ההנחה, לא המחיר אחריה.
טענה 3	**נכונה**	התוצאה נכונה, אבל ה-$ לפני G מיותר בגרירה למטה. עבודה יעילה = בלי $ מיותר.

מה נבחן כאן: הנחה, ועיקרון העבודה היעילה.

טיפ למבחן: הנוסחה עם G81 עובדת, אבל "איזו נוסחה תירשם" = G$81.

שאלה 2.15 סכום ההנחה מבחן 2026ג, מועד ג

לפניכם נתוני טבלת Excel. בתא G51 (תא העזר) מופיע שיעור ההנחה, החל על כל הפריטים בטבלה; התאים G52 עד G55 ריקים. מבקשים מכם להשלים בעמודה D את סכום ההנחה בש"ח של כל פריט (ולא את המחיר לאחר הנחה).

	B	C	D	E	F	G
50	**פריט**	**מחיר מחירון**	**סכום ההנחה בש"ח**		**תא עזר:**	**שיעור ההנחה**
51	ספר	80				20%
52	מחברת	15				
53	עט	10				
54	תיק	220				
55	קלמר	35				

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה שתירשם בתא D51 לחישוב סכום ההנחה, באופן שיאפשר גרירתה כלפי מטה לשאר הפריטים, היא `=C51*G$51`
2. אם הנוסחה `=C51*(1-G$51)` תירשם בתא D51 ותיגרר כלפי מטה, יחושב סכום ההנחה של כל פריט
3. אם הנוסחה `=C51*G51` תירשם בתא D51 ותיגרר כלפי מטה, יתקבל סכום הנחה נכון בכל השורות

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	סכום השינוי בלבד = מחיר × שיעור. G$51 נשאר בגרירה.
טענה 2	**שגויה**	זה המחיר לאחר הנחה, לא סכום ההנחה.
טענה 3	**שגויה**	בלי $: בשורה 52 הנוסחה פונה ל-G52 הריק, וסכום ההנחה יוצא 0.

מה נבחן כאן: לקרוא מה בדיוק מבקשים: סכום השינוי או הערך אחריו.

טיפ למבחן: "סכום ההנחה" = × שיעור. "המחיר לאחר הנחה" = × (1 - שיעור).

שאלה 2.16 גרירה שמאלה מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם נתוני טבלת Excel. בשורה 91 השכר בכל חודש, ובתא I91 (תא העזר) שיעור הבונוס, החל על כל החודשים. מהי הנוסחה שתירשם בתא C92, ואשר תאפשר גרירתה שמאלה עד התא G92, כדי לחשב את השכר כולל בונוס בכל חודש, בצורה הנכונה והיעילה ביותר (ללא קיבועים מיותרים)?

	B	C	D	E	F	G	H	I
90		**ינואר**	**פברואר**	**מרץ**	**אפריל**	**מאי**		**שיעור הבונוס**
91	שכר	8000	8200	7900	8500	8100		10%
92	שכר כולל בונוס							

א. `=C91*(1+I$91)`

ב. `=C91*(1+$I$91)`

ג. `=C91*(1+$I91)`

ד. `=C91*(1+I91)`

ה. `=C91*$I91`

התשובה הנכונה: ג. `=C91*(1+$I91)`

גוררים **שמאלה**: בכל צעד אות העמודה זזה (C, D, E...), ומספר השורה נשאר 91.

לכן צריך לקבע רק את **העמודה** של תא העזר: `$I91` .

א: $ לפני השורה לא עוזר, כי השורה ממילא לא זזה. ההפניה I$91 תהפוך ל-J$91, K$91 הריקים.

ב: התוצאה נכונה, אבל $ לפני 91 מיותר.

ד: בלי קיבוע, ההפניה I91 תזוז ל-J91 הריק.

ה: בלי (1+...), הנוסחה מחשבת רק את הבונוס, ולא את השכר כולל בונוס.

מה נבחן כאן: קיבוע עמודה בגרירה הצידה.

טיפ למבחן: הצידה? $ לפני האות. למטה? $ לפני המספר.

שאלה 2.17 מתי לא מקבעים מחברת הקורס

לפניכם מלאי תרופות בבית מרקחת. לכל תרופה שיעור השתתפות קופה משלה (עמודה D).

	A	B	C	D	E
305	**שם התרופה**	**כמות**	**מחיר לצרכן**	**השתתפות קופה**	**מחיר נטו**
306	נרבן	3	40	50%	
307	ציפרלקס	1	120	75%	
308	פרוזאק	2	90	60%	
309	זולופט	1	110	70%	

לפניכם מספר טענות:

1. ניתן לשפר את הצגת כותרות העמודות רק על ידי הרחבת עמודה D
2. כדי לחשב את המחיר נטו (מחיר לצרכן בניכוי השתתפות הקופה) בתא E306, באופן שיאפשר גרירה כלפי מטה, יש לרשום `=C306*(1-D$306)`
3. כדי לחשב את המחיר נטו בתא E306, באופן שיאפשר גרירה כלפי מטה, יש לרשום `=C306*(1-D306)`

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 2 בלבד

ב. טענה 3 בלבד

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ב. טענה 3 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	"רק" הופך את הטענה לשגויה: אפשר גם גלישת טקסט או Alt+Enter.
טענה 2	**שגויה**	ההפניה D$306 נועלת את כל התרופות על שיעור ההשתתפות של נרבן (50%).
טענה 3	**נכונה**	לכל שורה שיעור משלה, ולכן D306 צריך לזוז: D307, D308...

מה נבחן כאן: לזהות מתי אין תא אחד לנעול עליו.

טיפ למבחן: יש שיעור בכל שורה? אין $.

שאלה 2.18 משקל ללא אריזה מחברת הקורס

לפניכם גיליון נתונים. האריזה של כל מוצר שוקלת 15% מהמשקל הכולל שלו; השיעור כתוב בתא F202 בלבד.

	A	B	C	D	E	F
201	**מוצר**	**משקל כולל בגרמים**	**משקל ללא אריזה**			**משקל אריזה**
202	א	6000				15%
203	ב	2500				
204	ג	12000				
205	ד	800				

לפניכם מספר טענות:

1. כדי להציג את המשקלים עם מפריד אלפים (6000 כ-6,000), הכלי המתאים הוא עיצוב תאים ← יישור ← גלישת טקסט
2. הנוסחה שתירשם בתא C202 לחישוב המשקל ללא אריזה, ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, היא `=B202*F202`
3. הנוסחה שתירשם בתא C202 לחישוב המשקל ללא אריזה, ואשר תאפשר גרירתה כלפי מטה, היא `=B202*(1-F202)`

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ה. כל הטענות שגויות

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	מפריד אלפים נמצא בעיצוב תאים ← מספר. גלישת טקסט היא כלי אחר לגמרי.
טענה 2	**שגויה**	כך מתקבל משקל האריזה, לא המשקל בלעדיה.
טענה 3	**שגויה**	החשבון נכון, אבל בגרירה F202 יהפוך ל-F203 הריק. הנכונה: `=B202*(1-F$202)` .

מה נבחן כאן: שלוש טעויות שונות: כלי לא נכון, חשבון לא נכון, $ חסר.

טיפ למבחן: טענה 3 נראית נכונה עד שגוררים אותה בראש.

שאלה 2.19 הפחתת שכר מחברת הקורס

לפניכם נתונים על שכר שעתי של מרצים (שמות בדויים). כל המרצים התנדבו להפחית משכרם השעתי 5% (תא E272), לטובת מלגות לסטודנטים.

	A	B	C	D	E
271	**שם**	**שכר לשעה בש"ח**	**שכר לאחר הפחתה**		**הפחתת שכר**
272	יינון	180			5%
273	ירון	1000			
274	נסי	240			
275	שי	95			
276	לימור	310			

לפניכם מספר טענות:

1. הנוסחה `=B272-E$272` , אם תירשם בתא C272 ותיגרר כלפי מטה, תציג את השכר לשעה לאחר ההפחתה
2. שימוש במפריד אלפים, עם 0 ספרות אחרי הנקודה, על עמודת השכר לשעה ישנה רק את אופן ההצגה של שכרו של ירון
3. הנוסחה `=B272*(1-E$272)` , אם תירשם בתא C272 ותיגרר כלפי מטה, תציג את השכר לשעה לאחר ההפחתה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 2 ו-3

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	5% הוא הערך 0.05, ולכן 180 פחות 5% הוא 179.95. כדי להפחית 5% מהשכר כופלים ב-(1 - 5%).
טענה 2	**נכונה**	רק 1000 של ירון מגיע ל-1,000. השאר מתחת ל-1,000.
טענה 3	**נכונה**	1 - שיעור, ו-E$272 נשאר בגרירה.

מה נבחן כאן: חשבון אחוזים, $ ומפריד אלפים בשאלה אחת.

טיפ למבחן: מורידים אחוז מסכום? כופלים ב-(1 - שיעור), ולא מחסרים את האחוז.

שאלה 2.20 מתי צריך $ מבחן 2026א, מועד א

לפניכם מספר טענות:

1. אם אני גורר נוסחה כלפי מטה, בהכרח אצטרך לקבע לפחות חלק מהתאים בנוסחה באמצעות סימן $ לפני מספר השורה
2. אם אני גורר נוסחה שמאלה או ימינה, בהכרח אצטרך לקבע לפחות חלק מהתאים בנוסחה באמצעות סימן $ לפני אות העמודה
3. אם אני גורר נוסחה כלפי מטה, הצורך בסימן $ לפני מספר שורה יתקיים אם ורק אם הנוסחה מפנה לתא אחד לפחות שערכו צריך להישאר קבוע למרות הגרירה, והקיבוע יבוצע רק עבור התאים האלה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ד. טענה 3 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	הנוסחה `=C2-D2` נגררת למטה בלי שום $. ראו את בית המרקחת.
טענה 2	**שגויה**	גם בגרירה הצידה: אם אין בנוסחה תא שחייב להישאר במקום, אין צורך ב-$.
טענה 3	**נכונה**	שני תנאים: גוררים, ויש תא שחייב להישאר במקום. רק אותו מקבעים.

מה נבחן כאן: התנאים לקיבוע, במילים.

טיפ למבחן: "בהכרח" ו"תמיד" בטענה על $ כמעט תמיד שגויים.

מפתח תשובות: מפגש 2

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
2.1	ג	2.11	א
2.2	ד	2.12	ג
2.3	ג	2.13	ה
2.4	א	2.14	ד
2.5	ב	2.15	ג
2.6	ג	2.16	ג
2.7	א	2.17	ב
2.8	ד	2.18	ה
2.9	ב	2.19	ב
2.10	ד	2.20	ד

3 מפגש 3: הטבלה מסתדרת (טיוטה)

תאריך: 15.11.2026 · **נושאים:** חזרה על מפגש 2, מיון לפי עמודה אחת, אזהרת מיון, מיון בכמה רמות (משתנה ראשי ומשני), תאים ריקים ומיזוג במיון, סינון לפי ערכים, מסנני מספרים ו-10 העליונים, סינון בכמה עמודות, וההבדל בין מיון לסינון.

שאלה 3.1 מיון בשני משתנים מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C	D	E
1	**מס׳**	**שם**	**ציון בחינה**	**ציון סילה**	**עיר מגורים**
2	1	גלי	88	90	חיפה
3	2	יונתן	88	75	תל אביב
4	3	הילה	72	95	חיפה
5	4	נטע	72	60	ירושלים
6	5	עמית	95	70	חיפה
7	6	שירה	64	85	תל אביב
8	7	דור	81	88	חיפה
9	8	מיכל	79	92	ירושלים

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין את הטבלה לפי ציון בחינה (עמודה C) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולפי ציון סילה (עמודה D) מהגבוה לנמוך כמשתנה משני, גלי תוצג בטבלה לפני יונתן
2. אם נמיין את הטבלה לפי ציון בחינה (עמודה C) מהנמוך לגבוה כמשתנה ראשי, ולפי ציון סילה (עמודה D) מהנמוך לגבוה כמשתנה משני, הילה תוצג בטבלה לפני נטע
3. במיון לפי שני משתנים, המשתנה המשני משפיע על סדר ההצגה רק כאשר קיים שוויון בין ערכי המשתנה הראשי

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	לגלי וליונתן אותו ציון בחינה, 88. השוויון מעביר את ההכרעה לציון הסילה: 90 של גלי לפני 75 של יונתן, כי הסדר מהגבוה לנמוך.
טענה 2	**שגויה**	הילה ונטע שוות בציון הבחינה, 72. ציון הסילה מהנמוך לגבוה: 60 של נטע לפני 95 של הילה. נטע לפני הילה.
טענה 3	**נכונה**	זו ההגדרה של משתנה משני: הוא מסדר רק בתוך קבוצה של ערכים שווים במשתנה הראשי.

מה נבחן כאן: קריאת מיון בשתי רמות: מתי המשתנה המשני נכנס לפעולה.

טיפ למבחן: בכל טענת "מי לפני מי": קודם משווים את המשתנה הראשי. רק אם הוא שווה, עוברים למשני, ובודקים את הכיוון שלו.

שאלה 3.2 סינון מבחן 2026ג, מועד א

לפניכם נתוני טבלת Excel (זהה לטבלה שבשאלה 1):

	A	B	C	D	E
1	**מס׳**	**שם**	**ציון בחינה**	**ציון סילה**	**עיר מגורים**
2	1	גלי	88	90	חיפה
3	2	יונתן	88	75	תל אביב
4	3	הילה	72	95	חיפה
5	4	נטע	72	60	ירושלים
6	5	עמית	95	70	חיפה
7	6	שירה	64	85	תל אביב
8	7	דור	81	88	חיפה
9	8	מיכל	79	92	ירושלים

לפניכם מספר טענות:

1. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק הסטודנטים שציון הבחינה שלהם (עמודה C) גבוה מ-80, יוצגו בטבלה המסוננת 4 שורות של סטודנטים (בנוסף לשורת הכותרת)
2. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק הסטודנטים שעיר מגוריהם (עמודה E) היא חיפה, ובנוסף ציון הסילה שלהם (עמודה D) גבוה מ-80, יוצגו בטבלה המסוננת 3 שורות של סטודנטים (בנוסף לשורת הכותרת)
3. לאחר ניקוי הסינון, השורות שהוסתרו לא יוצגו שוב, כי הסינון מחק אותן מהקובץ

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	מעל 80 בבחינה: גלי (88), יונתן (88), עמית (95) ודור (81). ארבע שורות.
טענה 2	**נכונה**	בחיפה גרים גלי, הילה, עמית ודור. מתוכם מעל 80 בסילה: גלי (90), הילה (95) ודור (88). עמית (70) לא. שלוש שורות.
טענה 3	**שגויה**	סינון לא מוחק. השורות מוסתרות בלבד, וחוזרות כשמנקים את המסנן.

מה נבחן כאן: ספירת שורות אחרי סינון, וסינון בשתי עמודות (וגם).

טיפ למבחן: בשני מסננים: מסננים לפי הראשון, ואז בודקים את השני רק על מי שנשאר. ושמים לב: "גבוה מ-80" לא כולל 80.

שאלה 3.3 מיון בשני משתנים מבחן 2026ג, מועד א (ערב)

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C	D
1	**שם**	**מחלקה**	**ותק בשנים**	**ציון הערכה**
2	אורן	כספים	1	88
3	ורד	שיווק	2	92
4	דנה	כספים	3	95
5	עידו	שיווק	4	80
6	בת אל	מכירות	5	95
7	רז	כספים	6	91
8	ליאת	מכירות	6	85
9	תמר	שיווק	8	97

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין את הטבלה לפי ותק בשנים (עמודה C) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולפי ציון הערכה (עמודה D) מהגבוה לנמוך כמשתנה משני, ורד תוצג בטבלה לפני אורן
2. אם נמיין את הטבלה לפי ציון הערכה (עמודה D) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולפי ותק בשנים (עמודה C) מהנמוך לגבוה כמשתנה משני, בת אל תוצג בטבלה לפני דנה
3. מיון הטבלה לפי ותק בשנים (עמודה C) מהנמוך לגבוה, כמשתנה יחיד, לא ישנה את סדר השורות בטבלה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	במשתנה הראשי, הוותק, אין שוויון בין השניים: לוורד 2 שנים ולאורן 1. בסדר יורד ורד קודמת. המשתנה המשני לא נדרש.
טענה 2	**שגויה**	לדנה ולבת אל אותו ציון, 95. המשני הוא ותק מהנמוך לגבוה: לדנה 3 שנים, לבת אל 5. דנה לפני בת אל.
טענה 3	**נכונה**	הטבלה כבר מסודרת לפי ותק מהנמוך לגבוה: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. לרז ולליאת אותו ותק, ו-Excel משאיר שורות שוות בסדר שבו היו.

מה נבחן כאן: מי לפני מי במיון דו שלבי, ומה קורה כשממיינים טבלה שכבר ממוינת.

טיפ למבחן: לפני שמחשבים, בודקים: האם בכלל יש שוויון במשתנה הראשי בין שני האנשים שבטענה? אם אין, המשתנה המשני לא רלוונטי.

שאלה 3.4 סינון מבחן 2026ג, מועד א (ערב)

לפניכם נתוני טבלת Excel (זהה לטבלה שבשאלה 3):

	A	B	C	D
1	**שם**	**מחלקה**	**ותק בשנים**	**ציון הערכה**
2	אורן	כספים	1	88
3	ורד	שיווק	2	92
4	דנה	כספים	3	95
5	עידו	שיווק	4	80
6	בת אל	מכירות	5	95
7	רז	כספים	6	91
8	ליאת	מכירות	6	85
9	תמר	שיווק	8	97

לפניכם מספר טענות:

1. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק העובדים שמחלקתם (עמודה B) היא כספים, יוצגו בטבלה המסוננת 3 שורות של עובדים (בנוסף לשורת הכותרת)
2. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק העובדים שציון ההערכה שלהם (עמודה D) גבוה מ-90, ובנוסף הוותק שלהם (עמודה C) גבוה מ-4 שנים, יוצגו בטבלה המסוננת 2 שורות של עובדים (בנוסף לשורת הכותרת)
3. כאשר מסננים לפי שתי עמודות, מוצגות כל השורות שעומדות לפחות באחד משני התנאים

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	בכספים: אורן, דנה ורז. שלוש שורות.
טענה 2	**שגויה**	ציון מעל 90: ורד, דנה, בת אל, רז ותמר. מתוכם ותק מעל 4: בת אל (5), רז (6) ותמר (8). שלוש שורות, לא שתיים.
טענה 3	**שגויה**	מסננים בשתי עמודות משתלבים ב"וגם": מוצגת רק שורה שעומדת בשני התנאים.

מה נבחן כאן: סינון בשתי עמודות הוא "וגם".

טיפ למבחן: כשטענה נותנת מספר שורות, ספרו בעצמכם, שורה אחרי שורה. אל תסמכו על תחושה. ובגיליון 🧪 אפשר לבדוק.

שאלה 3.5 מיון בשני משתנים מבחן 2026ג, מועד ב

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C	D
1	**שם**	**תחום**	**ניסיון בשנים**	**ציון ראיון**
2	הדס	שיווק	6	78
3	בועז	כספים	6	90
4	אביגיל	שיווק	3	88
5	דוד	מכירות	5	88
6	נועה	כספים	2	70
7	איתי	מכירות	9	82
8	רונה	שיווק	4	95

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין את הטבלה לפי ניסיון בשנים (עמודה C) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולפי ציון ראיון (עמודה D) מהנמוך לגבוה כמשתנה משני, הדס תוצג בטבלה לפני בועז
2. אם נמיין את הטבלה לפי ציון ראיון (עמודה D) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולפי ניסיון בשנים (עמודה C) מהגבוה לנמוך כמשתנה משני, אביגיל תוצג בטבלה לפני דוד
3. במיון לפי שני משתנים, המשתנה המשני קובע את סדר ההצגה רק בין שורות שערכי המשתנה הראשי שלהן זהים

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	להדס ולבועז 6 שנות ניסיון. המשני, ציון ראיון, מהנמוך לגבוה: 78 של הדס לפני 90 של בועז.
טענה 2	**שגויה**	לאביגיל ולדוד אותו ציון, 88. המשני: ניסיון מהגבוה לנמוך. לדוד 5 שנים ולאביגיל 3. דוד לפני אביגיל.
טענה 3	**נכונה**	נכון. זה תפקיד המשתנה המשני.

מה נבחן כאן: שני משתנים בכיוונים שונים: ראשי יורד ומשני עולה.

טיפ למבחן: כתבו ליד כל רמה חץ קטן: ↓ (מהגבוה לנמוך) או ↑ (מהנמוך לגבוה). רוב הטעויות כאן הן בכיוון של המשתנה המשני.

שאלה 3.6 סינון מבחן 2026ג, מועד ב

לפניכם נתוני טבלת Excel (זהה לטבלה שבשאלה 5):

	A	B	C	D
1	**שם**	**תחום**	**ניסיון בשנים**	**ציון ראיון**
2	הדס	שיווק	6	78
3	בועז	כספים	6	90
4	אביגיל	שיווק	3	88
5	דוד	מכירות	5	88
6	נועה	כספים	2	70
7	איתי	מכירות	9	82
8	רונה	שיווק	4	95

לפניכם מספר טענות:

1. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק המועמדים שתחומם (עמודה B) הוא שיווק, יוצגו בטבלה המסוננת 2 שורות של מועמדים (בנוסף לשורת הכותרת)
2. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק המועמדים שציון הראיון שלהם (עמודה D) גבוה מ-80, ובנוסף הניסיון שלהם (עמודה C) נמוך מ-5 שנים, יוצגו בטבלה המסוננת 2 שורות של מועמדים (בנוסף לשורת הכותרת)
3. אחרי הסינון, מספרי השורות של השורות המוצגות נצבעים בכחול, ובשורת המצב מופיע כמה רשומות נמצאו

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	בשיווק שלוש מועמדות: הדס, אביגיל ורונה.
טענה 2	**נכונה**	מעל 80 בראיון: בועז, אביגיל, דוד, איתי ורונה. ניסיון מתחת ל-5: אביגיל (3) ורונה (4). שתי שורות.
טענה 3	**נכונה**	כך Excel מסמן טבלה מסוננת: מספרי שורות כחולים, סמל משפך בעמודה המסוננת, ו"נמצאו X מתוך Y רשומות" בתחתית.

מה נבחן כאן: ספירה בסינון, וזיהוי של טבלה מסוננת.

טיפ למבחן: "נמוך מ-5" לא כולל 5. דוד, עם 5 שנים, לא עובר.

שאלה 3.7 סינון בשני תנאים מבחן 2026ג, מועד ג

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C	D
1	**שם**	**סניף**	**ותק בשנים**	**מכירות**
2	טל	מרכז	2	140
3	ירון	צפון	5	90
4	שני	מרכז	3	105
5	אבי	דרום	1	120
6	מורן	צפון	2	115
7	עדי	מרכז	6	95
8	קרן	דרום	3	80

לפניכם מספר טענות:

1. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק הסוכנים שסניפם (עמודה B) הוא מרכז, יוצגו בטבלה המסוננת 3 שורות של סוכנים (בנוסף לשורת הכותרת)
2. אם נסנן את הטבלה כך שיוצגו רק הסוכנים שמכירותיהם (עמודה D) גבוהות מ-100, ובנוסף שנות הוותק שלהם (עמודה C) נמוכות מ-4, תוצג בטבלה המסוננת שורה אחת בלבד של סוכן (בנוסף לשורת הכותרת)
3. בסינון לפי שני הקריטריונים שבטענה 2, סדר ביצוע הסינון (תחילה לפי מכירות ולאחר מכן לפי ותק, או להפך) אינו משפיע על התוצאה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענה 1 בלבד

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 1 ו-2

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	במרכז: טל, שני ועדי.
טענה 2	**שגויה**	מכירות מעל 100: טל, שני, אבי ומורן. לכולם ותק מתחת ל-4 (2, 3, 1, 2). ארבע שורות, לא אחת.
טענה 3	**נכונה**	מסננים משתלבים ב"וגם". "וגם" לא תלוי בסדר: שורה מוצגת רק אם עמדה בשני התנאים, לא משנה איזה הוגדר קודם.

מה נבחן כאן: "וגם" בין מסננים, ולמה הסדר לא משנה.

טיפ למבחן: בטענה עם "שורה אחת בלבד" חפשו מה עוד עובר. כאן ההפתעה היא שכולם עוברים את התנאי השני.

שאלה 3.8 מתי המשתנה המשני לא משפיע מרתון 2026ג

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B
1	**שם**	**מכירות**
2	אבנר	150
3	גיל	90
4	דפנה	150
5	בתיה	120
6	הדר	60

לפניכם מספר טענות:

1. ב-Excel ניתן למיין טבלה לפי שני משתנים לכל היותר
2. אם נמיין את הטבלה לפי עמודה A (מ-א עד ת), ולאחר מכן נוסיף משתנה מיון משני, עמודה B מהגבוה לנמוך, הסדר שיתקבל יהיה שונה מהסדר במיון לפי עמודה A בלבד
3. אם נמיין את הטבלה לפי עמודה A (מ-א עד ת), ולאחר מכן נוסיף משתנה מיון משני, עמודה B מהגבוה לנמוך, הסדר שיתקבל יהיה זהה לסדר במיון לפי עמודה A בלבד

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 1 ו-2

ה. טענות 1 ו-3

התשובה הנכונה: ג. טענה 3 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	אפשר להוסיף רמות מיון כמה שצריך, בכפתור "הוסף רמה".
טענה 2	**שגויה**	אין שני שמות זהים בעמודה A. בלי שוויון במשתנה הראשי, המשתנה המשני לא נכנס לפעולה.
טענה 3	**נכונה**	מאותה סיבה: הסדר נקבע כולו לפי השמות. אבנר, בתיה, גיל, דפנה, הדר.

מה נבחן כאן: משתנה משני בלי שוויון במשתנה הראשי.

טיפ למבחן: אם כל הערכים במשתנה הראשי שונים זה מזה, הוספת משתנה משני לא משנה כלום. שווה לבדוק את זה לפני כל טענת "הסדר ישתנה".

שאלה 3.9 מיון: דוגמה מהמחברת מחברת הקורס

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C
1	**שם**	**משכורת**	**הערכת ביצועים**
2	הילה שוורץ	15000	8
3	רוית	22000	6
4	יעל כהן	14000	4
5	אור קדושים	18000	8
6	זהבית סלומון	90000	4
7	מעיין דרייפוס	40000	5
8	רוני מזרחי	13000	6
9	שובל סוסן	11000	6

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין את הטבלה לפי הערכת ביצועים (עמודה C) מהנמוך לגבוה, העובדת שתוצג ראשונה היא הילה שוורץ
2. אם נמיין את הטבלה לפי משכורת (עמודה B) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולאחר מכן לפי הערכת ביצועים כמשתנה משני מהנמוך לגבוה, יעל כהן תוצג לפני אור קדושים
3. אם נמיין את הטבלה לפי הערכת ביצועים (עמודה C) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולאחר מכן לפי משכורת כמשתנה משני מהנמוך לגבוה, שובל סוסן תוצג לפני הילה שוורץ

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ה. כל הטענות שגויות

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	מהנמוך לגבוה: הציון הנמוך ביותר הוא 4, של יעל כהן ושל זהבית סלומון. הילה ואור, עם 8, בסוף.
טענה 2	**שגויה**	אין שתי משכורות זהות, ולכן רק המשכורת קובעת. אור (18,000) מרוויח יותר מיעל (14,000) ומוצג לפניה בסדר יורד.
טענה 3	**שגויה**	המשתנה הראשי הוא ביצועים מהגבוה לנמוך. להילה 8 ולשובל 6, אז הילה לפני שובל. המשני לא נדרש.

מה נבחן כאן: שלוש מלכודות בשאלה אחת: כיוון, משני בלי שוויון, וראשי שמכריע.

טיפ למבחן: "כל הטענות שגויות" היא תשובה לגיטימית. אל תחפשו בכוח טענה נכונה.

שאלה 3.10 מיון מול סינון מיקוד לבחינה

לפניכם מספר טענות:

1. סינון מוחק לצמיתות את השורות שאינן עומדות בתנאי הסינון
2. מיון משנה את סדר ההצגה של השורות, ואינו מסתיר אף שורה
3. לאחר סינון אפשר לנקות את המסנן, וכל השורות שהוסתרו יוצגו שוב

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ד. טענות 2 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**שגויה**	סינון מסתיר בלבד. שום דבר לא נמחק.
טענה 2	**נכונה**	זו ההגדרה של מיון: כל הנתונים נשארים, רק הסדר משתנה.
טענה 3	**נכונה**	ניקוי מסנן (מהחץ של העמודה, או נתונים ← ניקוי) מחזיר את כל השורות.

מה נבחן כאן: ההבדל בין מיון לסינון, בניסוח של המיקוד.

טיפ למבחן: מיון = סדר. סינון = הסתרה. אף אחד מהם לא מוחק.

שאלה 3.11 אזהרת מיון

לפניכם נתוני טבלת Excel. משתמש סימן את התאים C1:C5 בלבד (עמודת המחיר), ולחץ על מיון א עד ת (מהקטן לגדול).

	A	B	C
1	**מוצר**	**קטגוריה**	**מחיר**
2	מקלדת	ציוד	120
3	עכבר	ציוד	80
4	מסך	תצוגה	950
5	כבל	ציוד	25

לפניכם מספר טענות:

1. Excel יציג אזהרה, ויציע להרחיב את הבחירה לכל הטבלה
2. אם המשתמש יבחר "המשך עם הבחירה הנוכחית", ימוינו רק המחירים, והמוצרים בעמודה A יישארו במקומם. כך המחירים ישויכו למוצרים הלא נכונים
3. כדי שהשורות ימוינו שלמות, חובה לסמן את כל הטבלה לפני המיון. קליק על תא אחד בעמודת המחיר אינו מספיק

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	בדקתי ב-Excel: מופיע חלון "אזהרת מיון" (Sort Warning) עם "הרחב את הבחירה" כברירת מחדל.
טענה 2	**נכונה**	זה בדיוק השיבוש: "כבל" יקבל מחיר של מוצר אחר.
טענה 3	**שגויה**	קליק על תא אחד מספיק. Excel מזהה את הטבלה הרציפה סביבו וממיין שורות שלמות.

מה נבחן כאן: מה קורה כשמסמנים רק עמודה אחת לפני מיון.

טיפ למבחן: הדרך הבטוחה: קליק על תא אחד בעמודה שלפיה ממיינים, ואז מיון. בלי לסמן עמודה שלמה.

שאלה 3.12 תאים ריקים במיון

לפניכם נתוני טבלת Excel. לא נרשם ותק ליונתן (התא B3 ריק).

	A	B
1	**שם**	**ותק בשנים**
2	דנה	3
3	יונתן	
4	הילה	5
5	רועי	1

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין את הטבלה לפי ותק (עמודה B) מהגבוה לנמוך, השורה של יונתן תוצג אחרונה
2. אם נמיין את הטבלה לפי ותק (עמודה B) מהנמוך לגבוה, השורה של יונתן תוצג ראשונה
3. Excel לא מאפשר למיין עמודה שיש בה תא ריק

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	תא ריק יורד לסוף.
טענה 2	**שגויה**	גם בסדר עולה התא הריק יורד לסוף. רועי (1) יהיה ראשון. בדקתי ב-Excel בשני הכיוונים.
טענה 3	**שגויה**	אפשר למיין. התא הריק פשוט יורד לסוף.

מה נבחן כאן: איפה Excel שם תאים ריקים במיון.

טיפ למבחן: ריק הוא לא אפס. אפס הוא מספר ונכנס למיון. ריק תמיד בסוף.

שאלה 3.13 מיזוג ומיון

לפניכם נתוני טבלת Excel. התאים B2:B3 מוזגו לתא אחד, ובו "חיפה".

	A	B	C
1	**שם**	**סניף**	**מכירות**
2	דנה	חיפה	120
3	גלי		95
4	אורן	תל אביב	150
5	עומר	ירושלים	110

לפניכם מספר טענות:

1. ניסיון למיין את הטבלה לפי מכירות ייכשל, ו-Excel יציג הודעה על תאים ממוזגים
2. מיזוג משנה רק את המראה, ולכן אין לו כל השפעה על מיון
3. אם נבטל את המיזוג ונרשום "חיפה" גם בתא B3, נוכל למיין את הטבלה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	בדקתי ב-Excel: "To do this, all the merged cells need to be the same size". המיון לא מתבצע.
טענה 2	**שגויה**	מיזוג לא רק משנה מראה: הוא מוחק ערכים, ובתוך טבלה הוא חוסם מיון.
טענה 3	**נכונה**	אחרי ביטול המיזוג רק B2 מכיל "חיפה", ו-B3 ריק. ממלאים אותו, וממיינים.

מה נבחן כאן: למה לא ממזגים בתוך טבלת נתונים.

טיפ למבחן: מיזוג רק לכותרת שמעל הטבלה, עם שורה ריקה ביניהן. בתוך הטבלה: אף פעם.

שאלה 3.14 מסנני מספרים

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B
1	**מוצר**	**מחיר**
2	קפה	80
3	תה	65
4	עוגה	95
5	כריך	80
6	סלט	72
7	מיץ	110
8	מאפה	58

לפניכם מספר טענות:

1. אם נסנן את עמודת המחיר לפי "גדול מ 80", יוצגו 2 שורות (בנוסף לשורת הכותרת)
2. אם נסנן את עמודת המחיר לפי "גדול מ או שווה ל 80", יוצגו 3 שורות (בנוסף לשורת הכותרת)
3. אם נסנן את עמודת המחיר לפי "קטן מ 70", יוצגו 2 שורות (בנוסף לשורת הכותרת)

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	מעל 80: עוגה (95) ומיץ (110). הקפה והכריך, שמחירם 80 בדיוק, לא נכללים.
טענה 2	**שגויה**	"גדול מ או שווה ל": גם קפה וכריך נכנסים. ארבע שורות.
טענה 3	**נכונה**	מתחת ל-70: תה (65) ומאפה (58).

מה נבחן כאן: גבולות: "גדול מ" מול "גדול מ או שווה ל".

טיפ למבחן: כשבטבלה יש ערך ששווה בדיוק למספר בתנאי, זו כמעט תמיד המלכודת של השאלה.

שאלה 3.15 כמה ערכים באותה עמודה

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C
1	**מס׳ הזמנה**	**עיר**	**סכום**
2	1001	חיפה	250
3	1002	ירושלים	400
4	1003	אילת	120
5	1004	חיפה	90
6	1005	תל אביב	310
7	1006	ירושלים	75
8	1007	אילת	500

לפניכם מספר טענות:

1. אם בתפריט הסינון של עמודה B נסמן רק את ״חיפה״ ואת ״ירושלים״, יוצגו 4 שורות (בנוסף לשורת הכותרת)
2. כשמסמנים שני ערכים ברשימה של אותה עמודה, מוצגות רק שורות שמקיימות את שני הערכים יחד
3. אם לסינון שבטענה 1 נוסיף סינון של עמודה C לפי ״גדול מ 100״, יוצגו 3 שורות (בנוסף לשורת הכותרת)

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענה 2 בלבד

ג. טענות 1 ו-2

ד. טענות 1 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענה 1 בלבד

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	חיפה: 1001, 1004. ירושלים: 1002, 1006. ארבע שורות.
טענה 2	**שגויה**	שורה לא יכולה להיות גם בחיפה וגם בירושלים. בתוך אותה עמודה, כל ערך מסומן מוסיף שורות.
טענה 3	**שגויה**	מתוך הארבע, מעל 100: 1001 (250) ו-1002 (400). שתי שורות.

מה נבחן כאן: באותה עמודה: או. בין עמודות: וגם.

טיפ למבחן: רשימת V באותה עמודה מוסיפה שורות. מסנן בעמודה נוספת מוריד שורות.

שאלה 3.16 שורת המצב בסינון

משתמש סינן טבלה, ובתחתית החלון הופיע: "נמצאו 4 מתוך 10 רשומות".

1. בטבלה 10 רשומות (בלי שורת הכותרת), ומתוכן מוצגות 4
2. שש הרשומות האחרות נמחקו, וכדי להחזיר אותן צריך לבטל את הפעולה (Ctrl+Z)
3. בכותרת של העמודה המסוננת, החץ הוחלף בסמל של משפך

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	זו המשמעות של ההודעה. באנגלית: "4 of 10 records found".
טענה 2	**שגויה**	שום דבר לא נמחק. ניקוי המסנן מחזיר את כל העשר.
טענה 3	**נכונה**	כך מזהים מאיזו עמודה הסינון: משפך במקום חץ.

מה נבחן כאן: לקרוא את הסימנים של טבלה מסוננת.

טיפ למבחן: "רשומה" היא שורה בטבלה (מפגש 1). שורת הכותרת לא נספרת.

שאלה 3.17 מיון טקסט מ-א עד ת

לפניכם נתוני טבלת Excel (שורת הכותרת היא שורה 1):

	A	B
1	**שם**	**עיר**
2	מאיר	רמת גן
3	ליה	אשדוד
4	יובל	תל אביב
5	ענבל	באר שבע
6	גיא	אילת
7	שקד	חולון

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין את הטבלה לפי עיר (עמודה B) מ-א עד ת, בשורה 2 יופיע גיא
2. אם נמיין את הטבלה לפי עיר (עמודה B) מ-ת עד א, בשורה 2 יופיע יובל
3. אם נמיין את הטבלה לפי שם (עמודה A) מ-א עד ת, בשורה 7 יופיע ענבל

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 3 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	אילת ואשדוד מתחילות ב-א. האות השנייה מכריעה: י לפני ש. אילת ראשונה.
טענה 2	**נכונה**	מ-ת עד א: תל אביב ראשונה.
טענה 3	**שגויה**	לפי שמות מ-א עד ת: גיא, יובל, ליה, מאיר, ענבל, שקד. בשורה 7, האחרונה, שקד.

מה נבחן כאן: סדר אלף בית, כולל הכרעה לפי האות השנייה.

טיפ למבחן: שורה 2 היא השורה הראשונה מתחת לכותרת. כשהשאלה אומרת "בשורה 7", ספרו גם את הכותרת.

שאלה 3.18 10 העליונים

לפניכם נתוני טבלת Excel. משתמש הפעיל על עמודה B את המסנן "10 העליונים", והגדיר להציג 3 פריטים.

	A	B
1	**מוצר**	**יחידות שנמכרו**
2	מחברת	340
3	קלמר	430
4	תיק	120
5	עט	910
6	סרגל	75
7	מחק	560

לפניכם מספר טענות:

1. יוצגו 3 שורות (בנוסף לשורת הכותרת): עט, מחק וקלמר
2. השורות המוצגות יופיעו ממוינות מהגבוה לנמוך: עט, מחק, קלמר
3. המסנן "10 העליונים" יכול להציג גם מספר פריטים שונה מ-10

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	910, 560 ו-430 הם שלושת הגבוהים.
טענה 2	**שגויה**	סינון לא ממיין. השורות נשארות במקומן בטבלה: קלמר (שורה 3), עט (שורה 5), מחק (שורה 7). זה לא הסדר מהגבוה לנמוך.
טענה 3	**נכונה**	מגדירים כמה פריטים להציג. 10 הוא רק ברירת המחדל.

מה נבחן כאן: "10 העליונים" הוא מסנן, לא מיון.

טיפ למבחן: רוצים גם להציג את העליונים וגם לסדר אותם? קודם מסננים, ואחר כך ממיינים מאותו תפריט.

שאלה 3.19 סדר הרמות במיון מחברת הקורס

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C
1	**שם**	**גובה בס"מ**	**משכורת**
2	עמית	180	20000
3	אלנה	170	20000
4	אור	150	30000
5	רעות	120	30000
6	נוי	144	30000
7	שחר	198	27000
8	יעל	210	27000

לפניכם מספר טענות:

1. אם נמיין לפי משכורת (עמודה C) מהגבוה לנמוך כמשתנה ראשי, ולפי גובה (עמודה B) מהגבוה לנמוך כמשתנה משני, אור יוצג ראשון
2. אם נחליף את סדר הרמות (גובה ראשי, משכורת משני, שניהם מהגבוה לנמוך), אותו אדם יוצג ראשון
3. אפשר להגדיר יותר משתי רמות מיון

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	המשכורת הגבוהה ביותר, 30,000, משותפת לאור, לרעות ולנוי. ביניהם מכריע הגובה מהגבוה לנמוך: אור (150) ראשון.
טענה 2	**שגויה**	כשהגובה ראשי, יעל (210) ראשונה. סדר הרמות משנה את התוצאה.
טענה 3	**נכונה**	בכפתור "הוסף רמה" מוסיפים רמות כמה שצריך.

מה נבחן כאן: הרמה הראשונה קובעת. החלפת סדר הרמות משנה את התוצאה.

טיפ למבחן: בחלון המיון, הרמה העליונה ("מיין לפי") היא הראשית. "לאחר מכן לפי" היא המשנית.

שאלה 3.20 סינון ואחר כך מיון

לפניכם נתוני טבלת Excel:

	A	B	C
1	**עובד**	**מחלקה**	**שעות נוספות**
2	אלון	תפעול	12
3	בר	שיווק	20
4	גל	תפעול	18
5	דור	תפעול	5
6	הדר	שיווק	9
7	ויקי	תפעול	15
8	זיו	כספים	14

לפניכם מספר טענות:

1. אם נסנן את עמודה B כך שיוצגו רק עובדי התפעול, יוצגו 4 שורות (בנוסף לשורת הכותרת)
2. אם אחרי הסינון שבטענה 1 נמיין לפי שעות נוספות (עמודה C) מהגבוה לנמוך, העובד הראשון שיוצג מתחת לכותרת הוא גל
3. מיון שמתבצע אחרי סינון מבטל את הסינון, וכל השורות מוצגות שוב

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-2

בדיקת הטענות

טענה 1	**נכונה**	תפעול: אלון, גל, דור וויקי.
טענה 2	**נכונה**	מתוכם, הכי הרבה שעות נוספות: גל (18). בר, עם 20, מוסתר כי הוא בשיווק.
טענה 3	**שגויה**	המסנן נשאר. המיון מסדר מחדש, והשורות שלא עומדות בתנאי נשארות מוסתרות.

מה נבחן כאן: שילוב סינון ומיון.

טיפ למבחן: אפשר למיין ישר מתפריט החץ של העמודה: "מיון מהגדול לקטן" נמצא בראש התפריט.

מפתח תשובות: מפגש 3

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
3.1	ג	3.11	ב
3.2	ג	3.12	א
3.3	ד	3.13	ג
3.4	א	3.14	ג
3.5	א	3.15	א
3.6	ד	3.16	ב
3.7	א	3.17	ב
3.8	ג	3.18	ב
3.9	ה	3.19	ג
3.10	ד	3.20	ב