ניתוח מידע עסקי ממוחשב · מפגש 2 · 8.11.2026

הטבלה מתלבשת

סיכום מפגש 2: עיצוב ערכים וקיבוע

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. חזרה על מפגש 1
2. כלל הזהב: מראה ולא ערך
3. גופן, מילוי וגבולות
4. גלישת טקסט ו-Alt+Enter
5. תבניות מספר
6. תאריכים ושעות
7. מיזוג, מברשת עיצוב והקפאת חלוניות
8. קיבוע ($)
9. התרגולים בשקפים והתשובות
10. 20 השאלות: מפתח קצר
11. מילון מושגים

1 חזרה על מפגש 1

מושג	מה צריך לזכור	דוגמה
תא וכתובת תא	תא הוא המשבצת הבסיסית בגיליון. הכתובת שלו היא אות העמודה ואחריה מספר השורה, גם בגיליון בפריסה עברית.	C18 הוא התא בעמודה C ובשורה 18. הצירוף 18C אינו כתובת.
שורה, עמודה, שדה ורשומה	שורה היא רצף תאים אופקי, מסומן במספר. עמודה היא רצף תאים אנכי, מסומן באות. בטבלת נתונים עמודה נקראת שדה, ושורה נקראת רשומה.	עמודת "עיר" היא שדה. השורה עם כל הפרטים של "דין" היא רשומה.
חוברת עבודה וגיליון	חוברת עבודה היא קובץ Excel שלם. גיליון הוא מרחב עבודה בתוך הקובץ, ובכל קובץ יש לפחות גיליון אחד.	"שלח לי את הקובץ" פירושו: שלח את חוברת העבודה, על כל הגיליונות שבה.
מצבי הזנה	Ready: התא מסומן, והקלדה תדרוס את תוכנו. Enter: הזנה מאפס. Edit: עריכת תוכן קיים, בדאבל קליק או F2. מקש ESC מבטל את ההקלדה.	דאבל קליק על "רחובות" והקלדת " מערב" נותנים "רחובות מערב".
נוסחה והפניה	נוסחה מתחילה בסימן =. הפניה היא כתובת של תא בתוך הנוסחה, ו-Excel מחשב עם הערך שבאותו תא. כשהערך משתנה, התוצאה מתעדכנת.	הנוסחה `=C102-D102` מחסרת את הערך שב-D102 מהערך שב-C102.
גרירה	גוררים את הריבוע הקטן בפינת התא הפעיל (ידית המילוי), והנוסחה משוכפלת לתאים סמוכים. בגרירה למטה כל מספר שורה בנוסחה גדל ב-1.	הנוסחה `=C102-D102` הופכת בשורה הבאה ל- `=C103-D103` .
תוספת והנחה באחוזים	מחיר אחרי תוספת: מחיר × (1 + שיעור). מחיר אחרי הנחה: מחיר × (1 - שיעור). מחיר × שיעור נותן רק את סכום השינוי.	תוספת של 18%: 100 × 1.18 = 118. הנחה של 20%: 100 × 0.8 = 80.
רוחב עמודה	משנים בשלוש דרכים: גרירת הגבול שבין אותיות העמודות, דאבל קליק על הגבול (התאמה אוטומטית), וקליק ימני ← רוחב עמודה. מספר שלא נכנס מוצג כ-####.	1250000 בעמודה צרה מוצג ####. הערך שמור בתא.

סבב בזק: התשובות

טענה	תשובה	למה
הכתובת `12D` תקינה בגיליון בפריסה עברית.	**לא נכון**	לא. בכל פריסה כותבים אות ואז מספר: D12.
קליק בודד על תא עם "רחובות" והקלדת " מערב" נותנים "רחובות מערב".	**לא נכון**	לא. קליק בודד = Ready, וההקלדה דורסת. צריך דאבל קליק (Edit).
קובץ Excel שלם נקרא חוברת עבודה (Workbook).	**נכון**	נכון. גיליון (Sheet) הוא מרחב עבודה בתוך הקובץ.
כדי לחשב מחיר אחרי הנחה של 20% כופלים את המחיר ב-20%.	**לא נכון**	לא. כך מקבלים רק את סכום ההנחה. מחיר אחרי הנחה: × (1 - 20%).
כשמקלידים בתא ריק (מצב Enter), לחיצה על ESC מבטלת את ההקלדה, והתא חוזר להיות ריק.	**נכון**	נכון. ESC מבטל ומחזיר את התא למצבו הקודם.
אם הנוסחה `=C5-D5` תיגרר שורה אחת למטה, היא תהפוך ל- `=C6-D6` .	**נכון**	נכון. זו הפניה יחסית: בגרירה למטה כל מספר שורה גדל ב-1.
Ctrl+Shift+חץ למטה מסמן תמיד את כל העמודה עד סוף הטבלה.	**לא נכון**	לא. הסימון נעצר לפני התא הריק הראשון.
#### בתא אומר שהמספר נמחק.	**לא נכון**	לא. העמודה צרה מדי. המספר שמור, ומופיע בשורת הנוסחאות.

חימום: קליית יבגני

מחיר אחרי התייקרות, כשלכל פריט שיעור משלו בעמודה D: בתא E2 `=C2*(1+D2)`, ואז גרירה עד E5. התוצאות: 92, 99, 30, 21. אין צורך ב-`$`, כי כל שורה צריכה את השיעור שלה.

2 כלל הזהב: מראה ולא ערך

עיצוב ערכים משנה את האופן שבו ערך מוצג בתא, ולא את הערך עצמו. **שורת הנוסחאות** (מעל הגיליון, ליד fx) מראה תמיד את מה שבאמת נמצא בתא.

דוגמה: בתא B2 הוקלד 4000, ובתא C2 `=B2*2`. מעצבים את B2 כמטבע: התא מציג ₪ 4,000.00, שורת הנוסחאות מציגה 4000, ו-C2 נשאר 8000. מעצבים כאחוזים: התא מציג 400000%, כי תבנית אחוזים מציגה את הערך כפול 100. מחזירים ל"כללי": 4000.

חלון **עיצוב תאים** (Format Cells) נפתח בקליק ימני על תא ← עיצוב תאים, או ב-Ctrl+1 (במק Cmd+1). לשוניות: מספר, יישור, גופן, גבול, מילוי.

> בבחינה: טענה שכלי עיצוב "משנה את הערך" או "מוחק את הטקסט החורג" כמעט תמיד שגויה.

3 גופן, מילוי וגבולות

קודם מסמנים, אחר כך מעצבים. קליק על מספר שורה מסמן שורה שלמה; קליק על אות העמודה מסמן עמודה שלמה.

מודגש (B, או Ctrl+B), **נטוי**, **קו תחתון**, **צבע מילוי** ו**צבע גופן** נמצאים בכרטיסיית בית, קבוצת גופן. **יישור** (ימין, מרכז, שמאל) בקבוצת יישור. בגיליון בפריסה עברית Excel מיישר טקסט לימין ומספרים לשמאל כברירת מחדל. כפתור יישור לימין משנה את המראה בלבד.

גבולות הם קווים שמוסיפים לתאים כחלק מהעיצוב, והם מודפסים. **קווי רשת** הם הקווים האפורים שעל המסך: קווי עזר שאינם מודפסים. מכבים אותם בכרטיסיית תצוגה ← קווי רשת.

אפשרות בתפריט הגבולות	מה היא עושה
כל הגבולות	קו סביב כל תא בטווח
גבול חיצוני עבה	מסגרת עבה סביב הטווח כולו
גבול תחתון כפול	קו כפול מתחת לשורה: מסמן שורת סיכום
ללא גבול	מוחק גבולות

4 גלישת טקסט ו-Alt+Enter

גלישת טקסט (Wrap Text): טקסט שחורג מרוחב העמודה עובר לשורות נוספות בתוך אותו תא, והשורה מתרחבת לגובה. רוחב העמודה וגודל הגופן לא משתנים, ושום דבר לא נמחק. שתי דרכים: בית ← גלישת טקסט, או קליק ימני ← עיצוב תאים ← יישור ← V בגלישת טקסט. על טקסט שנכנס ברוחב העמודה, גלישת טקסט לא משנה דבר.

יריידת שורה ידנית: במצב Edit (דאבל קליק על התא), מעמידים את הסמן במקום השבירה ולוחצים Alt שמאלי ו-Enter (במק Option+Return). דוגמה: "מחיר ליח'" ↵ "לפני מע"מ" ↵ "בש"ח".

	גלישת טקסט	Alt+Enter
מי קובע איפה יורדים?	Excel, לפי הרוחב	המשתמש, במקום הסמן

איך מפעילים?	כפתור, או עיצוב תאים ← יישור	במצב Edit, בתוך התא
הרחבת העמודה אחר כך	השבירה זזה	השבירה נשארת

שלוש טענות מהבחינות האחרונות, וכולן שגויות: "גלישת טקסט מקטינה את הגופן", "מרחיבה את העמודה", "מוחקת את החלק החורג".

5 תבניות מספר

תבנית	מה היא עושה	דוגמה
מספר + מפריד אלפים	פסיק כל שלוש ספרות. משנה את התצוגה רק במספרים מ-1,000 ומעלה	4000 → 4,000 · 7 נשאר 7
מקומות עשרוניים	כמה ספרות אחרי הנקודה. התצוגה מעוגלת, החישוב לא	18.5 עם 0 ספרות → 19 (הערך 18.5)
מטבע	סמל, מפריד אלפים, ושתי ספרות כברירת מחדל	1700 → 1,700.00 ₪
אחוזים	הערך כפול 100, עם %	0.18 → 18 · 18% → 1800%
תאריך	מספר ימים מאז 1900, בתצוגת יום/חודש/שנה	45352 → 01/03/2024
שעה	חלק מיממה בתצוגת שעות ודקות	0.354 → 8:30

מפריד אלפים

מסמנים ← קליק ימני ← עיצוב תאים ← מספר ← 0 מקומות עשרוניים ← V ב"השתמש במפריד אלפים". הכפתור ,000 ברצועת הכלים (סגנון פסיק) עושה את אותו דבר, אבל מוסיף שתי ספרות אחרי הנקודה.

טריק העיגול

בתאים B2 עד B4 נרשמה הנוסחה `=1/3`, והתאים עוצבו להצגת ספרה אחת: כל אחד מוצג 0.3. בתא B5 `=SUM(B2:B4)` מוצג 1.0, ולא 0.9. Excel מחשב עם 0.3333...., ורק התצוגה מעוגלת.

מטבע ו-####

תבנית מטבע מוסיפה לתצוגה סמל, פסיקים ושתי ספרות, ובעמודה צרה המספר מוצג ####. המספר לא נמחק: הוא מופיע בשורת הנוסחאות. מרחיבים את העמודה, למשל בדאבל קליק על הגבול שבין אותיות העמודות.

מלכודת ה-100

תבנית אחוזים מציגה את הערך כפול 100. לכן תא שהוקלד בו 18 ועוצב כאחוזים מציג 1800%. שלוש דרכים נכונות לקבל 18%: להקליד 18% ישירות (נשמר 0.18), להקליד 0.18 ואז לעצב, או לעצב תא ריק כאחוזים ואז להקליד 18.

6 תאריכים ושעות

תאריך הוא מספר סידורי של ימים. מקלידים עם לוכסנים: יום/חודש/שנה (DD/MM/YYYY). 01/03/2024 הוא 45352, ולכן אפשר לחבר ימים: בתא B3 `=B2+12` מחזיר 13/03/2024, ובגרירה עד B6: 25/03, 06/04, 18/04. דווקא מפני שתאריך הוא מספר, אפשר למיין ולסנן תאריכים.

שעה היא חלק מיממה: 24 שעות = 1, ו-12:00 = 0.5. בגיליון נוכחות שעות העבודה הן `=C2-B2`, ומוצגות 8:30 (הערך 0.354). שכר יומי = שעות × 24 × תעריף:

שם	כניסה	יציאה	שעות (=C-B)	תעריף	שכר יומי =D*24*E
נועה	08:30	17:00	8:30	50	425

עידו	09:00	15:30	6:30	60	390
שירן	07:45	16:15	8:30	55	467.50

המלכודת: `=D2*E2` כופל 0.354 ב-50 ומחזיר 17.71 ש״ח ליום עבודה.

7 מיזוג, מברשת עיצוב והקפאת חלוניות

מיזוג ומירכוז (Merge & Center): כמה תאים סמוכים הופכים לתא אחד, והתוכן ממורכז. נשמר רק הערך של התא הראשון (בגיליון עברי: הימני העליון), ו-Excel מזהיר לפני שהוא מוחק את השאר. טווח ממוזג בתוך טבלה מפריע למיון, לסינון ולסימון עמודה, ולכן ממזגים רק כותרות מעל הטבלה.

מברשת עיצוב (Format Painter): מעתיקה עיצוב, לא ערכים. עומדים על תא מעוצב ← מברשת עיצוב ← מסמנים את היעד. קליק אחד: שימוש אחד. דאבל קליק: אפשר לצבוע כמה טווחים ברצף, עד ESC.

הקפאת חלוניות (Freeze Panes): תצוגה ← הקפאת חלוניות ← הקפאת השורה העליונה. שורת הכותרות נשארת על המסך בגלילה. שינוי תצוגה בלבד.

8 קיבוע ($)

תא עזר: נתון אחד שמשמש את כל הטבלה, כמו שיעור מע״מ בתא J2. משנים אותו פעם אחת, וכל הנוסחאות מתעדכנות.

הבעיה: בתא F2 הנוסחה `=E2*(1+J2)` נכונה. בגרירה למטה כל ההפניות זזות: בשורה 3 `=E3*(1+J3)`, ו-J3 ריק. לכן × (1+0), והמחיר נשאר בלי מע״מ.

קיבוע שורה: `=E2*(1+J$2)`. סימן $ לפני מספר השורה מונע את שינויו בגרירה: ההפניה E2 הופכת ל-E3, E4 וכן הלאה, וההפניה J$2 נשארת. הקלדה: 4 + Shift, או F4 על ההפניה בזמן העריכה (במק fn + F4 בחלק מהמקלדות), במחזור: `J2` → `$J$2` → `J$2` → `$J2`.

מתי לא מקבעים: כשלכל שורה שיעור משלה. בבית המרקחת `=C2*(1-D2)`, בלי $. עם D$2 כל התרופות היו מקבלות את השיעור של התרופה הראשונה.

גרירה הצידה: בגרירה ימינה או שמאלה זזה אות העמודה, ומספר השורה נשאר. לכן מקבעים עמודה: `=B2*(1+$I2)`.

שאלה	תשובה	מה כותבים
1. גוררים את הנוסחה?	לא	בלי $
2. יש בה תא שחייב להישאר במקום?	לא	בלי $
3. לאיזה כיוון גוררים?	למטה או למעלה	$ לפני המספר: J$2
	ימינה או שמאלה	$ לפני האות: $I2

עבודה יעילה: בבחינה ״איזו נוסחה תירשם״ היא הנוסחה בלי $ מיותר. `=E2*(1+$J$2)` נותנת תוצאה נכונה בגרירה למטה, אבל ה-$ לפני J מיותר, ולכן היא אינה התשובה. קיבוע של שורה ועמודה יחד (`$A$1`) יורחב במפגש 4.

9 התרגולים בשקפים והתשובות

שקף	המשימה	התשובה

כלל הזהב	החילו ₪, ואחר כך %, על B2 שמכיל 4000	₪ 4,000.00 ואחר כך 400000%. בשורת הנוסחאות 4000 כל הזמן, ו-C2 נשאר 8000.
תמיר	סמנו את שורה 1, הדגישו וצבעו	קליק על המספר 1, B, צבע מילוי.
יעקב	גלישת טקסט על E1 מהכפתור, ועל F1 מעיצוב תאים ← יישור	הכותרות יורדות שורה, והשורה גבהה. הרחבת E מזיזה את השבירה.
מאי	שלוש שורות בתא E1 עם Alt+Enter	דאבל קליק, Alt+Enter אחרי "ליח" ואחרי "מע"מ", ואז Enter.
ענני	מפריד אלפים עם 0 ספרות על E2:E6	4,000 ו-1,700. 18.5 מוצג 19, והערך נשאר 18.5.
טריק העיגול	להוריד את B2:B5 לספרה אחת	0.3, 0.3, 0.3, וסכום 1.0.
ליטל	₪ על E2:E6 ותיקון ####	דאבל קליק על הגבול השמאלי של כותרת E מרחיב את העמודה.
אחוזים	% על 18 ועל 0.18, הקלדת 18%, ועיצוב לפני הקלדה	1800%, 18%, 18%, 18%.
גבולות	כל הגבולות, חיצוני עבה, תחתון כפול, וכיבוי קווי רשת	מה שנשאר בלי קווי רשת הוא מה שיודפס.
לינוי	01/03/2024 ב-B2, B2=+12 ב-B3, גרירה עד B6, ו-B2 ל"כללי"	13/03, 25/03, 06/04, 18/04. B2 בתבנית כללי: 45352.
נוכחות	שכר יומי ב-F2 וגרירה	D2=*E2*24: 425, 390, 467.50.
מיזוג	מיזוג A1:F1, ניסיון למזג B3:C3	הכותרת ממורכזת. על B3:C3 מופיעה אזהרה, ולוחצים ביטול.
מברשת	קליק אחד מ-A1:C1 אל A5:C5, ודאבל קליק מ-C2:C3 אל C6:C7 ו-C10	העיצוב עובר, הערכים נשארים. ESC מכבה.
הקפאה	הקפאת השורה העליונה וגלילה	שורת הכותרות נשארת.
רעות	בתא F2: E2=*(J2+1), וגרירה	F3 עד F6 בלי מע"מ, כי J3 ריק.
קיבוע שורה	בתא F2: E2=*(J$2+1), וגרירה	21.83, 8.26, 4,720, 41.30, 2,006.
בית מרקחת	E2 וגרירה	C2=*(D2-1): 20, 30, 36, 33.
בונוס חודשי	B3 וגרירה שמאלה	B2=*(I$2+1): 8,800, 9,020, 8,690, 9,350, 8,910, 9,130.

10 20 השאלות: מפתח קצר

הפתרונות המלאים בחוברת הפתרונות, פרק 2, ובנספח המצגת.

שאלה	נושא	תשובה	העיקר
2.1	גלישת טקסט ועיצוב תאים	**ג.** טענות 1 ו-3	מחפשים בטענה פעולה ש"מוחקת", "מקטינה" או "מרחיבה עמודה". גלישת טקסט לא עושה אף אחת מהן.
2.2	גלישת טקסט ותבניות	**ד.** טענות 2 ו-3	עיצוב לא מוחק ערכים. טענה שאומרת "מוחק" על כלי עיצוב היא חשודה מיד.
2.3	עיצוב תאים ו-Alt+Enter	**ג.** טענה 2 בלבד	"עמודה" במקום "שורה" היא השיבוש הכי נפוץ בשאלות על גלישת טקסט.
2.4	מפריד אלפים	**א.** טענה 1 בלבד	מפריד אלפים על מספרים מתחת ל-1,000 לא מוסיף כלום.

2.5	מראה מול ערך	**ב.** טענות 1 ו-2	כשלא בטוחים מה יש בתא, חושבים מה תראה שורת הנוסחאות.
2.6	תבנית אחוזים	**ג.** טענות 2 ו-3	אחוזים = ערך × 100 + %. אז קודם בודקים מה הערך.
2.7	ספרות אחרי הנקודה	**א.** טענות 1 ו-3	מספר "לא מסתדר" בטבלה? כמעט תמיד עיגול בתצוגה.
2.8	####	**ד.** טענות 2 ו-3	#### פירושו "העמודה צרה מדי", לא שגיאה בנוסחה.
2.9	תאריכים	**ב.** טענות 1 ו-2	טענה ש"אי אפשר" לעבוד עם תאריכים כמעט תמיד שגויה.
2.10	שעות × 24	**ד.** טענות 2 ו-3	שעות × תעריף? אל תשכחו × 24.
2.11	מיזוג תאים	**א.** טענות 2 ו-3	"מיזוג שומר את כל הערכים"? שגוי.
2.12	מברשת והקפאה	**ג.** טענות 1 ו-3	מברשת = מראה בלבד. כמו כל כלי עיצוב.
2.13	קיבוע: מע"מ	**ה.** טענות 2 ו-3	גרירה למטה? ה-$ לפני המספר.
2.14	קיבוע: הנחה	**ד.** טענות 1 ו-3	הנוסחה עם G81 עובדת, אבל "איזו נוסחה תירשם" = G$81.
2.15	סכום ההנחה	**ג.** טענה 1 בלבד	"סכום ההנחה" = × שיעור. "המחיר לאחר הנחה" = × (1 - שיעור).
2.16	גרירה שמאלה	**ג.** `=C91*(1+$I91)`	הצידה? $ לפני האות. למטה? $ לפני המספר.
2.17	מתי לא מקבעים	**ב.** טענה 3 בלבד	יש שיעור בכל שורה? אין $.
2.18	משקל ללא אריזה	**ה.** כל הטענות שגויות	טענה 3 נראית נכונה עד שגוררים אותה בראש.
2.19	הפחתת שכר	**ב.** טענות 2 ו-3	מחיר פחות אחוז? בחשבון זה תמיד כפל.
2.20	מתי צריך $	**ד.** טענה 3 בלבד	"בהכרח" ו"תמיד" בטענה על $ כמעט תמיד שגויים.

11 מילון מושגים

עיצוב ערכים (Cell formatting / Format Cells): שינוי האופן שבו ערך מוצג בתא, בלי לשנות את הערך עצמו. החלון "עיצוב תאים" נפתח בקליק ימני על תא, או ב-Ctrl+1 (במק Cmd+1). *דוגמה: 4000 שמעוצב כמטבע מוצג ₪ 4,000.00. בשורת הנוסחאות עדיין 4000.*

שורת הנוסחאות (Formula bar): השורה שמעל הגיליון, ליד fx. מציגה את מה שבאמת נמצא בתא: הערך המקורי או הנוסחה, בלי העיצוב. *דוגמה: תא שמציג 18% מראה בשורת הנוסחאות 18%, ותא שמציג ₪ 4,000.00 מראה 4000.*

תבנית מספר (Number format): ההגדרה שקובעת איך מספר ייראה: כללי, מספר, מטבע, תאריך, שעה, אחוזים או טקסט. *דוגמה: אותו 0.5 נראה 0.5 (כללי), 50% (אחוזים) או 12:00 (שעה).*

מפריד אלפים ((1000 Separator (,)): פסיק שמופיע כל שלוש ספרות כדי שמספר גדול יהיה קריא. משנה את התצוגה רק במספרים מ-1,000 ומעלה. *דוגמה: 4000 → 4,000. אבל 7 נשאר 7.*

מקומות עשרוניים (Decimal places): כמה ספרות יוצגו אחרי הנקודה. התצוגה מעוגלת, אבל Excel ממשיך לחשב עם הערך המלא. *דוגמה: 0.3333 עם ספרה אחת מוצג 0.3, וסכום שלושה תאים כאלה הוא 1.0.*

תבנית מטבע (Currency): תבנית מספר שמוסיפה סמל מטבע, מפריד אלפים וברירת מחדל של שתי ספרות אחרי הנקודה. *דוגמה: 1700 → ₪ 1,700.00*

סולמיות #### ((column too narrow) ####): כך Excel מציג מספר או תאריך שלא נכנסים ברוחב העמודה. הערך שמור בתא; מרחיבים את העמודה כדי לראות אותו. *דוגמה: ₪ 1,250,000.00 בעמודה צרה → ########*

תבנית אחוזים (Percentage): מציגה את ערך התא כפול 100, עם הסימן %. הערך עצמו לא משתנה. *דוגמה: 0.18 → 18%. אבל 18 → 1800%.*

תאריך (Date): בשביל Excel תאריך הוא מספר סידורי של ימים שעברו מתחילת 1900. מקלידים יום/חודש/שנה, ואפשר לחבר ולחסר ימים. *דוגמה: 01/03/2024 = 45352. G2+=12 → 13/03/2024*

שעה (Time): בשביל Excel שעה היא חלק מיממה: 24 שעות = 1. לכן כדי לקבל מספר שעות כופלים ב-24. *דוגמה: 8:30 = 0.354. 0.354 × 24 = 8.5 שעות.*

גלישת טקסט (Wrap Text): טקסט שחורג מרוחב העמודה עובר לשורות נוספות בתוך אותו תא, והשורה מתרחבת לגובה. Excel קובע איפה לשבור. *דוגמה: "מחיר ליחי לפני מע"מ בש"ח" בעמודה צרה מוצג בשתיים או שלוש שורות באותו תא.*

ירידת שורה ידנית ((Alt+Enter (Mac: Option+Return): במצב Edit, מעבר לשורה חדשה בתוך התא בדיוק במקום של הסמן. אתם קובעים איפה המלל יורד. *דוגמה: "מחיר ליח'" ↵ "לפני מע"מ" ↵ "בש"ח"*

גבולות (Borders): קווים שמוסיפים לתאים כחלק מהעיצוב. בניגוד לקווי הרשת, הם מודפסים. *דוגמה: גבול תחתון כפול מסמן שורת סיכום.*

קווי רשת (Gridlines): הקווים האפורים שמפרידים בין התאים על המסך. הם קווי עזר, לא עיצוב, ואינם מודפסים. מכבים אותם בכרטיסיית תצוגה. *דוגמה: מורידים V מ"קווי רשת" ורואים רק את הגבולות שהוספתם.*

מיזוג ומירכוז (Merge & Center): הפיכת כמה תאים סמוכים לתא אחד גדול, והצגת התוכן במרכזו. נשמר רק הערך של התא הראשון. *דוגמה: כותרת "דוח הזמנות רבעון 1" ממורכזת מעל A1:F1.*

מברשת עיצוב (Format Painter): מעתיקה את העיצוב של תא אחד לתאים אחרים, בלי להעתיק את הערכים. קליק אחד: פעם אחת. דאבל קליק: עד ESC. *דוגמה: הכותרת המעוצבת של טבלה 1 ← הכותרת של טבלה 2.*

הקפאת חלוניות (Freeze Panes): השארת שורות (או עמודות) קבועות על המסך בזמן גלילה. שינוי תצוגה בלבד. *דוגמה: תצוגה ← הקפאת חלוניות ← הקפאת השורה העליונה.*

תא עזר (Helper cell): תא שמכיל נתון אחד שמשמש את כל הטבלה, כמו שיעור מע"מ. משנים אותו פעם אחת, וכל הנוסחאות מתעדכנות. *דוגמה: J2 = 18%. כל הנוסחאות של המחיר כולל מע"מ מפנות אליו.*

הפניה יחסית (Relative reference): הפניה רגילה, כמו E2. בגרירה היא זזה יחד עם הנוסחה: שורה אחת למטה, E2 הופך ל-E3. *דוגמה: הנוסחה E2=*2, כשגוררים אותה שורה אחת למטה, הופכת ל-E3=*2.*

קיבוע (Absolute reference ($)): סימן $ בתוך הפניה, שמונע מחלק ממנה לזוז בגרירה. סימן $ לפני מספר השורה מקבע שורה, וסימן $ לפני האות מקבע עמודה. *דוגמה: ההפניה $J2 נשארת $J2 בגרירה למטה, וההפניה $I2 נשארת $I2 בגרירה הצידה.*

מקש F4 ((F4 (Mac: F4 or fn+F4): במצב עריכת נוסחה, מחליף את סוג הקיבוע של ההפניה שהסמן עומד עליה, במחזור. *דוגמה: במחזור: J2, אחר כך J2, אחר כך J$2, אחר כך $J2.*

עבודה יעילה (Efficient work): עיקרון בקורס ובבחינה: הנוסחה הנכונה היא זו שעובדת, בלי $ מיותרים ובלי מספרים מוקלדים במקום הפניה לתא עזר. *דוגמה: בגרירה למטה: E2=*(J$2+1), ולא E2=*($J$2+1).*

תא (Cell): המשבצת הבסיסית בגיליון. כתובתו: אות העמודה ואחריה מספר השורה. *דוגמה: C4: עמודה C, שורה 4.*

מצבי הזנה (Ready / Enter / Edit): Ready: התא מסומן, הקלדה תדרוס. Enter: הזנה מאפס. Edit: עריכת תוכן קיים (דאבל קליק או F2). *דוגמה: דאבל קליק על "רחובות" והקלדת " מערב" = "רחובות מערב".*