Снегоход IRBIS SF200 LongSF200 SuperLong



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Технический параметр
Размеры стандарт./удлин., Д x Ш x В	2744/2940x1040x1075 mm
Высота по седлу	740 mm
Снаряженная масса стандарт./удлин.	174/180 кг
Передняя подвеска	Независимая рычажная подвеска
Тормозная система	Гидравлическая, с дисковым тормозом
Двигатель	Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушно-
	масляным охлаждением
Максимальная мощность	8,8 кВт / 12 л.с. (7500 об/мин)
Крутящий момент	11,5 Н.м. (6000 об/мин)
Система питания	Карбюратор с обогревом впускного диффузора
Рабочий объем	180 cm ³
Трансмиссия	Вариатор, с реверсом. Режим работы F-N-R.
Привод гусеницы	Цепь, тип 530 (шаг 15,875мм), 44 звена
Система запуска	Электрический стартер с резервным ручным запуском
Марка топлива	92-й бензин
Емкость топливного бака	10 л
Движитель	Гусеничный, с передним расположением ведущих звездочек
Гусеница стандарт./удлин.	Резинотканевая, армированная. Длина 3030/3434 мм (60/68 окон, шаг 50,5мм), ширина 380 мм. Высота грунтозацепа 23 мм.
Механизм натяжения гусеницы	Винтовой
Лыжи	Опорно-поворотные
Максимальная грузоподъемность	150 кг
Максимальная скорость	50 км/ч
Пассажировместимость	1 человек