

承诺书

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会,可将我们的论文以任何形式进行公开展示(包括进行网上公示,在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等)。

(指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责)

日期: 2017 年 08 月 22 日

(请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。)

赛区评阅编号：_____
(由赛区填写)

全国评阅编号：_____
(全国组委会填写)

2021 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

液滴问题

摘要

这是 abstract。

关键字： 液滴碰撞 流体力学 液角微元 COMSOL 多相流

一、问题重述

液滴在壁面的铺展过程广泛存在与自然界中，并对许多工业工程有重要意义。如飞机飞行过程中水滴在机翼上铺展形成液膜最终导致机翼结冰的重大安全隐患，或水滴在油层表面铺展形成水膜实现油层液封的工业技术。本问题中假设液滴在一定高度下落到壁面上，并在壁面形成铺展。在重力、表面张力、粘性力等作用下，液滴的铺展过程主要可分为惯性跳跃、排液/气、快速铺展和稳定铺展等阶段在此过程中，液滴性质（如大小、粘度等）及壁面性质（接触角）等均会对铺展过程影响显著。你爸爸 z 为更好地理解液滴的铺展过程并应用到实际工业工程中，请建立数学模型探究液滴铺展过程中的动力学状态及关键影响因素，解决以下问题：

1. 考虑液滴为水滴，初始时液滴位于壁面且速度为零，形状为直径 100 微米的球形，与壁面接触角为 120 度，建立数学模型，并采用合适的数值模拟软件计算该条件下液滴的铺展过程，获得最终液滴稳定铺展状态；
2. 假设液滴从一定高度自由下落，从而液滴到达壁面时会存在一定的初速度此时液滴在壁面铺展与问题 1 会存在较大差异，试探究液滴的下落速度对液滴铺展过程的影响；
3. 在实际应用中，很多液滴铺展的表面并非固体壁面，有可能是液体表面，液滴在液体表面的铺展与问题 1 和问题 2 中液滴在固体壁面上的铺展存在何种差异，考虑水滴在汽油面上的铺展过程，重新解决问题 1 和问题 2，并阐述该差异。

二、问题分析

2.1 问题一分析

在问题一中，由于流体铺展形变过程中的形状难以确定，且液滴尺寸较小，重力对液滴形态影响较小，我们假设铺展过程中微液滴的形状始终为球冠状，采用球冠模型，以三个相互关联的量 x 、 θ 、 h （分别为接触面半径，接触角，球冠高度），对微液滴的形状进行表征。我们通过分析液滴球缺与固体壁面接触面随时间的变化来确定液滴铺展的运动过程。在分析接触面的运动受力情况时，我们采用了微元法对接触面三相交界处的液角微元进行受力分析。对于液角所受的三种毛细力，我们参考了 PHYSICAL REVIEW LETTERS, 并从《接触线毛细力平衡的微观成因》[1] 一文中获得启发，依据学界最新提出的杨式方程的微观力学解释，构建了界面张力和毛细力之间的关系函数。在此基础上综合由液滴重力产生的压力、液滴水平层流之间的黏性力，以及固体基板对液角微元的吸引力，建立了动力学模型。并编写程序使用 Runge-Kutta 方法进行对二阶微

分方程进行数值求解。

2.2 问题二分析

在问题二中，液滴运动主要分为两个阶段。即液滴下落但没有接触壁面的空中阶段和液滴以一定速度撞击壁面的撞击阶段。其中，液滴撞击壁面的过程是我们第二问主要研究的部分。对于空中阶段，我们建立了简单的动力学模型，使用了密立根对斯托克斯方程近似求解的结果，分析了液滴的收尾速度与释放高度的关系，并得出了液滴收尾速度最大值。此后，分析第二阶段之前，我们通过第一阶段的结论得出液滴只进行层流的结论，适当简化了第二阶段的模型。对于撞击壁面阶段，我们使用了 **Navier-Stokes** 方程对液滴进行建模，并使用了 LSV 方法，即水平集方法 (Level Set) 对难以直接求数值解的 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 方程进行化简，从而求得液滴表面随时间变化的数值模拟。并且使用数值分析软件 $\square\square\text{MS}\square\square$ 内置的水平集求解器进行模型求解和验证。

2.3 问题三分析

在问题三中，微液滴不再与固体基质作用，而是与液体平面相作用，此题中我们以油层作为碰撞液体壁。由于碰撞涉及水、空气、汽油三种流体介质的相互作用，所以我们使用 COMSOL 三相流-相场模型模拟其碰撞过程。而对于水滴在油层中的最终稳定状态，我们通过两种液体的密度、动力黏度与界面张力计算其相场变量函数的迁移率进行定量判断。

三、模型的假设

1. 假设问题一中液滴铺展过程中始终为球冠状
2. 假设液滴铺展过程中液体流动为水平的层流
3. 假设室温为 25°C ，实验室内无扰动，固体壁面始终水平

四、符号说明

符号	意义
h	球缺高度

五、 问题分析

六、 总结

附录的内容。