클로드 코드 명령 총정리

공식 문서 기준 명령 · 단축키 · 실행 옵션 전부와 인터넷 정리 자료 분석

기준	2026-09-29 에 공식 문서(code.claude.com/docs) 16 쪽과 이 PC 의 claude --help (2.1.283) 로 확인했습니다. 슬래시 명령 115 개, 실행 명령 · 옵션 139 개, 단축키 66 개, 입력 기호 9 개.

보는 법	처음이면 1 장(입력 기호)과 2 장(자주 쓰는 20 개)만 보면 됩니다. 3 장은 모든 슬래시 명령을 분류별로, 4 장은 단축키를, 5 장은 터미널에서 쓰는 실행 명령을 모았습니다. 6 장은 인터넷의 정리 자료를 공식 문서와 대조해 평가한 것입니다.

VS Code 칸	됨: VS Code 확장 문서가 쓸 수 있다고 적은 것. 안 됨: 문서가 안 된다고 적은 것. 확인 못 함: 문서에 적혀 있지 않은 것입니다. VS Code 입력창에 / 를 쳐서 목록에 보이면 쓸 수 있습니다.

명령은 판(버전)마다 늘고 바뀝니다. 헷갈리면 입력창에 /help 를 치거나 공식 목록(code.claude.com/docs/en/commands)을 보세요.

1. 입력 기호

입력창 맨 앞에 쓰는 기호에 따라 하는 일이 달라집니다.

기호	뜻	되는 곳
/ (맨 앞)	명령이나 스킬 실행. 문장 중간에서 공백 뒤 / 는 자동완성만 되고 실행은 맨 앞일 때만.	터미널 CLI, VS Code 확장, 데스크톱 앱
! (맨 앞)	셸 모드. 명령을 바로 돌리고 출력을 대화에 넣으면 Claude 가 이어서 답한다.	터미널 CLI 됨, VS Code 확장 안 됨(비교표 '! Bash shortcut: No')
@	파일, 폴더 경로 언급 자동완성. 폴더는 끝에 / 를 붙인다.	터미널 CLI, VS Code 확장
@파일#5-10	파일의 특정 줄 범위 참조(Alt+K 로 자동 삽입).	VS Code 확장
@terminal:이름	VS Code 터미널 출력(제목이 이름인 터미널)을 참조.	VS Code 확장
@browser	Chrome 브라우저 작업 지시(Claude in Chrome 확장 1.0.36 이상 필요).	VS Code 확장
:이름:	이모지 단축코드 입력(두 글자 이상이면 제안).	터미널 CLI (v2.1.217 이상)
? (빈 입력)	단축키 도움말 패널 토글.	터미널 CLI
₩ 뒤 Enter	줄바꿈.	터미널 CLI

2. 자주 쓰는 명령 20

처음에는 이것만 알아도 충분합니다. 쓰는 때의 예는 토목 설계 사무실 기준입니다.

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/model [model]	모델을 바꾸고 새 세션 기본값으로 저장한다. 선택기에서 좌우 화살표로 노력 수준도 조정한다.	보고서 문장 다듬기는 가벼운 모델로 바꿀 때	확인 못 함
/usage	세션 비용, 요금제 사용 한도, 활동 통계를 보여 준다.	이번 주 한도가 얼마나 남았는지 볼 때	됨
/compact [instructions]	지금까지의 대화를 요약해 문맥 공간을 비운다. 요약 초점을 지시할 수 있다.	긴 자료 조사 뒤 핵심만 남기고 이어갈 때	됨
/clear (/reset, /new) [name]	문맥을 비운 새 대화를 시작한다. 이전 대화는 /resume 으로 돌아갈 수 있다.	SWMM 작업을 끝내고 보고서 작업으로 넘어갈 때	확인 못 함
/resume (/continue) [session]	ID 나 이름으로 예전 대화를 이어 가거나 세션 선택기를 연다.	어제 하던 보고서 대화를 이어 갈 때	확인 못 함
/rewind (/checkpoint, /undo)	대화나 코드(또는 둘 다)를 이전 시점으로 되돌리거나 선택 메시지부터 요약한다.	Claude 가 스크립트를 잘못 고쳐 되돌릴 때	확인 못 함
/rename [name]	현재 세션 이름을 바꾼다. 이름을 빼면 대화에서 자동으로	세션을 과업명으로 구분할 때	확인 못 함

	짓는다.		
/plan [description]	plan 모드로 바로 들어간다. 설명을 주면 그 작업의 계획부터 세운다.	보고서 장 구성을 바꾸기 전에 계획부터 볼 때	됨
/memory	CLAUDE.md 파일을 편집하고 auto memory 를 켜고 끄거나 항목을 본다.	과업 고정사실을 지침에 추가할 때	확인 못 함
/init	프로젝트에 CLAUDE.md 안내 파일을 만든다.	새 과업 폴더를 처음 열었을 때	확인 못 함
/btw [question]	대화 기록에 남기지 않고 현재 세션에 대해 곁가지 질문을 한다.	모의 도중 이 변수가 무슨 뜻인지 잠깐 물을 때	됨
/export [filename]	현재 대화를 평문으로 내보낸다. 파일명을 주면 바로 저장한다.	그날 대화를 일지 근거로 남길 때	됨
/remote-control (/rc)	이 세션을 claude.ai 나 모바일 앱에서 원격 조작할 수 있게 한다.	사무실 PC 의 모의를 출장지 폰으로 살필 때	됨
/effort [level/auto/status/ultracode [on/off]]	추론 노력 수준(low 에서 xhigh, max, auto)을 정하거나 ultracode 를 켜고 끈다.	간단한 파일 정리는 low, 수식 검토는 high 로 둘 때	확인 못 함
/context [all]	현재 문맥 사용량을 색 격자로 보여 주고 줄일 곳을 제안한다.	응답이 느려져 문맥이 얼마나 찼는지 볼 때	확인 못 함
/skills	사용 가능한 스킬 목록을 보고 스킬마다	과업 스킬이 제대로 실렸는지 볼 때	됨

	보이기 설정을 바꾼다.		
/plugin [subcommand]	플러그인 메뉴를 열거나 list, install, enable, disable 을 바로 실행한다.	새 플러그인을 들일 때	됨
/mcp [reconnect <server>/enable/disable [<server>/all]]	MCP 서버 연결과 OAuth 인증을 관리한다.	Notion 연결이 끊겼을 때 다시 잇기	됨
/status	버전, 모델, 계정, 연결 상태를 보여 준다.	어느 계정과 모델로 돌고 있는지 확인할 때	됨
/help	도움말과 사용 가능한 명령을 보여 준다.	명령 이름이 기억나지 않을 때	확인 못 함

3. 슬래시 명령 전체 (115 개, 분류별)

[번들 스킬] 은 Claude Code 에 함께 들어 있는 스킬, [번들 워크플로] 는 함께 들어 있는 여러 단계 작업입니다. 삭제되었다고 적힌 명령은 옛 글에서 보이면 무시하세요.

3-1. 대화·세션 (20 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/add-dir <path>	이번 세션에서 파일을 읽고 고칠 작업 폴더를 하나 더 붙인다.	과업 폴더에서 일하다 공용 원자료 폴더도 읽게 할 때	확인 못 함
/background (/bg) [prompt]	현재 세션을 백그라운드 에이전트로 떼어 내 계속 돌리고 터미널을 비운다.	648 회 모의 같은 긴 작업을 걸어 두고 다른 일을 할 때	확인 못 함
/branch [name]	지금 시점에서 대화를 갈라 다른 방향을 시험하고 원래 대화는 보존한다.	보정 방법 A 와 B 를 따로 시험해 볼 때	확인 못 함
/btw [question]	대화 기록에 남기지 않고 현재 세션에 대해 곁가지 질문을 한다.	모의 도중 이 변수가 무슨 뜻인지 잠깐 물을 때	됨
/cd <path>	대화를 유지한 채 세션의 작업 폴더를 옮긴다.	과업 폴더를 잘못 잡고 시작했을 때	확인 못 함
/clear (/reset, /new) [name]	문맥을 비운 새 대화를 시작한다. 이전 대화는 /resume 으로 돌아갈 수 있다.	SWMM 작업을 끝내고 보고서 작업으로 넘어갈 때	확인 못 함
/compact [instructions]	지금까지의 대화를 요약해 문맥 공간을 비운다. 요약 초점을	긴 자료 조사 뒤 핵심만 남기고 이어갈 때	됨

	지시할 수 있다.		
/copy [N]	마지막(또는 N 번째 전) 응답을 클립보드로 복사한다. 코드 블록이 있으면 고르게 한다.	Claude 가 쓴 표를 보고서에 붙여 넣을 때	됨
/desktop (/app)	현재 세션을 Claude Code 데스크톱 앱에서 이어 간다. macOS 나 x64 Windows 와 구독이 필요하다.	터미널 작업을 데스크톱 앱 화면으로 옮길 때	확인 못 함
/exit (/quit)	CLI 를 끝낸다. 백그라운드 세션에 붙어 있으면 떼어 내기만 한다.	터미널 세션을 마칠 때	확인 못 함
/export [filename]	현재 대화를 평문으로 내보낸다. 파일명을 주면 바로 저장한다.	그날 대화를 일지 근거로 남길 때	됨
/fork [prompt]	현재 대화를 새 백그라운드 세션으로 복사하고 여기서는 계속 일한다.	같은 문맥으로 그림 작업을 따로 돌릴 때	확인 못 함
/goal [condition/clear]	조건이 충족될 때까지 여러 턴에 걸쳐 계속 일하게 하는 목표를 건다.	검증 스크립트가 통과할 때까지 고치게 할 때	확인 못 함
/list-agents (/peers)	메시지를 보낼 수 있는 서브에이전트, 팀원, 다른 세션 이름을 나열한다.	다른 창의 세션에 결과를 넘기려 할 때	확인 못 함
/recap	현재 세션을 한 줄로 요약한다.	점심 뒤 어디까지 했는지 볼 때	확인 못 함

/rename [name]	현재 세션 이름을 바꾼다. 이름을 빼면 대화에서 자동으로 짓는다.	세션을 과업명으로 구분할 때	확인 못 함
/resume (/continue) [session]	ID 나 이름으로 예전 대화를 이어 가거나 세션 선택기를 연다.	어제 하던 보고서 대화를 이어 갈 때	확인 못 함
/rewind (/checkpoint, /undo)	대화나 코드(또는 둘 다)를 이전 시점으로 되돌리거나 선택 메시지부터 요약한다.	Claude 가 스크립트를 잘못 고쳐 되돌릴 때	확인 못 함
/stop	붙어 있는 백그라운드 세션을 멈춘다(기록과 worktree 는 남는다).	백그라운드 모의 세션을 끝낼 때	확인 못 함
/subtask <task>	전체 대화를 물려받은 서브에이전트를 백그라운드로 띄우고 결과를 이 대화로 돌려받는다.	본 작업 중 참고문헌 확인만 따로 맡길 때	확인 못 함

3-2. 모델·속도 (5 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/advisor [model/off]	작업 중 요소마다 두 번째 모델에게 조언을 받는 advisor 도구를 켜거나 끈다.	까다로운 보정 스크립트를 짤 때 다른 모델의 검토를 곁들일 때	확인 못 함
/autocompact [auto/<tokens>]	문맥 창이 얼마나 차면 자동 압축할지 정하고 사용자 설정에 저장한다.	긴 모의 로그를 다루는 세션에서 압축 시점을 늦출 때	확인 못 함

/effort [level/auto/status/ultracode [on/off]]	추론 노력 수준(low 에서 xhigh, max, auto)을 정하거나 ultracode 를 켜고 끈다.	간단한 파일 정리는 low, 수식 검토는 high 로 둘 때	확인 못 함
/fast [on/off]	fast 모드를 켜거나 끈다.	간단한 이름 바꾸기를 빨리 끝낼 때	확인 못 함
/model [model]	모델을 바꾸고 새 세션 기본값으로 저장한다. 선택기에서 좌우 화살표로 노력 수준도 조정한다.	보고서 문장 다듬기는 가벼운 모델로 바꿀 때	확인 못 함

3-3. 지침·기억 (2 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/init	프로젝트에 CLAUDE.md 안내 파일을 만든다.	새 과업 폴더를 처음 열었을 때	확인 못 함
/memory	CLAUDE.md 파일을 편집하고 auto memory 를 켜고 끄거나 항목을 본다.	과업 고정사실을 지침에 추가할 때	확인 못 함

3-4. 권한·안전 (6 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/auto-mode-setup	프로젝트와 최근 세션을 보고 auto 모드의 environment 항목 초안을 만들어 사용자 설정에	auto 모드가 자주 막는 명령을 줄이고 싶을 때	확인 못 함

	저장한다.		
/fewer-permission-prompts	[번들 스킬] 기록을 훑어 자주 쓰는 읽기 전용 Bash 와 MCP 호출을 찾아 프로젝트 settings.json 허용 목록에 넣는다.	ls, git status 허용을 매번 누르기 번거로울 때	확인 못 함
/permissions (/allowed-tools)	도구 권한의 allow, ask, deny 규칙을 관리한다.	rm 명령은 늘 묻게 규칙을 걸 때	확인 못 함
/plan [description]	plan 모드로 바로 들어간다. 설명을 주면 그 작업의 계획부터 세운다.	보고서 장 구성을 바꾸기 전에 계획부터 볼 때	됨
/sandbox	sandbox 모드를 켜고 끈다(지원 플랫폼 한정).	모르는 스크립트를 격리해 돌릴 때	됨
/security-review	현재 브랜치와 origin 기본 브랜치의 차이를 보안 취약점 관점에서 검토한다.	외부에 공개할 웹 도구를 올리기 전	확인 못 함

3-5. 상태·사용량 (11 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/context [all]	현재 문맥 사용량을 색 격자로 보여 주고 줄일 곳을 제안한다.	응답이 느려져 문맥이 얼마나 찼는지 볼 때	확인 못 함
/cost	/usage 의 별칭이다.	이번 세션 비용을 볼 때	확인 못 함
/doctor (/checkup) [prompt-audit [path]]	[번들 스킬] 설치, PATH, 설정 파일, 안 쓰는 스킬과 MCP, 느린	업데이트 뒤 Claude Code 가 이상할 때	확인 못 함

	훅을 점검하고 확인을 받아 고친다. prompt-audit 은 지침 파일 점검이다.		
/insights	이 PC 의 최근 세션을 분석한 HTML 보고서를 만든다.	한 달간 어떻게 썼는지 돌아볼 때	확인 못 함
/rate-limit-options	사용 한도에 걸렸을 때 기다렸다 자동 계속, 사용 크레딧 추가, 요금제 올리기 선택지를 보인다. 메뉴에 없어 전체 이름을 쳐야 한다.	한도에 걸려 작업이 멈췄을 때	확인 못 함
/release-notes	버전별 변경 기록을 본다.	업데이트 뒤 무엇이 바뀌었는지 볼 때	확인 못 함
/stats	/usage 의 별칭이며 Stats 탭으로 열린다.	사용 통계를 볼 때	확인 못 함
/status	버전, 모델, 계정, 연결 상태를 보여 준다.	어느 계정과 모델로 돌고 있는지 확인할 때	됨
/tasks (/bashes)	이 세션의 백그라운드 작업(서브에이전트, 셸)을 보고 관리한다.	돌려 둔 모의 셸이 아직 도는지 볼 때	됨
/usage	세션 비용, 요금제 사용 한도, 활동 통계를 보여 준다.	이번 주 한도가 얼마나 남았는지 볼 때	됨
/usage-credits	한도에 걸렸을 때 사용 크레딧을 설정하거나 관리자에게 요청한다. 예전 이름은 /extra-usage.	마감 직전 한도에 걸렸을 때	확인 못 함

3-6. 원격·예약 (8 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/autofix-pr [prompt]	현재 브랜치의 PR 을 지켜보다가 CI 실패나 리뷰 의견이 오면 고쳐 올리는 클라우드 세션을 띄운다.	GitHub 에 올린 분석 코드 PR 의 검사 실패를 맡길 때	확인 못 함
/loop (/proactive) [interval] [prompt]	[번들 스킬] 세션이 열려 있는 동안 프롬프트를 주기적으로 되풀이한다. 간격을 빼면 Claude 가 스스로 정한다.	10 분마다 모의 로그 진행률을 확인할 때	확인 못 함
/mobile (/ios, /android)	Claude 모바일 앱 내려받기 QR 코드를 보여 준다.	현장에서 폰으로 이어 보려 할 때	확인 못 함
/remote-control (/rc)	이 세션을 claude.ai 나 모바일 앱에서 원격 조작할 수 있게 한다.	사무실 PC 의 모의를 출장지 폰으로 살필 때	됨
/remote-env	CLI 에서 여는 클라우드 세션의 기본 클라우드 환경을 고른다.	클라우드 세션을 자주 쓸 때	확인 못 함
/schedule (/routines) [description]	클라우드에서 도는 루틴(예약 작업)을 만들고 고치고 나열하고 실행한다.	매일 아침 관측 자료 수집을 예약할 때	확인 못 함
/teleport (/tp)	클라우드 세션을 이 터미널로 끌어온다.	웹에서 시작한 작업을 PC 에서 이어 갈 때	확인 못 함
/web-setup	로컬 gh 자격으로	클라우드 세션에서	확인 못 함

	클라우드 세션용 GitHub 계정을 연결한다.	저장소를 쓸 때	

3-7. 도구·확장 (30 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/agents	v2.1.198 부터는 서브에이전트를 만들려면 Claude 에게 요청하거나 agents 폴더를 직접 고치라는 안내만 출력한다.	자료 조사용 서브에이전트를 새로 두고 싶을 때	확인 못 함
/artifacts	내가 소유하거나 공유받은 아티팩트 목록을 보고 세션에 붙이거나 브라우저로 연다.	지난번 만든 결과 대시보드를 다시 열 때	확인 못 함
/batch <instruction>	[번들 스킬] 큰 변경을 5-30 개 독립 단위로 나눠 계획하고, 승인하면 단위마다 worktree 에서 병렬 서브에이전트로 처리한다.	스크립트 수십 개의 경로 변수를 한꺼번에 바꿀 때	확인 못 함
/chrome	Claude in Chrome 연동 설정을 연다.	기상청 누리집 자료 내려받기를 브라우저로 맡길 때	됨
/claude-api [migrate/upgrade/managed-	[번들 스킬] Claude API 와 Managed	사내 문서 요약 도구를 API 로 짤 때	확인 못 함

agents-onboard/prompt-audit/cost-optimize/build-eval/hillclimb]	Agents 참고 자료를 불러오고 이전, 비용 절감, 평가 작성 같은 하위 작업을 돕는다.		
/code-review (/review) [low/medium/high/xhigh/max/ultra] [--fix] [--comment] [pr#/branch/path]	[번들 스킬] 현재 변경분이나 지정 PR 의 정확성 버그를 검토하고, --fix 로 고치거나 ultra 로 클라우드 심층 검토를 돌린다.	집계 스크립트를 고친 뒤 버그가 없는지 볼 때	확인 못 함
/dataviz [request]	[번들 스킬] 차트와 대시보드 설계 지침을 불러와 형태, 색, 색각 이상 대비 검사를 적용한다.	수위 시계열 그래프 색을 정할 때	확인 못 함
/deep-research <question>	[번들 워크플로] 웹 검색을 여러 갈래로 펼쳐 출처를 교차 확인하고 인용 달린 보고서를 만든다.	LID 시설 해외 설계기준 동향을 조사할 때	확인 못 함
/design [brief]	[번들 스킬] UI 시안, 화면 흐름, 포스터를 Claude Design 아티팩트 캔버스로 만든다.	학회 포스터 배치 시안을 잡을 때	확인 못 함
/design-sync [hint]	[번들 스킬] 저장소의 React 디자인 시스템을 변환해 Claude Design 에 올린다.	웹 대시보드 부품을 Claude Design 에서 쓰려 할 때	확인 못 함

/diff	작업 트리의 변경 사항과 Claude 가 한 편집을 검토한다.	Claude 가 스크립트를 고친 내용을 확인할 때	확인 못 함
/hooks	도구 이벤트에 걸린 훅 설정을 본다.	자동 저장 훅이 걸려 있는지 볼 때	확인 못 함
/ide	IDE 연동을 관리하고 상태를 본다.	외부 터미널의 claude 를 VS Code 와 잇을 때	확인 못 함
/install-github-app	저장소에 Claude GitHub App 과 GitHub Actions 를 설치하도록 안내한다.	과업 코드 저장소에 자동 리뷰를 붙일 때	확인 못 함
/install-slack-app	Claude Slack 앱을 설치한다(브라우저 OAuth).	팀 Slack 에 Claude 를 들일 때	확인 못 함
/mcp [reconnect <server>/enable/disable [<server>/all]]	MCP 서버 연결과 OAuth 인증을 관리한다.	Notion 연결이 끊겼을 때 다시 잇기	됨
/plugin [subcommand]	플러그인 메뉴를 열거나 list, install, enable, disable 을 바로 실행한다.	새 플러그인을 들일 때	됨
/reload-plugins [--force]	재시작 없이 활성 플러그인을 다시 읽는다.	플러그인을 설치한 직후	확인 못 함
/reload-skills	스킬과 명령 폴더를 다시 훑어 세션 중 추가된 스킬을 쓸 수 있게 한다.	새 스킬 파일을 방금 만들었을 때	확인 못 함
/review [low/medium/high/xhigh/max/ultra]	/code-review 의 별칭이다.	PR 번호를 주고 검토할 때	확인 못 함

[--fix] [--comment] [pr#/branch/path]			
/run	[번들 스킬] 프로젝트 앱을 띄우고 조작해 변경이 실제로 동작하는지 본다.	대시보드 앱을 고친 뒤 실제로 띄워 볼 때	확인 못 함
/run-skill-generator	[번들 스킬] /run 과 /verify 가 앱을 빌드, 실행하는 법을 프로젝트 스킬로 적는다.	앱 실행 절차를 한 번 정리해 둘 때	확인 못 함
/simplify [target]	[번들 스킬] 바뀐 코드를 재사용, 단순화, 효율, 추상화 수준 관점으로 검토해 고친다(버그 탐색은 아님).	급히 짠 집계 스크립트를 정리할 때	확인 못 함
/skill-doctor	스킬마다 문맥 비용과 사용 빈도를 보여 줘 끌 스킬을 찾게 한다.	스킬이 너무 많아 문맥이 무거울 때	확인 못 함
/skills	사용 가능한 스킬 목록을 보고 스킬마다 보이기 설정을 바꾼다.	과업 스킬이 제대로 실렸는지 볼 때	됨
/slides [brief]	[번들 스킬] 요약 지시로 Claude Slides 아티팩트 발표자료를 새로 만든다.	중간보고 초안 슬라이드를 빠르게 잡을 때	확인 못 함
/ultrareview [PR or branch]	클라우드 샌드박스에서 다중	공개 전 중요한 코드 변경을 깊게 볼 때	확인 못 함

	에이전트 심층 코드 검토를 돌린다. /code-review ultra 의 별칭이다.		
/verify	[번들 스킬] 앱을 빌드, 실행, 관찰해 코드 변경이 의도대로 동작하는지 확인한다.	고친 대시보드가 실제로 뜨는지 확인할 때	확인 못 함
/workflow-authoring	[번들 스킬] 동적 워크플로 스크립트 작성 참고 자료를 불러온다.	저장된 워크플로 스크립트를 손으로 고치기 전	확인 못 함
/workflows	실행 중이거나 끝난 워크플로 진행 화면을 열어 보고 멈추고 저장한다.	deep-research 진행 상황을 볼 때	확인 못 함

3-8. 계정·설정 (18 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/config (/settings) [key=value ...]	설정 화면을 열거나 key=value 로 설정을 바로 바꾼다.	테마나 기본 모델을 바꿀 때	확인 못 함
/design-login	/design-sync 용 디자인 시스템 접근을 claude.ai 계정으로 승인한다.	사내 디자인 시스템을 올리기 전	확인 못 함
/import [codex/gemini/cursor] [--dry-run] [--yes]	Codex, Gemini CLI, Cursor 설정(지침, MCP, 명령, 스킬)을	다른 AI 도구에서 쓰던 지침을 옮길 때	확인 못 함

	Claude Code 로 가져온다.		
/keybindings	단축키 설정 파일을 연다.	Ctrl+S 같은 키를 바꾸고 싶을 때	확인 못 함
/login	Anthropic 계정으로 로그인한다.	구독 계정을 바꿀 때	확인 못 함
/logout	Anthropic 계정에서 로그아웃한다.	공용 PC 에서 작업을 마칠 때	됨
/output-style [style]	출력 스타일 목록을 보거나 바꾼다.	설명형 답이 필요할 때 스타일을 바꿈	확인 못 함
/passes	친구에게 Claude Code 무료 1 주를 공유한다. 자격 계정에만 보인다.	동료에게 체험을 권할 때	확인 못 함
/privacy-settings	개인정보 설정을 보고 바꾼다. Pro, Max 전용이다.	대화가 학습에 쓰이는지 확인할 때	확인 못 함
/scroll-speed	마우스 휠 스크롤 속도를 조정한다. fullscreen 렌더링 전용이다.	터미널 스크롤이 너무 빠를 때	확인 못 함
/setup-bedrock	Amazon Bedrock 인증, 리전, 모델을 설정하는 마법사다. 환경변수 설정 전에는 숨겨져 있다.	사내 AWS 로 Claude 를 쓸 때	확인 못 함
/setup-vertex	Google Cloud Agent Platform 인증과 리전을 설정하는 마법사다. 환경변수 설정 전에는 숨겨져 있다.	사내 GCP 로 Claude 를 쓸 때	확인 못 함

/statusline	Claude Code 상태 줄을 설정한다.	터미널 하단에 과업명과 모델을 띄울 때	확인 못 함
/terminal-setup	VS Code 등 터미널에 줄바꿈용 Shift+Enter 단축키를 설치한다.	통합 터미널에서 claude 를 쓰며 여러 줄을 입력할 때	확인 못 함
/theme	색 테마를 바꾼다(자동, 밝게, 어둡게, 색각 보정 등).	밝은 사무실에서 화면이 안 보일 때	확인 못 함
/tui [default/fullscreen]	터미널 UI 렌더러를 바꾸고 대화를 유지한 채 다시 띄운다.	터미널 화면이 깜빡일 때 fullscreen 으로	확인 못 함
/update-config [request]	[번들 스킬] 말로 설명한 설정 변경(허용 명령, 환경변수, 훅)을 settings.json 에 반영한다.	python 실행 경로를 늘 허용하게 할 때	확인 못 함
/upgrade	상위 요금제로 바꾸는 페이지를 브라우저로 연다.	한도가 자주 찰 때	확인 못 함

3-9. 기타 (15 개)

명령	하는 일	쓰는 때	VS Code
/bug (/share) [report]	버그를 신고하거나 대화를 공유한다. 보낼 기록 범위를 고르고 동의 화면을 거친다.	도구가 이상하게 멈춘 상황을 신고할 때	됨
/color [color/default]	이 세션의 입력창 색을 바꾼다.	여러 창을 띄워 두고 과업별로 색을 구분할 때	확인 못 함

/debug [description]	[번들 스킬] 이 세션의 디버그 로그를 켜고 로그를 읽어 문제를 진단한다.	MCP 서버가 계속 연결 실패할 때	확인 못 함
/feedback [report]	제품 의견을 보낸다. /bug 와 같은 창과 동의 절차를 쓴다.	기능 개선 의견을 보낼 때	됨
/focus	마지막 입력, 도구 호출 한 줄 요약, 최종 답만 보이는 focus 보기를 켜고 끈다. fullscreen 렌더링 전용이다.	긴 도구 출력 없이 결론만 볼 때	안 됨
/heapdump	메모리 진단용 힙 스냅숏과 메모리 분석을 바탕화면에 쓴다. 메뉴에 숨겨져 있어 전체 이름을 쳐야 한다.	Claude Code 메모리 사용이 비정상적으로 클 때	확인 못 함
/help	도움말과 사용 가능한 명령을 보여 준다.	명령 이름이 기억나지 않을 때	확인 못 함
/powerup	짧은 대화형 강습으로 Claude Code 기능을 익힌다.	처음 쓰는 동료에게 기능을 보여 줄 때	확인 못 함
/pr-comments [PR]	v2.1.91 에서 삭제됐다. 예전에는 PR 댓글을 가져와 보였다.	해당 없음(삭제됨)	안 됨
/radio	Claude FM lo-fi 라디오를 브라우저로 연다.	긴 모의를 기다릴 때	확인 못 함
/stickers	Claude Code 스티커를 주문한다.	해당 업무 없음	확인 못 함

/team-onboarding	최근 30 일 사용 기록으로 팀원용 온보딩 안내서를 만든다.	신입에게 Claude Code 사용법을 넘길 때	확인 못 함
/ultraplan <prompt>	삭제됐다. plan 모드를 쓰라고 안내한다.	해당 없음(삭제됨)	안 됨
/vim	v2.1.92 에서 삭제됐다. /config 의 Editor mode 를 쓴다.	해당 없음(삭제됨)	안 됨
/voice [hold/tap/off]	음성 받아쓰기를 켜거나 모드를 정한다. Claude.ai 계정이 필요하다.	긴 지시를 말로 입력할 때	확인 못 함

4. 단축키

4-1. VS Code 확장 (11 개)

키	하는 일
Ctrl+Esc	편집기와 Claude 입력창 사이 초점 전환
Ctrl+Shift+Esc	새 대화를 편집기 탭으로 연다
Ctrl+N	새 대화 시작(Claude 에 초점, enableNewConversationShortcut 이 true 일 때)
Ctrl+Shift+T	마지막으로 닫은 Claude 세션 탭 다시 열기
Alt+K	현재 파일과 선택 줄을 @ 참조로 넣기(편집기에 초점)
Ctrl+Alt+F	Focus view 켜고 끄기(도구 활동 숨김)
Ctrl+Shift+P 후 'Claude Code'	명령 팔레트에서 확장 명령 전체 보기
Shift+Enter	보내지 않고 줄바꿈
Ctrl+O	생각(thinking) 블록 전부 펼치기, 접기
Ctrl+`	통합 터미널 열기(여기서 claude CLI 실행)
좌우 화살표(권한 질문 선택지에서)	승인 저장 위치(모든 프로젝트, 이 세션 등) 바꾸기

4-2. 터미널 CLI (37 개)

키	하는 일
Ctrl+C	실행 중 작업 중단. 비어 있으면 첫 번째는 입력 지움, 두 번째는 종료
Ctrl+D	세션 종료(두 번 눌러 확인)
Ctrl+X Ctrl+K	이 세션의 백그라운드 서브에이전트 모두 정지(3 초 안에 두 번)
Ctrl+G 또는 Ctrl+X Ctrl+E	입력을 기본 텍스트 편집기에서 쓰기
Ctrl+L	화면 다시 그리기(입력과 대화 유지)
Ctrl+O	자세한 기록(transcript) 보기 켜고 끄기

Ctrl+R	명령 기록 역검색
Alt+V (Windows)	클립보드 이미지 붙여넣기(다른 OS 는 Ctrl+V)
Ctrl+B	실행 중 Bash 명령과 에이전트를 백그라운드로
Ctrl+T	Claude 할 일 목록 보이기, 숨기기
Ctrl+S	입력 임시 보관, 빈 입력에서 다시 누르면 복원
Tab	자동완성 수락, 권한 질문에 댓글 달기
위/아래 화살표, Ctrl+P/Ctrl+N	커서 이동 또는 명령 기록 탐색
Esc	Claude 응답 중단(한 작업은 유지) 또는 창 닫기
Esc 두 번	입력이 있으면 지우고 기록에 저장, 비어 있으면 되감기(rewind) 메뉴
Ctrl+Enter 또는 Ctrl+X Ctrl+S	대기열 메시지를 지금 보내기
Ctrl+X Enter	메시지를 대기열로 제출(작업 중 끼어들지 않음)
Shift+Tab (Windows 일부 환경은 Alt+M)	권한 모드 순환(Manual, acceptEdits, plan, 가능하면 bypass, auto)
Alt+P	입력을 지우지 않고 모델 바꾸기
Alt+T	확장 사고 켜고 끄기(Opus 5.5, Sonnet 5.5, Fable 은 늘 켜짐이라 효과 없음)
Alt+O	fast 모드 켜고 끄기
Ctrl+A / Ctrl+E	줄 처음 / 끝으로
Ctrl+K / Ctrl+U	커서부터 줄 끝까지 / 줄 처음까지 지우기
Ctrl+W	앞의 공백까지 지우기(경로 한 덩어리)
Ctrl+Backspace (Windows)	앞 낱말 하나 지우기
Ctrl+Y / Alt+Y	지운 글 붙여넣기 / 붙여넣기 기록 순환
Alt+B / Alt+F / Alt+D	낱말 뒤로 / 앞으로 / 낱말 끝까지 지우기
Ctrl+_ 또는 Ctrl+Shift+-	입력 편집 되돌리기
₩ 뒤 Enter	줄바꿈(모든 터미널)
Shift+Enter	줄바꿈(Windows Terminal 기본, 그 외는 /terminal-setup)
Ctrl+J	줄바꿈(설정 없이 모든 터미널)
? (빈 입력에서)	단축키 도움말 패널
q, Ctrl+C, Esc (기록 보기 안)	기록 보기 닫기

Ctrl+E (기록 보기 안, classic 렌더러)	모든 내용 보이기 토글
{ / } (기록 보기 안, fullscreen)	이전 / 다음 사용자 입력으로 이동
Space 길게 또는 짧게	음성 받아쓰기(켜 둔 경우)
Ctrl+T (/theme 선택기 안)	코드 구문 강조 켜고 끄기

4-3. 데스크톱 앱 (18 개)

키	하는 일
Ctrl+/	단축키 목록 보기
Ctrl+N	새 세션
Ctrl+W	세션 닫기
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	다음 / 이전 세션
Ctrl+Shift+] / Ctrl+Shift+[	다음 / 이전 세션
Esc	Claude 응답 멈추기
Ctrl+Shift+D	diff 창 켜고 끄기
Ctrl+Shift+B	브라우저 창 켜고 끄기
Ctrl+Shift+S	브라우저에서 요소 고르기
Ctrl+`	터미널 창 켜고 끄기
Ctrl+₩	초점 창 닫기
Ctrl+;	곁가지 대화(side chat) 열기
Ctrl+O	보기 모드 순환
Ctrl+Shift+M	권한 모드 메뉴
Ctrl+Shift+I	모델 메뉴
Ctrl+Shift+E	노력 수준 메뉴
1 에서 9	열린 메뉴의 항목 고르기
Ctrl+Enter (diff 댓글)	diff 줄 댓글을 한꺼번에 제출

데스크톱 앱 단축키는 문서의 Mac 키(Cmd)를 Windows 키(Ctrl)로 옮긴 것이라 앱에서 한 번 확인하세요.

5. 터미널 실행 명령과 옵션 (139 개)

VS Code 창만 쓰면 몰라도 됩니다. 터미널(Ctrl+`)에서 claude 로 시작하는 명령을 칠 때 씁니다. 터미널에서 쓰려면 Claude Code 명령줄을 따로 설치해야 합니다.

명령 · 옵션	하는 일	예
claude	대화형 세션을 시작한다.	claude
claude "query"	첫 질문을 넣고 대화형 세션을 시작한다.	claude "이 폴더 구조를 설명해 줘"
claude -p "query"	질문 하나에 답하고 끝낸다(비대화형).	claude -p "이 함수 설명"
cat file / claude -p "query"	파이프로 넘긴 내용을 처리한다.	cat logs.txt / claude -p "오류 설명"
claude -c	현재 폴더의 가장 최근 대화를 이어 간다.	claude -c
claude -c -p "query"	최근 대화를 이어 비대화형으로 답만 받는다.	claude -c -p "형식 오류 점검"
claude -r "<session>" "query"	ID 나 이름으로 세션을 이어 간다.	claude -r "보고서작업" "3 장 마무리"
claude agents [options]	백그라운드 세션을 보고 보내는 agent view 를 연다. --json 은 목록만 출력.	claude agents --json
claude attach <id>	백그라운드 세션을 이 터미널에 붙인다.	claude attach 7c5dcf5d
claude auth login [--claudeai/--console/--email <email>/--sso]	Anthropic 계정에 로그인한다.	claude auth login --console
claude auth logout	Anthropic 계정에서 로그아웃한다.	claude auth logout
claude auth status [--json/--text]	인증 상태를 보여 준다(기본 JSON).	claude auth status --text

claude auto-mode config	현재 적용 중인 auto 모드 설정을 JSON 으로 출력한다.	claude auto-mode config
claude auto-mode critique [--model <model>]	내가 쓴 auto 모드 규칙에 대해 AI 의견을 받는다.	claude auto-mode critique
claude auto-mode defaults [--label <prefix>]	기본 auto 모드 규칙(environment, allow, soft_deny, hard_deny)을 JSON 으로 출력한다.	claude auto-mode defaults
claude auto-mode reset [-y]	사용자 설정의 autoMode 절을 지워 기본값으로 되돌린다.	claude auto-mode reset
claude daemon status	백그라운드 세션 감독 프로세스 상태를 출력한다(--help 명령 목록에는 없음).	claude daemon status
claude daemon stop --any	감독 프로세스와 그 세션을 멈춘다. --keep-workers 로 세션은 남긴다.	claude daemon stop --any
claude doctor	세션 없이 설치와 설정 진단을 읽기 전용으로 출력한다.	claude doctor
claude gateway [--config <path>]	기업용 인증, 원격측정 게이트웨이를 띄운다(관리자용).	claude gateway --config gw.yaml
claude import [source] [--dry-run] [--yes]	codex, gemini, cursor 설정을 가져오는 /import 세션을 시작한다.	claude import codex --dry-run
claude install [target] [--force]	네이티브 빌드를 설치하거나 다시 설치한다(stable, latest, 버전).	claude install stable
claude logs <id>	백그라운드 세션의 최근 터미널 출력을 찍는다.	claude logs 7c5dcf5d
claude mcp add [options] <name> <commandOrUrl> [args...]	MCP 서버를 추가한다. -t 전송방식, -s 범위(local, user, project), -e 환경변수, -H 헤더.	claude mcp add --transport http sentry https://mcp.sentry.dev/mcp

claude mcp add-json [-s scope] <name> <json>	JSON 문자열로 MCP 서버를 추가한다.	claude mcp add-json my '{...}'
claude mcp add-from-claude-desktop [-s scope]	Claude Desktop 의 MCP 서버를 가져온다(Mac, WSL 전용).	claude mcp add-from-claude-desktop
claude mcp get <name>	MCP 서버 하나의 상세를 본다.	claude mcp get sentry
claude mcp list	설정된 MCP 서버 목록과 상태를 본다.	claude mcp list
claude mcp login [--no-browser] <name>	MCP 서버 OAuth 인증을 한다.	claude mcp login sentry
claude mcp logout <name>	MCP 서버에 저장된 OAuth 자격을 지운다.	claude mcp logout sentry
claude mcp remove [-s scope] <name>	MCP 서버를 지운다.	claude mcp remove sentry
claude mcp reset-project-choices	이 프로젝트 .mcp.json 서버의 승인, 거부 선택을 초기화한다.	claude mcp reset-project-choices
claude mcp serve [-d] [--verbose]	Claude Code 자신을 MCP 서버로 띄운다.	claude mcp serve
claude plugin details <name>	플러그인 구성 요소와 예상 토큰 비용을 보여 준다.	claude plugin details code-review
claude plugin disable [-a] [-s scope] [plugin]	켜진 플러그인을 끈다.	claude plugin disable code-review
claude plugin enable [-s scope] <plugin>	꺼진 플러그인을 켠다.	claude plugin enable code-review
claude plugin eval [options] [target]	플러그인 평가 사례를 돌려 점수를 낸다.	claude plugin eval ./my-plugin
claude plugin init/new <name>	사용자 skills 폴더에 새 플러그인 뼈대를 만든다.	claude plugin init my-tool
claude plugin install/i [-s scope] <plugin>	마켓플레이스에서 플러그인을 설치한다(plugin@marketplace).	claude plugin install code-review@claude-plugins-official
claude plugin list [--json] [--	설치된 플러그인 목록을 본다.	claude plugin list

available]		
claude plugin prune/autoremove [--dry-run]	더는 필요 없는 자동 설치 의존성을 지운다.	claude plugin prune --dry-run
claude plugin tag [path]	플러그인 배포용 git 태그를 검증 후 만든다.	claude plugin tag --dry-run
claude plugin uninstall/remove [-s scope] <plugin>	플러그인을 제거한다.	claude plugin uninstall code-review
claude plugin update [-s scope] <plugin>	플러그인을 최신으로 갱신한다(재시작 필요).	claude plugin update code-review
claude plugin validate [--strict] <path>	플러그인이나 마켓플레이스 매니페스트를 검증한다.	claude plugin validate .
claude plugin marketplace add <source>	URL, 경로, GitHub 저장소로 마켓플레이스를 추가한다.	claude plugin marketplace add owner/repo
claude plugin marketplace list [--json]	설정된 마켓플레이스 목록을 본다.	claude plugin marketplace list
claude plugin marketplace remove/rm <name>	마켓플레이스를 지운다.	claude plugin marketplace rm my-market
claude plugin marketplace update [name]	마켓플레이스를 원본에서 갱신한다(이름 없으면 전부).	claude plugin marketplace update
claude project purge [path] [--all] [--dry-run] [-i] [-y]	한 프로젝트의 Claude Code 상태(기록, 작업, 편집 이력)를 모두 지운다.	claude project purge --dry-run
claude remote-control [options]	claude.ai 나 모바일 앱에서 조작할 수 있는 Remote Control 서버를 띄운다.	claude remote-control --name 사무실 PC
claude remote-control --spawn <same-dir/worktree/session>	원격 세션을 같은 폴더, worktree, 단일 세션 중 어떻게 띄울지 정한다.	claude remote-control --spawn worktree
claude remote-control --capacity <N>	동시 세션 최대 수(기본 32).	claude remote-control --capacity 4
claude remote-control -c / --	이 폴더에서 마지막으로 쓴	claude remote-control -c

session-id <id>	원격 세션이나 지정 세션에 다시 붙는다.	
claude respawn <id>/--all	백그라운드 세션을 현재 버전으로 다시 띄운다.	claude respawn --all
claude rm <id>	백그라운드 세션과 (안전하면) 그 worktree 를 지운다.	claude rm 7c5dcf5d
claude self-hosted-runner	이 PC 를 자체 호스팅 환경에 등록해 클라우드 세션을 받게 한다(--help 명령 목록에는 없음).	claude self-hosted-runner
claude setup-token	CI, 스크립트용 장기 인증 토큰을 만든다(구독 필요).	claude setup-token
claude stop/kill <id>	백그라운드 세션을 멈춘다(대화는 남음).	claude stop 7c5dcf5d
claude ultrareview [target] [--json] [--post] [--timeout <min>]	클라우드 다중 에이전트 코드 검토를 돌려 결과를 출력한다.	claude ultrareview 123
claude update/upgrade	업데이트를 확인하고 설치한다.	claude update
--add-dir <directories...>	추가 작업 폴더에 파일 접근을 허용한다.	claude --add-dir D:₩원자료
--advisor <model>	이 세션에 advisor 도구를 켠다(--help 에는 없음).	claude --advisor opus
--agent <agent>	이 세션에 쓸 에이전트를 정한다.	claude --agent my-reviewer
--agents <json-or-file>	사용자 서브에이전트를 JSON 으로 정의한다.	claude --agents '{"reviewer":{...}}'
--allow-dangerously-skip-permissions	권한 무시 모드를 Shift+Tab 순환에 넣되 처음부터 켜지는 않는다.	claude --permission-mode plan --allow-dangerously-skip-permissions
--allowedTools, --allowed-tools <tools...>	묻지 않고 실행할 도구 규칙.	claude --allowedTools "Bash(git *)" Edit

--append-subagent-system-prompt[-file]	모든 서브에이전트 시스템 프롬프트 끝에 글이나 파일 내용을 덧붙인다(--help 에는 없음).	claude --append-subagent-system-prompt "한국어로 답"
--append-system-prompt <prompt>	기본 시스템 프롬프트 끝에 글을 덧붙인다.	claude --append-system-prompt "표는 대조에만"
--append-system-prompt-file <file>	파일 내용을 기본 시스템 프롬프트 끝에 덧붙인다(--help 에는 없음).	claude --append-system-prompt-file ./규칙.txt
--autocompact <auto/tokens>	이 세션의 자동 압축 창 크기를 정한다.	claude --autocompact 500k
--ax-screen-reader	화면낭독기용 평문 출력.	claude --ax-screen-reader
--bare	훅, LSP, 플러그인 동기화, auto memory, CLAUDE.md 자동 탐색을 건너뛰는 최소 모드.	claude --bare -p "query"
--betas <betas...>	API 요청에 베타 헤더를 넣는다(API 키 사용자).	claude --betas interleaved-thinking
--bg, --background	세션을 백그라운드로 띄우고 바로 돌아온다.	claude --bg "모의 결과 집계"
--brief	에이전트가 사용자에게 보내는 SendUserMessage 도구를 켠다(CLI reference 표에는 없음).	claude --brief
--channels	(연구 미리보기) 채널 알림을 들을 MCP 서버를 지정한다(--help 에는 없음).	claude --channels plugin:x@y
--chrome / --no-chrome	Claude in Chrome 연동을 켜거나 끈다.	claude --chrome
--client-data-url <url>	서명된 설정 문서 URL 을 읽는다(CLI reference 표에는 없음).	claude --client-data-url https://...

--cloud [description/session_id/url]	클라우드 세션을 만들거나 기존 세션에 붙는다. --remote 는 옛 별칭.	claude --cloud "로그인 버그 수정"
-c, --continue	현재 폴더의 최근 대화를 이어 간다.	claude -c
--dangerously-load-development-channels	허용 목록 밖 채널을 개발용으로 켠다(--help 에는 없음).	claude --dangerously-load-development-channels server:x
--dangerously-skip-permissions	모든 권한 확인을 건너뛴다(bypassPermissions). 격리 환경 전용 권고.	claude --dangerously-skip-permissions
-d, --debug [filter]	디버그 모드(범주 거르기 가능).	claude --debug="mcp,startup"
--debug-file <path>	디버그 로그를 지정 파일에 쓴다.	claude --debug-file C:₩swmm_work₩debug.log
--disable-slash-commands	모든 스킬과 명령을 끈다.	claude --disable-slash-commands
--disallowedTools, --disallowed-tools <tools...>	거부할 도구 규칙.	claude --disallowedTools "Bash(rm *)"
--effort <level>	이 세션의 노력 수준(low, medium, high, xhigh, max; 문서는 ultracode 도 적음).	claude --effort high
--enable-auto-mode	v2.1.111 에서 삭제됨. --permission-mode auto 를 쓴다.	claude --permission-mode auto
--environment <environment_id>	자체 호스팅 환경에서 새 클라우드 세션을 만든다.	claude --environment ccpool_abc
--exclude-dynamic-system-prompt-sections	PC 별 정보를 시스템 프롬프트에서 첫 사용자 메시지로 옮겨 캐시 재사용을 높인다.	claude -p --exclude-dynamic-system-prompt-sections "q"
--exec	Claude 세션 대신 셸 명령을 PTY 백그라운드 작업으로	claude --bg --exec "python run.py"

	돌린다(--bg 와 함께, --help 에는 없음).	
--fallback-model <model>	주 모델이 과부하일 때 대신 쓸 모델(쉼표 목록).	claude --fallback-model sonnet
--file <specs...>	시작할 때 file_id:상대경로 로 파일을 내려받는다(CLI reference 표에는 없음).	claude --file file_abc:doc.txt
--fork-session	이어 갈 때 새 세션 ID 로 갈라낸다(--resume, --continue 와 함께).	claude --resume abc123 --fork-session
--forward-subagent-text	서브에이전트 글과 생각 블록을 출력 스트림에 넘긴다(-p, stream-json).	claude -p --output-format stream-json --forward-subagent-text "q"
--from-pr [value]	PR 에 연결된 세션을 이어 가거나 선택기를 연다.	claude --from-pr 123
--ide	시작할 때 IDE 가 하나면 자동 연결한다.	claude --ide
--include-hook-events	훅 이벤트를 출력 스트림에 넣는다(stream-json).	claude -p --output-format stream-json --include-hook-events "q"
--include-partial-messages	부분 메시지 조각을 도착하는 대로 넣는다(-p, stream-json).	claude -p --output-format stream-json --verbose --include-partial-messages "q"
--init / --init-only / --maintenance	Setup 훅을 init 또는 maintenance 로 먼저 돌린다. --init-only 는 훅만 돌리고 끝낸다(--help 에는 없음).	claude --init-only
--input-format <text/stream-json>	-p 입력 형식.	claude -p --input-format stream-json --output-format stream-json
--json-schema <schema>	결과를 JSON Schema 로	claude -p --json-schema '{...}'

	검증한 구조화 출력으로 받는다.	"q"
--max-budget-usd <amount>	API 지출 상한(-p 전용).	claude -p --max-budget-usd 2 "q"
--max-turns	에이전트 턴 수 상한(-p 전용, --help 에는 없음).	claude -p --max-turns 3 "q"
--mcp-config <configs...>	JSON 파일이나 문자열에서 MCP 서버를 읽는다.	claude --mcp-config ./mcp.json
--model <model>	이 세션의 모델(별칭 fable, opus, sonnet 이나 전체 이름).	claude --model sonnet
-n, --name <name>	세션 표시 이름을 정한다.	claude -n 보고서 3 장
--no-session-persistence	세션을 디스크에 저장하지 않는다(-p 전용).	claude -p --no-session-persistence "q"
--output-format <text/json/stream-json>	-p 출력 형식.	claude -p "q" --output-format json
--permission-mode <mode>	시작 권한 모드(acceptEdits, auto, bypassPermissions, manual, dontAsk, plan; 문서는 default 도 적음).	claude --permission-mode plan
--permission-prompt-tool	비대화형에서 권한 질문을 받을 MCP 도구를 지정한다(--help 에는 없음).	claude -p --permission-prompt-tool mcp__auth__prompt "q"
--permission-prompts <host/none>	-p 에서 권한 질문을 누가 답할지. none 이면 자동 거부.	claude -p --permission-prompts none "q"
--plugin-dir <path>	폴더나 .zip 플러그인을 이 세션에만 싣는다.	claude --plugin-dir ./my-plugin
--plugin-url <url>	URL 의 플러그인 .zip 을 이 세션에만 싣는다.	claude --plugin-url https://example.com/p.zip
-p, --print	응답을 출력하고 끝낸다(파이프용). 작업공간 신뢰 확인을 건너뛰므로 믿는	claude -p "q"

	폴더에서만.	
--prompt-suggestions [value]	턴마다 다음 입력 예측을 낸다.	claude -p --output-format stream-json --verbose --prompt-suggestions "q"
--ref <branch>	--environment 와 함께 새 세션의 기준 브랜치를 정한다(--help 에는 없음).	claude -p "q" --environment ccpool_abc --ref main
--remote-control [name], --rc	Remote Control 을 켠 대화형 세션을 시작한다.	claude --remote-control 사무실
--remote-control-session-name-prefix <prefix>	자동 생성 원격 세션 이름 앞말(기본 호스트 이름).	claude --remote-control --remote-control-session-name-prefix swmm
--replay-user-messages	stdin 사용자 메시지를 stdout 으로 되돌려 확인한다(stream-json 입출력).	claude -p --input-format stream-json --output-format stream-json --replay-user-messages
--restricted	명령 실행 도구와 WebFetch 를 빼고 사용자, 프로젝트 설정을 무시하는 제한 모드.	claude --restricted
-r, --resume [value]	세션 ID 로 잇거나 선택기를 연다.	claude -r
--safe-mode	CLAUDE.md, 스킬, 플러그인, 훅, MCP 같은 사용자 설정을 모두 끄고 시작한다(고장 진단용).	claude --safe-mode
--session-id <uuid>	지정 UUID 로 세션을 만든다.	claude --session-id 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
--setting-sources <sources>	읽을 설정 원천(user, project, local).	claude --setting-sources user
--settings <file-or-json>	추가 설정 파일이나 JSON 을 이	claude --settings ./test-

	세션에 덮어 쓴다.	settings.json
--strict-mcp-config	--mcp-config 의 MCP 서버만 쓴다.	claude --mcp-config a.json --strict-mcp-config
--system-prompt <prompt>	시스템 프롬프트 전체를 바꾼다.	claude --system-prompt "You are a Python expert"
--system-prompt-file <file>	파일 내용으로 시스템 프롬프트를 바꾼다(--help 에는 없음).	claude --system-prompt-file ./prompt.txt
--system-prompt-snapshot <on/off>	시스템 프롬프트를 첫 요청에 기록해 재사용할지(on 기본) 매번 새로 만들지.	claude --system-prompt-snapshot off
--teammate-mode	에이전트 팀 팀원 표시 방식(in-process, auto, tmux, iterm2, --help 에는 없음).	claude --teammate-mode in-process
--teleport [session]	클라우드 세션을 로컬 터미널에서 잇는다.	claude --teleport
--tmux	worktree 용 tmux 세션을 만든다(--worktree 필요).	claude -w feature --tmux
--tools <tools...>	쓸 수 있는 기본 도구를 제한한다("" 전부 끔, default).	claude --tools "Read,Edit"
--verbose	자세한 출력(설정의 viewMode 를 덮음).	claude --verbose
-v, --version	버전을 출력한다. 이 PC 는 2.1.283.	claude -v
-w, --worktree [name]	새 git worktree 에서 세션을 시작한다.	claude -w 보정실험
-h, --help	도움말을 출력한다. 하위 명령마다 claude <sub> --help 가 된다.	claude mcp --help

7. 확인하지 못한 것

아래는 공식 문서와 이 PC 에서 확인하지 못한 것입니다. 추측으로 채우지 않았습니다.

1. # 로 시작하는 입력(기억 빠르게 추가)은 이번에 받은 공식 문서 16 쪽(commands, interactive-mode, memory 등)에 없음. 현재 동작 [판정보류], 확인: 터미널에서 # 입력 시험 또는 memory 문서 재확인.

2. & 로 시작하는 입력은 받은 문서 어디에도 없음(검색 0 건). [판정보류], 확인: claude-code-on-the-web 문서 열람.

3. VS Code 확장에서 슬래시 명령 대부분의 동작 여부: 공식 문서는 '일부만 지원, / 를 쳐서 확인'이라고만 적음. 확장 목록은 실행 중 CLI 가 넘기는 supportedCommands 로 정해져(확장 번들 extension.js 확인) 세션을 열지 않고는 확정 불가. 확인: VS Code 에서 / 입력 후 목록 캡처.

4. /voice 의 VS Code 확장 동작: 확장 번들 2.1.284 에 'Speech-to-text is not supported in this environment' 문구가 있어 안 될 것으로 [추정].

5. /ide, /terminal-setup, /tui, /scroll-speed, /stop 의 VS Code 확장 패널 안 동작은 문서에 언급 없음.

6. claude daemon, claude self-hosted-runner 는 CLI reference 에 있으나 이 PC 의 claude --help 명령 목록(2.1.283)에는 없음. --help 로 따로 확인하지 않음.

7. --advisor, --append-system-prompt-file, --system-prompt-file, --max-turns, --exec, --init, --init-only, --maintenance, --permission-prompt-tool, --ref, --teammate-mode, --channels, --append-subagent-system-prompt 는 CLI reference 에만 있고 claude --help 출력에는 없음.

8. --brief, --client-data-url, --file 은 claude --help 에만 있고 CLI reference 플래그 표에는 없음.

9. --effort 의 ultracode 값, --permission-mode 의 default 값은 문서에만 있고 --help 선택지에는 없음(--help 는 manual 을 적음).

10. 문서 판(2026-09-29 받음)이 v2.1.284 기능을 적고 있으나 이 PC CLI 는 2.1.283 이라, 2.1.284 이상 요구 항목(/effort ultracode on/off 등)은 이 PC 에서 아직 안 될 수 있음.

11. 데스크톱 앱 단축키는 문서가 Cmd 기준이고 'Windows 는 Cmd 대신 Ctrl' 이라 적은 것을 옮긴 것. 데스크톱 앱에서 직접 확인하지 않음.

12. claude.ai 에 동기화된 사용자 스킬, 플러그인 명령(/std-* 등)은 공식 목록 밖이라 넣지 않음.