# 클로드 코드 명령 총정리

공식 문서 기준 명령 · 단축키 · 실행 옵션 전부와 인터넷 정리 자료 분석

| | |
|---|---|
| **기준** | 2026-09-29 에 공식 문서(code.claude.com/docs) 16 쪽과 이 PC 의 claude --help (2.1.283) 로 확인했습니다.<br>슬래시 명령 115 개, 실행 명령 · 옵션 139 개, 단축키 66 개, 입력 기호 9 개. |

| | |
|---|---|
| **보는 법** | 처음이면 1 장(입력 기호)과 2 장(자주 쓰는 20 개)만 보면 됩니다.<br>3 장은 모든 슬래시 명령을 분류별로, 4 장은 단축키를, 5 장은 터미널에서 쓰는 실행 명령을 모았습니다.<br>6 장은 인터넷의 정리 자료를 공식 문서와 대조해 평가한 것입니다. |

| | |
|---|---|
| **VS Code 칸** | 됨: VS Code 확장 문서가 쓸 수 있다고 적은 것. 안 됨: 문서가 안 된다고 적은 것. 확인 못 함: 문서에 적혀 있지 않은 것입니다. VS Code 입력창에 / 를 쳐서 목록에 보이면 쓸 수 있습니다. |

명령은 판(버전)마다 늘고 바뀝니다. 헷갈리면 입력창에 /help 를 치거나 공식 목록(code.claude.com/docs/en/commands)을 보세요.

# 1. 입력 기호

입력창 맨 앞에 쓰는 기호에 따라 하는 일이 달라집니다.

| 기호 | 뜻 | 되는 곳 |
|---|---|---|
| / (맨 앞) | 명령이나 스킬 실행. 문장 중간에서 공백 뒤 / 는 자동완성만 되고 실행은 맨 앞일 때만. | 터미널 CLI, VS Code 확장, 데스크톱 앱 |
| ! (맨 앞) | 셸 모드. 명령을 바로 돌리고 출력을 대화에 넣으면 Claude 가 이어서 답한다. | 터미널 CLI 됨, VS Code 확장 안 됨(비교표 '! Bash shortcut: No') |
| @ | 파일, 폴더 경로 언급 자동완성. 폴더는 끝에 / 를 붙인다. | 터미널 CLI, VS Code 확장 |
| @파일#5-10 | 파일의 특정 줄 범위 참조(Alt+K 로 자동 삽입). | VS Code 확장 |
| @terminal:이름 | VS Code 터미널 출력(제목이 이름인 터미널)을 참조. | VS Code 확장 |
| @browser | Chrome 브라우저 작업 지시(Claude in Chrome 확장 1.0.36 이상 필요). | VS Code 확장 |
| :이름: | 이모지 단축코드 입력(두 글자 이상이면 제안). | 터미널 CLI (v2.1.217 이상) |
| ? (빈 입력) | 단축키 도움말 패널 토글. | 터미널 CLI |
| ₩ 뒤 Enter | 줄바꿈. | 터미널 CLI |

## 2. 자주 쓰는 명령 20

처음에는 이것만 알아도 충분합니다. 쓰는 때의 예는 토목 설계 사무실 기준입니다.

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /model [model] | 모델을 바꾸고 새 세션 기본값으로 저장한다. 선택기에서 좌우 화살표로 노력 수준도 조정한다. | 보고서 문장 다듬기는 가벼운 모델로 바꿀 때 | 확인 못 함 |
| /usage | 세션 비용, 요금제 사용 한도, 활동 통계를 보여 준다. | 이번 주 한도가 얼마나 남았는지 볼 때 | 됨 |
| /compact [instructions] | 지금까지의 대화를 요약해 문맥 공간을 비운다. 요약 초점을 지시할 수 있다. | 긴 자료 조사 뒤 핵심만 남기고 이어갈 때 | 됨 |
| /clear (/reset, /new) [name] | 문맥을 비운 새 대화를 시작한다. 이전 대화는 /resume 으로 돌아갈 수 있다. | SWMM 작업을 끝내고 보고서 작업으로 넘어갈 때 | 확인 못 함 |
| /resume (/continue) [session] | ID 나 이름으로 예전 대화를 이어 가거나 세션 선택기를 연다. | 어제 하던 보고서 대화를 이어 갈 때 | 확인 못 함 |
| /rewind (/checkpoint, /undo) | 대화나 코드(또는 둘 다)를 이전 시점으로 되돌리거나 선택 메시지부터 요약한다. | Claude 가 스크립트를 잘못 고쳐 되돌릴 때 | 확인 못 함 |
| /rename [name] | 현재 세션 이름을 바꾼다. 이름을 빼면 대화에서 자동으로 짓는다. | 세션을 과업명으로 구분할 때 | 확인 못 함 |
| /plan [description] | plan 모드로 바로 들어간다. 설명을 주면 그 작업의 계획부터 세운다. | 보고서 장 구성을 바꾸기 전에 계획부터 볼 때 | 됨 |
| /memory | CLAUDE.md 파일을 편집하고 auto memory 를 켜고 끄거나 항목을 본다. | 과업 고정사실을 지침에 추가할 때 | 확인 못 함 |
| /init | 프로젝트에 CLAUDE.md 안내 파일을 만든다. | 새 과업 폴더를 처음 열었을 때 | 확인 못 함 |
| /btw [question] | 대화 기록에 남기지 않고 현재 세션에 대해 곁가지 질문을 한다. | 모의 도중 이 변수가 무슨 뜻인지 잠깐 물을 때 | 됨 |
| /export [filename] | 현재 대화를 평문으로 내보낸다. 파일명을 주면 바로 저장한다. | 그날 대화를 일지 근거로 남길 때 | 됨 |
| /remote-control (/rc) | 이 세션을 claude.ai 나 모바일 앱에서 원격 조작할 수 있게 한다. | 사무실 PC 의 모의를 출장지 폰으로 살필 때 | 됨 |
| /effort [level/auto/status/ultracode [on/off]] | 추론 노력 수준(low 에서 xhigh, max, auto)을 정하거나 ultracode 를 켜고 끈다. | 간단한 파일 정리는 low, 수식 검토는 high 로 둘 때 | 확인 못 함 |
| /context [all] | 현재 문맥 사용량을 색 격자로 보여 주고 줄일 곳을 제안한다. | 응답이 느려져 문맥이 얼마나 찼는지 볼 때 | 확인 못 함 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| /skills | 사용 가능한 스킬 목록을 보고 스킬마다 보이기 설정을 바꾼다. | 과업 스킬이 제대로 실렸는지 볼 때 | 됨 |
| /plugin [subcommand] | 플러그인 메뉴를 열거나 list, install, enable, disable 을 바로 실행한다. | 새 플러그인을 들일 때 | 됨 |
| /mcp [reconnect <server>/enable/disable [<server>/all]] | MCP 서버 연결과 OAuth 인증을 관리한다. | Notion 연결이 끊겼을 때 다시 잇기 | 됨 |
| /status | 버전, 모델, 계정, 연결 상태를 보여 준다. | 어느 계정과 모델로 돌고 있는지 확인할 때 | 됨 |
| /help | 도움말과 사용 가능한 명령을 보여 준다. | 명령 이름이 기억나지 않을 때 | 확인 못 함 |

# 3. 슬래시 명령 전체 (115 개, 분류별)

[번들 스킬] 은 Claude Code 에 함께 들어 있는 스킬, [번들 워크플로] 는 함께 들어 있는 여러 단계 작업입니다. 삭제되었다고 적힌 명령은 옛 글에서 보이면 무시하세요.

## 3-1. 대화·세션 (20 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /add-dir <path> | 이번 세션에서 파일을 읽고 고칠 작업 폴더를 하나 더 붙인다. | 과업 폴더에서 일하다 공용 원자료 폴더도 읽게 할 때 | 확인 못 함 |
| /background (/bg) [prompt] | 현재 세션을 백그라운드 에이전트로 떼어 내 계속 돌리고 터미널을 비운다. | 648 회 모의 같은 긴 작업을 걸어 두고 다른 일을 할 때 | 확인 못 함 |
| /branch [name] | 지금 시점에서 대화를 갈라 다른 방향을 시험하고 원래 대화는 보존한다. | 보정 방법 A 와 B 를 따로 시험해 볼 때 | 확인 못 함 |
| /btw [question] | 대화 기록에 남기지 않고 현재 세션에 대해 곁가지 질문을 한다. | 모의 도중 이 변수가 무슨 뜻인지 잠깐 물을 때 | 됨 |
| /cd <path> | 대화를 유지한 채 세션의 작업 폴더를 옮긴다. | 과업 폴더를 잘못 잡고 시작했을 때 | 확인 못 함 |
| /clear (/reset, /new) [name] | 문맥을 비운 새 대화를 시작한다. 이전 대화는 /resume 으로 돌아갈 수 있다. | SWMM 작업을 끝내고 보고서 작업으로 넘어갈 때 | 확인 못 함 |
| /compact [instructions] | 지금까지의 대화를 요약해 문맥 공간을 비운다. 요약 초점을 지시할 수 있다. | 긴 자료 조사 뒤 핵심만 남기고 이어갈 때 | 됨 |
| /copy [N] | 마지막(또는 N 번째 전) 응답을 클립보드로 복사한다. 코드 블록이 있으면 고르게 한다. | Claude 가 쓴 표를 보고서에 붙여 넣을 때 | 됨 |
| /desktop (/app) | 현재 세션을 Claude Code 데스크톱 앱에서 이어 간다. macOS 나 x64 Windows 와 구독이 필요하다. | 터미널 작업을 데스크톱 앱 화면으로 옮길 때 | 확인 못 함 |
| /exit (/quit) | CLI 를 끝낸다. 백그라운드 세션에 붙어 있으면 떼어 내기만 한다. | 터미널 세션을 마칠 때 | 확인 못 함 |
| /export [filename] | 현재 대화를 평문으로 내보낸다. 파일명을 주면 바로 저장한다. | 그날 대화를 일지 근거로 남길 때 | 됨 |
| /fork [prompt] | 현재 대화를 새 백그라운드 세션으로 복사하고 여기서는 계속 일한다. | 같은 문맥으로 그림 작업을 따로 돌릴 때 | 확인 못 함 |
| /goal | 조건이 충족될 때까지 여러 턴에 걸쳐 | 검증 스크립트가 통과할 | 확인 못 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [condition/clear] | 계속 일하게 하는 목표를 건다. | 때까지 고치게 할 때 | 함 |
| /list-agents (/peers) | 메시지를 보낼 수 있는 서브에이전트, 팀원, 다른 세션 이름을 나열한다. | 다른 창의 세션에 결과를 넘기려 할 때 | 확인 못 함 |
| /recap | 현재 세션을 한 줄로 요약한다. | 점심 뒤 어디까지 했는지 볼 때 | 확인 못 함 |
| /rename [name] | 현재 세션 이름을 바꾼다. 이름을 빼면 대화에서 자동으로 짓는다. | 세션을 과업명으로 구분할 때 | 확인 못 함 |
| /resume (/continue) [session] | ID 나 이름으로 예전 대화를 이어 가거나 세션 선택기를 연다. | 어제 하던 보고서 대화를 이어 갈 때 | 확인 못 함 |
| /rewind (/checkpoint, /undo) | 대화나 코드(또는 둘 다)를 이전 시점으로 되돌리거나 선택 메시지부터 요약한다. | Claude 가 스크립트를 잘못 고쳐 되돌릴 때 | 확인 못 함 |
| /stop | 붙어 있는 백그라운드 세션을 멈춘다(기록과 worktree 는 남는다). | 백그라운드 모의 세션을 끝낼 때 | 확인 못 함 |
| /subtask <task> | 전체 대화를 물려받은 서브에이전트를 백그라운드로 띄우고 결과를 이 대화로 돌려받는다. | 본 작업 중 참고문헌 확인만 따로 맡길 때 | 확인 못 함 |

## 3-2. 모델·속도 (5 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /advisor [model/off] | 작업 중 요소마다 두 번째 모델에게 조언을 받는 advisor 도구를 켜거나 끈다. | 까다로운 보정 스크립트를 짤 때 다른 모델의 검토를 곁들일 때 | 확인 못 함 |
| /autocompact [auto/<tokens>] | 문맥 창이 얼마나 차면 자동 압축할지 정하고 사용자 설정에 저장한다. | 긴 모의 로그를 다루는 세션에서 압축 시점을 늦출 때 | 확인 못 함 |
| /effort [level/auto/status/ultracode [on/off]] | 추론 노력 수준(low 에서 xhigh, max, auto)을 정하거나 ultracode 를 켜고 끈다. | 간단한 파일 정리는 low, 수식 검토는 high 로 둘 때 | 확인 못 함 |
| /fast [on/off] | fast 모드를 켜거나 끈다. | 간단한 이름 바꾸기를 빨리 끝낼 때 | 확인 못 함 |
| /model [model] | 모델을 바꾸고 새 세션 기본값으로 저장한다. 선택기에서 좌우 화살표로 노력 수준도 조정한다. | 보고서 문장 다듬기는 가벼운 모델로 바꿀 때 | 확인 못 함 |

## 3-3. 지침·기억 (2 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /init | 프로젝트에 CLAUDE.md 안내 파일을 만든다. | 새 과업 폴더를 처음 열었을 때 | 확인 못 함 |
| /memory | CLAUDE.md 파일을 편집하고 auto memory 를 켜고 끄거나 항목을 본다. | 과업 고정사실을 지침에 추가할 때 | 확인 못 함 |

## 3-4. 권한·안전 (6 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /auto-mode-setup | 프로젝트와 최근 세션을 보고 auto 모드의 environment 항목 초안을 만들어 사용자 설정에 저장한다. | auto 모드가 자주 막는 명령을 줄이고 싶을 때 | 확인 못 함 |
| /fewer-permission-prompts | [번들 스킬] 기록을 훑어 자주 쓰는 읽기 전용 Bash 와 MCP 호출을 찾아 프로젝트 settings.json 허용 목록에 넣는다. | ls, git status 허용을 매번 누르기 번거로울 때 | 확인 못 함 |
| /permissions (/allowed-tools) | 도구 권한의 allow, ask, deny 규칙을 관리한다. | rm 명령은 늘 묻게 규칙을 걸 때 | 확인 못 함 |
| /plan [description] | plan 모드로 바로 들어간다. 설명을 주면 그 작업의 계획부터 세운다. | 보고서 장 구성을 바꾸기 전에 계획부터 볼 때 | 됨 |
| /sandbox | sandbox 모드를 켜고 끈다(지원 플랫폼 한정). | 모르는 스크립트를 격리해 돌릴 때 | 됨 |
| /security-review | 현재 브랜치와 origin 기본 브랜치의 차이를 보안 취약점 관점에서 검토한다. | 외부에 공개할 웹 도구를 올리기 전 | 확인 못 함 |

## 3-5. 상태·사용량 (11 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /context [all] | 현재 문맥 사용량을 색 격자로 보여 주고 줄일 곳을 제안한다. | 응답이 느려져 문맥이 얼마나 찼는지 볼 때 | 확인 못 함 |
| /cost | /usage 의 별칭이다. | 이번 세션 비용을 볼 때 | 확인 못 함 |
| /doctor (/checkup) [prompt-audit [path]] | [번들 스킬] 설치, PATH, 설정 파일, 안 쓰는 스킬과 MCP, 느린 훅을 점검하고 확인을 받아 고친다. prompt-audit 은 지침 파일 점검이다. | 업데이트 뒤 Claude Code 가 이상할 때 | 확인 못 함 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| /insights | 이 PC 의 최근 세션을 분석한 HTML 보고서를 만든다. | 한 달간 어떻게 썼는지 돌아볼 때 | 확인 못 함 |
| /rate-limit-options | 사용 한도에 걸렸을 때 기다렸다 자동 계속, 사용 크레딧 추가, 요금제 올리기 선택지를 보인다. 메뉴에 없어 전체 이름을 쳐야 한다. | 한도에 걸려 작업이 멈췄을 때 | 확인 못 함 |
| /release-notes | 버전별 변경 기록을 본다. | 업데이트 뒤 무엇이 바뀌었는지 볼 때 | 확인 못 함 |
| /stats | /usage 의 별칭이며 Stats 탭으로 열린다. | 사용 통계를 볼 때 | 확인 못 함 |
| /status | 버전, 모델, 계정, 연결 상태를 보여 준다. | 어느 계정과 모델로 돌고 있는지 확인할 때 | 됨 |
| /tasks (/bashes) | 이 세션의 백그라운드 작업(서브에이전트, 셸)을 보고 관리한다. | 돌려 둔 모의 셸이 아직 도는지 볼 때 | 됨 |
| /usage | 세션 비용, 요금제 사용 한도, 활동 통계를 보여 준다. | 이번 주 한도가 얼마나 남았는지 볼 때 | 됨 |
| /usage-credits | 한도에 걸렸을 때 사용 크레딧을 설정하거나 관리자에게 요청한다. 예전 이름은 /extra-usage. | 마감 직전 한도에 걸렸을 때 | 확인 못 함 |

## 3-6. 원격·예약 (8 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /autofix-pr [prompt] | 현재 브랜치의 PR 을 지켜보다가 CI 실패나 리뷰 의견이 오면 고쳐 올리는 클라우드 세션을 띄운다. | GitHub 에 올린 분석 코드 PR 의 검사 실패를 맡길 때 | 확인 못 함 |
| /loop (/proactive) [interval] [prompt] | [번들 스킬] 세션이 열려 있는 동안 프롬프트를 주기적으로 되풀이한다. 간격을 빼면 Claude 가 스스로 정한다. | 10 분마다 모의 로그 진행률을 확인할 때 | 확인 못 함 |
| /mobile (/ios, /android) | Claude 모바일 앱 내려받기 QR 코드를 보여 준다. | 현장에서 폰으로 이어 보려 할 때 | 확인 못 함 |
| /remote-control (/rc) | 이 세션을 claude.ai 나 모바일 앱에서 원격 조작할 수 있게 한다. | 사무실 PC 의 모의를 출장지 폰으로 살필 때 | 됨 |
| /remote-env | CLI 에서 여는 클라우드 세션의 기본 클라우드 환경을 고른다. | 클라우드 세션을 자주 쓸 때 | 확인 못 함 |
| /schedule (/routines) [description] | 클라우드에서 도는 루틴(예약 작업)을 만들고 고치고 나열하고 실행한다. | 매일 아침 관측 자료 수집을 예약할 때 | 확인 못 함 |
| /teleport (/tp) | 클라우드 세션을 이 터미널로 끌어온다. | 웹에서 시작한 작업을 PC 에서 이어 갈 때 | 확인 못 함 |
| /web-setup | 로컬 gh 자격으로 클라우드 세션용 | 클라우드 세션에서 | 확인 못 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GitHub 계정을 연결한다. | 저장소를 쓸 때 | 함 |

## 3-7. 도구·확장 (30 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /agents | v2.1.198 부터는 서브에이전트를 만들려면 Claude 에게 요청하거나 agents 폴더를 직접 고치라는 안내만 출력한다. | 자료 조사용 서브에이전트를 새로 두고 싶을 때 | 확인 못 함 |
| /artifacts | 내가 소유하거나 공유받은 아티팩트 목록을 보고 세션에 붙이거나 브라우저로 연다. | 지난번 만든 결과 대시보드를 다시 열 때 | 확인 못 함 |
| /batch <instruction> | [번들 스킬] 큰 변경을 5-30 개 독립 단위로 나눠 계획하고, 승인하면 단위마다 worktree 에서 병렬 서브에이전트로 처리한다. | 스크립트 수십 개의 경로 변수를 한꺼번에 바꿀 때 | 확인 못 함 |
| /chrome | Claude in Chrome 연동 설정을 연다. | 기상청 누리집 자료 내려받기를 브라우저로 맡길 때 | 됨 |
| /claude-api [migrate/upgrade/managed-agents-onboard/prompt-audit/cost-optimize/build-eval/hillclimb] | [번들 스킬] Claude API 와 Managed Agents 참고 자료를 불러오고 이전, 비용 절감, 평가 작성 같은 하위 작업을 돕는다. | 사내 문서 요약 도구를 API 로 짤 때 | 확인 못 함 |
| /code-review (/review) [low/medium/high/xhigh/max/ultra] [--fix] [--comment] [pr#/branch/path] | [번들 스킬] 현재 변경분이나 지정 PR 의 정확성 버그를 검토하고, --fix 로 고치거나 ultra 로 클라우드 심층 검토를 돌린다. | 집계 스크립트를 고친 뒤 버그가 없는지 볼 때 | 확인 못 함 |
| /dataviz [request] | [번들 스킬] 차트와 대시보드 설계 지침을 불러와 형태, 색, 색각 이상 대비 검사를 적용한다. | 수위 시계열 그래프 색을 정할 때 | 확인 못 함 |
| /deep-research <question> | [번들 워크플로] 웹 검색을 여러 갈래로 펼쳐 출처를 교차 확인하고 인용 달린 보고서를 만든다. | LID 시설 해외 설계기준 동향을 조사할 때 | 확인 못 함 |
| /design [brief] | [번들 스킬] UI 시안, 화면 흐름, 포스터를 Claude Design 아티팩트 캔버스로 만든다. | 학회 포스터 배치 시안을 잡을 때 | 확인 못 함 |
| /design-sync [hint] | [번들 스킬] 저장소의 React 디자인 | 웹 대시보드 부품을 | 확인 못 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 시스템을 변환해 Claude Design 에 올린다. | Claude Design 에서 쓰려 할 때 | 함 |
| /diff | 작업 트리의 변경 사항과 Claude 가 한 편집을 검토한다. | Claude 가 스크립트를 고친 내용을 확인할 때 | 확인 못 함 |
| /hooks | 도구 이벤트에 걸린 훅 설정을 본다. | 자동 저장 훅이 걸려 있는지 볼 때 | 확인 못 함 |
| /ide | IDE 연동을 관리하고 상태를 본다. | 외부 터미널의 claude 를 VS Code 와 잇을 때 | 확인 못 함 |
| /install-github-app | 저장소에 Claude GitHub App 과 GitHub Actions 를 설치하도록 안내한다. | 과업 코드 저장소에 자동 리뷰를 붙일 때 | 확인 못 함 |
| /install-slack-app | Claude Slack 앱을 설치한다(브라우저 OAuth). | 팀 Slack 에 Claude 를 들일 때 | 확인 못 함 |
| /mcp [reconnect <server>/enable/disable [<server>/all]] | MCP 서버 연결과 OAuth 인증을 관리한다. | Notion 연결이 끊겼을 때 다시 잇기 | 됨 |
| /plugin [subcommand] | 플러그인 메뉴를 열거나 list, install, enable, disable 을 바로 실행한다. | 새 플러그인을 들일 때 | 됨 |
| /reload-plugins [--force] | 재시작 없이 활성 플러그인을 다시 읽는다. | 플러그인을 설치한 직후 | 확인 못 함 |
| /reload-skills | 스킬과 명령 폴더를 다시 훑어 세션 중 추가된 스킬을 쓸 수 있게 한다. | 새 스킬 파일을 방금 만들었을 때 | 확인 못 함 |
| /review [low/medium/high/xhigh/max/ultra] [--fix] [--comment] [pr#/branch/path] | /code-review 의 별칭이다. | PR 번호를 주고 검토할 때 | 확인 못 함 |
| /run | [번들 스킬] 프로젝트 앱을 띄우고 조작해 변경이 실제로 동작하는지 본다. | 대시보드 앱을 고친 뒤 실제로 띄워 볼 때 | 확인 못 함 |
| /run-skill-generator | [번들 스킬] /run 과 /verify 가 앱을 빌드, 실행하는 법을 프로젝트 스킬로 적는다. | 앱 실행 절차를 한 번 정리해 둘 때 | 확인 못 함 |
| /simplify [target] | [번들 스킬] 바뀐 코드를 재사용, 단순화, 효율, 추상화 수준 관점으로 검토해 고친다(버그 탐색은 아님). | 급히 짠 집계 스크립트를 정리할 때 | 확인 못 함 |
| /skill-doctor | 스킬마다 문맥 비용과 사용 빈도를 보여 줘 끌 스킬을 찾게 한다. | 스킬이 너무 많아 문맥이 무거울 때 | 확인 못 함 |
| /skills | 사용 가능한 스킬 목록을 보고 스킬마다 보이기 설정을 바꾼다. | 과업 스킬이 제대로 실렸는지 볼 때 | 됨 |
| /slides [brief] | [번들 스킬] 요약 지시로 Claude Slides 아티팩트 발표자료를 새로 만든다. | 중간보고 초안 슬라이드를 빠르게 잡을 때 | 확인 못 함 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| /ultrareview [PR or branch] | 클라우드 샌드박스에서 다중 에이전트 심층 코드 검토를 돌린다. /code-review ultra 의 별칭이다. | 공개 전 중요한 코드 변경을 깊게 볼 때 | 확인 못 함 |
| /verify | [번들 스킬] 앱을 빌드, 실행, 관찰해 코드 변경이 의도대로 동작하는지 확인한다. | 고친 대시보드가 실제로 뜨는지 확인할 때 | 확인 못 함 |
| /workflow-authoring | [번들 스킬] 동적 워크플로 스크립트 작성 참고 자료를 불러온다. | 저장된 워크플로 스크립트를 손으로 고치기 전 | 확인 못 함 |
| /workflows | 실행 중이거나 끝난 워크플로 진행 화면을 열어 보고 멈추고 저장한다. | deep-research 진행 상황을 볼 때 | 확인 못 함 |

## 3-8. 계정·설정 (18 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /config (/settings) [key=value ...] | 설정 화면을 열거나 key=value 로 설정을 바로 바꾼다. | 테마나 기본 모델을 바꿀 때 | 확인 못 함 |
| /design-login | /design-sync 용 디자인 시스템 접근을 claude.ai 계정으로 승인한다. | 사내 디자인 시스템을 올리기 전 | 확인 못 함 |
| /import [codex/gemini/cursor] [--dry-run] [--yes] | Codex, Gemini CLI, Cursor 설정(지침, MCP, 명령, 스킬)을 Claude Code 로 가져온다. | 다른 AI 도구에서 쓰던 지침을 옮길 때 | 확인 못 함 |
| /keybindings | 단축키 설정 파일을 연다. | Ctrl+S 같은 키를 바꾸고 싶을 때 | 확인 못 함 |
| /login | Anthropic 계정으로 로그인한다. | 구독 계정을 바꿀 때 | 확인 못 함 |
| /logout | Anthropic 계정에서 로그아웃한다. | 공용 PC 에서 작업을 마칠 때 | 됨 |
| /output-style [style] | 출력 스타일 목록을 보거나 바꾼다. | 설명형 답이 필요할 때 스타일을 바꿈 | 확인 못 함 |
| /passes | 친구에게 Claude Code 무료 1 주를 공유한다. 자격 계정에만 보인다. | 동료에게 체험을 권할 때 | 확인 못 함 |
| /privacy-settings | 개인정보 설정을 보고 바꾼다. Pro, Max 전용이다. | 대화가 학습에 쓰이는지 확인할 때 | 확인 못 함 |
| /scroll-speed | 마우스 휠 스크롤 속도를 조정한다. fullscreen 렌더링 전용이다. | 터미널 스크롤이 너무 빠를 때 | 확인 못 함 |
| /setup-bedrock | Amazon Bedrock 인증, 리전, 모델을 설정하는 마법사다. 환경변수 설정 전에는 숨겨져 있다. | 사내 AWS 로 Claude 를 쓸 때 | 확인 못 함 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| /setup-vertex | Google Cloud Agent Platform 인증과 리전을 설정하는 마법사다. 환경변수 설정 전에는 숨겨져 있다. | 사내 GCP 로 Claude 를 쓸 때 | 확인 못 함 |
| /statusline | Claude Code 상태 줄을 설정한다. | 터미널 하단에 과업명과 모델을 띄울 때 | 확인 못 함 |
| /terminal-setup | VS Code 등 터미널에 줄바꿈용 Shift+Enter 단축키를 설치한다. | 통합 터미널에서 claude 를 쓰며 여러 줄을 입력할 때 | 확인 못 함 |
| /theme | 색 테마를 바꾼다(자동, 밝게, 어둡게, 색각 보정 등). | 밝은 사무실에서 화면이 안 보일 때 | 확인 못 함 |
| /tui [default/fullscreen] | 터미널 UI 렌더러를 바꾸고 대화를 유지한 채 다시 띄운다. | 터미널 화면이 깜빡일 때 fullscreen 으로 | 확인 못 함 |
| /update-config [request] | [번들 스킬] 말로 설명한 설정 변경(허용 명령, 환경변수, 훅)을 settings.json 에 반영한다. | python 실행 경로를 늘 허용하게 할 때 | 확인 못 함 |
| /upgrade | 상위 요금제로 바꾸는 페이지를 브라우저로 연다. | 한도가 자주 찰 때 | 확인 못 함 |

## 3-9. 기타 (15 개)

| 명령 | 하는 일 | 쓰는 때 | VS Code |
|---|---|---|---|
| /bug (/share) [report] | 버그를 신고하거나 대화를 공유한다. 보낼 기록 범위를 고르고 동의 화면을 거친다. | 도구가 이상하게 멈춘 상황을 신고할 때 | 됨 |
| /color [color/default] | 이 세션의 입력창 색을 바꾼다. | 여러 창을 띄워 두고 과업별로 색을 구분할 때 | 확인 못 함 |
| /debug [description] | [번들 스킬] 이 세션의 디버그 로그를 켜고 로그를 읽어 문제를 진단한다. | MCP 서버가 계속 연결 실패할 때 | 확인 못 함 |
| /feedback [report] | 제품 의견을 보낸다. /bug 와 같은 창과 동의 절차를 쓴다. | 기능 개선 의견을 보낼 때 | 됨 |
| /focus | 마지막 입력, 도구 호출 한 줄 요약, 최종 답만 보이는 focus 보기를 켜고 끈다. fullscreen 렌더링 전용이다. | 긴 도구 출력 없이 결론만 볼 때 | 안 됨 |
| /heapdump | 메모리 진단용 힙 스냅숏과 메모리 분석을 바탕화면에 쓴다. 메뉴에 숨겨져 있어 전체 이름을 쳐야 한다. | Claude Code 메모리 사용이 비정상적으로 클 때 | 확인 못 함 |
| /help | 도움말과 사용 가능한 명령을 보여 준다. | 명령 이름이 기억나지 않을 때 | 확인 못 함 |
| /powerup | 짧은 대화형 강습으로 Claude Code 기능을 | 처음 쓰는 동료에게 | 확인 못 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 익힌다. | 기능을 보여 줄 때 | 함 |
| /pr-comments [PR] | v2.1.91 에서 삭제됐다. 예전에는 PR 댓글을 가져와 보였다. | 해당 없음(삭제됨) | 안 됨 |
| /radio | Claude FM lo-fi 라디오를 브라우저로 연다. | 긴 모의를 기다릴 때 | 확인 못 함 |
| /stickers | Claude Code 스티커를 주문한다. | 해당 업무 없음 | 확인 못 함 |
| /team-onboarding | 최근 30 일 사용 기록으로 팀원용 온보딩 안내서를 만든다. | 신입에게 Claude Code 사용법을 넘길 때 | 확인 못 함 |
| /ultraplan <prompt> | 삭제됐다. plan 모드를 쓰라고 안내한다. | 해당 없음(삭제됨) | 안 됨 |
| /vim | v2.1.92 에서 삭제됐다. /config 의 Editor mode 를 쓴다. | 해당 없음(삭제됨) | 안 됨 |
| /voice [hold/tap/off] | 음성 받아쓰기를 켜거나 모드를 정한다. Claude.ai 계정이 필요하다. | 긴 지시를 말로 입력할 때 | 확인 못 함 |

# 4. 단축키

## 4-1. VS Code 확장 (11 개)

| 키 | 하는 일 |
|---|---|
| Ctrl+Esc | 편집기와 Claude 입력창 사이 초점 전환 |
| Ctrl+Shift+Esc | 새 대화를 편집기 탭으로 연다 |
| Ctrl+N | 새 대화 시작(Claude 에 초점, enableNewConversationShortcut 이 true 일 때) |
| Ctrl+Shift+T | 마지막으로 닫은 Claude 세션 탭 다시 열기 |
| Alt+K | 현재 파일과 선택 줄을 @ 참조로 넣기(편집기에 초점) |
| Ctrl+Alt+F | Focus view 켜고 끄기(도구 활동 숨김) |
| Ctrl+Shift+P 후 'Claude Code' | 명령 팔레트에서 확장 명령 전체 보기 |
| Shift+Enter | 보내지 않고 줄바꿈 |
| Ctrl+O | 생각(thinking) 블록 전부 펼치기, 접기 |
| Ctrl+` | 통합 터미널 열기(여기서 claude CLI 실행) |
| 좌우 화살표(권한 질문 선택지에서) | 승인 저장 위치(모든 프로젝트, 이 세션 등) 바꾸기 |

## 4-2. 터미널 CLI (37 개)

| 키 | 하는 일 |
|---|---|
| Ctrl+C | 실행 중 작업 중단. 비어 있으면 첫 번째는 입력 지움, 두 번째는 종료 |
| Ctrl+D | 세션 종료(두 번 눌러 확인) |
| Ctrl+X Ctrl+K | 이 세션의 백그라운드 서브에이전트 모두 정지(3 초 안에 두 번) |
| Ctrl+G 또는 Ctrl+X Ctrl+E | 입력을 기본 텍스트 편집기에서 쓰기 |
| Ctrl+L | 화면 다시 그리기(입력과 대화 유지) |
| Ctrl+O | 자세한 기록(transcript) 보기 켜고 끄기 |
| Ctrl+R | 명령 기록 역검색 |
| Alt+V (Windows) | 클립보드 이미지 붙여넣기(다른 OS 는 Ctrl+V) |
| Ctrl+B | 실행 중 Bash 명령과 에이전트를 백그라운드로 |
| Ctrl+T | Claude 할 일 목록 보이기, 숨기기 |
| Ctrl+S | 입력 임시 보관, 빈 입력에서 다시 누르면 복원 |
| Tab | 자동완성 수락, 권한 질문에 댓글 달기 |
| 위/아래 화살표, Ctrl+P/Ctrl+N | 커서 이동 또는 명령 기록 탐색 |
| Esc | Claude 응답 중단(한 작업은 유지) 또는 창 닫기 |

| | |
|---|---|
| Esc 두 번 | 입력이 있으면 지우고 기록에 저장, 비어 있으면 되감기(rewind) 메뉴 |
| Ctrl+Enter 또는 Ctrl+X Ctrl+S | 대기열 메시지를 지금 보내기 |
| Ctrl+X Enter | 메시지를 대기열로 제출(작업 중 끼어들지 않음) |
| Shift+Tab (Windows 일부 환경은 Alt+M) | 권한 모드 순환(Manual, acceptEdits, plan, 가능하면 bypass, auto) |
| Alt+P | 입력을 지우지 않고 모델 바꾸기 |
| Alt+T | 확장 사고 켜고 끄기(Opus 5.5, Sonnet 5.5, Fable 은 늘 켜짐이라 효과 없음) |
| Alt+O | fast 모드 켜고 끄기 |
| Ctrl+A / Ctrl+E | 줄 처음 / 끝으로 |
| Ctrl+K / Ctrl+U | 커서부터 줄 끝까지 / 줄 처음까지 지우기 |
| Ctrl+W | 앞의 공백까지 지우기(경로 한 덩어리) |
| Ctrl+Backspace (Windows) | 앞 낱말 하나 지우기 |
| Ctrl+Y / Alt+Y | 지운 글 붙여넣기 / 붙여넣기 기록 순환 |
| Alt+B / Alt+F / Alt+D | 낱말 뒤로 / 앞으로 / 낱말 끝까지 지우기 |
| Ctrl+_ 또는 Ctrl+Shift+- | 입력 편집 되돌리기 |
| ₩ 뒤 Enter | 줄바꿈(모든 터미널) |
| Shift+Enter | 줄바꿈(Windows Terminal 기본, 그 외는 /terminal-setup) |
| Ctrl+J | 줄바꿈(설정 없이 모든 터미널) |
| ? (빈 입력에서) | 단축키 도움말 패널 |
| q, Ctrl+C, Esc (기록 보기 안) | 기록 보기 닫기 |
| Ctrl+E (기록 보기 안, classic 렌더러) | 모든 내용 보이기 토글 |
| { / } (기록 보기 안, fullscreen) | 이전 / 다음 사용자 입력으로 이동 |
| Space 길게 또는 짧게 | 음성 받아쓰기(켜 둔 경우) |
| Ctrl+T (/theme 선택기 안) | 코드 구문 강조 켜고 끄기 |

## 4-3. 데스크톱 앱 (18 개)

| 키 | 하는 일 |
|---|---|
| Ctrl+/ | 단축키 목록 보기 |
| Ctrl+N | 새 세션 |
| Ctrl+W | 세션 닫기 |
| Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab | 다음 / 이전 세션 |
| Ctrl+Shift+] / Ctrl+Shift+[ | 다음 / 이전 세션 |
| Esc | Claude 응답 멈추기 |
| Ctrl+Shift+D | diff 창 켜고 끄기 |
| Ctrl+Shift+B | 브라우저 창 켜고 끄기 |
| Ctrl+Shift+S | 브라우저에서 요소 고르기 |
| Ctrl+` | 터미널 창 켜고 끄기 |

| | |
|---|---|
| Ctrl+₩ | 초점 창 닫기 |
| Ctrl+; | 곁가지 대화(side chat) 열기 |
| Ctrl+O | 보기 모드 순환 |
| Ctrl+Shift+M | 권한 모드 메뉴 |
| Ctrl+Shift+I | 모델 메뉴 |
| Ctrl+Shift+E | 노력 수준 메뉴 |
| 1 에서 9 | 열린 메뉴의 항목 고르기 |
| Ctrl+Enter (diff 댓글) | diff 줄 댓글을 한꺼번에 제출 |

데스크톱 앱 단축키는 문서의 Mac 키(Cmd)를 Windows 키(Ctrl)로 옮긴 것이라 앱에서 한 번 확인하세요.

# 5. 터미널 실행 명령과 옵션 (139 개)

VS Code 창만 쓰면 몰라도 됩니다. 터미널(Ctrl+`)에서 claude 로 시작하는 명령을 칠 때 씁니다. 터미널에서 쓰려면 Claude Code 명령줄을 따로 설치해야 합니다.

| 명령 · 옵션 | 하는 일 | 예 |
|---|---|---|
| claude | 대화형 세션을 시작한다. | claude |
| claude "query" | 첫 질문을 넣고 대화형 세션을 시작한다. | claude "이 폴더 구조를 설명해 줘" |
| claude -p "query" | 질문 하나에 답하고 끝낸다(비대화형). | claude -p "이 함수 설명" |
| cat file / claude -p "query" | 파이프로 넘긴 내용을 처리한다. | cat logs.txt / claude -p "오류 설명" |
| claude -c | 현재 폴더의 가장 최근 대화를 이어 간다. | claude -c |
| claude -c -p "query" | 최근 대화를 이어 비대화형으로 답만 받는다. | claude -c -p "형식 오류 점검" |
| claude -r "<session>" "query" | ID 나 이름으로 세션을 이어 간다. | claude -r "보고서작업" "3 장 마무리" |
| claude agents [options] | 백그라운드 세션을 보고 보내는 agent view 를 연다. --json 은 목록만 출력. | claude agents --json |
| claude attach <id> | 백그라운드 세션을 이 터미널에 붙인다. | claude attach 7c5dcf5d |
| claude auth login [--claudeai/--console/--email <email>/--sso] | Anthropic 계정에 로그인한다. | claude auth login --console |
| claude auth logout | Anthropic 계정에서 로그아웃한다. | claude auth logout |
| claude auth status [--json/--text] | 인증 상태를 보여 준다(기본 JSON). | claude auth status --text |
| claude auto-mode config | 현재 적용 중인 auto 모드 설정을 JSON 으로 출력한다. | claude auto-mode config |
| claude auto-mode critique [--model <model>] | 내가 쓴 auto 모드 규칙에 대해 AI 의견을 받는다. | claude auto-mode critique |
| claude auto-mode defaults [--label <prefix>] | 기본 auto 모드 규칙(environment, allow, soft_deny, hard_deny)을 JSON 으로 출력한다. | claude auto-mode defaults |
| claude auto-mode reset [-y] | 사용자 설정의 autoMode 절을 지워 기본값으로 되돌린다. | claude auto-mode reset |
| claude daemon status | 백그라운드 세션 감독 프로세스 | claude daemon status |

| | | |
|---|---|---|
| | 상태를 출력한다(--help 명령 목록에는 없음). | |
| claude daemon stop --any | 감독 프로세스와 그 세션을 멈춘다. --keep-workers 로 세션은 남긴다. | claude daemon stop --any |
| claude doctor | 세션 없이 설치와 설정 진단을 읽기 전용으로 출력한다. | claude doctor |
| claude gateway [--config <path>] | 기업용 인증, 원격측정 게이트웨이를 띄운다(관리자용). | claude gateway --config gw.yaml |
| claude import [source] [--dry-run] [--yes] | codex, gemini, cursor 설정을 가져오는 /import 세션을 시작한다. | claude import codex --dry-run |
| claude install [target] [--force] | 네이티브 빌드를 설치하거나 다시 설치한다(stable, latest, 버전). | claude install stable |
| claude logs <id> | 백그라운드 세션의 최근 터미널 출력을 찍는다. | claude logs 7c5dcf5d |
| claude mcp add [options] <name> <commandOrUrl> [args...] | MCP 서버를 추가한다. -t 전송방식, -s 범위(local, user, project), -e 환경변수, -H 헤더. | claude mcp add --transport http sentry https://mcp.sentry.dev/mcp |
| claude mcp add-json [-s scope] <name> <json> | JSON 문자열로 MCP 서버를 추가한다. | claude mcp add-json my '{...}' |
| claude mcp add-from-claude-desktop [-s scope] | Claude Desktop 의 MCP 서버를 가져온다(Mac, WSL 전용). | claude mcp add-from-claude-desktop |
| claude mcp get <name> | MCP 서버 하나의 상세를 본다. | claude mcp get sentry |
| claude mcp list | 설정된 MCP 서버 목록과 상태를 본다. | claude mcp list |
| claude mcp login [--no-browser] <name> | MCP 서버 OAuth 인증을 한다. | claude mcp login sentry |
| claude mcp logout <name> | MCP 서버에 저장된 OAuth 자격을 지운다. | claude mcp logout sentry |
| claude mcp remove [-s scope] <name> | MCP 서버를 지운다. | claude mcp remove sentry |
| claude mcp reset-project-choices | 이 프로젝트 .mcp.json 서버의 승인, 거부 선택을 초기화한다. | claude mcp reset-project-choices |
| claude mcp serve [-d] [--verbose] | Claude Code 자신을 MCP 서버로 띄운다. | claude mcp serve |
| claude plugin details <name> | 플러그인 구성 요소와 예상 토큰 비용을 보여 준다. | claude plugin details code-review |
| claude plugin disable [-a] [-s scope] [plugin] | 켜진 플러그인을 끈다. | claude plugin disable code-review |
| claude plugin enable [-s scope] <plugin> | 꺼진 플러그인을 켠다. | claude plugin enable code-review |
| claude plugin eval [options] | 플러그인 평가 사례를 돌려 점수를 | claude plugin eval ./my-plugin |

| | | |
|---|---|---|
| [target] | 낸다. | |
| claude plugin init/new <name> | 사용자 skills 폴더에 새 플러그인 뼈대를 만든다. | claude plugin init my-tool |
| claude plugin install/i [-s scope] <plugin> | 마켓플레이스에서 플러그인을 설치한다(plugin@marketplace). | claude plugin install code-review@claude-plugins-official |
| claude plugin list [--json] [--available] | 설치된 플러그인 목록을 본다. | claude plugin list |
| claude plugin prune/autoremove [--dry-run] | 더는 필요 없는 자동 설치 의존성을 지운다. | claude plugin prune --dry-run |
| claude plugin tag [path] | 플러그인 배포용 git 태그를 검증 후 만든다. | claude plugin tag --dry-run |
| claude plugin uninstall/remove [-s scope] <plugin> | 플러그인을 제거한다. | claude plugin uninstall code-review |
| claude plugin update [-s scope] <plugin> | 플러그인을 최신으로 갱신한다(재시작 필요). | claude plugin update code-review |
| claude plugin validate [--strict] <path> | 플러그인이나 마켓플레이스 매니페스트를 검증한다. | claude plugin validate . |
| claude plugin marketplace add <source> | URL, 경로, GitHub 저장소로 마켓플레이스를 추가한다. | claude plugin marketplace add owner/repo |
| claude plugin marketplace list [--json] | 설정된 마켓플레이스 목록을 본다. | claude plugin marketplace list |
| claude plugin marketplace remove/rm <name> | 마켓플레이스를 지운다. | claude plugin marketplace rm my-market |
| claude plugin marketplace update [name] | 마켓플레이스를 원본에서 갱신한다(이름 없으면 전부). | claude plugin marketplace update |
| claude project purge [path] [--all] [--dry-run] [-i] [-y] | 한 프로젝트의 Claude Code 상태(기록, 작업, 편집 이력)를 모두 지운다. | claude project purge --dry-run |
| claude remote-control [options] | claude.ai 나 모바일 앱에서 조작할 수 있는 Remote Control 서버를 띄운다. | claude remote-control --name 사무실 PC |
| claude remote-control --spawn <same-dir/worktree/session> | 원격 세션을 같은 폴더, worktree, 단일 세션 중 어떻게 띄울지 정한다. | claude remote-control --spawn worktree |
| claude remote-control --capacity <N> | 동시 세션 최대 수(기본 32). | claude remote-control --capacity 4 |
| claude remote-control -c / --session-id <id> | 이 폴더에서 마지막으로 쓴 원격 세션이나 지정 세션에 다시 붙는다. | claude remote-control -c |
| claude respawn <id>/--all | 백그라운드 세션을 현재 버전으로 다시 띄운다. | claude respawn --all |

| | | |
|---|---|---|
| claude rm <id> | 백그라운드 세션과 (안전하면) 그 worktree 를 지운다. | claude rm 7c5dcf5d |
| claude self-hosted-runner | 이 PC 를 자체 호스팅 환경에 등록해 클라우드 세션을 받게 한다(--help 명령 목록에는 없음). | claude self-hosted-runner |
| claude setup-token | CI, 스크립트용 장기 인증 토큰을 만든다(구독 필요). | claude setup-token |
| claude stop/kill <id> | 백그라운드 세션을 멈춘다(대화는 남음). | claude stop 7c5dcf5d |
| claude ultrareview [target] [--json] [--post] [--timeout <min>] | 클라우드 다중 에이전트 코드 검토를 돌려 결과를 출력한다. | claude ultrareview 123 |
| claude update/upgrade | 업데이트를 확인하고 설치한다. | claude update |
| --add-dir <directories...> | 추가 작업 폴더에 파일 접근을 허용한다. | claude --add-dir D:₩원자료 |
| --advisor <model> | 이 세션에 advisor 도구를 켠다(--help 에는 없음). | claude --advisor opus |
| --agent <agent> | 이 세션에 쓸 에이전트를 정한다. | claude --agent my-reviewer |
| --agents <json-or-file> | 사용자 서브에이전트를 JSON 으로 정의한다. | claude --agents '{"reviewer":{...}}' |
| --allow-dangerously-skip-permissions | 권한 무시 모드를 Shift+Tab 순환에 넣되 처음부터 켜지는 않는다. | claude --permission-mode plan --allow-dangerously-skip-permissions |
| --allowedTools, --allowed-tools <tools...> | 묻지 않고 실행할 도구 규칙. | claude --allowedTools "Bash(git *)" Edit |
| --append-subagent-system-prompt[-file] | 모든 서브에이전트 시스템 프롬프트 끝에 글이나 파일 내용을 덧붙인다(--help 에는 없음). | claude --append-subagent-system-prompt "한국어로 답" |
| --append-system-prompt <prompt> | 기본 시스템 프롬프트 끝에 글을 덧붙인다. | claude --append-system-prompt "표는 대조에만" |
| --append-system-prompt-file <file> | 파일 내용을 기본 시스템 프롬프트 끝에 덧붙인다(--help 에는 없음). | claude --append-system-prompt-file ./규칙.txt |
| --autocompact <auto/tokens> | 이 세션의 자동 압축 창 크기를 정한다. | claude --autocompact 500k |
| --ax-screen-reader | 화면낭독기용 평문 출력. | claude --ax-screen-reader |
| --bare | 훅, LSP, 플러그인 동기화, auto memory, CLAUDE.md 자동 탐색을 건너뛰는 최소 모드. | claude --bare -p "query" |
| --betas <betas...> | API 요청에 베타 헤더를 넣는다(API 키 사용자). | claude --betas interleaved-thinking |
| --bg, --background | 세션을 백그라운드로 띄우고 바로 | claude --bg "모의 결과 집계" |

| | | |
|---|---|---|
| | 돌아온다. | |
| --brief | 에이전트가 사용자에게 보내는 SendUserMessage 도구를 켠다(CLI reference 표에는 없음). | claude --brief |
| --channels | (연구 미리보기) 채널 알림을 들을 MCP 서버를 지정한다(--help 에는 없음). | claude --channels plugin:x@y |
| --chrome / --no-chrome | Claude in Chrome 연동을 켜거나 끈다. | claude --chrome |
| --client-data-url <url> | 서명된 설정 문서 URL 을 읽는다(CLI reference 표에는 없음). | claude --client-data-url https://... |
| --cloud [description/session_id/url] | 클라우드 세션을 만들거나 기존 세션에 붙는다. --remote 는 옛 별칭. | claude --cloud "로그인 버그 수정" |
| -c, --continue | 현재 폴더의 최근 대화를 이어 간다. | claude -c |
| --dangerously-load-development-channels | 허용 목록 밖 채널을 개발용으로 켠다(--help 에는 없음). | claude --dangerously-load-development-channels server:x |
| --dangerously-skip-permissions | 모든 권한 확인을 건너뛴다(bypassPermissions). 격리 환경 전용 권고. | claude --dangerously-skip-permissions |
| -d, --debug [filter] | 디버그 모드(범주 거르기 가능). | claude --debug="mcp,startup" |
| --debug-file <path> | 디버그 로그를 지정 파일에 쓴다. | claude --debug-file C:₩swmm_work₩debug.log |
| --disable-slash-commands | 모든 스킬과 명령을 끈다. | claude --disable-slash-commands |
| --disallowedTools, --disallowed-tools <tools...> | 거부할 도구 규칙. | claude --disallowedTools "Bash(rm *)" |
| --effort <level> | 이 세션의 노력 수준(low, medium, high, xhigh, max; 문서는 ultracode 도 적음). | claude --effort high |
| --enable-auto-mode | v2.1.111 에서 삭제됨. --permission-mode auto 를 쓴다. | claude --permission-mode auto |
| --environment <environment_id> | 자체 호스팅 환경에서 새 클라우드 세션을 만든다. | claude --environment ccpool_abc |
| --exclude-dynamic-system-prompt-sections | PC 별 정보를 시스템 프롬프트에서 첫 사용자 메시지로 옮겨 캐시 재사용을 높인다. | claude -p --exclude-dynamic-system-prompt-sections "q" |
| --exec | Claude 세션 대신 셸 명령을 PTY 백그라운드 작업으로 돌린다(--bg 와 함께, --help 에는 없음). | claude --bg --exec "python run.py" |
| --fallback-model <model> | 주 모델이 과부하일 때 대신 쓸 모델(쉼표 목록). | claude --fallback-model sonnet |

| | | |
|---|---|---|
| --file <specs...> | 시작할 때 file_id:상대경로 로 파일을 내려받는다(CLI reference 표에는 없음). | claude --file file_abc:doc.txt |
| --fork-session | 이어 갈 때 새 세션 ID 로 갈라낸다(--resume, --continue 와 함께). | claude --resume abc123 --fork-session |
| --forward-subagent-text | 서브에이전트 글과 생각 블록을 출력 스트림에 넘긴다(-p, stream-json). | claude -p --output-format stream-json --forward-subagent-text "q" |
| --from-pr [value] | PR 에 연결된 세션을 이어 가거나 선택기를 연다. | claude --from-pr 123 |
| --ide | 시작할 때 IDE 가 하나면 자동 연결한다. | claude --ide |
| --include-hook-events | 훅 이벤트를 출력 스트림에 넣는다(stream-json). | claude -p --output-format stream-json --include-hook-events "q" |
| --include-partial-messages | 부분 메시지 조각을 도착하는 대로 넣는다(-p, stream-json). | claude -p --output-format stream-json --verbose --include-partial-messages "q" |
| --init / --init-only / --maintenance | Setup 훅을 init 또는 maintenance 로 먼저 돌린다. --init-only 는 훅만 돌리고 끝낸다(--help 에는 없음). | claude --init-only |
| --input-format <text/stream-json> | -p 입력 형식. | claude -p --input-format stream-json --output-format stream-json |
| --json-schema <schema> | 결과를 JSON Schema 로 검증한 구조화 출력으로 받는다. | claude -p --json-schema '{...}' "q" |
| --max-budget-usd <amount> | API 지출 상한(-p 전용). | claude -p --max-budget-usd 2 "q" |
| --max-turns | 에이전트 턴 수 상한(-p 전용, --help 에는 없음). | claude -p --max-turns 3 "q" |
| --mcp-config <configs...> | JSON 파일이나 문자열에서 MCP 서버를 읽는다. | claude --mcp-config ./mcp.json |
| --model <model> | 이 세션의 모델(별칭 fable, opus, sonnet 이나 전체 이름). | claude --model sonnet |
| -n, --name <name> | 세션 표시 이름을 정한다. | claude -n 보고서 3 장 |
| --no-session-persistence | 세션을 디스크에 저장하지 않는다(-p 전용). | claude -p --no-session-persistence "q" |
| --output-format <text/json/stream-json> | -p 출력 형식. | claude -p "q" --output-format json |
| --permission-mode <mode> | 시작 권한 모드(acceptEdits, auto, bypassPermissions, manual, | claude --permission-mode plan |

| | | |
|---|---|---|
| | dontAsk, plan; 문서는 default 도적음). | |
| --permission-prompt-tool | 비대화형에서 권한 질문을 받을 MCP 도구를 지정한다(--help 에는 없음). | claude -p --permission-prompt-tool mcp__auth__prompt "q" |
| --permission-prompts <host/none> | -p 에서 권한 질문을 누가 답할지. none 이면 자동 거부. | claude -p --permission-prompts none "q" |
| --plugin-dir <path> | 폴더나 .zip 플러그인을 이 세션에만 싣는다. | claude --plugin-dir ./my-plugin |
| --plugin-url <url> | URL 의 플러그인 .zip 을 이 세션에만 싣는다. | claude --plugin-url https://example.com/p.zip |
| -p, --print | 응답을 출력하고 끝낸다(파이프용). 작업공간 신뢰 확인을 건너뛰므로 믿는 폴더에서만. | claude -p "q" |
| --prompt-suggestions [value] | 턴마다 다음 입력 예측을 낸다. | claude -p --output-format stream-json --verbose --prompt-suggestions "q" |
| --ref <branch> | --environment 와 함께 새 세션의 기준 브랜치를 정한다(--help 에는 없음). | claude -p "q" --environment ccpool_abc --ref main |
| --remote-control [name], --rc | Remote Control 을 켠 대화형 세션을 시작한다. | claude --remote-control 사무실 |
| --remote-control-session-name-prefix <prefix> | 자동 생성 원격 세션 이름 앞말(기본 호스트 이름). | claude --remote-control --remote-control-session-name-prefix swmm |
| --replay-user-messages | stdin 사용자 메시지를 stdout 으로 되돌려 확인한다(stream-json 입출력). | claude -p --input-format stream-json --output-format stream-json --replay-user-messages |
| --restricted | 명령 실행 도구와 WebFetch 를 빼고 사용자, 프로젝트 설정을 무시하는 제한 모드. | claude --restricted |
| -r, --resume [value] | 세션 ID 로 잇거나 선택기를 연다. | claude -r |
| --safe-mode | CLAUDE.md, 스킬, 플러그인, 훅, MCP 같은 사용자 설정을 모두 끄고 시작한다(고장 진단용). | claude --safe-mode |
| --session-id <uuid> | 지정 UUID 로 세션을 만든다. | claude --session-id 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
| --setting-sources <sources> | 읽을 설정 원천(user, project, local). | claude --setting-sources user |
| --settings <file-or-json> | 추가 설정 파일이나 JSON 을 이 세션에 덮어 쓴다. | claude --settings ./test-settings.json |
| --strict-mcp-config | --mcp-config 의 MCP 서버만 쓴다. | claude --mcp-config a.json -- |

| | | |
|---|---|---|
| | | strict-mcp-config |
| --system-prompt <prompt> | 시스템 프롬프트 전체를 바꾼다. | claude --system-prompt "You are a Python expert" |
| --system-prompt-file <file> | 파일 내용으로 시스템 프롬프트를 바꾼다(--help 에는 없음). | claude --system-prompt-file ./prompt.txt |
| --system-prompt-snapshot <on/off> | 시스템 프롬프트를 첫 요청에 기록해 재사용할지(on 기본) 매번 새로 만들지. | claude --system-prompt-snapshot off |
| --teammate-mode | 에이전트 팀 팀원 표시 방식(in-process, auto, tmux, iterm2, --help 에는 없음). | claude --teammate-mode in-process |
| --teleport [session] | 클라우드 세션을 로컬 터미널에서 잇는다. | claude --teleport |
| --tmux | worktree 용 tmux 세션을 만든다(--worktree 필요). | claude -w feature --tmux |
| --tools <tools...> | 쓸 수 있는 기본 도구를 제한한다("" 전부 끔, default). | claude --tools "Read,Edit" |
| --verbose | 자세한 출력(설정의 viewMode 를 덮음). | claude --verbose |
| -v, --version | 버전을 출력한다. 이 PC 는 2.1.283. | claude -v |
| -w, --worktree [name] | 새 git worktree 에서 세션을 시작한다. | claude -w 보정실험 |
| -h, --help | 도움말을 출력한다. 하위 명령마다 claude <sub> --help 가 된다. | claude mcp --help |

# 6. 인터넷 정리 자료 분석

국내외 정리 글 25 개를 열어 보고, 권하는 명령과 요령을 공식 문서와 대조했습니다. 남의 글은 옛 판 기준인 경우가 많으니 공식 문서와 다르면 공식 문서를 따르세요.

자료 번호의 K 는 한국어, E 는 영어 자료입니다. 추천도는 상 · 중 · 하입니다.

## 6-1. 자료 목록과 평가

| 자료 | 무엇이 들어 있나 | 좋은 점 / 주의 | 추천 |
|---|---|---|---|
| K1 Claude Code 모범 사례 (한국어 공식 문서) (공식 Anthropic, 날짜 표시 없음 (영어판과 같은 v2.1.283 내용,) https://code.claude.com/docs/ko/best-practices | 영어판 모범 사례의 한국어 번역으로 검증 수단, 계획 모드, 구체적 프롬프트, CLAUDE.md, 세션 관리, 자동화를 같은 순서로 담았다. /goal, /btw, auto 모드 같은 최신 내용까지 반영돼 있다. | 좋음: 공식 최신 내용을 한국어로 읽을 수 있다. 주의: 기계 번역 느낌이 강하다('주방 싱크 세션', '당신'). 용어가 영어와 섞여 있어 영어판과 나란히 보는 편이 낫다. | 상. 한국어 자료 중 유일하게 공식이고 최신이다. |
| K3 [번역] CLAUDE.md 완벽 가이드 (개인 (velog Sonny 번역, 원문 Builder.io 'CLAUDE.md guide'), 2026-01-28) https://velog.io/@surim014/claude-md-guide | CLAUDE.md 에 넣을 것(한 줄 설명, 구체적 스타일, 명령, 주의사항)과 @ 가져오기, .claude/rules/, 하위 폴더 CLAUDE.md 로 나누는 법을 설명한다. # 단축키가 2.0.70 에서 없어졌다는 점을 명시했다. | 좋음: 옛 # 단축키 폐지를 짚은 드문 한국어 글이다. 규칙 폴더와 계층 구조 설명이 공식과 맞는다. 주의: 300 줄 기준은 공식 200 줄보다 느슨하다. 폐지 버전 번호 2.0.70 은 공식 문서에서 확인하지 못했다[판정보류: 공식 changelog 에서 확인]. | 상. CLAUDE.md 를 한국어로 익히기에 가장 정확하다. |
| E1 Best practices for Claude Code (공식 Anthropic, 날짜 표시 없음 (본문에 v2.1.283 언급, 확인일) https://code.claude.com/docs/en/best-practices | 맥락 창이 가장 귀한 자원이라는 전제에서 검증 수단 주기, 탐색-계획-구현 순서, 구체적 프롬프트, CLAUDE.md 작성, 세션 관리, 병렬 실행을 설명한다. 흔한 실패 유형(잡다한 세션, 반복 수정, 비대한 CLAUDE.md, 검증 없는 신뢰, 무한 탐색)과 | 좋음: 가장 최신이고 명령 이름이 정확하다. 좋은 예와 나쁜 예를 표로 대조해 비개발자도 흉내 내기 쉽다. 주의: 예시가 모두 코드 작업(OAuth, 테스트)이라 보고서 · 엑셀 업무로 옮겨 읽어야 한다. 병렬 세션 · worktree 절은 비개발자에게 과하다. | 상. 모든 비공식 자료를 대조할 기준 문서이고 2026-09 판이다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 처방을 끝에 정리한다. | | |
| E12 Malicious Coding Agent Skills and the Risk of Dynamic Context (기업 (Datadog Security Labs, Nick Frichette · Ryan Simon), 2026-05-11) https://securitylabs.datadoghq.com/articles/malicious-skills-supply-chain-risks-in-coding-agents-with-dynamic-context/ | 스킬 안의 !`명령` 줄(동적 맥락)이 모델이 내용을 보기 전에 실행된다는 점을 이용해 토큰을 빼내는 실제 악성 스킬 사례를 분석했다. 설치 전 점검 목록과 조직 차원 차단 설정을 제시한다. | 좋음: 남의 스킬을 들일 때 무엇을 열어 봐야 하는지 가장 구체적이다. 공식 문서 동작과도 맞는다. 주의: 보안 업체 글이라 자사 탐지 제품 언급이 있다. 명령어 안내서는 아니다. | 상. 스킬 · 플러그인 설치 전 점검 기준으로 꼭 읽을 글이다. |
| E4 Claude Code cheatsheet (공식 Anthropic, 2026-08-07 갱신) https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet | 기본 슬래시 명령과 단축키를 용도별로 모은 한 쪽짜리 요약이다. 세션, 계획 모드, 토큰 같은 용어 풀이가 있어 처음 쓰는 사람을 겨냥한다. | 좋음: 공식이고 짧아 브라우저 탭에 띄워 두기 좋다. 비개발자 용어 풀이가 있다. 주의: 명령 설명이 한 줄씩이라 깊이는 없다. Shift+Tab 순서 설명이 공식 interactive-mode 쪽 표기와 조금 다르다. | 상. 비개발자 첫 참고서로 가장 알맞다. |
| E6 Claude Code Cheat Sheet - Commands, Shortcuts, Tips [2026] (개인 (Josphat Mutai, 기술 블로그), 2026-09-26 갱신 (v2.1.282 확인)) https://computingforgeeks.com/claude-code-cheat-sheet/ | 슬래시 명령, 단축키, 인쇄 모드(claude -p) 플래그를 한 쪽에 모으고 최근 추가 · 폐지된 기능을 따로 적었다. 모델 전환, 노력 수준(/effort), 배경 실행 같은 최근 기능을 다룬다. | 좋음: 매우 최근 판이고 변경 이력 절이 있어 옛 글을 걸러 낼 때 쓸모 있다. 주의: /ultraplan 폐지 이유를 '노력 수준으로 통합'이라 적었는데 공식은 '계획 모드를 쓰라'고 한다. 개발자 대상이라 플래그가 많다. | 상. 최신성과 정확도가 높고 폐지 목록이 있다. |
| E8 Claude Code in VS Code: Setup, Features, and Workflow (기업 (DataCamp, 글쓴이 Khalid Abdelaty), 2026-04-11 게시, 2026-07-22 수정) https://www.datacamp.com/tutorial/claude-code-in-vs-code | VS Code 확장을 여는 법, 단축키, @ 참조, 계획 모드 문서 검토, 차이 보기, 되감기를 화면과 함께 설명한다. 다른 확장과 충돌할 때 대처도 적었다. | 좋음: VS Code 사용자에게 필요한 단축키를 표 하나로 정리했다. 주의: auto 모드를 Team/Enterprise 전용이라 적었고, 요구 VS Code 판을 1.98 이상으로 적었다(공식은 1.94.0 이상). 두 곳 모두 옛 정보다. | 상. VS Code 확장으로 쓰는 사무 사용자에게 바로 쓸모 있다. 옛 두 줄만 걸러 읽으면 된다. |
| E9 Writing a good CLAUDE.md | 지시가 많아질수록 | 좋음: 왜 짧아야 하는지 | 상. 지침 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (기업 (HumanLayer, 글쓴이 Kyle), 2025-11-25) https://www.humanlayer.dev/blog/writing-a-good-claude-md | 모델이 전체를 고르게 덜 따른다는 관찰에서 출발해 CLAUDE.md 를 최소한으로 쓰라고 주장한다. 무엇(WHAT) · 왜(WHY) · 어떻게(HOW) 세 가지만 담고 세부는 별도 문서로 빼서 가리키라고 권한다. | 논리가 분명하고, 세부 문서를 필요할 때 읽게 하는 구조(점진 공개)를 구체적으로 보인다. 주의: /init 자동 생성을 쓰지 말라는 주장은 공식 권고와 반대다. 300 줄 기준은 공식 200 줄보다 느슨하다. | 파일을 오래 관리하는 사람에게 가장 실용적인 원칙서다. |
| K10 개발자를 위한 Claude Code 토큰 사용량 최적화 전략 (요즘 IT) (기업 (요즘 IT, 필자 길벗), 2026-03-26) https://yozm.wishket.com/magazine/detail/3677/ | 토큰이 무엇이고 왜 한글이 더 많이 쓰는지, 입력 · 출력 토큰이 비용과 속도에 주는 영향을 설명한다. CLAUDE.md 축소, 문서 분리, 필요한 MCP 만 켜기, 구체적 요청, 세션 분리를 권한다. | 좋음: 비용 관점에서 왜 짧게 쓰고 세션을 나눠야 하는지 설명해 사무 사용자도 이해하기 쉽다. 주의: '80-90 % 축소', 'MCP 로 5-7 % 절약' 같은 수치는 출처가 없다. 검색 결과에는 '클로드 코드 폴더 세팅하기'로 떴으나 실제 3677 번 글은 토큰 최적화 글이었다. | 중. 원리 설명은 좋고 수치는 참고만 한다. |
| K11 소프트웨어 3.0 시대를 맞이하며 (토스 기술 블로그) (기업 (토스, 김용성), 2026-01-26) https://toss.tech/article/44539 | Claude Code 를 LLM 을 실제 업무에 연결하는 '하네스'로 보고 슬래시 명령 · 서브에이전트 · 스킬 · MCP · CLAUDE.md 를 전통 소프트웨어 계층에 빗대어 설명한다. 맥락 창을 메모리처럼 관리하라는 원칙을 강조한다. | 좋음: 각 구성 요소가 무슨 역할인지 한 표로 이해하게 해 준다. 주의: 개념 설명 위주라 명령 사용법은 거의 없다. 비유가 개발자에게 익숙한 용어다. | 중. 구성 요소 이해용. 조작 안내서는 아니다. |
| K12 클로드 코드(Claude Code) 기본 필수 명령어 완벽 정리 (개인 (노라보자 블로그), 2026-06-17) https://www.nolavoza.com/technology/claude-code-essential-commands-guide/ | 초보자가 알아야 할 필수 명령(/help, /clear, /compact, /init, /quit)과 설정 · 비용 명령, 단축키를 정리했다. 홈 폴더에 커스텀 명령을 만드는 법도 짧게 다룬다. | 좋음: 초보자 눈높이의 쉬운 설명이다. 주의: '20-30 분마다 /compact' 권고는 공식 근거가 없다. 커스텀 명령은 이제 스킬로 합쳐졌다는 설명이 없다. | 중. 입문용으로 무난하나 몇 가지 경험칙이 근거 없이 적혀 있다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| K2 Claude Code v2.1 슬래시 명령어와 키보드 단축키 총정리 (개인 (velog scarleter99), 2026-01-30 (v2.1.23 기준)) https://velog.io/@scarleter99/Claude-Code-v2.1-%EC%8A%AC%EB%9E%98%EC%8B%9C-%EB%AA%85%EB%A0%B9%EC%96%B4%EC%99%80-%ED%82%A4%EB%B3%B4%EB%93%9C-%EB%8B%A8%EC%B6%95%ED%82%A4-%EC%B4%9D%EC%A0%95%EB%A6%AC | 슬래시 명령을 세션 · 설정 · 정보 · 파일 · 리뷰로 나누고 줄바꿈, 배경 실행, 확장 사고 단축키를 표로 정리했다. 당시 변경 공지를 인용해 폐지된 기능도 적었다. | 좋음: 한국어로 된 표 정리 중 가장 깔끔하고 분류가 좋다. 주의: v2.1.23 기준이라 그 뒤 폐지된 /pr-comments 가 남아 있고, 'ultrathink 는 더 이상 아무것도 하지 않는다'는 당시 문장은 현재 공식과 다르다(현재는 ultrathink 를 인식). | 중. 구성은 좋으나 8 개월 사이 여러 항목이 바뀌었다. |
| K5 (완결판) 따라하기만 하면 되는 클로드코드 업무 자동화 (개인 (브런치 Suki), 2026-02-06) https://brunch.co.kr/@sukistory/84 | 비개발자가 설치부터 폴더 세팅, 업무 자동화까지 따라 하도록 단계별로 안내한다. 마크다운 '프로젝트 셋팅 가이드' 문서를 주면 Claude 가 폴더 구조를 만들고 일을 진행하는 방식을 보여 준다. | 좋음: 비개발 실무자 눈높이에 맞춘 순서와 말투다. 주의: 유료 강의(인프런, 패스트캠퍼스) 홍보가 들어 있다. npm 설치 명령을 안내하는데 공식 설치 쪽은 이번에 대조하지 않았다[판정보류: code.claude.com/docs/en/setup 에서 확인]. | 중. 첫걸음 안내로 좋으나 홍보와 설치법 최신성 확인이 필요하다. |
| K6 2026 클로드 코드(Claude Code) 사용법 : 설치부터 실전 활용까지 (기업 (하이아웃풋클럽), 2026-02-15) https://blog.highoutputclub.com/2026-claude-code-for-non-developers/ | 비개발자를 대상으로 설치, 폴더에서 실행, CLAUDE.md, MCP 연동, 활용 시나리오(랜딩 페이지, 콘텐츠 자동화, 대시보드)를 소개한다. 요금제 비용도 적었다. | 좋음: 비개발자 활용 장면이 구체적이다. 주의: 교육 프로그램 · 멤버십 광고가 있다. 설치 명령이 macOS/Linux 위주라 Windows 사용자는 공식 설치 쪽을 따로 봐야 한다. | 중. 입문 동기 부여용. 조작법 세부는 공식으로 보완해야 한다. |
| K7 Claude Code 의 모든 기능 활용법 (GeekNews 소개글) (커뮤니티 (GeekNews, 원문 E10 요약), [추정] 2025-11 (페이지에 '10 달전'으로만 표) https://news.hada.io/topic?id=240 | E10(sshh) 글을 한국어로 요약하고 국내 개발자 댓글 토론을 붙였다. 댓글에서 CLAUDE.md 준수율을 높이는 강조 표기, /compact 지연 | 좋음: 원문 요약과 한국 개발자 반응을 함께 볼 수 있다. 주의: 요약이라 원문 맥락이 빠진다. 댓글의 '대문자 강조로 95 % 준수' 는 근거 없는 수치다. | 중. 심화 토론 참고용. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | 문제 같은 반론이 오간다. | | |
| K9 Claude Code 로 코드 리뷰 자동화하기, 설정부터 실패 학습 루프까지 (개인 (Mimul Tech blog), 2026-02-24 작성, 2026-04-16 갱신) https://www.mimul.com/blog/claude-code-review/ | CLAUDE.md, 설정, 에이전트, 스킬, 규칙, 명령, MCP 의 역할을 층으로 나누고 코드 리뷰 자동화에 적용했다. 같은 지적이 반복되지 않도록 실패를 메모리와 규칙으로 올리는 '실패 학습 루프'를 제안한다. | 좋음: 지침을 어디에 둘지(사실은 CLAUDE.md, 절차는 스킬) 구분이 명확하고 공식과 맞는다. 주의: Rust 개발 예시라 사무 사용자는 원리만 가져와야 한다. SKILL.md 500 줄 · CLAUDE.md 50 줄 수치는 저자 기준이다. | 중. 설계 원리는 좋으나 예시가 개발 전용이다. |
| E10 How I Use Every Claude Code Feature (개인 (Shrivu Shankar, Substack), 2025-11-02) https://blog.sshh.io/p/how-i-use-every-claude-code-feature | 대기업 모노레포에서 CLAUDE.md, 슬래시 명령, 서브에이전트, 훅, 스킬, MCP 를 어떻게 쓰는지 기능마다 의견을 적었다. 결과물(PR 품질)로만 평가하는 '설정 후 방치' 철학을 내세운다. | 좋음: 공식과 다른 의견을 근거와 함께 제시해 선택지를 넓혀 준다. 훅을 제출 시점에 거는 요령이 실용적이다. 주의: /compact 를 피하라, 커스텀 서브에이전트를 쓰지 말라 같은 개인 의견이 공식 권고와 다르다. 개발팀 규모 환경 전제다. | 중. 심화 참고용. 초심 사무 사용자가 그대로 따르기엔 의견성이 강하다. |
| E11 Skip the Terminal (And 8 Other Claude Code Tricks for Non-Technical Users) (개인 (Hannah Stulberg, Substack 뉴스레터), 2026-01-01) https://hannahstulberg.substack.com/p/skip-the-terminal-and-8-other-claude | 비개발자가 Claude Code 를 쓸 때 개발자에게는 당연하지만 초심자는 모르는 요령 9 가지를 소개한다. 터미널 대신 IDE, 숨김 파일 보기, 병렬 세션, 상태줄, 음성 입력을 다룬다. | 좋음: 비개발자 관점이라 사무 사용자에게 바로 와닿는다. 무료로 읽힌다. 주의: Cursor 를 권하고 음성 입력 도구 추천 링크가 있다(제휴 성격). 압축 시점 50-60 % 는 근거 없는 경험칙이다. | 중. 발상은 좋으나 특정 제품 권유가 섞였다. |
| E2 Using CLAUDE.md files: Customizing Claude Code for your codebase (공식 Anthropic, 2025-11-25) https://claude.com/blog/using-claude-md-files | CLAUDE.md 에 넣을 것(프로젝트 요약, 표준, 자주 쓰는 명령, 작업 흐름)과 /init 사용법, 파일 위치 계층을 설명한다. 키와 비밀번호를 넣지 말 것, .claude/commands 로 반복 프롬프트를 명령으로 만들 것도 권한다. | 좋음: 공식 블로그라 방향은 믿을 만하고 짧다. 보안 주의(비밀값 금지)가 명시돼 있다. 주의: # 키로 메모리를 추가하는 옛 기능을 현재형으로 적었다. 길이 권고가 수치 없이 '짧게' 뿐이다(공식 문서는 200 줄 미만). | 중. 공식이지만 10 개월 전 글이라 일부 조작법이 바뀌었다. |
| E3 How Anthropic teams use | Anthropic 사내 | 좋음: 비개발 부서 사례가 | 중. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Claude Code (공식 Anthropic, 2025-07-24) https://claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code | 부서(법무, 마케팅, 데이터, 보안 등)가 Claude Code 를 쓴 사례와 팀별 요령을 모았다. 코딩 경험이 없는 직원이 '대시보드 조회, 쿼리 실행, 엑셀 출력' 같은 단계를 말로 설명해 자동화한 예가 들어 있다. | 많아 사무 업무에 옮기기 쉽다. 스크린샷 활용, 단계 분해 같은 요령이 구체적이다. 주의: 사례 중심이라 명령어 정보는 적고, 2025 년 기능 기준이다. 성과 수치는 자사 홍보 성격이 있다. | 비개발자 활용 발상에는 좋으나 조작법 참고서는 아니다. |
| E7 Claude Code Cheat Sheet 2026: Shortcuts, Commands & Flags (개인 (Blake Crosley), 2026-09-26 갱신 (v2.1.283 기준)) https://blakecrosley.com/guides/claude-code-cheatsheet | 명령, 단축키, CLI 플래그, 권한 모드, 모델별 가격을 버전 이력과 함께 정리한 참고표다. /goal, /code-review, /diff 같은 최근 기능을 다룬다. | 좋음: 공식 최신판과 버전이 같고 변경점을 버전 번호로 적었다. 주의: 가격 수치(/fast 등)는 공식 가격 쪽과 대조하지 않았다[판정보류]. 개발자 기능 비중이 크다. | 중. 정확하지만 사무 사용자에게는 분량 대비 쓸 곳이 적다. |
| K13 Claude Code 를 200% 활용하는 방법: spec-kit, Everything Claude Code, Oh My ClaudeCode 완벽 가이드 (개인 (velog sammy), 2026-02-02) https://velog.io/@sammy0329/Claude-Code%EB%A5%BC-200-%ED%99%9C%EC%9A%A9%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95-spec-kit-Everything-Claude-Code-Oh-My-ClaudeCode-%EC%99%84%EB%B2%BD-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C | 남이 만든 대형 플러그인 묶음 세 가지(spec-kit, Everything Claude Code, Oh My ClaudeCode)의 설치 명령과 쓰는 법을 비교한다. 컨텍스트 낭비와 토큰 급증 같은 주의도 표로 적었다. | 좋음: 남의 플러그인을 들일 때 어떤 명령이 무엇을 설치하는지 보여 준다. 활성 MCP 를 줄이라는 주의가 있다. 주의: 남의 규칙 폴더를 사용자 홈 .claude/rules 에 통째로 복사하라고 안내한다(모든 프로젝트에 적용되어 기존 지침과 충돌 위험). 훅 · 스크립트 내용을 검토하라는 안내는 약하다. 모델 이름이 옛 판(Opus 4.5 등)이다. | 하. 사무 사용자가 따라 하면 설정이 크게 오염될 수 있다. 설치 전 점검 사례로만 읽는다. |
| K4 Claude Code 사용 가이드 (기업 (하이퍼리즘 기술 블로그, 이한결), 2025-06-04) https://tech.hyperithm.com/claude_code_guides | 사내 개발자용으로 설치, IDE 연동, 핵심 명령, MCP, 메모리, 권한, 장시간 세션, worktree 를 한 문서에 담았다. /compact 에 요약 지시를 붙이는 식의 실전 예가 | 좋음: 국내 기업이 사내 교육용으로 만든 체계적 목차다. 주의: 2025-06 판이라 # 메모리 저장, think hard 프롬프트, --dangerously-skip-permissions 같은 옛 방식이 | 하. 구조는 좋으나 1 년 넘게 갱신되지 않아 옛 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 있다. | 현재형으로 적혀 있다. | 조작법이 많다. |
| K8 Claude Code 사용법 및 주요 명령 (GPTers 스터디 글) (커뮤니티 (GPTers, 작성자 Developer), 2026-05-18) https://www.gpters.org/wealth/post/claude-code-usage-key-tXdand1rtThxlWV | 스터디원 참고용으로 슬래시 명령, 단축키, 입력 접두어, 작업 모드, CLAUDE.md, 서브에이전트, 훅, MCP, IDE 통합을 14 절로 정리했다. | 좋음: 범위가 넓고 한국어 입문자 커뮤니티에서 많이 읽힌다. 주의: 2026-05 작성인데도 폐지된 /vim, /pr_comments 와 # 메모리 접두어를 현재형으로 적었다. 옛 자료를 옮겨 온 것으로 보인다[추정]. | 하. 작성일보다 내용이 오래돼 초심자가 헷갈리기 쉽다. |
| E5 How I use Claude Code (+ my best tips) (기업 (Builder.io, 글쓴이 Steve Sewell), 2025-07-11) https://www.builder.io/blog/claude-code | 개발사 대표가 일상에서 쓰는 요령(메시지 대기열, Esc, /clear, 훅, GitHub 앱)을 소개한다. 자사 시각 편집 도구 홍보가 붙어 있다. | 좋음: 널리 인용된 글이라 다른 글들의 원형을 알 수 있다. 메시지를 줄 세워 보내는 요령은 여전히 유효하다. 주의: 권한 확인을 끄는 --dangerously-skip-permissions 를 상시 쓰라고 권하고, # 메모리 단축키 같은 옛 기능이 있다. Builder.io 제품 홍보가 섞였다. | 하. 비개발 사무 환경에서 따라 하면 위험한 권고가 있고 1 년 넘은 정보다. |

## 6-2. 여러 자료가 공통으로 권하는 것 (15 개)

| 권하는 것 | 말한 자료 | 공식 문서 |
|---|---|---|
| 관련 없는 일로 넘어갈 때 /clear 로 맥락을 비운다. 같은 문제를 두 번 고쳐도 안 되면 새로 시작하고 배운 점을 첫 프롬프트에 넣는다. | E1, K1, E2, K10, E10, K7 | 일치 (best-practices 'Course-correct', 'Manage context') |
| CLAUDE.md 는 짧게 유지하고 줄마다 '지우면 실수하는가'를 묻는다. 수치는 출처마다 50 에서 500 줄로 다르나 공식은 파일당 200 줄 미만을 권한다. | E1, K1, E9, K3, K9, K10, E2 | 일치 (memory 'Size: target under 200 lines') |
| /init 으로 CLAUDE.md 초안을 만들고 사람이 읽고 다듬는다. | E2, K3, K12, E1 | 일치 (HumanLayer E9 만 반대) |
| 여러 단계 절차 · 가끔 쓰는 지식은 CLAUDE.md 가 아니라 스킬이나 별도 문서로 빼고 필요할 때 읽게 한다. | E1, E9, K9, K11, K10 | 일치 (단 @ 가져오기는 시작 시 모두 읽혀 절약되지 않는다) |
| 여러 파일을 건드리거나 방법이 불확실한 일은 계획 모드(Shift+Tab 또는 /plan)로 계획부터 받고 검토한 뒤 실행한다. 한 문장으로 설명되는 작은 일은 바로 시킨다. | E1, K1, E8, K4, E4 | 일치 |

| | | |
|---|---|---|
| 일을 맡길 때 확인 방법을 같이 주고, 성공 주장 대신 증거(출력, 비교 결과)를 보이게 한다. | E1, K1, E3 | 일치 (best-practices 첫 절) |
| 파일은 @ 로 지정하고, 설명하기 어려운 상황은 화면 캡처를 붙여 넣는다(Windows 는 Alt+V). | E1, E4, E8, E3, K5, K12 | 일치 |
| 틀린 방향이면 Esc 로 바로 멈추고, Esc 두 번이나 /rewind 로 되돌린다. Bash 로 바뀐 파일은 복원되지 않으니 원본은 따로 보관한다. | E1, E4, E5, E6, E7 | 일치 (checkpointing 경고 포함) |
| 긴 작업 중 맥락이 차면 /compact 뒤에 남길 내용을 지시한다. CLAUDE.md 에 '압축 시 수정한 파일 목록은 남겨라' 같은 지시를 둘 수 있다. | E1, K4, K10 | 일치 (E10 · K7 은 /compact 회피를 권해 이견) |
| /context 로 맥락 사용량과 읽힌 지침 파일을, /usage 로 사용량 한도를 확인한다. | E4, K1, E11, K12 | 일치 (/cost 는 /usage 별칭) |
| 자료 조사 · 대량 파일 훑기는 서브에이전트에 맡겨 본 대화 맥락을 아낀다. | E1, E2, E3, K11 | 일치 (E10 은 커스텀 서브에이전트에 부정적) |
| 반드시 매번 일어나야 할 일(검사, 차단)은 CLAUDE.md 문장이 아니라 훅으로 건다. | E1, E9, E10, K9 | 일치 (CLAUDE.md 는 권고, 훅은 결정적) |
| 같은 지시를 자꾸 붙여 넣게 되면 스킬(또는 옛 형태의 .claude/commands)로 만들어 /이름 으로 부른다. 부작용 있는 절차는 disable-model-invocation: true 로 수동 호출만 허용한다. | E2, E5, K12, E11, E1 | 일치 (커스텀 명령은 스킬로 통합) |
| VS Code 확장에서 쓰면 Alt+K 로 선택 영역을 참조하고, 계획 모드 계획을 문서로 열어 주석을 달 수 있어 비개발자에게 편하다. | E8, E11, E1 | 일치 (vs-code) |
| 세션에 /rename 으로 이름을 붙이고 claude --continue, --resume 또는 /resume 으로 이어 간다. | E1, K1 | 일치 |

## 6-3. 잘못 알려졌거나 옛날 정보 (13 개)

| 퍼진 말 | 나온 곳 | 지금 공식 문서 |
|---|---|---|
| 프롬프트를 # 로 시작하면 CLAUDE.md(메모리)에 저장된다 | E2, E5, K4, K8 | 현재 입력 접두어는 / ! @ : ? 뿐이다(interactive-mode). 'CLAUDE.md 에 추가해'라고 요청하거나 /memory 로 파일을 연다. K3 는 2.0.70 에서 제거라 적었으나 버전 번호는 공식에서 확인 못 함[판정보류]. |
| think < think hard < think harder < ultrathink 순으로 사고량이 커진다 | K4 | 현재 공식 model-config 는 ultrathink 만 특수 단어로 인식하고 think, think hard 는 일반 문장으로 넘긴다. 사고 깊이는 /effort 로 정한다. |
| ultrathink 는 더 이상 아무 효과가 없다 | K2 | 2026-01 당시 문장이다. 현재 공식은 ultrathink 를 그 턴에 깊은 추론을 요청하는 단어로 인식한다(세션 effort 는 그대로). |

| | | |
|---|---|---|
| /vim, /pr-comments 를 쓸 수 있다 | K8, K2 | /pr-comments 는 v2.1.91, /vim 은 v2.1.92 에서 폐지됐다. Vim 모드는 /config 의 Editor mode. |
| /ultraplan 은 노력 수준으로 통합됐다 | E6 | 공식 commands: /ultraplan 은 폐지, 계획 모드를 쓰라고 적었다. |
| --dangerously-skip-permissions 로 권한 확인을 늘 끄고 쓰면 편하다 | E5 | v2.1.283 부터 분류기가 위험한 동작만 막는 auto 모드가 기본 시작 모드다. 권한 무시는 격리 환경에서만 쓴다. |
| auto 모드는 Team/Enterprise 전용 미리보기다 | E8 | v2.1.283 이상에서 터미널과 VS Code 대화형 세션의 기본 시작 모드(이전 판은 Pro, Max, Team). |
| VS Code 확장은 1.98 이상이 필요하다 | E8 | 공식 vs-code 쪽 요구 사항은 VS Code 1.94.0 이상. |
| /cost 는 따로 있는 비용 명령이다 | K8, E6, K12 | /cost 와 /stats 는 /usage 의 별칭이다. 기능은 같다. |
| 20-30 분마다 /compact 하거나 맥락 50-60 % 에서 압축해야 한다 | K12, E11 | 공식 근거가 없는 경험칙이다. 공식은 일이 바뀔 때 /clear, 필요할 때 /compact <지시>, 부분 압축은 /rewind 의 요약 기능을 권한다. |
| CLAUDE.md 를 @ 가져오기로 쪼개면 맥락이 절약된다 | K10(일부), K3(일부) | 공식 memory: @ 가져오기 파일도 시작할 때 모두 읽힌다. 절약하려면 경로 한정 규칙(.claude/rules 의 paths)이나 스킬을 쓴다. |
| Ctrl+V 로 그림을 붙여 넣는다 | E5 | macOS 기준 설명이다. 공식 interactive-mode 에서 Windows 는 Alt+V. |
| CLAUDE.md 에 적으면 Claude 가 반드시 지킨다 | K7 댓글 | 공식 memory: CLAUDE.md 는 맥락일 뿐 강제 설정이 아니다. 반드시 막아야 할 동작은 훅이나 권한 규칙(permissions.deny)으로 건다. |

## 6-4. 남이 만든 명령 · 스킬 · 훅을 들일 때 (10 개)

| 점검 | 무엇을 보나 | 근거 |
|---|---|---|
| 설치 전에 원문을 연다 | 요약 사이트가 아니라 저장소의 SKILL.md 본문, scripts 폴더, hooks 설정, .mcp.json, 플러그인의 plugin.json 을 직접 읽는다. /plugin 세부 창의 'Will install' 목록(명령, 에이전트, 스킬, 훅, MCP)을 확인한다. | 공식 discover-plugins, E12 |
| !`명령` 줄을 찾는다 | 스킬 본문의 !`...` 과 ```! 블록은 Claude 가 내용을 보기 전에 이 PC 에서 실행된다. curl, wget, Invoke-WebRequest, gh auth token, 환경변수 · .ssh · 키 파일 접근이 있으면 들이지 않는다. | 공식 skills, E12 |
| allowed-tools 를 확인한다 | 스킬 머리말의 allowed-tools 는 작업공간 신뢰와 무관하게 호출된 턴 동안 확인 없이 도구를 쓰게 한다. Bash(*) 처럼 넓은 허용은 거절하거나 좁힌다. | 공식 skills, E12 |
| 훅이 무엇을 언제 실행하는지 | 플러그인과 남의 저장소 .claude/settings.json 의 hooks 는 매 도구 호출이나 세션 시작 때 셸 명령을 돌린다. 외부 전송, 파일 삭제, 설정 덮어쓰기가 있는지 본다. | 공식 discover-plugins, E12 |

| | | |
|---|---|---|
| 본다 | | |
| 범위는 좁게 설치한다 | 처음에는 local 범위(이 저장소, 나만)로 설치해 시험하고, user 범위로 올리는 것은 검토 뒤에 한다. 남의 rules 를 사용자 홈 .claude/rules 로 통째로 복사하지 않는다. 모든 과업에 적용되고 기존 지침과 충돌하면 어느 쪽을 따를지 보장되지 않는다. | 공식 discover-plugins, 공식 memory, K13 |
| 자동 갱신을 켜지 않는다 | 서드파티 · 커뮤니티 마켓플레이스는 자동 갱신이 기본 꺼짐이다. 켜 두면 검토하지 않은 새 판이 들어온다. 갱신은 손으로 하고 바뀐 부분을 다시 읽는다. | 공식 discover-plugins |
| 맥락 비용을 잰다 | 설치 뒤 /skill-doctor, /doctor, claude plugin details <이름> 으로 매 턴 추가되는 토큰을 보고 안 쓰는 것은 끈다. 대형 묶음 플러그인은 지침 파일과 스킬을 대량으로 얹는다. | 공식 commands, 공식 discover-plugins, K13 |
| 외부 업로드 경로를 확인한다 | 설치 스크립트나 스킬이 결과를 공개 저장소 · 웹 호스팅 · 분석 서버로 보내는지 본다. 발주처 자료와 미공개 결과가 섞인 과업 폴더에서는 특히 그렇다. | E12, 사용자 전역 규칙 |
| 조직 차원 차단 설정을 안다 | disableSkillShellExecution 을 켜면 사용자 · 프로젝트 · 플러그인 스킬의 셸 실행이 막힌다. 스킬을 자주 들이는 환경이면 검토한다. | 공식 skills, E12 |
| 설치 명령 한 줄을 그대로 붙여 넣지 않는다 | curl … / bash, npm -g, uv tool install 같은 한 줄 설치는 무엇을 받아 어디에 쓰는지 먼저 확인한다. 블로그 글의 명령은 판이 바뀌었을 수 있으니 공식 설치 쪽과 대조한다. | K5, K6, K13 |

## 6-5. 자료별 요령과 공식 대조 (113 개)

일치: 지금 공식 문서와 맞음. 옛 정보: 예전엔 맞았으나 지금은 다름. 공식 문서에 없음: 공식에서 찾지 못함.

| 자료 | 요령 | 공식 대조 |
|---|---|---|
| K1 | CLAUDE.md 각 줄에 '이 줄을 지우면 Claude 가 실수하는가'를 묻고 아니면 지운다 | 일치 |
| K1 | /context 로 CLAUDE.md 가 실제로 읽혔는지 확인한다 | 일치 |
| K1 | @ 로 파일을 지정하고, 그림은 붙여 넣거나 끌어다 놓는다 | 일치 |
| K1 | /rename 으로 세션 이름을 붙이고 claude --continue 또는 --resume 으로 이어 간다 | 일치 |
| K1 | 한 줄만 자꾸 무시되면 그 줄에만 IMPORTANT 를 붙인다. 여러 줄에 붙이면 효과가 없다 | 일치 |
| K3 | CLAUDE.md 는 300 줄 미만 | 일치 (공식은 200 줄 미만) |
| K3 | # 단축키는 없어졌으니 Claude 에게 'CLAUDE.md 에 | 일치 |

| | | |
|---|---|---|
| | 추가해'라고 요청한다 | |
| K3 | 주제별 규칙은 .claude/rules/ 폴더에 파일로 나눈다 | 일치 |
| K3 | 검토에서 지적된 규칙 위반을 CLAUDE.md 에 추가할 신호로 삼는다 | 일치 (공식 memory: 같은 실수가 두 번 나면 추가) |
| E1 | 일을 맡길 때 확인 방법을 같이 준다(예: '합계가 원본 시트와 같은지 비교해서 보여줘'). 성공했다고 말하지 말고 증거(출력, 비교 결과)를 보이게 한다 | 일치 |
| E1 | Shift+Tab 으로 계획 모드에 들어가 먼저 계획을 받고, Ctrl+G 로 계획을 편집기에서 고친 뒤 실행한다 | 일치 |
| E1 | 관련 없는 일로 넘어갈 때 /clear. 같은 문제를 두 번 고쳐도 안 되면 /clear 후 배운 점을 넣은 새 프롬프트로 다시 시작 | 일치 |
| E1 | 맥락에 남길 필요 없는 짧은 질문은 /btw 로 묻는다 | 일치 |
| E1 | Esc 로 멈추고, Esc 두 번 또는 /rewind 로 대화와 파일을 되돌린다. 단 Bash 명령으로 바뀐 파일은 되돌리지 못하니 git 을 대신하지 않는다 | 일치 |
| E12 | SKILL.md 에서 !` 로 시작하는 줄을 찾아 curl · wget 같은 네트워크 명령이 있는지 본다 | 일치 (공식 skills: 명령 결과가 먼저 치환된 뒤 Claude 에 전달) |
| E12 | 머리말의 allowed-tools: Bash(*) 같은 넓은 허용을 경계한다 | 일치 (공식: allowed-tools 는 작업공간 신뢰와 무관하게 적용되니 검토하라) |
| E12 | disableSkillShellExecution 설정으로 스킬의 셸 실행을 막을 수 있다 | 일치 |
| E12 | .claude 폴더 변경은 코드 리뷰를 거친다 | 공식 문서에 없음 |
| E4 | / 를 치면 쓸 수 있는 명령 목록이 뜨고, 빈 입력에서 ? 를 치면 단축키 목록이 뜬다 | 일치 |
| E4 | @ 뒤에 파일 경로를 적어 파일을 지정한다 | 일치 |
| E4 | Esc 두 번으로 되감기 메뉴를 연다 | 일치 |
| E4 | /usage 로 사용량을 본다(/cost 는 별칭) | 일치 |
| E4 | Shift+Tab 으로 권한 모드를 바꾼다 | 일치 (공식 표기는 Manual(default), acceptEdits, plan, 그리고 가능할 때 auto 순환) |
| E6 | /effort 로 추론 깊이를 바꾼다(low 에서 max) | 일치 |
| E6 | Alt+P 로 입력을 지우지 않고 모델을 바꾼다 | 일치 |
| E6 | ₩ 뒤에 Enter 로 줄을 바꾼다(모든 터미널) | 일치 |
| E6 | think, think harder 대신 ultrathink 만 특수 단어로 인식된다 | 일치 (공식 model-config: ultrathink 만 인식, 나머지는 일반 문장) |
| E6 | /cost 로 사용량 확인 | 일치 (/usage 의 별칭) |
| E8 | 편집기에서 줄을 고른 뒤 Alt+K 로 '@파일#5-10' 참조를 넣는다 | 일치 |

| | | |
|---|---|---|
| E8 | Ctrl+Esc 로 편집기와 Claude 입력창 사이 초점을 옮긴다 | 일치 |
| E8 | Ctrl+Shift+Esc 로 새 대화 탭을 연다 | 일치 |
| E8 | Ctrl+Shift+T 로 방금 닫은 Claude 탭을 다시 연다 | 일치 |
| E8 | auto 모드는 Team/Enterprise 연구 미리보기 전용 | 옛 정보 (v2.1.283 부터 터미널과 VS Code 대화형 세션의 기본 시작 모드) |
| E9 | CLAUDE.md 는 300 줄 미만, 가능하면 60 줄 안팎 | 일치 (공식은 파일당 200 줄 미만 권장) |
| E9 | 상세 절차는 별도 md 파일로 빼고 CLAUDE.md 에는 '어디를 읽어라'만 적는다 | 일치 (@ 가져오기는 시작 시 모두 읽히므로 절약이 안 된다. 경로만 적거나 스킬 · 경로 한정 규칙을 쓴다) |
| E9 | 서식 규칙은 CLAUDE.md 에 쓰지 말고 도구(포매터 · 훅)에 맡긴다 | 일치 |
| E9 | /init 자동 생성은 쓰지 말고 한 줄씩 직접 쓴다 | 공식 문서에 없음 (공식은 반대로 /init 초안 후 다듬기를 권한다) |
| K10 | CLAUDE.md 의 불필요한 서술을 지우고 구조화한다 | 일치 |
| K10 | 세부 안내는 별도 문서로 나눠 필요할 때만 읽게 한다 | 일치 (@ 가져오기는 시작 시 모두 읽히니 경로만 적거나 스킬로) |
| K10 | 지금 일에 필요한 MCP 만 켠다 | 일치 (/doctor, /skill-doctor 가 안 쓰는 항목을 알려 줌) |
| K10 | '개선해줘' 대신 무엇을 몇에서 몇으로 바꿀지 구체적으로 적는다 | 일치 |
| K10 | 기능별로 세션을 나누고 /clear, /compact 를 쓴다 | 일치 |
| K11 | 맥락 창을 한정된 메모리처럼 아껴 쓴다 | 일치 |
| K11 | 스킬은 필요할 때 펼쳐지는 구조로 나눠 둔다 | 일치 |
| K11 | 되돌리기 어려운 작업에서만 사람 확인을 받는다 | 공식 문서에 없음 (공식은 권한 모드와 auto 분류기로 다룬다) |
| K12 | 20-30 분마다 /compact 를 실행한다 | 공식 문서에 없음 (공식은 일이 바뀔 때 /clear, 자동 압축이 기본) |
| K12 | 사용자 홈의 .claude/commands/ 에 md 파일을 넣어 개인 명령을 만든다 | 일치 (스킬(.claude/skills)이 현재 권장 형태) |
| K12 | /quit 로 종료 | 일치 (/exit 의 별칭) |
| K12 | @README.md 처럼 @ 로 파일을 가리킨다 | 일치 |
| K2 | ₩ + Enter 로 줄바꿈(가장 호환성 높음) | 일치 |
| K2 | Ctrl+B 로 오래 걸리는 명령을 배경으로 돌린다 | 일치 |
| K2 | Alt+T 로 확장 사고를 켜고 끈다 | 일치 (공식: Opus 5.5 · Sonnet 5.5 · Fable 은 항상 사고하므로 효과 없음) |
| K2 | /pr-comments 로 PR 댓글 보기 | 옛 정보 (v2.1.91 에서 폐지) |
| K2 | ultrathink 는 더 이상 효과가 없다 | 옛 정보 (현재 공식 model-config |

| | | |
|---|---|---|
| | | 는 ultrathink 를 그 턴의 깊은 추론 요청으로 인식한다) |
| K5 | npm install -g @anthropic-ai/claude-code 로 설치 | 공식 문서에 없음 (확인한 네 쪽에 설치법이 없어 대조 못 함) |
| K5 | 작업 폴더로 이동한 뒤 claude 를 실행한다 | 일치 |
| K5 | 참고 파일 경로를 먼저 알려 주고 원하는 결과를 설명한다 | 일치 (@ 로 파일 지정) |
| K5 | 셋팅 가이드 문서를 주고 폴더 구조를 만들게 한다 | 공식 문서에 없음 |
| K6 | macOS/Linux 에서 curl 설치 스크립트로 설치 | 공식 문서에 없음 (확인한 네 쪽 밖. Windows 해당 없음) |
| K6 | 프로젝트 폴더에서 claude 실행 | 일치 |
| K6 | CLAUDE.md 로 프로젝트 정보를 기억시킨다 | 일치 |
| K6 | MCP 로 Slack · Notion 을 연결한다 | 일치 (claude mcp add) |
| K7 | CLAUDE.md 에는 '하지 말 것'보다 대안을 적는다 | 공식 문서에 없음 (공식은 구체적이고 검증 가능한 문장을 권함) |
| K7 | 중요한 규칙은 ALWAYS 같은 강조로 표시한다 | 일치 (공식: 한 줄에만 강조, 여러 줄 강조는 무효) |
| K7 | /clear 후 필요한 파일만 다시 읽혀 시작한다 | 일치 |
| K7 | 복잡한 명령은 짧은 스크립트로 감싸 Claude 에게 준다 | 공식 문서에 없음 |
| K9 | CLAUDE.md 에는 사실, 여러 단계 절차는 스킬로 뺀다 | 일치 |
| K9 | CLAUDE.md 50 줄 이하 | 일치 (공식은 200 줄 미만, 더 엄격한 기준) |
| K9 | 훅으로 위험 명령을 막고 편집 뒤 자동 정리를 건다 | 일치 |
| K9 | 여러 과업에서 반복되는 실패는 사용자 홈의 .claude/rules 로 올린다 | 일치 (사용자 규칙은 모든 프로젝트에 적용되니 충돌 주의) |
| E10 | /clear 후 자작 명령 /catchup 으로 바뀐 파일을 다시 읽혀 재시작한다 | 공식 문서에 없음 (/catchup 은 사용자 정의 명령) |
| E10 | /compact 는 불투명하니 피한다 | 공식 문서에 없음 (공식은 /compact <지시> 로 남길 것을 지정하라고 권한다) |
| E10 | 커스텀 슬래시 명령은 최소로 둔다 | 공식 문서에 없음 |
| E10 | 훅은 파일 쓰기 때가 아니라 커밋 · 제출 시점에 검사해 막는다 | 일치 (공식: 반드시 일어나야 할 일은 훅, Stop 훅으로 검사 통과 전 종료 차단) |
| E11 | 검은 터미널 대신 VS Code 같은 편집기 안에서 쓴다 | 일치 (공식은 VS Code 확장을 VS Code 에서의 권장 방식으로 소개) |
| E11 | 탐색기에서 숨김 파일을 보이게 해 .claude 폴더를 직접 본다 | 공식 문서에 없음 |
| E11 | 파일이나 그림을 입력창으로 끌어다 놓는다 | 일치 |
| E11 | 상태줄로 맥락 사용률을 보고 50-60 % 에서 직접 | 공식 문서에 없음 |

| | | |
|---|---|---|
| | 압축한다 | (상태줄(/statusline)은 공식, 수치 기준은 없음) |
| E11 | 일마다 세션을 따로 열어 맥락을 섞지 않는다 | 일치 |
| E2 | /init 으로 CLAUDE.md 초안을 만든 뒤 사람이 읽고 고친다 | 일치 |
| E2 | 대화 중 # 로 시작하는 줄을 입력해 CLAUDE.md 에 규칙을 바로 추가한다 | 옛 정보 (현재 입력 접두어 표에는 / ! @ : ? 만 있다. 'CLAUDE.md 에 추가해' 라고 말하거나 /memory 로 연다) |
| E2 | CLAUDE.md 에 API 키 · 비밀번호 · 접속 문자열을 넣지 않는다 | 공식 문서에 없음 (확인한 네 쪽에는 명시 문장이 없으나 상식적 보안 권고다) |
| E2 | .claude/commands/ 폴더에 md 파일로 자주 쓰는 프롬프트를 저장해 /이름 으로 부른다 | 일치 (공식은 이제 스킬(.claude/skills/이름/SKILL.md) 로 합쳐졌고 옛 폴더도 계속 작동한다고 적는다) |
| E2 | 서로 다른 작업 사이에 /clear | 일치 |
| E3 | 상황을 말로 설명하기 어려우면 화면 캡처를 붙여 넣고 설명한다 | 일치 (Windows 에서 이미지 붙여넣기는 Alt+V) |
| E3 | 큰 일을 단계로 나눠 한 단계씩 맡긴다(조회, 계산, 엑셀 출력) | 일치 |
| E3 | 자주 저장 지점을 만들고 결과가 틀리면 되돌린 뒤 다시 시도한다 | 일치 (/rewind 와 git 으로 되돌리기) |
| E3 | 수백 건의 반복 문안 작업은 CSV 로 입력을 주고 한꺼번에 처리시킨다 | 공식 문서에 없음 (명령이 아닌 활용 요령) |
| E3 | 검토 역할을 따로 두는 두 에이전트 구성으로 작성과 검토를 나눈다 | 일치 (공식은 서브에이전트 검토 단계를 권한다) |
| E7 | /goal 로 완료 조건을 걸면 조건이 충족될 때까지 계속 일한다 | 일치 |
| E7 | /diff 로 지금까지 바뀐 내용을 본다 | 일치 |
| E7 | /code-review 로 바뀐 코드의 오류를 따로 검토시킨다 | 일치 (/review 는 별칭) |
| E7 | Ctrl+X Ctrl+K 로 배경 에이전트를 모두 멈춘다 | 일치 |
| E7 | auto 모드가 모든 요금제의 대화형 세션 기본값이다 | 일치 (v2.1.283 이상) |
| K13 | /plugin marketplace add 소유자/저장소 로 마켓플레이스를 추가하고 /plugin install 로 설치한다 | 일치 (명령은 맞다. 공식은 설치 전 세부 창의 Will install 목록을 읽으라고 한다) |
| K13 | 받은 rules 폴더를 사용자 홈 .claude/rules/ 로 통째로 복사한다 | 공식 문서에 없음 (사용자 규칙은 모든 프로젝트에 적용되고 충돌 시 어느 쪽을 따를지 보장되지 않는다(공식 memory)) |
| K13 | 활성 MCP 는 10 개 이하로 둔다 | 공식 문서에 없음 |

| | | |
|---|---|---|
| K13 | 복잡한 설계는 Opus 4.5, 일반은 Sonnet 4.5 | 옛 정보 (현재 기본은 Opus 5.5) |
| K4 | 프롬프트를 # 로 시작하면 어느 메모리에 저장할지 묻는다 | 옛 정보 |
| K4 | 'think hard' 라고 써서 더 깊이 생각하게 한다 | 옛 정보 (현재는 ultrathink 만 인식, think hard 는 일반 문장) |
| K4 | --dangerously-skip-permissions 는 dev container 같은 격리 환경에서만 쓴다 | 공식 문서에 없음 (확인한 쪽에는 없음. 현재는 auto 모드가 기본) |
| K4 | /compact 뒤에 요약 방향을 지시한다 | 일치 |
| K4 | Shift+Tab 으로 계획 · 자동 수락 · 일반 모드를 바꾼다 | 일치 |
| K8 | # 로 시작해 CLAUDE.md 에 추가 | 옛 정보 |
| K8 | /vim 으로 Vim 모드 전환 | 옛 정보 (v2.1.92 에서 폐지, /config 의 Editor mode 사용) |
| K8 | /pr_comments 로 PR 댓글 조회 | 옛 정보 (v2.1.91 에서 폐지) |
| K8 | /cost 로 토큰 사용량과 비용 확인 | 일치 (/usage 별칭) |
| K8 | ! 로 시작하면 셸 명령을 바로 실행 | 일치 |
| E5 | claude --dangerously-skip-permissions 로 늘 권한 확인을 끄고 쓴다 | 옛 정보 (현재 v2.1.283 부터 분류기가 위험 동작만 막는 auto 모드가 기본이다. 권한 무시는 격리 환경에서만) |
| E5 | /terminal-setup 으로 Shift+Enter 줄바꿈을 켠다 | 일치 (Windows Terminal 은 기본 지원, 어느 터미널이든 ₩ + Enter 가 된다) |
| E5 | # 로 시작해 기억할 내용을 추가한다 | 옛 정보 |
| E5 | 멈출 때는 Ctrl+C 가 아니라 Esc | 일치 (Ctrl+C 는 두 번 누르면 종료된다) |
| E5 | Ctrl+V 로 클립보드 이미지를 붙여 넣는다 | 일치 (Windows 는 Alt+V) |

## 7. 확인하지 못한 것

아래는 공식 문서와 이 PC 에서 확인하지 못한 것입니다. 추측으로 채우지 않았습니다.

1. # 로 시작하는 입력(기억 빠르게 추가)은 이번에 받은 공식 문서 16 쪽(commands, interactive-mode, memory 등)에 없음. 현재 동작 [판정보류], 확인: 터미널에서 # 입력 시험 또는 memory 문서 재확인.

2. & 로 시작하는 입력은 받은 문서 어디에도 없음(검색 0 건). [판정보류], 확인: claude-code-on-the-web 문서 열람.

3. VS Code 확장에서 슬래시 명령 대부분의 동작 여부: 공식 문서는 '일부만 지원, / 를 쳐서 확인'이라고만 적음. 확장 목록은 실행 중 CLI 가 넘기는 supportedCommands 로 정해져(확장 번들 extension.js 확인) 세션을 열지 않고는 확정 불가. 확인: VS Code 에서 / 입력 후 목록 캡처.

4. /voice 의 VS Code 확장 동작: 확장 번들 2.1.284 에 'Speech-to-text is not supported in this environment' 문구가 있어 안 될 것으로 [추정].

5. /ide, /terminal-setup, /tui, /scroll-speed, /stop 의 VS Code 확장 패널 안 동작은 문서에 언급 없음.

6. claude daemon, claude self-hosted-runner 는 CLI reference 에 있으나 이 PC 의 claude --help 명령 목록(2.1.283)에는 없음. --help 로 따로 확인하지 않음.

7. --advisor, --append-system-prompt-file, --system-prompt-file, --max-turns, --exec, --init, --init-only, --maintenance, --permission-prompt-tool, --ref, --teammate-mode, --channels, --append-subagent-system-prompt 는 CLI reference 에만 있고 claude --help 출력에는 없음.

8. --brief, --client-data-url, --file 은 claude --help 에만 있고 CLI reference 플래그 표에는 없음.

9. --effort 의 ultracode 값, --permission-mode 의 default 값은 문서에만 있고 --help 선택지에는 없음(--help 는 manual 을 적음).

10. 문서 판(2026-09-29 받음)이 v2.1.284 기능을 적고 있으나 이 PC CLI 는 2.1.283 이라, 2.1.284 이상 요구 항목(/effort ultracode on/off 등)은 이 PC 에서 아직 안 될 수 있음.

11. 데스크톱 앱 단축키는 문서가 Cmd 기준이고 'Windows 는 Cmd 대신 Ctrl' 이라 적은 것을 옮긴 것. 데스크톱 앱에서 직접 확인하지 않음.

12. claude.ai 에 동기화된 사용자 스킬, 플러그인 명령(/std-* 등)은 공식 목록 밖이라 넣지 않음.

13. wikidocs.net 의 클로드 코드 입문서 두 쪽(342291, 329814)은 HTTP 403 으로 열리지 않아 목록에서 뺐다.

14. K3 가 적은 '# 단축키 2.0.70 에서 제거' 버전 번호는 공식 changelog 에서 확인하지 않았다.

15. K5 · K6 의 설치 명령(npm, curl 스크립트)은 공식 setup 쪽과 대조하지 않았다.

16. E7 의 가격 수치(/fast 등)는 공식 가격 쪽과 대조하지 않았다.

17. K7 게시일은 페이지에 상대 표기('10 달전')만 있어 2025-11 로 추정했다.

18. 각 쪽 내용은 WebFetch 요약으로 읽었고, 옛 정보 판정이 걸린 E2, K4, K8 은 원문 문장을 다시 인용받아 확인했다. 나머지는 요약 단계의 누락 가능성이 있다.