

1. A
2. Where filtra filas antes de que se le aplique la agrupación, mientras que Having filtra los resultados después de la agrupación
3. C
4. A
5. - Git Commit se utiliza para guardar los cambios previos al almacenar el código, es por eso que el avión parece listo para despegar.
- Git push es utilizado para enviar los commits a un repositorio previamente creado, como en GitHub. Por eso el avión va en despegue, haciendo alusión de que se está enviando al repositorio.
- Git add marca los archivos confirmando que se enviarán los cambios y asegurarse de que el código se guardará de manera correcta, sin este, los cambios no se guardan permanentemente en el historial. Por eso, los pasajeros se quedaron en pista esperando que los agregaran.

6. Práctica

1-

```
SELECT avg (edad ) as edad_promedio FROM alumnos
WHERE apellido like "%ez"
```

2-

```
SELECT
    alumnos.nombre,
    alumnos.apellido,
    MAX(calificaciones.calificacion)
FROM
    alumnos
LEFT JOIN
    calificaciones
ON
    alumnos.expediente = calificaciones.expediente
    WHERE calificacion IS NOT NULL
    GROUP BY nombre, apellido
```

3-

```
SELECT DISTINCT alumnos.nombre, alumnos.apellido
FROM
    alumnos
LEFT JOIN
    calificaciones
ON
    alumnos.expediente = calificaciones.expediente
WHERE calificacion > (SELECT AVG(calificacion) FROM calificaciones)
```