

CSS/选择器

2020年3月1日 16:57

/*课程包括*/【CSS的注释，可跨行】

p { **选择器**
font-size:12px; /*字号*/
color:blue; /*文字颜色*/
font-weight:bold; /*加粗*/
}
属性名 属性值 分号

CSS 中的选择器不包括超文本标记选择器

CSS添加方法【无敌重要】：

1. 行内添加：

```
<body>  
<p style="color:red;">  
    天使投资指早期投资，尤其指个人早期投资。  
</p>  
</body>
```

2. 内嵌样式添加：

```
<head>  
<style type="text/css">  
    p {  
        color:red; /*设置字体颜色*/  
    }  
</style>  
</head>
```

3. 单独文件：保存为css

```
p {  
    color:red; /*设置文字颜色*/  
}
```

然后在html文件中link

```
<head>  
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />  
</head>
```

Link :css可自动扩展出来

添加优先级：

- 多重样式可以重叠，可以覆盖
- 样式的优先级按照“就近原则”
- 行内样式 > 内嵌样式 > 链接样式 > 浏览器默认样式

- 行内样式：只对当前元素起到修饰作用。
- 内嵌样式：对当前页面的多个相同标签的内容起作用。
- 链接样式：可以对多个页面都起到相同的作用。

选择器：

1. 标签选择器：与标签名相同，作用于整个标签元素

```
<style type="text/css">  
    body {background-color: #ccc;  
           text-align:center;  
           font-size:12px; }  
    h1 {font:"黑体";font-size:20px;}  
    p {color:red;font-size:16px;}  
    hr { width:200px;}  
</style>  
<body>  
    <h1>标题</h1>  
    <hr>  
    <p>正文的段落</p>  
    版权所有  
</body>
```

内嵌样式：<style>标签在head标签内

2. 类别选择器：两个段落分为两个样式

```
<style type="text/css">  
    p { font-size:12px; }  
    .one {font-size:18px; }  
    .two {font-size:24px; }  
</style>
```

类别1

类别1

类别2

类别2

普通段落中的文字

```
<body>  
<p class="one">类别1</p>  
<p class="one">类别1</p>  
<p class="two">类别2</p>  
<p class="two">类别2</p>  
<p>普通段落中的文字</p>  
</body>
```

3. ID选择器：类别可以被多次作用于多个网页元素，id具有唯一性，只能被唯一的引用一次

```
<style type="text/css">  
    #one {font-size:12px;}  
    #two {font-size:24px;}  
</style>
```

```
<body>  
<p id="one">文字1</p>  
<p id="two">文字2</p>  
</body>
```

4. 嵌套声明：html中用span段内分组

```
<style type="text/css">  
    p span {  
        color:red;  
    }  
</style>
```

天使投资是投

空格，指p标签内部的span标签

```
<body>  
<p> <span>天使投资</span> 是投资方式  
</body>
```

5. 集体声明：顾名思义

9 CSS行内样式只对当前元素起作用。

☐ A. ✓

☒ B. ✗

正确答案: A 你错选为B

8 CSS行内样式添加的时候,采用的是style标签进行添加。

☒ A. ✓

☐ B. ✗

正确答案: B 你错选为A

10 CSS内嵌样式用CSS定义样式,然后在HTML部分引用这种样式。

☐ A. ✓

☒ B. ✗

正确答案: A 你错选为B

```
<style type="text/css">
```

```
h1,p { text-align:center;
```

注意逗号隔开

```
</style>
```

```
<body>
```

```
<h1>欢迎访问论坛</h1>
```

```
<p>欢迎访问论坛</p>
```

```
</body>
```

6. 全局声明: 不管什么元素都全部采用同一样式

```
<style type="text/css">
```

```
* {
```

```
text-align:center;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<body>
```

```
<h1>欢迎访问论坛</h1>
```

```
<p>欢迎访问论坛</p>
```

```
<h2>欢迎访问论坛</h2>
```

```
</body>
```

7. 混合: 多个class选择器混合用, 用空格分开
多个class选择器混用, 用空格分开

```
<div class="one yellow left">.....</div>
```

id和class混用

引用时可叠加引用, 空格隔开

```
<div id="my" class="one yellow left" >
```

id选择器不可以多个同时使用

小结:

CSS选择器类型

标签 p	嵌套 p□span
类别 .one	集体 p,h1
Id #left	全局 *