html标签

html5及css3web前端开发技术习题答案解析


https://www.docin.com/p-2184389533.html

2020年2月23日 10:19

HTML是: "超文本标记语言" 是制作网页的标准语言 超文本是: 通过超链接的方式将文本有机的组织在一起

标记是:标识某个网页元素有什么样的功能

标签嵌套:





<html lang="en">

< !DOCTYPE html>

<head>
<meta charset="UTF-8">

<title> </title>

</head>

<body>

</body>

字符的编码方式:

ASCII: 数字;英文字母;符号进行了编码

GB2312: 简体中文

Unicode: 所有语言, 占空间较大 UTF-8: 所有语言, 占用空间最小

编码可以完成字符的唯一的映射 √

文档类型:符合HTML5标准


lang属性:搜索引擎 en英文 zh中文

<meta>:元数据

charset属性:字符集编码方式

浏览器: UTF-8 是国际编码

注意缩进



HTML概述

HTML语言

-

标签连同里面的内容构成了元素 标签里面还可以带有一些属性来描述这个标签

乱码问题

• 源文件保存时的编码

· 源文件声明<meta charset="编码方式">

不一致,就会出现乱码问题





HTML标签:

- 标题 h1~h6
- 段落 p
- 段内换行 br 不换行: nobr
- 段内分组 span

- · 预留格式 pre
- 水平线 hr

HTML可以看成一个树形结构,叫HTML DOM树 一个标签可能有多个属性,属性先后顺序无关

HTML文档中的元素分为内容文本和标签两部分

HTML的注释语句格式为: <!-- 注释内容 --> (注释可换行)

- 拠留格式 pre
- 水平线 hr
- 特殊字符: 空格字符
- 注释
 - 段落内部文字忽略空格,也不会显示空行,且不会换行(指,,,,中的内容不会自动换行)但是每个段落会自动换行。如多个,,,,
 - 段内换行可用br标签。如,,,
/p>
 显示的是两行逗号
 - 段内加空格用空格字符: (仅代表一个空格)
 - 输入两个
>/>/>则会空出一行以此类推

标题<h1 align= "center" >标题内容</h1> 一级标题 heading 1

二级标题 heading 2

三级标题 heading 3

四级标题 heading 4

五级标题 heading 5

六级标题 heading 6

这里是正文文字

span用于段内分组一段信息中某些信息需要用其他样式单独标注出来【要应用样式时才有视觉上的显示】如: 最新中国人口调查报告指出最新中国人口调查报告指出...

```
HTML:
```

```
<span>提示: </span>... ...
```

CSS:

```
p.tip span {
    font-weight:bold;
    color:#ff9955;
}
```

图片显示不出来时会显示属性2的文本文件

```
预留格式pre适合显示计算机代码如:
```

操作技巧:

- h1+p 按ctrl+e或+tab会自动扩展<h1>,,,,,</h1>
- h1*2可扩展出三个大标题
- 保存后按! 加Tab键会自动生成 框架

注意: 代码敲完记得保存后再右键在浏览器中打开

```
CSS:
```

```
p.tip span {
    font-weight:bold;
    color:#ff9955;
}
```

<hr/>用于添加水平线;分割线 (无法设置样式)

 正文段
 正文段落

 <hr/>正文段
 正文段落