

1. কোন কীওয়ার্ড ইনহেরিটেন্স বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়?

- A. থামা B. শেষ
- গ. বিরতি
- ডি. ফাইনাল

2. একটি মিউটেটর পদ্ধতিও বলা হয়

- উঃ সেটার
- B. অ্যাক্সেসর
- গ. গেটার
- D. ধ্বংসকারী

3. নিচের কোন ক্লাসটি ইনস্ট্যান্ট করা যাবে না?

- A. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শ্রেণী
- B. বিমূর্ত শ্রেণী
- C. ধ্রুব শ্রেণী
- D. প্রতি ক্লাস

4. কোন পদ্ধতি বর্তমান লেনদেন রোলব্যাক?

- ক. কমিট()
- B. Oundo()
- গ. mysqli_rollback()
- D. ওরোলব্যাক()

5. যদি কোন ত্রুটি না থাকে, তাহলে error() পদ্ধতিটি কী রিটার্ন করবে?

- একটি সত্য
- খ. মিথ্যা
- C. খালি স্ট্রিং
- ডি. 0

6. ডাটাবেসে প্রশ্ন পাঠানোর জন্য নিচের কোন পদ্ধতিটি দায়ী?

- একটি অনুসন্ধান()
- B. send_query()
- C. sendquery()
- D. mysqli_query()

7. একটি ফাইল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা উচিত?

- A. #ইনক্লুড ফাইলের নাম'; B.
- 'ফাইলের নাম' অন্তর্ভুক্ত করুন; C.
- @include 'filename'; D. #include
- <filename>;

8. নিম্নলিখিত কীওয়ার্ডগুলির মধ্যে কোনটি একটি বিমূর্ত শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়?

- A. প্রসারিত
- B. সি. বিমূর্ত প্রয়োগ করে
- ডি. নতুন

9. একটি ইন্টারফেস বাস্তবায়নের জন্য নিচের কোন কীওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়?

- উঃ ইন্টারফেস
- B. C.
- উত্তরাধিকার পান
- D. প্রয়োগ করে

10. কোন কীওয়ার্ড একটি পদ্ধতি নামের আগে?

- উঃ পদ্ধতি
- B. ফাংশন
- C. পাবলিক D.
- সুরক্ষিত

11. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php
$x;
যদি ($x)
"হাই" মুদ্রণ করে;

অন্যথায় "কেমন আছেন" প্রিন্ট
করুন; ?>

উঃ কেমন আছেন
বি. হাই
গ. ত্রুটি
D. কোনো আউটপুট নেই
```

12. SPL বলতে কী বোঝায়?

- ক. স্ট্যান্ডার্ড পিএইচপি লাইব্রেরি খ.
- সোর্স পিএইচপি লাইব্রেরি গ.
- স্ট্যান্ডার্ড পিএইচপি তালিকা
- D. উৎস পিএইচপি তালিকা

13. নিচের কোনটি সঠিক বিমূর্ত পদ্ধতি?

- A. পাবলিক ফাংশন লিখুন()
- বি. বিমূর্ত ফাংশন লিখুন()
- C. বিমূর্ত পাবলিক লিখুন(); D. বিমূর্ত পাবলিক ফাংশন লিখুন();

14. একটি ধ্রুবক সম্পত্তি ঘোষণা করতে কোন কীওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়?

- A. const
- খ. কন
- গ. ধ্রুবক
- D. _ ধ্রুবক

15. কোন পদ্ধতি বা সম্পত্তি শুধুমাত্র পরিবেষ্টিত শ্রেণীর মধ্যে থেকে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে? এমনকি সাবক্লাসেরও কোনো অ্যাক্সেস নেই।

- A. জনবাস্কব
- C. ব্যক্তিগত D.
- সুরক্ষিত

16. আপনার সংরক্ষিত \$পাথটি বিদ্যমান কিনা তা পরীক্ষা করতে আপনাকে কোন ফাংশনটি ব্যবহার করতে হবে?

- উঃ পথ_দির()
- বি. ওপ্যাথ()
- গ. Is_dir()
- D. path_dir()

17. সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্ট হয়

- A. শেষ ব্যবহারকারীর কাছে দৃশ্যমান
- B. শেষ ব্যবহারকারীর কাছে অদৃশ্য
- C. ব্যবহারকারীর কাছে সংজ্ঞায়িত
- D. উপরের কোনটি নয়

18. উত্তরাধিকার হল সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে কোন শ্রেণী থেকে এক বা একাধিক শ্রেণী উৎপন্ন করা যায়।

ওবেস

- উ: বিমূর্ত
- B. নাল C.
- পূর্বনির্ধারিত

19. কোন ফাংশনটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় ডেরিয়েবলের মান হয় সত্য বা মিথ্যা?

- উঃ বুলিয়ান()
- A. is_boolean()
- খ. বুল()
- গ. is_bool()

20. ডাটাবেস নির্বাচন করতে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- উ: \$mysqli=select_db('ডেটাবেসনাম'); B.
- mysqli=select_db('ডেটাবেসনাম'); C. mysqli->select_db('databasename'); D. \$mysqli->select_db('databasename');

21. যখন আপনি ডেটা সংগ্রহ করতে \$_POST ডেরিয়েবল ব্যবহার করেন, তখন ডেটা দৃশ্যমান হয়

- উ: কোনোটিই নয়
- B. শুধুমাত্র আপনি
- C. সবাই D.
- কয়েকজনকে বেছে নিয়েছেন

22. session_start() ফাংশন অবশ্যই উপস্থিত হবে

- A. html ট্যাগের পরে B. বডি ট্যাগের পরে C. বডি ট্যাগের আগে D. html ট্যাগের আগে

23. PHP স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে ইমেইল পাঠাতে নিচের কোন ফাংশনটি ব্যবহার করা হয়?

- A. Omail_send()
- B. Osend_mail()
- গ. mailrr()
- D. মেইল()

24. নিচের কোন ডাটাবেসটি প্রায় শুরু থেকেই পিএইচপি সমর্থন করেছে?

- উঃ ওরাকল ডাটাবেস
- B. SQL
- C. SQL+ D.
- MySQL

25. HTTPS এর ডিফল্ট পোর্ট নম্বর কি?

- উ: 70
- খ. 80
- গ. 90
- D. 100

26. কোন নির্দেশিকা PHP কিনা তা নির্ধারণ করে

সার্ভারে স্ক্রিপ্ট ফাইল আপলোড গ্রহণ করতে পারে?

- A. file_uploads B.
- file_upload C.
- file_input D.
- file_intake

27. সমস্ত HTML মুছে ফেলার জন্য কোন ফাংশন ব্যবহার করা হয়

একটি স্ট্রিং থেকে ট্যাগ একটি ফর্ম পাস?

- A. রিমুভ_ট্যাগ()
- B. strip_tags()
- C. tags_strip()
- D. tags_remove()

28. সমস্ত সেশন মুছে ফেলার জন্য কোন ফাংশন ব্যবহার করা হয়

বর্তমান অধিবেশনে সংরক্ষিত ভেরিয়েবল?

- ক. অধিবেশন_ধ্বংস()
- খ. অধিবেশন_পরিবর্তন()
- C. session_remove()
- D. session_unset()

29. কোন ফাংশনটি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়

একটি ফাইল আপলোড করা হয়েছে কিনা?

- A. is_file_uploaded()
- B. is_uploaded_file()
- C. file_uploaded("ফাইলের নাম")
- D. uploaded_file("ফাইলের নাম")

30. DNS এর পূর্ণরূপ কি?

- A. ডিজিটাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম B.
- ডোমেন নেটওয়ার্ক সিস্টেম C. ডিজিটাল
- নাম সিস্টেম D. ডোমেন নেম সিস্টেম

31. নিচের কোন বিবৃতিটি টেবিল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়?

উ: টেবিলের_নাম তৈরি করুন

(কলাম_নাম column_type); B. টেবিল_নাম

তৈরি করুন (কলাম_প্রকার কলাম_নাম); C. টেবিল_নাম

তৈরি করুন (কলাম_নাম

column_type); D.

টেবিল তৈরি করুন টেবিল_নাম

(কলাম_টাইপ কলাম_নাম);

32. কোন নির্দেশনা নির্ধারণ করে কিভাবে সেশন

তথ্য সংরক্ষণ করা হবে?

- A. সেভ_ডেটা B.
- সেশন.সেভ করুন

C. session.save_data D.

session.save_handler

33. নিচের কোনটি ডিফল্ট PHP সেশনের নাম?

- উ: PHPSESSID
- B. PHPSEID
- C. PHPSESSIONID
- D. PHPIDSESS

34. ফর্ম ডেটা সংগ্রহ করতে কোন ভেরিয়েবল ব্যবহার করা হয়

GET এবং POST উভয় পদ্ধতির সাথে পাঠানো হয়?

- A. \$Both B.
- \$_BOTH C.
- \$_REQUEST D.
- \$_REQUEST

35. একটি ইমেল ঠিকানা যাচাই করতে, কোন ফ্ল্যাগটি filter_var()

ফাংশনে পাস করতে হবে?

- A. FILTER_VALIDATE_EMAIL B.
- FILTER_VALIDATE_MAIL C.
- VALIDATE_EMAIL D.
- VALIDATE_MAIL

36. session_set_save_handler()

ফাংশনের রিটার্ন টাইপ কি?

- উঃ বুলিয়ান
- B. পূর্ণসংখ্যা C.
- float
- D. চরিত্র

37. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি mysqli শ্রেণীকে সূচনা করে?

- A. mysqli = new mysqli()
- খ. \$mysqli= new mysqli()
- গ. \$mysqli->new(mysqli())
- D. mysqli->new(mysqli())

38. সেশন শুরু করতে নিচের কোন ফাংশনটি ব্যবহার করা হয়?

- A. Ostart_session()
- খ. অধিবেশন_শুরু()
- C. session_begin()
- D. start_session()

39. ভেরিয়েবলের মান আছে কিনা তা যাচাই করতে কোন ফাংশন ব্যবহার করা হয়?

- A. হেডার()
- বি. ফুটার()
- গ. ইনসেট()
- D. isset()

40. নিচের কোনটি একটি অধিবেশন সক্রিয় পৃষ্ঠা দ্বারা সম্পাদিত প্রথম কাজ?

- A. আগের সেশনটি মুছুন B. একটি নতুন সেশন শুরু করুন
- C. একটি বৈধ অধিবেশন বিদ্যমান কিনা তা পরীক্ষা করুন
- D. অধিবেশন পরিচালনা করুন

41. পিএইচপি কোড অনুসরণ করছেন?

```
<?php $x = 5;
```

```
{ প্রতিধ্বনি
```

```
"$x"; } ?>
```

উঃ 0

খ. 5

- C. কিছুই না
- D. ত্রুটি

42. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
$a = 12; --$a;  
প্রতিধ্বনি $a++;
```

?>

উ: 11

খ. 12

গ. 10

D. ত্রুটি

43. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php
```

```
$x = 5;
```

```
{ $x = 10;
```

```
প্রতিধ্বনি "$x"; }
```

```
প্রতিধ্বনি "$x"; ?
```

```
>
```

উ: 1010

খ. 105

গ. 510

D. ত্রুটি

44. 500 সিরিজ কোড একটি নির্দেশ করে

- A. ক্লায়েন্ট সাইড ত্রুটি
- B. সার্ভার পার্স ত্রুটি
- C. পুনর্নির্দেশ
- D. সাফল্য

45. ফর্ম থেকে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে কোন দুটি পূর্বনির্ধারিত চলক ব্যবহার করা হয়?

- A. \$GET & \$SET B.
- \$_GET & \$_SET C. \$__GET
- & \$_SET D. GET & SET

46. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php
```

```
echo "হ্যালো ওয়ার্ল্ড </br> আমি পিএইচপি শিখছি"; ?>
```

উ: হ্যালো ওয়ার্ল্ড

বি. হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি পিএইচপি শিখছি সি. হ্যালো

ওয়ার্ল্ড আমি পিএইচপি ডি শিখছি। ত্রুটি

47. 3. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
$a = 1; $b = 3; $d =  
$a++ ++$b; প্রতিধ্বনি  
$d; ?>
```

- উঃ 5
- খ. 4
- গ. 3
- D. ত্রুটি

48. পিএইচপি কোড অনুসরণ করছেন?

```
<?php $x = 3.5;  
$y = 2;  
$z = 2;  
প্রতিধ্বনি $x / $y / $z;  
?>
```

- উঃ 1.75
- B. 0.875
- গ. 3.5
- D. ত্রুটি

49. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php $i  
= 0; যখন  
($i = 10) { প্রিন্ট  
  
"হাই"; } প্রিন্ট  
  
"হ্যালো"; ?>
```

- উঃ হ্যালো
- B. অসীম লুপ C. হাইহেলো
- D. ত্রুটি

50. ক্লায়েন্ট সাইড এরর ইঙ্গিত সিরিজ

- উ: 300
- খ. 400
- গ. 500
- D. 600

51. সবচেয়ে বিখ্যাত HTTP রেসপন্স এরর "Not Found",
কোড হল

- উঃ 400
- খ. 404
- গ. 405
- ডি. 408

52. পুনর্নির্দেশের জন্য কোন প্রতিক্রিয়া কোড সিরিজ ব্যবহার করা হয়

- উ: 200
- খ. 300
- গ. 400
- D. 500

53. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
"হ্যালো ওয়ার্ল্ড"  
?>  
  
উ: ত্রুটি  
  
B. Hello World C. কিছুই  
  
নেই D. অনুপস্থিত  
  
সেমিকোলন ত্রুটি।
```

54. 2. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
$a = 10;  
প্রতিধ্বনি ++$a;  
প্রতিধ্বনি $a++;  
প্রতিধ্বনি $a;  
প্রতিধ্বনি ++$a; ?  
>  
  
উ: 11111213  
খ. 11121213  
গ. 11111212  
ডি. 11111112
```

55. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
$x = 1;  
$y = 2;  
যদি (++$x == $y++)
```

{ প্রতিধ্বনি "সত্য", \$y, \$x; } ?>

A. কোন আউটপুট B.

সত্য 23

গ. সত্য 22

D. সত্য 33

56. পিএইচপি-তে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় নিম্নলিখিত বাগ থেকে কোনটি ঘটে?

A. রানটাইম বাগ B. টাইম

বাগ কম্পাইল করুন C. লজিক্যাল

বাগ D. উপরের সবগুলো

57. নিচের আউটপুট কি হবে
পিএইচপি কোড?

<?php

echo 5* 9/3 + 9; ?>

উঃ 24

খ. 3.7

গ. 3.85

ডি. 0

58. PHP হল a

A. সার্ভার সাইড ল্যাম্বুয়েজ B. স্ক্রিপ্টিং

ল্যাম্বুয়েজ C. উপরের দুটোই

D. মার্কআপ ভাষা

59. কোন ধরনের বাগ ঠিক করা কঠিন?

A. লজিক্যাল বাগ B.

রানটাইম বাগ C. টাইম

বাগ কম্পাইল করুন D. উপরের

কোনটি নয়

60. যখন আপনি ডেটা সংগ্রহের জন্য \$_GET ভেরিয়েবল ব্যবহার করেন, তখন ডেটা দৃশ্যমান হয়

উ: কোনোটিই নয়

B. শুধুমাত্র আপনি

C. সবাই D.

কয়েকজনকে বেছে নিয়েছেন

61. নিচের কোন PHP ফাংশনটি ফাইলের শেষ অ্যাক্সেসের সময় নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়?

A. ফাইলটাইম()

B. ফাইলটাইম()

C. ফাইলটাইম()

D. ফাইলটাইম()

62. filesize() ফাংশন ফাইলের আকার প্রদান করে

উঃ বিট

B. বাইট C.

কিলোবাইট D.

গিগাবাইট

63. PHP-এর সংখ্যাগতভাবে ইনডেক্স করা অ্যারে পজিশন দিয়ে শুরু হয়

উঃ ১

খ. 2

গ. 0

D. -1

64. এর আউটপুট কি হবে

পিএইচপি কোড অনুসরণ করছেন?

<?php

\$x = 3.3; \$y

= 2;

প্রতিধ্বনি \$x % \$y; ?>

উঃ 0

খ. ১

গ. 2

D. ত্রুটি

65. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

<?php

\$x = 4;

\$y = 3;

\$z = 1;

প্রতিধ্বনি "\$x = \$x + \$y + \$z"; ?>

ক. 4=4+3 + 1

খ. 8

গ. ৮=8+৩ +১

D. ত্রুটি

66. এর আউটপুট কি হবে

পিএইচপি কোড অনুসরণ করছেন?

```
<?php
```

```
echo ord ("hi"); ?>
```

উ: 106

খ. 103

গ. 104

ডি. 209

67. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php
```

```
echo chr(52); ?>
```

উঃ ১

খ. 2

গ. 3

D. 4

68. নিচের কোন PHP ফাংশন ইউনিক আইডি তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

ক. অনন্য()

খ. আইডি()

গ. md5()

D. mdid()

67. নিচের পিএইচপি ফাংশনগুলির মধ্যে কোনটি ফাইল খুঁজে পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে?

উঃ গ্লোব()

B. ফাইল()

গ. ভাঁজ()

D. get_file()

68. নিচের কোন ফাংশনটি একটি ফাইলকে স্ট্রিং ভেরিয়েবলে পড়তে সক্ষম?

A. file_contents()

B. file_get_contents()

C. file_content()

D. file_get_content()

69. নিচের কোন ফাংশনটি একটি স্ট্রিংয়ের শেষ উপস্থিতি খুঁজে বের করে, তার সংখ্যাসূচক অবস্থান ফিরিয়ে দেয়?

A. strlastpos()

B. strpos()

গ. স্ট্রলাস্ট()

D. strrpos()

70. কোন ইন-বিল্ট ফাংশনে একটি মান যোগ করবে

একটি অ্যারের শেষ?

A. array_unshift()

B. into_array()

C. inend_array()

D. array_push()

71. নিচের কোন ফাংশনটি অ্যারের পূর্ববর্তী উপাদানের মান পেতে ব্যবহৃত হয়?

সর্বশেষ()

B. আগে()

গ. পূর্ববর্তী()

D. আগের()

72. নিচের কোন PHP ফাংশনটি সত্য হবে যদি একটি ভেরিয়েবল একটি অ্যারে হয় বা এটি একটি অ্যারে না হলে মিথ্যা হয়?

এ. এই_অ্যারে()

B. is_array()

গ. do_array()

D. in_array()

73. নিচের কোন ফাংশনটি নির্দিষ্ট রিসোর্সে স্ট্রিং ভেরিয়েবলের বিষয়বস্তুকে আউটপুট করে?

A. ফাইল রাইটিং()

B. fwrite()

গ. ফাইল লেখক()

D. fwrites()

74. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php
```

```
echo ucwords("হ্যালো কেমন আছেন"); ?>
```

উঃ হ্যালো কেমন আছেন

বি. হ্যালো আপনি কেমন আছেন

C. হ্যালো কেমন আছেন

D. হ্যালো আপনি কেমন আছেন

75. কোন ফাংশন অ্যাসোসিয়েটিভ কী/মান জোড়া নিয়ে গঠিত অ্যারে প্রদান করে?

- ক. গণনা()
- B. array_count()
- C. array_count_values()
- D. count_values()

76. নিচের কোন ফাংশনটি একটি ফাইল গঠনের নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর পড়তে সক্ষম?

- উঃ fgets()
- খ. fget()
- গ. ফাইলগেট()
- D. ফাইলগেটস()

77. বর্তমান মেমরি ব্যবহার পেতে নিম্নলিখিত PHP ফাংশনগুলির মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- ক. get_usage()
- B. get_peak_usage()
- C. memory_get_usage()
- D. memory_get_peak_usage()

78. নিচের কোন ফাংশনটি একটি স্ট্রিংকে সব বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তরিত করবে?

- ক. স্ট্রটউপার()
- B. বড় হাতের অক্ষর()
- C. str_uppercase()
- D. স্ট্রপারকেস()

79. নিচের কোনটি ভেরিয়েবল ঘোষণা করার সঠিক উপায়

- A. \$-a = 10; খ.
- \$1a = 10; গ. \$1a1
- = 10; D. \$a1 = 10;

80. নিচের কোন PHP ফাংশন কোন সংখ্যক প্যারামিটার গ্রহণ করে?

- উ: func_get_argv()
- B. func_get_args()
- গ. get_argv()
- D. get_argc()

81. পিএইচপি কনফিগার করার জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?

- A. বিন্ড টাইম ফ্ল্যাগ B. php.ini
- ফাইল C. Apache
- কনফিগারেশন ফাইল D. উপরের সবগুলো

82. PHP-তে হ্যাশ (#) চিহ্নের অর্থ কী?

- A. এটি মন্তব্য করা লাইনগুলি নির্দেশ করে।
- আউট
- B. এটি পরিবর্তনশীল ঘোষণা নির্দেশ করে।
- C. এটি ফাংশন ঘোষণা নির্দেশ করে।
- D. পিএইচপি-তে কোনো ব্যবহার নেই।

83. PHP-এ isset() ফাংশন কী করে?

- উ: পিএইচপি-তে এমন কোনো ফাংশন নেই
- B. এটি পরিবর্তনশীল সেট করা আছে কি না তা পরীক্ষা করে
- C. এটি পরীক্ষা করে যে ভেরিয়েবল বিনামূল্যে কি না
- D. এটি পরীক্ষা করে যে ভেরিয়েবলটি স্ট্রিং বা পূর্ণসংখ্যা কিনা

84. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php
for($i=0; $i<=5; $i++){ $i =
$i+1; }
```

প্রতিধ্বনি "\$i"; ?
>
উঃ 5
খ. 6
গ. 7
ডি. 8

85. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php
$a = 5;
প্রতিধ্বনি "$a-$a"; ?>
```

উঃ 0
খ. 5-5
C. \$a-\$a D.
সংকলন ত্রুটি

86. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?


```
<?php
$a = (10+10)*5+15/5; প্রতিধ্বনি
"$a"; ?>
```

- উঃ ৬৩
- খ. 103
- গ. 23
- D. 160

87. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php
$a = 5/3;
প্রতিধ্বনি "$a"; ?
>
```

- ক. 1.67
- খ. 1.60
- গ. 1.6666666666667
- D. 1.0

88. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php
$a = 10 + 10* (2 + 3) / 3+ 1; প্রতিধ্বনি
"$a"; ?>
```

- উ: 32
- খ. 27.67
- গ. 27
- D. 34.33

89. নিচের কোন অপারেটরের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে?

- উঃ ()
- খ. *
- গ. /
- ডি. ++

90. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php
for($i=0; $i<=5; $i++)
{ if($i%2==0)
echo "$i"; } ?
>
```

- উঃ 01234
- খ. 012345

গ. 24

ডি. 024

91. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php
for($i=0; $i<=5; $i++){ $i =
$i*2; }
```

প্রতিধ্বনি "\$i"; ?
>

- উঃ 5
- খ. 6
- গ. 7
- ডি. 8

92. পিএইচপিতে "হ্যালো" প্রিন্ট করতে সঠিক সিনট্যাক্স

- A. <?php echo "Hello" ?> B. <php?
- প্রতিধ্বনি "হ্যালো"; ?> C. <?php echo
- হ্যালো; ?> D. <?php ইকো "হ্যালো"; ?
- >

93. কোন ফাংশন পিএইচপি সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে?

- ক. তথ্য()
- B. sysinfo()
- গ. phpinfo()
- D. php_info()

94. পিএইচপি-তে strlen() ফাংশনের ব্যবহার কী?

- A. এটি একটি স্ট্রিংয়ের ধরন প্রদান করে B. এটি
- একটি স্ট্রিংয়ের মান প্রদান করে C. এটি একটি
- স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য প্রদান করে D. এটি একটি স্ট্রিংয়ের
- উপসেট মান প্রদান করে

95. পিএইচপি-তে একটি ফাংশন কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়?

- ক. ফাংশন {ফাংশন বডি}
- B. ডেটা টাইপ functionName(প্যারামিটার) {function
- body}
- C. functionName(প্যারামিটার) {function body}
- D. function functionName(প্যারামিটার) {function
- body}

96. PHP-এ strcmp() ফাংশনের ব্যবহার?

A. এটি কেস বি সহ স্ট্রিংগুলির তুলনা করে। এটি কেস বাদ দিয়ে স্ট্রিংগুলির তুলনা করে। এটি শুধুমাত্র বড় হাতের স্ট্রিংগুলির তুলনা করে

- একটি স্থানীয়
- B. গ্লোবাল
- গ. স্ট্যাটিক
- D. বহিরাগত

97. পিএইচপি-তে strpos() ফাংশনের ব্যবহার কী?

- A. একটি স্ট্রিং এর মধ্যে একটি সংখ্যার জন্য অনুসন্ধান করুন
- B. একটি স্ট্রিং এর মধ্যে একটি স্পেস অনুসন্ধান করুন
- C. একটি স্ট্রিং এর মধ্যে একটি অক্ষর/টেক্সট অনুসন্ধান করুন
- D. একটি স্ট্রিং এর সাথে একটি ক্যাপিটলাইজড স্ট্রিং/টেক্সট অনুসন্ধান করুন

98. নিম্নলিখিত কোডের আউটপুট কি?

```
<?php  
for($i=0; $i<5; $i++){ $i =  
$i+1; }
```

প্রতিধ্বনি "\$i"; ?
>

- উঃ 5
- খ. 6
- গ. 7
- ডি. 8

99. নিচের কোন পদ্ধতিটি একটি URL এর মাধ্যমে একটি স্ক্রিপ্টে ইনপুট পাঠায়?

- উ: পান
- B. পোস্ট
- গ. উভয়ই
- D. উপরের কোনটি নয়

100. নিচের কোন ভেরিয়েবলের একটি মান নির্ধারণ করা যেতে পারে?

- (i) \$3abc
- (ii) \$_abc
- (iii) \$abc
- (iv) \$Abc A. উল্লিখিত সমস্ত
- B. শুধুমাত্র (ii)
- C. (ii), (iii) এবং (iv)
- D. (ii) এবং (iv)

101. নিচের কোনটি PHP-তে ভেরিয়েবলের সুযোগ নয়?

102. নিচের কোনটি বিবৃতি

পিএইচপি প্রিন্ট?

- উঃ আউট
- B. লিখুন
- গ. ইকো
- D. প্রদর্শন

103. নিচের কোন চিহ্নটি একটি নিউলাইন অক্ষর?

- A. \r B.
- \n C. /n
- D. /r

104. PHP হল কোন ধরনের স্ক্রিপ্টিং ভাষা।

- উ: সার্ভার-সাইড
- B. ক্লায়েন্ট-সাইড
- C. ব্রাউজার-সাইড
- D. ভিতরের দিকে

105. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
$num =  
1;  
$num1 = 2;  
$num প্রিন্ট করুন। "+"। $num1; ?>
```

- উঃ 3
- খ. 1+2
- গ. 1.+2
- D. ত্রুটি

106. পিএইচপি স্ক্রিপ্টগুলি চালানো হয়

- A. ISP কম্পিউটার B.
- ক্লায়েন্ট কম্পিউটার C. সার্ভার
- কম্পিউটার D. এটি পিএইচপি
- স্ক্রিপ্টের উপর নির্ভর করে

107. \$a = 12 হলে (\$a == 12) হলে কী ফেরত দেওয়া হবে? 5 : 1
কার্যকর করা হয়?

- উ: 12
- খ. ১
- গ. ত্রুটি
- D. 5

108. PHP-এ, প্রতিটি স্টেটমেন্ট অবশ্যই শেষ হতে হবে
সঙ্গে

- ক. (বিল্ড)
- খ. ; (সেমিকোলন)
- সি. / (স্ল্যাশ)
- ডি. : (কোলন)

109. নিম্নলিখিত PHP কোডের আউটপুট কি হবে?

```
<?php  
$num = "1";  
$num1 = "2"; প্রিন্ট  
$num+$num1; ?>
```

- উঃ 3
- খ. 1+2
- গ. ত্রুটি
- D. 12

110. নিচের কোন চলকটি পূর্বনির্ধারিত চলক নয়?

- A. \$পান B.
- \$আস্ক C.
- \$অনুরোধ D.
- \$পোস্ট

111. পিএইচপি-তে কনক্যাটেনেশন অপারেটর কোনটি?

- A. + (প্লাস)
- খ. (ডট)
- গ. ^
- ডি। -

112. নিচের কোনটি পিএইচপি ফাইলের ডিফল্ট ফাইল এক্সটেনশন

- এ. .html
- বি..এক্সএমএল

- C. .php
- D. .ph

113. পিএইচপি ভাষার ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে শুরু হয়

- উঃ! (বিশ্ময়বোধক)
- B. & (Ampersand)
- গ. * (তারকা)
- D. \$ (ডলার)

114. পিএইচপি মানে?

- A. হাইপারটেক্স প্রসেসর B. হাইপার
- মার্কআপ প্রসেসর C. হাইপার মার্কআপ
- প্রিপ্রসেসর D. হাইপারটেক্সট প্রিপ্রসেসর

115. PHP-এর কোন সংস্করণ Try/catch Exception চালু করেছে?

- উ: পিএইচপি 4
- B. PHP 5
- C. PHP 5.3
- D. PHP 3

116. পিএইচপি স্ক্রিপ্ট এর মধ্যে আবদ্ধ

- A. <php> ... </php> B. <?
- php...?> C. ?php ... ?
- php D. <p>...</p>

117. পিএইচপি-তে একাধিক লাইন মন্তব্য যোগ করতে নিচের
কোনটি ব্যবহার করা হয়?

- A. // B. /
- * */ C. {{ }}

ডি। {/ \}

118. পিএইচপি একটি কেস সংবেদনশীল?

- একটি সত্য
- খ. মিথ্যা
- C. পিএইচপি সংস্করণের উপর নির্ভর
- করে D. উপরের কোনটি নয়