- 1. PHP কি?
  - ক পিএইচপি হল স্ক্রিপ্টের উপর ভিত্তি করে একটি ওয়েব ভাষা যা ডেভেলপারদের গতিশীলভাবে জেনারেট করা ওয়েব পেজ তৈরি করতে দেয়। (সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ)
- 2. PHP-এর আদ্যক্ষরগুলি কী বোঝায়?
  - ক PHP মানে হাইপারটেক্সট প্রি-প্রসেসর।
- 3. একাধিক উত্তরাধিকার কি পিএইচপি-তে সমর্থিত?

ক ন

4. পিএইচপি-তে ভেরিয়েবলের নাম শুরু হয় -

ক \$

- 5. নিচের কোনটি PHP-তে পরিবর্তনশীল সুযোগ নয়? ক বাহ্যিক খ. স্থানীয়
  - গ. স্থির
  - d গ্লোবাল
- 6. পিএইচপি-তে সংমিশ্রণের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়? ক + (প্লাস)
  - খ. \* (তারকা)
  - <sup>গ.</sup> . (ডট) d.

সংযোজন()

- 7. PHP-এ isset() ফাংশনের ব্যবহার কী?
  - ক isset() ফাংশনটি ভেরিয়েবল সেট করা আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় b। isset() ফাংশনটি ভেরিয়েবলটি বিনামূল্যে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়
  - গ. ভেরিয়েবলটি স্ট্রিং কিনা তা পরীক্ষা করতে isset() ফাংশন ব্যবহার করা হয় না
  - d উপরের কেউই না
- 8. নিচের কোন ফাংশনটি অবরোহ ক্রমে একটি অ্যারে সাজাতে ব্যবহৃত হয়?
  - ক সাজান()
  - খ. asrot()
  - গ. dsort()
  - d rsort()
- 9. পিএইচপি-তে স্ট্রিং মান অবশ্যই এর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে ক। দ্বিগুণ উদ্ধৃতি খ.

```
একক উদ্ধৃতি গ. উভয় (a) এবং
```

- (b) d. উপরের কেউই না
- 10. নিচের কোনটি পিএইচপি-তে একটি বিল্ট-ইন ফাংশন যা একটি অ্যারের শেষে একটি মান যোগ করে? ক array\_push() খ. inend\_array() গ.

into\_array() d. উপরের

কেউই না

```
11. পিএইচপি-তে কোনটি ডেটা টাইপ নয়? ক সম্পদ
          খ. বস্তু গ. শূন্য ঘ.
          অকার্যকর
12. একটি ফ্লোট টাইপকে পূর্ণসংখ্যাতে রূপান্তর করতে কোন ফাংশন ব্যবহার করা হয়? ক ছাদ ( ) খ. তল ( ) গ.
          বৃত্তাকার ( ) d.
          তাদের সবাই
13. বিবৃতিটির সমতুল্য নির্বাচন করুন: $sub -= $sub। ক $sub = $sub - 1 খ. $sub = $sub - $sub গ.
          $sub = $sub - $sub - 1 d. $sub
          = $sub 14. ইকো এবং প্রিন্টের মধ্যে
          কোনটি দ্রুত? ক মুদ্রণ খ. প্রতিধ্বনি গ. উভয়েরই
          গতি সমান d. কোনোটিই নয়
15. পিএইচপি পরিবর্তনশীল কেস সংবেদনশীল?
          ক সত্য
          খ. মিথ্যা গ.
          ভেরিয়েবলের উপর নির্ভর করে d.
          কোনোটিই নয়
16. ডিফল্টভাবে একটি অ্যারের সূচক পিএইচপি-তে নিচের কোনটি দিয়ে শুরু হয়?
          ক 0 খ.
          -1
          গ. 1
          d
পিএইচপি-তে 2 17.trim() ব্যবহার করা হয়? ক
          বড় হাতের বর্ণমালা খ. হোয়াইটস্পেস দূর করে গ. ছোট
          হাতের বর্ণমালা d. আন্ডারস্কোর সরিয়ে দেয়
18. PHP "===" অপারেটরের নাম কি? ক সমান খ. নিরাপদ সমান গ.
          পরিচয় ঘ.
          অভিন্ন 19. কোন
          পিএইচপি অপারেটর
          "নাল কোলেসিং"
অপারেটর হিসাবে পরিচিত?
          ক ?
          খ. ?=>
```

গ. ??

d ???

20. পিএইচপি কি হেক্সাডেসিমেল, অক্টাল বা বৈজ্ঞানিকভাবে লেখা সংখ্যা সমর্থন করে? স্বরলিপি? ক

হ্যা বি. না