

## Informations générales

### Description

Une ville indique le point de départ et le point d'arrivée d'un trajet. Un utilisateur est également obligatoirement associé à une ville.

### Attributs complets d'une Ville

Variable	Type	Nullable	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant unique
codeInsee	Number (int)	NON	Code INSEE de la ville
ville	String	NON	Nom de la ville
codePostal	Number (int)	NON	Code postal de la ville
dep	Number (int)	NON	Numéro du département de la ville

### Attributs résumés d'une Ville

Variable	Type	Nullable	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant unique
ville	String	NON	Nom de la ville

### Résumé des requêtes

Méthode	Requête
GET	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/villes/:id
GET	foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/villes

# Requêtes

## GET Ville

Retourne une ville spécifique.

```
GET foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/villes/:id
```

### Paramètres

Variable	Type	Optionnel	Description
id	Number (int)	NON	Identifiant de la ville à récupérer

### Réponse

Statut	Signification
200 OK	La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message. Retourne 'Attributs complets de Ville'
404 Not Found	Le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée. L'id fournit n'est probablement associé à aucune ville.

'Attributs complets de Ville' (exemple) :

```
{
  "codeInsee": "35238",
  "ville": "Rennes",
  "codePostal": "35000",
  "dep": "35",
  "id": 1
}
```

## GET Villes

Retourne une liste de villes.

```
GET foang.cir3-frm-smf-ang-xx/api/villes
```

### Réponse

Statut	Signification
200 OK	La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message. Retourne 'Attributs résumés de Ville'

'Attributs résumés de Ville' (exemple) :

```
[
  {
    "id": 1,
    "ville": "Rennes"
  },
  {
    "id": 2,
    "ville": "Brest"
  },
  {
    "id": 3,
    "ville": "Paris"
  },
  {
    "id": 4,
    "ville": "Marseille"
  },
  {
    "id": 5,
    "ville": "Lyon"
  },
  {
    //...
  }
]
```