

TRIBUTACOS · SHELLAQUILES.ORG

tribuTACOS

Guía de instalación para usuario final

Generado automáticamente · Agosto 2026

Versión **v1.1.0-rc.1 RC**

Versión de Referencia: Esta guía corresponde a **tribuTACOS v1.1.0-rc.1 RC**.

Esta guía es para contadores, personas físicas y usuarios que **no quieren usar la terminal**.

Hay tres caminos. Elige uno:

CAMINO	REQUISITOS	MEJOR PARA
Instalador Windows (.exe)	Windows 10/11	Uso diario sin Docker
Docker Desktop	Docker Desktop	Cualquier sistema, o si el .exe no esta listo
Panel de Operaciones + Python	Python 3.11+	Quien ya tiene Python y no quiere Docker

1. Instalador Windows (cuando exista en GitHub Releases)

- 01 Descarga `TributacosSetup-X.Y.Z.exe` (por ejemplo `TributacosSetup-1.1.0-rc.1.exe`) desde [Releases](#)
- 02 Instala con las opciones por defecto
- 03 En el escritorio:
 - tribuTACOS** — abre la aplicacion en el navegador (`http://127.0.0.1:8080`). Un segundo clic no duplica el servidor: reabre el navegador.

- **Operaciones tribuTACOS** — Panel de Operaciones (iniciar/detener, PDFs SAT, respaldos, carpetas)

04 Los datos quedan en `%APPDATA%\tributacos\` (no se borra al actualizar)

La **interfaz fiscal** (dashboard, subir XML, CSV) es siempre el navegador. El panel solo cubre lo que no esta en la web.

2. Panel de Operaciones (con Python)

01 Doble clic en `Centro-de-Control-Tributacos.pyw` (el Panel de Operaciones; `make gui` hace lo mismo)

02 **Verificar requisitos** (si el modo lo muestra)

03 **Instalar y preparar** (solo la primera vez, modo desarrollo)

04 **Iniciar tribuTACOS** — se abre el navegador

Otras acciones del panel: escanear carpetas XML, importar PDFs del SAT, exportar o importar un respaldo, limpiar BD o cache, abrir carpeta de datos, y abrir los **manuales PDF** (instalación, usuario y documentación técnica).

3. Docker Desktop (sin Python ni Node)

Una sola vez

01 Instala [Docker Desktop](#)

02 Abre Docker Desktop y espera a que diga **Running**

Cada día

01 Doble clic en `Iniciar-Tributacos.bat` (Windows)

- macOS: `scripts/macOS/iniciar-docker.command`
- Linux: `scripts/linux/iniciar-docker.sh`

02 Navegador: <http://localhost:3000>

03 Para detener: `Detener-Tributacos.bat`

Si descargaste el ZIP de Release (`tributacos-docker-vX.Y.Z.zip`), usa el `docker-compose.yml` incluido (imagenes de GHCR, sin compilar).

Datos Docker: volumen `tributacos-data` .

Si falta una herramienta

SITUACION	QUE HACER
No tienes Docker	El <code>.bat</code> abre la pagina de descarga de Docker Desktop
Docker instalado pero apagado	Abre Docker Desktop y reintenta

Quieres evitar Docker y el .exe

Python 3.11+ y el Panel de Operaciones, o `python scripts/tributacos.py standalone`

Modo desarrollador (terminal)

`make <comando>` y `python scripts/tributacos.py <comando>` son equivalentes.

```
make doctor
make setup
make dev
# o un solo puerto:
make standalone
# Docker (igual que Iniciar-Tributacos.bat):
make docker-up
```

Preguntas frecuentes

¿Necesito internet?

La primera vez sí (instalador, Docker o dependencias). El procesamiento de CFDIs es local.

¿Mis datos salen de mi computadora?

No.

¿macOS y Linux?

Hoy: Docker o `python scripts/tributacos.py`. Instaladores nativos (.dmg / AppImage) vienen después del .exe de Windows.

¿Si abro el .exe dos veces?

No se duplica. El segundo clic reabre el navegador en `http://127.0.0.1:8080`.

¿Diferencia entre Sincronizar en la web y Escanear XML en el panel?

La web sincroniza con la aplicación ya abierta. El panel escanea las carpetas locales aunque no tengas el navegador abierto.