

Fiche La propriété box-decoration-break

Un groupe de mots peut se retrouver scindé en plusieurs fragments lors d'un passage à la ligne (éléments inline) ou sur une autre colonne (module multi column) ou encore le changement de page (media print).

La propriété box-decoration-break permet de définir le style css d'affichage d'un groupe de mots scindé en plusieurs fragments.

La propriété box-decoration-break admet deux valeurs: **slice** (valeur par défaut) et **clone**.

- **slice** : chaque fragment est considéré comme faisant partie d'un seul élément. La mise en forme se fait sur l'ensemble.
- **clone**: chaque fragment est indépendant. La mise en forme se fait sur chaque fragment qui a ses propres bordures, marges, arrière-plans

Chaque groupe de mots ciblé a été isolé grâce à la balise span à laquelle on a attribué une classe : **box-decoration-slice** ou **box-decoration-clone**.

Propriété box-decoration-break	fait sur chaque fragment qui a ses propres bordures, marges, arrière-plans.
Un groupe de mots peut se retrouver scindé en plusieurs fragments lors d'un passage à la ligne ou sur une autre colonne. La propriété box-decoration-break permet de définir le style css d'affichage d'un groupe de mots scindé en plusieurs fragments. La propriété box-decoration-break admet deux valeurs: slice (valeur par défaut) et clone	Chaque groupe de mots ciblé a été isolé grâce à la balise span à laquelle on a attribué une classe box-decoration-slice et box-decoration-clone.
<ul style="list-style-type: none">• slice : chaque fragment est considéré comme faisant partie d'un seul élément. La mise en forme se fait sur le groupe de mots.• clone : chaque fragment est indépendant. La mise en forme se	<p>Lorsque la valeur slice est utilisée : box-decoration-break: slice; le style est appliqué à l'ensemble du groupe de mots et s'il y a dégradé, l'effet se fait sur la globalité.</p> <p>Lorsque la valeur clone est utilisé : box-decoration-break: clone; chaque fragment est impacté par les différentes propriétés et le dégradé s'effectue indépendamment pour chaque fragment.</p> <p>Cette propriété n'est pas encore supportée par tous les navigateurs, utilisez les préfixes propriétaires.</p>

Lorsque la valeur slice est utilisée : **box-decoration-break: slice;** le style est appliqué à l'ensemble du groupe de mots et s'il y a dégradé, l'effet se fait sur la globalité.

Lorsque la valeur clone est utilisé : **box-decoration-break: clone;** chaque fragment est impacté par les différentes propriétés et le dégradé s'effectue indépendamment pour chaque fragment.

Cette propriété n'est pas encore supportée par tous les navigateurs, utilisez les préfixes propriétaires.

<https://css-tricks.com/almanac/properties/b/box-decoration-break/>