

Fiche : la propriété cursor

La propriété CSS cursor permet de spécifier la forme que prendra le curseur lors du passage de la souris sur un élément.

Les valeurs :

- auto,
- nw-resize, curseur en forme de double petite flèche en diagonale bas droit vers haut gauche,
- crosshair, curseur en forme de croix fine,
- n-resize, curseur en forme de double petite flèche verticale,
- default, curseur en forme de grosse flèche,
- se-resize, curseur en forme de double petite flèche en diagonale bas droit vers haut gauche,
- pointer, curseur en forme de main avec un doigt déplié,
- sw-resize, curseur en forme de curseur en forme de double petite flèche en diagonale bas gauche vers haut droit,
- move curseur en forme de quatre flèches en croix,
- s-resize, curseur en forme de double petite flèche verticale,
- e-resize, curseur en forme de double petite flèche horizontale,
- w-resize, curseur en forme de double petite flèche horizontale,
- ne-resize, curseur en forme de double petite flèche en diagonale bas gauche vers haut droit,
- text, curseur en forme de sorte de grand I,
- help, curseur en forme de flèche et "?",
- wait, curseur en forme de sablier,
- inherit, la forme du curseur hérite de son parent
- progress, curseur en forme de flèche avec sablier,
- not-allowed, curseur en forme de rond barré,
- no-drop, curseur en forme de main avec un doigt déplié avec un rond barré,
- col-resize, curseur fait de deux traits verticaux avec une flèche de chaque côté.
- row-resize, curseur fait de deux traits horizontaux avec une flèche de chaque côté.
- La propriété CSS cursor accepte pour Internet Explorer 6+ et Firefox un curseur personnalisé au format ".cur" ou ".csr".
url(moncuseur.cur)

Exemple :

```
<p><span style="cursor:help">help</span><br>  
<span style="cursor:wait">wait</span></p>
```

Voir http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_cursor&preval=alias