

Rapport de Projet - Phase 3

Atlas des Saveurs
Spécialités culinaires du monde
PréING2 - CY Tech - 2025-2026
Auteurs : Mathis, Shems, Timothée

1. Répartition des tâches

Pour la phase 3, nous avons réparti le travail autour du dynamisme côté client, en continuant sur les bases de la phase 2. L'objectif principal était d'ajouter du JavaScript, des validations côté client et des requêtes asynchrones pour rendre effectives plusieurs actions déjà prévues dans les pages PHP.

Mathis a réalisé :

- La mise en place du changement de charte graphique avec un bouton permettant de passer du mode par défaut à un mode sombre/contrasté sans rechargement complet de la page.
- La création du fichier CSS associé au nouveau mode d'affichage, avec adaptation des couleurs principales pour garder une bonne lisibilité.
- La sauvegarde du choix d'affichage dans un cookie et la vérification de ce cookie à chaque chargement de page.
- L'ajout de compteurs de caractères en temps réel sur les champs limités, notamment pour les formulaires et les commentaires.

Shems a réalisé :

- La validation côté client des formulaires principaux, en particulier inscription.php et connexion.php, avant tout envoi vers le serveur.
- La vérification dynamique des champs obligatoires : nom, prénom, e-mail, téléphone, mot de passe, adresse de livraison et informations complémentaires.
- L'ajout d'une icône permettant d'afficher ou de masquer les champs de mots de passe.
- La mise en place des filtres et tris sur la page des produits : catégories, régimes alimentaires, saveurs, prix croissant/décroissant et produits les plus commandés.

Timothée a réalisé :

- La modification de profil.php pour permettre à l'utilisateur de modifier ses informations personnelles directement depuis son profil.
- L'envoi des modifications du profil vers le serveur en requête asynchrone, avec mise à jour de users.json après validation.
- La mise en place du blocage et du déblocage d'utilisateurs par l'administrateur à l'aide de requêtes asynchrones.
- La gestion dynamique des commandes : changement de statut côté restaurateur, assignation à un livreur et validation de la livraison par le livreur.

- L'ajout de la notation d'une commande livrée, en limitant la notation à une seule fois par commande.

2. Organisation du travail

Nous avons continué à utiliser Git avec des commits réguliers tout au long de la phase 3. Chaque membre a travaillé sur sa partie en local puis a mis à jour le dépôt commun. Des tests croisés ont été effectués pour vérifier que les scripts JavaScript s'intégraient correctement aux pages PHP et aux fichiers JSON déjà présents.

Nous avons organisé le code en séparant les fonctions générales, les validations de formulaires, le changement de thème et les requêtes asynchrones. Cette séparation a permis de limiter les conflits et de faciliter le débogage. Les scénarios testés reprenaient la chaîne complète : connexion, modification du profil, filtrage des produits, suivi d'une commande, changement de statut, livraison et notation finale.

3. Fonctionnalités JavaScript et interface dynamique

Le changement de charte graphique se fait directement depuis l'interface. Le bouton charge le mode choisi sans recharger la page, puis enregistre ce choix dans un cookie. À chaque chargement, le site vérifie la présence de ce cookie : si la valeur est absente ou incohérente, le mode par défaut est appliqué.

Les formulaires sont désormais vérifiés côté client. Les champs obligatoires ne peuvent pas être vides, l'adresse e-mail doit avoir un format correct, le numéro de téléphone doit être cohérent et les mots de passe doivent respecter les contraintes définies. Si une erreur est détectée, un message s'affiche immédiatement et le formulaire n'est pas envoyé au serveur.

Sur la page des produits, les filtres utilisent des requêtes asynchrones afin de récupérer uniquement les plats correspondant aux critères sélectionnés. Les tris sont ensuite appliqués sur les données déjà chargées pour éviter des appels serveur inutiles.

4. Actions asynchrones ajoutées

Plusieurs actions prévues à la phase 2 sont devenues effectives. Le client peut modifier son profil sans recharger la page. L'administrateur peut bloquer ou débloquer un compte directement depuis son interface. Le restaurateur peut faire évoluer une commande de payée à en préparation, puis prête, et l'assigner à un livreur. Le livreur peut ensuite indiquer que la commande est livrée depuis une interface adaptée à un petit écran.

Nous avons également ajouté la possibilité pour un client de noter une commande livrée. La vérification empêche de noter plusieurs fois la même commande. Les données sont enregistrées dans les fichiers JSON afin de conserver l'historique et de rester cohérent avec le stockage mis en place pendant la phase 2.

5. Difficultés rencontrées

La principale difficulté de cette phase a été l'intégration du JavaScript avec les pages PHP déjà générées dynamiquement. Certains éléments n'avaient pas toujours les mêmes identifiants ou la même structure HTML, ce qui empêchait parfois les écouteurs d'événements de se déclencher correctement.

Les requêtes asynchrones ont aussi demandé plusieurs tests. Les scripts PHP devaient retourner des réponses claires, souvent au format JSON, pour que le JavaScript puisse afficher un message de succès ou d'erreur sans rechargement.

Certaines erreurs venaient de chemins de fichiers incorrects, de réponses PHP contenant du HTML au lieu de JSON ou d'une mauvaise mise à jour des fichiers `users.json` et `commandes.json`.

La gestion du cookie du thème a nécessité des vérifications supplémentaires pour que le choix de l'utilisateur reste actif après un changement de page. La validation des formulaires a également demandé du temps, car il fallait trouver un bon équilibre entre des contrôles stricts et une utilisation simple. Ces difficultés ont été surmontées grâce à des tests réguliers et à l'entraide entre les membres du groupe.

6. Bilan de la phase 3

À la fin de cette phase, le site est plus interactif et plus proche d'une application web complète. Les formulaires sont plus fiables, les actions importantes se font sans rechargement complet et les différents profils utilisateur disposent maintenant de fonctionnalités réellement dynamiques. Cette phase nous a permis de mieux comprendre le lien entre PHP, JSON, JavaScript, le DOM et les requêtes asynchrones.