

opengauss 命令日志

ip: 172.31.58.207

端口号: 5432

数据路径: /opt/opengauss/data

密码 Tqj0807@

用户 shenmo note

- 启动/停止/重启/查看状态

```
gs_ctl start / gs_ctl stop / gs_ctl restart / gs_ctl status
```

- 链接数据库, 我们的端口号是5432

```
gsql -d postgres -p 5432 -r
```

- 创建用户

```
CREATE USER note PASSWORD 'Tqj0807?';
```

```
ALTER ROLE note IDENTIFIED BY 'Tqj0807@';
```

远程连接禁止使用数据库初始化用户

- 修改密码

```
openGauss=# ALTER ROLE shenmo IDENTIFIED BY 'Tqj0807?';
```

gsq程序有一些不属于SQL命令的内部命令。它们以反斜线开头“\”。例如:

- 您可以用下面的命令查询openGauss的版本和版权信息。

```
openGauss=# \copyright
```

- 您可以用下面的命令获取各种openGauss的SQL命令的帮助语法。

```
openGauss=# \h
```

- 您可以用下面的命令查询openGauss中所有的数据库和描述信息。

```
openGauss=# \l
```

- 退出数据库。

```
openGauss=# \q
```

缺省情况下, 客户端连接数据库后处于空闲状态时间超过参数session_timeout的默认值(10min)时会自动断开连接。