

API 规则 V2

1. 获取 KPI 属性

- URL : /kpis/properties/id #id 为 KPI 的 id
- 类型 : GET
- 返回值类型: JSON
- 返回值 : [{name:string,id:integer}]

2. 同比分析 (PIE 图)

- URL : /api/kpi_entries/compare
- 类型 : POST
- 参数 :

```
{kpi_id: integer,  
  entity_group_id: integer,  
  average: integer,  
  frequency: integer  
  map_group:{name:id}, # name 和 id 为第一个 API 中的值  
  base_time:{start_time: UTCTIME,  
              end_time:UTCTIME}  
}
```

- 返回值类型: JSON
- 返回值 :
 [{name:string,value:integer/float,last_value:integer/float}]

3. 同比分析 (折线)

- URL : /api/kpi_entries/compares
- 类型 : POST
- 参数 :

```
{kpi_id: integer,  
  entity_group_id: integer,  
  average: integer,  
  frequency: integer  
  property:{id:value}, # id 和 value 为第一个 API 中的值  
  base_time:{start_time: UTCTIME,  
              end_time:UTCTIME},  
  point_num:integer #点个数, 可空, 默认为 10  
}
```

- 返回值类型: JSON
- 返回值 :

```
{keys:[UTCTime],values:[integer/float]}
```