

القوائم والحلقات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

في هذا الدرس سوف

- تستعمل فهارس القائمة من 0 ومن النهاية بـ -1.
- تعدّ وتجمع وتجد الأكبر في حلقة.
- تستعمل القائمة مكدّسًا أو طابورًا.

الأفكار الأساسية

- temps[0] الأول، و[temps[-1 الأخير.
- الأكبر: ابدأ بالعنصر الأول، لا بـ 0.
- المكدّس: ()pop. والطابور: (0)pop.

النشاط: القائمة البشرية

١. التمهيد (٣ دقائق): يحمل خمسة زملاء بطاقات أرقام في صف.

٢. الفهرس (٧ دقائق): نادِ temps[0] وtemps[-1] وtemps[1:3].

٣. الحلقة (٧ دقائق): اعثر على الأكبر، بطاقةً بعد بطاقة.

٤. المكدّس (٣ دقائق): اصنع كومة كتب: أضف وأخرج.

استعمل قراءات خيالية، وضع بينها قراءة سالبة: فهي الحالة التي تكسر «ابدأ من 0».

لنتناقش

١. لماذا تبدأ largest بالعنصر الأول لا بـ 0؟

٢. أين تقابل المكدّسات والطوابير في الحياة؟

٣. ماذا يحدث حين تطلب فهرسًا غير موجود؟

بطاقة الخروج

- اكتب حلقة تعدّ الأعداد الزوجية في قائمة.