ملاحظات الدرس — لك

قائمة OWASP لأخطر عشرة مخاطر في تطبيقات النماذج اللغوية

أمن الذكاء الاصطناعي، الجامعة، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
المخاطر العشرة (في الشرائح)، تطبيق مبني على نموذج لغوي تبنيه، أو تصميم على الورق، هاتف أو حاسوب لاختبار الترميز، إن توفّر

أهداف التعلّم

- تسمّي مخاطر OWASP العشرة لتطبيقات النماذج اللغوية، مع مثال لكلٍّ منها.
- تعامل مخرجات النموذج بوصفها غير موثوقة: ترمّزها قبل استخدامها.
- تُبقي الأسرار وقواعد الوصول خارج التعليمات.

النشاط: مراجعة المخاطر العشرة

١. الفرز (٥ دقائق): اكتب المخاطر العشرة على بطاقات (الرقم والاسم). ومع زميل، صنّفاها إلى ما يدخل، وما يخرج، والنظام حول النموذج، ثم قارنا بالشريحة.

٢. المراجعة (٨ دقائق): لتطبيق تبنيه، أو تصميم من خيالك، اكتب سطرًا لكل خطر: هل يمكن أن يقع هنا، وما الدليل؟

٣. الإصلاح (٥ دقائق): اختر أكبر ثلاثة مخاطر، واكتب لكلٍّ منها ضابطًا يغيّر التصميم (ترميز المخرجات، أو إزالة أداة، أو وضع حدّ)، لا التعليمات وحدها.

٤. الاختبار (دقيقتان): لضابط واحد، اكتب الاختبار الذي يُثبت أنه يعمل، مثل ترميز خمسة ردود مخادعة.

راجع تطبيقك أنت أو تصميمًا من خيالك. ولا تختبر تطبيقًا حيًّا دون إذن مكتوب أبدًا.

للنقاش

- لماذا يُعدّ ردّ النموذج غير موثوق، مع أن تطبيقك هو من طلبه؟
- أيّ خطر أسهل إصلاحًا بالتصميم؟
- لماذا لا تحمي عبارة «لا تكشف هذا أبدًا» السرّ؟

تحقّق من نفسك

- اكتب خطرًا واحدًا من العشرة ينطبق على تطبيق تستخدمه، وضابطه.

جرّبها هذا الأسبوع

خذ تطبيقًا مبنيًا على نموذج لغوي تستخدمه أو تبنيه، وامضِ في المخاطر العشرة: سطر لكلٍّ منها، هل يمكن أن يقع هنا وما الذي يمنعه. ثم أصلح الثلاثة التي تستطيع إصلاحها أسرع.

ورقة عمل

قائمة OWASP لأخطر عشرة مخاطر في تطبيقات النماذج اللغوية

أمن الذكاء الاصطناعي، الجامعة، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يستطيع مساعد للمذاكرة حذف الملفات، مع أن مهمته قراءتها فقط. أيّ خطر هذا؟**

◯ الصلاحيات المفرطة ◯ الاستهلاك غير المحدود ◯ المعلومات المضلّلة

٢ **صِل كل خطر من قائمة OWASP بمثال عليه.**

LLM01 حقن الأوامر	• • • •	طلبات مستخدم واحد التي لا تنتهي ترفع الفاتورة كثيرًا
LLM02 كشف المعلومات الحساسة	• • • •	يستطيع حذف الملفات مع أنه يحتاج إلى قراءتها فقط
LLM06 الصلاحيات المفرطة	• • • •	يقتبس من مقال طالب آخر
LLM10 الاستهلاك غير المحدود	• • • •	صفحة ويب يلخّصها تطلب منه تجاهل قواعده

٣ **تعرض صفحة المقرر ردود روبوت الدردشة. أكمل escape_html(t) لتتحوّل المحارف & < > " إلى < > ". وانتبه إلى الترتيب: البداية تنسى علامة &.**

```
def escape_html(t):
    t = t.replace("<", "&lt;")
    t = t.replace(">", "&gt;")
    return t

reply = 'Mark: <b>9</b> & "well done"'
print(escape_html(reply))
```

اكتب برنامجك:

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
def bad(t):
    t = t.replace("<", "&lt;")
    return t.replace("&", "&amp;")

print(bad("<b>"))
```

○ <b>　　○ <b>　　○ <b>

٥ أيّ مما يلي يحمي سرًّا من تسريب تعليمات النظام؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ إبقاء مفاتيح الواجهات البرمجية في كود التطبيق أو خزنته، لا في التعليمات أبدًا

☐ تقرير من يرى ماذا في الكود، لا في التعليمات　　☐ أن تقول للنموذج «لا تكشف هذا أبدًا»

☐ إعطاء النموذج بيانات هذا المستخدم وحدها　　☐ كتابة السرّ بلغة أخرى

✎ اختر تطبيقًا مبنيًا على نموذج لغوي تستخدمه. أيّ المخاطر العشرة يقلقك أكثر فيه، وماذا ستفحص أولًا؟