التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نتعرّف على التصوّرات الخاطئة الشائعة في البرمجة.
- نستعمل أسئلة المفصل ذات الأجوبة الخاطئة التشخيصية.
- نعطي تغذية راجعة تسأل بدل أن تصلح.

تذكّر

- = و==، ونهاية range، وinput نص، وor تحتاج إلى شرطين.
- كل جواب خاطئ في سؤال المفصل يقابل تصوّرًا خاطئًا.
- اسأل «أيّ سطر يُنفَّذ حين...؟» بدل أن تعطي الإصلاح.

ارفعوا الأصابع

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض تصوّرًا خاطئًا في كود طالب.

٢. الشرح (١٠ دقائق): التصوّرات الخاطئة الشائعة.

٣. المفصل (٥ دقائق): يجيب الجميع عن سؤال مفصل في وقت واحد.

٤. إعادة التدريس (١٥ دقيقة): قسّموا حسب الجواب، وتغذية راجعة تسأل.

٥. الختام (٥ دقائق): اطرح سؤال المفصل من جديد. بطاقة الخروج.

الأصابع أو البطاقات لا تحتاج إلى أجهزة، وتُريك تفكير كل طالب في لحظة. أحصِ بسرعة، ولا تذكر أسماء مَن اختاروا أجوبة خاطئة.

لنتناقش

١. أيّ تصوّر خاطئ هو الأكثر شيوعًا في صفوفنا؟

٢. لماذا يجيب كل الطلاب عن سؤال المفصل في وقت واحد؟

٣. كيف تغيّر التغذية الراجعة التي تسأل ما يفعله الطلاب في المرة القادمة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤال مفصل عن range، مع التصوّر الخاطئ وراء كل خيار خاطئ.