خطة درس — للمعلم

نموذجك الأول بلغة بايثون

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

هاتف عليه درسي (يكفي هاتف واحد)، مع جهاز عرض أو مجموعة صغيرة حوله، السبّورة والطباشير، نسخ ورقية من نموذج الحديقة للصفوف التي ليس فيها أجهزة

أهداف التعلّم

- نكتب نموذج الحديقة بلغة بايثون مع OR-Tools.
- نقرأ ما يقوله برنامج الحل: OPTIMAL وFEASIBLE وINFEASIBLE.
- نتحقّق من إجابة برنامج الحل ونجد قاعدة ناقصة.

النشاط: لنصنع النموذج معًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسم الحديقة من الدرس السابق. واسأل: كيف نرسم الجدول المدرسي وفيه مئات الدروس؟ ووضّح أن برنامج الحل يستطيع أن يبحث عنا.

٢. القواعد (١٠ دقائق): اختر مشكلة، مثل توزيع ٣٠ كتابًا على ثلاثة صفوف. واكتب بكلمات بسيطة: ما نقرّره (الكتب لكل صف، والقواعد (٣٠ في المجموع، و٨ على الأقل لكل صف)، والهدف (أكثر للصفوف الأكبر، أو أقرب ما يكون إلى التساوي).

٣. البرمجة (١٠ دقائق): بهاتف واحد على جهاز عرض، أو والصف حولك، افتح مختبر النمذجة واكتب النموذج سطرًا سطرًا، مشيرًا إلى القاعدة على السبّورة التي جاء منها كل سطر.

٤. التشغيل والتحقّق (١٠ دقائق): شغّله. وتحقّقوا من الإجابة بالرجوع إلى كل قاعدة على السبّورة. واسأل: هل الإجابة عادلة؟ وماذا يغيّر الصف؟

٥. الختام (٥ دقائق): أضيفوا القاعدة التي يقترحها الصف، وشغّلوه من جديد وقارنوا. واتفقوا: برنامج الحل لا يعرف إلا القواعد التي نكتبها.

تدرّب على النموذج مرة قبل الحصة. يُنزَّل بايثون في المرة الأولى (نحو ٠٫٣ ميغابايت): شغّله مرة وأنت متصل بالإنترنت. لا هاتف؟ يكتب الطلاب النموذج على الورق، وتشغّله أنت لاحقًا.

للنقاش

- أيّ سطر في البرنامج يقابل أيّ قاعدة على السبّورة؟
- ما الذي أصاب فيه برنامج الحل لكنه كان خطأً بالنسبة إلى الناس؟
- ماذا تخبرنا INFEASIBLE، ومَن يقرّر ما يتغيّر؟

بطاقة الخروج

- اكتب قيدًا واحدًا في صورة سطر model.add(...)، وقل أيّ قاعدة يمثّل.

جرّبها في الصف غدًا

اصنعوا معًا نموذجًا لمشكلة صغيرة في الصف، مثل توزيع ٣٠ كتابًا على ثلاثة صفوف بحيث يحصل كل صف على ٨ على الأقل. اكتبوا المتغيّرات والقواعد على السبّورة بكلمات بسيطة، ثم اكتبوها في مختبر النمذجة وشغّلوه أمام الصف. واسألوا: ما القاعدة التي نسيناها؟

ورقة عمل — للطلاب

نموذجك الأول بلغة بايثون

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يطبع نموذج الجدول المدرسي الذي كتبه الأستاذ جوزيف INFEASIBLE. ماذا يخبره ذلك؟

◯ برنامج الحل معطّل ◯ لا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد: يجب أن تتغيّر قاعدة ◯ شغّله مرة أخرى حتى يعمل

٢ الطماطم وحدها هذا العام: يحتاج كل حوض إلى دلوين من الماء يوميًا، والمتاح ١٤. رتّب الأسطر بالترتيب الذي يُبنى به النموذج: النموذج، ثم المتغيّر، ثم القيد، ثم الهدف، ثم برنامج الحل، فالحلّ، فالطباعة.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print(beds)`

☐ `model.maximize(30 * beds)`

☐ `beds = model.new_int_var(0, 10, "beds")`

☐ `model.add(2 * beds >= 14)`

☐ `solver = cp_model.CpSolver()`

☐ `from ortools.sat.python import cp_model`

☐ `print(solver.value(beds))`

☐ `model = cp_model.CpModel()`

☐ `model.add(2 * beds <= 14)`

☐ `solver.solve(model)`

٣ يعمل برنامج CP-SAT نفسه دون تغيير على OR-Tools الحقيقية من Google في الحاسوب أو في Colab.

◯ صح ◯ خطأ

٤ يقول نموذج الحديقة الذي كتبته الأستاذة سلمى: لا تزرع شيئًا، والربح ٠. في سطر واحد خطأ. أيّ سطر؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  model = cp_model.CpModel()
2  x = model.new_int_var(0, 10, "tomato")
3  y = model.new_int_var(0, 10, "beans")
4  model.add(x + y <= 8)
5  model.add(2 * x + y <= 14)
6  model.add(x + 3 * y <= 18)
7  model.minimize(30 * x + 40 * y)
```

٥ **أضف السطرين الناقصين: ساعات الطلاب (ساعة أسبوعيًا لكل حوض طماطم، و٣ لكل حوض فاصولياء، و١٨ على الأكثر)، والهدف (٣٠ قطعة نقدية لحوض الطماطم و٤٠ لحوض الفاصولياء، أكبر ما يمكن). ثم شغّله.**

```
from ortools.sat.python import cp_model
model = cp_model.CpModel()
x = model.new_int_var(0, 10, "tomato")
y = model.new_int_var(0, 10, "beans")
model.add(x + y <= 8)
model.add(2 * x + y <= 14)
# add the hours limit and the goal here

solver = cp_model.CpSolver()
solver.solve(model)
print(solver.value(x), solver.value(y))
```

اكتب برنامجك:

✎ **أيّ مشكلة صغيرة في مدرستك يستطيع طلابك أن يصنعوا لها نموذجًا بلغة بايثون؟ وما القاعدة التي يُرجَّح أن ينسوها، ومَن سيلاحظ ذلك؟**