



第4章 贪心法

(Greedy Approach)

4.1 贪心法的设计思想

4.2 贪心法的正确性证明

4.3 对贪心法得不到最优解情况的处理

4.4 贪心法的典型应用

4.4.1 最优前缀码

4.4.2 最小生成树

4.4.3 单源最短路径



北京大学



4.1 贪心法的设计思想

活动选择问题

输入： $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 为 n 项活动的集合， s_i, f_i 分别为活动 i 的开始和结束时间，活动 i 与 j 相容 $\Leftrightarrow s_i \geq f_j$ 或 $s_j \geq f_i$.

求：最大的两两相容的活动集 A

实例

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s_i	1	3	2	5	4	5	6	8	8	2
f_i	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13

策略1：排序使得 $s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_n$ ，从前向后挑选

策略2：排序使得 $f_1 - s_1 \leq f_2 - s_2 \leq \dots \leq f_n - s_n$ ，从前向后挑选

策略3：排序使得 $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$ ，从前向后挑选

以上策略中的挑选都要注意满足相容性条件





北京大学



两个反例

策略1: $S=\{1,2,3\}$, $s_1=0$, $f_1=20$, $s_2=2$, $f_2=5$, $s_3=8$, $f_3=15$

策略2: $S=\{1,2,3\}$, $s_1=0$, $f_1=8$, $s_2=7$, $f_2=9$, $s_3=8$, $f_3=15$



北京大学



贪心算法

算法 Greedy Select

输入：活动集 S , s_i , f_i , $i=1,2,\dots,n$, 且 $f_1 \leq \dots \leq f_n$

输出： $A \subseteq S$, 选中的活动子集

1. $n \leftarrow \text{length}[S]$ // 活动个数
2. $A \leftarrow \{1\}$
3. $j \leftarrow 1$ // 已选入的最后一个活动的标号
4. for $i \leftarrow 2$ to n do
5. if $s_i \geq f_j$ // 判断相容性
6. then $A \leftarrow A \cup \{i\}$
7. $j \leftarrow i$
8. return A

最后完成时间 $t = \max \{ f_k : k \in A \}$



北京大学



算法运行实例

输入: $S=\{1, 2, \dots, 10\}$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s_i	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2
f_i	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

解: $A = \{1, 4, 8\}$, $t=11$

时间复杂度: 排序+活动选择= $O(n\log n)+O(n)=O(n\log n)$

问题: 如何证明该算法对所有的实例都能得到正确的解?



北京大学



算法的正确性证明

定理1 算法Select 执行到第 k 步, 选择 k 项活动 $i_1=1, i_2, \dots, i_k$, 那么存在最优解 A 包含 $i_1=1, i_2, \dots, i_k$

根据定理: 算法至多到第 n 步得到最优解

证: $S=\{1,2,\dots,n\}$ 是活动集, 且 $f_1 \leq \dots \leq f_n$

归纳基础: $k=1$, 证明存在最优解包含活动1

任取最优解 A , A 中的活动按截止时间递增排列. 如果 A 的第一个活动为 j , $j \neq 1$, 令

$$A' = (A - \{j\}) \cup \{1\},$$

由于 $f_1 \leq f_j$, A' 也是最优解, 且含有1.



北京大學



算法正确性证明（续）

归纳步骤：假设命题对 k 为真,证明对 $k+1$ 也为真.

算法执行到第 k 步, 选择了活动 $i_1=1, i_2, \dots, i_k$, 根据归纳假设存在最优解 A 包含 $i_1=1, i_2, \dots, i_k$,

A 中剩下的活动选自集合 $S' - \{i \mid i \in S, s_i \geq f_k\}$, 且

$$A = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cup B$$

B 是 S' 的最优解. (若不然, S' 的最优解为 B^* , B^* 的活动比 B 多, 那么 $B^* \cup \{1, i_2, \dots, i_k\}$ 是 S 的最优解, 且比 A 的活动多, 与 A 的最优性矛盾.)

根据归纳基础, 存在 S' 的最优解 B' 含有 S' 中的第一个活动, 即 i_{k+1} , 且 $|B'| = |B|$, 于是

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cup B' = \{i_1, i_2, \dots, i_k, i_{k+1}\} \cup (B' - \{i_{k+1}\})$$

也是原问题的最优解.



北京大学



贪心算法的特点

设计要素:

- (1) 贪心法适用于组合优化问题, 该问题满足优化原则.
- (2) 求解过程是多步判断过程, 最终的判断序列对应于问题的最优解.
- (3) 判断依据某种“短视的”贪心选择性质, 性质的好坏决定了算法的成败.
- (4) 贪心法必须进行正确性证明

贪心法的优势:

算法简单, 时间和空间复杂性低



北京大学



4.2 贪心法的正确性证明

数学归纳法

1. 叙述一个描述算法正确性的命题 $P(n)$, n 为算法步数或者问题规模
2. 归纳基础: $P(1)$ 或 $P(n_0)$ 为真, n_0 为某个自然数
3. 归纳步骤: $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ 第一数学归纳法
 $\forall k(k < n) P(k) \Rightarrow P(n)$ 第二数学归纳法

交换论证

1. 分析算法的解的结构特征
2. 从一个最优解逐步进行结构变换(替换成分、交换次序等)
3. 证明上述变换最终得到算法的解、变换有限步结束、变换保持最优性不降低、



北京大學



最优装载 Loading

问题:

n 个集装箱 $1, 2, \dots, n$ 装上轮船, 集装箱 i 的重量 w_i , 轮船装载重量限制为 C , 无体积限制. 问如何装使得上船的集装箱最多? 不妨设 $w_i \leq c$.

$$\max \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C$$

$$x_i = 0, 1 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

贪心法: 将集装箱按照从轻到重排序, 轻者先装



北京大学



正确性证明

命题：对装载问题任何规模为 n 的输入，算法得到最优解。

对问题规模归纳，设集装箱从轻到重记为 $1, 2, \dots, n$.

证： $k=1$ ，只有1个箱子，算法显然正确。

假设对于 k 个集装箱的输入，贪心法都可以得到最优解，考虑输入 $N = \{1, 2, \dots, k+1\}$ ，其中 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_{k+1}$.

由归纳假设，对于 $N' = \{2, 3, \dots, k+1\}$ ， $C' = C - w_1$ ，贪心法得到最优解 I' 。令 $I = \{1\} \cup I'$ ，则 I (算法解) 是关于 N 的最优解。

若不然，存在包含1的关于 N 的最优解 I^* （如果 I^* 中没有1，用1替换 I^* 中的第一个元素得到的解也是最优解），且 $|I^*| > |I|$ ；那么 $I^* - \{1\}$ 是 N' 的解且

$$|I^* - \{1\}| > |I - \{1\}| = |I'|$$

与 I' 的最优性矛盾。



北京大学



最小延迟调度

问题:

给定客户集合 A , $\forall i \in A$, t_i 为服务时间, d_i 为完成时间, t_i, d_i 为正整数. 一个调度 $f: A \rightarrow \mathbb{N}$, $f(i)$ 为客户 i 的开始时间. 求最大延迟达到最小的调度, 即求 f 使得

$$\min_f \{ \max_{i \in A} \{ f(i) + t_i - d_i \} \}$$

$$\forall i, j \in A, i \neq j, f(i) + t_i \leq f(j) \text{ or } f(j) + t_j \leq f(i)$$



北京大学




实例

$A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $T=\langle 5, 8, 4, 10, 3 \rangle$, $D=\langle 10, 12, 15, 11, 20 \rangle$


调度1: $f_1(1)=0, f_1(2)=5, f_1(3)=13, f_1(4)=17, f_1(5)=27$

各任务延迟: 0, 1, 2, 16, 10; 最大延迟: 16



调度2: $f_2(1)=0, f_2(2)=15, f_2(3)=23, f_2(4)=5, f_2(5)=27$

各任务延迟: 0, 11, 12, 4, 10; 最大延迟: 12



13
北京大学



贪心策略选择

贪心策略1: 按照 t_i 从小到大安排任务

贪心策略2: 按照 $d_i - t_i$ 从小到大安排任务

贪心策略3: 按照 d_i 从小到大安排任务

策略1 对某些实例得不到最优解.

反例: $t_1=1, d_1=100, t_2=10, d_2=10$

策略2 对某些实例得不到最优解.

反例: $t_1=1, d_1=2, t_2=10, d_2=10$



北京大学



算法设计

算法 Schedule

输入: A, T, D

输出: f

1. 排序 A 使得 $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$
2. $f(1) \leftarrow 0$
3. $i \leftarrow 2$
3. while $i \leq n$ do
4. $f(i) \leftarrow f(i-1) + t_{i-1}$ //任务 $i-1$ 结束时刻是任务 i 开始时刻
5. $i \leftarrow i+1$

设计思想: 按完成时间从早到晚安排任务, 没有空闲



北京大学



交换论证：正确性证明

算法的解的性质：

- (1) 没有空闲时间，没有逆序.
- (2) 逆序 (i, j) : $f(i) < f(j)$ 且 $d_i > d_j$

引理1 所有没有逆序、没有空闲时间的调度具有相同的最大延迟.

证： 设 f 没有逆序，在 f 中具有相同完成时间的客户 i_1, i_2, \dots, i_k 必被连续安排. 在这 k 个客户中最大延迟是最后一个客户，被延迟的时间是

$$t_0 + \sum_{j=1}^k t_{i_j} - d$$

与 i_1, i_2, \dots, i_k 的排列次序无关.





交换论证

证明思想： 从一个没有空闲时间的最优解出发，在不改变最优性的条件下，转变成没有逆序的解。根据引理 1，这个解和算法的解具有相同的最大延迟。

证明要点


- (1) 相邻逆序的存在性：如果一个最优调度存在逆序，那么存在 $i < n$ 使得 $(i, i+1)$ 构成一个逆序。
- (2) 交换相邻的逆序 i 和 j ，得到的解的调度仍旧最优。
- (3) 每次交换后逆序数减1，至多经过 $n(n-1)/2$ 次交换得到一个没有逆序的最优调度。



北京大学

交换相邻逆序 (i,j) 不影响最优性

- (1) 交换 i, j 对其他客户的延迟时间没影响
- (2) 交换后不增加 j 的延迟
- (3) i 在 f' 的延迟 $\text{delay}(f', i)$ 小于 j 在 f 的延迟 $\text{delay}(f, j)$, 因此小于 f 的最大延迟 r



$$\text{delay}(f', i) = s + t_j + t_i - d_i < \text{delay}(f, j) \leq r$$

$$\text{delay}(f, j) = s + t_i + t_j - d_j$$

$$d_j < d_i \Rightarrow L_{2i} < L_{1j}$$





4.3 得不到最优解的处理方法

讨论对于哪些输入贪心法能得到最优解：输入条件
讨论贪心法的解最坏情况下与最优解的误差（见第8章）

找零钱问题

设有 n 种零钱，重量分别为 w_1, w_2, \dots, w_n ，价值分别为 $v_1=1, v_2, \dots, v_n$ 。需要付的总钱数是 y 。不妨设币值和钱数都为正整数。问：如何付钱使得所付钱的总重最轻？

令选用第 i 种硬币的数目是 x_i ， $i=1,2,\dots,n$

$$\min\left\{\sum_{i=1}^n w_i x_i\right\}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i x_i = y, \quad x_i \in \mathbb{N}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$



北京大學



动态规划算法

属于整数规划问题，动态规划算法可以得到最优解

设 $F_k(y)$ 表示用前 k 种零钱，总钱数为 y 的最小重量

递推方程

$$F_{k+1}(y) = \min_{0 \leq x_{k+1} \leq \left\lfloor \frac{y}{v_{k+1}} \right\rfloor} \{F_k(y - v_{k+1}x_{k+1}) + w_{k+1}x_{k+1}\}$$

$$F_1(y) = w_1 \left\lfloor \frac{y}{v_1} \right\rfloor = w_1 y$$





Greedy算法

假设 $\frac{w_1}{v_1} \geq \frac{w_2}{v_2} \geq \dots \geq \frac{w_n}{v_n}$

使用前 k 种零钱，总钱数为 y
贪心法的总重为 $G_k(y)$ ，则有如下递推方程

$$G_{k+1}(y) = w_{k+1} \left\lfloor \frac{y}{v_{k+1}} \right\rfloor + G_k(y \bmod v_{k+1}) \quad k > 1$$

$$G_1(y) = w_1 \left\lfloor \frac{y}{v_1} \right\rfloor = w_1 y$$



北京大学



$n=1, 2$ 贪心法得到最优解

$n = 1$ 只有一种零钱, $F_1(y) = G_1(y)$, $F_2(y) = G_2(y)$

$n = 2$, 使用价值大的钱越多(x_2 越大), 得到的解越好

$$F_2(y) = \min_{0 \leq x_2 \leq \lfloor y/v_2 \rfloor} \{F_1(y - v_2 x_2) + w_2 x_2\}$$

$$\begin{aligned} & [F_1(y - v_2(x_2 + \delta)) + w_2(x_2 + \delta)] \\ & - [F_1(y - v_2 x_2) + w_2 x_2] \\ & = [w_1(y - v_2 x_2 - v_2 \delta) + w_2 x_2 + w_2 \delta] \\ & - [w_1(y - v_2 x_2) + w_2 x_2] \\ & = -w_1 v_2 \delta + w_2 \delta = \delta(-w_1 v_2 + w_2) \leq 0 \end{aligned}$$





$n > 2$ 得到最优解的判定条件

定理4.5 对每个正整数 k , 假设对所有非负整数 y 有 $G_k(y) = F_k(y)$, 那么 $G_{k+1}(y) \leq G_k(y) \Leftrightarrow F_{k+1}(y) = G_{k+1}(y)$

定理4.6 对每个正整数 k , 假设对所有非负整数 y 有 $G_k(y) = F_k(y)$ 且存在 p 和 δ 满足

$$v_{k+1} = pv_k - \delta, \text{ 其中 } 0 \leq \delta < v_k, v_k \leq v_{k+1}, p \text{ 为正整数,}$$

则下面的命题等价:

- (1) $G_{k+1}(y) = F_{k+1}(y)$ 对一切正整数 y ;
- (2) $G_{k+1}(pv_k) = F_{k+1}(pv_k)$;
- (3) $w_{k+1} + G_k(\delta) \leq pw_k$.

条件(3)需 $O(k)$ 时间验证 $G_{k+1}(y) = F_{k+1}(y)$, 整个验证时间 $O(n^2)$



北京大学



实例

$$v_{k+1} = pv_k - \delta, \quad 0 \leq \delta < v_k, \quad p \in \mathbb{Z}^+$$
$$w_{k+1} + G_k(\delta) \leq pw_k$$

例 $v_1=1, v_2=5, v_3=14, v_4=18, w_i=1, i=1, 2, 3, 4.$

对一切 y 有 $G_1(y)=F_1(y), G_2(y)=F_2(y).$

验证 $G_3(y) = F_3(y)$

$$v_3 = pv_2 - \delta \Rightarrow p=3, \delta=1.$$

$$w_3 + G_2(\delta) = 1 + 1 = 2$$

$$pw_2 = 3 \times 1 = 3$$

$$w_3 + G_2(\delta) \leq p w_2$$

$$v_4 = pv_3 - \delta \Rightarrow p=2, \delta=10$$

$$w_4 + G_3(\delta) = 1 + 2 = 3$$

$$pw_3 = 2 \times 1 = 2$$

$$w_4 + G_3(\delta) > pw_3$$

结论: $G_3(y)=F_3(y),$ 对于 $y=pv_3=28, G_4(y)>F_4(y)$



北京大学



4.4 贪心法的典型应用

4.4.1 最优前缀码

二元前缀码

用0-1字符串作为代码表示字符，要求任何字符的代码都不能作为其它字符代码的前缀

非前缀码的例子

$a: 001, b: 00, c: 010, d: 01$

解码的歧义，例如字符串 0100001

解码1: 01, 00, 001 d, b, a

解码2: 010, 00, 01 c, b, d



北京大学

前缀码的二叉树及权值

前缀码: { 00000, 00001, 0001, 001, 01, 100, 101, 11 }

频率: 00000: 5%, 00001: 5%, 0001: 10%, 001: 15%,
01: 25%, 100: 10%, 101: 10%, 11: 20%


平均的二进制位数

$$B = \sum_{i=1}^n f(x_i) d(x_i)$$

$$\begin{aligned} B &= [(5+5) \times 5 + 10 \times 4 \\ &\quad + (15+10+10) \times 3 \\ &\quad + (25+20) \times 2] / 100 \\ &= 2.85 \end{aligned}$$

最优前缀码

权值 B 最小



北京大学



最优前缀码问题

问题：给定字符集 $C=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和每个字符的频率 $f(x_i)$, $i=1, 2, \dots, n$, 求关于 C 的一个最优前缀码.

算法 Huffman(C)

输入: $C=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $f(x_i)$, $i=1, 2, \dots, n$.

输出: Q // 队列

1. $n \leftarrow |C|$
2. $Q \leftarrow C$ // 按频率递增构成队列 Q
3. for $i \leftarrow 1$ to $n-1$ do
4. $z \leftarrow \text{Allocate-Node}()$ // 生成结点 z
5. $z.\text{left} \leftarrow Q$ 中最小元 // 取出 Q 最小元作 z 的左儿子
6. $z.\text{right} \leftarrow Q$ 中最小元 // 取出 Q 最小元作 z 的右儿子
7. $f(z) \leftarrow f(x) + f(y)$
8. $\text{Insert}(Q, z)$ // 将 z 插入 Q
9. return Q



北京大学



实例


例如 $a:45$, $b:13$; $c:12$;
 $d:16$; $e:9$; $f:5$

编码:

f --0000, e --0001,
 d --001, c --010,
 b —011, a --1

平均位数:

$$4 \times (0.05 + 0.09) \\ + 3 \times (0.16 + 0.12 + 0.13) + 1 \times 0.45 = 2.24$$




北京大学



算法正确性证明:引理1

引理1: 设 C 是字符集, $\forall c \in C, f(c)$ 为频率, $x, y \in C, f(x), f(y)$ 频率最小, 那么存在最优二元前缀码使得 x, y 的码字等长, 且仅在最后一位不同.

$T \rightarrow T'$
 $f[x] \leq f[a]$
 $f[y] \leq f[b]$
 a 与 x 交换
 b 与 y 交换



则 T 与 T' 的权之差为

$$B(T) - B(T') = \sum_{i \in C} f[i] d_T(i) - \sum_{i \in C} f[i] d_{T'}(i) \geq 0$$

其中 $d_T(i)$ 为 i 在 T 中的层数 (i 到根的距离)



北京大学



引理2

引理 设 T 是二元前缀码所对应的二叉树, $\forall x, y \in T$, x, y 是树叶兄弟, z 是 x, y 的父亲, 令 $T' = T - \{x, y\}$, 且令 z 的频率 $f(z) = f(x) + f(y)$, T' 是对应于二元前缀码 $C' = (C - \{x, y\}) \cup \{z\}$ 的二叉树, 那么

$$B(T) = B(T') + f(x) + f(y).$$

证 $\forall c \in C - \{x, y\}$, 有 $d_T(c) = d_{T'}(c) \Rightarrow f(c)d_T(c) = f(c)d_{T'}(c)$

$$d_T(x) = d_T(y) = d_{T'}(z) + 1.$$

$$\begin{aligned} B(T) &= \sum_{i \in T} f(i)d_T(i) = \sum_{i \in T, i \neq x, y} f(i)d_T(i) + f(x)d_T(x) + f(y)d_T(y) \\ &= \sum_{i \in T', i \neq z} f(i)d_{T'}(i) + f(z)d_{T'}(z) + (f(x) + f(y)) \\ &= B(T') + f(x) + f(y) \end{aligned}$$





证明：归纳法

定理 Huffman 算法对任意规模为 n ($n \geq 2$) 的字符集 C 都得到关于 C 的最优前缀码的二叉树.

归纳基础 $n=2$, 字符集 $C=\{x_1, x_2\}$, Huffman算法得到的代码是0和1, 是最优前缀码.

归纳步骤 假设Huffman算法对于规模为 k 的字符集都得到最优前缀码. 考虑规模为 $k+1$ 的字符集 $C=\{x_1, x_2, \dots, x_{k+1}\}$, 其中 $x_1, x_2 \in C$ 是频率最小的两个字符. 令

$$C'=(C-\{x_1, x_2\}) \cup \{z\}, \quad f(z)=f(x_1)+f(x_2)$$

根据归纳假设, Huffman算法得到一棵关于字符集 C' 、频率 $f(z)$ 和 $f(x_i)$ ($i=3, 4, \dots, k+1$) 的最优前缀码的二叉树 T' .



北京大学




证明：归纳法(续)

把 x_1 和 x_2 作为 z 的儿子附加到 T' 上，得到树 T ，那么 T 是关于字符集 $C=(C'-\{z\})\cup\{x_1, x_2\}$ 的最优前缀码的二叉树。

如若不然，存在更优的树 T^* 。根据引理1，其最深层树叶是 x_1, x_2 ，且 $B(T^*) < B(T)$ 。去掉 T^* 中的 x_1 和 x_2 ，根据引理2，所得二叉树 $T^{*'}$ 满足

$$B(T^{*'}) = B(T^*) - (f(x_1) + f(x_2)) < B(T) - (f(x_1) + f(x_2)) = B(T')$$

与 T' 是一棵关于 C' 的最优前缀码的二叉树矛盾。





Huffman树应用: 文件归并

问题: 给定一组不同长度的排好序文件构成的集合

$$S = \{f_1, \dots, f_n\}$$

其中 f_i 表示第 i 个文件含有的项数. 使用二分归并将这些文件归并成一个有序的文件.

归并过程对应于二叉树: 文件为树叶. f_i 与 f_j 归并的文件是它们的父结点.

归并代价(最多的比较次数): 结点 f_i 与 f_j 归并代价为 $f_i + f_j - 1$.

总的代价: 每个文件(树叶)的深度乘以文件大小之和再减掉归并次数 $n-1$

$$\sum_{i \in S} d(i) f_i - (n - 1)$$




北京大學




实例

实例: $S = \{ 21, 10, 32, 41, 18, 70 \}$



顺序归并



Huffman树归并

代价

顺序归并: $(21+10+32+41) \times 3 + (18+70) \times 2 - 5 = 483$

Huffman树归并: $(10+18) \times 4 + 21 \times 3 + (70+41+32) \times 2 - 5 = 456$



北京大学



4.4.2 最小生成树

无向连通带权图 $G=(V,E,W)$, $w(e) \in W$ 是边 e 的权. G 的一棵生成树是包含了 G 的所有顶点的树, 树中各边的权之和称为树的权, 具有最小权的生成树称为 G 的**最小生成树**.

命题4.1 设 G 是 n 阶连通图, 那么

- (1) T 是 G 的生成树当且仅当 T 有 $n-1$ 条边.
- (2) 如果 T 是 G 的生成树, $e \notin T$, 那么 $T \cup \{e\}$ 含有一个圈 (回路).

问题: 给定连通带权图 G , 求 G 的一棵最小生成树.

算法: **Prim算法**和**Kruskal算法**





北京大学



Prim算法

算法 $\text{Prim}(G, E, W)$

1. $S \leftarrow \{1\}$
2. **while** $V - S \neq \emptyset$ **do**
3. 从 $V - S$ 中选择 j 使得 j 到 S 中顶点的边权最小
4. $S \leftarrow S \cup \{j\}$



北京大学



正确性证明

对步数归纳

定理：对于任意 $k < n$, 存在一棵最小生成树包含算法前 k 步选择的边

归纳基础： $k=1$, 存在一棵最小生成树 T 包含边 $e=\{1,i\}$, 其中 $\{1,i\}$ 是所有关联 1 的边中权最小的。


设 T 为一棵最小生成树，假设 T 不包含 $\{1,i\}$, 则 $T \cup \{\{1,i\}\}$ 含有一条回路，回路中关

联 1 的另一条边为 $\{1,j\}$,

令 $T' = (T - \{\{1,j\}\}) \cup \{\{1,i\}\}$,

则 T' 也是生成树，

且 $W(T') \leq W(T)$.



清华大学

正确性证明(续)

归纳步骤:


假设算法进行了 $k-1$ 步, 生成树的边为 e_1, e_2, \dots, e_{k-1} , 这些边的 k 个端点构成集合 S . 由归纳假设存在 G 的一棵最小生成树 T 包含这些边.

算法第 k 步选择了顶点 i_{k+1} , 则 i_{k+1} 到 S 中顶点的边权最小, 设这条边为 $e_k = \{i_{k+1}, i_l\}$. 假设 T 不含有 e_k , 则将 e_k 加到 T 中形成一条回路. 这条回路有另外一条连接 S 与 $V-S$ 中顶点的边 e , 令

$$T^* = (T - \{e\}) \cup \{e_k\},$$

则 T^* 是 G 的一棵生成树, 包含 e_1, e_2, \dots, e_k , $W(T^*) \leq W(T)$.

算法时间: $T(n) = O(n^2)$





Kruskal算法

算法4.6 Kruskal

输入：连通图 G // 顶点数 n ，边数 m



输出： G 的最小生成树

1. 按权从小到大排序 G 中的边，使得 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$
2. $T \leftarrow \emptyset$
3. repeat
4. $e \leftarrow E$ 中的最短边
5. if e 的两端点不在同一个连通分支
6. then $T \leftarrow T \cup \{e\}$
7. $E \leftarrow E - \{e\}$
8. until T 包含了 $n-1$ 条边





实例





Kruskal算法正确性证明

命题：对于任意 $n > 1$, 算法对 n 阶图得到一棵最小生成树.

证明 $n=2$, 只有一条边, 命题显然为真.

假设对于 n 个顶点的图算法正确, 考虑 $n+1$ 个顶点的图 G , G 中最小权边 $e = \{i, j\}$, 从 G 中短接 i 和 j , 得到图 G' . 根据归纳假设, 由算法存在 G' 的最小生成树 T' . 令 $T = T' \cup \{e\}$, 则 T 是关于 G 的最小生成树.

否则存在 G 的含边 e 的最小生成树 T^* , $W(T^*) < W(T)$. (如果 $e \notin T^*$, 在 T^* 中加边 e , 形成回路. 去掉回路中任意别的边所得生成树的权仍旧最小). 在 T^* 中短接 e 得到 G' 的生成树 $T^* - \{e\}$, 且

$$W(T^* - \{e\}) = W(T^*) - w(e) < W(T) - w(e) = W(T'),$$
与 T' 的最优性矛盾.



北京大学



算法的实现与时间复杂度

数据结构:

建立**FIND**数组, **IND**[i] 是结点 i 的连通分支标记.

(1) 初始**FIND**[i]= i .

(2) 两个连通分支合并, 则将较小分支结点的**FIND**值更新为较大分支的标记

时间复杂度:

(1) 每个结点至多更新 $\log n$ 次, 建立和更新**FIND**数组的总时间为 $O(n \log n)$

(2) 算法时间为

$$O(m \log m) + O(n \log n) + O(m) = O(m \log n)$$

边排序 **FIND**数组 其他



北京大学



4.4.3 单源最短路径

给定带权有向网络 $G=(V,E,W)$, 每条边 $e=\langle i,j \rangle$ 的权 $w(e)$ 为非负实数, 表示从 i 到 j 的距离. 源点 $s \in V$, 求从 s 出发到达其它结点的最短路径.

Dijkstra算法:

$x \in S \Leftrightarrow x \in V$ 且从 s 到 x 的最短路径长度已知

初始: $S=\{s\}$, $S=V$ 时算法结束

从 s 到 u 相对于 S 的最短路径: 从 s 到 u 且仅经过 S 中顶点的最短路径

$dist[u]$: 从 s 到 u 的相对于 S 的最短路径的长度

$short[u]$: 从 s 到 u 的最短路径的长

$dist[u] \geq short[u]$



北京大学



Dijkstra算法

算法 Dijkstra

1. $S \leftarrow \{s\}$
2. $dist[s] \leftarrow 0$
3. for $i \in V - \{s\}$ do
4. $dist[i] \leftarrow w(s, i)$ // 如果 s 到 i 没有边, $w(s, i) = \infty$
5. while $V - S \neq \emptyset$ do
6. 从 $V - S$ 中取出具有相对 S 的最短路径的顶点 j
7. $S \leftarrow S \cup \{j\}$;
8. for $i \in V - S$ do
9. if $dist[j] + w(j, i) < dist[i]$
10. then $dist[i] \leftarrow dist[j] + w(j, i)$ // 更新 $dist[i]$





实例

输入: $G=\langle V,E,W\rangle$, 源点 1
 $V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$S=\{1\}$,

$dist[1]=0$

$dist[2]=10, dist[6]=3$



$dist[3]=dist[4]=dist[5]=\infty$

$S=\{1,6\}$,

$dist[1]=0, dist[6]=3$

$dist[2]=5, dist[4]=9, dist[5]=4$

$dist[3]=\infty$




北京大学

45




实例（续）

$S=\{1,6,5\}$,
 $dist[1]=0$, $dist[6]=3$, $dist[5]=4$
 $dist[2]=5$, $dist[4]=9$,
 $dist[3]=\infty$



$S=\{1,6,5,2\}$,
 $dist[1]=0$, $dist[6]=3$, $dist[5]=4$
 $dist[2]=5$
 $dist[3]=12$
 $dist[4]=9$



北京大学





实例（续）

$S=\{1,6,5,2,4\}$,
 $dist[1]=0$, $dist[6]=3$, $dist[5]=4$
 $dist[2]=5$, $dist[4]=9$,
 $dist[3]=12$

$S=\{1,6,5,2,4,3\}$,
 $dist[1]=0$, $dist[6]=3$, $dist[5]=4$
 $dist[2]=5$, $dist[4]=9$
 $dist[3]=12$

解：

$short[1]=0$, $short[2]=5$,
 $short[3]=12$, $short[4]=9$,
 $short[5]=4$, $short[6]=3$.



北京大学



算法正确性证明

命题：当算法进行到第 k 步时，对于 S 中每个结点 i ,

$$\text{dist}[i] = \text{short}[i]$$


归纳基础 $k=1, S=\{s\}, \text{dist}[s]=\text{short}[s]=0$, 命题为真.

归纳步骤 假设命题对于 k 为真. 考虑 $k+1$ 步, 选择顶点 v (边 $\{u, v\}$). 假若存在另一条 s - v 路径 L (绿色), 最后一次出 S 的顶点为 x , 在这次从 S 中出来后经过 $V-S$ 的第一个顶点为 y .

$$\begin{aligned} \text{dist}[v] &\leq \text{dist}[y] \quad // v \text{ 先被选} \\ &\leq \text{dist}[y] + d(y, v) \leq L \end{aligned}$$

$$\text{dist}[v] = \text{short}[v]$$

$$\text{时间复杂度 } T(n) = O(n^2)$$





贪心法小结

- (1) 适用于组合优化问题. 求解过程是多步判断. 判断的依据是局部最优策略, 使目标值达到最大(或最小), 与前面的子问题计算结果无关.
- (2) 局部最优策略的选择是算法正确性的关键.
- (3) 正确性证明方法: 数学归纳法、交换论证. 使用数学归纳法主要通过对算法步数或者问题规模进行归纳. 如果要证明贪心策略是错误的, 只需举出反例.
- (4) 自顶向下求解, 通过选择将问题归约为小的子问题.
- (5) 如果贪心法得不到最优解, 可以对问题的输入进行分析或者估计算法的近似比.
- (6) 如果对原始数据排序之后, 贪心法往往是一轮处理, 时间复杂度和空间复杂度低.

