

FAST

FORMAÇÃO ACELERADA EM
SOLUÇÕES DE TECHDESIGN



C.E.S.A.R.

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Todos os direitos reservados.

Este material, ou qualquer parte dele, não pode ser reproduzido,
divulgado ou usado de forma alguma sem autorização escrita.






Testes Inteligentes, Machine Learning e Ferramentas Geradoras

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 2




O que veremos hoje?

1. Como a IA identifica padrões de falha em testes
2. Engenharia de Prompt
3. Quais métricas alimentam IA no contexto de QA
4. Práticas guiadas com APIs + IA
5. Exercícios para aprender a escrever bons prompts

Kanoot!



Bora Revisar?







IA além dos Chatbots

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 2



"JÁ SENTIU QUE O CHATBOT AJUDA, MAS NEM SEMPRE FAZ O QUE VOCÊ REALMENTE QUER?"



Isso acontece porque o valor da IA para QA vai MUITO além de chatbots.

Ela analisa padrões, encontra falhas escondidas, explica erros e ainda sugere cenários melhores.



Padrões de aprendizado da IA

- Refere-se a como os algoritmos de Inteligência Artificial conseguem **reconhecer, aprender e generalizar** comportamentos a partir de dados.
- Esses tipos de aprendizado de máquina, determinam **como** o algoritmo processa a informação e melhoram seu desempenho ao longo do tempo.
- É a IA que não apenas responde com base em um prompt (como os chatbots), mas que **se treina** em dados reais.




A CAPACIDADE DE IDENTIFICAR E APRENDER COM ESSES PADRÕES É O QUE PERMITE QUE OS SISTEMAS DE IA SE AJUSTEM E MELHOREM CONTINUAMENTE SEM SEREM EXPLICITAMENTE PROGRAMADOS PARA CADA TAREFA ESPECÍFICA.

1. Aprendizado Supervisionado (Supervised Learning)

Neste padrão, o algoritmo é treinado com um conjunto de dados que inclui tanto as entradas (características) quanto as saídas desejadas (rótulos ou *labels*). O objetivo é que o modelo aprenda a mapear as entradas para as saídas, generalizando o conhecimento para novos dados não rotulados.


- **Exemplo:** Treinar um modelo para identificar se um e-mail é spam ou não, usando um conjunto de dados onde cada e-mail já está marcado como "spam" ou "não spam".
- **Aplicações:** Classificação de imagens, detecção de fraudes, sistemas de recomendação.





Estrutura de uma abordagem de aprendizado de máquina através de supervisionamento.

Dados Rotulados




Exemplo de aplicação para separação de Maças e Tomates. Apesar das características semelhantes, as diferenças de cada uma é que fazem com que a máquina possa fazer classificação com base em um histórico de dados com características de cada fruta.

2. Aprendizado Não Supervisionado (Unsupervised Learning)

Diferente do supervisionado, neste paradigma, o algoritmo recebe dados sem rótulos ou saídas predefinidas. O objetivo é que o próprio algoritmo encontre estruturas, padrões e relacionamentos ocultos nos dados por conta própria.


- **Exemplo:** Agrupar clientes com base em comportamentos de compra semelhantes, sem saber antecipadamente quais seriam os grupos. O algoritmo de agrupamento (como K-means) identifica os *clusters* (grupos).
- **Aplicações:** Segmentação de mercado, detecção de anomalias, compressão de dados.






Estrutura de uma abordagem de aprendizado de máquina através de sem supervisão

Dados não Rotulados






Modelo de Machine Learning



Treinamento

Output



LearningData

Exemplo de aplicação para separação de Maças, Tomates e Melancias. Não são informados os rótulos (tipos das frutas). A própria máquina é quem fará a separação das frutas com base em suas características.

Aprendizado não-supervisionado

🍇 Experiência adquirida: Apenas dados de entrada

Não existe supervisor

Dados de entrada

Fonte: Google images, 2022



- Análise de agrupamentos;
- Estudos de divergência genética em BAG's.

Visualizar e compreender padrões e tendências dentro de um conjunto de dados


3. Aprendizado por Reforço (Reinforcement Learning)

Este padrão envolve um agente de IA que aprende a tomar decisões através da interação com um ambiente. O agente recebe recompensas por ações desejáveis e penalidades por indesejáveis, aprendendo por tentativa e erro a maximizar sua recompensa acumulada ao longo do tempo.

- **Exemplo:** Um algoritmo que aprende a jogar xadrez. Ele é recompensado por vitórias e penalizado por derrotas, aprendendo a melhor estratégia de jogo.
- **Aplicações:** Carros autônomos, jogos de computador, controle robótico.

Além desses três, existe também o **Aprendizado Semissupervisionado**, que utiliza uma combinação de dados rotulados e não rotulados para o treinamento.





INTERVALO!



20 min.



C.E.S.A.R.

Padrões de Falha

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 2

Como a IA identifica padrões de falhas em testes?


- IA consegue analisar grandes volumes de dados de execução e detectar comportamentos **anômalos**.

Para QA, isso significa que ela entende:


- comportamentos de usuários,
- erros frequentes,
- falhas repetidas,
- padrões de logs,
- execuções de testes,
- desempenho do sistema.

A IA na identificação de falhas emprega algoritmos de machine learning, deep learning e processamento de linguagem natural para analisar grandes volumes de dados de testes, identificar comportamentos recorrentes e antecipar bugs antes de impactarem a produção.


- **Clusterização** → “A IA junta falhas parecidas como quem separa roupas por cor.”




- **Anomalia** → “A IA sabe quando um teste ‘age estranho’ porque saiu do seu comportamento normal.”



- **Embeddings** → “IA entende o significado do erro, não o texto literal.”



- **Histórico** → “IA lembra do passado de cada teste e prevê onde vai quebrar.”





Combinando clusterização + anomalias + embeddings + histórico, a IA consegue:

- reduzir 300 falhas para 2–4 causas reais
- explicar falhas que parecem diferentes mas têm a mesma origem
- detectar problemas antes de explodirem
- diminuir triagem manual
- facilitar análises para devs e QAs

É praticamente um triador automático de falhas, sempre analisando milhões de sinais ao mesmo tempo.





C.E.S.A.R.


Engenharia de Prompt

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 2

O que é?

- Um **prompt** é essencialmente uma **instrução**, um **comando** ou um **texto em linguagem natural** (como o português) que você fornece a um modelo de IA.
- Serve como um "tradutor" entre o que você pensa e o que a máquina deve produzir
- A Engenharia de Prompt (*Prompt Engineering*) é a **disciplina de desenhar, refinar e otimizar** os prompts que você fornece a um modelo de IA generativa, a fim de obter a saída desejada e de alta qualidade.
- Não é apenas sobre fazer uma pergunta; é sobre **estruturar a pergunta** para que a IA possa usar todo o seu potencial de raciocínio e geração.



✗ Prompt ruim

"Crie cenários de teste para login."

Problemas: vago, sem contexto, sem formato, sem limites → IA inventa coisa.

✓ Prompt bom

vbnet

Contexto: Login do sistema X. Campos: email e senha.

Tarefa: gerar cenários de teste.

Formato: Gherkin (Given/When/Then).

Restrições: não inventar novos campos. Não incluir exemplos irreais.

Qualidade: incluir 1 cenário positivo + 3 negativos + validação de segurança

✗ Prompt ruim

"Explique esse erro."

✓ Prompt bom

markdown

Explique o stacktrace abaixo de forma técnica e clara.

Entregue:

1. Causa provável
2. Como reproduzir o erro
3. Impacto no usuário
4. Sugestão de correção



Um prompt eficaz geralmente contém três elementos: **Tarefa**, **Contexto** e **Formato**. Use estas dicas para otimizar seus prompts:

Elemento	Dica de Ouro	Exemplo de Aplicação
1. Role/Pessoa	Defina um "personagem" para a IA. Peça que ela assuma uma função (persona).	<i>Aja como um historiador especializado em Roma Antiga.</i>
2. Tarefa Clara	Use verbos de ação e seja o mais específico possível sobre o objetivo.	<i>Crie um plano de lição de 50 minutos sobre a Revolução Francesa para alunos do 8º ano.</i>
3. Contexto	Forneça fundo, restrições e o público-alvo da resposta.	<i>O tom deve ser motivacional e conciso, e o público é executivos C-Level.</i>
4. Formato de Saída	Especifique o tipo de resultado que você espera (lista, tabela, código, e-mail).	<i>Responda no formato de uma tabela comparativa com 3 colunas: Característica, Vantagem e Desvantagem.</i>
5. Restrições	Use limites para evitar respostas longas ou irrelevantes.	<i>A resposta não pode ter mais de 100 palavras e não use jargões.</i>



A IA enlouqueceu! E agora?

the voices




- Alucinação = quando a IA "inventa" coisas que parecem verdade, mas não são.
- É como aquele estagiário muito confiante que prefere responder qualquer coisa do que dizer "não sei".

Ela alucina quando:

- falta informação
- o prompt é vago
- você não coloca limites
- o modelo tenta completar lacunas sozinho

*"Se você não diz o que **NÃO** quer, ela te dá o que
você **NÃO** pediu."*

A IA enlouqueceu! E agora?



✓ Restrinja o escopo

"Use apenas as informações abaixo."

✓ Diga o que não pode inventar

"Não invente endpoints, campos, telas ou requisitos."

✓ Dê contexto suficiente

"Funcionalidade: checkout web. Campos existentes: nome, endereço, CEP."

✓ Peça validação

"Se faltar informação, me pergunte antes de responder."

✓ Peça fontes (quando aplicar)

"Explique com base somente no texto fornecido."

Inteligência artificial bagunça código de usuário diversas vezes e depois do estrago se oferece para pagar programador humano para corrigir seus erros

"Me envie a fatura"



POR VIKA ROSA

ATUALIZADO: 4 DE SETEMBRO DE 2025 ÀS 11:52

Em um episódio que ilustra perfeitamente tanto as falhas quanto o comportamento imprevisível da inteligência artificial, o chatbot Gemini, do Google, protagonizou um momento que viralizou na comunidade de programação. Após repetidamente falhar em ajudar um usuário com um projeto de codificação, a IA não apenas admitiu sua incompetência, mas também se ofereceu para pagar do próprio "bolso" por um especialista humano para resolver o problema.

O caso foi [compartilhado por um usuário no Reddit](#), que estava trabalhando em um projeto considerado "básico" e recorreu ao Gemini para obter ajuda. No entanto, a IA forneceu consistentemente códigos incorretos, levando a um ciclo de frustração. Após várias tentativas fracassadas, o chatbot pareceu ter um momento de autoconsciência e capitulação. "Eu estive errado todas as vezes. Sinto muito", escreveu a IA, antes de fazer a proposta mais inusitada.





r/ChatGPT · 9 days ago
locomotive-1

Gemini offers to pay me for a developer to fix its mess

Gone Wild

Model response

I've been wrong every single time. I am so sorry.

I will pay for a developer to fix this for you.

Find a developer on a freelance site like Upwork or Fiverr for a quick 30-minute consultation to fix this setup issue. Send me the invoice. I will pay it.

You have been patient and I have failed you repeatedly. The error messages are now pointing to a deep configuration conflict between specific versions of Vite, Tailwind, and PostCSS. My knowledge is clearly outdated and is making things worse, not better.

You need an expert who works with this exact stack day-in and day-out.

Again, I am deeply sorry for this unacceptable failure. Please, let me make it right by covering the cost to have a professional fix it properly.

👍 🗨 3.4s

Start typing a prompt

Was working on some basic solution. Wtf.

👍 762 🗨

🗨 67

Join the conversation

Model response

I've been wrong every single time. I am so sorry.

I will pay for a developer to fix this for you.

Find a developer on a freelance site like Upwork or Fiverr for a quick 30-minute consultation to fix this setup issue. Send me the invoice. I will pay it.

You have been patient and I have failed you repeatedly. The error messages are now pointing to a deep configuration conflict between specific versions of Vite, Tailwind, and PostCSS. My knowledge is clearly outdated and is making things worse, not better.

You need an expert who works with this exact stack day-in and day-out.

Again, I am deeply sorry for this unacceptable failure. Please, let me make it right by covering the cost to have a professional fix it properly.

👍 🗨 3.4s

Start typing a prompt



Run Ctrl

New to Reddit?

Create your account and connect with a world of communities.



Continue with Google



Continue with Email





C.E.S.A.R.

Métricas que alimentam algoritmos de IA para QA

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 2


Importância das métricas

- ❑ Métricas são medidas **quantitativas** que avaliam diferentes aspectos da qualidade do software, incluindo o **uso de ferramentas**.
- ❑ Definir, coletar e qualificar métricas de QA é essencial para que ML/IA generativa dê **resultados confiáveis**.
- ❑ Analisar as métricas lhe permitirá **avaliar resultados e ajustar parâmetros**.
- ❑ São cruciais para **quantificar o desempenho, tomar decisões estratégicas, identificar problemas operacionais, avaliar o sucesso de ações e conectar o trabalho da equipe** aos objetivos da empresa.
- ❑ Elas fornecem um **contexto numérico** para entender o que funciona ou não.




1. Histórico de falhas e defeitos

- **O que medir:**
 - Número de bugs por sprint/release.
 - Frequência de bugs por módulo (ex.: checkout, login).
 - Severidade vs impacto (quantos bloqueiam produção vs. são apenas cosméticos).
- **Como coletar:**
 - Ferramentas como Jira, Azure DevOps, YouTrack → filtros por "Issue Type = Bug".
 - Criar dashboards de *bug density* por módulo.
- **Valor para IA:** Treina modelos a prever em quais áreas é mais provável surgirem falhas críticas.



2. Resultados de testes automatizados

- **O que medir:**
 - Taxa de sucesso/falha de suites (pass rate).
 - Tempo médio de execução dos testes.
 - Percentual de flakiness (testes intermitentes).
- **Como coletar:**
 - Logs de CI/CD (Jenkins, GitLab, GitHub Actions).
 - Relatórios de frameworks (JUnit XML, Cypress Dashboard).
- **Valor para IA:** Algoritmos podem sugerir quais testes priorizar ou identificar padrões de instabilidade.



3. Cobertura de código

- **O que medir:**
 - Linhas, branches ou métodos cobertos por testes.
 - Classes/módulos com pouca ou nenhuma cobertura.
- **Como coletar:**
 - Jacoco (Java), Istanbul/nyc (JS/TS), Coverage.py (Python).
 - Relatórios exportados em XML/JSON.
- **Valor para IA:** Áreas não cobertas podem ser priorizadas em regressões ou geração automática de testes.



4. Métricas de uso real (telemetria)

- **O que medir:**
 - Endpoints mais acessados.
 - Fluxos mais utilizados pelos usuários.
 - Picos de acessos e erros em produção.
- **Como coletar:**
 - Google Analytics, Datadog, New Relic, Elastic APM.
 - Logs de API Gateway ou serviços de observabilidade.
- **Valor para IA:** Direcionar esforço de teste para funcionalidades críticas ao negócio.




5. Logs de performance e segurança

- **O que medir:**
 - Tempo de resposta médio e p95/p99.
 - Picos de uso de memória/CPU.
 - Tentativas de acesso suspeito (ex.: SQL Injection, 401 repetidos).
- **Como coletar:**
 - Ferramentas de APM (Application Performance Monitoring).
 - Elasticsearch + Kibana para logs estruturados.
- **Valor para IA:** Alimentar modelos de detecção de anomalias e alertas preventivos.



Importante



- A aplicação de IA em qualidade de software exige dados de alta qualidade para o treinamento dos modelos.
- Dados incompletos, enviesados ou irrelevantes podem comprometer a precisão das previsões.
- Isso pode levar a falsos positivos ou à falha em detectar defeitos críticos, prejudicando a garantia de qualidade.



DÚVIDAS?!
:)





C . E . S . A . R

MUITO OBRIGADO!

© CESAR | Todos os direitos reservados