

RStudio キーボードショートカット (完全版)

平成 26 年 7 月 5 日

^ = Control, ⌘ = option
⇧ = Shift, ⌘ = Command

コンソール

カーソルをコンソールに	⇧2	⇧2
コンソールを消去	⇧L	⌘ L
カーソルを行頭に	Home	⌘ Left
カーソルを行末に	End	⌘ Right
履歴	Up/Down	Up/Down
履歴をポップアップ	⇧Up	⌘ Up
実行中のコマンドを停止	Esc	Esc
作業フォルダの変更	⇧⇧ H	⇧⇧ H

編集

取り消す	⇧Z	⌘ Z
やり直す	⇧⇧ Z	⌘⇧ Z
カット	⇧X	⌘ X
コピー	⇧C	⌘ C
ペースト	⇧V	⌘ V
全て選択	⇧A	⌘ A
単語に移動	⇧Left/Right	⇧Left/Right
先頭/末尾に	⇧⇧Home/End	⌘ Home/End or ⌘ Up/Down
行を削除	⇧D	⌘ D
選択	⇧ [Arrow]	⇧ [Arrow]
単語を選択	⇧⇧ Left/Right	⇧⇧ Left/Right
行頭まで選択	⇧⇧ Left	⌘⇧ Left
行末まで選択	⇧⇧ Right	⌘⇧ Right
1 ページ分を選択	⇧⇧ PageUp/Down	⇧⇧ PageUp/Down
先頭/末尾まで選択	⇧⇧ Home/End	⌘⇧ Up/Down
左の単語を削除	⇧⇧Backspace	⇧⇧Backspace
右の単語を削除	⇧⇧Delete	⇧⇧Delete
行末まで削除	⇧⇧K	⇧⇧K
行頭まで削除	⇧⇧Backspace	⇧⇧Backspace
インデント	⇧⇧Tab (行頭で)	⇧⇧Tab (行頭で)
インデント解除	⇧⇧⇧ Tab	⇧⇧⇧ Tab
行頭までヤンク	⇧⇧⇧U	⇧⇧⇧U
行末までヤンク	⇧⇧⇧K	⇧⇧⇧K
ヤンクを挿入	⇧⇧⇧Y	⇧⇧⇧Y
<-を挿入	⇧⇧⇧-	⇧⇧⇧-
カーソル位置の関数のヘルプを表示	F1	F1
カーソル位置の関数のコードを表示	F2	F2

補完

補完	Tab / ⇧Space	Tab / ⌘ Space
候補を選択	Up/Down	Up/Down
補完を実行	⇧⇧/Tab/Right	⇧⇧/Tab/Right
補完を中止	Esc	Esc

エディタ

ファイル/関数を検索	⇧.	⇧.
カーソルをエディタに	⇧1	⇧1
新規ファイル	⇧⇧ N	⌘⇧ N
新規ファイル (Chrome)	⇧⇧⇧ N	⇧⇧⇧ N
ファイルを開く	⇧O	⌘ O
ファイルを保存	⇧S	⌘ S
ファイルを閉じる	⇧W	⌘ W
ファイルを閉じる (Chrome)	⇧⇧ W	⇧⇧ W
全てのファイルを閉じる	⇧⇧⇧ W	⇧⇧⇧ W
HTML をプレビュー	⇧⇧ Y	⌘⇧ Y
ファイルを Knit()	⇧⇧ K	⌘⇧ K
ノートブックを作成	⇧⇧ K	⌘⇧ K
PDF を作成	⇧⇧ I	⌘⇧ I
チャックを挿入	⇧⇧ I	⌘⇧ I
コードブロックを挿入	⇧⇧ R	⌘⇧ R
現在行/選択範囲を評価	⇧⇧↵	⇧⇧↵
前回の範囲を再評価	⇧⇧ P	⌘⇧ P
ファイルの評価	⇧⇧ R	⌘⇧ R
先頭から現在行まで評価	⇧⇧⇧ B	⇧⇧⇧ B
現在行から最後まで評価	⇧⇧⇧ E	⇧⇧⇧ E
関数定義を評価	⇧⇧⇧ F	⇧⇧⇧ F
コードブロックを評価	⇧⇧⇧ T	⇧⇧⇧ T
前のチャックを評価	⇧⇧⇧ P	⇧⇧⇧ P
現在のチャックを評価	⇧⇧⇧ C	⇧⇧⇧ C
次のチャックを評価	⇧⇧⇧ N	⇧⇧⇧ N
ファイルを source	⇧⇧⇧ O	⇧⇧⇧ O
現在のファイルを source	⇧⇧⇧ S	⇧⇧⇧ S
エコー付きで source	⇧⇧⇧⇧↵	⇧⇧⇧⇧↵
選択範囲を折り畳み	⇧⇧⇧ L	⇧⇧⇧ L
選択範囲を折り畳み解除	⇧⇧⇧⇧ L	⇧⇧⇧⇧ L
全て折り畳み	⇧⇧⇧⇧ O	⇧⇧⇧⇧ O
全て折り畳み解除	⇧⇧⇧⇧⇧ O	⇧⇧⇧⇧⇧ O
行番号に移動	⇧⇧⇧⇧ G	⇧⇧⇧⇧ G
関数/チャックにジャンプ	⇧⇧⇧⇧ J	⇧⇧⇧⇧ J
タブの切り替え	⇧⇧⇧⇧ Down	⇧⇧⇧⇧ Down
左/右のタブ	Win: ⇧⇧⇧⇧ Left/Right	⇧⇧⇧⇧ Left/Right
	Linux: ⇧⇧⇧⇧⇧ PageUp/Down	⇧⇧⇧⇧⇧ PageUp/Down
左端/右端のタブ	⇧⇧⇧⇧⇧ Left/Right	⇧⇧⇧⇧⇧ Left/Right
次へ移動	⇧⇧⇧⇧⇧ F9	⇧⇧⇧⇧⇧ F9
前へ移動	⇧⇧⇧⇧⇧ F10	⇧⇧⇧⇧⇧ F10
選択範囲から関数を作成	⇧⇧⇧⇧⇧ X	⇧⇧⇧⇧⇧ X
選択範囲から変数を作成	⇧⇧⇧⇧⇧ V	⇧⇧⇧⇧⇧ V
行をインデント	⇧⇧⇧⇧⇧ I	⇧⇧⇧⇧⇧ I
行/範囲をコメント	⇧⇧⇧⇧⇧ C	⇧⇧⇧⇧⇧ C
コメントを整形	⇧⇧⇧⇧⇧ /	⇧⇧⇧⇧⇧ /
カーソル前後を入れ替え	⇧⇧⇧⇧⇧ Up/Down	⇧⇧⇧⇧⇧ Up/Down
行/範囲を上下に移動	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ Up/Down	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ Up/Down
行/範囲を上下にコピー	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ P	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ P
対応する括弧に移動	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F
検索/置換	Win:F3, Linux:⇧⇧⇧⇧⇧ F	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F
次を検索	Win:⇧⇧⇧⇧⇧ F3, Linux:⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F	⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F
前を検索	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F3	⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F3
選択範囲で検索	⇧⇧⇧⇧⇧⇧ J	⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧ J
置換して次に	⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F	⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧ F
複数のファイルを検索	F7	F7
スベルチェック		

表示

エディタにフォーカス	⇧1	⇧1
コンソールにフォーカス	⇧2	⇧2
ヘルプにフォーカス	⇧3	⇧3
履歴タブを表示	⇧4	⇧4
ファイルタブを表示	⇧5	⇧5
プロットタブを表示	⇧6	⇧6
パッケージタブを表示	⇧7	⇧7
環境タブを表示	⇧8	⇧8
Git/SVN タブを表示	⇧9	⇧9
ビルドタブを表示	⇧0	⇧0
PDF プレビューと同期	⇧F8	⇧F8
ショートカットを表示	⇧⇧⇧ K	⇧⇧⇧ K

ビルド・パッケージ・VCS

ビルドしてリロード	⇧⇧⇧ B	⇧⇧⇧ B
全てをロード	⇧⇧⇧ L	⇧⇧⇧ L
パッケージテスト	⇧⇧⇧ T	⇧⇧⇧ T
パッケージテスト (web)	⇧⇧⇧⇧ F7	⇧⇧⇧⇧ F7
パッケージチェック	⇧⇧⇧⇧ E	⇧⇧⇧⇧ E
ドキュメントの作成	⇧⇧⇧⇧ D	⇧⇧⇧⇧ D
ドキュメントの差分	⇧⇧⇧⇧⇧ D	⇧⇧⇧⇧⇧ D
コミット	⇧⇧⇧⇧⇧ M	⇧⇧⇧⇧⇧ M
差分ビューのスクロール	⇧⇧⇧⇧⇧ Up/Down	⇧⇧⇧⇧⇧ Up/Down
Stage/Unstage (Git)	⇧⇧⇧⇧⇧ Spacebar	⇧⇧⇧⇧⇧ Spacebar
Stage/Unstage して次に移動 (Git)	⇧⇧⇧⇧⇧⇧↵	⇧⇧⇧⇧⇧⇧↵

プロット

前のプロット	⇧⇧⇧⇧⇧ PageUp	⇧⇧⇧⇧⇧ PageUp
次のプロット	⇧⇧⇧⇧⇧ PageDown	⇧⇧⇧⇧⇧ PageDown

セッション・デバッグ

セッションの終了	⇧Q	⇧Q
R を再起動	⇧⇧⇧ F10	⇧⇧⇧ F10
ブレークポイントの設定	⇧⇧⇧ F9	⇧⇧⇧ F9
次の行を評価	F10	F10
評価を続ける	⇧⇧⇧ F5	⇧⇧⇧ F5
デバッグの中止	⇧⇧⇧ F8	⇧⇧⇧ F8

左は Windows/Linux、右は Mac OS X

⇧ Control
⌘ コマンド
⇧ シフト
⇧ Alt (Win/Linux) / Option (Mac)