

Ejercicio 1:

YO:

como puedo completar este codigo? "

```
<script>
    let componente = parseInt(prompt("Ingresa el numero del componente que
deseas inventariar:\n1. Procesador\n2. Tarjeta Grafica\n3. Memoria RAM\n4. Disco
Duro"));
    let stock = parseInt(prompt("Ingresa la cantidad disponible en
stock:"));

    let nombreComponente;
    switch (componente) {
        case 1:
            nombreComponente = "Procesador";
            break;
        case 2:
            nombreComponente = "Tarjeta Grafica";
            break;
        case 3:
            nombreComponente = "Memoria RAM";
            break;
        case 4:
            nombreComponente = "Disco Duro";
            break;
        default:
            nombreComponente = "Componente no válido";
            break;
    }
}
```

" me falta Si el stock es menor a 3 → Mostrar: "Pedido urgente". ● Si el stock está entre 3 y 10 → Mostrar: "Stock bajo, considerar reponer". ● Si el stock es mayor a 10 → Mostrar: "Stock suficiente". como podria hacer ese codigo me podrias explicar que hace cada cosa

IA:

¡Claro! Después del switch, necesitas agregar un if / else if / else para evaluar el stock. Te explico cada parte:

```
<script>

    let componente = parseInt(prompt("Ingresa el numero del componente que
deseas inventariar:\n1. Procesador\n2. Tarjeta Grafica\n3. Memoria RAM\n4. Disco
Duro"));

    let stock = parseInt(prompt("Ingresa la cantidad disponible en stock:"));

    let nombreComponente;
    switch (componente) {
        case 1:
            nombreComponente = "Procesador";
            break;
        case 2:
            nombreComponente = "Tarjeta Grafica";
            break;
```

```

    case 3:
        nombreComponente = "Memoria RAM";
        break;
    case 4:
        nombreComponente = "Disco Duro";
        break;
    default:
        nombreComponente = "Componente no válido";
        break;
}

```

```

// Evaluamos el stock con if / else if / else
let estadoStock;

```

```

if (stock < 3) {
    estadoStock = "Pedido urgente";
} else if (stock >= 3 && stock <= 10) {
    estadoStock = "Stock bajo, considerar reponer";
} else {
    estadoStock = "Stock suficiente";
}

```

```

    alert("Componente: " + nombreComponente + "\nStock: " + stock + "\nEstado: "
+ estadoStock);
</script>

```

¿Qué hace cada parte?

`if (stock < 3)` — pregunta si el stock es menor a 3. Si es verdadero, guarda "Pedido urgente" en `estadoStock`.

`else if (stock >= 3 && stock <= 10)` — si la condición anterior fue falsa, ahora pregunta si el stock es mayor o igual a 3 **y al mismo tiempo** menor o igual a 10. El `&&` significa que ambas condiciones deben cumplirse juntas.

`else` — si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió, significa que el stock es mayor a 10, entonces guarda "Stock suficiente". No necesita condición porque es el único caso que queda.

`alert(...)` — muestra todo junto: el nombre del componente (que vino del `switch`), el número de stock, y el estado que determinamos con el `if`.

YO:

y para agregar validaciones me explicarias el codigo?

¡Claro! Te explico cómo agregar validaciones. Las validaciones sirven para controlar que el usuario ingrese datos correctos antes de continuar.

```
<script>
```

```
    let componente = parseInt(prompt("Ingresa el numero del componente:\n1.  
Procesador\n2. Tarjeta Grafica\n3. Memoria RAM\n4. Disco Duro"));
```

```
    // Validación 1: verificamos que el componente sea un número válido
```

```
    if (isNaN(componente) || componente < 1 || componente > 4) {
```

```
        alert("Número de componente no válido. Debe ser entre 1 y 4.");
```

```
    } else {
```

```
        let stock = parseInt(prompt("Ingresa la cantidad disponible en  
stock:"));
```

```
        // Validación 2: verificamos que el stock sea un número y no sea  
negativo
```

```
        if (isNaN(stock) || stock < 0) {
```

```
            alert("La cantidad de stock no es válida. Debe ser un número mayor o  
igual a 0.");
```

```
        } else {
```

```
            let nombreComponente;
```

```
            switch (componente) {
```

```
                case 1:
```

```
                    nombreComponente = "Procesador";
```

```
                    break;
```

```
                case 2:
```

```
                    nombreComponente = "Tarjeta Grafica";
```

```
                    break;
```

```
                case 3:
```

```
                    nombreComponente = "Memoria RAM";
```

```
                    break;
```

```
                case 4:
```

```
                    nombreComponente = "Disco Duro";
```

```
                    break;
```

```
            }
```

```

    let estadoStock;
    if (stock < 3) {
        estadoStock = "Pedido urgente";
    } else if (stock >= 3 && stock <= 10) {
        estadoStock = "Stock bajo, considerar reponer";
    } else {
        estadoStock = "Stock suficiente";
    }

    alert("Componente: " + nombreComponente + "\nStock: " + stock +
"\nEstado: " + estadoStock);
}
}
</script>

```

¿Qué hace cada validación?

isNaN(componente) — `isNaN` significa "is Not a Number" (¿no es un número?). Si el usuario escribe letras o deja vacío el prompt, `parseInt` devuelve `NaN`, y esta función detecta eso.

componente < 1 || componente > 4 — verifica que el número esté dentro del rango permitido. El `||` significa "o", entonces si es menor a 1 o mayor a 4, la condición es verdadera y muestra el error.

stock < 0 — no tiene sentido tener stock negativo, entonces si el usuario ingresa un número negativo, se considera inválido.

La estructura anidada if / else — el segundo `if` (el del stock) está dentro del `else` del primero. Esto significa que solo se pregunta el stock si el componente ya fue validado correctamente. Así evitas ejecutar código innecesario cuando ya hubo un error.

Ejercicio 2:

para este ejercicio no use la ia

EJERCICIO 3:

YO

podrias agregarle a este codigo Mostrar con un alert y por consola, un resumen con: ● Nombre del equipo. ● Nivel de prioridad. ● Mensaje de prioridad. ● Cantidad de días transcurridos. ● Estado de seguimiento. y despues explicarme para que sirve cada cosa porfa

```

<script>
    let nombre = prompt("Ingresa el nombre de tu equipo:");

    let nivel = parseInt(prompt("Ingresa el nivel de prioridad 1 (baja), 2
(media), 3 (alta):"));

```

```
    let dias = parseInt (prompt("ingresa los dias transcurridos desde que se  
reporto el problema "));
```

```
    let prioridad;  
    if (nivel === 1) {  
        prioridad = "La tarea puede programarse para los próximos días";  
    } else if (nivel === 2) {  
        prioridad = "La tarea debe realizarse esta semana.";   
    } else if (nivel === 3) {  
        prioridad = "La tarea requiere atención inmediata.";   
    } else {  
        prioridad = "Nivel no válido";  
    }  
    if (dias > 7) {  
        prioridad += " El problema ha estado sin resolver por más de una  
semana.";   
    }  
    let DiasRestantesTrascurridos;  
    if (dias < 3) {  
        DiasRestantesTransucurridos = "seguimiento normal";  
    } else if (dias >= 3 && dias <= 7) {  
        DiasRestantesTransucurridos = "realizar control del estado de la  
tarea";   
    } else {  
        DiasRestantesTransucurridos = "generar alerta por demora";  
    }  
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

IA:

¡Claro! Acá está el código completo con el alert y el console.log agregados:

```
<script>
    let nombre = prompt("Ingresa el nombre de tu equipo:");
    let nivel = parseInt(prompt("Ingresa el nivel de prioridad 1 (baja), 2 (media), 3 (alta):"));
    let dias = parseInt(prompt("Ingresa los dias transcurridos desde que se reporto el problema:"));

    let prioridad;
    if (nivel === 1) {
        prioridad = "La tarea puede programarse para los próximos días";
    } else if (nivel === 2) {
        prioridad = "La tarea debe realizarse esta semana.";
    } else if (nivel === 3) {
        prioridad = "La tarea requiere atención inmediata.";
    } else {
        prioridad = "Nivel no válido";
    }

    if (dias > 7) {
        prioridad += " El problema ha estado sin resolver por más de una semana.";
    }

    let estadoSeguimiento;
    if (dias < 3) {
        estadoSeguimiento = "Seguimiento normal";
    } else if (dias >= 3 && dias <= 7) {
        estadoSeguimiento = "Realizar control del estado de la tarea";
    } else {
        estadoSeguimiento = "Generar alerta por demora";
    }

    // Armamos el resumen como un texto
    let resumen = "=== RESUMEN DEL EQUIPO ===\n" +
        "Equipo: " + nombre + "\n" +
```

```

        "Nivel de prioridad: " + nivel + "\n" +
        "Mensaje: " + prioridad + "\n" +
        "Días transcurridos: " + dias + "\n" +
        "Estado de seguimiento: " + estadoSeguimiento;

    // Mostramos el resumen en un alert
    alert(resumen);

    // Mostramos el resumen en la consola
    console.log(resumen);

</script>

```

¿Qué hace cada cosa nueva?

let estadoSeguimiento — corregí el nombre de la variable, en tu código original tenías `DiasRestantesTrascurridos` donde se declaraba pero `DiasRestantesTransucurridos` donde se asignaba, entonces JavaScript no la encontraba. Un nombre más claro y consistente evita ese tipo de errores.

let resumen = "..." + **"..."** + **"..."** — acá armamos un único texto con toda la información junta. El `\n` dentro de las comillas es un salto de línea, que funciona tanto en el `alert` como en la consola. El `+` une los pedazos de texto uno tras otro.

prioridad += "..." — este signo que ya tenías significa "agregale esto al final de lo que ya tenía la variable". Entonces si el nivel era 3 y los días superan 7, el mensaje queda completo con ambas partes.

alert(resumen) — muestra una ventana emergente en el navegador con todo el texto del resumen. Es lo que ve el usuario.

console.log(resumen) — manda el mismo texto a la consola del navegador (la que se abre con F12). Es útil para que el programador pueda revisar los datos sin molestar al usuario con otra ventana.

EJERCICIO 4:

Responder brevemente: 1. ¿En qué situaciones utilizarías una estructura if-else? 2. ¿En qué situaciones utilizarías una estructura switch? 3. ¿Qué consulta realizada a la IA te resultó más útil para resolver las actividades? 4. ¿Qué aprendiste sobre el uso de la IA como asistente de programación?

1. yo utilizaria una estructura if else cuando por ejemplo le pedimos que nos diga algo especifico que queremos que elegia y ponele en ves de elegir de 1 a 5 elige un 7 por ejemplo entoces ahi se podria decir si entoces elegiuo un 7 mostrar un alert que diga que 7 no es una opcion valida o algo asi

2. utilizaria una estructura switch cuando haces un codigo que sea de elegir entre varias opciones para crearle un codigo en caso de que haya elegido una opcion ponele 4 en ese caso se utilizaria
3. la consola mas util que senti con la ia fue la del punto 3 por que la verdad no sabia como hacer para que muestre todo un resumen de todo y yo habia intentado hacerlo pero cuando se lo consulte a la ia me salvo por que lo hizo todo junto en una variable y despues solo hizo que la consola y el usuario pudiera leer esa variable y ahi saco el resumen la verdad esa me salvo mucho
4. la verdad es muy buena el uso de la ia para la programacion por que es como si fuera un profesor que te explica como hacerlo y te lo hace como ejemplo o almenos yo lo veo asi