



Análise de relatório de incidente

Instruções

À medida que você avança neste curso, você pode usar este modelo para registrar suas descobertas após concluir uma atividade ou para anotar o que aprendeu sobre uma ferramenta ou conceito específico. Você também pode usar este gráfico como uma forma de praticar a aplicação do framework do NIST em diferentes situações que encontrar.

Resumo	A organização, que fornece serviços de design e soluções de multimídia para pequenas empresas, foi alvo de um ataque de Negação de Serviço (DoS). Este ataque inundou a rede interna com pacotes ICMP repetidos (<i>ping flood</i>) provenientes de uma fonte externa maliciosa. Devido à falta de uma configuração robusta no firewall para bloquear tráfego excessivo não solicitado, o excesso de pacotes sobrecarregou os dispositivos, impossibilitando o tráfego normal da rede de aceder aos recursos internos e causando a interrupção das operações por um período de duas horas. A equipa de resposta interveio ao bloquear pacotes ICMP de entrada, ao desligar temporariamente serviços não críticos e ao focar a restauração nos serviços essenciais. Foram subsequentemente implementadas novas regras de firewall, verificação de endereços IP de origem, software de monitorização e um sistema IDS/IPS.
Identificar	A auditoria revelou que a rede interna e as operações de serviço (Web design, media social, etc.) foram paralisadas. O ataque de Negação de Serviço (DoS) utilizou pacotes de ICMP flood introduzidos através de um firewall mal configurado e vulnerável. As lacunas identificadas concentram-se na falta de filtragem prévia e na ausência de limites de tráfego, o que comprometeu os acessos autorizados na rede e paralisou os processos operacionais regulares
Proteja	Para proteger e mitigar futuras ameaças à infraestrutura:

	• A equipa de segurança desenvolveu medidas ao implementar novas regras no firewall com o intuito de aplicar um limite (taxa limite) à entrada de pacotes ICMP. • O firewall foi configurado para verificar e descartar endereços IP falsificados na origem dos pacotes (prevenção de <i>spoofing</i>). • Estas tecnologias protetoras e procedimentos atualizados blindarão os sistemas internos, diminuindo drasticamente as possibilidades de ocorrer o mesmo tipo de ataque.
Detectar	A equipa concebeu uma estratégia de deteção recorrendo às seguintes ferramentas: • Adoção de software de monitorização de rede (como sistemas de <i>log</i> de rede) destinado a alertar a equipa sobre padrões de tráfego anómalos ou tráfego invulgar com grande volume. • A instalação de um sistema IDS/IPS (Sistema de Deteção/Prevenção de Intrusões) garantirá a inspeção contínua e a identificação de características suspeitas associadas a pacotes ICMP recebidos ou qualquer tráfego anómalo proveniente da Internet
Responder	O plano de resposta futuro consiste nas seguintes ações: • As ferramentas IPS já instaladas devem intervir de forma imediata e descartar ativamente os pacotes indesejados. • Em caso de identificação de ataque, isolar os componentes da rede ou desligar momentaneamente os serviços não essenciais para conter a disrupção. • Atualizar regularmente as equipas de TI e as gerências quanto às informações relativas ao ataque (como as origens IP dos pacotes). • Analisar as características das assinaturas de ataque obtidas pela solução IDS e aperfeiçoar os bloqueios na firewall.
Recuperar	As medidas de recuperação recomendadas incluem: • Voltar a colocar os sistemas online em modo normal com as novas configurações ativas. • Em futuras ocorrências e sob restrições limitadas, os serviços cruciais devem ter sempre precedência no restabelecimento perante os serviços operacionais menores. • Garantir a comunicação transparente entre o setor das tecnologias e as partes envolvidas do negócio (administração e equipas operacionais

	afetadas) sobre quando a infraestrutura se encontrará de volta à normalidade ou acerca de potenciais bloqueios intermédios.
--	---

Reflexões/Notas: Esta simulação reforçou que a segurança de rede exige uma postura proativa contínua. O ataque DoS explorou uma vulnerabilidade simples de configuração que paralisou as operações do negócio por duas horas. Aplicar o framework NIST CSF provou ser essencial para estruturar a resposta à crise de forma lógica, garantindo que além de neutralizar a ameaça (Responder/Recuperar), a infraestrutura também ganhe melhorias permanentes (Proteger/Detectar), como a implementação de um sistema IDS/IPS para evitar a recorrência do evento.
--