

폼(Form)

▶ 폼 태그 구조

```
<form name="폼 이름" action="프로그램명" method="전달 방식"
      [target="대상 윈도우"] [enctype="인코딩 형식"]>
  입력 양식
  .....
</form>
```

속성	값
name	. 폼의 이름을 지정한다.
action	. 입력될 값이 전달될 URL을 정의한다.
method	. 입력 값의 전달 방식을 정의한다. . POST 와 GET 방식이 있다. . HEAD , PUT , DELETE 등의 추가적인 method도 있다.
target	. 입력값을 전달할 URL을 출력할 창을 지정한다.
enctype	. 입력된 데이터를 인코딩하는 방법을 정의한다.

▶ 데이터 전달 방식과 변수

폼에 의해서 입력된 데이터는 PHP 프로그램으로 전달될 때 특별한 변수에 저장되어 전달된다. 특별한 변수는 폼에 정의한 method에 의해서 결정된다. method에는 주로 GET와 POST방식이 사용된다.

* GET 방식

GET방식은 입력 값을 action에 지정한 URL에 첨가하여 전달하는 방식을 의미한다. 이것은 처리를 요청하기보다는 정보를 요청하는 용도로 만들어졌다.

GET 예제 폼 파일 :4-1.html

```
1 : <html><head><title>GET 예제</title></head><body>
2 :
3 : <form name="get_ex" action="4-1.php" method="get">
4 : <p><input type="text" name="text"><input type="submit" name="확인" value="확인"></p>
5 : </form>
6 :
7 : </body></html>
```

GET 예제 프로그램 파일 : 4-1.php

```
1 : <?
2 :   $text = $_GET['text'];    // GET 방식의 전달 데이터를 저장하는 배열
3 :   echo("전달된 값은 {$text}입니다.");
4 : ?>
```

GET 예제 파일 : a.php
<pre> 1 : <? 2 : \$a = 1; 3 : echo("W\$a = {\$a}
 4 : b.php"); // b.php 5 : ?> </pre>
GET 예제 파일 : b.php
<pre> 1 : <? 2 : \$a = \$_GET["a"]; 3 : echo("W\$a = {\$a}"); 4 : ?> </pre>

* POST 방식

POST 예제 폼 파일 : 4-2.html
<pre> 1 : <html><head><title>POST 예제</title></head><body> 2 : 3 : <form name="get_ex" action="4-2.php" method="post"> 4 : <p><input type="text" name="text"><input type="submit" name="확인" value="확인"></p> 5 : </form> 6 : 7 : </body></html> </pre>
POST 예제 프로그램 파일 : 4-2.php
<pre> 1 : <? 2 : \$text = \$_POST['text']; // POST 방식의 전달 데이터를 저장하는 배열 3 : echo("전달된 값은 {\$text}입니다."); 4 : ?> </pre>

* register_globals

php.ini파일에 register_globals의 역할은 EGPCS(Environment, GET, POST, Cookie, Server)의 값들을 자동으로 PHP에 전역변수로 저장해주는 옵션이다. EGPCS에 의해서 전달된 값들은 각각 연관 배열인 \$_ENV, \$_GET, \$_POST, \$_COOKIE, \$_SERVER에 저장된다. 이때 전달 킷값과 동일한 변수를 전역변수로 만들어줄려면 register_globals를 On으로 지정하면 된다.

/usr/local/lib/php.ini 파일의 설정을 다음과 같이 수정하고 수행해 보자

```
register_globals = On
```

GET, POST 변수를 전역변수로 전달하기위한 폼 파일 : 4-3.html
<pre> 1 : <html><head><title>전역변수로 전달</title></head><body> 2 : 3 : <form name="get_ex" action="4-3.php?get=get" method="post"> 4 : <p><input type="text" name="post"><input type="submit" name="확인" value="확인"></p> </pre>

```

5 : </form>
6 :
7 : </body></html>

```

GET, POST 변수를 전역변수로 전달하기위한 프로그램 파일 : 4-3.php

```

1 : <?
2 :     echo("get에 전달된 값은 {$get}입니다.<br>
3 :         post에 전달된 값은 {$post}입니다.<br>
4 :         W$_GET[get]에 전달된 값은 {$_GET['get']}입니다.<br>
5 :         W$_POST[post]에 전달된 값은 {$_POST['post']}입니다.
6 :         ");
7 : ?>

```

▶ 다양한 input type 폼 태그

* text와 password

```

<input type="text" || "password" name="전달 변수명" maxlength="입력크기"
        size="창크기" value="미리 입력된 값">

```

속성	값
name	. action에 정의된 URL로 전달될 변수명
maxlength	. 입력 한계, 기본 값은 제한이 없다.
size	. 입력 창의 길이, 기본 값은 20이다.
value	. 입력 창에 미리 입력된 값을 보여준다.

input type text와 password : 4-4.html

```

1 : <html><head><title>Input type text와 password</title></head><body>
2 :
3 : <form name="tx_pw" action="4-4.php" method="post">
4 :     이름 : <input type="text" name="id" size="8"><br>
5 :     암호 : <input type="password" name="pw" size="8"><br>
6 :     <input type="submit" name="확인" value="확인">
7 : </form>
8 :
9 : </body></html>

```

input type test와 password : 4-4.php

```

1 : <?
2 :     echo(" 이름은 {$_POST['id']}입니다.<br>
3 :         암호는 {$_POST['pw']}입니다.");
4 : ?>

```

* input type radio

```
<input type="radio" name="전달 변수명" value="전달될 값" [checked]>
```

속성	값
name	. action에 정의된 URL로 전달될 변수명
value	. 전달될 값
checked	. 기본 선택 항목

input type radio : 4-5.html

```
1 : <html><head><title>Input type radio</title></head><body>
2 :
3 : <form name="radio" action="4-5.php" method="post">
4 :   <input type="radio" name="rd" value="1" checked>, // 선택영역 내에서 name이
5 :   <input type="radio" name="rd" value="2">, // 모두 동일해야 한다.
6 :   <input type="radio" name="rd" value="3">,
7 :   <input type="radio" name="rd" value="4">,
8 :   <input type="submit" name="확인" value="확인">
9 : </form>
10 :
11 : </body></html>
```

input type radio : 4-5.php

```
1 : <?
2 :   echo(" 선택한 값은 {$_POST['rd']}입니다.");
3 :   ?>
```

* input type checkbox

```
<input type="checkbox" name="전달 변수명" value="전달될 값" [checked]>
```

속성	값
name	. action에 정의된 URL로 전달될 변수명
value	. 전달될 값
checked	. 기본 선택 항목

input type chechbox : 4-6.html

```
1 : <html><head><title>Input type chechbox</title></head><body>
2 :
3 : <form name="chechbox" action="4-6.php" method="post">
4 :     1<input type="checkbox" name="cb1" value="1" checked>, // name이 반드시 달라야 한다.
5 :     2<input type="checkbox" name="cb2" value="1">,
6 :     3<input type="checkbox" name="cb3" value="1">,
7 :     4<input type="checkbox" name="cb4" value="1">,
8 :     <input type="submit" name="확인" value="확인">
9 : </form>
10 :
11 : </body></html>
```

input type chechbox : 4-6.php

```
1 : <?
2 :     echo(" cb1은 {$_POST['cb1']}입니다.<br>
3 :         cb2은 {$_POST['cb2']}입니다.<br>
4 :         cb3은 {$_POST['cb3']}입니다.<br>
5 :         cb4은 {$_POST['cb4']}입니다.");
6 : ?>
```

* input type file

```
<form ... enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="전달 변수명" enctype="multipart/form-data">
```

속성	값
name	. action에 정의된 URL로 전달될 변수명
value	. 선택한 파일명(경로명을 포함함)

Input type file : 4-7.html

```
1 : <html><head><title>Input type file</title></head><body>
2 :
3 : <form name="fileup" action="4-7.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
4 :     <input type="file" name="fn">
5 :     <input type="submit" name="확인" value="확인">
6 : </form>
7 :
8 : </body></html>
```

Input type file : 4-7.php

```
1 : <?
2 :     $file_name = $_FILES["fn"]["name"];
3 :     $file_type = $_FILES["fn"]["type"];
```

```

4 :   $file_size = $_FILES["fn"]["size"];
5 :   $file_tmp = $_FILES["fn"]["tmp_name"];
6 :   $file_err = $_FILES["fn"]["error"];
7 :
8 :   echo(" 파일명 : $file_name <br>
9 :       파일 타입 : $file_type <br>
10 :      파일 크기 : $file_size <br>
11 :      저장 경로 : $file_tmp <br>
12 :      발생 에러 : $file_err <br>
13 :      ");
14 : ?>

```

속성	값
name	. 업로드된 파일명
size	. 업로드된 파일의 크기
tmp_name	. 파일이 저장된 디렉토리(서버측)
type	. 파일의 종류
error	. 발생 에러

익스플로러에서 업로드

► TEXTAREA

```
<textarea name="전달 변수명" rows="행수" cols="너비">초기값</textarea>
```

속성	값
name	. action에 정의된 URL로 전달될 변수명
row	. Text 박스의 높이
cols	. Text 박스의 너비
초기값	. 박스내에 출력할 문자열

Textarea 폼 파일 : 4-9.html

```

1 : <html><head><title>Textarea</title></head><body>
2 :
3 : <form name="textarea" action="4-9.php" method="post">
4 :   <textarea name="tarea" rows="5" cols="30"></textarea><br>
5 :   <input type="submit" name="확인" value="확인">

```

```

6 : </form>
7 :
8 : </body></html>

```

Textarea 프로그램 파일 : 4-9.php

```

1 : <?
2 :     $tarea = $_POST["tarea"];
3 :     $tarea = nl2br($tarea);
4 :     echo("$tarea");
5 : ?>

```

▶ SELECT

```

<select name="전달 변수명" size="행수" [multiple]>
    <option value="전달될 값">출력값</option>
    .....
</select>

```

속성	값
name	. action에 정의된 URL로 전달될 변수명
size	. 한번에 보여지는 구간
multiple	. 여러개를 선택할 수 있다.
value	. 변수에 전달될 값
출력값	. 박스내에 출력할 문자열

select 태그 폼 파일 : 4-10.html

```

1 : <html><head><title>Select</title></head><body>
2 :
3 : <form name="select" action="4-10.php" method="post">
4 :     <select name="select" size="1">
5 :         <option value="1">1번</option>
6 :         <option value="2">2번</option>
7 :         <option value="3">3번</option>
8 :     </select>
9 :     <input type="submit" name="확인" value="확인">
10 : </form>
11 :
12 : </body></html>

```

select 태그 프로그램 파일 : 4-10.php

```

1 : <?
2 :     $select = $_POST["select"];
3 :     echo("선택된 값은 {$select}입니다.");
4 : ?>

```