

1. 概 要

このデータシートは納入仕様の他に、さらに詳細な作業及び設計に必要な標準的な情報(保証事項ではない)を提供するものであり、その他の情報も十分考慮しなければならない。また、これによってモジュール使用者の責任を免責するものではない。

2. 仕様

太陽電池セル	156mm角(Typ.)、多結晶シリコン
枠	アルミ合金(色:シルバー)
フロントカバー	白板熱処理ガラス
充填剤	透明EVA(Ethylene Vinyl Acetate)
バックカバー	耐候性フィルム(色:白)
寸法	長さ:1652mm 幅:994mm 厚み:46mm
質量	19.0kg(Typ.)
セル直列数	60直列(6ストリング)
出力端子保護カバー	長さ:91.6mm 幅:123mm 厚み:19mm 材質:変性PPO/PPE樹脂 IP等級:65(シリコーン樹脂にてポッティング封止した状態。)
バイパスダイオード	出力端子保護カバー内にバイパスダイオードを取り付けている。
出力リード線	46条対応ケーブル、4.0平方mm、長さ:1000±50mm DC1000V、-40℃~90℃
コネクタ	SMK製 CCT9901-2363F / CCT9901-2453F IP等級:67(嵌合状態)

3. 電気出力特性

モジュールの基準状態での電気特性を下表1に示す。

特 性 項 目		公称値	上限値	下限値	単位
最大出力	Pmax	240	264.00	228.00	W
開放電圧	Voc	37.05	40.75	33.35	V
短絡電流	Isc	8.61	---	7.75	A
最大出力動作電圧	Vmpp	29.42	---	---	V
最大出力動作電流	Impp	8.16	---	---	A
最大システム電圧		1000			V
		※VDE試験認証協会による認証範囲:~1000V ※電気安全環境研究所(JET)による認証範囲:~600V			
絶縁耐圧		6000			V
最大過電流保護定格		15			A
モジュールの適用等級		等級A (IEC61730による)			
火災安全等級		等級C (IEC61730による)			
温度係数	最大出力	-0.440			%/℃
	開放電圧	-0.329			%/℃
	短絡電流	0.038			%/℃
推奨最大直列数		21 (システム電圧600Vの場合は12)			
推奨最大並列数		並列接続は推奨しない			