StepFlow Gateway 开发计划

项目概述

StepFlow Gateway 是一个动态 API 网关,作为 AI 驱动平台的核心组件,用于自动生成和部署简单的工具。

当前状态

- ✓ OpenAPI 文档解析
- **V** DTO 生成
- ✓ 基础验证
- ② API 注册和管理(部分完成)
- 🗙 动态代理功能
- 🗙 前端集成支持

开发阶段规划

第一阶段:核心功能完善(优先级:高)

1.1 API 注册和管理系统

目标: 实现完整的 API 生命周期管理

需要实现的功能:

```
// 数据结构
struct ApiRegistry {
    apis: HashMap<String, RegisteredApi>,
struct RegisteredApi {
    id: String,
    name: String,
    version: String,
    spec: OpenApi30Spec,
    base_url: String,
    created_at: DateTime<Utc>,
    updated_at: DateTime<Utc>,
}
// API 端点
POST /v1/apis/register
    "name": "string",
    "version": "string",
    "spec": "OpenAPI spec content",
    "base_url": "string"
}
```

实施步骤:

- 1. 设计数据模型和存储结构
- 2. 实现 API 注册逻辑
- 3. 添加 API 列表和详情端点
- 4. 实现 API 删除功能
- 5. 添加数据持久化

1.2 动态代理核心

目标: 实现请求的动态路由和转发

核心逻辑:

```
// 代理处理器
async fn proxy_request(
    Path(api_id): Path<String>,
    Path(path): Path<String>,
    method: Method,
    headers: HeaderMap,
    body: Bytes,
    Query(query): Query<HashMap<String, String>>,
    State(state): State<AppState>,
) -> Result<Response, ServiceError> {
    // 1. 查找注册的 API
    let api = state.api_registry.get(&api_id)?;
    // 2. 匹配路径和操作
    let operation = match_operation(&api.spec, &method, &path)?;
    // 3. 验证参数
    validate_parameters(&operation, &query, &body)?;
```

```
// 4. 构建目标请求
let target_url = build_target_url(&api.base_url, &path, &query);

// 5. 转发请求
let response = forward_request(&target_url, method, headers, body).await?;

// 6. 验证响应
validate_response(&operation, &response)?;

Ok(response)
}
```

实施步骤:

- 1. 实现路径匹配算法
- 2. 添加参数验证逻辑
- 3. 实现请求转发功能
- 4. 添加响应验证
- 5. 集成错误处理

第二阶段:验证和错误处理(优先级:中)

2.1 参数验证系统

功能:

- 路径参数验证
- 查询参数验证
- 请求体验证
- 响应验证

实现要点:

```
// 验证器
trait ParameterValidator {
    fn validate_path_params(&self, params: &HashMap<String, String>) ->
Result<(), ValidationError>;
    fn validate_query_params(&self, params: &HashMap<String, String>) ->
Result<(), ValidationError>;
    fn validate_request_body(&self, body: &[u8]) -> Result<(),
ValidationError>;
    fn validate_response(&self, response: &Response) -> Result<(),
ValidationError>;
}
```

2.2 统一错误处理

错误类型:

```
#[derive(Debug, Serialize)]
pub enum ServiceError {
    ApiNotFound(String),
    InvalidPath(String),
    ValidationError(String),
    ProxyError(String),
    InternalError(String),
}
```

第三阶段:前端集成(优先级:中)

3.1 动态表单生成

端点设计:

```
GET /v1/apis/{api_id}/forms/{operation_id}
Response: {
    "form_schema": {
        "fields": [
            {
                "name": "string",
                "type": "string",
                "required": "boolean",
                "description": "string",
                "default": "any"
            }
        ]
    }
}
POST /v1/apis/{api_id}/forms/{operation_id}
{
    "form_data": "object"
}
```

3.2 API 文档界面

功能:

- 动态 Swagger UI 集成
- 交互式 API 测试
- 实时文档更新

第四阶段:高级功能(优先级:低)

4.1 监控和日志

- 请求日志记录
- 性能监控
- 错误追踪

4.2 缓存和优化

- 响应缓存
- 连接池管理
- 负载均衡

技术栈和依赖

后端 (Rust)

```
[dependencies]
axum = "0.7"
tokio = { version = "1.0", features = ["full"] }
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
serde_json = "1.0"
serde_yaml = "0.9"
reqwest = { version = "0.11", features = ["json"] }
uuid = { version = "1.0", features = ["v4"] }
chrono = { version = "0.4", features = ["serde"] }
tracing = "0.1"
tracing-subscriber = "0.3"
```

前端集成

- Swagger UI
- React/Vue 组件库
- WebSocket 实时更新

开发优先级建议

立即开始(本周)

- 1. 完善 API 注册和管理功能
- 2. 实现基础的动态代理
- 3. 添加基本的错误处理

下周计划

- 1. 完善参数验证系统
- 2. 实现响应验证
- 3. 添加日志记录

下个月计划

- 1. 开发动态表单生成
- 2. 集成 Swagger UI
- 3. 添加监控功能

测试策略

单元测试

- API 注册逻辑测试
- 参数验证测试
- 代理转发测试

集成测试

- 端到端 API 调用测试
- 错误处理测试
- 性能测试

前端测试

- 表单生成测试
- UI 交互测试
- 响应式设计测试

部署和运维

开发环境

- Docker Compose 本地开发
- 热重载支持
- 调试工具集成

生产环境

- Kubernetes 部署
- 健康检查
- 监控告警

成功指标

功能指标

- 🗸 支持 100+ 并发 API 注册
- **▼** 请求转发延迟 < 100ms
- 🗸 99.9% 可用性

开发指标

- ✓ 代码覆盖率 > 80%
- 🗸 API 文档完整性 100%
- ☑ 错误处理覆盖率 100%

风险评估

技术风险

- OpenAPI 规范复杂性
- 性能瓶颈
- 内存泄漏

缓解措施

- 渐进式功能开发
- 性能测试和优化
- 代码审查和测试

下一步行动

1. **立即开始**:完善 API 注册功能

2. 本周完成:基础代理功能

3. **下周目标**:参数验证系统

4. 持续改进:根据测试反馈优化

最后更新: 2024年12月