上手教程
飞书菜单 · PT 签到包

照着做就行，一步一步来。**不需要懂编程。**

给第一次用的人 · 全程约 30–40 分钟 · 卡住了就问你的 Hermes

① 解包安装　② 绑飞书　③ 铺菜单　④ 中文命令　⑤ 填账号　⑥ 验收

适用环境	Linux，或 Windows 上的 WSL
前提	机器上**已经装好 Hermes**；飞书还没接（本教程第 2 步来接）
你需要准备	手机上的**飞书 App**（要扫两次码）、你的 PT 站账号
大约耗时	30–40 分钟（其中你亲自动手的部分不到 15 分钟）

这一页告诉你要发生什么

💡 一句话说明白

这个包给你**两样东西**：

- **飞书机器人菜单** —— 在飞书里点菜单就能用（点「📊面板」出状态卡片、点「🤖模型」换模型……）
- **PT 站点签到保活** —— 一批 PT 站的登录 / 签到 / 状态检查。装好后只要对 Hermes 说一句「**签到 pt**」

它不含任何账号。所有站点都用**你自己的**账号。所以能力边界一句话说清：

能跑通哪些站 = 你在哪些站有账号 × 你装了哪一档依赖。

⚠️ 有两件事会反复出现，务必先分清

① **两次扫码**：第一次是「创建飞书应用」，第二次是「登录控制台铺菜单」——**两个码不一样**，别扫混。

② **两套 Python**：普通站用系统自带的 Python，需要过验证的站用专门的虚拟环境——**混用必报错**。

后面各有一张对照表（第 8 页），建议截图存手机。

六步总览

步	做什么	谁做	耗时
1	解包，跑安装器	自动（你只回车）	2 分钟
2	**飞书首次绑定：扫第一次码**	**你扫码**	3 分钟
3	**铺悬浮菜单：扫第二次码**	**你扫码**	5 分钟
4	合并中文快捷命令	自动	1 分钟
5	填 PT 账号 + 装 Python 依赖	**你填**	10–20 分钟
6	验收：跑一次签到、点一次菜单	自动	5 分钟

目录

1	解包并运行安装器	第 4 页
2	飞书首次绑定（扫第一次码）	第 6 页
3	铺悬浮菜单（扫第二次码）	第 8 页
4	合并中文快捷命令	第 9 页
5	填凭据 + 装 Python 依赖	第 10 页
6	验收	第 12 页
7	对照表 · 常见问题 · 速查卡 · 小词典	第 13 页

1 解包并运行安装器

自动
约 2 分钟

把收到的压缩包放到机器上，开一个终端，依次执行三条命令。第三条是**空跑**——只打印它打算做什么，**不动任何东西**：

```
tar xzf hermes-feishu-pt-bundle-*.tar.gz
cd hermes-feishu-pt-bundle-*/
bash install.sh --dry-run
```

空跑没问题了，再真装。**强烈建议带上你的 PT 用户名**：

```
PT_USERNAME=你的PT用户名 bash install.sh
```

⛔ 为什么一定要给 PT_USERNAME?

脚本是靠「页面上出现了你的用户名」来判断登录成功的。占位符没换成你自己的，**判定会永远失败**——你会以为是账号密码错了，其实是占位符没换。

忘了也不要紧，事后补一条命令就行（安装器结束时会把这行打印给你）：

```
grep -rl PTUSER ~/.hermes/skills/software-development/pt-site-keepalive \
  | xargs sed -i 's/PTUSER/你的用户名/g'
```

你会看到什么

安装器正常跑完，输出大致长这样（节选）：

```
== 0) 校验包完整性 ==
  ✓ MANIFEST.sha256 全部匹配
== 1) 落技能到 ~/.hermes/skills/ ==
  + skills/social-media/feishu-menus
  + skills/software-development/pt-site-keepalive
== 4) Python 依赖预检（只报告，不自动装） ==
  ✓ 纯 HTTP 族（/usr/bin/python3）依赖齐: requests / PyYAML / Pillow / numpy
== 5) 装两枚飞书插件 ==
✓ 插件已复制到 ~/.hermes/plugins/feishu-model-picker（3 个文件）
✓ 插件已复制到 ~/.hermes/plugins/feishu-menu-bridge（4 个文件）
  ✓ 已统一重载网关一次（等 20~40 秒生效）
== 6) 装用量波形链 ==
  ✓ tools/ 三件已落位
  ✓ 首次快照已记 / 首次波形数据已生成
```

> **💡 安装器是「可重复跑」的**
>
> 装错了、想重来，再跑一次就行：旧版本会被自动备份到 `~/.hermes/.bundle-backups/` ，你填过的凭据**不会**被覆盖。

> **⚠️ WSL 用户注意**
>
> WSL 默认可能没开 systemd，安装器会提示「没检测到 hermes-gateway 服务」。**这不是错误**——按你自己启动 Hermes 的方式重启一次网关即可。
>
> 同理，第 6 步的「用量波形」定时刷新在无 systemd 环境会打印两行 `crontab` ，自己粘进去就行（安装器会打印命令）。

2 飞书首次绑定

你扫第一次码
约 3 分钟

这一步把「Hermes 和飞书」接起来。**不用去飞书开放平台手动建应用**——Hermes 自带扫码开通：你扫一次码，**应用由飞书自动建好，密钥自动写进配置**。

2.1 先装飞书依赖

```
hermes pm install --extra feishu
```

成功会输出 `✓ venv +feishu`。

2.2 启动开通向导

```
hermes gateway setup
```

在选择平台的地方选 **Feishu / Lark**，然后选 **1（Scan QR code to create a new bot automatically／扫码自动创建机器人）**。

2.3 让 Hermes 把二维码发给你，用「飞书 App」扫

屏幕上会出现一个二维码和一条链接。正确的做法是：**让 Hermes 把二维码图片直接发到聊天里**，你用手机上的**飞书 App** 扫它。

> ⛔ **二维码有效期很短，大约 10 分钟**
>
> 过期了就让 Hermes 重新生成一个，**旧码立即作废**。所以：拿到码就立刻扫，别拖。

2.4 扫码后它会问你三个策略，这样选最稳

提示项	建议选择	为什么
私聊授权	**仅允许名单**	扫码时你的账号会自动进白名单；别人私聊不会触发你的机器
群聊	**关闭**	避免群里任何人一句话就触发你机器上的动作
主页会话	**留空**	不改动你现有设置；以后想设，在那个会话里发 `/sethome`

2.5 让配置生效，然后验证

```
systemctl reload hermes-gateway.service
```

> ⛔ **永远用 reload，不要用 restart**
>
> Hermes 有保护机制会直接拒绝 `restart`；而且 `restart` 可能把你正在等的回复吃掉。

验证成功：日志里会依次出现这几行 ——

```
Connecting to feishu...
[Feishu] Connected in websocket mode
✓ feishu connected
```

然后在飞书里给机器人**发一条消息**。能收到回复，就说明真正通了。

3 铺悬浮菜单

你扫第二次码
约 5 分钟

飞书官方**没有**菜单接口，但控制台内部接口是通的——所以这一步是**自动完成**的：**不用你逐条手抄 23 个菜单项**。你只需要再扫一次码。

✓ 和第 2 步的区别（最容易搞混，看仔细）

	第 2 步	第 3 步
扫什么码	「创建应用」的码	「登录控制台」的码
干嘛用	让飞书帮你建好应用	进管理后台写菜单
有效期	约 10 分钟	约 20–30 分钟

3.1 让 Hermes 去取控制台登录码，发给你

你用手机飞书扫掉它、并在手机上确认登录。之后的动作全自动，三步：

① 铺菜单 → 读旧菜单 → 写入新菜单 → 回读复核
② 核对 → 应该是 5 组 / 23 项（面板 · 会话 · 任务 · 设置 · 运维）
③ 发布 → 建一个新版本并提交（自建应用免审核）

3.2 铺好后菜单长这样

📊面板	💬会话	🎯任务	⚙️设置	🔧运维
📊面板	✨新会话	🎯任务	🤖模型	📜命令表
🖥️系统	📊状态	⏹️停止	🧠推理	🏷️版本
📈用量	🔁重试	🏁目标	🎭人格	⬆️更新
🧰技能	🗜️压缩		🔊语音	♻️重启
🌱PT			🌙忙时	
❓帮助			🏠设主频道	

共 5 组 23 项。点任意一项都会「以你的身份发出对应的指令」，Hermes 收到后回一张卡片或直接执行。

⚠️ 控制台登录状态约 20–30 分钟过期

没铺完就过期了，让 Hermes 再生成一个新二维码重扫即可，**已经完成的步骤不会白做**。

4 合并中文快捷命令

自动
约 1 分钟

这一步让「你打的中文」直接等于命令——**不经过模型、不花 token**，发出去就立刻执行：

```
cd ~/.hermes/skills/social-media/feishu-menus
python3 scripts/apply-quick-commands.py --dry-run   # 先看会加什么
python3 scripts/apply-quick-commands.py             # 真合并（自动备份 config.yaml）
```

完成后，你在飞书里发「新会话」「状态」「用量」这类中文，就等于发对应命令。共 **56 条**中文别名。

5 填凭据 + 装 Python 依赖

你填
约 10–20 分钟

5.1 填 PT 站点账号（必做）

安装器已经生成了模板文件 `~/.pt-sessions/.env`，里面**只有键名，值全是空的**。用编辑器打开，把你有的站点逐行填上：

```
nano ~/.pt-sessions/.env
```

站点	要填的键（有几个填几个）
M-Team	`MTEAM_USERNAME` / `MTEAM_PASSWORD` / `MTEAM_TOTP_SECRET`
其它 NexusPHP 系站点	`U2_EMAIL` / `U2_PASSWORD`、`HTPT_COOKIE`、`WS_COOKIE` 等
教育网站点（可选）	`BYR_PROXY`（直连不通时必须填代理，见 5.3）

> 💡 **只填你有账号的站**
>
> 没填的站脚本会报「登录失败」，**这是正常的**，不是你装错了。
>
> 文件权限保持 `600`（安装器已设好）。里面是等价于账号接管的东西，**不要外传、不要进 git**。

5.2 两套 Python，别混用（最容易翻车的地方）

脚本类型	用哪个解释器	要装什么
普通站（多数）	`/usr/bin/python3` 系统自带	`requests`、`PyYAML`、`Pillow`、`numpy`
需要过验证的站	`~/.pt-sessions/venv/bin/python` 要自己建	`camoufox[geoip]`、`playwright`（+ 浏览器内核）

先检查系统那一套：

```
/usr/bin/python3 -c "import requests, yaml, PIL, numpy; print('系统依赖 OK')"
```

报模块缺失就补（Debian / Ubuntu）：

```
sudo apt install -y python3-requests python3-yaml python3-pil python3-numpy
```

如果系统提示「externally-managed-environment」而你想用 pip，加一个 `--break-system-packages`，或者直接用上面那条 apt 命令。

需要过 Cloudflare / 云盾 / JS 签名的站，再建虚拟环境（**这个不在包里，要自己下，含浏览器内核约几百 MB**）：

```
python3 -m venv ~/.pt-sessions/venv
~/.pt-sessions/venv/bin/pip install --upgrade pip
~/.pt-sessions/venv/bin/pip install "camoufox[geoip]" playwright pyotp
~/.pt-sessions/venv/bin/camoufox fetch      # 下载浏览器内核，这步不能省
```

> 💡 **只跑普通站的话，这一档可以先跳过**
>
> 遇到需要浏览器的站再回来补。跑这类脚本时注意两点：先 `cd /tmp`（不要在个人目录下运行），并先执行 `unset PYTHONPATH`。

5.3 代理只跟教育网站点有关

> ⛔ **签到绝对不能走境外代理**
>
> 会变成国外 IP，**触发风控甚至封号**。所以默认一律直连。
>
> 唯一的例外是教育网站点（直连不通）——那一个站的代理写在 `.env` 的 `BYR_PROXY=` 里，**只对它生效**。

6 验收

自动
约 5 分钟

依次做这五件事，全过就装好了：

#	做什么	看到什么算成功
1	在包目录里跑 `bash verify.sh`	最后一行是「全部通过」
2	飞书里发 `/model`	弹出可点的模型选择卡片
3	点悬浮菜单的「📊面板」	弹出系统状态卡片
4	对 Hermes 说「签到pt」	开始逐个站点签到（全部站依次串行）
5	点悬浮菜单的「📈用量」	卡片顶部有一条波形（装完约 10 分钟后才有数据）

> **💡 关于「用量」卡片顶部那块波形图**
>
> 包里已经带上它需要的全部程序（纯标准库，**不需要额外装任何东西**）。它靠一个**每 10 分钟跑一次**的定时任务喂数据，装机脚本会自动装好。
>
> 万一你的系统没有 systemd（比如默认的 WSL），脚本会把两行 `crontab` 打印出来，自己 `crontab -e` 粘进去即可。没喂数据时卡片会**自动隐藏那一小块**，不影响其它功能。

两张对照表（建议截图存手机）

两次扫码别混

	第 2 步：首次绑定	第 3 步：铺菜单
干什么用	创建飞书应用、拿到密钥	进控制台，写菜单
用什么扫	手机上的**飞书 App**	手机上的**飞书 App**
扫哪个码	开应用的码（launcher）	登录后台的码
要做几次	一辈子一次	每次改菜单做一次（约 20–30 分钟有效）

两个 Python 别混

	系统 Python	虚拟环境
路径	`/usr/bin/python3`	`~/.pt-sessions/venv/bin/python`
哪些站用	普通站（多数）	要过 Cloudflare / 云盾 / JS 签名的站
装了什么	requests / PyYAML / Pillow / numpy	camoufox / playwright / 浏览器内核
包里带了吗	系统自带，只补 Python 库	**没带，要自己建**

常见问题

现象	原因	怎么办
菜单点了没反应	菜单没铺成功，或网关没重载	重跑第 3 步核对（应为 5 组 23 项）；再 `systemctl reload hermes-gateway`
卡片点了没反应	插件没启用，或缺飞书依赖	`hermes pm install --extra feishu`，再 `hermes plugins list` 看两枚插件是否启用
登录判定永远失败	`PTUSER` 占位符没换	见第 1 步末尾那条补做命令
报 `ModuleNotFoundError`	依赖没装，或解释器用错	对着 5.2 节的表，确认这一档该用哪个 Python
某站要图形验证码	该站有防机器人机制	首次人工过一次；之后靠 cookie 保活，不用天天过
教育网站点超时	直连不通	在 `.env` 里填 `BYR_PROXY=`
WSL 里没有 systemctl	WSL 默认不开 systemd	按你自己启动 Hermes 的方式重启网关；或用 `hermes gateway restart`
某个站跑不通	该站改版，或你在这个站没账号	没账号的站报错是正常的；技能目录里有各站档案，可让 Hermes 照着排查

一页速查卡

📱 晒存到手机：这 4 件事记牢就够用

什么时候	做什么
每天要签到	对 Hermes 说一句「**签到pt**」——全部站点依次串行，不用挑
想换模型	点菜单「🤖模型」，或发 `/model`，然后点卡片上的按钮
菜单点了没动静	先 `systemctl reload hermes-gateway`；还不行就查网关日志
看到报错	**把报错原文整段粘给 Hermes**，它能读技能库自己排查

⚡ 七条铁律（背下来省很多事）

1. 重启网关**只用** `reload`，不用 `restart`
2. 签到**绝不用境外代理**（教育网站点例外）
3. 凭据只放 `~/.pt-sessions/.env`，**不外传、不进 git**
4. 两套 Python **别混用**（普通站 / 浏览器站）
5. 两次扫码**别扫混**（建应用 / 登控制台）
6. `PT_USERNAME` **必须换成你的真用户名**
7. 卡住了：**贴报错原文**比描述现象有用得多

名词小词典（不懂再看，不用背）

词	一句话解释
`reload` / `restart`	都让程序重读配置。前者「温柔地」重来（不吃掉你正在等的回复），后者的「粗暴地」重来
`systemd`	Linux 的「定时与服务管家」，负责开机自启和定时跑任务。WSL 里默认没开
`crontab`	更老牌的定时任务表，一行一条。没有 systemd 时用它替代
`venv`	「虚拟环境」——给某个程序单独准备的一套 Python 与依赖，装得再多也不影响系统的
`CJK`	中文/日文/韩文的统称。本教程 PDF 已内嵌中文字体
`token`	AI 处理文字时的工作量单位。**中文快捷命令不产生 token**（因为不经过模型）

安全提醒（请务必看完）

- 这个包**不含任何账号、密钥、cookie**。你填的凭据只存在你自己机器的 `~/.pt-sessions/` 里（权限 700）。
- 那个目录里的东西**等价于你的账号**：不要复制给别人、不要提交到 git、不要放进共享目录。
- **不要用境外代理去签到**——会触发风控，严重的会封号。
- 包可以再转给下一个人。转发时请**把整个目录一起给**，让对方先跑一次 `bash verify.sh` 确认包没坏。

教程结束。卡住的时候，直接把**报错原文**粘给你的 Hermes —— 它能读技能库自己排查， 技能里记录了每个站点的坑，比你翻文档快得多。