

企业接口文档

基础地址示例: `http://{address}:8000`

企业统一前缀: `/api/v1`

鉴权方式

企业调用业务接口统一使用 API Key:

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

JSON 请求默认请求头:

```
Content-Type: application/json
```

文件上传接口使用:

```
Content-Type: multipart/form-data
```

通用成功响应:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {}
}
```

`/api/v1/chats/*` 部分接口使用:

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {}
}
```

测试 API Key

本接口文档提供一个管理员权限 API Key, 企业测试时可直接放在请求头中:

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

该 Key 当前绑定系统管理员用户，拥有管理员权限，便于企业测试全部接口连通性。正式交付时建议改为按企业实际权限单独发放 Key。

对话与 AI 问答

创建对话

请求

- 方法：POST
- URL：/api/v1/chats/{chat_id}/session
- 请求头：
 - Content-Type: application/json
 - X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文：

```
{
  "name": "new session"
}
```

请求参数

- chat_id: Path, string, 必填，聊天助手 ID，测试可传 test。
- name: Body, string, 必填，会话名称。
- user_id: Body, string, 可选，当前后端实际以 API Key 绑定用户为准。

cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/session \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "name": "new session"
  }'
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
}
```

```
"data": {
  "chat_id": "test",
  "id": 1,
  "messages": [],
  "name": "new session",
  "create_time": 1781056800.0,
  "update_time": 1781056800.0
}
```

更新对话名称

请求

- 方法: PUT
- URL: /api/v1/chats/{chat_id}/session/{session_id}
- 请求头:
 - Content-Type: application/json
 - X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文:

```
{
  "name": "updated session name"
}
```

请求参数

- chat_id: Path, string, 必填。
- session_id: Path, integer, 必填, 会话 ID。
- name: Body, string, 必填。

cURL

```
curl --request PUT \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/session/1 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "name": "updated session name"
  }'
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": null
}
```

获取对话列表

请求

- 方法: GET
- URL: /api/v1/chats/{chat_id}/sessions
- 请求头:
 - X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文: 无

请求参数

- chat_id: Path, string, 必填。
- page: Query, integer, 可选, 默认 1。
- page_size: Query, integer, 可选, 默认 30。
- order_by: Query, string, 可选, 默认 create_time, 可选 create_time、update_time。
- desc: Query, boolean, 可选, 默认 true。
- name: Query, string, 可选。
- id: Query, integer, 可选。

cURL

```
curl --request GET \
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/chats/test/sessions?page=1&page_size=30' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "page_size": 30,
    "sessions": [
      {
        "chat": "test",
        "name": "new session",

```

```
    "messages": []
  }
]
}
```

删除对话

请求

- 方法: **DELETE**
- URL: `/api/v1/chats/{chat_id}/sessions`
- 请求头:
 - `Content-Type: application/json`
 - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{
  "ids": [1]
}
```

请求参数

- `chat_id`: `Path, string`, 必填。
- `ids`: `Body, integer[]`, 必填, 会话 ID 列表。

cURL

```
curl --request DELETE \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/sessions \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "ids": [1]
  }'
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": null
}
```

AI 问答

请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/chats/{chat_id}/completions`
- 请求头:
 - `Content-Type: application/json`
 - `X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{
  "question": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
  "session_id": 1,
  "stream": true,
  "user_uploaded_images": null
}
```

请求参数

- `chat_id`: `Path`, `string`, 必填。
- `question`: `Body`, `string`, 必填, 用户问题。
- `session_id`: `Body`, `integer`, 必填, 会话 ID。
- `stream`: `Body`, `boolean`, 必填, 是否流式返回。
- `user_uploaded_images`: `Body`, `string`, 可选, 图片路径, 多个路径用 `,` 分隔。

cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/completions \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "question": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
    "session_id": 1,
    "stream": true,
    "user_uploaded_images": null
  }'
```

响应

`stream=true` 时响应类型为 `text/event-stream`:

```
data: {"id":2,"session_id":1,"answer":"可能原因包括...", "code":1}
```

```
data: {"code":1,"data":"true"}
```

`stream=false` 时:

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {
    "answer": "可能原因包括地面不平、负载不均、减震件损坏等。",
    "reference": "1,2",
    "id": 2,
    "session_id": 1
  }
}
```

消息相关

上传问答图片

请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/message/upload_images`
- 请求头:
 - `Content-Type: multipart/form-data`
 - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文: `multipart/form-data`

请求参数

- `images`: `FormData`, `file[]`, 必填, 图片文件, 可多个。

cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/message/upload_images \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --form 'images=@/path/to/image.jpg'
```

响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": [
```

```
{
  "url": "upload/images/20260610_xxx.jpg",
  "filename": "20260610_xxx.jpg",
  "original_name": "image.jpg"
}
]
```

发送问题

请求

- 方法: **POST**
- URL: **/api/v1/message/ask**
- 请求头:
 - **Content-Type: application/json**
 - **X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc**
- 正文:

```
{
  "session_id": 1,
  "content_text": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
  "user_uploaded_images": null,
  "stream": true
}
```

请求参数

- **session_id**: **Body**, **integer**, 必填。
- **content_text**: **Body**, **string**, 必填，用户问题。
- **user_uploaded_images**: **Body**, **string**, 可选。
- **stream**: **Body**, **boolean**, 可选，当前接口实际固定流式返回。

cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/message/ask \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "session_id": 1,
    "content_text": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
    "user_uploaded_images": null,
    "stream": true
  }'
```


响应

```
data: {"id":2,"session_id":1,"answer":"可能原因包括...","code":1}
```

```
data: {"code":1,"data":"true"}
```

获取对话消息

请求

- 方法: GET
- URL: /api/v1/message/get_by_conversation
- 请求头:
 - X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文: 无

请求参数

- id: Query, integer, 必填, 会话 ID。

cURL

```
curl --request GET \  
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/message/get_by_conversation?id=1' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": [  
    {  
      "id": 1,  
      "session_id": 1,  
      "message_order": 1,  
      "role": 1,  
      "content_text": "洗衣机脱水时震动很大, 可能是什么原因?",  
      "user_uploaded_images": null,  
      "ai_reference_doc_ids": null,  
      "created_time": "2026-06-10T10:00:00"  
    }  
  ]  
}
```

文档知识库

library_type 说明:

- **breakdown**: 故障库，默认值。
- **knowledge**: 知识库。
- **all**: 查询接口中同时查询故障库和知识库。

文档接口清单

以下文档接口均使用:

X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7pOvBo0Rc

功能	方法	URL	正文
新增文档	POST	/api/v1/document/add	DocumentCreate
上传文档图片	POST	/api/v1/document/upload_images	multipart/form-data images
删除文档图片	DELETE	/api/v1/document/delete_image	{ "image_url": "upload/images/example.jpg" }
更新文档	PUT	/api/v1/document/update?id=1&library_type=breakdown	DocumentCreate
删除文档	DELETE	/api/v1/document/dele/{id}?library_type=breakdown	无
获取所有文档	GET	/api/v1/document/?library_type=breakdown	无
获取文档详情	GET	/api/v1/document/get_by_id/{id}?library_type=breakdown	无
分页查询文档	POST	/api/v1/document/page	Page
搜索文档	POST	/api/v1/document/query	DocumentQuery
上传文件	POST	/api/v1/document/upload_files	multipart/form-data files

功能	方法	URL	正文
解析文件	POST	/api/v1/document/analyze_files	AnalyzeRequest

新增文档 Body 示例

```
{
  "library_type": "breakdown",
  "tag": ["洗衣机"],
  "title": "洗衣机脱水震动大",
  "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显",
  "image_urls": null,
  "causes": "地面不平、负载不均、减震件损坏",
  "evaluation": "检查摆放、负载和减震器",
  "inspection": "检查底脚、桶体、减震杆",
  "solutions": "调平机器，重新分布衣物，更换损坏部件",
  "key_points": "先排查安装和负载，再检查硬件"
}
```

分页查询文档 cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/page \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "page": 1,
    "size": 10,
    "library_type": "all",
    "tag": ["洗衣机"]
  }'
```

搜索文档 cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/query \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "data": "脱水震动",
    "library_type": "all",
    "page": 1,
    "size": 10
  }'
```

文档响应示例

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "page_size": 10,
    "documents": [
      {
        "id": 1,
        "library_type": "breakdown",
        "title": "洗衣机脱水震动大"
      }
    ]
  }
}
```

数据集与批量导入

这些接口用于企业资料批量上传和解析，均使用：

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

功能	方法	URL	正文
上传数据集文件	POST	/api/v1/datasets/upload_files	multipart/form-data files
上传数据集文件	POST	/api/v1/datasets/{dataset_id}/documents	multipart/form-data files
解析数据集文件	POST	/api/v1/datasets/analyze_files	AnalyzeRequest
解析数据集文件	POST	/api/v1/datasets/analyze	AnalyzeRequest
删除数据集文档	DELETE	/api/v1/datasets/{dataset_id}/documents	{ "ids": [1] }

上传数据集文件 cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/datasets/knowledge/documents \
```

```
--header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
--form 'files=@/path/to/example.pdf'
```

解析数据集文件 Body

```
{  
  "file_list": ["upload/source_documents/example.pdf"],  
  "file_name": ["example.pdf"],  
  "submit_for_review": true,  
  "library_type": "knowledge",  
  "tag": ["售后手册"]  
}
```

解析数据集文件 cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/datasets/analyze \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --data '{  
    "file_list": ["upload/source_documents/example.pdf"],  
    "file_name": ["example.pdf"],  
    "submit_for_review": true,  
    "library_type": "knowledge",  
    "tag": ["售后手册"]  
  }'
```

响应示例

```
{  
  "code": 1,  
  "message": null,  
  "data": {  
    "success_origin_filename": ["example.pdf"],  
    "success_file_url": ["upload/source_documents/example.pdf"],  
    "error_origin_filename": []  
  }  
}
```

源文档管理

分页查询源文档

请求

- 方法: `GET`
- URL: `/api/v1/source-documents/page`
- 请求头:
 - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文: 无

请求参数

- `page`: Query, integer, 可选, 默认 1。
- `size`: Query, integer, 可选, 默认 12, 最大 50。
- `keyword`: Query, string, 可选。
- `category`: Query, string, 可选。
- `source_status`: Query, string, 可选。
- `pending_only`: Query, boolean, 可选, 默认 false。

cURL

```
curl --request GET \  
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/source-documents/page?page=1&size=12' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "total": 1,  
    "page": 1,  
    "page_size": 12,  
    "source_documents": [  
      {  
        "id": 1,  
        "origin_file_name": "example.pdf",  
        "stored_file_path": "upload/source_documents/example.pdf",  
        "status": "uploaded"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

删除源文档

请求

- 方法: `DELETE`

- URL: `/api/v1/source-documents/{source_id}`
- 请求头:
 - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文: 无

请求参数

- `source_id`: Path, integer, 必填。

cURL

```
curl --request DELETE \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/source-documents/1 \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "id": 1  
  }  
}
```

审核流程

审核接口均使用：

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

审核状态: 0 待审核, 1 已通过, 2 已驳回, 3 已撤回。

操作类型: 1 新增, 2 修改, 3 删除。

功能	方法	URL	正文
提交审核	POST	<code>/api/v1/review/create</code>	<code>DocumentReviewRequest</code>
获取指定用户审核记录	GET	<code>/api/v1/review/get_by_id?id=1</code>	无
获取待审核列表	GET	<code>/api/v1/review/pending</code>	无

功能	方法	URL	正文
获取全部审核列表	GET	/api/v1/review/all	无
通过审核	POST	/api/v1/review/approve/{review_id}	{ "review_comment": "审核通过" }
驳回审核	POST	/api/v1/review/reject/{review_id}	{ "review_comment": "请补充排查步骤" }
撤回审核	POST	/api/v1/review/withdraw/{review_id}	无

提交审核 cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/review/create \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "action_type": 1,
    "document_library_type": "breakdown",
    "tag": ["洗衣机"],
    "title": "洗衣机脱水震动大",
    "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显"
  }'
```

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "洗衣机脱水震动大",
    "status": 0,
    "action_type": 1
  }
}
```

用户中心

用户中心接口一般给内部前端使用。企业文档中如需调用，也可以使用 API Key，但返回的是 API Key 绑定用户的信息。

功能	方法	URL	鉴权
获取当前用户资料	GET	/api/v1/user/profile	X-API-Key 或 JWT

功能	方法	URL	鉴权
更新当前用户信息	PATCH	/api/v1/user/update	X-API-Key 或 JWT
修改密码	PUT	/api/v1/user/change_password	JWT 更合适

兼容对话接口

以下旧版对话接口已统一挂载到 /api/v1 下，但企业优先使用 /api/v1/chats/*。

统一请求头：

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

功能	方法	URL
创建旧版对话	POST	/api/v1/conversation/create
获取旧版对话历史	GET	/api/v1/conversation/history
分页获取旧版对话历史	POST	/api/v1/conversation/history/page
获取旧版对话详情	GET	/api/v1/conversation/get_by_id/{id}
更新旧版对话标题	PUT	/api/v1/conversation/update_title?id=1&new_title=测试对话
删除旧版对话	DELETE	/api/v1/conversation/delete?id=1
搜索旧版对话	GET	/api/v1/conversation/query?data=测试