

维修辅助系统接口文档（当前代码口径摘要）

本文档按当前后端代码整理，用于接口测试和企业对接。原 PDF 中如果仍出现 **X-API-Key**，以本文档为准。

基础信息

基础地址：

```
http://{address}:8000
```

企业接口主要使用 **/api/v1** 前缀。对话接口固定挂载在 **/api/v1/chats**。

鉴权方式

当前系统使用用户自己的 **api_key**，通过 **Authorization** 请求头传递：

```
Authorization: Bearer <用户的api_key>
```

不要使用：

```
X-API-Key: <用户的api_key>
```

说明：

- **api_key** 是按用户生成的，一个用户一个 key。
- 权限跟 **api_key** 绑定的用户角色一致。
- 测试不同角色时，应分别使用管理员、技术人员、审核人员等不同用户的 **api_key**。
- 当前代码中 **api_key** 前缀通常为 **mas_**。

请求头

JSON 请求：

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <用户的api_key>
```

文件上传请求：

```
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer <用户的api_key>
```

返回格式

当前系统存在两套历史成功响应格式。

普通业务接口成功：

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {}
}
```

聊天主接口成功：

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {}
}
```

注意：

- 普通业务接口包括 `/api/v1/document/*`、`/api/v1/review/*`、`/api/v1/user/*`、`/api/v1/source-documents/*`、`/api/v1/tag/*` 等，成功一般为 `code=1`。
- `/api/v1/chats/{chat_id}/session`、`/api/v1/chats/{chat_id}/sessions`、`/api/v1/chats/{chat_id}/completions` 非流式成功一般为 `code=0`。
- `/api/v1/chats/{chat_id}/images` 虽然在 `chats` 下，但复用旧上传逻辑，成功为 `code=1`。
- 流式问答结束标记为 `{"code":1,"data":"true"}`，这是 SSE 结束标记，不是聊天主响应成功码。

错误响应：

```
{
  "code": 40000,
  "msg": "错误信息",
  "message": "错误信息",
  "detail": {},
  "trace_id": "xxxx",
  "data": null
}
```

常见错误码：

code	含义
40000	请求参数错误

code	含义
40100	未授权 / 登录失效
40300	无权限
40400	资源不存在
50000	服务器内部错误
40010	文件类型不支持
40011	请求核心参数无效
40012	文件解析失败
40013	文件内容过长
40410	文档资源不存在
40430	对话不存在
40330	无权访问该对话
40040	消息上下文过长
50210	AI 服务不可用

对话与 AI 问答

路径前缀：

```
/api/v1/chats/{chat_id}
```

`chat_id` 当前主要用于路径规范，测试时可传 `test`。

创建对话

```
POST /api/v1/chats/{chat_id}/session
```

请求体：

```
{
  "name": "新对话"
}
```

cURL：

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/session \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \  
  --data '{  
    "name": "新对话"  
  }'
```

成功响应: `code=0`。

更新对话名称

```
PUT /api/v1/chats/{chat_id}/session/{session_id}
```

请求体:

```
{  
  "name": "updated session name"  
}
```

cURL:

```
curl --request PUT \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/session/1 \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \  
  --data '{  
    "name": "updated session name"  
  }'
```

成功响应:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": null,  
  "data": null  
}
```

获取对话列表

```
GET /api/v1/chats/{chat_id}/sessions?
page=1&page_size=30&order_by=update_time&desc=true
```

查询参数：

参数	类型	必填	说明
page	integer	否	页码，默认 1
page_size	integer	否	每页数量，默认 30
order_by	string	否	create_time 或 update_time
desc	boolean	否	是否倒序
name	string	否	按对话名称搜索
id	integer	否	传入时返回指定会话及消息

成功响应：code=0。

删除对话

```
DELETE /api/v1/chats/{chat_id}/sessions
```

请求体：

```
{
  "ids": [1]
}
```

成功响应：code=0。

上传问答图片

```
POST /api/v1/chats/{chat_id}/images
```

请求类型：multipart/form-data

表单字段：

参数	类型	必填	说明
images	file[]	是	待上传图片

cURL：

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/images \
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \
  --form 'images=@/path/to/image.png'
```

成功响应：code=1。

返回的 data[].url 可作为问答接口的 user_uploaded_images。

AI 问答

```
POST /api/v1/chats/{chat_id}/completions
```

请求体：

```
{
  "question": "洗衣机脱水震动大怎么办？",
  "session_id": 1,
  "stream": false,
  "user_uploaded_images": null
}
```

参数说明：

参数	类型	必填	说明
question	string	是	用户问题
session_id	integer	是	对话 ID
stream	boolean	否	是否流式返回
user_uploaded_images	string	否	上传图片后得到的 URL，多个用英文逗号分隔

cURL：

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/completions \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \
  --data '{
    "question": "洗衣机脱水震动大怎么办？",
    "session_id": 1,
    "stream": false,
    "user_uploaded_images": null
  }'
```

非流式成功响应：`code=0`。

流式响应为 `text/event-stream`，内容事件一般为：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "answer": "部分回答内容",
    "final": false
  }
}
```

流结束事件：

```
{
  "code": 1,
  "data": "true"
}
```

文档知识库

路径前缀：

```
/api/v1/document
```

文档库类型：

值	说明
breakdown	故障库
knowledge	知识库
all	查询接口中同时查询故障库和知识库

新增文档

```
POST /api/v1/document/add
```

请求体:

```
{
  "library_type": "breakdown",
  "tag": ["洗衣机"],
  "title": "洗衣机脱水震动大",
  "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显",
  "image_urls": null,
  "causes": "地面不平、负载不均、减震件损坏",
  "evaluation": "检查摆放、负载和减震器",
  "inspection": "检查底脚、桶体、减震杆",
  "solutions": "调平机器, 重新分布衣物, 更换损坏部件",
  "key_points": "先排查安装和负载, 再检查硬件"
}
```

说明:

- 字段名是 `image_urls`, 不是 `img_url`。
- `image_urls` 可不传; 不传等价于 `null`。
- 有图片时先调用 `/api/v1/document/upload_images`, 再把返回的 `url` 放入 `image_urls`。
- `image_urls` 当前后端按字符串处理, 多个 URL 推荐用英文逗号加空格分隔, 例如 `"upload/images/a.png, upload/images/b.png"`。

cURL:

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/add \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \
  --data '{
    "library_type": "breakdown",
    "tag": ["洗衣机"],
    "title": "洗衣机脱水震动大",
    "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显",
    "image_urls": null,
    "causes": "地面不平、负载不均、减震件损坏",
    "evaluation": "检查摆放、负载和减震器",
    "inspection": "检查底脚、桶体、减震杆",
    "solutions": "调平机器, 重新分布衣物, 更换损坏部件",
    "key_points": "先排查安装和负载, 再检查硬件"
  }'
```

成功响应: `code=1`。

上传文档图片

```
POST /api/v1/document/upload_images
```

请求类型: multipart/form-data

表单字段:

参数	类型	必填	说明
images	file[]	是	待上传图片

cURL:

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/upload_images \
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \
  --form 'images=@/path/to/image.png'
```

成功响应: code=1。

分页查询文档

```
POST /api/v1/document/page
```

请求体:

```
{
  "page": 1,
  "size": 10,
  "library_type": "breakdown",
  "tag": ["洗衣机"]
}
```

成功响应: code=1。

搜索文档

```
POST /api/v1/document/query
```

请求体:

```
{
  "data": "脱水震动",
  "page": 1,
  "size": 10,
  "library_type": "all"
}
```

成功响应：code=1。

获取文档详情

```
GET /api/v1/document/get_by_id/{id}?library_type=breakdown
```

成功响应：code=1。

修改文档

```
PUT /api/v1/document/update?id={id}&library_type={library_type}
```

请求体字段与新增文档基本一致，成功响应：code=1。

删除文档

```
DELETE /api/v1/document/dele/{id}?library_type=breakdown
```

成功响应：code=1。

批量删除文档

```
POST /api/v1/document/deletes
```

请求体：

```
{
  "documents": [
    {
      "id": 1,
      "library_type": "breakdown"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

成功响应: `code=1`。

文档批量导入

路径前缀:

```
/api/v1/datasets
```

上传源文档文件

```
POST /api/v1/datasets/{dataset_id}/documents
```

`dataset_id` 支持 `breakdown` 或 `knowledge`。

cURL:

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/datasets/knowledge/documents \
  --header 'Authorization: Bearer <用户的api_key>' \
  --form 'files=@/path/to/example.pdf'
```

成功响应: `code=1`, 字段为 `message`。

解析源文档文件

```
POST /api/v1/datasets/analyze
```

请求体:

```
{
  "file_list": ["upload/source_documents/example.pdf"],
  "file_name": ["example.pdf"],
  "submit_for_review": true,
  "library_type": "knowledge",
  "tag": ["售后手册"]
}
```

成功响应: `code=1`, 字段为 `message`。

删除批量导入文档

```
DELETE /api/v1/datasets/{dataset_id}/documents
```

请求体：

```
{
  "ids": [1]
}
```

成功响应：code=1，字段为 message。

源文档管理

路径前缀：

```
/api/v1/source-documents
```

分页查询源文档

```
GET /api/v1/source-documents/page?page=1&size=12
```

常用查询参数：

参数	类型	必填	说明
page	integer	否	页码
size	integer	否	每页数量，默认 12，最大 50
keyword	string	否	文件名关键词
category	string	否	文件分类
source_status	string	否	源文档状态
pending_only	boolean	否	是否只看待处理源文档

成功响应：code=1。

删除源文档

```
DELETE /api/v1/source-documents/{source_id}
```

成功响应：code=1。

审核流程

路径前缀：

```
/api/v1/review
```

提交审核

```
POST /api/v1/review/create
```

请求体：

```
{
  "action_type": 1,
  "document_library_type": "breakdown",
  "tag": ["洗衣机"],
  "title": "洗衣机脱水震动大",
  "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显"
}
```

说明：

- action_type=1 新增。
- action_type=2 修改，通常需要 document_id。
- action_type=3 删除，通常需要 document_id。

成功响应：code=1。

获取待审核列表

```
GET /api/v1/review/pending
```

成功响应：code=1。

获取全部审核列表

```
GET /api/v1/review/all
```

成功响应：code=1。

获取个人审核提交

```
GET /api/v1/review/get_by_id
```

成功响应: `code=1`。

通过审核

```
POST /api/v1/review/approve/{review_id}
```

请求体:

```
{
  "review_comment": "审核通过"
}
```

成功响应: `code=1`。

驳回审核

```
POST /api/v1/review/reject/{review_id}
```

请求体:

```
{
  "review_comment": "请补充排查步骤"
}
```

成功响应: `code=1`。

撤回审核

```
POST /api/v1/review/withdraw/{review_id}
```

成功响应: `code=1`。

标签管理

路径前缀:

```
/api/v1/tag
```

方法	路径	说明	成功码
GET	/list	获取所有标签	1
POST	/page	分页查询标签	1
POST	/add	新增标签	1
PATCH	/update	更新标签	1
DELETE	/delete/{tag_id}	删除标签	1

用户中心

路径前缀：

```
/api/v1/user
```

用户中心接口一般给内部前端使用。企业调用时也可以使用 `api_key`，返回的是该 `api_key` 绑定用户的信息。

方法	路径	说明	成功码
GET	/profile	获取当前用户资料	1
PATCH	/update	更新当前用户信息	1
PUT	/change_password	修改密码	1

认证接口

路径前缀：

```
/api/v1/auth
```

这些接口主要服务内部前端登录流程。

方法	路径	说明	备注
POST	/register	用户注册	注册后等待管理员审核
POST	/login	用户登录	返回 JWT token 和用户信息
POST	/refresh	刷新 JWT token	使用 refresh token

企业系统对接优先使用用户 `api_key`，不需要先调用登录接口。

管理员接口

路径前缀：

```
/api/v1/admin
```

管理员接口主要供后台管理页面使用，包括：

- 数据看板：GET /dashboard
- 重建搜索索引：POST /search_index/rebuild
- 敏感词管理：GET/POST/PATCH/DELETE /sensitive_terms
- 角色组管理：GET/POST/PATCH /role_groups
- 注册申请审核：GET /registrations、POST /registrations/approve、POST /registrations/reject
- 用户管理：POST /add_user、PATCH /update_user、GET /users、GET /user/{id}、POST /users/page、POST /query

成功响应一般为 `code=1`。

接口测试建议

1. 所有需要鉴权的接口都使用 `Authorization: Bearer <用户的api_key>`。
2. 不要在新文档或测试脚本中继续使用 `X-API-Key`。
3. 对话主接口成功判断 `code===0`。
4. 普通业务接口成功判断 `code===1`。
5. 文件上传不要手动设置 JSON 请求体，使用 `multipart/form-data`。
6. 测权限时不要共用一个管理员 key，应按角色分别准备用户和 `api_key`。