

CSS和XPath選擇器比較

 chatgpt.com/c/6879a538-cdac-800f-9a8f-84ca922a774c

根據你提供的 HTML 表單標籤片段，以下是輸入關鍵字欄位與搜尋鈕對應的 CSS 選擇器和 XPath 表達式，整理如下表：

功能項目	CSS 選擇器	XPath 表達式
輸入關鍵字欄位	<code>input#q</code>	<code>//input[@id='q']</code>
搜尋按鈕	<code>button#send_search</code>	<code>//button[@id='send_search']</code>

補充說明：

1. 輸入欄位 `<input id="q">`：

- CSS 選擇器 `input#q` 表示「id 為 `q` 的 `<input>` 元素」。
- XPath 表達式 `//input[@id='q']` 表示「在任何層級中，尋找 id 為 `q` 的 `<input>` 元素」。

2. 搜尋鈕 `<button id="send_search">`：

- CSS 選擇器 `button#send_search` 表示「id 為 `send_search` 的 `<button>` 元素」。
- XPath 表達式 `//button[@id='send_search']` 表示「在任何層級中，尋找 id 為 `send_search` 的 `<button>` 元素」。

若還需要加入「清除鈕」或其他元素的選擇器，也可以一併提供。需要我幫你列出清除鈕的選擇器嗎？