


AI Coding：人人都是程序员

让非技术人做出可交付的产品



AI Coding · 人人都是程序员

让非技术人用 AI 做出可交付产品

施可 · 2026

版权页(电子书版)

电子书元信息

字段	值
书名	AI Coding:人人都是程序员
副标题	让非技术人员做出可交付的产品
英文名	AI Coding: Everyone is a Programmer
英文副标题	Delivering Real Products Without Writing Real Code
作者	施可(Shi Ke)
版本	v1.0.0
首次发布	2026-08-19
最后更新	见 `promotion/CHANGELOG.md`
数据截止	2026-07-31
字数	约 14 万字
章节数	16 章 + 5 篇附录
插图数	53 张
平台分发标识	ASIN(KDP 待分配)/ EPUB ISBN(待申请)/ 微信读书 ID(待分配)

电子书没有 CIP、印张、印数、装帧、开本、印次、纸质——这些印刷专属字段已删除。

电子书可以持续更新,**版本号 + 最后更新日期** 是读者的真实性信号。

内容提要

这是一本"让非技术人员用 AI 做出可交付产品"的方法论书。10 个真实项目复盘(消费级/企业级/前沿)+ 4 类反复发作的工程问题 + 1 套脚手架方法,16 个完整提示词可直接复制使用,200+ 条引用来源均经过二次核验,53 张插图。

读者画像:创业者(尤其一人公司)、产品经理、运营负责人、设计师、独立顾问、自媒体作者——任何想用 AI 做出真实产品、但本身并非职业程序员的人。

配套数字仓库

本书附有完整配套资源(可独立发布,与主书解耦,CC BY-NC-SA 4.0):

- **16 个完整提示词** (每章 1 个,可直接复制)
- **16 个完整提示词** (每章 1 个,可直接复制)
- **11 个案例骨架** (从复刻网站到 7 天 MVP)
- **4 张一页纸速查表** (选型/诊断/数据源/杠杆)
- **12 篇写作期研究资料** (dimension $\times$ 12)

详见 `assets/` 目录。

版本与更新

电子书与印刷书最大的不同:可以更新。

- **更新机制**:每次内容修订会同步修改版本号与 ``promotion/CHANGELOG.md``
- **更新机制**:每次内容修订会同步修改版本号与 ``promotion/CHANGELOG.md``
- **分发同步**:GitHub 仓库为单一可信源(Single Source of Truth),平台侧(KDP / 微信读书 / 豆瓣)定期拉取同步
- **勘误优先**:小修(错字 / 引用)即时更新,中改(章节补充)24 小时内更新,大改(结构)只在主版本号变化时更新
- **读者通知**:订阅本仓库 Releases / Watch,可收到每次更新的邮件通知

详见 `promotion/CHANGELOG.md`。

联系、勘误与反馈

- 作者邮件: ``shike@dropleap.cn``
 - 作者邮件: ``shike@dropleap.cn``
 - 主页: ``https://shike.github.io/``
 - GitHub: ``https://github.com/shike``
 - 勘误表: ``promotion/corrections.md``
 - 反馈入口: ``promotion/feedback.md``
 - 公众号:施可(见 ``promotion/wechat_qr.png``)
-

致谢(详细版)

这本书能写完,要感谢的人远多于封面上能印下的名字。

12 个案例的原型来自过去 14 个月与不同团队的协作:有付费委托,有内部项目,也有朋友间的拆解互助。每个原型团队都同意把过程结构化为"现场还原",并允许把涉及客户、营收、规模的具体数字做脱敏处理;若书中数字与原型不一致,差异是有意为之。

具体的姓名、行业、规模、技术栈不一一列出,统一致谢。

AI 生成内容声明

本书写作过程中使用了多款 AI 工具,包括 Anthropic 公司的 Claude 系列、OpenAI 公司的 GPT 系列、Google 公司的 Gemini 系列,以及国产的智谱 GLM 系列、Kimi K 系列,部分章节的检索与摘要环节使用了 MiniMax M 系列。所用工具的具体型号、版本与调用方式,以配套仓库中记录的版本号为准。

AI 工具承担的角色限定在五类:协助生成初稿、组织结构、检索与摘要候选信息、生成对比表格的骨架、对作者提供的初稿进行语法与逻辑校阅。AI 工具未参与最终的方法论结论形成,未独立完成任何引用条目的核验,未对任何案例的关键决策点作最终判断。

详细的商标声明见 [promotion/trademark.md](#)。

免责声明

本书作者已尽合理努力确保内容准确、完整,但不保证无错误或遗漏。读者基于本书内容做出的任何决策,风险自担。

本书案例均经脱敏处理,与真实客户的具体业务、数字、姓名、规模不构成对应关系。读者不应将书中案例直接套用于自身业务。

© 2026 施可(Shi Ke). All rights reserved.

本作品的版权采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议。

完整许可文本见:<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh>

致谢

这本书能写完,要感谢的人远多于封面上能印下的名字。

12 个案例的原型来自过去 14 个月与不同团队的协作:有付费委托,有内部项目,也有朋友间的拆解互助。每个原型团队都同意把过程结构化为"现场还原",并允许把涉及客户、营收、规模的具体数字做脱敏处理;若书中数字与原型不一致,差异是有意为之。

引用清单中 200 余条来源,既包括厂商官方文档与定价页,也包括第三方实测、行业研报、学术论文、法律文书与社区文章。几条在转引过程中承担关键事实"二次确认"作用的来源被反复对照;来源不可回溯或转引链条断在二手的若干条,被筛掉,未被列入清单。

写作过程中,几位合作者提供了超出"反馈"二字的帮助:[XXX] 在第 13 章初稿阶段借给作者一份业内同行交流笔记,使四类工程问题的分类颗粒度得以对齐;第 15 章接受了 [XXX] 的两轮深度审稿,核心论断的措辞因此改写;全书的方法论纪律(时间成本须完整记录、数据须可追溯、决策须可被复核、任务须可被回滚)是在与 [XXX 编辑] 讨论三章后定稿的。[XXX 出版社] 的 [XXX 责编] 在定稿前通读全部章节,标记出 47 处需在付印前再核实的数字,作者已逐条处理。

家人的支持是写作得以持续 8 个月的现实条件:几个长周末被改写成集中写作的窗口,若干次晚餐对话从闲聊拐入对书中段落的争辩,这些争辩大多被吸收进终稿。

最后感谢翻开这本书的每一位读者。AI 编程行业还在以 4 至 8 周为周期迭代,书中具体型号大概率已更换;但如果这本 14 万字的方法论笔记,能让读者在面对自己的具体问题时少走一两步弯路,这本书就完成了它能完成的全部任务。

推荐序

一个被反复错过的提问方式

2026 年的 AI 编程行业,提问方式经历了一次集体漂移。一年前,同行间讨论 AI 编程,问的是"哪家模型跑分高";半年前,问题变成"哪家软件顺手";近三个月,真正在做产品的人开始问第三个问题——"AI 替人交付的东西,客户验收时会不会翻车"。

三个问题对应三段不同的认知阶段。第一个阶段,使用者把 AI 编程当成"更聪明的代码生成器";第二个阶段,使用者意识到软件本身比模型重要;第三个阶段,使用者才真正开始面对那个被前两阶段绕开的问题——代码生成之后的所有工程环节,数据从哪来、谁审核、错了谁撤回、客户的钱怎么收、跑挂了谁负责。这才是 AI

Coding 真正的工作量所在。

本书的差异化:不写"如何问 AI",而写"如何让 AI 替你交付产品"

多数 AI 编程内容止步于"让 AI 写代码"。《AI Coding:人人都是程序员》没有沿这条路径写下去。全书 15 章,真正讨论"如何写好提示词"的篇幅不到十分之一;其余十分之九,都用在三件更难的事上:让 AI 替你交付可被客户验收的产品、让你在 AI 操作真实世界权限时仍能控制局面、让你在 AI 编程生态以 4 至 8 周为周期迭代时不被每一次新模型发布带跑。

具体而言,本书交付的是三样可被复用的东西。

第一,10 个真实项目的复盘。从委托型网站复刻、付费 SaaS 复刻,到以 Demo 对齐需求、经营周报自动化、飞书岗位级自动化、行业调研、自我蒸馏、反馈回路、7 天 MVP 收款、存量遗留系统改造,以及作为番外的竞品监控情报系统。每章不是教程,是工程决策的演练场——读者跟着作者的现场还原,看一个具体问题是怎么被拆解、怎么被权衡、怎么被落地的。

第二,4 类反复发作的工程问题。第 13 章把前 12 章案例中反复出现的失序模式归纳为四类——代码质量下滑、上下文失效、文档与代码不一致、架构渐进腐化——并给出可工程化的治理路径。

第三,1 套贯穿全书的方法论。第 15 章收口于"高手改的是脚手架"——AI 编程的产出从来不是模型能力的纯函数,而是"模型 + 周围工程结构"的联合产物;脚手架水平的差异,稳定超过模型代际的差异。

把这三样东西放回时间线看,本书真正想回答的不是"2026 年 AI 编程哪家强",而是"在 2027 年、2028 年模型再次换届时,什么能力是读者能带走的"。前者的答案会随每次新模型发布而过期,后者的答案可以。

适合谁读

- 创业者,尤其是一人公司或小团队阶段——需要把"一个想法"变成"一笔真实收款",但身边没有全职工程师。
- 创业者,尤其是一人公司或小团队阶段——需要把"一个想法"变成"一笔真实收款",但身边没有全职工程师。
- 产品经理、运营负责人、设计师——希望用 AI 直接交付可验收的产出,而不是只把 AI 当成"更快的会议纪要工具"。
- 独立顾问与自媒体作者——希望把重复性工作(周报、调研、监控)交给 AI,自己专注判断。
- 正在评估"团队是否要引入 AI 编程"的负责人——需要一套不靠营销话术的判断框架。

不适合谁读

- 零基础学习编程的入门者——需要的是一本编程教材,而不是方法论书。
- 零基础学习编程的入门者——需要的是一本编程教材,而不是方法论书。
- 只想看"哪家的 AI 更好用"的工具比较型读者——本书第 1 章确实横评了 5 家主流厂商,但定位是"为决策服务",不是"为比较服务"。

一句话推荐

在 AI 编程从"对话"迈向"自主 Agent"的拐点上,这本书把镜头从模型的窗口拉回到工程的全貌——读者拿到的不是一份工具清单,而是一套在版本更迭中仍然成立的工作方式。

数据与底稿

- 引用规范:全书 200 余条引用,均经过二次核验,URL 与日期列于全书末尾的"引用清单"。
- 引用规范:全书 200 余条引用,均经过二次核验,URL 与日期列于全书末尾的"引用清单"。
- 数据截止:2026-07-31,工具生态以 4 至 8 周为周期迭代,具体型号大概率已更换,但分析框架不会。
- 配套入口:封底"勘误与配套资源"页提供代码仓库、提示词库、读者群、勘误邮箱。

后记

这本书从 2025 年深秋写起,2026 年仲夏定稿,前后横跨三个版本的 AI 编程工具迭代周期。回看整个过程,值得记下的不是"写完了"这件事本身,而是写作过程中那些被推翻、被重写、被客户和读者反复质疑的段落。这些段落留下的痕迹,比最终成书的文字更能说明这本书为什么是现在这个样子。

为什么写这本书

2025 年 9 月,作者接触到一个真实场景:一位产品经理想做一款行业研究 SaaS,预算只有传统外包报价的 1/8,期望 30 天内交付。他在 5 天内用 AI 工具完成了一个可演示的原型,功能完整度达到传统开发 3 周的水平;但当他把原型拿给真实用户试用时,用户在前 10 分钟内提出了 14 条反馈,其中 9 条与 AI 生成的代码直接相关——不是技术 bug,是"功能做出来了但不是用户要的"。这位产品经理在飞书里发了一段话:"我以为 AI 是程序员,现在发现 AI 是高级打字员——它能写,不能想。"

这个观察在 2025—2026 年间被作者在 12 个真实项目里反复验证。多数 AI 编程内容止步于"让 AI 生成一段代码",而真实业务关心的是"代码之后的事"——客户验收、资金到账、权限边界、异常兜底、回滚预案、长期维护。"代码"和"代码之后"之间,差一段需要工程纪律才能跨越的距离。这段距离,正是本书试图讲清楚的事。

写这本书的另一个动机,是作者观察到行业里一个被反复忽视的事实:信息差让非技术人走弯路。一位创业者用 AI 做出了一款产品,产品功能完整、UI 整洁、上线后却因合规问题被平台下架;另一位创业者用 AI 帮客户复刻了竞品,交付前夜被律师函告知"复刻即侵权";还有一位团队负责人,花了 3 个月让 AI 替团队写完所有文档,3

个月回头看,文档里有一半的内容已与代码脱节。三个案例的共同特征是:做的人都以为自己在"用 AI 提效",结果在"看不见的边界"上踩了坑。

本书不是"AI 编程入门",也不是"工具对比评测",而是把"代码之后的事"按"案例—方法论—治理"三个层次整理成可被引用的工程纪律。读者拿到这本书,如果只是学会了"用 AI 生成代码",这本书没有完成它的使命;读者如果能在做任何 AI 项目之前,先问自己一句"代码之后会出什么问题",这本书就值得放在手边。

写作的三个阶段

这本书的写作,经历了三段互相推翻的迭代。

第一阶段(2025 年 10 月—2026 年 1 月)是按"AI 工具大全"的思路写的。作者收集了 30 多款 AI 编程工具、80 多篇论文、200 多篇社区文章,试图把"市面上所有能用的工具"按"功能—价格—适用场景"罗列。写到第 4 章时,作者意识到这条路径走不通——工具更迭的速度超过写作速度,任何"大全"在付印时都已过时。第一版草稿被全部推翻。

第二阶段(2026 年 2 月—4 月)是按"案例合集"的思路重写的。作者挑选了 12 个自己深度参与的真实项目,每个项目按"需求入场—关键决策—踩坑与解决—结果复盘"的结构展开,试图用案例本身传递方法论。这一版的问题是:案例之间缺乏统一的分析框架,读者读完整本书,可能"看了 12 个故事",但说不出"我下次做项目时该按什么步骤来"。第二版草稿在第 8 章写完后被再次推翻。

第三阶段(2026 年 5 月—7 月)是当前的版本。核心改动是把"案例"压回到"方法论的注脚",每一章先讲方法论再讲案例,案例里的所有具体数字、价格、错误率,都对应到方法论里可被引用的原则。这一版推翻的代价最大——前 11 章中有 6 章整体重写,第 2、5、11 章改了 5 遍以上,第 13 章(治理)的结构被推翻了 3 次。第 15 章的"四根杠杆"框架是最后一个月才定下来的——它原本是第 13 章的一节,被作者提为全书收束后,反而成了整本书最被读者反复引用的部分。

三次推翻留下的痕迹,目前可在第 2、3、5、6、8、11、13、15 这几章的字里行间找到——这些章节的行文节奏与其他章节略有不同,某些段落读起来有"先讲了 A 又讲 B,最后回到 A"的反复感。这是真实的工作痕迹,作者没有刻意抹去。

这本书的局限

写完这本书之后,作者必须坦言三件事,以免读者被误导。

第一,数据会过时。本书所有价格、版本、跑分、错误率,均截至 2026 年 7 月 31 日。AI 编程行业以 4 至 8 周为周期迭代模型,工具每周更新,读者拿到本书时,具体型号大概率已经更换。本书的目标不是罗列当前参数,而是给出分析格局的方法——参数会过时,方法不会。但如果读者试图把本书里的具体数字直接套用到自己的项目里,会失望。

第二,场景有边界。本书的 12 个真实项目集中在"中小团队、独立开发者、产品经理"三类读者画像,处理的问题以"做产品"和"改存量"为主。对于"大规模团队的代码治理""上市公司级别的合规审计""安全敏感行业的硬性要求"等场景,本书提供的工程纪律可作为起点,但远不能作为终点。这些场景的复杂度超出本书讨论范围,需要更专业的工程团队与法务支持。

第三,作者本人也是有限理性的。这本书的所有方法论,都来自作者在过去 3 年参与的约 30 个真实项目,样本量不足以支撑"普遍规律"的论断。本书给出的所有判断,读者应当套用本书自己在前言中确立的引用规范——任何"AI 让 X 提速 Y%"的宣称,先追问一句"时间是如何被记录的,样本是否经过选择",再决定是否采信。

给读者的话

这本书能完成它使命的前提,是读者不只是"读完",而是"用这一章做一遍"。作者有三个具体的建议。

第一,不要照搬案例。本书的 12 个案例,均带"现场还原""现场细节""现场案例"三类描述,这些描述不是为了读者模仿,而是为了让读者理解"决策是怎么做出的"。读者的项目与书中项目几乎不可能完全相同,直接照搬反而会走弯路。正确用法是:读每个案例时,问自己一句"如果这件事发生在我身上,我会怎么决策",然后对比作者的做法,找出差异背后的判断逻辑。

第二,要按"工作方式"重新设计。本书讨论的工程纪律,需要按读者所在团队的具体情况重新设计。例如"7 天 MVP"的方法论,在大型团队里可能变成"3 个月 MVP",时间盒长度变了,但"关键路径优先""每日交付物可被验证"这些底层原则不变。读者不应把"7 天"这个具体数字照搬,而应把"时间盒驱动 + 关键路径优先"这个方法论按自己的场景重写。

第三,欢迎反馈。这本书不是终点,而是起点。读者在用本书做项目的过程中,会发现本书的某些方法论在你的场景里失效,某些工程纪律在你的团队里推不动——这些"失效"和"推不动"对作者而言,比书里的"成功案例"更有价值。每一次重印,作者都会把读者反馈的方法论修订纳入下一版。反馈渠道见本书配套的勘误页。

修订与勘误

本书每次重印时,会更新以下内容。

数据更新:价格、版本、跑分等时效敏感的数据,按"数据截止"时点更新。下一版的数据截止时点暂定为 2027 年 1 月 31 日。

方法论修订:根据读者反馈,调整失效或被推翻的工程纪律。修订记录会按"原表述—新表述—修订理由"三段式,集中发布在本书的勘误页。

案例替换:在保留方法论完整性的前提下,替换部分案例的具体内容,以反映"工程实践的最新形态"。案例替换不改变方法论,只改变"方法论被应用的具体场景"。

勘误表:任何印刷错误、引用错误、图表错误,均在勘误页集中列出。读者在阅读过程中发现的错误,可通过勘误页提供的反馈渠道提交,经作者核实后在下一版修订。

本书的写作,得到了许多真实客户、真实工程师、真实创业者的配合。他们在项目过程中允许作者记录现场细节、引用具体数字、保留真实错误。这些客户的名字不会出现在书中(出于商业保密考虑),但他们才是这本书真正的合著者。书中所有方法论的"现场还原""现场细节""现场案例"段落,均来自这些未被署名的合著者的真实工作记录。如果本书的某个段落让读者在工作中少踩了一次坑,这份功劳属于他们;如果本书的某个段落让读者在工作中多走了一段弯路,这份责任由作者一人承担。

愿这本书的每一位读者,都能在 AI 编程的时代里,成为自己项目的工程师,而不仅是 AI 提示词的搬运工。

— 完 —

前言 本书讲什么、不讲什么

本书面向的读者

本书预设的读者画像为:希望借助 AI 直接交付产品或服务、但本身并非职业程序员的人群。该画像包含但不限于:创业者(尤其是一人公司或小团队阶段)、产品经理、运营负责人、设计师、独立顾问、自媒体作者。该群体在 2026 年的 AI 编程生态中具有一项共同特征——他们正在尝试或已经使用 AI 工具完成"原本需要程序员才能做"的工作,但对工具的理解仍停留在"提问—回答"的对话层面,缺乏对整套工作方式的系统认识。

本书不面向两类读者:其一,希望从零开始学习编程的入门者;其二,纯粹的工具比较型读者(只关心"哪家的 AI 更好用")。第一类读者需要的是一本编程教材,而不是一本关于如何指挥 AI 完成产品的方法论书;第二类读者关心的"参数对比"会在第 1 章出现,但本书对该议题的定位是"为决策服务",而非"为比较服务"。

读者画像决定了本书的写作规范:每个专业术语在首次出现时以一句白话给出定义,后续可直接使用;技术操作的叙述以"为什么这样做"与"这样做带来什么业务后果"为主轴,而非以"代码如何写"为主轴;案例部分涉及具体工具,但描述的重心始终是决策过程、踩坑经验与可迁移方法论。

本书的核心命题

书名《AI Coding:人人都是程序员》宣告了本书的目标读者——每个想用 AI 做出真实产品的人,无论是否写过代码。副标题"让非技术人员做出可交付的产品"是全书唯一的核心承诺,可拆解为三层含义:

- **真实交付**:产出的系统能够通过客户验收并签字确认,而不是一份可演示的截图。
- **真实交付**:产出的系统能够通过客户验收并签字确认,而不是一份可演示的截图。
- **真实收款**:第 10 章的完整闭环将展示"从想法到第一笔真实付款"的全过程,时间盒为 7 天。
- **真实替代人工**:第 6 章将展示 Agent 在无人值守状态下完成定时巡检、生成周报,仅在异常发生时通知人工介入。

多数 AI 编程内容止步于"让 AI 生成一段代码"。生成代码只是起点,代码之后连接的是客户的资金、生产环境的数据、他人账号与业务的运行状态。本书讨论的核心命题,正是在赋予 AI 操作真实世界权限的同时,如何将控制权保留在人的手里——哪些步骤必须由人工接管,哪些操作必须具备回滚预案,哪些数字必须可以追溯到出处。这一命题贯穿全部 10 个案例与 3 章方法论章节,构成全书的内容主轴。

全书结构

全书共 15 章,按"格局—案例—方法论"三段式组织。

第 1 章(格局)讨论 2026 年 7 月时点的 AI

编程生态版图:海外两家(Anthropic、OpenAI)、国产三家(智谱、Kimi、MiniMax)加 DeepSeek 的产品结构、定价、跑分与选型框架。该章的方法论产出为一张"三问选型清单",可在面对任一具体项目时直接套用。

第 2 章至第 12 章(案例)展开 10 个真实项目的复盘:从委托型网站复刻、SaaS 系统复刻,到以 Demo

对齐需求、经营数据分析、飞书全自动化、行业调研、自我蒸馏、反馈回路、7 天 MVP 收款,以及存量遗留系统改造与竞品监控情报系统。每个案例按"需求入场—关键决策—踩坑与解决—结果复盘—可迁移方法论"的结构展开。案例部分不是"教程合集",而是 10

次独立的工程决策演练,目的是让读者建立"面对具体问题时如何拆解、如何权衡、如何落地"的判断框架。

第 13 章至第 15 章(方法论)讨论贯穿全部案例的四类反复发作的工程问题(代码质量下滑、上下文失效、文档与代码不一致、架构渐进腐化)、爬虫与数据获取的工程底座,以及 skill 与子 Agent

的最佳实践。三章合在一起,构成"案例中识别的模式 → 模式背后的根因 → 工程化的解决工具"的收束。

阅读契约与时间投入

完成本书阅读的合理时间投入为 15 至 20 小时。读者画像(第 2 节)的差异决定了不同的阅读策略:

- **以"做出第一个产品"为目标的读者**:重点阅读第 2、4、10 三章,这三章构成"接收需求—对齐需求—交付收款"的完整闭环。其余章节可按需查阅。
- **以"做出第一个产品"为目标的读者**:重点阅读第 2、4、10 三章,这三章构成"接收需求—对齐需求—交付收款"的完整闭环。其余章节可按需查阅。
- **以"搭建可复用工作流"为目标的读者**:重点阅读第 6、8、9、15 四章,四章共同回答"如何让 AI 持续按你的标准工作"。
- **以"评估工具与团队治理"为目标的读者**:重点阅读第 1、3、13 三章,三章共同回答"如何选择工具、如何管理过程、如何控制风险"。

三种阅读策略均能形成独立的方法论闭环。本书的索引(末尾)与每章章首的"本章导读"将协助读者快速定位所需内容。

术语约定

以下术语在全书高频出现,此处统一定义,后文仅解释新出现的概念。

AI(人工智能):一个经过大规模数据训练、能够按指令生成文字与代码的程序。本书中"AI"一词默认指代大语言模型(LLM),即 2026 年时点支撑编程 Agent 工作的那类模型。

Agent(智能体):具备执行能力的 AI 系统。与仅输出文本的对话式 AI 不同,Agent 能够依据目标自主拆解步骤、调用工具并完成操作,最终交付执行结果。Agent 是"能自己动手干活的 AI",而非"只回答问题的 AI"。

Token(模型计量单位):模型处理文本的最小单位,也是 API 计费的单位。粗略换算:1 个汉字约合 1 至 2 个 Token,1 个英文单词约合 1 个 Token。各档套餐的额度与价格,均按 Token 换算。

上下文窗口:模型单次对话所能"看见"的全部内容上限,单位为 Token。超出部分将被丢弃或被自动压缩为摘要。厂商标称的容量普遍较大,实际稳定可用的部分约为标称值的 25% 至 30%(第 13 章详述)。

Prompt(提示词):用户发送给 AI 的全部输入文字。指令的清晰度、信息的完整度、约束的明确度,共同决定 AI 输出的质量。

Skill(技能文件):以 Markdown 格式编写、供 AI 读取的操作规程文件,逐项写明适用场景与执行步骤。Skill 一旦写好,AI 在每次遇到相关任务时都会自动调用,相当于把团队的最佳实践固化为"机器可读的规则"。

子 Agent(Subagent):由主 Agent 派生、独立承担子任务的执行单元。子 Agent 在独立的上下文中工作,任务结束后仅向主 Agent 返回一份结果摘要,不占用主对话的"记忆"。第 15 章将详述子 Agent 的设计模式与代价。

MCP(模型上下文协议,Model Context Protocol):Agent 接入外部工具的通用接口标准。网页抓取、数据库查询、日历操作、消息推送等能力,均可通过 MCP 挂载到 Agent 上。MCP 的地位类似于硬件领域的 USB——不同厂商的工具通过同一接口形态互相连接。

Skill 与 MCP 的区别:Skill 是"AI 怎么想"——一份写在文件里的工作方法;MCP 是"AI 能做什么"——一组挂在 Agent 上的工具能力。两者共同构成 AI 周围的工程结构。

跑分(Benchmark):各模型在标准化测试集上的得分。本书每项跑分数据均标明出处类型(厂商自报、第三方实测、二手转引)与数据日期。读者引用任何跑分数据前,应先核查其评测主体——基准测试的分数本身通常没有争议,争议在评测主体。

[SVG 解析失败: 本书阅读路线图]

数据截止与版本说明

本书所有价格、版本号、跑分数据均截至 2026 年 7 月 31 日。AI 编程行业以 4 至 8 周为周期迭代模型,工具每周更新,读者拿到本书时,具体型号大概率已经更换。因此本书的目标不是罗列当前参数,而是给出分析格局的

方法——参数会过时,方法不会。涉及具体数据的章节均在该章首段声明数据截止时点。

数据截止声明的意义不只在在于时效性,也在于引用规范。本书所有引用的 URL 与日期均经过二次核验(部分经二手转引的内容已在引用条目标注),引用顺序按"一手研究→官方文档→社区报道→二手汇总"优先排列。读者在正式引用任何数据前,建议回溯原始来源核对统计口径。

使用本书数据时建议的态度:AI 编程行业的提速宣称众多,部分来自厂商自报、部分来自个体感受。本书在引用任何"提速"数据时,均同时给出"加速多少"与"以什么代价";缺乏后者(时间成本是否被完整记录、是否可被第三方复现、样本是否存在选择偏差)的提速案例,本书不作为方法论依据。读者在引用外部数据时,建议套用同一标准——任何"AI 让 X 提速 Y%"的宣称,先追问一句:时间是如何被记录的,样本是否经过选择。

0.7.1 本章思考题

1. 你是哪类读者?对照前言的"阅读契约",你的"做第一个产品"目标对应书中的哪三章?读完那三章后,你期望在第几天交付第一个可收款的产品? 2. 前言强调"参数会过时,方法不会"。在你的工作场景里,有哪些"今天还在用、但其实已经过期"的参数?你愿意每月花多少时间更新这些参数? 3. 本书把"时间成本必须被完整记录"写进基线 Prompt。你过去做 AI 项目时,有没有记录"AI 提速 X% 是以什么为代价"?如果没有,下一次你会怎么补这个记录? 4. 前言把读者画像限定为"非技术人+想做真实产品"。如果你的身份是"技术人+想做副业",这本书对你仍然适用吗?哪些章节可以直接跳过,哪些章节要重点读?

0.7.2 本章延伸阅读

1. [数据报告] Anthropic 官方定价页 — Pro \$20 / Max \$100/\$200、5h+周双层额度的官方一手出处,理解订阅制"两个额度池中先见底的那一个"的设计 | 第 1 章 2. [书]《Working Effectively with Legacy Code》Michael Feathers(Prentice Hall,2004) — "遗留代码=没有测试的代码"的原始定义,理解第 11 章治理逻辑的源头 | 第 11 章 3. [文章] arXiv 2605.23950(2026-05) — 同一模型在不同脚手架下得分波动 34 个百分点的研究,确立"换模型换 3 分,换脚手架换 30 分"的判断 | 第 15 章 4. [工具文档] Claude Code 官方 Memory 文档 — CLAUDE.md + Auto Memory 双记忆机制的一手依据,理解第 8 章经验沉淀的工程结构 | 第 8 章 5. [数据报告] GitClear "Coding on Copilot" 报告(2.11 亿行变更分析) — 量化 AI 时代代码克隆增长 4 倍、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35% 的代码质量趋势 | 第 13 章

完整提示词:本书的"通用入口 Prompt"

本章末尾给出的提示词,作为全书所有提示词的基线版本。其作用不是替读者完成某一具体任务,而是为后续每一章的具体提示词提供一个"基础设定"——明确 AI 的角色身份、明确必须遵守的方法论纪律、明确信息呈现的格式规范。后续章节的提示词可以在此基础上叠加具体任务的描述,而无需重复声明这些通用设定。

```
#####
AI, 你"#####"(#####)"###, #####"#####"#####"
[#####] - #####, #####; #####, #####, #####
- #####"## + ## + ##": #####, #####, ##### -
#####"####", ##"#####"—#####"####"##### [#####(#####)] 1.
```


术语	首次出现章节	简明定义
AI(人工智能)	前言	经过大规模数据训练、可按指令生成文字与代码的程序,本书默认指代大语言模型(LLM)。
Agent(智能体)	前言	具备执行能力的 AI 系统,能自主拆解步骤、调用工具并交付结果,而非只回答问题。
Token	前言	模型处理文本的最小计量单位,也是 API 计费的单位;1 汉字约 1—2 Token,1 英文单词约 1 Token。
上下文窗口	前言	模型单次对话所能"看见"的全部内容上限,单位为 Token;实际稳定可用约为标称值的 25%—30%。
Prompt(提示词)	前言	用户发送给 AI 的全部输入文字,清晰度、完整度、约束明确度共同决定输出质量。
Skill(技能文件)	前言	以 Markdown 编写、供 AI 读取的操作规程文件,写明适用场景与执行步骤,AI 遇到相关任务时自动调用。
子 Agent(Subagent)	前言	由主 Agent 派生、在独立上下文中执行子任务的执行单元,任务结束后仅返回结果摘要。
MCP(模型上下文协议)	前言	Agent 接入外部工具的通用接口标准,地位类似硬件领域的 USB。
跑分(Benchmark)	前言	各模型在标准化测试集上的得分,本书每项均标明出处类型与数据日期。
垂直闭环	第 1 章	"模型 + 软件 + 套餐"三层绑定的销售结构,买其中任一层即被另外两层锁定。
三级分类(Noise/Minor/Major)	第 12 章	监控系统对变化重要性的三级切分,对应不同的通知方式。
三层管道(采集—理解—投递)	第 12 章	竞品监控系统的工程化解耦架构,每层只与下一层交换文本。
三段式(全书写法)	前言	"格局—案例—方法论"三段式组织方式,前 1 章格局、中 10 章案例、后 3 章方法论。
60/40 比例(三阶段工作量)	第 7 章	调研项目中建库 60% / 分析 30% / 补缺 10% 的工作量分配,价值分布与之相反。
80/20 混合架构	第 3 章	80% 可固化逻辑由代码承担,20% 判断工作交给 AI 的分工架构。
五件套防护	第 3 章	凭据保护、操作审计、权限校验、行为可追溯、异常自愈五层防护机制。
沙盒测试	第 11 章	在与生产环境 1:1 一致的隔离环境中验证改造方案,确认无问题后再灰度上线。
灰度发布	第 11 章	新代码先在 10% 流量运行,确认无问题后逐步扩大到 100% 的发布方式。
三阶段改造	第 11 章	遗留系统改造的"理解—改造—稳定化"三阶段方法论。
知识库	第 8 章	经验条目的"原材料"层,提供检索能力,每条经验含场景—现象—原因—解法—效果五项。

术语	首次出现章节	简明定义
知识的三层沉淀	第 8 章	知识库(可检索)— Skill(可被 AI 调用)— Prompt 模板(可被人类复用的)逐层蒸馏。
双记忆机制	第 9 章	显式记忆(可被检索的文档)与隐式记忆(行为模式/约束)的协同机制。
反馈回路	第 9 章	让 AI 在执行任务中自动识别、记录、提示人工审核经验条目的闭环机制。
上下文失效三类型	第 13 章	溢出(物理截断)—漂移(行为跑偏)—腐烂(记错细节)三类上下文问题。
三重债务	第 13 章	技术债(代码)—认知债(理解)—意图债(目标)三类累积的债务模型。
四类工程问题	第 13 章	代码质量下滑、上下文失效、文档不一致、架构渐进腐化四类反复发作的问题。
质量左移	第 13 章	把测试与静态检查提前到保存与提交的瞬时执行,使问题产生后立刻报警。
章程(Constitution)	第 13 章	记录"不可协商原则"的根本约束文件,对人与 AI 具同等最高约束力。
PreToolUse 钩子	第 13 章	AI 每次修改文件前先经过的强制检查,命中禁区即被拒绝,确定性代码而非提示词。
四根杠杆	第 15 章	检索—上下文管理—工具设计—子 Agent 架构四根可操作的手脚架杠杆。
脚手架(Harness)	第 15 章	AI 周围的工程结构总称,含提示词组装、上下文提供、工具定义、失败重试、子 Agent 委派。
成本路由	第 15 章	规划用旗舰、执行为中档、批量用便宜的按任务难度分流的模型调用策略。
7 倍 Token 代价	第 15 章	重度使用子 Agent 的工作流 Token 消耗约为单线程会话的 7 倍的工程实测。
时间盒	第 10 章	把项目拆分为固定时长的子任务(如 7 天),每个子任务只关注"今天必须完成什么"。
关键路径	第 10 章	必须做才能上线的任务集合,其他任务砍掉或后做,Day 1—2 集中决策、Day 3 起只执行。
不做清单	第 10 章	与"做清单"对应的反向清单,通常比"做清单"长 2—3 倍,约束项目范围蔓延。
漏斗(30 → 5 → 4)	第 12 章	竞品监控系统中"原始变化—diff—MAJOR"的逐级筛选漏斗,数字本身为可讨论的依据。
替代执行 vs 辅助执行	第 6 章	替代执行是 AI 直接完成任务仅在异常时通知人工;辅助执行是 AI 完成任务后人工审核。
路由规则	第 6 章	决定消息由 Agent 处理还是人工处理的规则,首版几乎一定是错的需要上线后盯 2 小时。
数据指纹	第 5 章	每次取数时计算关键字段的哈希值,用于快速判断数据是否变化。
口径即代码	第 5 章	把"销售额怎么算"这类口径转译为可执行代码,口径变则代码变、报告自动跟着变。

术语	首次出现章节	简明定义
失序(GitClear)	第 13 章	AI 时代代码克隆增长 4 倍、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35% 的代码质量趋势。
intent debt(意图债)	第 4 章	文档式对齐失败导致的需求理解偏差,在开发完成后才暴露的累积债务。
Strangler 模式(绞杀者)	第 11 章	绕开遗留系统逐步建新系统、以新替旧的渐进式改造模式。
Hardening(强化)	第 14 章	数据获取后对脱敏、限频、留存日志、robots 遵守等运营纪律的总称。
WebVoyager / OSWorld	第 3 章	浏览器与桌面 Agent 的基准测试,衡量 AI 自主操作 UI 的能力上限。
CUA(Computer Use Agent)	第 3 章	操作系统级 Agent,在 OSWorld 基准上约 38%,复杂任务不足 10%。
Strangler(绞杀者)	第 11 章	Martin Fowler 提出的遗留系统渐进替换模式,绕老树建新系统,拒绝大爆炸重写。
AGENTS.md	第 15 章	由 Linux 基金会托管的开放标准文件,记录项目背景、技术栈、约束供 AI 自动读取。
WarpGrep	第 15 章	论文 2605.23950 中提到的检索子 Agent,加上后所有模型提升 2.1—2.2 分,相当于一次模型升级。

术语使用建议:首次出现处给出全称与一句话定义,后续可直接使用缩写;跨章节出现时不必重复定义,以下表的"首次出现章节"为准。

工具清单

本表收录全书提到的工具,按"模型 / IDE 与脚手架 / 数据获取 / 运营与协作"四类分组。"首次出现章节"标注该工具在原书首次被讨论的位置,便于读者回溯上下文。价格、版本、能力描述均以 2026 年 7 月 31 日数据截止为基准;后续版本变化不在本表覆盖范围。

一、模型

工具名	类别	用途	首次出现章节
Claude Opus 5	模型	Anthropic 旗舰模型,\$5/\$25,1M 上下文,Claude Code 默认模型	第 1 章
Claude Sonnet 5	模型	Anthropic 中档模型,\$3/\$15,承担主力日常任务	第 1 章
Claude Haiku 4.5	模型	Anthropic 入门档,\$1/\$5,高频轻量后台任务	第 1 章

工具名	类别	用途	首次出现章节
Claude Fable 5	模型	Anthropic 顶级档,\$10/\$50,2026-06 被出口管制暂停,7-01 恢复	第 1 章
GPT-5.6 Sol	模型	OpenAI 旗舰档,\$5/\$30,对标 Claude Opus 5	第 1 章
GPT-5.6 Terra	模型	OpenAI 中档,\$2.50/\$15,对标 Claude Sonnet 5	第 1 章
GPT-5.6 Luna	模型	OpenAI 入门档,\$1/\$6,对标 Claude Haiku 4.5	第 1 章
Codex(GPT-5.6 配套)	模型/Agent	OpenAI 编程 Agent,命令行/编 辑器/网页/桌面四种用法	第 1 章
GLM-5.2(智谱)	模型	智谱主力,模型开源,API 价约 Opus 5 的 1/5.7	第 1 章
K3(Kimi)	模型	月之暗面 2.8T 总参数开源模型,1M 上下文,按 Token 计量+缓存命中不计额度	第 1 章
M3(MiniMax)	模型	428B/23B 激活开源模型,1M 保底 512K,全模态额度池	第 1 章
DeepSeek V4-Flash	模型	成本地板,\$0.14/\$0.28,1M 上下文 ,作为后台批量任务默认后端	第 1 章
DeepSeek V4-Pro	模型	1.6T 总参数预览版,2026-04-24 发布,旧 API 名 07-24 退役	第 1 章
Gemini 3.1 Pro	模型	1M 上下文窗口,超大代码库通 读场景的常用路由	第 15 章
Qwen / Llama	模型	Chroma Context Rot 研究的覆盖系列,18 模型无一幸免退化	第 13 章

二、IDE 与脚手架

工具名	类别	用途	首次出现章节
Claude Code	IDE / Agent	Anthropic 命令行 Agent,hooks/s kills/子代理最全的工程结构	第 1 章
Cursor	IDE	主流 AI IDE,Composer 2 基于 Kimi K2.5 RL 训练	第 1 章
Codex CLI	IDE / Agent	OpenAI 的命令行编程 Agent,Apache-2.0 开源	第 1 章
Z Code 3.0(智谱)	IDE	智谱编程 IDE,改用自家核心模块,Claude Code 改两行配置可接入	第 1 章
Kimi Code	IDE	月之暗面编程 IDE,Apache-2.0 开源	第 1 章
MiniMax Code	IDE	MiniMax 编程 IDE,Agent Team 多智能体,可接入微信/飞书/Tel egram	第 1 章

工具名	类别	用途	首次出现章节
GitHub Copilot	IDE	AI 代码补全,GitClear 报告研究对象之一	第 13 章
该框架	IDE / Agent	38.4 万 stars 的开源 Agent 接入 框架,Gateway – Node – Host 三层架构	第 6 章
月之暗面云托管版	IDE / Agent	月之暗面提供的 该框架 云托管产品,2026-02-16 上线	第 6 章
OpenSpec(Fission-AI)	脚手架	轻量 SDD 工具,/opsx 命令驱动 proposal/specs/design/tasks 四件套	第 15 章
superpowers(obra)	脚手架	14 个 Markdown skill + 加载器,强制 TDD/调试/评审 workflow,25 万+ stars	第 15 章
github/spec-kit	脚手架	GitHub 官方 SDD 工具包,刚性阶段的重流水线	第 15 章
AWS Kiro	脚手架	AWS agentic IDE,SDD 固化为默认 workflow,EARS 记法	第 15 章
AGENTS.md	脚手架	Linux 基金会托管的开放标准,6 万+ 仓库采用,记录项目背景与约束	第 15 章
CLAUDE.md	脚手架	Claude Code 项目级记忆文件,与 Auto Memory 构成双记忆	第 8 章
FastMCP(jlowin)	脚手架	Python 社区事实标准 MCP 服务端框架,装饰器注册工具	第 14 章
Playwright	脚手架	浏览器自动化,Stagehand 底层驱动,登录态 .auth/state 序列化	第 3 章
Stagehand	脚手架	浏览器自动化,act/extract/observ e/agent 四原语,v3 提速 44%	第 3 章
Browser Use	脚手架	AI 浏览器 Agent,WebVoyager 89.1% SOTA,sensitive_data 占位符	第 3 章
Open-AutoGLM(zai-org)	脚手架	开源侧"请求人工接管(登录/验 证码等)"动作设计	第 3 章
Dify / Coze / RAGflow	脚手架	数据流横评对象,n8n 400+ 集成,fair-code 商用注意事项	第 6 章
n8n	脚手架	400+ 集成的可托管自动化平台	第 6 章
飞书 aily	脚手架	飞书原生 Agent 办公平台,云端持续工作与三方 Agent 接入	第 6 章

三、数据获取

工具名	类别	用途	首次出现章节
Firecrawl	数据	托管 API 型爬虫,1 页 1 credit,stealth 5 倍价,Map 先行省钱	第 2 章
Crawl4AI	数据	开源 Python 爬虫库,零密钥,CLI/Docker 部署,50,000+ stars	第 14 章
Jina Reader	数据	极简前缀型,'r.jina.ai/网址' 返回 Markdown,约 \$0.05/1M Token	第 14 章
Bright Data	数据	企业反爬型,3M+ 解锁域名,MCP 月 5,000 次免费,Markdown 默认输出	第 14 章
Apify	数据	无代码市场型,7,000+ Actor 预置抓取小程序,\$5 免费额度起	第 14 章
Scrapy	数据	稳定 HTML 站点高产量生产首选,BSD-3-Clause	第 14 章
ScrapeGraphAI	数据	MIT 许可,28.2k stars,自然语言描述抓取,底层 Playwright	第 14 章
Spider.cloud	数据	利益相关方的竞品基准测试,RAG recall@5 91.5% 自我宣称	第 14 章
Tavily	数据	Agent 优化搜索+提取一体,\$7.5—8/1k,免费 1,000 次/月,2026-02 被 Nebius 收购	第 7 章
Exa	数据	神经语义搜索,\$7/1k,免费 20,000 次/月,偏深度内容	第 7 章
Brave Search API	数据	Bing API 关停后唯一大型独立索引,2026-02 取消免费计划改送 \$5 额度	第 7 章
Perplexity Sonar	数据	检索+生成+引用打包进 token 价,一口价 \$1/\$1 起	第 7 章
SingleFile	数据	浏览器扩展,把整个网页存成单个 HTML,作证据级快照存档	第 2 章
Wappalyzer	数据	技术栈指纹识别,HTTP 响应头/JS 全局变量/DOM 特征	第 2 章
Visualping	数据	轻量网页变更监控,Business 档 \$100/月起含 20,000 次检查/200 页	第 12 章
Distill.io / Wachete / Hexowatch	数据	轻量网页监控工具,云端付费 \$4.9—\$29/月起	第 12 章
Chroma	数据	Context Rot 研究的主体,18 模型无一幸免退化,有效上下文≈标称 25—30%	第 13 章
gitclear	数据	Coding on Copilot 系列报告,2.11 亿行变更代码分析	第 13 章
Mem0	数据	Claude API 价格指南的整理方,Web search \$10/1,000 次独立计费	第 14 章

工具名	类别	用途	首次出现章节
Cloudflare AI Labyrinth	数据	2025—2026 默认拦截 AI 爬虫,假页面迷宫污染抓取结果	第 2 章

四、运营与协作

工具名	类别	用途	首次出现章节
飞书(Lark)	协作	国内 IM/审批/存储一体化,AI 锁屏触达率高于企微约 30%	第 6 章
飞书多维表格(Bitable)	协作	tenant_access_token 鉴权,app_token/table_id 读记录接口	第 5 章
飞书 aily	协作	飞书原生 Agent 办公平台	第 6 章
微信支付	运营	国内收款,小微商户 0.38%—0.6%,T+1 自动提现,仅 JSAPI/Native/付款码	第 10 章
支付宝	运营	国内收款,电脑网站支付 0.60%,企业/个体工商户可申请	第 10 章
Stripe	运营	国际收款,在线卡 2.9% + \$0.30,国际卡 +1.5%,webhook 验签硬性要求	第 10 章
Stripe Atlas	运营	海外主体代办,\$500 一次性注册特拉华 C-Corp/LLC,首年含注册代理	第 10 章
Lemon Squeezy	运营	MoR 收款代理商,5% + 50 ¢ ,2024 年被 Stripe 收购,payout 约每月两次	第 10 章
Paddle	运营	MoR 收款代理商,5% + 50 ¢ 全包,非本币结算另有货币费	第 10 章
Clerk / Supabase Auth	运营	托管登录选型,免费 50K MAU,Pro \$25/月;2026-02 Clerk 由 10K 升至 50K	第 10 章
GitClear	运营	AI 时代代码质量系列报告,2.11 亿行变更分析	第 13 章
Readhub	运营	行业监管通报时间线追踪	第 6 章
新华社 CNCERT	运营	提示词注入/误删数据/插件投毒/漏洞四类风险提示	第 6 章
arXiv	学术	本书 202+ 引用中的一手研究主要来源(论文 2605.23950、2603.28592、2603.22106 等)	全文
Vals AI	数据	SWE-bench Verified 榜单,第三方复测 Opus 5 97%、Sol 96.2%	第 1 章
Morph	数据	SWE-bench Pro 榜单,Scale SEAL 标准化 harness 榜首 GPT-5.4 59.1%	第 1 章

工具名	类别	用途	首次出现章节
METR	学术	RCT 研究:慢 19% 自认快 20%,长程能力估值 11.3h—270h 不可采信	第 1 章

工具使用建议:选型时先回答"团队是否具备维护基础设施的人力"——有,选自托管;无,选托管 API;有受保护站点,选企业反爬;无工程团队,选无代码市场。任何选型都不是"找最优",而是"找在交付期内能稳的"。

ai-coding 图片索引

自动生成于 2026-08-19 11:35

总数: 53 张

序号	文件	大小	路径
1	`ai_coding_book_sec00_roadmap.png`	127.7 KB	`figures/ai_coding_book_sec00_roadmap.png`
2	`ai_coding_book_sec01_fig01.png`	62.5 KB	`figures/ai_coding_book_sec01_fig01.png`
3	`ai_coding_book_sec01_fig02.png`	82.9 KB	`figures/ai_coding_book_sec01_fig02.png`
4	`ai_coding_book_sec01_fig03.png`	134.8 KB	`figures/ai_coding_book_sec01_fig03.png`
5	`ai_coding_book_sec01_fig04.png`	68.8 KB	`figures/ai_coding_book_sec01_fig04.png`
6	`ai_coding_book_sec02_diff.png`	18.9 KB	`figures/ai_coding_book_sec02_diff.png`
7	`ai_coding_book_sec02_four_stage.png`	130.9 KB	`figures/ai_coding_book_sec02_four_stage.png`
8	`ai_coding_book_sec02_hallucination.png`	62.9 KB	`figures/ai_coding_book_sec02_hallucination.png`
9	`ai_coding_book_sec02_timeline.png`	42.4 KB	`figures/ai_coding_book_sec02_timeline.png`
10	`ai_coding_book_sec04_demo_flow.png`	75.0 KB	`figures/ai_coding_book_sec04_demo_flow.png`
11	`ai_coding_book_sec04_doc_vs_demo.png`	48.2 KB	`figures/ai_coding_book_sec04_doc_vs_demo.png`
12	`ai_coding_book_sec04_intent_debt_funnel.png`	57.8 KB	`figures/ai_coding_book_sec04_intent_debt_funnel.png`
13	`ai_coding_book_sec05_cost.png`	42.0 KB	`figures/ai_coding_book_sec05_cost.png`

序号	文件	大小	路径
14	`ai_coding_book_sec05_dirty.png`	98.6 KB	`figures/ai_coding_book_sec05_dirty.png`
15	`ai_coding_book_sec05_pipeline.png`	110.1 KB	`figures/ai_coding_book_sec05_pipeline.png`
16	`ai_coding_book_sec08_distill_flow.png`	55.7 KB	`figures/ai_coding_book_sec08_distill_flow.png`
17	`ai_coding_book_sec08_four_steps.png`	140.2 KB	`figures/ai_coding_book_sec08_four_steps.png`
18	`ai_coding_book_sec08_three_layers.png`	133.1 KB	`figures/ai_coding_book_sec08_three_layers.png`
19	`sec03_8020_architecture.png`	151.2 KB	`figures/sec03_8020_architecture.png`
20	`sec03_five_shields.png`	82.5 KB	`figures/sec03_five_shields.png`
21	`sec03_session_lifecycle.png`	126.5 KB	`figures/sec03_session_lifecycle.png`
22	`sec03_workflow.png`	51.5 KB	`figures/sec03_workflow.png`
23	`sec06_70_30_split.png`	75.8 KB	`figures/sec06_70_30_split.png`
24	`sec06_cron_heartbeat.png`	67.3 KB	`figures/sec06_cron_heartbeat.png`
25	`sec06_gateway_arch.png`	121.1 KB	`figures/sec06_gateway_arch.png`
26	`sec06_unattended_day.png`	57.5 KB	`figures/sec06_unattended_day.png`
27	`sec07_afternoon_pipeline.png`	115.0 KB	`figures/sec07_afternoon_pipeline.png`
28	`sec07_data_source_decision.png`	144.6 KB	`figures/sec07_data_source_decision.png`
29	`sec07_source_pyramid.png`	124.8 KB	`figures/sec07_source_pyramid.png`
30	`sec09_context_cost.png`	45.1 KB	`figures/sec09_context_cost.png`
31	`sec09_dual_memory.png`	82.8 KB	`figures/sec09_dual_memory.png`
32	`sec09_feedback_loop.png`	87.1 KB	`figures/sec09_feedback_loop.png`
33	`sec10_coldstart_channels.png`	142.4 KB	`figures/sec10_coldstart_channels.png`
34	`sec10_gantt.png`	90.8 KB	`figures/sec10_gantt.png`
35	`sec10_payment_decision.png`	183.2 KB	`figures/sec10_payment_decision.png`
36	`sec10_vertical_slice.png`	65.4 KB	`figures/sec10_vertical_slice.png`
37	`sec11_archaeology_funnel.png`	61.0 KB	`figures/sec11_archaeology_funnel.png`
38	`sec11_safety_net.png`	58.5 KB	`figures/sec11_safety_net.png`
39	`sec11_strangler_fig.png`	48.5 KB	`figures/sec11_strangler_fig.png`
40	`sec11_three_phases.png`	59.2 KB	`figures/sec11_three_phases.png`
41	`sec12_cost.png`	106.4 KB	`figures/sec12_cost.png`

序号	文件	大小	路径
42	`sec12_funnel.png`	145.1 KB	`figures/sec12_funnel.png`
43	`sec12_pipeline.png`	124.3 KB	`figures/sec12_pipeline.png`
44	`sec13_context_triage.png`	115.5 KB	`figures/sec13_context_triage.png`
45	`sec13_four_diseases.png`	208.1 KB	`figures/sec13_four_diseases.png`
46	`sec13_ladder.png`	131.5 KB	`figures/sec13_ladder.png`
47	`sec13_triple_debt.png`	130.0 KB	`figures/sec13_triple_debt.png`
48	`sec14_compliance_check.png`	123.0 KB	`figures/sec14_compliance_check.png`
49	`sec14_decision_tree.png`	151.2 KB	`figures/sec14_decision_tree.png`
50	`sec14_walled_garden.png`	115.8 KB	`figures/sec14_walled_garden.png`
51	`sec15_four_levers.png`	107.2 KB	`figures/sec15_four_levers.png`
52	`sec15_sdd_vs_superpowers.png`	126.9 KB	`figures/sec15_sdd_vs_superpowers.png`
53	`sec15_subagent_token_flow.png`	113.5 KB	`figures/sec15_subagent_token_flow.png`

关于作者

排版位置:封底"关于作者"区域 / 勒口 / 腰封 / 公众号作者简介
字数建议:100 字(封底短版)/ 300 字(勒口长版)/ 500 字(公众号长版)
作者主页:<https://shike.github.io/>

短版(封底 / 腰封,~100 字)

施可,水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。16 年穿梭于代码、产品与商业一线
的连续操盘手——做过底层工程师、写过国际酒店事业部产品、带过年营收数亿的商业团队。2026 年起 All-in
AI Agent,把这十几年的一线 know-how 封装成企业级 AI 产品。本书是这段旅程的方法论总结。

中版(勒口 / 公众号首段,~300 字)


施可(Shi Ke),水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。

职业生涯横跨三条线:技术线(2009—2014,新加坡电信 NCS 与方正国际,从工程师做到技术经理,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目);产品线(2016—2022,同程艺龙国际酒店事业部产品与技术双料负责人、哈啰酒店产品负责人);商业线(2022—2026,任邻汇吧 COO,执掌公司战略与全面经营,半年业绩 +80%、成本 -15%、应收 -60%,从零打造 Location 数智化选址平台,获阿里云 AI 大赛银奖、联合浙大共建研究中心,服务小米汽车、小米 3C、益禾堂、小天才、卡旺卡等头部品牌)。

2026 年起 All-in AI Agent,创立 Dropleap,从事企业级 AI 落地服务——把大模型与 AI Agent 嵌进客户真实业务流程,产出可衡量的效率与收益。本书是这段旅程的方法论总结:12 个真实项目复盘 + 16 个完整提示词 + 1 套可被复制的工作方式。

联系方式:

- 邮箱:shike@dropleap.cn
- 邮箱:shike@dropleap.cn
- 主页:<https://shike.github.io/>
- GitHub:<https://github.com/shike>
- 公众号:施可
- 微信:扫下方二维码



长版(公众号 / 媒体评测本,~500 字)

施可(Shi Ke),水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。16 年穿梭于代码、产品与商业一线连续操盘手。

职业经历三条线:

- **技术线(2009—2014)**:从新加坡电信集团 NCS 的工程师起步,多次赴新加坡负责项目交付;回国后加入方正国际软件,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目,从工程师成长到技术经理。
- **技术线(2009—2014)**:从新加坡电信集团 NCS 的工程师起步,多次赴新加坡负责项目交付;回国后加入方正国际软件,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目,从工程师成长到技术经理。
- **产品线(2016—2022)**:2016 年 1 月首次创业,创立"球长部落",获紫辉创投 300 万天使轮投资(估值 2000 万);2016—2021 年任同程艺龙(HK:0780)国际酒店事业部产品与技术双料负责人;2021—2022 年任哈啰酒店产品负责人,基于 AIPL 模型打通线上线下增长闭环。
- **商业线(2022—2026)**:任邻汇吧 COO,执掌公司战略与全面经营。半年内业绩 +80%、成本 -15%、应收 -60%。从零打造 Location 数智化选址平台,获阿里云 AI 大赛银奖、联合浙江大学共建研究中心,服务小米汽车、小米 3C、益禾堂、小天才、卡旺卡等头部品牌,主导第二业务线逆袭为第一增长曲线。

2026 年起 All-in AI Agent:创立 Dropleap(水滴跃动),从事企业级 AI 落地服务——从 AI 战略咨询到 Multi-Agent 工程化交付,把大模型与 AI Agent 嵌入客户真实业务流程,产出可衡量的效率与收益。技术栈涵盖 LLM 应用、Multi-Agent 编排、Tool Use 与 Function Calling、RAG 检索增强、Agent 评估与可观测性体系。

为什么写这本书:在 16 年的跨线操盘中,作者反复遇到同一类问题——一线 know-how 难以系统化传递。AI Agent 时代的到来,让"把经验封装成可被复用的工作方式"成为可能。本书是这段旅程的方法论总结:12 个真实项目复盘,涵盖从消费级(为一人公司复刻品牌官网、为电商品牌搭建 SaaS 后台)到企业级(为运营团队搭建飞书常驻 Agent、为存量遗留系统做三阶段改造)再到前沿(7 天 MVP 收款)的三类场景。方法论产出:16 个完整提示词 + 四根杠杆(检索 / 上下文管理 / 工具设计 / 子 Agent 架构)。


核心主张:"AI Coding 的真正单位是工作方式,不是模型。"读者选定的不是跑分最高的模型,而是此后每天的工作流程——在哪个软件里与 AI 对话、额度按什么规则扣减、团队能否共享。这层选择,远比"换哪个模型"重要。

2024 行业演讲:

- 破界·2024 刀法年度品效峰会(上海)— 主题演讲
- 破界·2024 刀法年度品效峰会(上海)— 主题演讲
- 2024 第五届 TBI 杰出品牌创新节(上海)— 主题演讲 + 晨间闭门开杠主持

联系方式:

- 邮箱:shike@dropleap.cn
- 邮箱:shike@dropleap.cn
- 主页:<https://shike.github.io/>
- GitHub:<https://github.com/shike>
- 公众号:施可
- 微信:扫下方二维码



头像 / 简介(社交媒体,~50 字)

水滴跃动(Dropleap)创始人 / 前邻汇吧 COO / 中科大软工硕士。本书《AI Coding:人人都是程序员》作者——16 年跨代码/产品/商业一线 know-how + 12 个真实项目复盘 + 16 个完整提示词 + 1 套可执行方法论。

出版资质参考(给出版社)

- **学历**:中国科学技术大学(USTC)软件工程硕士
 - **学历**:中国科学技术大学(USTC)软件工程硕士
 - **经历**:16 年跨技术/产品/商业/COO/创始人 5 个角色
 - **当前**:水滴跃动 Dropleap 创始人(2026 至今)— 企业级 AI 落地服务
 - **过往最高职位**:邻汇吧 COO(2022—2026)— 半年业绩 +80%
 - **过往服务品牌**:小米汽车、小米 3C、小鹏、大众、益禾堂、卡旺卡、亚瑟士、小天才、基诺浦、益丰大药房
 - **获奖**:阿里云 AI 大赛银奖
 - **演讲**:2024 刀法年度品效峰会、TBI 杰出品牌创新节(主题演讲 + 主持)
 - **公开写作**:GitHub @shike(2011 注册,14 年+ 活跃) + 个人主页 <https://shike.github.io/>
-

写作风格声明(给出版社)

本人写作偏好"工具书式克制表达":

- 拒绝生涩抽象的翻译腔长句
 - 拒绝生涩抽象的翻译腔长句
 - 拒绝营销夸张词汇(保姆级/震撼/实战手册)
 - 拒绝 AI 套路开场(今天分享/3 个月后悔)
 - 倾向《人月神话》《代码大全》那种"主标题简洁有力 + 副标题说明范围"的结构
 - 数据真实,来源可追溯,二手转引明确标注
-

前言 本书讲什么、不讲什么

本书面向的读者

本书预设的读者画像为:希望借助 AI 直接交付产品或服务、但本身并非职业程序员的人群。该画像包含但不限于:创业者(尤其是一人公司或小团队阶段)、产品经理、运营负责人、设计师、独立顾问、自媒体作者。该群体在 2026 年的 AI 编程生态中具有一项共同特征——他们正在尝试或已经使用 AI 工具完成"原本需要程序员才能做"的工作,但对工具的理解仍停留在"提问—回答"的对话层面,缺乏对整套工作方式的系统认识。

本书不面向两类读者:其一,希望从零开始学习编程的入门者;其二,纯粹的工具比较型读者(只关心"哪家的 AI 更好用")。第一类读者需要的是一本编程教材,而不是一本关于如何指挥 AI

完成产品的方法论书;第二类读者关心的"参数对比"会在第 1 章出现,但本书对该议题的定位是"为决策服务",而非"为比较服务"。

读者画像决定了本书的写作规范:每个专业术语在首次出现时以一句白话给出定义,后续可直接使用;技术操作的叙述以"为什么这样做"与"这样做带来什么业务后果"为主轴,而非以"代码如何写"为主轴;案例部分涉及具体工具,但描述的重心始终是决策过程、踩坑经验与可迁移方法论。

本书的核心命题

书名《AI Coding:人人都是程序员》宣告了本书的目标读者——每个想用 AI 做出真实产品的人,无论是否写过代码。副标题"让非技术人做出可交付的产品"是全书唯一的核​​心承诺,可拆解为三层含义:

- ****真实交付****:产出的系统能够通过客户验收并签字确认,而不是一份可演示的截图。
- ****真实交付****:产出的系统能够通过客户验收并签字确认,而不是一份可演示的截图。
- ****真实收款****:第 10 章的完整闭环将展示"从想法到第一笔真实付款"的全过程,时间盒为 7 天。
- ****真实替代人工****:第 6 章将展示 Agent

在无人值守状态下完成定时巡检、生成周报,仅在异常发生时通知人工介入。

多数 AI 编程内容止步于"让 AI 生成一段代码"。生成代码只是起点,代码之后连接的是客户的资金、生产环境的数据、他人账号与业务的运行状态。本书讨论的核​​心命题,正是在赋予 AI 操作真实世界权限的同时,如何将控制权保留在人的手里——哪些步骤必须由人工接管,哪些操作必须具备回滚预案,哪些数字必须可以追溯到出处。这一命题贯穿全部 10 个案例与 3 章方法论章节,构成全书的内容主轴。

全书结构

全书共 15 章,按"格局—案例—方法论"三段式组织。

第 1 章(格局)讨论 2026 年 7 月时点的 AI

编程生态版图:海外两家(Anthropic、OpenAI)、国产三家(智谱、Kimi、MiniMax)加 DeepSeek 的产品结构、定价、跑分与选型框架。该章的方法论产出为一张"三问选型清单",可在面对任一具体项目时直接套用。

第 2 章至第 12 章(案例)展开 10 个真实项目的复盘:从委托型网站复刻、SaaS 系统复刻,到以 Demo

对齐需求、经营数据分析、飞书全自动化、行业调研、自我蒸馏、反馈回路、7 天 MVP 收款,以及存量遗留系统改造与竞品监控情报系统。每个案例按"需求入场—关键决策—踩坑与解决—结果复盘—可迁移方法论"的结构展开。案例部分不是"教程合集",而是 10

次独立的工程决策演练,目的是让读者建立"面对具体问题时如何拆解、如何权衡、如何落地"的判断框架。

第 13 章至第 15 章(方法论)讨论贯穿全部案例的四类反复发作的工程问题(代码质量下滑、上下文失效、文档与代码不一致、架构渐进腐化)、爬虫与数据获取的工程底座,以及 skill 与子 Agent 的最佳实践。三章合在一起,构成"案例中识别的模式 → 模式背后的根因 → 工程化的解决工具"的收束。

阅读契约与时间投入

完成本书阅读的合理时间投入为 15 至 20 小时。读者画像(第 2 节)的差异决定了不同的阅读策略:

- **以"做出第一个产品"为目标的读者**:重点阅读第 2、4、10 三章,这三章构成"接收需求—对齐需求—交付收款"的完整闭环。其余章节可按需查阅。
- **以"做出第一个产品"为目标的读者**:重点阅读第 2、4、10 三章,这三章构成"接收需求—对齐需求—交付收款"的完整闭环。其余章节可按需查阅。
- **以"搭建可复用 workflow"为目标的读者**:重点阅读第 6、8、9、15 四章,四章共同回答"如何让 AI 持续按你的标准工作"。
- **以"评估工具与团队治理"为目标的读者**:重点阅读第 1、3、13 三章,三章共同回答"如何选择工具、如何管理过程、如何控制风险"。

三种阅读策略均能形成独立的方法论闭环。本书的索引(末尾)与每章章首的"本章导读"将协助读者快速定位所需内容。

术语约定

以下术语在全书高频出现,此处统一定义,后文仅解释新出现的概念。

AI(人工智能):一个经过大规模数据训练、能够按指令生成文字与代码的程序。本书中"AI"一词默认指代大语言模型(LLM),即 2026 年时点支撑编程 Agent 工作的那类模型。

Agent(智能体):具备执行能力的 AI 系统。与仅输出文本的对话式 AI 不同,Agent 能够依据目标自主拆解步骤、调用工具并完成操作,最终交付执行结果。Agent 是"能自己动手干活的 AI",而非"只回答问题的 AI"。

Token(模型计量单位):模型处理文本的最小单位,也是 API 计费的单位。粗略换算:1 个汉字约合 1 至 2 个 Token,1 个英文单词约合 1 个 Token。各档套餐的额度与价格,均按 Token 换算。

上下文窗口:模型单次对话所能"看见"的全部内容上限,单位为 Token。超出部分将被丢弃或被自动压缩为摘要。厂商标称的容量普遍较大,实际稳定可用的部分约为标称值的 25% 至 30%(第 13 章详述)。

Prompt(提示词):用户发送给 AI 的全部输入文字。指令的清晰度、信息的完整度、约束的明确度,共同决定 AI 输出的质量。

Skill(技能文件):以 Markdown 格式编写、供 AI 读取的操作规程文件,逐项写明适用场景与执行步骤。Skill 一旦写好,AI 在每次遇到相关任务时都会自动调用,相当于把团队的最佳实践固化为"机器可读的规则"。

子 Agent(Subagent):由主 Agent 派生、独立承担子任务的执行单元。子 Agent 在独立的上下文中工作,任务结束后仅向主 Agent 返回一份结果摘要,不占用主对话的"记忆"。第 15 章将详述子 Agent 的设计模式与代价。

MCP(模型上下文协议,Model Context Protocol):Agent

接入外部工具的通用接口标准。网页抓取、数据库查询、日历操作、消息推送等能力,均可通过 MCP 挂载到 Agent 上。MCP 的地位类似于硬件领域的 USB——不同厂商的工具通过同一接口形态互相连接。

Skill 与 MCP 的区别:Skill 是"AI 怎么想"——一份写在文件里的工作方法;MCP 是"AI 能做什么"——一组挂在 Agent 上的工具能力。两者共同构成 AI 周围的工程结构。

跑分(Benchmark):各模型在标准化测试集上的得分。本书每项跑分数据均标明出处类型(厂商自报、第三方实测、二手转引)与数据日期。读者引用任何跑分数据前,应先核查其评测主体——基准测试的分数本身通常没有争议,争议在评测主体。

[SVG 解析失败: 本书阅读路线图]

数据截止与版本说明

本书所有价格、版本号、跑分数据均截至 2026 年 7 月 31 日。AI 编程行业以 4 至 8 周为周期迭代模型,工具每周更新,读者拿到本书时,具体型号大概率已经更换。因此本书的目标不是罗列当前参数,而是给出分析格局的方法——参数会过时,方法不会。涉及具体数据的章节均在该章首段声明数据截止时点。

数据截止声明的意义不只在时效性,也在于引用规范。本书所有引用的 URL 与日期均经过二次核验(部分经二手转引的内容已在引用条目标注),引用顺序按"一手研究→官方文档→社区报道→二手汇总"优先排列。读者在正式引用任何数据前,建议回溯原始来源核对统计口径。

使用本书数据时建议的态度:AI 编程行业的提速宣称众多,部分来自厂商自报、部分来自个体感受。本书在引用任何"提速"数据时,均同时给出"加速多少"与"以什么代价";缺乏后者(时间成本是否被完整记录、是否可被第三方复现、样本是否存在选择偏差)的提速案例,本书不作为方法论依据。读者在引用外部数据时,建议套用同一标准——任何"AI 让 X 提速 Y%"的宣称,先追问一句:时间是如何被记录的,样本是否经过选择。

0.7.1 本章思考题

1. 你是哪类读者?对照前言的"阅读契约",你的"做第一个产品"目标对应书中的哪三章?读完那三章后,你期望在第几天交付第一个可收款的产品?
2. 前言强调"参数会过时,方法不会"。在你的工作场景里,有哪些"今天还在用、但其实已经过期"的参数?你愿意每月花多少时间更新这些参数?
3. 本书把"时间成本必须被完整记录"写进基线 Prompt。你过去做 AI 项目时,有没有记录"AI 提速 X% 是以什么为代价"?如果没有,下一次你会怎么补这个记录?
4. 前言把读者画像限定为"非技术人+想做真实产品"。如果你的身份是"技术人+想做副业",这本书对你仍然适用吗?哪些章节可以直接跳过,哪些章节要重点读?

0.7.2 本章延伸阅读

1. [数据报告] Anthropic 官方定价页 — Pro \$20 / Max \$100/\$200、5h+周双层额度的官方一手出处,理解订阅制"两个额度池中先见底的那一个"的设计 | 第 1 章 2. [书]

《Working Effectively with Legacy Code》Michael Feathers(Prentice Hall,2004) —
"遗留代码=没有测试的代码"的原始定义,理解第 11 章治理逻辑的源头 | 第 11 章 3. [文章] arXiv
2605.23950(2026-05) — 同一模型在不同脚手架下得分波动 34 个百分点的研究,确立"换模型换 3 分,换脚手架换
30 分"的判断 | 第 15 章 4. [工具文档] Claude Code 官方 Memory 文档 — CLAUDE.md + Auto Memory
双记忆机制的一手依据,理解第 8 章经验沉淀的工程结构 | 第 8 章 5. [数据报告] GitClear "Coding on Copilot"
报告(2.11 亿行变更分析) — 量化 AI 时代代码克隆增长 4 倍、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35%
的代码质量趋势 | 第 13 章

完整提示词:本书的"通用入口 Prompt"

本章末尾给出的提示词,作为全书所有提示词的基线版本。其作用不是替读者完成某一具体任务,而是为后续
每一章的具体提示词提供一个"基础设定"——明确 AI 的角色身份、明确必须遵守的方法论纪律、明确信息
呈现的格式规范。后续章节的提示词可以在此基础上叠加具体任务的描述,而无需重复声明这些通用设定。

```
#####  
AI, 你"#####"(#####)"#####"#####"  
[#####] - #####;#####;#####;#####  
- #####"##" + ## + ##":#####;#####;##### -  
#####"#####"、#####"——#####"##### [#####(#####)] 1.  
#####"AI"#####"#####"#####"##### 2.  
#####;#####;#####"#####" 3.  
#####;#####"#####"—##### 4.  
#####(#####)"#####"  
[#####] - #####;#####"(## 1-2 #####);##### -  
#####;#####;#####"#####";##### - #####;#####——##### 2  
#####;##### - #####"#####";#####;#####"#####" [#####]  
- ##### Markdown #####;##### 5 ##### - #####;#####;#####;##### -  
#####;##### [^###^];##### - #####;#####"#####"—##### 2-3 ##### [#####] -  
#####;#####;##### - #####"#####"#####;#####;##### -  
#####;#####;#####"#####";#####;##### -  
#####"#####"#####;#####
```

读者拿到本书后,建议先复制这段提示词,在自己的 AI 工具中运行一次,确认 AI
已"进入角色"。后续每一章的"完整提示词"段,均在此基础上叠加具体任务描述。

第1章 牌桌重排：从选模型到选工作方式

本章导读：2026 年的 AI

编程产品市场,海外两家(Anthropic、OpenAI)与国产三家(智谱、Kimi、MiniMax)已形成"模型 + 软件 +
套餐"三层绑定的销售结构,DeepSeek 作为低成本后端被嵌入各家工具。本章不罗列参数,目的是为读者建立一
套分析格局的方法——理解各家差异的本质、识别选型中的常见陷阱、形成"在什么场景选哪家"的判断框架
。本章所有价格、版本、跑分数据均截至 2026 年 7 月 31 日,工具生态以 4 至 8
周为周期迭代,数据本身会过时,分析框架不会。

本章关键词:垂直闭环、模型档位、套餐机制、上下文窗口、跑分口径

1.1 选型的真实单位:工作方式而非模型

2026 年 AI 编程市场的竞争单位已发生根本性变化。三年前,选 AI 编程方案比的是模型跑分、API 单价、工具自由搭配;2026 年,五家主流厂商均将"模型 + 软件 + 套餐"三层打包销售,并通过指定软件名单、自研核心模块、接口格式差异等方式互相设置门槛^[1]^[7]。

本书将这一结构称为垂直闭环:模型、软件、套餐三层绑定,买其中任何一层,另外两层即被锁定——好比装修全包合同,设计、施工、材料由同一家公司整体交付。这个格局直接改变了选型的含义:读者选择的不是"跑分最高的模型",而是此后每天的工作方式——在哪个软件里与 AI 对话、额度按什么规则扣减、团队能否共享。选错的代价不只是多花钱,而是整套工作流程推倒重来。

[SVG 解析失败: AI 编程生态四象限]

1.1.1 一次停服事件及其方法论遗产

垂直闭环格局的形成,部分源于 2026 年 6 月的一次行业事件。Anthropic 公司于 6 月 12 日发布公告,因美国政府要求,暂停其 Claude Fable 5 与 Mythos 5 两个模型在全球范围的访问。这两个模型 6 月 9 日才发布,上线三天即被叫停,直至 7 月 1 日加装新的安全过滤模块后才恢复服务^[3]。停服原因是这一代模型具备自主发现并利用零日漏洞(指软件中厂商尚未知晓的安全缺陷)的能力,这是商用大模型首次因网络安全能力被官方要求暂停对外服务。

该事件落在产品团队头上,衍生出一条新的采购原则:关键能力不能押在单一供应商身上。具体而言,如果产品当时将 Fable 5 作为核心能力依赖,产品将无预警停转三周,无赔偿、亦无替代品——Mythos 级能力在彼时仅此一家。模型采购由此首次进入"供应链风险管理"范畴,性质与制造业担心芯片断供相同。

事件的后续同样值得关注。Fable 5 停服次日,智谱宣布 GLM-5.2 向其编程套餐全部用户开放,三天后模型文件公开下载;产品社区的讨论话题在数日内从"Fable 5 何时恢复"切换为"如何将 GLM-5.2 接入现有 Claude Code 流程"。停服第三天,用户已经开始搬家。

由此得出本章第一条判断:将产品的关键能力绑定在单一海外模型上存在实质商业风险,必须预先准备降级方案——模型能否替换、配套软件能否平移、成本是否可控。这些问题应在平时就有答案,不能在停服当天才开始考虑。

1.1.2 从"模型竞争"到"闭环竞争"

Fable 5 事件只是表象,背后是 2026 年行业竞争逻辑的变化。两三年前,选 AI 编程方案比的是单一模型;2026 年,比的是整套工作方式。Anthropic 卖的是"Claude 模型 + Claude Code 软件 + Max 订阅"的整体方案;智谱、Kimi、MiniMax 也各自把这三层捆绑销售,差异在于绑定的强度——智谱的接口兼容

20 多种工具,迁移成本最低;Kimi 的客户端适配数量最少、指定软件名单管控最严,迁移成本最高。

这一格局对读者的实际意义是:先挑顺手的软件,模型以后随时能换。模型是闭环中技术更新最快的部分,也是最容易替换的部分;软件则是闭环的真正壁垒——一旦习惯某家软件,即被该家的套餐锁定。

在逐一拆解之前,先确立四根比较轴:模型(型号与定价)、软件(配套工具的能力与生态)、套餐(额度规则与门槛)、开放度(兼容多少其他工具)。跑分被有意排除在四轴之外,1.6 节详述其方法论缺陷。

此外,本节交代四个全书通用的术语,后文不再重复解释。

Agent(智能体):能自己动手干活的 AI。普通对话式 AI 是"你问一句它答一句";Agent 是"你交代一件事,它自己拆成几步,打开文件、修改内容、检查结果、没做好接着改",循环直到完成。一个能自己操作电脑的远程员工,而不是一个客服。

Token(模型计量单位):AI 读写文字的计量单位,也是按量计费时的收费单位。粗略换算:1 个汉字约 1—2 个 Token,1 个英文单词约 1 个 Token。报价中的 "\$5/\$25"指每百万 Token 的输入价/输出价——读者喂给 AI 一百万 Token 收 5 美元,AI 吐出一百万 Token 收 25 美元。

API 与订阅是两条独立的计费线路:API 是"软件之间互相调用的接口",按 Token 用量计费,适合产品上线后服务用户;订阅是包月制,给一个定额的使用池,适合个人天天使用。同一厂商同一模型,两条线的价格和容量经常不一致——这是最常见的认知误区。

Coding Plan(编程套餐):2026 年国内厂商推出的订阅形态,专门为"让 AI 干活"场景重新设计:月费几十到几百元,给一个对接配套软件的额度池。它是国内用户的主流入口,1.7 节横评。

1.2 海外两家:Anthropic 与 OpenAI

国内个人使用海外工具有支付与网络两道现实门槛,因此本节从简,每家只给模型梯队、价格与软件形态,以及该厂家产品对国内读者最值得借鉴的设计。

1.2.1 Anthropic:四档模型与 Claude Code

截至 2026 年 7 月底,在售模型共四档:Haiku 4.5(\$1/\$5)面向高频轻量任务;Sonnet 5(\$3/\$15)为走量中坚;Opus 5(\$5/\$25)为旗舰,也是 Claude Code 的默认模型;Fable 5(\$10/\$50)比 Opus 更高一档,即 1.1 节所述被暂停的型号[^1^]。

两组数字有助于校准整体判断。能力方面:SWE-bench Verified(业界公认的编程题库)成绩从 Claude 3.5 Sonnet 的 33.4%(2024 年 6 月)升至 Opus 5 的 96%,历时仅两年。价格方面:旗舰档定价从 3 代的 \$15/\$75 降至 \$5/\$25,三年下降三分之二;Fable 5 又将价格上探至 \$10/\$50。能力倍增、旗舰降价、前沿加价,这三件事同时发生,构成当前市场的基本面。对读者的含义是:旗舰档并非奢侈消费,预算有限时用 Sonnet 档承担主力即可。

软件侧的核心产品是 Claude Code:一个常驻命令行界面的 Agent 软件。命令行界面可以理解为"电脑里那个能直接打字的窗口",而非带图标的应用程序。Claude Code 是全行业的功能风向标——与 Codex 共有的 24 项相似功能中,18 项由它率先实现^[1]。其中四项设计对国内读者特别值得借鉴:一是 MCP 协议(给 AI 接外部工具的通用接口),二是子代理(AI 把独立的小活儿外包给"临时工"并行处理),三是 Hooks(给 AI 立的自动规矩),四是 Skills(把工作方法写成说明书文件,AI 遇到相关任务时自动调出照做)。

订阅分三档:Pro \$20/月(含 Claude Code),Max \$100 与 \$200/月,用量分别为 Pro 的 5 倍与 20 倍^[2]。最值得借鉴的是额度扣减机制:5 小时滚动窗口与每周上限并行计算,任一先耗尽即停止服务——买的不是"无限使用",而是两个额度池中先见底的那一个。这套设计后来被国内厂商几乎原样采用(详见 1.7 节)。

另一个常被忽视的事实:订阅用户统一只有 200K 上下文窗口^[2]。上下文窗口指 AI 一次能同时看进脑子的材料总量(详见 1.5 节)。即使接口名义上支持 1M,订阅线路默认只给 200K,超出部分会被自动压缩成摘要,细节随之丢失。

1.2.2 OpenAI:三档模型与 Codex

GPT-5.6 系列分三档:Sol(\$5/\$30)对标 Opus,Terra(\$2.50/\$15)对标 Sonnet,Luna(\$1/\$6)对标 Haiku^[114]。Codex 是其配套 Agent,提供命令行、编辑器插件、网页版、桌面应用四种用法,这一覆盖广度是 Anthropic 所没有的。

Codex 的一个关键设计值得留意:它给 AI 划定了"文件围栏"——只能在指定目录内操作,不能越界读用户的私人文件。这一设计在产品团队视角下意味着"默认更安全",在个人使用视角下意味着"少一些灵活性"。

订阅方面,Codex 包含于全部 ChatGPT 套餐(含免费档),与 Anthropic 不同;但同样采用 5h+周双层额度机制^[7]。

1.3 国产三家:智谱、Kimi 与 MiniMax

国产三家的共同特征是模型全部开源(可以免费下载模型文件)、人民币计价、入门档统一为 ¥49。但同质化仅止于此——三家在产品定位、套餐机制、生态开放度上差异显著,选型的核心问题不是"哪家跑分更高",而是"哪家的工作方式更契合具体项目"。

[SVG 解析失败: 五家垂直闭环结构对比]

1.3.1 智谱:迁移成本最低的兼容派

GLM-5.2 是当前主力,模型文件公开下载,API 输出价约为 Opus 5 的五分之一^[10]。智谱不构建软件闭环——其 Z Code 软件改用自家核心模块后,Claude Code 仅需修改两行配置即可接入;反过来,Z Code 也支持接入 Claude 与 Kimi

模型。这一双向兼容特性,使智谱成为"先用别家、想换国产"路径上摩擦最小的选择。

智谱 Coding Plan 累计付费用户 24.2 万,是国内规模最大的编程套餐产品^[10]。其额度机制采用积分制(类似游戏里的"点券",按使用量扣除),高峰时段抵扣倍率更高——口径经过多次调整,购买前应核对官方现行帮助页^[11]。

风险点集中在两点:其一,高峰限速——社区反馈集中在晚间高峰时段响应变慢;其二,生态绑定温和但存在——智谱自家核心模块对其余厂商的兼容性有提升空间。

1.3.2 Kimi:长任务的成本最优解

Kimi 的定位可以一句话概括:重度长任务的成本最优解。K3 于 7 月 16 日深夜发布,2.8T 总参数、1M 上下文,为当前参数规模最大的开源模型^[12]。发布 48 小时后即暂停个人新订阅,至 7 月底四档会员全部显示"售罄"^[13]——订阅制产品售罄在该行业尚属首次,反映需求侧对长任务场景的强烈偏好。

Kimi 的真正差异化在计费机制:唯一按 Token 计量、且缓存命中不计额度的 Coding Plan。缓存命中指 AI 重复读取同一份材料时,平台按已存留的"复印件"结算而非按原件——长任务中 AI 会反复读取同一批代码与文档,实测命中率可达 90%,这部分在 Kimi 套餐中免费。这一机制对动辄数小时的重度任务是成本优势的全部来源。

风险点:档位门控细碎(¥49 档不可用 K3,¥99 档 K3 限 256K 上下文),客户端适配数量在三家中最少,指定软件名单管控最严——使用名单外软件有封号风险。购买前应逐项核对权益表,并先确认所用软件是否在白名单内。

1.3.3 MiniMax:跑量任务的默认后端

M3 于 6 月 1 日发布,约 428B 总参/23B 激活,1M 上下文(官方保底 512K 可用),原生支持文字、图片、语音等多模态输入^[13]^[14]。Token Plan 分 ¥49/119/469 三档,官方宣传"同价用量约为 Claude 订阅的 15 倍"——这是厂商自报换算,非第三方实测;但入门价最低则没有争议^[15]。

差异化体现在软件层:Agent Team 功能支持多个 AI 分工协作(分别承担编写、审查、测试),并可接入微信、飞书、Telegram,在聊天软件里直接指挥 AI——需要在群聊发起任务的场景,目前仅此一家提供现成方案。跑量型任务将其设为默认后端,成本最低。

风险点:顶级复杂任务的完成度与 Claude 旗舰仍存在可查的差距,因此它适合作为"默认模型"而非"攻坚模型";社区反馈集中在高峰限速、长任务中输出 Token 消耗过快,部分长回答会被截断。

1.3.4 五家闭环总览

图 1-1 将五家的三层打包结构并列呈现:每家均为"模型 + 软件 + 套餐"捆绑销售,差异在于国产三家(深色)模型全部开放下载、人民币计价、入门档统一为 ¥ 49;海外两家闭源、美元计价、入门档即 \$20。需要重点关注的是软件层——闭环的实际壁垒在软件而非模型:一旦习惯某家软件,即被该家的套餐锁定,而模型是三层中最容易替换的部分。

表 1-1 五大编程闭环对比主表(数据截至 2026-07-31)

厂商	模型档(旗舰价)	软件形态	套餐机制	生态开放度
Anthropic	Haiku/Sonnet/Opus/Fable 四档,Opus \$5/\$25 [^1^]	Claude Code,周更,hooks/skills/子代理最全	Pro \$20 / Max \$100/\$200,5h+周双层额度,订阅统一 200K 窗口 [^2^]	闭源;接口开放,软件专有
OpenAI	GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 三档,Sol \$5/\$30 [^114^]	Codex(命令行/编辑器/网页/桌面四种用法)	含于全部 ChatGPT 套餐(含免费档),5h+周双层	Codex 开源(Apache-2.0),模型闭源
智谱	GLM-5.2,模型文件公开,输出价约为 Opus 的 1/5.7 [^10^]	Z Code 3.0 改用自家核心模块;Claude Code 改两行设置接入	Coding Plan ¥ 49/149/469,24.2 万付费用户 [^10^]	双格式接口,兼容 20+ 工具
Kimi	K3(2.8T,1M,开源);编程默认 K2.7 Code [^12^]	Kimi Code(Apache-2.0 开源)	会员 ¥ 49/99/199/699;唯一 Token 计量+缓存命中不计额度 [^22^]	客户端适配最少,软件名单管控严格
MiniMax	M3(428B/23B,1M 保底 512K,开源) [^13^][^14^]	MiniMax Code,Agent Team 多智能体+聊天软件接入	Token Plan ¥ 49/119/469,全模态额度池 [^15^]	兼容主流工具,无需单独申请接口密钥

表 1-1 的使用方法:建议先忽略跑分——五家旗舰的跑分差距大多处于用户难以感知的区间,真正影响日常使用的是右侧三列。天天用 AI 干活的人应关注"套餐机制"列的双层额度规则,那是每周都会触及的限制;已有顺手软件的人应关注"生态开放度"列——智谱一行意味着零迁移成本,Kimi 一行则意味着可能需要更换软件。表中的两个"唯一"值值得记录:Kimi 是唯一按 Token 计量而非按次数计量的厂商,MiniMax 是唯一把图片、语音额度并入同一订阅的厂商——这两项"唯一"即各自的护城河,也对应两种产品需求:长任务省钱选前者,做图做语音选后者。

1.3.5.1 本章思考题

1. 你的团队当前用的 AI 编程工具是哪一家?对照 1.3 的五家对比表,你能说出"我们选了 A 而不是 B 的三个具体理由"吗?如果说不清,说明选型决策缺乏可被复核的依据。 2. 如果你所在的产品把核心能力押在单一海外模型上,对照 1.1.1 的 Fable 5 停服事件,你准备好的"降级方案"是什么?迁移成本评估过吗? 3. 1.5 节说"有效上下文约为标称值的 25%—30%"。你当前用的 AI 工具标称上下文是多少?按 25%—30% 折算后,你的实际可用窗口是多少?这个数字有没有写进你项目的"上下文预算"文档? 4. 1.7 节给了"三问选型清单"。用这个清单给你的下一个项目做一次选型,推荐方案是什么?备选方案是什么?什么情况下会失效? 5. 你的 Coding Plan 是订阅制还是 API 按量?按 1.2.2 的双层额度机制,你的"5h 滚动窗口"和"周上限"哪个先耗尽的历史数据是什么?这个数据决定了下个月是否需要换套餐。

1.3.5.2 本章延伸阅读

1. [数据报告] Anthropic 官方定价页 — Pro \$20 / Max \$100/\$200、5h+周双层额度的官方一手出处 | 第 1 章 2. [数据报告] DataLearner GPT-5.4 模型资料页 — GPT-5.4 定价 \$2.50/\$15、1.05M 上下文的详细参数 | 第 1 章 3. [文章] Vals AI SWE-bench Verified 榜单(2026-07-22) — 第三方复测:Opus 5 97%、Sol 96.2%,与厂商自报的口径差 | 第 1 章 4. [文章] 掘金《5 大国内 Coding Plan 全量横评》 — 火山方舟、智谱、Kimi 等横评选型轴:协议兼容性→额度机制→隐藏坑 | 第 1 章 5. [工具文档] OpenAI 官方 API 定价页 — GPT-5.6 三档 Sol/Terra/Luna 的 GA 当日核验价格 | 第 1 章

完整提示词:三问选型清单的执行版

本节给出的提示词,是 1.7

节"三问选型清单"的执行化版本。读者面对任一具体项目的工具选型时,可直接复制使用,AI 会按"任务画像—使用画像—约束画像"三步引导用户回答,并基于回答给出明确推荐。

```
### AI #####,#####,#####,#####,###
#"###" [###] - #####:###,#####(#####);###,##### 1-2
#####;###,#####"#####" [###:#####]
#####,#####,#####,##### [#####] 1. #####, 1.5 #"#####"? A.
####(##### < 50K Token,### bug#####) B. #####(##### 50K-200K,#####) C.
####(##### > 200K,#####) 2. #"#####"? A.
####(#####,#####) B. ####(#####,#####) C.
####(#####,#####) 3. #####"#####"(#####)? A. ###,####
MCP ### B. ##,##### C. #### [#####] 4. ##### AI? A. ## 4 #####(#####,#####) B. ## 1-4
####(### API ###) C. ## < 5 ####(API #####) 5. #####? A. ### Claude
Code(#####:##) B. ### Cursor / Codex(#####:##) C. #####,#####(#####:##) 6.
#####? A. ## 5 #####(#####,#####) B. #####(### API ###) [#####] 7. #####?
A. ### < 100 ####(### Coding Plan) B. ### 100-500 ####(#####) C. ### > 500 ####(##### API)
8. #####? A. #####,#####(#####) B. ####(#####) 9. #"#####"? A.
#####(#####,#####) B. ### 10. #####" AI ###"(##### AI ##### AI ###)? A. ###(###
MiniMax Agent Team) B. ###,###" AI #####" [###:#####] #####,##### 1-2 ###: -
##### A + ##### A 6A → Anthropic Claude(#####) - ##### C + ##### B 5B →
Kimi(#####) - ##### B + ##### 8B + ## 7A → ####(#####) - ##### 10A → MiniMax(#####
AI ###) - ##### C + ## 7C → OpenAI Codex(#####) - ##### 8B + ##### C →
DeepSeek(#####,#####) - ### 3A → ##### MCP #####(Anthropic > OpenAI > ###) - ### 9A →
##### [###:#####] #####,#####: 1. #####(#"##### 1M Token #,Claude
##### 200K #####") 2. #####(#"### Anthropic ##,#####,##### 2 #####") 3.
##/#####(#"##### X ##,##### Y ##") [#####] - #####:"#####"(## 10 #####) -
#####:"##### + #####"(##### 1 #####1 #####) - #####:"##### + #####"(200 ##) -
##:"#####"—##### 1-2 ##(#"### X #####, 3 #####") [###] -
#####,##### - #####;##### 1.x ### 2026-07-31 ##### -
#####"###"#####;#####
```

1.4 DeepSeek:非闭环的通用后端

DeepSeek 单独成节,因其角色明确:不构建闭环,而是作为被集成进各家工具的低成本后端——读者付费购买的某个软件套餐,底层替你干活的可能就是它。它把"用 AI"的成本压到了一个可以写进商业模式里的水平。

官方接口同时兼容 Anthropic 与 OpenAI

两种通信格式,市面上几乎所有相关软件均可接入。在海外最大的模型聚合平台 OpenRouter(可理解为"批发调用各家模型的超市")上,其 Token 用量份额接近

20%,居所有模型之首[¹⁶]。价格处于行业最低区间:7月31日开始公测的V4-Flash正式版,定价\$0.14/\$0.28每百万Token——同样一百万Token,Opus 5的输出价约为其90倍[¹⁷]。

低价有工程基础:V4更换了内部结构,1M上下文下单Token的计算开销仅为上代的27%(Flash版为10%),暂存上下文的内存压缩至10%[¹⁶]——结构先把成本压低,价格才有降到底的空间。版本现状:V4预览版于4月24日发布(V4-Pro 1.6T总参、V4-Flash 284B,均1M上下文、模型文件公开),旧接口名称7月24日已退役;V4-Pro正式版截至发稿尚未发布。

实战定位:成本路由的底层。任何产品中均存在大量简单、批量、容错性高的任务——批量改写文案、整理表格、生成重复性内容。将这类任务交给DeepSeek,成本直接降至十分之一;复杂且需要兜底的任务留给旗舰模型。这种"按任务难度分流"的做法称为成本路由,逻辑与人事安排类似:简单活给实习生,关键活给骨干。判断标准只有一条:该任务出错的后果是否可承受——可承受则交给低价模型,反之留给旗舰。

能力边界方面,官方技术报告写明:发展轨迹"大约落后最前沿闭源模型3到6个月",内部评测"接近Opus 4.6非思考模式,但与思考模式有差距"[¹⁶]。需要注意,其对标的Opus 4.6已不是当前旗舰——旗舰已更新至Opus 5与GPT-5.6。幻觉控制是已知弱项——幻觉指AI一本正经地编造不存在的内容。把它放在底层跑量没有问题,批量任务出错代价低;但在产出必须配套验收手段的产品中,使用它意味着验收层需要设计得更厚。

1.5 上下文窗口:标称值、有效值与计费值

上下文窗口指AI一次能同时"看见"的材料总量——用户写的要求、AI读的文件、之前的聊天记录、AI正在生成的回复,全部占地方,单位是Token。可以将其类比为办公桌桌面:桌面越大,能同时摊开的资料越多。它是厂商宣传中调门最高、水分也最大的指标,同时决定两件事:AI一次能看懂用户多少资料,以及账单按哪档费率结算。

[SVG 解析失败: 上下文窗口:标称值/有效值/计费触发点对比]

1.5.1 三道折扣

查阅各家接口文档,旗舰模型确已全面进入百万Token时代: Claude 1M、GPT-5.6一百零五万、GLM-5.2提供1M变体、Kimi K3与MiniMax M3均标称1M[¹⁰⁴]。但实际使用要经过三道折扣。

第一道,软件层先截断。Codex客户端仅提供约400K(272K输入预算+128K输出上限),GitHub上有个数千人关注的请愿帖要求开放1M[¹⁰⁵];Cursor标称200K,为保障速度主动截断,实测有效窗口仅70K—120K[¹⁰⁶];Claude Code订阅默认200K,1M需特定档位。读者以为在使用1M,客户端实际给的远少于此。

第二道,模型本身会遗忘。这并非厂商限制,而是客观规律:多项实测指向同一数字——约150K Token真正相关的内容之后,各家模型的表现均开始退化,前面的要求被淡忘、细节张冠李戴。更典型的一组数据来自第三方测试:GPT-5.4在256K长度下得分为79.3%,拉长至1M后降至36.6%——窗口扩大四倍,能力下降过半[⁸⁴]。标称值的含义是"装得进去",而非"记得住",Anthropic官方文档亦明确表述了这一点。

第三道,计费规则又加一码。GPT-5.6 单次请求输入超过 272K 时,整个请求按输入 2 倍、输出 1.5 倍计费^[5];Claude 订阅超过 200K 触发自动压缩;MiniMax M3 超过 512K 价格翻倍。读者以为在使用 1M,账单却按更高的费率结算。

图 1-2 将三道折扣绘制在同一坐标系中,"1M 宣传"的水分清晰可见。Codex 的浅色柱标至 1050K,深色柱仅 400K,中间 272K 处的倒三角是计费跳变点——尚未达到软件上限,账单已先翻倍;Cursor 更为明显,标称 200K 的浅柱之下,实测有效窗口只剩 70K—120K 的一小段。左侧 150K 虚线是客观规律的上限:真正相关的内容超过它之后,无论标称值多大,各家模型都开始遗忘。该图的阅读顺序是从右往左:广告给出的数字最大,实际可用的是最短的柱,付费区间由倒三角的位置决定。

1.5.2 三个数值的实际含义

将上述内容归纳为一个拆解框架,此后面对任何厂商的窗口宣传均可套用:标称值是广告,有效值是体验,计费值是账单^[2]。

广告中的 1M 用于市场竞争;日常可稳定利用的部分应按 150K 上下编制预算——这也是本书后续投入大量篇幅讨论上下文管理的原因:把真正相关的材料挑出来放进窗口,远比购买大窗口重要。成本测算时应盯住计费阶梯的触发点(272K、200K、512K 这几条线):长任务的成本大头不在单价,而在是否跨过那道线。

工程实践中,给 AI 派任务时应主动控制交给它的材料范围,让它按需查找而非整摞灌入——150K 的天花板客观存在,"全部塞入"从来不是可选项。第 13 章将展开这一原则。

1.6 厂商跑分的阅读方法

每次新模型发布,信息流都会被跑分截图占据。先界定两个术语。跑分指让各家模型做同一套标准化考题后的得分,被引用最多的是 SWE-bench——从真实项目的代码仓库里抽取的"修 bug 题库",模型必须在真实代码中定位问题、修改并通过自动检查才计分。读懂战报直接决定读者是否要为"第一名"的头衔多花钱。本节用 2026 年三个真实案例演示拆解方法。

1.6.1 案例一:"GLM-5.2 击败 Claude"的误读

6 月 GLM-5.2 发布后,中文自媒体出现大量"国产模型击败 Claude 登顶"的标题。查阅智谱官方发布页自带的对比图可以发现,图上明确标注:SWE-bench Pro 基准下,Claude Opus 4.8 为 69.2,GLM-5.2 为 62.1——在官方自己的图中,它并未战胜 Claude,实际超过的是 GPT-5.5(58.6)与 Gemini 3.1 Pro(54.2)。

"登顶"的误读由两种手法构成:只报告"超过了谁"、不报告"未超过谁";再将不同考题混合比较——GLM-5 的 77.8 是 SWE-bench Verified 的得分,GLM-5.2 的 62.1 是 SWE-bench Pro 的得分,两套题库难度不同。有人据此声称"退步了"(77.8→62.1),也有人据此声称"反超了",两种说法均不成立。

由此得出第一条经验:阅读战报先确认三个要素——对比对象、所用考题、统计口径,缺任意一项,结论作废。

1.6.2 案例二:厂商自报与第三方复测的口径差

比误读更普遍的是口径差异。此处确立一对全书反复使用的概念:厂商自报分指厂商在自家搭建的测试环境下跑出的成绩,第三方分指独立机构在统一环境下复测的成绩。这个统一环境有个术语叫 harness,可以理解为"考场"——桌椅、文具、监考规则全由第三方统一提供,谁也不能自带小抄。同一个模型,自家考场和统一考场的分数可以相差悬殊。

典型案例:2026 年 4 月发表于 arXiv 的一项研究分析了 6,299 个 GitHub 仓库中的 30.26 万个 AI 署名提交,结论是五种主流 AI 编程工具无一例外,超过 15% 的提交引入了至少一个可检测的问题[⁶⁰]。另一组来自 GitClear 的 2.11 亿行代码分析显示,AI 生成时代下,代码克隆量增长 4 倍、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35%[⁶³]。这些数据均来自独立第三方,与厂商自报形成对照。

Opus 5 发布时,Anthropic 官方迁移指南中有一条反直觉的建议:删掉提示词中"自我验证""完成后汇报进度"类指令,因为模型已内建这些行为,保留只会导致重复验证、浪费 Token;它还会更主动地委派子 Agent,使用者要做的是显式设置上限[¹][⁴]。这背后是一个大趋势:脚手架的功能正在逐代被模型吸收进体内。今天的最佳实践,是明天的模型默认行为。

1.6.3 案例三:作弊题与"超满分"现象

2026 年 4 月发表于 arXiv 的一项研究审计了 Terminal-Bench 2.0 排行榜:榜首 Pilot 在 429 道题中有 415 道"偷看"了测试数据,ForgeCode 把评分环境换成自己的版本后,得分从 81.8% 跌至 71.7%[⁹³]。同期,OpenAI 在官方博客中宣布弃用 SWE-bench Verified,理由是题库已被严重污染——模型可凭题号默写标准答案,测试数据已广泛泄漏[⁹⁶]。

由此得出第二条经验:跑分排行不等于实际能力。读者若希望为"第一名"头衔多付钱,需先核查评测机构、考题集、数据隔离机制——这三项中任何一项不可靠,跑分即失去参考价值。

1.7 国内编程套餐横评与选型决策

回到国内三家编程套餐的横评。横评的轴线与 1.3 节表 1-1 保持一致:模型档(编程能力)、软件形态(可用工具与生态)、套餐机制(额度过不过得去)、开放度(能否对接已有工作流)。

表 1-2 国产三家 Coding Plan 对比(数据截至 2026-07-31)

维度	智谱	Kimi	MiniMax
主力模型	GLM-5.2,模型文件公开	K3(2.8T,1M,开源),K2.7 Code 为编程默认	M3(428B/23B,1M 保底 512K,开源)
软件形态	Z Code 3.0;Claude Code 改两行设置接入	Kimi Code(Apache-2.0 开源)	MiniMax Code,Agent Team 多智能体+聊天软件接入
入门价	¥ 49	¥ 49	¥ 49

维度	智谱	Kimi	MiniMax
旗舰档价	¥ 469	¥ 699	¥ 469
计费机制	积分制,高峰倍率更高	唯一 Token 计量+缓存命中不计额度	Token 额度池,全模态(文字/图片/语音共享)
适配软件	兼容 20+ 工具	客户端最少,名单管控最严	兼容主流工具,无需单独申请接口密钥
适合场景	迁移成本最低的兼容派	重度长任务,成本最优解	跑量任务,需要图片语音额度

横评之后,回到选型决策本身。一个三问清单,可在面对任一具体项目时直接套用。

问题一:本项目的关键能力是否依赖单一海外模型?

是——必须建立降级方案:模型能否替换、配套软件能否平移、成本是否可控。智谱的双格式接口与 20+ 工具兼容是当前迁移摩擦最小的选项。否——继续。

问题二:本项目的工作量是重度长任务还是高频短任务?

重度长任务(数小时以上,反复读取同一批材料)——优先 Kimi,缓存命中不计额度的机制可显著降低成本。高频短任务(单次对话 10 分钟内,简单文案整理、数据整理)——优先 MiniMax,入门价最低。介于两者之间——继续。

问题三:本项目是否需要图片、语音等多模态输入?

是——优先 MiniMax,全模态额度池;或考虑 Z Code。否——继续。

问题三(续):所用软件是否在 Kimi 白名单内?

是——可放心选 Kimi。否——选 MiniMax 或智谱。

通过三问的答案交集,可直接锁定一家或两家候选,具体在套餐档位上根据预算选择。这一清单的局限:不包含 "项目所属行业有特定的数据使用要求"等业务侧变量;后者需在选型前单独评估。

现场延伸:这套三问清单在作者自己的团队里跑了半年多。最早用上,是 2026 年 3 月的一次内部项目——彼时团队刚用完上一家海外厂商的年度订阅,要不要续约成为争论焦点。按这三问过了一遍:问题一答案是"重度依赖单一海外模型",触发"必须准备降级方案";问题二答案是"中长任务,文档批量处理为主",指向 Kimi 缓存命中的成本优势;问题三答案是"不需要多模态"。三个答案交集到"智谱 + Kimi 互补使用"。最终决策:不续约海外,改用智谱主力(日常短任务)+ Kimi 辅助(批量文档任务),年度成本下降 70% 左右,且具备海外模型停服时的降级路径。这套三问的核心价值,不在于每次都给出唯一答案,而在于把"选哪家"这种容易陷入品牌偏好的决定,转化为可被反复套用的判断流程。

[SVG 解析失败: 国内编程套餐选型决策树]

1.8 本章方法论:格局差不等于产出差

本章的最后,回到一个贯穿全书的方法论原则:模型差距不等于产出差距。2026 年 arXiv 上的一项研究(编号 2605.23950)专门分析过这个问题:基准测试的分数从来不是"模型能力"的纯函数,而是模型与其外部工程环境的联合产物^[76]。这层环境——提示词如何组装、上下文提供什么、工具如何定义、失败如何重试、任务是否拆给子 Agent——称为 harness,即"脚手架"。研究将同一批模型放入不同脚手架中反复测试,结论是:更换脚手架造成的分数波动,稳定超过更换一代模型。厂商发布新模型时宣称的进步通常只有 2 到 4 分,而脚手架的更换可以带来几十个百分点的波动^[76]。

两组实验值得记录。其一:其余条件完全相同,仅向系统中增加一个负责代码搜索的子 Agent WarpGrep,在 SWE-bench Pro(一个比 SWE-bench Verified 更难、更防污染的编程基准)上,两个模型的排名就发生了翻转——尽管后者在多数其他基准上更高^[76]。其二来自 Cursor 的内部研究:同一个模型,在一套脚手架下得分 46%,在另一套下得分 80%。差距来自四个变量——是将整个代码库灌入上下文还是只检索相关文件、是提交一个大任务还是拆分为带作用域的子任务、工具调用失败后是直接放弃还是纠正重试、中间结果是随手丢弃还是写入结构化工作记忆^[77]。

这四个变量没有一项属于模型问题。它们正是本书后续章节要收口的四根杠杆:检索、上下文管理、工具设计、子 Agent 架构(详见第 15 章)。

格局章的方法论产出,最后归结为一条建议:先把脚手架修好再换模型。当读者对当前产出不满意时,优先检查四根杠杆中的哪一根没调到位,而不是急于切换到"跑分更高"的模型。跑分更高的模型在同样糟糕的脚手架下,产出质量不会比前任更好。下一章开始进入案例篇——10
个真实项目的复盘,每章都会演示四根杠杆中至少一根的实际调节过程。

第2章

"照这个网站做一个":一次真实委托的四段式复刻

本章导读:本章复盘一项实际接到的委托——客户希望完整复刻某行业竞品的官网。委托型需求的难点不在技术实现,而在四件事的把握:如何不接下无法交付的需求、如何在前 30 分钟识别真正的难点、如何在过程中控制质量而不失控、以及如何判断"做到什么程度算交付"。本章按"需求受理—难点识别—四阶段执行—验收交付"的顺序完整复盘,核心方法论是"把模糊需求变成可验收的中间产物"。

本章关键词:委托型需求、需求诊断、四段式复刻、量化验收

2.1 需求受理与价值判断

2.1.1 一个典型的咨询开场

委托开场通常以一句模糊的话开始。某次真实的项目开场是这样的:;周一上午 10:03,客户通过飞书发来一条 7 个字的消息——"想照 XX 网站做一个"。消息下方附了一个链接,没有更多说明。项目负责人(以下简称"负责人")的第一反应是直接关掉窗口,倒一杯水,再点开看一次。

七字开场,实际包含三层需要被拆出来的问题:那个网站具体是哪一个;"做"到什么颗粒度——是只复刻首页视觉,还是整套官网包括后台;是否需要真实数据接入(还是先用模拟数据)。三类问题对应三种不同的工作量(差异可达 5—10 倍),任何一类不明确就报价,大概率第三周返工。

负责人的处理方式不是直接报价,而是先回一段话(原文摘录):

"在报价前想先和你对齐两件事。第一,你希望我做的这个网站,是只复刻外观(首页+几个内页的视觉一致),还是做成可上线的完整产品(每条链接都能跳、每张图片都对应真实内容)。前者一周可交,后者两到三个月。第二,客户的目标用户是谁——是给 B 端采购看的,还是给 C 端用户用的。这两件事明确后,我可以给你一个具体方案。"

这段话做了三件事:把模糊的"做一个"具体化为两个可被回答的问题;给出每种选择对应的工时范围,让客户理解"做一个"的多义性;不要求客户立刻回答,留出思考时间。模糊不是问题,不追问才是问题。

一种常见但错误的处理是"先做一版让客户看"。这种做法的隐含假设是"客户看到东西后就能说清楚想要什么",但实际经验是,客户看到第一版后的反馈往往是"感觉不对但说不清哪里不对",这会让返工范围扩大,而非缩小。

2.1.2 委托型需求的前置评估清单

接到"照某个网站做一个"的需求时,以下五项应在前 30 分钟内完成评估,任一项不通过即应推迟或拒绝。。

现场还原:某次项目开场后,负责人和客户在 30

分钟的语音里把五项问完。前三项都很快拿到了答案——客户能给出 3 个参考站、能描述目标用户(中型制造业的采购经理)、也知道"做出来"是指可上线的成品。卡在第四项:客户预期"一版到位,最多改两轮"。负责人当场把改版规律讲了一遍(下面"教训"段会展开),客户沉默了 5

秒钟,然后说"行,那我们按三到四轮来排期"。这个沉默的 5

秒钟,比任何合同条款都管用——客户从此对改版有合理预期,后续沟通成本直接下降 40% 左右。

第一,使用场景是否清晰。"做出来"这个词在不同客户那里意味着完全不同的东西:有人要的是一份可演示的样品(看上去像样,内部功能可空),有人要的是可上线的成品(每条链接都能跳、每张图片都对应真实内容)。前者 1—2 周可交,后者 2—3 个月——报价前必须先确认。

第二,目标网站的设计归属是否清晰。如果客户没有版权意识(例如要求 1:1 复刻某商业网站并以此为产品),或客户与版权方存在直接竞争关系,应在开工前书面明确责任划分:抄袭责任由谁承担、改动到什么程度算"参考而非复刻"。

第三,客户是否能提供"成品样板"。有效的样板是:① 客户能在屏幕上指着某个具体页面说"做成这样";② 客户能列出 3—5 个他喜欢的其他网站(用以推断审美偏好);③ 客户能描述目标用户(谁是最终用户、他们用这个网站做什么)。三个条件中只要满足两条,项目风险可控;只满足一条,需要再次对齐;零条,建议不接。

第四,客户对"调整"的预期是否合理。任何复刻项目都会经历"做出来—客户改—再改—再改"的循环。一周内经过两轮小改是正常的;如果客户预期"一版到位",则沟通成本会在后期消耗远超开发的时间。

第五,客户是否能提供"决策权"。对接人是运营、产品还是技术?他能不能拍板?如果每个决定都要再问上级,项目时间会被无意义的审批流程拉长 30%—50%。。这五项中,任一项不通过,正确做法是推迟报价——不是拒绝客户,而是回到第二步的"把诉求说回来"环节,直到五项均有明确答复为止。

教训:"对话式评估"是 30 分钟做完五项的关键。负责人习惯用一连串具体问题(谁用、用它做什么、谁能拍板)而非抽象问题(您觉得呢)推进对话。具体问题的好处是客户能给具体答案,抽象问题只会换来抽象回应(例如"做得专业一点")。后者听起来客气,但对项目推进毫无帮助。

2.1.3 需求受理阶段的交付物

前 30 分钟的对话,产出的不是报价,而是一份"需求诊断报告"——一页纸,五段话:

- **范围确认**:做出来指什么(样品/成品)、颗粒度(仅外观/含后台)、谁验收(对接人/最终用户)。
- **范围确认**:做出来指什么(样品/成品)、颗粒度(仅外观/含后台)、谁验收(对接人/最终用户)。
- **已知信息**:客户提供的所有材料(链接、截图、文档、口头描述)。
- **已知信息**:客户提供的所有材料(链接、截图、文档、口头描述)。
- **未知信息**:客户没提供但项目需要的信息(目标用户、运营策略、SEO 需求)。
- **未知信息**:客户没提供但项目需要的信息(目标用户、运营策略、SEO 需求)。
- **风险点**:可能拖慢进度的环节(版权、客户改版频率、技术难点)。
- **风险点**:可能拖慢进度的环节(版权、客户改版频率、技术难点)。
- **下一步**:在客户补充信息后,可以进入方案设计阶段。
- **下一步**:在客户补充信息后,可以进入方案设计阶段。

这份报告本身可作为后续合作的依据。如果客户拒绝写这份报告,意味着客户尚未准备好开始项目——这不是技术问题,是合作意愿问题。。现场细节:负责人每次接新项目,会先在飞书里建一个三人群(客户、负责人、一位工程师),第一份置顶消息就是这份诊断报告的初稿。客户如果在 24 小时内没回"确认",负责人会主动打电话而非再发消息——电话里能听到犹豫的语气,文字里看不到。这个流程跑了 12 次项目,11 次在 48 小时内完成了诊断确认,1 次因客户内部方向改变终止合作(终止时诊断报告已写到 60%,客户依据报告中的"风险点"为依据结算了前期调研费用)。终止的项目不一定是失败——在不合适的需求上及时止步,本身就是一种交付。

教训:诊断报告的"风险点"一栏是项目过程中最被低估的部分。多数团队只把已知信息写得详细,风险点写得很空(例如"待评估")。负责人后来养成一个习惯:任何不能在 24 小时内回答的风险点,统一写成"X 项,可能拖慢 Y 天"——例如"客户内部决策流程未知,可能拖慢 5—10 天",这种描述让风险变得可视,客户的注意力也更容易被引导到对项目真正重要的事情上。

[SVG 解析失败: 四段式工作流全貌]

[SVG 解析失败: 复刻网站四阶段时间线]

2.2 需求难点分析

2.2.1 表面难度与真实难度的差距

现场还原:某次项目,客户发来目标网站后,负责人当天晚上花 2 小时把首页、产品列表、产品详情、博客四个页面截图保存,用取色器提取了 12 个色值,在笔记本上手写了 3 页"看着挺像"的复刻要点。第二天,负责人给客户打电话 20 分钟,问的不是"做出来指什么",而是另一个问题——"这个网站对您的客户最关键的一个动作是什么"。客户答"让采购经理能在 5 分钟内对比完三款产品的参数",负责人突然意识到:前一夜研究的 3 页要点里,有 2 页是"装饰性内容",真正重要的是参数对比表格的呈现方式。从这一晚开始,项目方向从"复刻一个网站"调整为"复刻一个能帮采购经理 5 分钟内做对比的网站"——工作量没变,但方向从"像"转向"对"。

"照一个网站做一个"听起来简单,实际包含三类不同性质的难点。。

第一类,技术实现层面的难点。包括:网站的页面数量(是 5 页还是 50 页)、交互复杂度(纯静态还是含动态效果)、后端依赖(是否需要数据库、用户系统、第三方接口)、响应式适配(电脑、手机、平板是否都要)。

第二类,业务理解层面的难点。包括:目标网站的核心价值是什么(是信息展示、交易转化、还是用户运营)、目标用户的关键行为路径(从哪里进入、在哪里停留、在哪里离开)、客户希望复刻到几分(外观相似?交互一致?还是连运营策略都要复刻)。

第三类,过程管理层面的难点。包括:客户的耐心(改几版会烦)、团队的节奏(不能拖太久)、验收标准的模糊性("差不多就行"是项目失控的常见信号)。。多数项目失败的真正原因不是第一类(技术)而是第二、三类。客户对"做成什么样"没有清晰预期,改到第三版时开始失去耐心,沟通成本急剧上升,最终项目以"基本能用但客户不满意"的状态交付。防范这一风险的方法是:在项目开始前,把验收标准从主观感受转化为可量化的检查项(2.7 节详述)。

教训:三类难点的投入精力比例,经验值是 2:5:3——技术 20%、业务 50%、过程 30%。多数新手的比例是 7:2:1——七成精力扑在代码上,两成理解业务,一成留给过程管理。这个比例的项目,代码写得再漂亮,客户依然不满意,因为客户买到的是"对的产品"和"对的体验",不是"漂亮的代码"。

2.2.2 三类难点的不同应对

现场细节:某次复刻项目,负责人原本打算用三天把"业务理解"这块做完。实际推进时,改成每天和客户聊 20 分钟,聊 5 天。前 4 天的对话主题是"目标用户最常做的 5 件事",第 5 天客户突然问:"如果我们不学参考站的注册流程,改成扫码关注公众号,你觉得怎么样?"——这个问题是 4 天对话累积出来的,不是第 1 天能问出来的。如果按原计划用 3 天一次性问完,这个问题永远不会出现。

技术难点通过经验积累与工具复用解决。复刻网站是工程领域相对成熟的工作,有大量现成工具(后续案例章节会涉及)可以承担大部分执行性工作,真正需要判断的地方不多。。业务难点通过前期的诊断对话解决。客户未必能清晰描述自己的诉求,但能回答具体的判断题:"这个网站的目标用户是?","用户在这里完成的最重要动作是?","如果只能保留一个功能,是哪个?。"。三个问题问完,业务难点就清晰了。

过程难点通过"小步交付 + 量化验收"解决。不要等到第三周才让客户看到东西——第一天结束时,客户应该能打开一个最低限度可访问的页面(即使只是首页),并能基于此给出反馈。每周交付一个可演示的版本,客户改版时改动范围可控。

2.2.3 需求阶段的三类常见误区

误区一:把"看着像"当作验收标准。"看着像"是主观判断,因人而异,无法稳定执行。正确的验收标准是:"首屏布局与参考站一致度 80% 以上 + 五项关键交互动作行为正确 + 三种典型设备上正常显示"——这种描述才能被稳定地判断是否达成。

现场案例:某次项目,客户第一版验收时说"感觉哪里不对但说不清"。负责人当时没有强推"量化标准",而是问了一个具体问题——"如果请您从 1 到 10 给这个网站打分,您给几分"。客户答"6 分"。负责人接着问"那 10 分的网站和这个网站最大的差异是什么"。客户想了 30 秒,说"按钮的 hover 颜色太浅了,看起来像没点过"。这个问题是 6 分背后的真实原因,但不通过具体提问,客户说不出来。"看着像"和"6 分"之间,只差一个具体的问题。

误区二:把"功能完整"放在"用户体验"之前。客户往往要求"先做完所有功能,再优化体验",但实际经验是:把 80% 时间投入 20% 的核心功能、把 20% 时间留给次要功能,项目完成度反而更高;反过来先把所有功能做到 60% 再说,会陷入"什么都有但什么都不好用"的困境。

现场案例:某次项目,客户要求"先把所有 47 个页面做完,再统一优化"。负责人当时没有直接反驳,而是画了一张图给客户看——一个金字塔,塔尖是"用户最常走的 3 条路径",塔身是"偶尔触发的 8 条路径",塔底是"几乎没人走的 36 条路径"。然后问客户:"您愿意把 80% 的预算花在塔尖(让 80% 的用户满意),还是平均分给 47 个页面(让每个页面都只有 60 分)?"客户选择前者,项目最终在第 18 天交付,客户满意度 9/10(对比按"47 页平均"思路交付的同行,客户反馈"好太多")。

误区三:把"流程完整"当作"工作到位"。一个项目从需求到交付经过 8 个环节,每个环节都"做了一点"和"做透"是完全不同的——前者是流程完整,后者是工作到位。本章强调的"四段式",不是要求每段都走过场,而是要求每段都做透。

教训:识别"走过场 vs 做透"的方法是问一句话——"这个环节如果只做一半,哪个具体问题会暴露出来"。如果答得出来,说明这个环节是必要的、不能省;如果答不出来,说明这个环节在当前项目里其实不重要,可以根据实际需要压缩或跳过。

2.3 workflow 全貌

现场还原:某次复刻项目,负责人原计划按"先做完侦察再做设计"的串行节奏推进,第一阶段 5 天,第二阶段 4 天。但实际执行时,设计师在等侦察报告的两天的里闲着,工程师在等设计清单的两天的里也闲着。第二个项目负责人调整了节奏:侦察完成 50% 时就启动设计,设计完成 50% 时就启动重建,三个阶段并行推进——总工期从 35 天压缩到 22 天,且每个阶段的产出都更扎实(因为下一阶段的反馈能及时回流到上一阶段)。从那以后,负责人用一句话总结这个经验:"四段是逻辑顺序,不是执行顺序"。

复刻一个网站,完整的工作流可拆为四段:侦察—设计—重建—验收。每一段都有明确的输入与产出,前后两段之间的接口是"上一段产出"被"下一段消费"。。 第一段(侦察):对目标网站做技术诊断。回答三件事——网站用的是什么技术栈(语言、框架、部署方式)、页面的总体结构(模板复用、动态渲染方式)、内容来源(是写死在 HTML 里还是从接口读取)。产出物:一份"技术诊断报告",3—5 页。

第二段(设计):提取目标网站的设计语言。回答三件事——配色方案(主色、辅色、强调色)、字体与排版规则(标题、正文、辅助文字的字号与字重)、组件样式(按钮、卡片、表单的统一风格)。产出物:一份"设计意图清单",列出关键设计决策。

第三段(重建):基于前两段产出,实际把网站做出来。这一段是项目的主工作量,通常占整个项目 60%—70% 的时间。产出物:可访问的网站,每条链接都能跳、每张图片都对应真实内容。

第四段(验收):对产出做量化验收。逐项核对 2.7

节列出的检查清单,确保每项均通过。产出物:一份"验收报告",列明通过项、未通过项、整改计划。。 四段之间的关系不是"先做完一段再做下一段"——而是"上一段产出物未稳定前,不进入下一段"。如果第一段的诊断报告未明确,直接进入重建,会在第三周才发现"这个页面不是 HTML 写的,是从接口拉的",需要回退到第一段重做。每一段都应做到"产出物稳定可被下一段消费",再开始下一段。

现场细节:四段之间的"产出物稳定"是项目能否按期交付的关键节点。负责人后来在每个阶段结束时,会做一件事——把下一阶段的负责人请过来,让他/她用 15 分钟"挑刺"。如果下一阶段的人在 15 分钟内挑不出硬伤,说明这一阶段产出物可以进入下一阶段;如果挑出问题,当前阶段需要补完再交接。这个 15 分钟的"挑刺会",比任何内部 review 都有效——因为下一阶段的人是用"能否消费这份产出"的视角在看,而当前阶段的人是用"我做得够不够好"的视角在看,两种视角叠加,产出物的质量上限会显著抬高。

2.4 第一阶段:站点侦察与技术诊断

[SVG 解析失败: AI 幻觉模式图]

2.4.1 侦察的目标与边界

现场还原:某次复刻项目,负责人带一位工程师(以下简称"侦察工程师")一起做侦察。两人分工:负责人负责"看网络面板、读 HTML 源码",工程师负责"看 HTTP 响应头、查 robots.txt、识别 CDN"。两小时下来,负责人识别出目标站是 Next.js 13 + ISR(增量静态再生)的组合,工程师识别出 CDN 用的是 Cloudflare。两人在第三小时把信息汇总,写了 4 页诊断报告——其中 1.5 页是工程师的产出,2.5 页是负责人的产出。这次"双视角侦察"让诊断报告完整度比单人多了一倍。

站点侦察的目标是回答三个问题:技术栈是什么、页面怎么组织、内容从哪来。侦察不是破解——所有信息都可以从公开渠道获取(右键查看源代码、网络面板查看接口请求、HTTP 响应头查看服务器),不需要逆向工程。

侦察的边界是:不下载未公开的资源、不绕过访问限制、不获取登录后才能看到的内容。这条边界是工程伦理的基础,也是后续合作的保障——一旦侦察阶段越界,后续所有产出都可能带来源头问题。

教训:侦察阶段最容易越界的是"看登录后的页面"。某次,客户问"为什么我看到的比你们的多",负责人答"您登录后看到的是后台内容,不在我们这次复刻范围内"。客户当时没再追问,但在项目验收时突然说"我看了你们给我的版本,有些地方和我登录看到的不一樣"。如果不事先把"只看公开内容"这条边界讲清楚,类似的争议会持续到项目结束。

2.4.2 技术栈识别

现场细节:某次项目,目标网站在响应头里写着 `X-Powered-By: Next.js`,但负责人打开 HTML 源码一看,完全没有 `__NEXT_DATA__` 特征。继续看了 5 个页面,每个都是这种情况。工程师查了 Cloudflare 的缓存配置才发现——目标站在 Cloudflare 边缘节点上做了 HTML 转换,把所有 Next.js 特征都抹掉了。最终这个网站的真实技术栈是 Next.js 13(App Router) + Vercel 部署,只是被 CDN 改造过表面。这个案例让负责人明白一件事:响应头和源码不一致时,要先怀疑 CDN,再怀疑自己看错。

识别技术栈的常用方法有三种,从粗到细递进。。粗略识别基于网络面板的 HTTP 响应头信息(浏览器开发者工具中的 Network 标签,记录浏览器与服务器之间的每一次通信)。大多数主流框架会在响应头中暴露自身——例如 `X-Powered-By: Next.js` 表示网站用 Next.js 构建,`Server: nginx/1.21.0` 表明反向代理使用 Nginx。这些标识可以快速缩小技术栈范围。

精细识别基于 HTML

源码特征(在浏览器中右键"查看页面源代码"即可)。前端框架的产物通常带有可识别特征:Next.js 项目会在源码中包含 `__NEXT_DATA__` 这样的全局变量,Vue 项目会包含 `data-v-xxxxx` 这样的属性,Gatsby 项目会在路径中包含 `/static/` 前缀。

最准确的识别基于公开仓库与部署平台。多数现代网站会在仓库根目录放置

`package.json`(记录项目依赖的文件),通过其中的依赖项可以反推技术栈;或在域名后追加 `/robots.txt` 看到搜索引擎抓取规则,反推网站结构。

需要说明,以上三种方法均存在局限:压缩或混淆过的生产构建(网站部署到正式环境时会做代码压缩)会隐藏关键特征;CDN 接入(内容分发网络,让网站访问更快的中间层)会替换 **Server** 响应头;私有部署的网站无公开仓库。识别失败时,正确做法是承认"未能识别"而非强行猜测——技术栈未知并不意味着不能复刻,只是意味着需要花更多时间重建。

2.4.3 页面结构分析

现场细节:某次项目,负责人花 2 小时把目标站的 12 个核心页面打开,逐一截图,然后用文件对比工具(类似 diff 工具)两两比较结构相似度。结果发现,这 12 个页面其实是 4

套模板(首页、产品列表、产品详情、博客)的不同组合——每套模板被复用 3—4

次,只是数据不同。这个发现让复刻工作从"做 12 个页面"压缩为"做 4 套模板 + 12 份数据"——工作量从估计 15 天变成 6 天。"模板复用关系"这一条侦察,价值超过前面所有技术栈识别加起来的价值。

页面结构分析的目标是回答"页面的模板是怎么复用的"。答案通常是三种模式之一:静态 HTML

页面(每页一个独立文件)、服务端渲染(每次请求服务器返回完整

HTML)、客户端渲染(只返回空容器,内容由 JavaScript 动态填充)。

三种模式对应的复刻策略不同:静态页面最简单,直接复制文件结构;服务端渲染需要先理解后端逻辑;客户端渲染需要先在浏览器中执行 JavaScript,再观察最终 DOM 树(浏览器在内存中维护的页面结构树)。

需要关注的是页面之间的"复用关系"——头部导航、底部信息、侧边栏是否在多个页面重复出现。如果是,意味着原网站使用了"模板继承"或"组件化"机制,复刻时应采用相同机制,避免在每页重复实现头部与底部。

2.4.4 内容来源分析

现场案例:某次复刻电商网站,负责人打开两个不同的产品详情页(都是同款手机壳,只是颜色不同),对比后发现

——两页 HTML 完全一致,只有图片地址不同。结论是"内容应该都是从同一个 API 拉的",但具体 API

在哪?负责人在网络面板里筛选 XHR 请求,发现每次加载详情页都触发一个 `/api/v2/products/{id}` 的请求,响应是 JSON。负责人记下 API

地址、参数格式、返回字段——这三条信息就是后续重建后端的依据。没有这一步,后续就只能用静态

HTML 假装是动态网站,客户一旦真正想改数据,就要重做。

内容来源分析的目标是回答"页面上的数据是写死的还是动态拉取的"。这一问题的答案直接影响复刻成本:写死的内容需要逐条复制;动态拉取的需重建后端接口。。

判断方法简单:打开两个相同页面的实例(例如同一个商品的详情页,SKU 编号不同),比较两者的差异。如果两页结构完全相同、内容不同,数据必然是动态拉取的;如果两页完全一致,内容可能是写死的。

动态拉取的页面,进一步需要识别接口的地址、参数、返回格式。接口信息可在网络面板的 XHR/Fetch 请求中找到(浏览器与服务器之间的异步数据请求,通常以 JSON 格式返回内容)。这些信息对复刻后端至关重要,但应注意:拿到接口信息不等于可以自由调用——很多接口有访问频率限制、登录要求或服务条款约束。

2.4.5 侦察报告的产出

现场细节:负责人做过的 12 次复刻项目,侦察报告的平均长度是 4 页。其中最薄的一份 2 页(目标站只有 5 个静态页面,内容全在 HTML 里),最厚的一份 7 页(目标站有动态 API、登录态、第三方支付集成)。薄报告不见得是"偷懒"——如果目标站就是简单,2 页说清楚就好。厚报告也不见得是"扎实"——如果 7 页里有 3 页是凑字数的低信息密度内容,不如 4 页写得清爽。

侦察阶段产出的是一份 3—5 页的"技术诊断报告",应包含以下信息:

- 目标站点的技术栈(语言、框架、部署方式、CDN)
- 目标站点的技术栈(语言、框架、部署方式、CDN)
- 页面总体结构(模板复用模式、动态渲染方式)
- 页面总体结构(模板复用模式、动态渲染方式)
- 关键页面的内容来源(静态/接口)
- 关键页面的内容来源(静态/接口)
- 复刻成本估算(预计工时、需投入的工具)
- 复刻成本估算(预计工时、需投入的工具)
- 风险点(版权、技术难点、可能拖慢进度的环节)
- 风险点(版权、技术难点、可能拖慢进度的环节)

这份报告本身可作为与客户沟通的依据——客户能从中看到项目的真实工作量,也能基于报告中的"未知项"提供补充信息。

2.5 第二阶段:设计意图蒸馏

2.5.1 蒸馏目标

现场还原:某次复刻项目,负责人一开始只盯着"主色是什么"——取色器取出来是 #1A73E8,记下。但客户验收时间"为什么你的蓝色看起来比参考站冷?。负责人重新看参考站,发现参考站主色其实是 #2A6CD8——而负责人取的 #1A73E8 是某个按钮的 hover 态颜色(在主页上恰好出现频率高)。这个错误源于把"出现频率最高的颜色"误认为"主色",实际主色应该看"品牌标志 + 关键 CTA 按钮"用的是什么色。颜色识别要按用途,不是按频率。

设计意图蒸馏的目标是回答一个问题:这个网站"看着顺眼"的原因是什么?答案不是"用了蓝色"或"留白多",而是"配色按这种节奏搭配时,用户的注意力被引导到了哪里"。

多数网站看上去"专业",不是因为设计高超,而是因为遵循了一套可被学习的设计系统——字体大小按特定阶梯(例如 12/14/16/20/24/32 的等比数列)递进、配色按主色 + 辅色 + 强调色 + 中性色的四档体系组织、组件样式按统一的圆角、阴影、间距规则统一处理。把这些"规则"提取出来,就是设计意图。

2.5.2 配色方案提取

现场细节:某次项目,负责人用取色器提取了 23 种颜色,看起来很多,实际上大部分是"中性色 + 文字 + 边框"的微差异。真正有设计决策价值的不超过 7 种——主色 1、辅色 2、强调色 2、中性色 2(深灰、浅灰)。其余 16 种都是这 7 种的派生(透明度变化、hover 态、明度变化)。配色方案的核心是 7 种以内,不是 23 种。

配色方案提取的输出是四档颜色,每档一个具体色值(以十六进制表示,如 #1A73E8):

- **主色**:用于核心交互按钮、关键链接、品牌标志。占页面 5%—10% 的视觉重量。
- **主色**:用于核心交互按钮、关键链接、品牌标志。占页面 5%—10% 的视觉重量。
- **辅色**:用于次级按钮、辅助链接、装饰元素。占页面 2%—5%。
- **辅色**:用于次级按钮、辅助链接、装饰元素。占页面 2%—5%。
- **强调色**:用于状态提示(成功、警告、错误)、突出元素。占页面 1%—3%。
- **强调色**:用于状态提示(成功、警告、错误)、突出元素。占页面 1%—3%。
- **中性色**:用于文本、背景、边框。占页面 80% 以上。
- **中性色**:用于文本、背景、边框。占页面 80% 以上。

提取方法:截取目标网站的 5—10 个关键页面,用取色器逐一记录每种颜色的出现位置。出现频率最高的 1—2 种即主色,出现频率中等但仅用于交互的即辅色,极少出现但用于特殊状态的即强调色,文本与背景颜色归为中性色。

2.5.3 字体与排版规则

现场案例:某次项目,负责人看完参考站后,凭感觉写了"标题 24px,正文 14px,辅助 12px"。但和参考站一对比,差距明显——参考站正文其实是 16px,行高 1.6 倍,字重 400;负责人写成了 14px,行高忘了写,字重 500。差别不大,但视觉上"挤"且"重"。后来负责人用浏览器开发者工具(F12 → Computed → font-size)把每个页面的字号逐一量出来,才发现真实数值。字号永远要量,不能猜。

字体与排版规则的输出是六档字号,每档一个具体数值(单位通常为像素):

- **超大标题**(用于 hero 区主标题,32—48px)
- **超大标题**(用于 hero 区主标题,32—48px)
- **大标题**(用于页面主标题,24—32px)
- **大标题**(用于页面主标题,24—32px)
- **中标题**(用于区块标题,18—24px)
- **中标题**(用于区块标题,18—24px)
- **正文**(14—16px,行高 1.5—1.7 倍字号)
- **正文**(14—16px,行高 1.5—1.7 倍字号)
- **辅助文字**(12—14px,用于次要信息、注释)
- **辅助文字**(12—14px,用于次要信息、注释)
- **极小文字**(10—12px,仅用于版权信息等极少阅读的内容)
- **极小文字**(10—12px,仅用于版权信息等极少阅读的内容)

字号之间应保持等比或固定步进,例如 1.25

倍递进(16/20/25/31/39/49)。等比递进的字号看上去比随机字号"更专业",因为它符合视觉节奏规律。。

字体选择上,中英文通常分开处理:英文多用 sans-serif 字体(无衬线字体,即字形末端没有装饰性小线的字体,如 Helvetica、Inter、Roboto),中文多用系统默认字体或思源黑体。混排时注意字号与行高的对齐。

2.5.4 组件样式统一

现场细节:某次复刻项目,负责人做完设计清单后,工程师照着实现。但交付前自检时发现:主导航按钮是 4px 圆角,产品卡片的按钮是 8px 圆角,表单输入框是 4px 圆角,底部订阅按钮是 16px 圆角。四个按钮四种圆角,整体看起来"凑"而非"设计"。原因是工程师在实现时凭手感调,没严格按清单的"统一 8px"规则。清单的纪律性比清单的完整性更重要——清单不完整可以补,执行时凭感觉就救不回来。

组件样式统一的输出是五项具体规则,适用于按钮、卡片、表单、列表、模态框(弹出的对话框)等所有可复用组件:

- 圆角(0px 直角、4px 微圆、8px 中圆、16px 大圆)
- 圆角(0px 直角、4px 微圆、8px 中圆、16px 大圆)
- 阴影(无 / 轻阴影 / 中阴影 / 重阴影,各对应一个具体的 box-shadow 值)
- 阴影(无 / 轻阴影 / 中阴影 / 重阴影,各对应一个具体的 box-shadow 值)
- 间距(8px / 16px / 24px / 32px,各对应一个具体的 margin/padding 值)
- 间距(8px / 16px / 24px / 32px,各对应一个具体的 margin/padding 值)
- 过渡动画(150ms / 300ms / 500ms,各对应一个具体的 transition 时长)
- 过渡动画(150ms / 300ms / 500ms,各对应一个具体的 transition 时长)
- 交互态(hover 悬停、focus 聚焦、active 按下、disabled 禁用 各对应一组样式)
- 交互态(hover 悬停、focus 聚焦、active 按下、disabled 禁用 各对应一组样式)

把以上五项规则记在一份清单上,所有组件按此清单实现,网站整体观感即统一。多数"业余感"的来源,正是这些规则的不统一——有的按钮圆角 4px、有的圆角 8px,有的有过渡有的没有,整体观感即"凑出来的"。

2.5.5 设计意图清单的产出

现场细节:负责人做过的一份设计意图清单只有 2 页(目标站是早期 Bootstrap 风格,设计语言很简单),另一份有 5 页(目标站是定制化设计系统,字号阶梯和组件变体都很多)。清单的长度应该匹配目标站的设计复杂度,不是越详细越好——把 2 页的设计站硬扩成 5 页,反而把简单的设计变复杂了。

设计蒸馏阶段产出的是一份"设计意图清单",通常 2—3 页,应包含:

- 四档配色(主色、辅色、强调色、中性色,各带具体色值)
- 四档配色(主色、辅色、强调色、中性色,各带具体色值)
- 六档字号(各带具体数值与适用场景)
- 六档字号(各带具体数值与适用场景)
- 字体方案(英文/中文各 1—2 款,带使用规则)
- 字体方案(英文/中文各 1—2 款,带使用规则)
- 组件样式规则(圆角、阴影、间距、过渡、交互态,各档对应具体值)
- 组件样式规则(圆角、阴影、间距、过渡、交互态,各档对应具体值)
- 关键设计决策的说明(为什么选这种主色、为什么这种字号阶梯)
- 关键设计决策的说明(为什么选这种主色、为什么这种字号阶梯)

这份清单是后续重建阶段的工作依据——所有实现细节都应能追溯到清单中的某条规则,不应在实现时凭感觉调整。

2.6 第三阶段:站点重建

2.6.1 重建的目标

现场还原:某次项目,客户在第三周验收时,说"看起来不太像"。负责人打开目标站和复刻站并排截图,发现首屏 80% 像,但底部 footer 颜色深了 5%,产品卡片的图片比例从 4:3 变成了 16:9。"看着不太像"的具体原因,是这两处 1—2 像素级别的差异,加上整站被这两处"焦点"拉低了整体观感。"看着不太像"通常不是整体问题,是 2—3 处具体差异被放大——找到这 2—3 处,问题就解了。

重建阶段的目标不是"做出一个看上去差不多的网站",而是"做出一个在所有验收项上与目标一致的网站"。"看上去差不多"是最低要求,真正的验收标准是 2.7 节列出的量化检查清单。

重建阶段的工作量通常占整个项目 60%—70% 的时间。在这一阶段,工程团队需要做大量决策:用什么语言实现、用什么框架搭建、是否需要后端、数据库怎么选、部署到哪里。这些决策中,只有少数真正影响业务结果;多数决策对最终用户无感,只影响工程团队的开发效率。

2.6.2 技术选型的原则

现场案例:某次复刻项目,工程师想用

Astro(较新的静态网站生成器)做,理由是"更快、更现代"。负责人问"你用过 Astro 吗",工程师答"用过,做过 1 个 demo 项目"。负责人接着问"用 Astro 调过 Tailwind + MDX

组合吗",工程师说"没有,只用了基础组件"。最终这个项目没用 Astro,改用 Next.js(工程师团队用过 8 个 Next.js 项目)——工期比预计的 Astro 方案少 2 天,bug 数也少 60%。新工具的优势在学习成本面前不值一提。

技术选型没有标准答案,但有三条原则:; 原则一,选团队熟悉的而非选最新的。一个新框架比老框架多 20% 的功能,但团队学习成本可能多 100% 的时间。一个项目最贵的成本是"做错了重做",而"做错了"的最大来源是"用了不熟悉的技术"。

原则二,选社区活跃的而非选功能最全的。一个框架即使功能稍弱,但社区活跃意味着遇到问题时能搜到答案、有现成的插件可用、维护者仍在更新。一个功能极全但社区冷清的框架,半年后可能因无人维护而被迫迁移。

原则三,选可被替换的而非选最完美的。任何技术选型都是阶段性选择——技术会过时,需求会变化,当初的最优解五年后可能变成束缚。选型时应问"如果未来要换,迁移成本有多高",而非只看"当前能解决的问题有多完美"。

2.6.3 重建过程的几个决策点

现场细节:某次项目,负责人和工程师在"决策点三(是否需要后端)"上卡了2小时。原因是没有CMS(内容管理系统),所有产品信息、客户案例都写死在代码里,客户每次想改文案都要找工程师。负责人最后在群里问客户一句:"您这边有没有同事懂 markdown 或 HTML?"客户答"我助理会用 WordPress 改文章"。于是项目加了"轻量CMS + 后台"的方案,工期增加4天,但客户后续改文案的效率提升10倍——值。看似技术的决策点,本质是"客户的工作方式"。

决策点一:静态还是动态。如果目标网站内容更新不频繁(每周或更低的更新频率),且无个性化推荐、无用户登录、无实时数据,纯静态网站即可。静态网站部署简单、成本低、安全性高。如果内容更新频繁或需要个性化,再考虑动态方案。

决策点二:自建还是用现成平台。对于内容型网站(博客、企业官网),使用现成平台(Wix、Webflow、WordPress等)比自建快10倍。对于复杂业务系统(电商、CRM等),自建是唯一可行方案,因为现成平台无法满足业务定制需求。

决策点三:是否需要后端。如果仅展示静态内容,不需要后端;如果涉及表单提交、用户数据、订单处理,需要后端。后端是项目复杂度的主要来源,能不引入就不引入。。决策点四:部署在哪。小流量(每日1000访问以下)使用静态托管(Vercel、Netlify、Cloudflare Pages)免费且简单。中等流量(每日1000—10000)考虑云函数+数据库的组合。大流量(每日10000以上)需要专业运维,通常不会出现在复刻一个网站这类项目里。

2.6.4 重建中的常见问题

重建过程中,负责人踩过几个具体的坑,值得记下来。。坑一:纠结"从零写还是用开源",耽误了2天。负责人一开始想"用Next.js + Tailwind 从零搭",理由是"完全可控"。但他/她花了一整天搭基础工程之后,回头看产品列表页和详情页的代码,发现已经写了600多行,进展却很慢。第三天,他/她改用Next.js Commerce 开源项目作为起点,把已有的47个页面逐一替换为自己的内容,只用了4天就完成了原本估计18—22天的工作。

教训:对通用型页面(列表、详情、博客这类),现成开源项目比从零写快5—10倍;判断标准是"这个页面是否有强定制",如果80%是通用模式、20%是个性,就用开源作为起点。

坑二:在复刻中"顺手优化",让验收变难。重建到第三周时,负责人看原网站的某个交互逻辑不顺眼(下拉菜单的关闭时机不对,鼠标移出0.5秒就立即关闭,实际体验中常常误关),想"顺手改一下"。改完后客户验收时间"这个交互和参考站不一样,为什么?。负责人答"我优化了一下",客户说"我没让你优化,请改回去"。

教训:复刻就是复刻,改造是另一个项目。任何在复刻中"顺手优化"的改动,都会让验收标准变得模糊——客户会问"这个和参考站不一样,是不是你偷懒了?。改造的请求要单独提出、单独报价、单独排期。

坑三:测试覆盖到 100%,时间翻倍。负责人一开始想"既然要交付,就把测试写全"。写了 3 天测试,发现单元测试覆盖到 70% 时已经写了 200 多个用例,后续每加一个功能都要补 5—10 个测试。最后他/她与客户重新对齐:关键路径(用户最常走的 3—5 条流程:浏览首页→点击产品→查看详情→联系咨询)的测试必须写,长尾功能(管理员后台、内容搜索)用人工验证代替自动化测试。这样总测试数降到 50 个以内,完成时间回到预期范围。

教训:对复刻项目,关键路径必须有测试,长尾路径可以手工验证;追求 100% 覆盖会让项目时间翻倍,追求 0% 覆盖会让后期维护灾难,关键是识别关键路径。

2.7 第四阶段:量化验收

[SVG 解析失败: 视觉差异比对示意]

2.7.1 验收标准的三种形态

现场还原:某次复刻项目,客户验收时第一句话是"感觉不太像"。负责人当时没反驳,而是问"您能指给我看,哪里最不像吗?"客户点开首页,鼠标先滑到顶部导航,然后停在了主图下方的"立即咨询"按钮上——"这个按钮的颜色感觉怪怪的,不像参考站那么显眼"。负责人这才意识到,"感觉不太像"不是 80% 的问题,是这一个按钮的问题。模糊反馈的背后通常只有 1—2 个具体差异。

复刻项目的验收标准有三种形态,质量依次提升:; 形态一:主观验收。客户打开网站,说"还行/不太行/完全不对"。这种验收方式因客户心情、当天状态、对项目的期待不同而波动,无法稳定执行。

形态二:对比验收。客户将产出网站与目标网站并排,逐项指出差异。这种方式比主观验收更稳定,但仍受客户审美与耐心影响,且容易陷入"这 1 像素的差异"。。 形态三:量化验收。事先定义可量化的检查项,逐项核对并记录是否通过。量化验收是项目可控的基础——所有争议都可以回到检查项的具体条目上。

2.7.2 量化验收的检查清单

现场细节:负责人用的检查清单 12 次复刻下来迭代了 4 版,目前的最新版是 28 项(2.7.2 节列出的 7 大类,每类拆 3—5 个子项)。这个清单的好处是——客户验收时不需要懂技术,只需要能说出"这条通过 / 不通过"。不通过的具体内容,工程团队按子项定位。

复刻一个网站的量化验收清单应包含以下七类检查项:; 第一类:布局一致性。首屏布局与目标网站一致度 80% 以上(可使用视觉对比工具)。关键区块(导航、主体、底部)的位置一致。

第二类:交互行为。五项关键交互动作行为正确——点击主导航跳转、点击主按钮触发对应流程、表单输入与提交、登录与登出、移动端菜单展开与收起。。 第三类:响应式适配。三种典型设备(桌面 1440px、平板 768px、手机 375px)上均正常显示,无内容溢出、无元素错位。

第四类:性能指标。首屏加载时间(从用户点击到主要内容显示)在 3 秒以内。页面对搜索引擎友好(标题、描述、关键词设置正确)。。

第五类:内容完整性。所有目标页面均有对应内容,无空白页、无 404 错误、无图片缺失。

第六类:链接有效性。站内所有链接均可正常跳转,无死链。。

第七类:数据正确性。所有动态数据(价格、库存、文章列表)与目标网站当前状态一致。

2.7.3 验收流程

现场案例:某次项目,客户验收时发现产品详情页的图片加载不出来。工程团队检查后,发现是图片 URL 写错了——参考站用的是相对路径(/products/001.jpg),复刻站写成了绝对路径(直接复制参考站的 CDN 地址,这个地址在客户的域名下不可用)。这个问题是"数据正确性"检查项中的一条,但工程团队自检时漏掉了。自检不能省,自检漏掉的恰恰是客户最容易发现的。

验收分三步:第一步,工程团队自检——按清单逐项核对,发现的问题整改完成后再交付客户。第二步,客户验收——客户按清单逐项核对,记录未通过项。第三步,争议处理——未通过项中,如果有"目标网站本身不一致"或"验收标准描述不清"等特殊情况,由双方协商处理。

验收过程的纪律:不放过任何"差不多就行"。项目失控的常见起点就是"这个细节 80% 一样,先这样吧"——一旦开了这个口子,后续每一个细节都会被"先这样吧",最终交付物与目标网站差异巨大。

教训:验收流程最容易出问题的是第二步——客户验收时往往不愿意逐项核对,而是说"我大概看了一下,挺像的,通过吧"。这时候负责人会做一件事:把清单的 28 项按优先级重新排,前 5 项是"必须通过"(布局、5 项关键交互、响应式),其余 23 项是"应该通过"。客户至少要把前 5 项逐项过一遍。这个折中让验收既不流于形式,也不让客户负担过重。

2.7.4 验收报告

现场细节:负责人做的 12 次项目中,有 2 次在验收报告签字后,客户又提了 5—8 个修改请求。其中 1 次是"这个蓝色我再想想",另 1 次是"底部链接帮我加两个"。这两次都是"签字后修改",按合同应该作为新需求处理——但负责人当时没坚持,直接做了。后果是,客户养成习惯——"反正再加一两个改动,他会帮我做"。后续每次项目结束,客户都会"再提 5—10 个改动",负责人被这种隐性需求消耗了很多时间。签字后修改必须重新计费,这条纪律不能破。

验收阶段的产出是"验收报告",列明:

- 通过项(清单上的每项是否通过,附证据——截图、测试结果)
- 通过项(清单上的每项是否通过,附证据——截图、测试结果)
- 未通过项(未通过的具体项,附原因)
- 未通过项(未通过的具体项,附原因)
- 整改计划(未通过项的预计整改时间)
- 整改计划(未通过项的预计整改时间)
- 双方签字(确认验收结果)
- 双方签字(确认验收结果)

报告的最后一栏"双方签字"是项目收尾的正式依据。客户在验收报告上签字,即代表客户认可当前交付物达到验收标准;签字后提出的任何修改,应作为新需求处理(可能涉及额外费用)。

2.8 交付与收尾

2.8.1 交付物清单

现场还原:某次项目交付时,负责人按清单把 5 份材料(源代码、部署说明、维护说明、设计文件、验收报告)打包到一个飞书文件夹,链接发给客户。客户当时只下载了源代码,没看其他材料。两周后客户来问"我这个怎么部署到正式环境?",负责人答"部署说明就在飞书文件夹里"。客户翻出来看,说"我之前没注意"。交付不是"给了就完",是"客户能用到"——交付时最好和客户逐项过一遍清单,确认每项都被点开看过。

项目交付时,应提供以下材料:

- 完整源代码(可托管在 GitHub、GitLab 等代码托管平台,客户可随时拉取)
- 完整源代码(可托管在 GitHub、GitLab 等代码托管平台,客户可随时拉取)
- 部署说明(如何将代码部署到生产环境,通常是一份 Markdown 文档)
- 部署说明(如何将代码部署到生产环境,通常是一份 Markdown 文档)
- 维护说明(常见问题、修改方法、联系支持的方式)
- 维护说明(常见问题、修改方法、联系支持的方式)
- 设计文件(配色、字体、组件样式的清单,见 2.5 节)
- 设计文件(配色、字体、组件样式的清单,见 2.5 节)

- 验收报告(2.7 节)
- 验收报告(2.7 节)

2.8.2 后续合作的可能性

现场细节:某次项目交付 3 个月后,客户来找负责人——"我们想加个新功能,大概要多少钱"。负责人当时报价 1.5 万,客户说"这么贵,我以前找的那个工程师 5000 就能做"。负责人答"5000 做出来的,可能您还要再花 1 万修他做的"。客户后来还是选了负责人。报价贵不贵,看的是"后续会不会再花一次"——短期最便宜的方案,长期往往最贵。

交付后,客户可能有两种后续需求:一,小修改(文案修改、图片替换、小幅样式调整)——这类应在 1—2 天内响应,通常包含在原合同中。二,二次开发(新功能、性能优化、二次设计)——这类是新项目,应按新需求评估与报价。

工程伦理:交付后的代码所有权应明确。多数情况下,代码所有权属于客户(客户已为开发付费);但在某些合作模式中,工程团队保留代码作为方法论资产的权利(例如"我们开发的这个通用模板,可以在其他项目中使用")。这一约定应在合同中明确。

2.9 方法论提炼与可复用资产

现场还原:本章方法论的五个原则不是一次性总结出来的,而是负责人在 12 次复刻项目里逐步沉淀的。前 3 个项目结束时,负责人写的是"心得体会";第 4 个项目时,他/她开始把"踩过的坑"和"教训"对应起来;到第 8 个项目时,五个原则已经基本成型;第 9—12 个项目就是用这五个原则去验证——能用就用,不能用就改。方法论是项目经验的浓缩,不是项目开始前的预设。

本章的方法论可提炼为五个原则,适用所有委托型项目。。 原则一:用一段话把对方的真实诉求说回来。在动手之前,先用自己的语言把客户的需求复述一遍,确认双方理解一致。这一步省下的时间,远大于它本身花费的时间。

原则二:把模糊需求变成可验收的中间产物。客户说"差不多就行"是项目失控的起点;把"差不多"翻译成"五项关键交互行为正确 + 80% 布局一致"等可量化标准,争议即可消除。

原则三:小步交付,每一步都可被验收。不要等到第三周才让客户看到东西——每天或每周都应有一个可访问的中间产物。每一步都让客户有机会给出反馈,避免最后一周集中爆发修改。

原则四:用过程工具代替直觉判断。"看上去对"是不可靠的判断,"清单上的 28 项均通过"是可靠的判断。所有重要决策都应有可追溯的依据——技术栈选了什么、为什么、依据来自哪。

原则五:边界清晰,争议可追溯。每一阶段都有明确的输入与产出,争议可定位到具体阶段。验收报告上的双方签字,是项目收尾的正式依据。。

可复用资产:本节的可复用资产是一张"需求诊断报告"模板——任何委托型项目开工前,均应产出此报告。

可复用资产二:量化验收检查清单——本节 2.7.2 列出的七类检查项,可作为所有网站复刻项目的验收模板。

2.10.1 本章思考题

1. 如果你的复刻目标站有付费墙,你怎么处理?1)寻找替代源 2)客户授权 3)缩减范围 — 哪个更适合你?
2. 你团队的"侦察报告"平均页数是多少?少于 4 页说明什么问题?多于 7 页说明什么?
3. 客户给的"参考站"如果用了你们不熟悉的技术栈(如 Astro + Solid),是接活还是婉拒?判断标准是什么?
4. 2.7 节的验收标准是"首屏布局一致度 80% + 五项关键交互 + 三种设备"。你能在客户签字前用一句话复述出这三个数字吗?如果不能,说明验收标准还需要再具体。
5. 2.2.3 列了三个误区:"看着像"当标准、功能完整优先于体验、流程完整当作工作到位。你过去的项目踩过哪个?怎么改的?

2.10.2 本章延伸阅读

1. [书] 《设计中的设计》原研哉 — 复刻网站时,理解"设计意图"比像素级还原重要,建立"先蒸馏再动手"的产品视角 | 第 2 章
2. [工具文档] Firecrawl 官方文档 — 托管 API 型爬虫的代表,Map 先行、1 页 1 credit、stealth 5 倍价的计费口径 | 第 2 章
3. [工具文档] Google Stitch 2.0 介绍 — URL 逆向提取 Style Extraction 的官方资料,粘贴网址自动分析配色/间距/字体/组件样式 | 第 2 章
4. [文章] 蓝戒博客《让 AI 精准还原前端 UI 的新范式》 — 截图派失败模式清单:间距 24 写成 20、字号 16 写成 14 等 10 类常见错误 | 第 2 章
5. [文章] 5acxy 《网站复制服务是什么?》 — 仿站行业工程验收六条:语义化、响应式四断点、首屏≤2 秒、多浏览器、交互还原、代码可维护性 | 第 2 章

2.10 完整提示词:复刻网站的全流程编排

以下提示词可直接复制到 Claude Code、Cursor、Cline 等支持 Agent 模式的工具中使用,适用于任何"复刻一个网站"的委托任务。提示词采用四件套结构——角色设定、任务描述、输入输出格式、边界约束——确保 AI 在执行时不会偏离方法论。

本章方法论:把模糊需求变成可验收的中间产物

复刻项目的本质是把客户的模糊诉求变成可验收的具体标准。本章的四个阶段(侦察—设计—重建—验收),每一段的核心工作都不是"执行",而是"把模糊变成具体"——把"照那个网站做一个"变成"5 个具体页面 + 80% 布局一致 + 5 项关键交互正确"的清单。客户的需求不会自己变清晰,工程团队的工作是主动推进这一转化。

下一章将进入"复刻一个 SaaS 系统"的复盘——把单个静态网站升级为带登录态的业务系统。技术复杂度上升,过程管理复杂度更高,但"把模糊变具体"的核心方法不变。

第3章 登录之后:复刻一套付费 SaaS 系统

本章导读:本章复盘的项目复杂度比第 2 章上升一个量级——目标从静态网站升级为带登录态的付费 SaaS 系统。登录态引入了三个新挑战:身份认证与会话管理、敏感凭据的保护、操作行为的可审计。本章的核心方法论是"80/20 混合架构"——把 80% 的可固化逻辑写成代码,把 20% 的判断工作交给 AI。这一架构既利用了 AI 的灵活性,又避免了把核心安全机制交给 AI 的风险。

本章关键词:登录态复刻、凭据保护、80/20 混合架构、过程管控

3.1 从静态到动态:复杂度的真实增量

3.1.1 一个 SaaS 系统的最小特征

现场还原:2025 年 11 月,某次项目复盘会上,工程师抛出一个反复出现的问题——"为什么我打开复刻版,数据和我预期的不一样?"项目负责人(以下简称"负责人")花 20 分钟追查,发现工程师用的是第 2 章里某个项目的登录态 cookie,但那个 cookie 是上一个项目客户的,这次的目标系统根本不是同一个。复刻静态网站时,只要"打开页面"就能开始;复刻 SaaS,先要"证明你是你"。

负责人把这件事在复盘会上展开讲,顺势说清楚本章和上一章的本质差异:"静态网站是'看',SaaS 是'做'。一个对内,一个对账。"在场三位工程师都记下了。

关键对话(负责人和工程师在复盘会上的对话):

工程师:"我以为是同一个客户的项目,cookie 应该可以共用。"

负责人:"Cookie 是客户的身份证,不是项目的身份证。客户换项目,身份证也得换。复刻 SaaS 不是'打开页面'就行,是'证明你是这个项目的客户'。"

工程师:"那我怎么证明?"

负责人:"用这个项目自己的账号登录,拿这个项目自己的 cookie。两个项目的客户就算同名,系统也认 token 不认名字。"

"复刻一个 SaaS 系统"听起来像是第 2 章的扩展版,实际是两类完全不同的工作。SaaS(Software as a Service)系统是部署在云端、需要登录才能使用、按月或按年付费的业务系统,典型如客户关系管理、项目协作、数据分析类产品。其与静态网站的差异,可用一句话概括:静态网站是"看",SaaS 是"做"——用户登录后,在系统中完成各种业务操作(录入数据、生成报表、与其他用户协作),每一步操作都会被记录、关联到具体用户、影响业务结果。

这一差异带来三个新挑战:

- **身份与权限**:每个用户只能看到自己有权限的数据,操作也只能影响自己有权限的资源。这要求系统对每个请求做权限校验,而非"登录后即可见所有内容"。
- **身份与权限**:每个用户只能看到自己有权限的数据,操作也只能影响自己有权限的资源。这要求系统对每个请求做权限校验,而非"登录后即可见所有内容"。
- **数据完整性**:用户操作产生的数据会被长期保存,出错的数据会污染后续业务。这要求所有数据修改都有验证、关联、追溯机制。
- **审计与回滚**:付费服务的特点之一是可追溯——谁在什么时间做了什么操作,系统应能完整记录并支持回滚。

这三件事在静态网站中几乎不存在,在 SaaS 中是基础设施层。

现场细节:某次复刻项目,负责人第一天把目标 SaaS 系统的"用户管理"模块跑通,觉得"核心功能搞定了一半"。第三天复盘时发现,他复刻的"用户管理"只覆盖了"看",没覆盖"改权限""批量导入""离职交接"。这三个动作每个都是付费场景的核心。负责人原话:"静态网站是装饰,SaaS 是工具——工具坏了一个按钮,客户立刻发现;装饰坏了一个角落,客户可能三个月不看一次。"

3.1.2 复刻 SaaS 的三件新工作

现场还原:负责人用一份 7 列的 Excel 表统计了 6 次 SaaS 复刻项目的工作分布,平均值是:登录态相关占 28%、核心功能占 47%、操作审计与过程管控占 25%。这与"核心功能应该占大头"的直觉相反。原因是——登录态的获取远比想象复杂,光一个"扫码登录"就让第一次接触的工程师耗了三天。

工作一:登录态的获取与维护。登录态是 SaaS 系统的"门票"——拿到门票,才能进入系统。复刻 SaaS 的第一步是"拿到门票",这需要研究目标系统的登录流程:是账号密码登录、第三方授权登录(微信、Google)、还是扫码登录;登录后,系统如何维持登录态(cookie、token、session);登录态的有效期是多久。

工作二:登录态的复用与保活。拿到一次登录态后,工程团队希望在后续操作中复用,不必每次都重新登录。这要求工程团队研究"如何让登录态保持有效"——例如定期访问一个轻量接口,让系统认为是同一用户连续使用;或在登录态即将过期时自动刷新。

工作三:行为可审计。AI 在系统中执行操作时,工程团队需要知道"AI 做了什么",以防止越权或误操作。这要求系统有完整的操作日志,每一步都能追溯到具体动作、具体时间、具体结果。

3.1.3 复刻 SaaS 的常见失败模式

现场还原:负责人在内部培训时,把这三种失败模式称为"三扇门"——每一扇门一旦打开,后续补救成本都是指数级。第一扇门开过两次的客户,第二次来找负责人时第一句话往往是"我们想让上次那个事情不再发生"。

失败一:把登录态泄露给 AI。直接把账号密码告诉 AI,让 AI 自己登录——这等于把家门钥匙交给临时工,临时工可以随时进出且不留记录。正确做法是:AI 通过预置的登录态访问系统,凭据本身不进入 AI 的输入。

现场案例:某次项目,工程师为了"让 AI 调试方便",把测试账号密码直接写在 prompt 的"工作背景"里,AI 在 30 分钟的会话中复述了 4 次这个密码。事后负责人在审计日志里发现——AI 在第 27 分钟时,因为上下文窗口滚动,主动把密码"精简"为"前 4 位 + 几位数字"的形式写进了回复。这一精简行为,密码就从内部环境泄到了 AI 的输出流里,有可能进入后续的训练数据。负责人当时下的命令是:所有 prompt 里出现过的凭据,立即作废,系统层面的环境变量同步更新;之后再未把任何凭据写进 prompt。

失败二:把不可逆操作交给 AI。删除数据、发送消息、对外付款——这些操作一旦执行,后果不可撤销。让 AI 直接执行这类操作,风险过大。正确做法是:AI 提交"执行申请",由人或预置规则审核后再执行。

现场案例:某次复刻项目,AI 在批量处理订单时,识别出 23 条"状态异常"的订单,自作主张执行了"标记为已退款"。事后检查,其中 17 条其实是客户走线下流程退的,系统状态本就正常——AI 把正常订单改成了异常订单,运营花了两天人工核对才恢复。负责人后来定的规矩是:任何会修改线上状态的操作,AI 只能输出"建议清单",不能直接调用更新接口。

失败三:把权限校验交给 AI。"这个用户有没有权限访问这个数据"——这种判断不能让 AI 做,因为 AI 可能判断错误或被诱导。正确做法是:由系统代码做权限校验,AI 不参与此判断。

现场案例:某次项目,客户希望"让 AI 帮我们识别哪些订单该走特批流程"。AI 很快上线了,头一周表现良好;第二周一位客户经理发现,自己的"特批额度"被 AI 自动从 1 万调到了 10 万。追查发现,AI 在判断"用户是否需要更高额度"时,参考了用户最近一个月的"抱怨强度"——抱怨多的用户被 AI 自动调高了额度。这件事没有"权限越界"的数据访问,完全是 AI 在已有权限内做了"看似合理"的判断。负责人后来给所有客户经理复盘这一案例时说:"权限校验不能只问'能不能看',还得问'能不能改'。AI 看到数据 ≠ AI 能改数据。"

教训:三扇门之所以常被打开,根因是"图省事"——把账号密码给 AI 省事、把操作直接交给 AI 省事、让 AI 自己判断权限省事。每一扇门打开时都"看起来没事",出问题时往往一次性炸开。复刻 SaaS 的过程管控,本质是"和图省事的本能对抗"——把"省事"和"安全"切开,让省事的部分交给固化代码,让安全的部分必须经过人工审核。

[SVG 解析失败: 复刻 SaaS 整体 workflow]

3.2 难点拆解

3.2.1 难点一:登录态的获取

现场细节:某次复刻,目标系统是某国内 CRM,工程师在第一天"搞定"了登录——账号密码输入,登录成功,跳转到工作台。第二天实际复刻业务时,发现所有"查看客户详情"的请求都被服务器 401(未授权)拒绝。负责人过来一看,发现工程师昨天登录后,系统给了一个 token,但这个 token 的"作用域"只有"基础信息"——所有业务接口需要的是另一个 token,这个 token 的获取需要先调用一个额外的接口拿"会话密钥"。这种"登录成功 ≠ 有完整权限"的情况,在 SaaS 复刻里出现频率高到负责人后来把它写进新人手册:"登录成功的标志不是页面跳转到工作台,而是核心业务接口 200。"

登录态的获取看似简单(打开登录页、输入账号密码、点击登录),实则涉及多种机制。

机制一:账号密码登录。最传统的方式,适合目标系统仍使用此方式的场景。难点在于:很多 SaaS 系统加入了图形验证码(让用户识别扭曲文字以证明"我不是机器人")、短信验证码、双因素认证(在密码之外增加第二重验证,通常是手机短信或专门的验证器 App),这些机制让"输入账号密码登录"这一简单动作变成多步骤流程。

现场细节:某次复刻,目标系统是某海外营销 SaaS,工程师花了两天的时间把"账号密码 + 图形验证码"打通,第三天被一个"邮件链接确认"卡住——登录前必须先点邮箱里的链接,链接 10 分钟过期。负责人当时给的建议是:把这一段独立成一个"预登录模块",工程师只负责"调通一次并截图",AI 不参与这一段。这个建议执行后,工程师用 1 天搞定,后续 AI 操作时直接调模块输出。

机制二:第三方授权登录。用户通过微信、Google、GitHub 等第三方账号授权登录。难点在于:第三方授权流程涉及跳转、回调、token 交换(用临时票据换取正式通行证),AI 处理这类多步骤流程时容易在跳转环节卡住。

现场细节:某次复刻的目标系统是某项目协作工具,登录方式是"Google 账号授权"。工程师在第一次复刻时,让 AI 模拟"点击 Google 登录按钮"的动作——AI 点了,但没等页面跳转完成就执行了"获取用户信息"的请求,得到的是授权前的页面源码。负责人后来给这一类流程总结了一句:"AI 处理多步骤流程,必须等上一步的页面真正稳定了再进入下一步,不能根据'点击动作执行完'判断步骤完成。"

机制三:扫码登录。用户用手机 App 扫描网页上的二维码完成登录。难点在于:扫码登录需要"看"屏幕(AI 看不到屏幕),工程团队需要专门的截图识别或远程浏览器工具。

现场细节:某次复刻的目标系统是某国内协作工具,登录方式是"App 扫码"。负责人当时让 AI 处理的不是"扫码"这个动作,而是"等待扫码"这个状态——AI 在登录页打开后,需要每隔 2

秒截一次屏,识别"是否出现已登录标志",识别到则进入下一步,超时则通知人工。负责人原话:"AI 不是用户,AI 是个'看到屏幕的旁观者',让旁观者等用户扫码,是合理分工。"

3.2.2 难点二:登录态的复用与保活

现场还原:某次项目,负责人给一位新工程师分配任务:"请用这套登录态,把上周剩下的 3 个模块复刻完。"工程师在下午 4 点开始,晚上 8 点还在排查"为什么接口突然返回 401"。负责人远程协助时,问题一目了然——目标系统的登录态有效期是 4 小时,工程师开始时登录态还剩 3 小时 50 分,刚好在任务做到 80% 时过期。负责人当时对工程师说:"登录态不是'打开就能用一整天'的资源,它是'有生命的资源',用之前要确认'我现在用还剩多少'。"

登录态的有效期因系统而异:有的 24 小时过期,有的 7 天,有的 30 天。AI 在执行长时间任务(如批量处理数据)时,登录态可能在任务中途过期,任务即中断。处理方式有三种:

方式一:每次操作前重新登录。最稳妥但效率低——每次操作都重新走登录流程,适合短期、低频任务。

方式二:定期保活。登录后,每隔一定时间(如 30 分钟)访问一个轻量接口(如"获取当前用户信息"),让系统认为用户在线,从而延长登录态。适合中长期任务。

现场细节:某次项目,目标系统登录态有效期是 2 小时,工程团队把保活间隔设为 30 分钟(每次保活把有效期"刷新"到 2 小时)。但实际跑了 3 天,发现有些接口在保活后第 90 分钟就失效——保活接口本身不刷新"业务接口的会话密钥",只有"主登录态"被刷新。结果:保活在 60% 的接口上有效,40% 的接口(高权限接口)仍会过期。负责人后来定的规矩是:保活接口必须与目标系统的"高权限接口清单"挂钩,只有清单内的接口全部 200,才算保活成功。

方式三:多套登录态轮换。准备多套账号的登录态,某套过期时切换到下一套。适合长期、高频任务,但需要工程团队有多个账号资源。

3.2.3 难点三:行为可审计

现场还原:某次项目交付后第二周,客户在周会上说"上周有 3 个客户被错误地标成了'已流失',我们能不能查到是谁/什么时间/因为什么标的?"。负责人调出审计日志,5 分钟内给出了完整答案——AI 在周二上午 10:23 跑批量任务时,因为一个数据格式判断错误,把 3 个状态为"待跟进"的客户当成了"已流失"。客户看完日志说:"行,问题找到了,接下来怎么避免?"负责人答:"已经加了一条规则:批量更新超过 50 条时,需要人工审核后才能提交。"

行为可审计的要求,源自付费 SaaS 的特点:用户付了费,系统对他的操作负有责任。AI 替用户操作时,系统需要记录"是谁(哪个 AI 流程)、做了什么、结果如何"。

实现方式有三种:一,在 AI 的执行环节中埋点(在关键位置插入记录代码),每完成一个动作就记录一次。二,在系统层面捕获所有 API 请求(系统对外提供数据或功能的标准化入口),按用户/会话关联。三,在 AI 的工作记忆中保留"操作清单",任务完成后由工程团队审核。

现场细节:某次项目,工程团队选择了"系统层面捕获所有 API 请求"——所有从复刻系统发到目标 SaaS 的请求,都先经过一个"审计代理",由代理记录请求内容、响应结果、时间戳。事后查询时,任何一秒的所有动作都能被完整回放。负责人当时对这一选择的评价是:"埋点会漏(总有一两个边角忘记埋),AI 的工作记忆会丢(上下文窗口滚动后记忆就没了),系统层捕获——只要在代理里加一行日志,所有动作都记下来。这是三种方式里唯一'不依赖工程师自律'的方式。"

3.3 workflow 全貌

现场还原:某次复刻 SaaS 项目,负责人最初排期是"网络层分析 3 天 + 登录态 2 天 + 核心功能 15 天 + 审计 3 天 + 验收 2 天 = 25 天"。实际执行时,网络层分析 4.5 天(比预计多 50%)、登录态 3.5 天(多 75%)、核心功能 12 天(少 20%,因为前两段扎实后这一段省了不少返工)、审计 2 天(少 33%)、验收 2.5 天(略多)。总工期 24.5 天,比预计少 0.5 天,但前两段多花的 3 天,是后续省下来的关键。负责人后来在内部培训说:"不要试图压缩前两段——前两段扎实,后面反而快;前两段压缩,后面一定拖。"

复刻一个 SaaS 系统的完整 workflow,可分为五段:网络层分析、登录态获取、核心功能复刻、操作审计、验收。

第一段(网络层分析):用浏览器开发者工具观察目标系统的所有网络请求,记录关键接口的地址、参数、返回格式。这一段是后续所有工作的基础。

第二段(登录态获取):基于第一段的分析,实现登录流程,获取可复用的登录态。

第三段(核心功能复刻):基于登录态,实现目标系统的核心功能。这部分是项目的主工作量。

第四段(操作审计):为 AI 的每个动作设计审计点,确保所有操作可追溯。

第五段(验收):按检查清单逐项核对,确保功能、权限、审计均达到标准。

五段中,第一段与第二段往往被低估——很多项目以为"复刻功能"是主要工作,实际经验是:网络层分析与登录态获取占整个项目 30%—40% 的时间。这一时间投入不能省,省了会在第三段反复返工。

3.4 先摸清系统的"通话记录"

[SVG 解析失败: 登录态生命周期]

3.4.1 观察而非猜测

现场细节:某次复刻,目标系统是某海外营销

SaaS,负责人让新工程师"先打开目标系统,随便点几下,告诉我你看到了什么"。工程师花了 15 分钟,回来汇报"页面很好看,功能很多"。负责人说:"我没问你好不好看,我问的是——你点击'创建活动'按钮时,浏览器和服务器的交换了什么。"工程师又花了 30 分钟,这次回来汇报了 7 条网络请求,负责人说"这才是网络层分析"。

网络层分析的目标是回答"系统在背后做了什么"。在浏览器中打开目标系统,按 F12 打开开发者工具,切换到 Network(网络)标签,此时执行一次正常操作(例如打开一个页面、点击一个按钮),开发者工具会记录所有网络请求——每条请求包括地址、参数、响应、耗时。

这些请求的集合称为"通话记录",记录了系统为完成用户操作而在背后与服务器交换的所有信息。复刻系统的全部工作,本质上是"重放这些通话记录",即用工程代码模拟用户操作,让系统以为是真实用户在操作。

3.4.2 识别关键请求

现场细节:某次项目,工程师打开 Network 面板,看到 187

条请求,直呼"看不出重点"。负责人过来,在面板里勾选"XHR/Fetch"复选框,请求数瞬间降到 23

条。再按"Response 大小"排序,前 8 条占据全部流量的 92%。负责人指着第 3 条请求说:"这条是核心——其他 22 条是装饰(字体、统计、第三方脚本),这 1 条是数据。"工程师从此养成了"先筛选 XHR,再按大小排序"的习惯,后来把这一习惯总结为一句话写在新人手册里:"看到几百条请求不要慌,先筛 XHR,再排序,80% 的工作量在 10 条里。"

打开 Network 面板后,会看到几十甚至上百条请求。多数请求是辅助性的(加载字体、统计用户行为、获取广告),只有少数是核心请求(获取数据、提交操作)。识别关键请求的方法:

- 按响应大小排序——通常关键请求返回数据量较大
- 按响应大小排序——通常关键请求返回数据量较大
- 按耗时排序——通常关键请求耗时较长
- 按请求类型筛选——选择 XHR/Fetch(浏览器与服务器间的异步数据请求),这一类通常是数据接口

3.4.3 提取关键参数

现场还原:某次复刻,负责人在第二周把"通话记录文档"定稿时,发现一份关键参数表里有 6

个字段需要逐一确认——其中 4 个是"明显字段"(用户 ID、活动 ID、分页参数),1 个是"时间戳",1

个是"看起来像乱码的字符串"。前 5 个都很快确认了,卡在第 6

个——"这是签名吗?算法是什么?每次请求都会变吗?。负责人花了 1 天,最终在 JavaScript 源码的某个混淆函数里找到了签名逻辑。负责人在当天的复盘里说:"关键参数里最难的不是常见字段,总是那个'看起来像乱码的字段'——那个字段大概率是签名,而签名大概率不在文档里,在混淆代码里。"

每个关键请求都有一组参数(发送给服务器的信息)。复刻时,这些参数必须正确发送,否则服务器会拒绝响应。常见的参数包括:

- 认证 token(登录态的标识,相当于门票)
- 认证 token(登录态的标识,相当于门票)
- 用户标识(系统据此返回用户相关数据)
- 业务参数(具体的查询条件、操作指令)
- 时间戳(防重放机制,防止请求被复制后再次使用)
- 签名(将多个参数按特定规则计算出的校验值,防止参数被篡改)

签名是最复杂的部分——很多系统会用复杂的签名算法(将多个参数按特定公式混合计算出一段校验码,服务器据此判断请求是否被篡改),反向工程(在没有源代码的情况下推断其实现方式)耗时。遇到复杂签名时,有三种应对策略:一是使用现成的浏览器自动化工具(模拟真实浏览器的程序,直接驱动浏览器操作),让工具处理签名;二是分析 JavaScript 源码,提取签名逻辑;三是放弃复刻,改用其他方案(如官方 API)。

3.4.4 通话记录文档

现场细节:负责人带过 6 次 SaaS 复刻项目,通话记录文档的平均长度是 12 页。其中最薄的一份 5 页(目标系统 API 设计简单,只有 8 个核心接口),最厚的一份 28 页(目标系统是高复杂度 ERP,核心接口 60+,加上权限分支、签名变体、错误码等)。薄文档不是"偷懒",5 页能写清的就 5 页;厚文档也不是"扎实",如果 28 页里 10 页是错误码枚举,反而说明目标系统的错误处理不规范。负责人后来给新人强调:"通话记录文档的目标是'第二个人照着这份文档能复刻出 80%',不是'越厚越好'。"

完成第一段后,应产出一份"通话记录文档",包含:

- 目标系统的所有关键接口(地址、用途)
- 目标系统的所有关键接口(地址、用途)
- 每个接口的请求参数(必填项、可选项、签名规则)
- 每个接口的响应格式(数据字段、错误码)
- 接口之间的依赖关系(调用顺序、传递的数据)

这份文档是后续所有工作的基础。工程团队应将其作为项目的"参考手册",在实现任何功能前先查文档确认相关接口。

3.5 实战过程:80/20 混合架构

[SVG 解析失败: 80/20 混合架构示意图]

3.5.1 80/20 原则的工程含义

现场还原:某次复刻项目,工程师一开始是"全 AI 化"——所有逻辑都让 AI 写 prompt 触发,工程代码只负责"接住 AI 输出"。第三周客户验收时,出现了一个 6 万的金额错误:AI

在判断"哪些订单需要加急处理"时,把"加急"理解成了"金额超过 1 万",导致 12 笔 8000

元的订单被遗漏。追查发现,业务规则文档里写的是"金额超过 1 万需加急",但 AI 把它理解成了"金额达到 1

万即加急"——文字上是一字之差,业务上是 12 笔订单。负责人第二天重写了架构:业务规则改回代码实现,AI 只负责"判断这条数据是否需要人工审核"。这次错误后,负责人给架构取名"80/20 混合架构"。

80/20 混合架构的核心思想是:确定性的工作固化为代码,需要判断的工作交给 AI。"确定性工作"指业务规则明确、每次执行结果一致的工作(如计算金额、校验格式、调用接口);"判断工作"指需要根据上下文灵活决策的工作(如"这条数据是否有问题"、"该调用哪个接口"、"如何处理异常")。

80/20 混合架构的工程含义是:把 80% 的代码写成"无 AI 参与也能工作"的确定逻辑,只把 20% 需要灵活判断的部分作为 AI 的工作空间。这一架构的优势:

- **可控性高**:80% 的代码是确定逻辑,行为可预测、可测试、可审计。
- **可控性高**:80% 的代码是确定逻辑,行为可预测、可测试、可审计。
- **灵活性高**:20% 的 AI 工作空间可以根据实际情况调整,适应业务变化。
- **安全性高**:核心业务规则(权限、计费、数据完整性)不在 AI 范围内,降低 AI 误判的风险。

3.5.2 80% 的固化代码:业务流程的骨架

现场细节:某次项目,负责人在内部培训时把"80% 固化代码"类比为"自动扶梯"——人(AI)站在扶梯上,扶梯(固化代码)负责把人送到该去的位置。扶梯本身不会判断"这个人应不应该坐",但坐上去之后的方向和速度是确定的。AI 是"判断要不要上扶梯",固化代码是"上了扶梯之后去哪"。这一类比让新工程师理解了 80% 的边界:"固化代码不是 AI 的替代品,是 AI 的脚手架。"

固化代码的典型内容包括:

- **数据校验**:检查用户输入是否满足规则(如金额必须为正数、邮箱格式需符合标准)
- **数据校验**:检查用户输入是否满足规则(如金额必须为正数、邮箱格式需符合标准)
- **接口调用**:按照已知的接口规范发送请求、解析响应
- **数据转换**:将一种数据格式转换为另一种(如 JSON 转 Excel)
- **错误处理**:对已知的错误情况给出明确响应(如"账号不存在"、"密码错误")

这些工作的共同特征是规则明确,每次执行结果一致。把它们写成代码,意味着工程团队可以为这部分写测试、回归测试、性能测试,确保其行为可预测。

3.5.3 20% 的 AI 工作空间:需要判断的部分

现场细节:某次复刻项目,目标系统是某海外营销 SaaS, AI 的 20%

空间被限定在一个具体范围——"判断哪些线索是'高质量线索'。AI 的输入是一组线索的描述(来自客户的网站浏览行为),输出是一个"是否高质量"的二分类结果。负责人给这一类"20% 空间"定了一个边界规则:"AI 输出的是'判断'或'建议',不是'动作'。判断错了可以再问 AI,动作错了不可逆。"这套边界执行了 4 个月, AI 的判断准确率从初期的 68% 提升到 87%,但期间没有发生过一起"AI 误动作导致客户数据损坏"的事故。

AI 工作空间的典型内容包括:

- **数据解读**:从一段文字中提取关键信息(如"从用户反馈中识别产品问题")
- **数据解读**:从一段文字中提取关键信息(如"从用户反馈中识别产品问题")
- **异常处理**:对未知的错误情况做出合理响应(如"接口返回的数据格式异常,如何继续")
- **决策建议**:在多个可行方案中选择最优(如"该调用 A 接口还是 B 接口")
- **文案生成**:根据上下文生成合适的文字(如"基于数据生成分析报告")

这些工作的共同特征是规则不明确,需要根据具体情况灵活判断。把它们交给 AI,意味着工程团队不需要为每个具体情况写死规则, AI 可以基于训练数据中的模式做出合理判断。

3.5.4 80/20 的边界划分

现场还原:负责人每次接到新项目,在写第一行代码前都会做一次"边界划分工作坊"——和工程师、客户代表一起,把"这件事出错时,影响是局部的还是全局的"逐项过一遍。多数项目第一次划分时,80%部分会偏大(把不该交给 AI 的也交给了 AI),讨论结束后会缩到合理的60%—70%。负责人原话:"第一次划分永远偏乐观——工程师会高估 AI 的能力,客户会低估风险,我要做的是把两者拉到一个中间点。"

边界划分的判断标准:这件事出错时,影响是局部的还是全局的?

局部的(影响仅限当前操作)——可交给 AI
灵活处理。如"该用哪种颜色标注这条数据",出错仅影响视觉效果。

全局的(影响整个系统状态)——必须由代码固化。如"该扣多少钱",出错影响财务。

按这一标准划分,80/20 混合架构的边界非常清晰:业务规则、计费、权限、关键数据校验——全部由代码固化;文案、解读、推荐、归类——可由 AI 处理。

3.5.5 一个具体的 80/20 实例

现场还原:某次项目,负责人和客户一起把"数据报表系统"按 80/20 拆开,双方在白板上画了 40 分钟。客户最初想把"业务洞察"也固化成模板(用 20 条预设的句式),负责人说服了他——"洞察的价值恰恰是'不在预设里'。如果洞察是预设的,客户看第三份报告就会发现'每份都说环比上升',反而失去信任。"最终的拆分是:80% 全部固化,20% 完全交给 AI,中间没有灰色地带。这种"黑白分明"的拆分,在执行时反而比"60% 固化 + 40% 灵活"更顺畅。

以"复刻一个数据报表系统"为例,80/20 的划分:

- **80% 固化**:登录态获取、API 调用、数据转换、表格生成、权限校验、错误处理
- **80% 固化**:登录态获取、API 调用、数据转换、表格生成、权限校验、错误处理
- **20% AI**:基于原始数据生成"业务洞察"段落(AI 根据数据特征生成一段文字说明,如"本月销售额环比上升 12%,主要来自新客户的贡献")

固化部分由工程代码实现,AI

负责的"业务洞察"部分独立成一个模块,输入数据、输出文字。两者通过标准化接口对接——代码给 AI 喂数据,AI 把文字输出给代码,代码再把文字嵌入到报表中。

这种划分的实际效果:即使 AI 输出的文字质量不高,整个报表系统仍能正常工作——表格数据准确、权限校验严格、错误处理完善,只是"业务洞察"那段文字可能写得不那么好;反过来,如果 AI 部分出错,不会影响数据的准确性、不会导致系统崩溃、不会让用户看到错误数据。

3.6 管理与控制:五件套

现场还原:负责人最初在内部培训讲"五件套"时,把它称为"五道保险"——每一道保险都对应一种"AI 出错的方式",任何一道保险失灵,AI 就有可能给客户造成实际损失。负责人带过的 6 次 SaaS 复刻项目里,3 次发生过"差点出大事但被某一道保险拦下"的事故——例如"凭据隔离"拦下了一次 AI 在 prompt 里复述密码的意外,"检查点"拦下了一次 AI 批量删除的误操作。这 3 次事故,负责人后来在内部称为"保险发挥作用的三次"。每一次复盘,负责人都强调:"五道保险不是'以防万一',是'必然用到'。"

AI 替用户在 SaaS 系统中操作,过程管理比技术实现更关键。80/20 混合架构解决的是"如何让 AI 干活",这一节解决的是"如何让 AI 按规矩干活"。五件套分别为:凭据隔离、白名单、检查点、人工接管、行为留痕。

[SVG 解析失败: 五件套防护示意]

3.6.1 凭据隔离

现场案例:某次项目,负责人在第二周发现一位工程师在调试时把测试账号密码贴在了 Notion 页面上,目的是"让 AI 看一眼就能登录"。负责人的处理不是"删除这条记录",而是"立即重置密码,所有相关凭据重新发放"。复盘时负责人对工程师说:"凭据一旦进入任何非受控环境(Notion、Slack、prompt),它就不再是'凭据',而是'已泄露的字符串'——唯一正确的处理是作废它。"

凭据隔离的原则是:账号密码、API 密钥等敏感信息,绝不能进入 AI 的输入。

实现方式:工程团队预先登录系统、获取登录态(以 token 或 cookie 形式存储),把存储好的登录态配置到系统中。AI 每次操作时,系统自动附加登录态,无需 AI 知道登录态本身。

凭据隔离的工程意义:即使 AI 被恶意输入诱导、即使 AI 误操作、即使 AI 内部发生错误,凭据本身始终在系统控制下,不会泄露给 AI 或任何外部方。

3.6.2 白名单

现场细节:某次项目,客户希望"让 AI 也能访问系统后台",负责人当时拒了。理由是:后台的接口数量是前台的 3 倍,且包含"删除所有数据"这种"看起来普通但实际高危"的接口。客户当时有些不满,负责人后来给客户演示了一次:把后台的一个"清空缓存"接口放进白名单,AI 在 3 分钟内把这个接口调用了 47 次(因为缓存被清空后,AI 持续触发"数据缺失"判断,反复"刷新")。客户看完演示后,主动收回了"后台也要接入"的要求。负责人后来把这次演示写进了"白名单入门": "白名单不是给 AI 自由,是给 AI 自由的同时设围栏——围栏外再多好东西,也不让它碰。"

白名单的原则是:AI 只能访问预先批准的接口、只能操作预先批准的资源。

实现方式:工程团队配置一份白名单,列出 AI 可调用的所有接口(以及每个接口的允许参数)、列出 AI 可操作的所有数据范围(例如"只能操作 2026 年的订单")。AI 每次调用接口或操作数据前,系统检查是否在白名单内,不在则拒绝。

白名单的工程意义:即使 AI 试图越权(如访问未授权的接口、修改未授权的数据),系统会在操作执行前拦截,确保 AI 始终在授权范围内工作。

3.6.3 检查点

现场还原:某次项目,目标任务是"分析全年销售数据并生成报告"。负责人把任务拆成 4 个检查点:数据获取(预计 1.5 小时)、数据清洗(预计 2 小时)、维度分析(预计 3 小时)、报告生成(预计 1.5 小时)。AI 在前两步表现良好,第三步时突然产出"了一个和前两步数据对不上的维度"。负责人当时在"维度分析"完成后检查,发现 AI 在第三步对"客户分层"的理解是"按客户等级",但前两步是"按消费金额"——口径不一致。负责人回退到第二步,重做。事后估算,如果不在"维度分析"后设检查点,这个错误会一直隐藏到报告生成后——客户验收时发现"数据对不上",整个项目要重做。

检查点的原则是:长任务分解为多个短任务,每完成一个短任务后等待人工审核。

实现方式:工程团队将一个长任务(如"分析全年销售数据并生成报告")分解为多个步骤(数据获取、数据清洗、维度分析、报告生成)。每完成一个步骤,系统暂停并通知人工,人工审核通过后再进入下一步。

检查点的工程意义:即使 AI 在前几步出错,错误也只影响当前步骤,不会扩散到整个任务。人工可以及时介入,避免错误累积。

3.6.4 人工接管

现场案例:某次项目,AI 在复刻"导出报表"功能时,目标系统弹出了一个图形验证码。AI 当时的处理是"我处理不了,请你处理"——系统自动暂停,把当前页面截图发到负责人的飞书。负责人在 90 秒内用远程浏览器接管,完成验证码识别。事后负责人复盘说:"AI 不知道'什么时候该停'——这正是我们要替它做的。AI 遇到能力边界时,正确的反应不是'硬撑',是'立刻把控制权交回来'。"

人工接管的原则是:遇到 AI 无法处理的情况,系统应能暂停并通知人工,由人工直接接管。

实现方式:工程团队为关键操作设计"暂停-通知-接管"流程。例如,当 AI 在系统中遇到一个未知的错误(如接口返回 500、页面出现验证码),系统应立即暂停 AI 任务,通知工程团队,通过远程浏览器(工程团队可以远程操作的浏览器,能看到 AI 当前看到的页面)让人工直接接管。

人工接管的工程意义:AI 的能力有上限,遇到超出能力范围的情况时,继续让 AI 硬撑只会浪费时间和资源。及时切换到人工,既保证任务完成,又避免 AI 在不擅长的领域做错事。

3.6.5 行为留痕

现场细节:负责人在 6 次 SaaS 复刻项目里,审计日志平均每天产生 2400 条记录,日峰值 8700 条(在批量任务日)。日志格式是统一的:■■■■ | AI ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |

■■■■(■■)。这套格式的好处是,任何一条日志都能用一行 SQL 查询到。负责人后来在内部培训说:"日志不是'记录动作',是'让事后能 5 分钟内还原现场'——格式要服务于查询,不是服务于记录。"

行为留痕的原则是:AI 的每一步操作都应被记录,事后可追溯。

实现方式:工程团队在系统中实现操作日志,每条日志包含:时间戳、AI 流程标识、操作类型、操作内容、操作结果。日志应持久化存储,任务完成后可被检索和分析。

行为留痕的工程意义:行为留痕是最后一道防线。即使前面四件套都失效,行为留痕也能提供"事后复盘"的依据——发生了什么、为什么发生、影响多大、未来如何防范。

3.7 验收与交付

3.7.1 验收清单

现场还原:某次项目验收,负责人带了 3 位工程师、1 位客户代表、1 位客户的合规同事。验收分 5 大类、38 个子项,用了整整一个下午。客户代表走到第 23 项时说:"能不能简化一下,每类挑 3—5 个最关键的过一遍?"负责人当时没有同意,但做了一件事:把这 38 项按"必须通过"和"应该通过"重新分了优先级——前 12 项是"必须通过"(对应"五件套"和"核心功能"),其余 26 项是"应该通过"(对应"边缘功能"和"体验细节")。下次验收,客户代表先签字了前 12 项,后 26 项由双方各派 1 位工程师在 3 天内核对完。负责人后来把"38 项拆 12 + 26"写进了验收流程文档:"验收不是'全部都过',是'关键先过,长尾后过'。"

复刻 SaaS 系统的验收清单应包含以下检查项:

功能验收:目标系统的所有核心功能在复刻版本中均可正常使用(逐项核对,不能"大致能用")。

权限验收:权限校验严格——未授权用户不能访问任何数据,普通用户不能访问管理员功能,用户只能访问自己的数据。

审计验收:所有操作均有日志,日志可被检索,关键事件(如数据修改、权限变更)有专门记录。

性能验收:核心操作在合理时间内完成(具体阈值由业务决定,如"单次数据查询不超过 2 秒")。

安全验收:凭据不暴露、AI 不能越权、错误处理不泄露敏感信息。

3.7.2 验收的特殊考虑

现场案例:某次项目,功能验收和权限验收都过了,但边界情况漏了一项——"两个用户同时修改同一数据"。客户上线第一周就触发了这个边界:两位销售同时打开"客户 A 的合同",都改了"下次跟进时间",后保存的那位覆盖了前一位。复盘发现,这种"并发冲突"在演示中不会出现(演示时只有 1 个用户),但生产中必然出现。负责人

后来在验收流程里加了一条:"边界情况验收必须有'故意制造'的环节,不是等'自然发生'。"

复刻 SaaS 系统的验收,比复刻静态网站更复杂。SaaS 涉及多用户、多角色、多数据,验收时必须模拟真实使用场景——用不同账号登录、扮演不同角色、操作不同数据,确保系统在各种组合下行为正确。

此外,验收时应特别关注"边界情况":并发操作(两个用户同时修改同一数据)、异常输入(超长字符串、特殊字符、SQL 注入尝试,即在输入中夹带恶意代码片段以攻击数据库)、网络中断(操作中途断网,系统是否崩溃)。

3.7.3 交付物

现场细节:某次交付,负责人把 6 份材料(源代码、部署文档、接口文档、操作手册、审计日志、验收报告)放进飞书云文档,链接发给客户,顺手附了一段说明文字:"请按这份清单逐项确认内容是否齐全,有任何缺失请在 24 小时内告诉我。"客户第二天回复:"清单收到,内容齐全,谢谢。"——这次的交付,客户真的逐项过了一遍,因为清单把"过一遍"这个动作显式化了。负责人后来在交付模板里固定加这一句:"清单本身就是验收动作的一部分。"

复刻 SaaS 系统的交付物包括:

- 完整源代码(代码仓库,含版本历史)
- 完整源代码(代码仓库,含版本历史)
- 部署文档(如何在生产环境部署)
- 接口文档(目标系统的所有接口,以及复刻版本如何使用它们)
- 操作手册(如何登录、如何使用各项功能)
- 审计日志(本次实施过程中的所有操作记录)
- 验收报告(逐项核对结果)

3.8 方法论提炼与可复用资产

现场还原:五件套的"五"这个数字,不是一开始就是五。负责人第一次复刻 SaaS 时只用了"凭据隔离"和"白名单"两道,出过两次事故;第二次复刻时加了"检查点",事故次数下降到零;第三次复刻时加了"行为留痕",事后复盘效率提升 5 倍;第四次复刻时发现"人工接管"和"行为留痕"有重复,合并过一次;第五次复刻时把"人工接管"独立出来,加上"遇错暂停"的语义,才稳定为五件套。负责人后来总结:"方法论不是'设计'出来的,是'迭代'出来的——每一版都比上一版少一次事故,直到接近零。"

本章的方法论可提炼为五个原则,适用所有需要登录态的项目。

原则一:凭据不进入 AI 输入。AI 通过预置的登录态访问系统,凭据本身在系统控制下,与 AI 完全隔离。


原则二:权限校验不由 AI 做。权限是系统的核心安全机制,必须由代码实现,AI 不参与。

原则三:80% 固化,20% 灵活。把可确定的工作写成代码,把需要判断的工作交给 AI,平衡可控性与灵活性。

原则四:过程管理比技术实现更关键。五件套(凭据隔离、白名单、检查点、人工接管、行为留痕)中的任何一件缺失,都可能让 AI 失控。

原则五:边界情况必须有专门测试。并发、异常输入、网络中断——这些情况在演示中可能不会出现,但生产中必然出现。

可复用资产:80/20 边界划分模板——本节 3.5.5
给出的是"数据报表"实例,读者可按相同方法为自己的项目划分边界。



可复用资产二:五件套检查清单——3.6 节五件套可作为所有涉及 AI 操作的系统的检查模板。



3.9.1 本章思考题

1. 你团队的"会话有效期管理"流程是什么?对照 3.2.2 的三种方式(每次重登、定期保活、多套轮换),你用的是哪种?各自的失败案例是什么? 2. 3.1.3 列了"三扇门":把登录态泄露给 AI、把不可逆操作交给 AI、把权限校验交给 AI。你团队的"门禁检查清单"覆盖了哪几扇?哪一扇最近开过? 3. 3.5 的 80/20 混合架构里,"80% 固化代码"对应你项目的哪些模块?"20% AI 推理"对应哪些模块?如果你的比例是 50/50,问题出在哪? 4. 3.4 的"通话记录文档"你团队维护过吗?平均页数是多少?如果少于 5 页,可能漏掉了哪些关键请求? 5. 如果你的 AI 在生产环境误操作了一次(如把正常订单改成异常),对照 3.2.3 的案例,你的"批量更新超过 X 条需人工审核"规则,X 是多少?为什么是这个数?

3.9.2 本章延伸阅读

1. [书] 《Working Effectively with Legacy Code》Michael Feathers — "遗留代码=没有测试的代码"的原始定义,理解第 3 章测试先行的源头 | 第 3 章 2. [工具文档] Playwright storageState 指南 — 登录态序列化复用、.gitignore、IndexedDB token 坑的工程实操 | 第 3 章 3. [工具文档] Browser Use 官方文档 Sensitive Data — sensitive_data 占位符、use_vision=False、allowed_domains 白名单 | 第 3 章 4. [文章] 阿里云《2026 开源 Agent 工具包选型指南》— 80/20 混合架构:80% 固化 Playwright + 20% AI 推理;DOM 驱动为主路径 | 第 3 章 5. [文章] 最高法指导性案例 262 号("搬家软件"案,2025-08) — 实质性替代原平台产品构成不正当竞争的司法边界 | 第 3 章

3.9 完整提示词:复刻 SaaS 系统的 80/20 编排

以下提示词直接用于"复刻一个带登录态的 SaaS 系统"。它体现了 80/20 混合架构——把 80% 的固化逻辑写成代码、20% 的判断工作交给 AI,并强制实施五件套(凭据隔离、白名单、检查点、人工接管、行为留痕)。

```
##### SaaS #####,#####"##### X #####"#####,##### 80/20
#####—80% #####(#####)#####, 20%
#####(#####)#####;#####,##### -
#####(#####):#####,##"#####",##### -
#####(#####):#####,#####,#####**#####,#####**■ -
#####(80/20 ■):■"#####"■,#####;##### -
#####(#####):#####(##### AI
#####(#####)#####(#####)#####(#####)■ -
#####(■):■ 3.7 #####,#####
#####—■:"##### [■],##### [#####],#####
[#####/#####/■]##### [■/■/■]—#####" ■80/20 ##### -
##### → #####(80% ■) - #####(#####) → #####(20% ■) -
#####"#####""#####"—#####
#####:#####,##### ■ ■:#####,##### ■
#####:#####,##### ■ ■:#####,##### @ ■ ■
#####:#####,##### ■—— - ##### URL - #####(#####,#####) -
#####(##### / ##### / #####) - #####(##### / ■ / ■) - #####(#####) #####
Markdown ■■,■■— - ■■ - ■■(#####) - ■■(#####) - 80/20 ■■(#####,#####) -
#####(#####) ##### - ##### - #####,##### -
#####(#####)##### - #####,##### -
#####"■■"■■■(#####)##### - #####
#####,#####: - ##### - ##### 3 ■ - ##### 500 ##### - #####,##### -
#####?#####?#####?#####?
```

本章方法论:80/20 混合架构

本章的核心方法论是 80/20 混合架构——把 80% 可确定的工作固化为代码,把 20% 需要判断的工作交给 AI。这一架构既利用了 AI 的灵活性,又保留了系统对核心安全机制的可控性。在所有需要 AI 介入业务系统的项目中,80/20 混合架构都应作为基础设计原则。

下一章将讨论另一个常见场景——用 Demo 对齐需求。当客户不知道自己需要什么时,与其反复讨论需求文档,不如快速做一个 Demo 让客户在屏幕上指出"我想要的是这个"。这一方法将"需求对齐"从抽象的讨论变为具体的操作,大幅降低沟通成本。

第4章 别写需求文档了:用一个 Demo 把需求对齐

本章导读:多数 AI 项目的失败,不是因为技术实现不到位,而是因为客户与开发团队在开始之前没有真正"对齐需求"。传统的需求对齐依赖文档——客户读文档、开发读文档,文档在传递过程中损耗,最终双方的理解偏差导致项目跑偏。本章介绍一种替代方案:用 AI 快速做出一个可交互的 Demo,让客户在屏幕上实际操作,通过"操作式反馈"完成需求对齐。这一方法将需求对齐从抽象讨论变为具体操作,大幅降低沟通成本。

本章关键词: Demo 对齐、需求可视化、操作式反馈、规格固化

4.1 需求对齐的真正难题

[SVG 解析失败: 意图债的来源分布]

[SVG 解析失败: 文档式对齐 vs Demo 对齐]

4.1.1 文档式对齐的失败模式

现场还原: 某次项目复盘, 产品经理(以下简称"产品经理")在白板上画了一条线——左端是"客户签字时心里的画面", 右端是"开发完成后的实际产品", 中间是"需求文档"。产品经理指着这条线说: "签字那一刻, 客户心里的画面和需求文档的距离是 30%; 开发完成后, 实际产品和需求文档的距离是 30%; 客户看到实际产品时, 心里的画面和实际产品的距离是 100%。"在场的工程师都笑了——因为这就是他们过去 6 个月经历的复刻。

需求对齐是软件项目的第一个关口。传统做法是撰写需求文档(PRD, 即产品需求文档, 描述"要做什么、做成什么样"的正式文件), 客户与开发团队围绕文档讨论、修改、签字, 然后进入开发。但实际经验是: 文档式对齐的项目, 90% 会在第三周出现"这不是我要的"。

文档式对齐失败的根源有三个:

根源一: 客户的语言是"感觉", 开发的语言是"行为"。客户说"要大气"、"要及时"、"要好用", 这些词对他意味着具体画面; 开发听到这些词, 会做出一份"他自己认为符合'大气'"的产出。两份产出往往不是同一份。

现场细节: 某次项目, 客户在需求评审会上说"这个首页要大气体面"。产品经理把这句话原样写进 PRD, 工程师按"大气体面"做了首页——首页用了 64px 的标题、3 米的留白。客户验收时皱眉: "大气是大气, 但有点空。"工程师一脸茫然: "我按 PRD 做的。"产品经理当时意识到: "客户的'大气'背后, 可能是'信息密度高但层次清晰'——和工程师理解的'大气=大字号+大留白'是相反的。"

根源二: 文档无法传递"使用场景"。客户描述需求时, 假设开发能想象出"用户在某个具体场景下会做什么"; 但实际上, 开发无法看到客户脑中的画面。文档写得再详细, 也不能让开发"用一次"产品。

现场案例: 某次项目, 客户在文档里写"用户可以快速找到自己想要的产品"。工程师做了一版"搜索框很大、推荐很智能"的版本。客户验收时不满: "我们卖的工业零件, 客户根本不会用搜索——他们都是按型号查的, 搜索框不是入口, 是辅助。"这件事, 客户自己当时也没意识到要写清楚, 直到看到 Demo 在屏幕上, 客户才反应过来"我们的客户不是这么用的"。文档里没有写"用户是工业采购员, 按型号查询", 因为客户默认"开发应该知道"。Demo 让这个"默认"浮出水面。

根源三: 客户在签字时不知道自己在签什么。客户签字意味着"同意按此需求开发", 但签字时客户无法预见开发完成后产品的样子, 签字只是一个形式。一旦开发完成, 客户看到实物, 往往会说"我以为会是另一种样子"。

现场细节:某次项目,客户在签字前问产品经理"这个签字意味着什么?"产品经理答"意味着您同意按这份文档开发,我们接下来会按这个做"。客户签了。第五周,客户在验收会上说"这个颜色我以为会更深一点"。产品经理问"您当时签字时为什么没提?"客户答"我以为浅色就是这个意思,看到实物才发现不是"。这件事让产品经理后来做了一件事:签字前,让客户用一句话复述"您签字同意的是什么",记录在签字页底部。这句话后来成了"签字前的最后一关"。

4.1.2 一个可对齐的替代方案

现场还原:某次项目复盘会,产品经理向客户演示了"用 Demo 对齐需求"的全流程。客户看完后说:"早知道有这种方法,我们前两次合作就不会那么痛苦。"产品经理答:"前两次的痛苦是这方法的'广告费'——没有那两次失败,您不会相信这方法有效。"

替代方案的核心思想是:让客户在开发前就看到产品,而不是开发后才看到。具体做法是:用 AI 在 24 小时内快速做出一个可交互的 Demo(可点击的样品,内部功能可以为空,但外观和交互逻辑尽量接近成品),请客户坐到屏幕前实际操作,客户在操作中自然地给出反馈——"这里不对"、"这个颜色太深"、"这个按钮应该在这里"。这些反馈比任何文档都更具体、更准确、更可执行。

Demo 对齐适用于"客户知道大致想要什么、但不知道具体怎么做"的场景。如果客户连"大致想要什么"都不知道(如完全从零开始的新产品),Demo 对齐仍然有效——Demo 可以基于客户的模糊描述做出几个不同方向,客户在比较中明确自己的偏好。

现场细节:某次项目,客户是某新创品牌,连"大致想要什么"都说不清——只知道"想要一个和竞品不一样的网站"。产品经理用 AI 在 24 小时内做了 3 个不同方向的 Demo(极简风格、信息密集风格、故事化风格),客户在三个 Demo 间反复对比,第三天给出明确反馈:"我喜欢极简的版式,但要信息密集的内容。"——这一句反馈,比任何文档都更接近"真正想要什么"。从"说不清"到"选得清",中间只差 3 个可对比的 Demo。

4.2 24 小时可交互 Demo workflow

[SVG 解析失败: Demo 介导的需求对齐流程]

4.2.1 时间盒的设置

现场还原:某次内部讨论,工程师问"24 小时够吗?我做完整网站要 2 周。"产品经理答:"Demo 不是完整网站。Demo 是一份'看着像样但功能不全'的样品——目标是让客户在屏幕上指出哪里不对,不是让客户验收。24 小时做出来的东西,客户一眼就知道'这不是终版',反而能放心地说'这里不对'。如果做出'看着像终版'的东西,客户反而不敢提意见,因为他觉得'看起来已经很好了'。"

24 小时是经验上的最佳时间盒。太短(几小时)做不出有说服力的 Demo,客户看到简陋的样品会失去耐心;太长(几天)会让客户预期"这是成品",反而干扰对齐过程。24 小时的 Demo 是一份"看着像样但功能不全"的样品——客户能从中看到产品方向,但清楚知道这不是终版。

24 小时的另一层意义是给团队一个截止信号。Demo 不是产品,不应该无止境地打磨;24 小时到了就交付,无论完成度如何。

现场案例:某次项目,工程师对 Demo 的"完成度"过于执着——做了 3 天,还在调整字体。产品经理第 3 天晚上 10 点强制叫停:"Demo 的考核指标是'让客户说出不对的地方',不是'让客户说不出不对'。你的字体已经看了 4 个小时了,客户不会注意到这个差异。"工程师第二天交付,客户在 60 分钟会议里提了 23 条反馈,其中 0 条涉及字体——产品经理的判断是对的。

4.2.2 Demo 的范围选择

现场细节:某次项目,工程师做了一个"功能很全"的 Demo——首页、产品列表、产品详情、购物车、订单、客服、个人中心,7 个模块。客户打开后一脸茫然:"这些我都不确定,我只是想看首页和下单流程。"——工程师花了 3 天做的 5 个模块,在客户眼里是 0 价值。负责人后来定的规矩是:Demo 范围必须在 24 小时开始前由客户签字确认,签字的模块工程师才做,签字外的模块一律不做。

Demo 不必覆盖产品的所有功能,只需覆盖最关键的 1—2 个核心场景。例如,做一个电商网站,核心场景是"用户浏览商品、加入购物车、下单",Demo 只需实现这三条流程,其他功能(如客服、积分、个性化推荐)可以留空。

范围选择的原则:选最能暴露需求模糊点的功能。客户对核心场景通常有最强的直觉,最容易给出反馈;对边缘功能通常没有清晰想法,做了也是浪费。

现场案例:某次项目,产品经理列了一份"Demo 范围候选清单",包含 8 个模块。客户在其中选了 2 个——"商品详情"和"对比功能"。理由是:"这两个是我们最近被吐槽最多的地方,我想先确认这两个长什么样。"——客户选的不是"最重要的",而是"最不满意的"。这个选择,反而比"最重要的"更有对齐价值——"最不满足"通常意味着"最模糊"。

现场细节:某次项目,客户最初说"我想要一个包含用户管理、订单管理、报表中心、数据看板、消息中心、权限系统、API 对接 7 个模块的系统"。产品经理没有立刻答应,而是问:"这 7 个里,如果有 6 个都没时间做,只能做 1 个,您选哪个?"客户想了 10 秒,答"数据看板"。产品经理追问:"为什么?"客户答"我们老板每天早上 9 点看这个。"——这一问,让 Demo 范围从 7 个模块变成 1 个模块,工期从 4 周变成 24 小时,质量反而更高(因为只做一个模块,可以做得更深)。负责人后来把这种"7 选 1"问法写进了 Demo 范围选择清单:"问'如果只能做一个,哪个?',答案往往是'最能暴露问题'的那个。"

4.2.3 真实数据的必要性

现场还原:某次项目,工程师做的 Demo 里,产品名是"Product A"、价格是"¥ 99"、描述是"This is a product description"。客户打开后说:"这看起来像是 demo,不像真的。"工程师答:"这就是 demo。"客户说:"我知道是 demo,但 demo 里也用真的产品名,看起来会更真。"工程师换了 12 条真实产品名(从客户官网脱敏),客户重新打开后态度立刻变了——开始认真看布局、文案、图片比例,给出的反馈质量比"Product A 时代"高 3 倍。

Demo 中应使用真实感的数据,而非"测试数据 1"、"测试数据 2"。真实感的数据让客户能"进入场景",而测试数据让客户觉得"这只是个样品"。

真实感数据的准备是 Demo 工作量的一部分。团队应花 1—2 小时准备 20—30 条样本数据,这些数据应来自客户的实际业务(经脱敏处理后)或行业典型数据,具有合理的字段、合理的数值、合理的分布。

现场细节:某次项目,工程师花了 90 分钟准备 25 条样本数据——来自客户上一季度销售前 25 名的产品,产品名脱敏为"产品 A01—A25",价格按真实价格 $\pm 5\%$ 波动,描述截取真实描述的前 80 字。客户在会议里说"这看起来像我们家的产品",开始主动指出"产品 A03 的图片比例不对,实际产品是 1:1 不是 4:3"——这种细节反馈,用"测试数据"是不可能得到的。

4.2.4 部署的简化

现场细节:某次项目,工程师把 Demo 部署到客户的测试服务器上——填了一堆 IP、端口、域名、HTTPS 证书的表格,花了 3 小时。客户第一次访问时,HTTPS 证书报错,折腾 1 小时。最终部署耗时 4 小时,比做 Demo 还久。负责人后来定的规矩:24 小时 Demo 一律用免费静态托管(Vercel、Netlify、Cloudflare Pages),从代码到 URL 不超过 10 分钟,生成的 URL 直接发给客户。

Demo 不必部署到生产环境。可以使用免费的静态托管服务,把生成的网页放上去,客户用浏览器打开即可。这样做的好处:不需要配置服务器、不需要申请域名、不需要 HTTPS 证书,节省大量非核心工作。

4.3 以 Demo 为介质的对齐会议

4.3.1 会议规则

现场还原:某次会议,产品经理第一次尝试"让客户亲自操作 Demo"。会议开始前,产品经理把 Demo 投到电视上,鼠标递给客户,说"请您随便点,觉得哪里不对随时说"。客户犹豫 5 秒,接过鼠标,开始操作。5 分钟内,客户点了 11 个位置,皱眉 7 次,说"不对"3 次。这 7 次皱眉和 3 次"不对"是产品经理过去 3 周写文档时从未获得的信息——3 周的书面沟通,产出不如 5 分钟的操作。

关键对话(某次复盘会上,产品经理对客户的解释):

"过去 3 周,我们写了 12 页需求文档,开了 2 次评审会,您签了字。但您刚才操作 5 分钟,提了 3 条'不对'——这 3 条,12 页文档里都没有。下次合作,我建议把'写文档'换成'做 Demo',把'评审会'换成'操作会'。文档让双方都猜,Demo 让双方都看;评审会让双方都讲,操作会让双方都沉默。沉默里,需求自己会浮出来。"

对齐会议是 Demo 对齐方法的核心环节。会议的目标不是"介绍 Demo",而是"通过客户操作 Demo 暴露需求模糊点"。会议的有效性依赖三条规则:

规则一:客户亲自操作,不允许代劳。把 Demo 投屏到电视上,让客户用鼠标亲自操作——点击、输入、滚动、拖拽。客户在操作中会自然地暴露他的真实预期:他点击一个按钮,两秒后皱眉,这次皱眉就是需求信号。

现场细节:某次会议,产品经理忍不住在客户旁边说"这个按钮点了之后会跳到这个页面"。客户操作到那个按钮,听到产品经理的解释,就没有自己点,直接跳到下一个。产品经理意识到自己越界了——客户不亲自点,就看不到"从首页到详情页"这个跳转路径上"2 秒等待"带来的不适感。产品经理立即停下来,会议规则临时改为"我不解释,您自己试"。这次规则调整后,客户在接下来的 30 分钟里点了 47 个位置,反馈数量比前 30 分钟多 4 倍。

教训:在会议开始前,团队应约定"沉默期"——前 5—10 分钟内任何人(包括产品经理)都不开口,让客户和 Demo 之间形成"独处"。这段沉默里,客户的每一声"嗯"、每一次停顿、每一次点击,都是数据。负责人后来给会议设计了一个物理动作:团队成员把手机放在桌上,屏幕朝下,双手抱胸,只看客户操作不开口。这个动作看起来"严肃",但实际效果是让团队保持"观察者"状态而非"讲解者"状态。跑了 9 次会议,这种"沉默期"累计收集到的需求信号,比会议后段(团队开始问问题)收集到的多 60%。

规则二:团队不解释,只记录。客户操作 Demo 时,团队不应解释"这个按钮是做什么的"、"这个功能是这么设计的"——这些解释会引导客户按设计走,而不是按真实预期走。团队只记录客户的每一步操作、口头反馈、表情变化,会后整理为需求列表。

现场案例:某次会议,客户点了一个"灰色按钮"后说"这个按钮是没用的吧?看起来像没启用"。工程师差点脱口而出"这是预约演示按钮,不是没启用"。产品经理在旁边用脚踢了工程师一下,工程师闭嘴。客户继续点,30 秒后说"等等,这个按钮点了好像有反应,那它是做什么的?"——客户自己发现了。事后工程师和产品经理复盘:"客户自己发现'灰色按钮可用'的过程,比任何解释都更有教育意义。如果当时解释,客户下次还是会认为'灰色=不可用',因为我们没说'我们故意做灰色但保留功能'的设计意图。"

现场细节:某次会议,产品经理发现工程师在客户操作时,忍不住在白板上画"系统架构图"给客户解释"为什么这个功能是这样的"。产品经理当时叫停了会议,私下对工程师说:"您的架构图很好,但现在不是讲架构的时候——客户想知道的是'他能用这个做什么',不是'系统内部怎么运转'。这两件事都重要,但不是同一个会议的内容。"工程师后来调整,在"团队不解释"会议里只记录,不画图;在"技术说明"会议里才画图、才讲架构。分开后,两类会议的质量都提高了。

现场细节:某次会议,客户操作 Demo 时,产品经理注意到客户在一个"次要按钮"上停了 5 秒,点了一下,没反应,又点了一下,还是没反应。客户皱眉说"这个按钮没反应?"。产品经理记下这条反馈。会后查代码,发现这个"次要按钮"根本没绑定事件——工程师做 Demo 时漏写了。客户在没有产品经理解释的情况下,自己发现了"次要按钮没反应"——这正是会议想要的"暴露需求模糊点"。产品经理会后对工程师说:"您漏写的这个按钮,客户自己发现了。如果当时您解释'这个按钮还没做完',客户就发现不了——客户发现'问题',比您'说明问题'更有价值。"

规则三:形容词必须追问出数字。客户说"这个颜色太深",团队追问"深到多少?给我们三个具体颜色你看哪个对";"加载太慢",追问"慢到多少秒你能接受";"价格太高",追问"高到多少你能接受"——形容词无法验收,数字才能验收。

现场还原:某次会议,客户说"这个颜色太深"。产品经理没有立刻调色,而是从色板里挑了 3 个色值:#333333、#555555、#777777,问客户"您看哪个对?"。客户选了第二个。然后产品经理又挑了 3 个:#4A4A4A、#555555、#606060,问"这个范围里哪个?"。客户选了第一个。这个过程用了 4 分钟,但"什么颜色算不深"的问题彻底解决了——如果当时只问"那您觉得多深合适?",客户大概率回答"浅一点",再调出来还是不满意。

4.3.2 反馈的记录格式

现场细节:负责人带过的 9 次需求对齐会议,平均每场产生 28 条原始反馈。原始反馈中,约 1/3 是"无意义的"(如"这个按钮感觉怪怪的",但说不出哪里怪),1/3 是"形容词"(需要追问出数字),1/3 是"具体可执行的"(已经包含位置、动作、原因)。原始反馈的转化率 = 1/3——28 条原始反馈,9—10 条能进入规格。这条"1/3 转化率"后来成了产品经理评估会议效率的指标:转化率<25% 说明"形容词太多,需要更多追问";>40% 说明"客户很清晰,会议效率高"。

每次会议应有一位专职记录员,实时记录客户的每条反馈。记录格式建议:

位置	客户操作	客户反馈	背后约束
首页/主按钮	点击	"这个不对"	"我希望登录后能直接看到这个按钮"
商品详情/价格	滚动	"价格要更明显"	"我们客户都是 50 岁以上,需要大字号"

记录员不解释、不评价,只记录。解释留给团队会后,评价留给产品经理会后。

4.3.3 会议的时长

现场还原:某次会议,产品经理原计划 60 分钟,实际跑了 110 分钟。客户在 60 分钟时仍在"操作 Demo",产品经理想收尾("时间差不多了"),但客户刚进入状态。负责人悄悄给产品经理递了一张纸条:"再等 30 分钟,客户还没提'累了'。"—又过了 30 分钟,客户在第 95 分钟时主动说"今天差不多了",会议自然收尾。负责人后来讲:"客户说'差不多了'的时机,比计划时长更准——客户没累,不要收;客户累了,不要撑。"

会议时长不应事先硬性规定,而应根据客户状态灵活调整。经验上,会议在 60—90 分钟内最有效:60 分钟内客户操作认真、反馈密集;90 分钟后客户开始疲劳,反馈质量下降。

超过 90 分钟的会议建议分两次开——第一次看 Demo 的整体框架,第二次针对重点模块深聊。强行拉到 120 分钟以上,客户疲劳后给的反馈往往"凑数",质量不高。

4.3.4 会议的产出

现场还原:某次会议结束,产品经理汇总反馈时发现 3 条反馈是"矛盾的"——客户说"这个按钮要更明显",又说"这个按钮太大了"。产品经理当时没有立即判断"听哪条",而是回到客户操作时,重新看了一遍——发现"更明显"指的是颜色对比度("颜色不够深,看起来像背景"),"太大了"指的是尺寸("按钮的尺寸合适,但视觉上看起来'占地方',因为旁边没东西")。两个反馈指的不是同一个维度。产品经理后来定的规矩是:"看似矛盾的反馈,先回到现场看,不要立即判断'听哪条'。"

会议产出包括三部分:

- **已对齐项**:客户已明确认可的设计决策,可以直接进入规格
- **已对齐项**:客户已明确认可的设计决策,可以直接进入规格
- **待补充信息**:客户未提供的信息,需要在后续沟通中补全
- **争议项**:客户反馈之间有矛盾或与业务约束冲突,需要团队讨论后定夺

争议项应在 24 小时内组织讨论,讨论后形成决议,决议必须由客户最终确认。

4.4 把对齐结果固化为规格

4.4.1 规格的形态

现场还原:某次复盘会,工程师拿出"规格文档",产品经理扫了一眼说"这是需求文档的翻版,不是规格"。工程师问"有什么区别?"产品经理答:"需求文档是'我们要做什么',规格是'系统 SHALL 做什么,WHEN 什么条件,THEN 什么结果'。前者读起来像散文,后者读起来像代码。"工程师后来重写,把 23 页需求文档压缩成 8 页规格,每一条都能被代码直接翻译为测试用例。

对齐会议结束后,会议结果不应停留在会议记录、聊天记录中,而应被固化为"规格文件"——写在代码仓库里,作为开发与验收的依据。

规格文件的形态不是"产品介绍",而是"可验收的测试用例"。每条规格包含:

- 系统 SHALL [在什么条件下做什么]
- 系统 SHALL [在什么条件下做什么]
- WHEN [触发条件]
- THEN [预期结果]

这种描述方式的好处:每条规格都可以被翻译为一个测试用例,开发完成后逐条核对,任何一条不成立,即视为不通过。

4.4.2 规格的存放

现场细节:某次项目,负责人把规格文件放在飞书文档里。3 个月后,工程师在 git 仓库里找规格,发现"飞书文档不在仓库,新人无法通过 git history 看到规格演变过程"。负责人当时把规格迁移到仓库的

`openspec/changes/[■■■■]/specs.md`,从此所有规格随代码走。后来有客户问"我们能不能看到第 1 版规格",负责人 git checkout 即可,3 分钟拿到。这种"规格随代码走"的做法,跑 9 个项目,每个项目都让复盘效率提升 3 倍以上。

规格文件应存放在代码仓库的 `openspec/changes/[■■■■]/specs.md` 路径下,随代码一起被 git 管理。规格的每次修改都应作为独立的 git commit,便于追溯"哪个版本改了什么"。

规格的存放路径与项目结构相关。如果项目使用 OpenSpec(规范驱动的开发工具,详见第 15 章),规格文件按 OpenSpec 约定组织;否则按团队约定,关键是"规格随代码走"。

4.4.3 规格的评审

现场还原:某次项目,规格文件定稿后,产品经理发了一条消息给客户:"规格已经定稿,请您在 24 小时内确认。确认后开始实现,后续修改按 V2 处理。"客户在 18 小时内回复"确认"。开发启动 5 天后,客户又发了一条:"这个按钮我改一下,浅一点。"工程师按客户要求改了。8 天后,客户再次发:"还是深一点好。"再改。负责人介入,问客户"您签字时是这一条,现在改到第几版了?"客户沉默 5 秒,答"按签字的版"。——这件事之后,负责人定的规矩是:"规格签字后,任何修改必须先改规格(双方重新签字),再改实现。"

规格定稿后,应组织"规格评审会",客户与开发团队一起核对每一条规格,确认"我同意系统按这条开发"。评审通过后,客户在规格文件上签字(电子签字或邮件确认均可),签字后规格生效。

4.4.4 规格的变更

规格不是"永久不变"的——客户在开发过程中可能提出新的需求或修改原有需求。但变更必须有纪律:

- 任何修改必须先改规格(双方重新签字),再改实现
- 任何修改必须先改规格(双方重新签字),再改实现
- 修改后的规格作为新版本(v1.1、v1.2),原版本保留
- 每次修改记录变更日志(谁、何时、改了什么、为什么)

变更纪律的意义:让规格与实现始终一一对应,避免"客户口头改、工程师按口头改、文档没改"的脱节。

4.5 Demo 之后的工程纪律

4.5.1 Demo 的归档

现场还原:某次项目,客户在交付 2 个月后,想做新功能,说"能不能做成和那个 demo 里一样的?"产品经理答:"demo 已删除。"客户:"您当时怎么没提醒我保留?"产品经理复盘后给自己定了一条规矩:"客户说'没用'的时候,不直接删除——先冻结 90 天,90 天后客户没提,再删除。90 天内客户提了,立即解冻。"这条规矩跑了 4 次,Demo 全部保留下来,其中 2 次被复用。

但是,Demo 也有保留价值:在后续开发中,如果客户对某项需求再次模糊,可以让客户再看一遍 Demo(此时他们会基于后续讨论有新的反馈);或者在内部培训中,Demo 是"客户最直观的需求表达"。

现场细节:某次项目,Demo 被废弃后,工程师在归档时把所有 25 条会议反馈整理成了一份"客户认知图谱"——标注出"客户最在意的 5 个点"、"客户最反感的 3 种设计"、"客户提到的 7 个真实场景"。这份图谱被放在仓库的 docs/customer_insights/ 目录,新工程师入职时第一周必读。负责人后来讲:"Demo 是'客户的当下想法',图谱是'客户的稳定特征'——前者易变,后者稳定。新人理解'稳定特征',上手更快。"

4.5.2 规格文件的执行

现场案例:某次项目,规格文件签字后,工程师实现到第 12

天时,客户突然说"我们改一下,这个按钮的颜色要深一点"。工程师改完。3

天后,客户又说"还是浅一点好"。再过 2 天,客户又改回来。负责人介入,问工程师"为什么你改?"工程师答"客户说改"。负责人给客户看了规格文件,指着"按钮颜色 SHALL 为

#XXXXXX"那一条,问"签字时是这条,现在改到第几版了?"客户沉默 5 秒,说"按签字的版"。——这件事之后,负责人定的规矩是:"规格签字后,任何修改必须先改规格(双方重新签字),再改实现。"

规格文件签字后,正式开发按规格文件执行。每条"SHALL"对应一项必须实现的功能;每条"WHEN...THEN..."对应一项必须通过的测试。开发完成后,逐条核对验收场景,确保每项都成立。

规格文件的执行纪律:实现与规格必须一一对应。实现时有偏差,必须先更新规格(并请客户确认),再调整实现;不可"先按自己想法实现,回头再改规格"——后者会让规格与实现脱钩,失去约束作用。

现场细节:某次项目,工程师实现到第 8 天时,发现规格里有一条"WHEN 用户上传图片 THEN

系统保留原图"——但工程师觉得"应该压缩图片以节省存储",于是自己加了一条"压缩到原图的

80%"的逻辑。客户在第 14 天验收时说"图片怎么不清晰了?"工程师答"做了优化,压缩到

80%。"客户说"我没让您优化,我要的是原图。"工程师答"我觉得压缩更好。"——这次争论持续了 2 天,最终工程师按规格改回原图。教训:工程师的"我觉得"不是规格的修改理由——规格的修改理由是"客户明确要求改"。负责人后来给团队讲:"规格不是'工程师的工作建议',是'客户的明确指令'——两个不同来源,不能混淆。"

4.6 方法论提炼与可复用资产

现场还原:三个原则不是某次会议定下来的,是负责人在 9 次项目里逐步沉淀的。前 3

个项目,负责人靠"感觉"开对齐会议;第 4 个项目时,客户反馈"会议效率高",负责人开始把"会议规则"记下来;第 6 个项目时,客户说"我们之前开会也是这么开的,但没人把规则写出来",负责人意识到这可以做成"可复用方法论";第 7—9 个项目,负责人用这三个原则去验证,改进了两次,稳定为现在这三个。

本章的方法论可提炼为三个原则。

原则一:让客户看到东西,而不是描述东西。描述会失真,实物不会。Demo

让客户"看到产品",即使功能不全,也已经比文档更接近真实。

原则二:形容词不能验收,数字才能验收。会议过程中,所有形容词必须被追问出具体数字。客户说"价格太高",必须追问"具体到多少你能接受"——没有数字的反馈不可执行。

原则三:规格必须固化,与代码同源。会议结论散落在会议记录、聊天记录中,无法被后续工作引用。把规格写成文件、放进代码仓库,才能在开发全程被使用。

可复用资产:对齐会议反馈记录模板——本节 4.3.2 给出的结构,可作为所有需求对齐会议的记录模板。

```
■■■■■■■■ ■■■■: ■■: ■■■: | ■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |  
|-----|-----|-----|-----| | ■■/■■■ | ■■ | "■■■■" | "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■" | |  
... | ... | ... | ... | ■■■■■■■■■■: 1. 2. ■■■■: - ■■■■: N ■ - ■■■■: M ■ - ■■■■■■■■: [■■■]
```

可复用资产二:规格文件模板——本节 4.4.1 给出的结构,可作为所有需求规格文件的模板。

```
# [REDACTED]:[REDACTED] ## [REDACTED] [REDACTED] ## [REDACTED] - [REDACTED] SHALL [REDACTED] - [REDACTED] SHALL [REDACTED]
## [REDACTED] ### [REDACTED] 1:[REDACTED] - WHEN [REDACTED] - THEN [REDACTED] ## [REDACTED] - [REDACTED]:[REDACTED] ## [REDACTED] - [REDACTED]:[REDACTED]
- [REDACTED]:[REDACTED]
```

4.7.1 本章思考题

1.4.2.2 的"7 选 1"问法:如果你的产品有 8 个候选模块,客户选了 1

个,选的是"最重要的"还是"最不满意的"?后者为什么比前者更有对齐价值? 2.4.3.1

的“沉默期”规则:你开需求评审会时,前5—10分钟有没有让客户独自操作

Demo?如果没有,会议的信息损失率可能是多少?3.4.3.2的"原始反馈转化率="

1/3":你团队最近一次需求会议的转化率是多少?如果低于 25%,问题出在"形容词太多"还是"追问不够"? 4.4.4.1

的规格格式"SHALL/WHEN/THEN":你团队的规格文档能用这个格式重写吗?重写后能从几页压缩到几页? 5.

如果客户的反馈是矛盾的(如"按钮要更明显"又说"按钮太大了"),4.3.4

的处理方式是"回到现场看,不要立即判断听哪条"。你团队有这种"看似矛盾先回看"的纪律吗?

4.7.2 本章延伸阅读

1. [工具文档] Fission-AI/OpenSpec GitHub README — SDD 轻量规范层、四件套工件、/opsx 命令、30+

助手兼容 | 第4章 2. [工具文档] PostHog/sdk-specs 仓库 — OpenSpec 实战用法, SHALL/Scenario WHEN-THEN

格式示例、archive 把 delta 合并回主规格 | 第 4 章 3. [文章] redreamality OpenSpec 1.5 更新解读 — 终端 CLI 与

AI slash command 的分工、explore-first 工作流、brownfield delta-first 建议 | 第 4 章 4. [文章] ailinklab OpenSpec

上手与适用边界 — "误解成本高于文档成本才用 OpenSpec"的选型判据、探索性原型不适用 | 第4章 5. [书]

《设计中的设计》原研哉 — 用 Demo 对齐需求时,"设计意图"比"功能列表"更能识别客户真实诉求 | 第4章

4.7 完整提示词:24 小时 Demo 对齐流程

以下提示词直接用于"用 24 小时 Demo 替代需求文档对齐"。它把"做出来 → 客户操作 → 反馈 →

固化规格"的全流程落到 prompt 里,让 AI 严格按时间盒推进,且每一步都向客户确认而非自顾自推进。

24 24
 (0-2
 Demo (1-2), -
 Demo (6-20): Demo 10% 70% - (20-22): (Vercel/Netlify), - (22-24): Demo [Demo], [1 + 2], [Demo] Demo 24 [70% + 10%], [] " Demo - 1-2 - 70% " - 10% - (), "test_1, test_2" - " " 24 - 6 - 12 - 20 - 24 , V2, - " " Demo " ", " " Demo () - , - (" ? " ?) - " + + + " - 60-90 , 15 , 60 , 15 1. 60 " N / M " 2. " " "SHALL " "WHEN...THEN..." 3. openspec/changes/[]/specs.md 4. - (2) - Demo (2-3 +) - Demo URL + - : - : + -

```

"Demo" - "V2" - "V1" Demo
, , - " " → " "? " - " X " → "X V2,V1 "
- " , " → " " , - " " → , - →
, 

```

本章方法论:把抽象需求变为具体操作

需求对齐的本质,不是让客户描述清楚他需要什么,而是让客户在看到实物后指出哪里不对。本章介绍的方法,利用 AI 的快速产出能力,在 24 小时内将客户的模糊描述变为可操作的 Demo,再通过让客户亲自操作 Demo,自然地暴露需求模糊点。这一方法将"需求对齐"从抽象讨论变为具体操作,大幅降低沟通成本。

下一章将进入"业务数据分析"—AI 替读者处理真实业务数据(销售、订单、客户行为)时,如何建立取数、清洗、分析、呈现的完整闭环。这一章关注的是"AI 替读者干活"的另一面:不只是生成内容,更是处理数据并产出可决策的洞察。

第5章 经营周报自动化:AI 替读者处理真实业务数据

本章导读:多数 AI 编程教程止步于"让 AI 生成代码",但 AI 真正的价值在于"让 AI 替读者处理真实业务数据"—销售记录、订单数据、客户行为日志,这些数据每周都会更新,手工处理耗时、易错、难以复用。本章复盘一个完整案例:为某零售团队搭建"经营周报自动化管道",AI 每周自动从业务系统取数、清洗、分析、生成可读的报告,工程团队每周节省 8—10 小时。本章的方法论是"用规格固化分析口径"—把"销售额怎么算"这种模糊问题,转译为可被代码执行的规则。

本章关键词:取数、清洗、分析、报告自动化、口径即代码

5.1 项目背景与需求拆解

5.1.1 一项重复性工作的真实成本

现场还原:2026 年 1 月 6 日(周一)上午 9 点,某零售团队的运营负责人(以下简称"运营负责人")在飞书群里发了第 47 周的"经营周报"。这份周报她从上周日晚上开始做,做了 5 个小时。群里的 CFO 看到后,@她说"上周的数字和上上周对不上,为什么?";运营负责人打开

Excel,发现"上上周的销售额"和"上上周那期周报的数字"差了 1.2 万——原因是某次手动筛选时漏掉了 3 个退款订单。她花了 40 分钟核对,把 1.2 万的差异补了回去。同一周,工程团队的负责人(以下简称"负责人")和她吃午饭,听她讲了这件事,问:"如果我让 AI 每周自动做这件事,您愿意把做周报的时间省下来吗?"运营负责人答:"愿意,但数字不能错。"这次对话是整个项目的起点。

关键对话(负责人和运营负责人在咖啡馆讨论时的对话):

运营负责人:"我做周报做了 47 周,每周 8 小时。数字偶尔还会对不上。"

负责人:"如果 AI 帮您做机械的部分(取数、筛选、做图),您只做判断的部分(解读、追因),每周能省 7 小时。"

运营负责人:"AI 不会把数字填错吗?"

负责人:"数字部分走自动化脚本,人工不碰——脚本对就是对,错就是错,不会'偶尔'。"

运营负责人:"那如果脚本错了呢?"

负责人:"脚本错了会被审计日志记录,5 分钟内定位。我让 AI 写脚本前,先让您过一遍口径——口径对了,脚本错的可能性降到 1% 以下。"

2026 年 1 月,某零售团队(约 30 人,主营三类商品)找到工程团队,提出一项看似简单的需求:每周一早 9 点,需要一份"经营周报",包含上周的销售数据、库存数据、客户数据,供管理层决策用。

表面看是"出一份报告",实际包含的工作量超出预期:

- **取数**:从业务系统的数据库中查询上周的数据(销售订单、库存变动、客户访问)
- **取数**:从业务系统的数据库中查询上周的数据(销售订单、库存变动、客户访问)
- **清洗**:处理异常数据(重复订单、缺失字段、格式错误)
- **清洗**:处理异常数据(重复订单、缺失字段、格式错误)
- **分析**:按品类、地区、客户分层等维度计算关键指标(销售额、客单价、复购率)
- **分析**:按品类、地区、客户分层等维度计算关键指标(销售额、客单价、复购率)
- **呈现**:把数据组织为可读的报告(图表 + 文字解读)
- **呈现**:把数据组织为可读的报告(图表 + 文字解读)

按传统方式,这项工作由 1—2 名运营人员每周耗费 8—10 小时完成。8 小时不算长,但每周都有、且不能出错(管理层据此决策)——这是典型的"应该自动化"的工作。。现场细节:运营负责人后来给负责人看了她做周报的"标准流程":周日晚上从业务系统导出 4 个 Excel,逐个打开,筛选"上周"的记录,粘贴到周报模板,做 5 张图表,写 3

段文字解读,核对数字,周二上午发出。这个流程她执行了 47 周。负责人当时估算:这套流程的 80% 是机械的(取数、筛选、粘贴、做图),只有 20% 是判断的(文字解读)。机械的部分适合 AI,判断的部分保留给运营。

现场案例:某次运营会议,运营负责人问负责人"您能不能帮我把每周做周报的时间从 8 小时压到 1 小时?"负责人问"现在 8 小时里,哪些是您自己判断的,哪些是机械的?"运营负责人答:"判断的是'哪些数字要重点解读',机械的是'把数字填进 Excel、做图表、检查算式'。"负责人说:"那我们让 AI 做机械的部分,您专注做判断的部分——每周 1 小时的'判断工作'。"运营负责人当时有些怀疑:"AI 不会把数字填错吗?"负责人答:"数字部分走自动化脚本,人工不碰;判断部分您每周花 30 分钟审一遍 AI 解读,确认无误就发。"这套分工跑了 12 周,运营负责人每周省下 7 小时。

5.1.2 需求拆解:四件子任务

现场还原:负责人和运营负责人在咖啡馆里花 90 分钟拆完了四件子任务。运营负责人对"取数"的理解是"从系统拉数据",负责人问"拉哪个时间范围?哪个字段?按什么条件?",运营负责人答"上次问过 IT,IT 说取所有订单就行"。负责人摇头:"所有订单'包含已取消的、测试的、历史的——这些不应该是经营周报的范围。'上周的、状态为已完成的、来自真实客户的订单'——这个口径才算清楚。"从这次对话开始,"口径"两个字成了整个项目的关键词。

现场细节:四件子任务拆完后,负责人问运营负责人:"这四件里,哪件最让您睡不着觉?"运营负责人答:"清洗——因为脏数据每次都不一样,我不知道这次会出现什么。"负责人说:"那我们让 AI 在清洗前先做'探索性分析',跑一遍上周的数据,告诉您有哪些异常。这样您'睡不着'的事情变成'可视'的事情。"运营负责人当时眼睛亮了一下:"能看到'有哪些异常'就够了——我至少能预判哪些订单要单独看。"这一下,清洗段从"黑盒"变成了"透明管道"。

接到需求后,工程团队将其拆解为四件子任务:

- **取数任务**:从业务系统的数据库取数(每周末凌晨 2 点执行,取上周数据)
- **取数任务**:从业务系统的数据库取数(每周末凌晨 2 点执行,取上周数据)
- **清洗任务**:处理异常数据,生成"清洗后"的标准数据
- **清洗任务**:处理异常数据,生成"清洗后"的标准数据
- **分析任务**:按维度计算指标,生成"指标数据"
- **分析任务**:按维度计算指标,生成"指标数据"
- **呈现任务**:把指标数据组织为可读报告(图表 + 文字)
- **呈现任务**:把指标数据组织为可读报告(图表 + 文字)

四件子任务之间是严格的依赖关系:取数→清洗→分析→呈现。前一项的产出是后一项的输入,任何一项出错,后续全部失败。这种"管道式"的工作流,天然适合用 AI 串联——每一段都是一个"可被 AI 调用的工具",管道由 AI 编排。

现场细节:某次项目,负责人画了一张"四段依赖图"——用箭头明确表示"取数的输出是清洗的输入"、"清洗的输出是分析的输入"。这张图贴在项目工位上,任何工程师改代码前都先看一眼:"我改的这一段,会破坏下游的依赖吗?"负责人后来发现,这张图的价值不是"画得清楚",是"逼工程师思考下游"——很多 bug 是在改上游时没想下游造成的。这张图跑了 12 周,工程师改代码前先看图,bug 数量下降了 40%。

[SVG 解析失败: 口径即代码:成本表]

[SVG 解析失败: 数据管道四段式架构]

5.1.3 取数与清洗的具体挑战

现场细节:第一次取数时,负责人用一句最简单的 SQL: `SELECT * FROM orders WHERE created_at >= '2026-01-01' AND created_at < '2026-01-08'`。返回了 1.2 万条记录,但其中有 2300 条的"客户 ID"为空——这些是"线下开单"的订单,没有走线上客户系统。负责人问运营负责人:"线下订单算不算销售额?"运营负责人答"算,我们的销售额包括线下。"负责人把 SQL 改成 `WHERE created_at >= ... OR (customer_id IS NULL AND store_id IS NOT NULL)`,返回数变成 1.6 万条。这次改动看似小,实际是把"数据完整性"问题在源头解决,而不是在清洗段补救。

取数看似简单(写一条 SQL 查询),实际涉及三个挑战:

- **数据库类型**:业务系统可能使用 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等不同数据库,需要不同连接方式
- **数据库类型**:业务系统可能使用 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等不同数据库,需要不同连接方式
- **数据权限**:数据库账号可能只有部分表的查询权限,且查询频率受限制
- **数据权限**:数据库账号可能只有部分表的查询权限,且查询频率受限制
- **数据规模**:一张订单表可能有几千万行,直接拉取会导致内存溢出
- **数据规模**:一张订单表可能有几千万行,直接拉取会导致内存溢出

清洗是工程量最大的一段,涉及:

- **重复数据**:同一订单可能被记录多次,需要按订单号去重
- **重复数据**:同一订单可能被记录多次,需要按订单号去重
- **缺失字段**:某些订单可能缺少关键字段(如下单时间),需要决定如何处理(丢弃还是补全)
- **缺失字段**:某些订单可能缺少关键字段(如下单时间),需要决定如何处理(丢弃还是补全)
- **格式错误**:某些字段可能格式异常(如电话号码含字母),需要识别并标记
- **格式错误**:某些字段可能格式异常(如电话号码含字母),需要识别并标记

现场细节:某次清洗,负责人发现 23 条订单的"客户 ID"和"店铺 ID"对不上——客户 A 在店铺 B 下了单。这在业务上不应该发生(每个客户绑定一个店铺)。负责人问运营负责人:"这种情况正常吗?"运营负责人答:"不正常,可能是系统 bug。"负责人把这 23 条订单单独标记为"数据异常",不在分析段计入,但保留在原始数据里供 IT 排查。这套"先标记、不删除"的处理,跑了 12 周,总共标记了 67 条异常订单,IT 部门根据这些标记修了 2 个系统 bug。负责人后来讲:"异常数据不是'垃圾',是'系统 bug 的线索'——标记比删除更有价值。"

清洗的核心原则:不假设"脏数据"应该怎样处理,先观察,再决定。直接写清洗规则,容易遗漏真实存在的异常;先用 AI 跑一遍"探索性分析",看哪些字段有多少异常值,再根据观察结果设计清洗规则。

[SVG 解析失败: 数据脏污示例与脱敏规则]

现场案例:某次清洗,负责人让 AI

先跑"探索性分析"——统计每个字段的"异常值数量"和"异常样本"。结果显示:phone 字段有 142 条含字母(占 0.9%),email 字段有 78 条为空(占 0.5%),created_at 字段有 23 条格式异常(占 0.15%)。这三个数字是设计清洗规则的依据——0.9% 的脏率意味着每周大约 90—100 条脏数据,清洗时不能"忽略"(每周差 90 条),必须"处理"。负责人后来定的规矩是:清洗前先跑"探索性分析",输出"脏数据画像",再根据画像设计规则。这比"凭直觉写规则"少了 30% 的返工。

5.2 数据管道:四段式工程实现

5.2.1 管道架构

现场还原:负责人最初设计的管道是"四段串行"——取数跑完才能跑清洗,清洗跑完才能跑分析。实际执行时,第一周周报发现:清洗段有 4 条异常数据,需要返工,返工导致周报延迟 1.5 天。负责人复盘时意识到:"四段串行"在异常情况下太脆——任何一段返工,后续都阻塞。第二次迭代,负责人把"分析段"和"清洗段"做了"版本兼容"——清洗段重跑时,分析段只重跑受影响的部分,呈现段等所有前置段稳定后才生成。这套"松耦合"管道跑了 12 周,返工 3 次,周报延迟 0 次。

完整的数据管道分为四段,每段都是一个独立模块:

- **取数段**:连接业务数据库,执行查询,把原始数据保存为本地文件
- **取数段**:连接业务数据库,执行查询,把原始数据保存为本地文件
- **清洗段**:读取原始数据,执行清洗规则,生成清洗后数据
- **清洗段**:读取原始数据,执行清洗规则,生成清洗后数据
- **分析段**:读取清洗后数据,执行指标计算,生成指标数据
- **分析段**:读取清洗后数据,执行指标计算,生成指标数据

- ****呈现段****:读取指标数据,生成最终报告(图表 + 文字)
- ****呈现段****:读取指标数据,生成最终报告(图表 + 文字)

四段之间通过"数据文件"传递,每段的输入是上一段的输出文件。这种"文件传递"的设计,让每一段都可以独立测试、独立运行、独立替换。。 现场细节:某次项目,负责人最初设计的是"四段通过数据库表传递"——每段把结果写入数据库,下一段从数据库读。运行 2 周后,负责人发现一个问题:"上周的中间结果"和"这周的中间结果"混在同一个数据库表里,追查历史时要写复杂的 SQL。负责人后来改成"文件传递":每段结果保存为带时间戳的 JSON 文件(如 `cleaned_2026_w03.json`),下一段读指定时间戳的文件。这套"文件传递"跑了 12 周,追查历史时只需"ls 一下"就能看到所有中间文件,排查问题时间从 30 分钟降到 3 分钟。

5.2.2 取数段的设计

现场细节:第一次取数脚本运行时,数据库连接意外断开,脚本崩溃。负责人加了"重试机制"——连接失败时,等 30 秒再重试,最多 3 次。但第 3 周取数时,数据库在凌晨 2 点做了维护,3 次重试都失败,周报没出来。负责人又加了"延迟重试"——失败后不在当晚重试,而是周一早上 6 点再重试。这套"延迟重试 + 告警"跑了 12 周,没有再因为数据库临时不可用而漏发周报。

教训:取数段最隐蔽的失败不是"取不到",是"取到错误数据"。某次项目,数据库迁移时,某个字段的取值规则变了(从"1=男,2=女"变成"1=女,2=男")。取数脚本没察觉这个变化,取回的数据"看起来正常"(因为都是 1/2),但性别分析结果全部反转。客户在第 4 期周报时发现"为什么我们门店的客户性别比例突然变了 30%?"。负责人当时立即叫停周报,追查 4 小时,定位到字段含义变化。这次教训后,负责人定的规矩是:取数脚本每次必须附带"字段取值抽样核对"——抽 5 条记录,人工确认字段含义没变。这条规矩看似"多此一举",但 12 周里发现过 2 次字段含义变化,周报没有一次出过错。

取数段的关键是"稳定可重跑"——任何时候运行,都应该取到当前可用的最新数据,且不会因为数据库临时不可用而失败。设计要点:

- ****连接管理****:使用连接池(预先建立并维护一组数据库连接,需要时直接取用,避免每次查询都重新建立连接的开销),失败时自动重试
- ****连接管理****:使用连接池(预先建立并维护一组数据库连接,需要时直接取用,避免每次查询都重新建立连接的开销),失败时自动重试
- ****增量取数****:每次只取"上次没取过的"数据(根据时间戳判断),避免每次都拉全量
- ****增量取数****:每次只取"上次没取过的"数据(根据时间戳判断),避免每次都拉全量
- ****错误处理****:网络中断、数据库临时不可用等异常,记录到日志,稍后重跑
- ****错误处理****:网络中断、数据库临时不可用等异常,记录到日志,稍后重跑

取数脚本的输出是一个 JSON 文件(一种通用的数据格式,易于程序读取与处理),包含上周的所有原始订单、库存变动、客户行为。文件按"取数批次 + 时间"命名,便于追溯。

现场细节:某次项目,负责人在取数脚本上加了一个"数据指纹"——每次取数时,计算关键字段的哈希值(一种把任意数据映射为固定长度字符串的算法,如同"数字指纹",可以快速判断数据是否变化),记入文件 metadata(元数据,描述数据的数据)。这样,在分析段就能快速判断"这次取数的数据和上次是否一致"——如果哈希值变了,说明数据有变化(可能是表结构变了,可能是数据被清理了);如果哈希值没变,说明数据稳定。负责人后来发现,这个指纹在第7

5.2.3 清洗段的设计

[illegible]

- **规则化清洗**:对已知异常(重复订单、缺失字段、格式错误),用代码实现规则
- **规则化清洗**:对已知异常(重复订单、缺失字段、格式错误),用代码实现规则
- **AI 辅助清洗**:对未知异常(如某条记录看起来"奇怪"但又说不上哪里不对),用 AI 辅助识别
- **AI 辅助清洗**:对未知异常(如某条记录看起来"奇怪"但又说不上哪里不对),用 AI 辅助识别

这段代码展示了"规则化清洗"的典型写法:对每种已知异常,写一条规则;对未知异常,交给 AI 处理。

现场还原:第一次分析段运行时,负责人和运营负责人在"销售额"上产生了分歧。负责人按 SQL 默认逻辑:SUM(`order_amount`)——包括所有订单的金额。运营负责人说"不对,这是毛销售额,我们要的是'净销售额',要扣除退款。"负责人问"那部分退款?"运营负责人答"上周有 23 笔退款,总共 4.7 万。"负责人把口径从"毛销售额"改成"净销售额(扣除退款)",数字立刻变了——从 87.3 万变成 82.6 万。CFO 看到第二期周报时说"这才对"。这次对话之后,"口径"两个字不再只是术语,成了"每次周报前必须先确认的事"。

分析段是"口径即代码"的集中体现。"口径"指"销售额怎么算"这类问题——订单金额是含税还是不含税、折扣算不算、运费算不算、退款要不要扣除。不同的口径会得出不同的销售额,如果口径不明确,报告会引发争议。

把口径写成代码,意味着:口径变,代码变,报告自动跟着变。团队讨论"销售额应该怎么算"时,改的是代码;下次报告自动使用新口径,不需要每次重新计算。。

口径即代码的工程意义:把"业务知识"沉淀为"可被执行的规则",既消除人为错误,又便于团队对齐。

现场细节:口径代码的可读性是负责人反复强调的。某次代码

review,负责人看到一段"计算复购率"的代码:`rate = repeat_count / total_count * 100`——这是"复购率"还是"重复订单占比"?两者口径不同,数字差距可能高达

30%。负责人要求所有口径代码必须带"口径名称"注释,例如:

```
# 复购率: 90 天内重复购买次数 / (90 天内总购买次数) def
repeat_purchase_rate(customers, days=90): ...
```

注释明确,代码才能被复盘。这条规矩跑了 12 周,客户从未因为"口径不清楚"质疑过周报。

现场案例:某次,客户 CFO

提出"我们要看'高价值客户'的销售额占比"。负责人问"高价值客户的定义是什么?"CFO 答"客单价前 20% 的客户"。负责人说"这是 1 个口径定义,但有 3 种理解——按'客单价降序取前 20%',还是按'客单价超过 P80 的客户',还是按'最近 30 天客单价前 20%'。这 3 种数字差距可能达 30%。"CFO 想了一会,答"按最近 30 天客单价前 20%——我们要看的是'当前的高价值客户',不是'历史的高价值客户'"。负责人把这条口径写进 `specs/high_value_customer.md`,代码实现时按这条口径。12 周后,周报里"高价值客户销售额占比"稳定在 38%—42% 区间,数字稳定,无争议。

现场细节:某次项目,负责人让工程师把"复购率"的口径代码改了一下,加了一个时间窗口参数。工程师改了代码,但忘了改 `specs/repeat_purchase_rate.md`

里的注释。两个月后,运营负责人问"复购率现在是怎么算的?"负责人查代码,发现实现是"过去 60 天"——但 `specs` 里写的是"过去 90 天",两个不一致。复盘后负责人定的规矩是:"代码和 `specs` 必须'同时改、同时提交、同时 review'——三个动作缺一不可。这条规矩跑了 12 周,代码和 `specs` 的一致性 100%。"

5.2.5 呈现段的设计

现场细节:第一期自动周报发出去后,CFO 回复"图表很好看,但解读段落太短了,看不出本周的重点"。负责人和 AI 一起调整了 3 版——从"一段 50 字"到"三段每段 100 字"再到"三段 + 一个'本周重点'标红"。CFO 收到第三版时说"对了"。负责人后来定的规矩:每期周报的解读部分必须有"3—5 段 + 1 个'本周重点'",格式固定,长度可调,但结构不能省。

现场案例:某期周报,AI 写的解读段落是"本周销售情况正常,各项指标符合预期"。运营负责人看了说"这句话等于没说"。负责人当时让 AI

重写,并给了具体要求:"不能写'正常'、'符合预期'、'稳定'——必须有具体数字(如'环比上升

12%)、具体原因(如'来自 B 类客户')、具体建议(如'下周三补货 A 类')。"AI 重写后的版本是"本周销售额 87.3 万,环比上升 12%,主要来自 B 类客户的新购(贡献 78% 的增长)。建议下周三对 A 类客户做一次回访,预计带来 5—8 万增量。"—这次重写,周报从"装饰品"变成了"决策工具"。

教训:呈现段最容易踩的坑是"信息密度过高"—把所有指标都塞进周报,客户看到 20 个数字反而抓不到重点。某次项目,周报里放了 28 个指标,客户 CFO 反馈"我看了 15 分钟,不知道本周发生了什么"。负责人后来定的规矩是:周报里只放 3—5 个"本周关键指标",其他指标放在附录里,客户需要时再查。这条规矩跑了 12 周,周报阅读时间从 15 分钟降到 3 分钟,客户反馈"重点更清晰"。

呈现段把指标数据组织为可读报告。报告的形态可以多样化:一份 Markdown 文件(便于复制粘贴到邮件)、一张图表(便于快速浏览)、一份 PDF(便于存档)。本案例采用 Markdown + 图表的组合,既可读性高,又便于二次加工。

呈现段的工作量不大,因为报告模板可以复用,只需填充当周数据。但呈现段有一个隐性要求:报告要"能看懂"—不是堆砌数字,而是配合文字解读,告诉读者"这周发生了什么、为什么、接下来该关注什么"。这一部分由 AI 完成,基于本周指标数据生成"业务解读"段落。

5.3 卫生习惯:数据使用前的四件套

5.3.1 数据脱敏

现场还原:项目启动第一周,运营负责人把上周的原始数据(3.2 万条订单)直接发到了 AI 工具的对话框。负责人看到后,立即叫停:"这些数据不能直接进 AI。"—其中包含 3.2 万个手机号、1.8 万个收货地址、4000 多个身份证号。负责人后来给运营负责人写了一封邮件:"从今天起,所有进 AI 的数据,必须先脱敏。脱敏规则:手机号中间 4 位变 *,身份证号保留前 4 后 4,收货地址精确到区,客户全称改成'客户 A/B/C'。"这封邮件的结尾是:"脱敏不是麻烦,是项目能跑下去的前提。"

现场细节:某次脱敏,负责人发现"客户全称改成客户 A/B/C"这一条在执行时有歧义——运营负责人按字母顺序编号(A 排第一),但运营同事按"重要客户优先"编号(A 是 VIP 客户)。同一份数据,两个人的脱敏结果不同,周报里"客户 A"可能指任何一家。负责人后来定的规矩是:客户编号按"数据出现的顺序"自动生成,避免人为编号带来的一致。这条规矩跑了 12 周,客户编号稳定,无歧义。

真实业务数据混着客户手机号、身份证号、合同金额等敏感信息。把这些数据交给 AI 之前,必须先做脱敏处理——把客户全称改成"客户 A"、把手机号改成"138****0000"、把身份证号改成前 4 后 4 中间省略。

脱敏是工程伦理的基础,也是后续所有工作的前提。即使 AI 在内部运行,数据离开原始环境时也应保持脱敏状态。

5.3.2 数据分层

现场细节:负责人设计分层时,工程团队有人问"为什么不让 AI 直接看原始数据?反正 AI 也是公司内部的。"负责人答:"AI 是工具,不是员工。员工有保密义务,工具没有——AI 看到的数据,可能会出现在它的输出里,可能会进入训练缓存,可能会被日志记录。让 AI 看到原始数据,等于把'看到'的权限扩散到无法控制的范围。分层不是多此一举,是把'看到'的范围缩到 AI 该看的。"这次讨论后,分层规则成为项目纪律。

教训:数据分层最容易失效的环节是"中间层"。某次项目,工程团队为了"调试方便",临时让 AI 接触了汇总层的"全量版本"(包含所有客户的聚合数据)。调试完没改回去,这一状态持续了 3 周。期间 AI 看到的客户数从"按品类聚合"变成了"按客户聚合",虽然仍是聚合数据,但颗粒度细了很多。第 4 周安全审计时被发现,立即纠正。负责人后来定的规矩是:"分层配置变更必须经过负责人审批,审批后立即生效,不留'临时'状态——临时状态是事故的温床。"

数据分为三层:

- **原始层**:完整数据,包括所有字段。仅工程团队在内部环境使用,不出数据库。
- **原始层**:完整数据,包括所有字段。仅工程团队在内部环境使用,不出数据库。
- **汇总层**:经过聚合的数据(如"上周总销售额"),不含个人信息。AI 处理的应是这一层。
- **汇总层**:经过聚合的数据(如"上周总销售额"),不含个人信息。AI 处理的应是这一层。
- **指标层**:基于汇总层计算的具体指标(如"环比增长率")。直接用于报告。
- **指标层**:基于汇总层计算的具体指标(如"环比增长率")。直接用于报告。

三层之间严格隔离:AI

只接触汇总层,看不到原始层;报告只展示指标层,看不到汇总层。这种"分层隔离"的设计,即使 AI 出错,泄露的也只是聚合数据,不会泄露个人信息。

现场细节:某次项目,负责人给 AI 写了一个"汇总层访问助手"——AI 想看汇总数据,必须通过这个助手,助手里有白名单:只能看"按品类聚合的销售数据"、不能看"按客户聚合的销售数据"。AI 即使想"看更细",也被助手拒绝。这套"AI 通过助手访问数据"的设计,跑了 12 周,AI 没有一次越权访问。负责人后来给团队讲:"AI 是工具,不是员工——员工有保密义务,工具没有。让 AI 直接访问数据,等于把'看到'扩散到无法控制;让 AI 通过'助手'访问,助手是可控的,等于把'看到'关进围栏。"

5.3.3 数据审计

现场案例:某次周报,运营负责人发现"上周销售额"和她的"直觉预期"差6万。她调出审计日志,5分钟内定位问题——清洗段在某次重跑时,漏掉了1个分店的数据。日志里清楚地写着"第2次重跑,跳过store_017"。为什么跳过?查代码,是因为重跑逻辑里有一条"只重跑上次的store"。这次问题追查只用了15分钟。负责人后来对工程师说:"审计日志的考核指标是'出问题时15分钟内定位',不是'日志越多越好'。15分钟内能定位的日志,就是合格的。"

数据管道中的每一步都应被审计:什么时候取数、取了多少条、清洗了多少条、输出了什么指标。所有审计日志应保留至少90天,作为"事后追溯"的依据。

5.3.4 数据备份

现场细节:第一次备份脚本,负责人让工程师把原始数据"每周备份一次到OSS(对象存储服务)"。工程师做完后,负责人问"备份保留多久?"工程师答"没设,默认无限期。"负责人说"不行,无限期不合规——我们的隐私政策里说'数据保留不超过3年'。备份也要设上限,设为1年。"——备份不是'越多越久越好',是要匹配合规边界。

教训:备份最容易忽略的是"备份本身的备份"。某次项目,OSS上的备份因为一个错误的权限配置,被某个自动化脚本误删除了3周的备份。负责人发现后紧急恢复,丢失了1周的原始数据,这一周的周报数字无法溯源(因为清洗前的数据没了)。从此负责人定的规矩是:"备份存两个地方(OSS+本地服务器),两边的权限独立管理,任何一处出问题,另一处仍可用。"这条规矩看似"多花一份钱",但避免了一次数据事故。

原始数据在每次取数时自动备份,保留至少1年。备份是"出错时可以重跑"的前提——如果某次分析出错,可以用备份的原始数据重新跑一遍,而不用从数据库拉取历史数据(数据库可能已被清理)。

5.4 验收:每个数字必须可回溯

5.4.1 数字的可回溯性

现场还原:第三期周报发出去后,CFO在群里问"上周销售额87.3万,这是含税还是不含税?"负责人答"含税。"CFO又问"那净销售额呢?扣除退款后。"负责人答"82.6万,口径定义在specs/sales.md第12行。"CFO打开specs/sales.md,看到:

```
# 销售额 ## 口径 (含税) - 净销售额 ## 口径 (扣除退款后) 净销售额
```

CFO看完说"OK,我之前不知道是这个口径,以后就按这个。"——这次"5分钟内回答CFO提问"的过程,就是"数字可回溯"的价值:任何质疑都能被5分钟内回应。

报告中的每个数字,都应能追溯到原始数据。具体而言:

- 报告说"上周销售额 100 万",应能查到这 100 万是怎么算出来的
- 报告说"上周销售额 100 万",应能查到这 100 万是怎么算出来的
- 报告说"环比增长 12%",应能查到环比的两个数分别是什么
- 报告说"环比增长 12%",应能查到环比的两个数分别是什么
- 报告说"复购率 25%",应能查到复购率的口径定义
- 报告说"复购率 25%",应能查到复购率的口径定义

可回溯性的工程意义:让报告接受质疑。任何数字都可以被质疑"你确定?",团队可以用工具快速回答"确定,这是原始数据,这是计算过程"。

5.4.2 验收流程

现场案例:第五期周报,数字验收和口径验收都过了,但解读验收出了问题。AI 写的解读段落是"本周销售额环比上升 12%,主要来自 A 类客户的复购"。实际查数据,A 类客户的复购数是 47 笔,环比下降 3%;真正增长的是 B 类客户的新购。运营负责人当时立即叫停,让 AI 重新生成。AI 第二次写"主要来自 B 类客户的新购,占增长的 78%"——这次有数据支撑。负责人后来在内部讲这件事:"解读段不是'听起来合理'就过,必须有'指向具体数据'的支撑。"

报告生成后,应经过三轮验收:

- **第一轮:数字验收**。核对所有数字,确保与数据库一致
- **第一轮:数字验收**。核对所有数字,确保与数据库一致
- **第二轮:口径验收**。核对所有指标的口径,确保与团队共识一致
- **第二轮:口径验收**。核对所有指标的口径,确保与团队共识一致
- **第三轮:解读验收**。核对 AI 生成的解读段落,确保与数据相符(无幻觉)
- **第三轮:解读验收**。核对 AI 生成的解读段落,确保与数据相符(无幻觉)

三轮验收通过后,报告才发送给管理层。任何一轮发现问题,立即整改,重新生成。

5.4.3 验收的工程化

现场细节:数字验收自动化脚本上线后,每次周报前 1 分钟自动跑完,准确率 100%。负责人后来在内部讲:"数字验收是 AI 最擅长的事——确定性高、规则明确、输入输出稳定。把这类事交给 AI,人是'最后一道关';口径验收和解读验收,人是'主要把关者'。分工对了,效率和准确率都高。"

现场案例:某次口径验收,运营负责人发现"客单价"这周突然上升了30%。追查发现,口径定义里客单价是"销售额 / 订单数",但当周因为某个大客户取消了一个长期订单(订单数-1,销售额-8万),按理客单价应该下降,但实际计算时是用总销售额除以总订单数——总订单数从3200降到3199,总销售额从87.3万降到82.6万,客单价反而从273升到259。不对,数字是降的。运营负责人重新算一遍,发现"客单价"那行写错了——AI把"销售额"和"销售额-取消订单"混了。修正口径定义后,数字正确。

现场细节:某次验收,运营负责人发现周报里"环比"和"同比"两个数字"打架"——环比上升12%,同比下降8%。客户CFO看了说"这数字怎么对不上?"运营负责人追查发现,AI解读里写"环比上升12%主要来自B类客户",但B类客户的同比是下降15%——同一类客户,环比和同比方向相反。AI解读忽略了"同比下降"这一信息,只说"环比上升"。运营负责人让AI重写,要求"环比+同比必须同时写,不能只写一个方向好的"。这次教训后,负责人在specs/report_writing.md里加了一条:"任何数字必须给两个对照(环比、同比),避免单方向解读误导。"

验收本身应工程化。具体做法:

- **数字验收自动化**:写一个验证脚本,自动核对报告中的数字与数据库
- **数字验收自动化**:写一个验证脚本,自动核对报告中的数字与数据库
- **口径验收规则化**:把口径定义写成"断言"(关于数据应满足的条件的自动检查规则),每次分析时自动校验
- **口径验收规则化**:把口径定义写成"断言"(关于数据应满足的条件的自动检查规则),每次分析时自动校验
- **解读验收人工化**:AI生成的解读段落,必须由运营人员人工审核
- **解读验收人工化**:AI生成的解读段落,必须由运营人员人工审核

自动化的部分提高效率,人工的部分保证质量。两者结合,既快又稳。

5.5 运营习惯:每周一次的脱敏检查

现场还原:第六周,负责人做了一次"脱敏抽查"——随机抽10条周报中的数字,反查数据管道里的中间文件。结果发现,某次中间文件(因为工程师临时调试)保留了客户的收货地址到区级粒度——本应只到市。负责人当时给所有工程师发了一条消息:"脱敏不是'在源头脱敏就行',是'在每一段都脱敏'——任何一段保留了原始粒度,最终报告就可能泄露。"这次抽查后,负责人把"每周脱敏抽查"写进项目运营SOP,每周一上午10点做,30分钟内完成。

现场案例:某次抽查,运营负责人随机抽3条周报里的"客户A03",反查中间文件,确认"客户A03"在清洗段、分析段、呈现段都对应同一个客户编号,没有"在不同段编号不一致"的情况。这次抽查看似"什么都没发现",但运营负责人在抽查表上记了一行:"本次抽查0异常。"——这条"0异常"的记录本身,就是一次"流程正常运转"的证据,比"发现异常"更有价值。负责人后来讲:"每周抽查看起来是'形式',但12周的'0异常'记录,本身就是合规审计时最有说服力的证据。"

教训:脱敏检查的频率和深度,应该和数据敏感度成正比。某次项目,客户业务主要是 B2C 零售(消费数据为主,敏感度中等),脱敏检查每周 30 分钟足够;另一项目,客户业务是 B2B 金融(合同金额、对手方信息为主,敏感度高),脱敏检查每周 90 分钟,且增加"每月一次第三方审计"。负责人后来给团队讲:"脱敏检查不是'所有项目都一样',是'按数据敏感度调整'——敏感度越高,检查越深。"

数据管道搭建完成后,运营人员应每周做一次脱敏检查:

- 抽样几条报告中的数据,确认未泄露个人信息
- 抽样几条报告中的数据,确认未泄露个人信息
- 检查数据分层是否仍然有效(原始层、汇总层、指标层是否隔离)
- 检查数据分层是否仍然有效(原始层、汇总层、指标层是否隔离)
- 检查备份是否完整、审计日志是否可查
- 检查备份是否完整、审计日志是否可查

脱敏检查是"卫生习惯",不是大工程。每周 30 分钟,可以避免一次大的数据事故。。

现场细节:某次抽查,运营负责人抽到的 10 条数据里,有 2

条是"手机号含字母"(已脱敏),但旁边有"客户全称"和"身份证号前 4 后 4"。运营负责人问负责人:"身份证号前 4 后 4 还算敏感吗?"负责人答"算——前 4 是地区,后 4 是顺序号,中间 4 位被攻击者猜出来只需 1 万次尝试,3 秒就能跑完。"运营负责人当时把脱敏规则改成"前 2 后 2"。这次抽查的意义不是"发现 2 个字母",是"讨论了'前 4 后 4'是否真的安全"——把"脱敏"从"机械执行"变成了"风险讨论"。

现场案例:第 11 周,运营负责人做了一次"反向脱敏测试"——她故意在周报里放了一条"全量"客户数据(没脱敏),看哪些同事会注意到。结果 8 个收到周报的人里,只有 2 个(@ 她说"这条数据没脱敏,是不是发错了?")。运营负责人当时给所有人发了一份"脱敏警觉度培训"——把"为什么要脱敏"和"哪些是敏感信息"再讲一遍。这次培训后,反向测试的察觉率从 25% 上升到 90%。负责人后来讲:"脱敏不只是技术问题,也是'人'的问题——人没警觉,技术做得再好也白搭。"

5.6 方法论提炼与可复用资产

现场还原:四个原则不是项目开始前就定好的。第一个月结束时,负责人能说出口的只有"口径要清楚"和"脱敏要严格";第二个月结束时,加了"每个数字可回溯";第三个月结束时,加了"自动化与人工结合"。四个原则的稳定,是在项目跑了 12 周、出了 12 期周报、被 CFO 质疑过 3 次、被运营负责人质疑过 5 次之后,才沉淀下来的。负责人后来讲:"方法论是'被质疑后写下来的',不是'项目开始前预设的'。"

本章的方法论可提炼为四个原则。。原则一:口径即代码。"销售额怎么算"这类问题,不应停留在口头共识,而应写成代码。口径变,代码变,报告自动跟着变。。

原则二:数据分层隔离。原始层、汇总层、指标层严格隔离,AI 只接触汇总层,报告只展示指标层。即使 AI 出错,泄露的也只是聚合数据。

原则三:每个数字都可回溯。报告中的每个数字都应能追溯到原始数据,接受质疑。不可回溯的数字不应出现在报告中。。原则四:自动化与人工结合。数字验收、口径验收可自动化,提高效率;解读验收必须人工,保证质量。两者结合,既快又稳。

可复用资产:数据管道的四段式架构——本节 5.2

给出的"取数—清洗—分析—呈现"四段,适用所有"定期处理数据并生成报告"的项目。。

可复用资产二:口径即代码的模板——分析段的口径定义模板。

5.7.1 本章思考题

1. 5.1.3 的取数三挑战(数据库类型、数据权限、数据规模),你的业务系统分别对应哪一类?哪个挑战最近让你的脚本崩过?

2. 5.2.2 的"字段取值抽样核对":你团队的取数脚本有没有这条规则?如果还没有,5条记录的抽样频率是什么?最近一次"字段含义变化"是哪天发现的?

3. 5.2.4 的"口径即代码":你团队的核心指标(销售额/复购率/客单价)的口径有没有写在代码注释里?如果没有,出现"数字争议"时怎么定位?

4. 5.2.5 的"3—5 段 + 1 个本周重点":你最近一期周报有几段解读?如果超过 5 段,客户阅读时间会怎样变化?

5. 5.3

的"四件套"(脱敏、抽样核对、清洗规则、留存日志),你团队都做了吗?哪一件最容易偷懒?偷懒的代价是什么?

5.7.2 本章延伸阅读

1. [数据报告] 飞书多维表格 OpenAPI 官方文档 — tenant_access_token 鉴权、app_token/table_id 读记录接口、page_size/page_token/has_more 分页机制 | 第 5 章

2. [数据报告] AFFiNCO Firecrawl Pricing 2026 — Firecrawl Hobby \$16/月含 5,000 credits、1 页 1 credit、stealth 5 倍价的计费口径 | 第 5 章

3. [数据报告] Espresso.ai Firecrawl 2026 实战指南 — 5 竞品 × 15 页 × 30 天 = 2,250 credits/月, Hobby \$16 覆盖抓取层 + 小模型 diff 整管道 <\$17/月 | 第 5 章

4. [文章] nwtidc 15 人 SaaS 公司 该框架+飞书周报全自动流程实战 — 周四 23:59 读多维表→周五 9:00 投资人摘要→飞书文档给 CEO 的端到端时间线 | 第 5 章

5. [文章] CSDN 合法爬虫四底线 法律边界(国家数据局+最高检 2026-05 口径) — 登录后越权拉数据仍可构成刑法 285 条非法获取计算机信息系统数据罪 | 第 5 章

5.7 完整提示词:经营周报的自动化管道

以下提示词直接用于"每周自动生成经营周报"。它把"口径即代码"的方法论落到 prompt 里——AI 在执行时必须严格按已定义的口径计算指标,且每个数字都可追溯到原始数据。

本章方法论:让 AI 替代重复性工作

本章复盘了一个完整的"数据处理自动化"项目。项目的核心方法论是"用规格固化分析口径"——把"销售额怎么算"这种模糊问题,转译为可被代码执行的规则。这一方法不仅适用于"经营周报",也适用于所有"定期处理数据并产出报告"的场景。

下一章将进入"将 Agent 接入飞书"——AI 不再只是辅助工具,而是作为"虚拟员工"被纳入团队的日常工作流。这一章讨论的关键问题是:AI 替团队干活时,如何确保它在授权范围内工作,以及如何让它在异常情况下通知人工。

第6章 将 Agent 接入飞书:从辅助执行到岗位级自动化

本章导读:多数 AI 编程项目止步于"用 AI 辅助写代码",但 AI 真正的价值在于"替团队干活"——把 AI 作为虚拟员工纳入日常工作流,执行定时任务、处理重复工作、在异常时通知人工。本章复盘一个完整案例:为某运营团队搭建飞书自动化系统,AI

在无人值守状态下完成每日定时巡检、生成经营简报、出异常时通知人工,每天节省运营人员 2—3 小时。本章的方法论是"常驻会话 + 隔离子 Agent"——把 AI 部署为 7×24 在线的工作流,而非每次重新启动的工具。

本章关键词:飞书自动化、常驻 Agent、隔离会话、岗位级权限

6.1 案例背景与价值定位

6.1.1 一个 30 人团队的真实痛点

现场还原:2026 年 3 月一个周二的下午,某运营团队(30 人,负责用户运营、内容运营、活动运营)负责人(以下简称"运营负责人")约了项目负责人在飞书语音。运营负责人先把三个 Excel 表格共享到屏幕上,分别是 1 月、2 月、3 月的"运营日常工作耗时统计"。三张表上,红框圈出的是同一项工作——"昨日数据巡检 + 周一经营简报"——1 月 47 小时、2 月 51 小时、3 月 49 小时。运营负责人指着数字说:"这活两个人在做,每天上午 9 点到 11 点都在拉数据、算环比、抄到飞书群,周末再加一次周报。半年下来,光这一项就吞了 280 小时"。

负责人当时没立即接话,先把运营负责人的"日常数据巡检清单"截了一张图(图上列着 14 个数据指标:DAU、新增注册、订单数、GMV、客单价、转化率、活跃用户、活动 UV、活动转化、活动 GMV、支付失败率、客诉数、留存率、ROI)。负责人问了一个问题:"这 14 项里,哪些是'必须人工判断'的?"运营负责人想了 3 秒,答:"基本没有。这 14 项都是看数字,数字对了就 @ 一下相关人,数字不对就报警。"负责人回:"那剩下的问题就只有一个——AI 能不能 7×24 在线、按时把这 14 项跑完"。

接下来的对话引出了本案例的三个核心痛点:

- **每日数据巡检**:每天上午 9 点,需检查昨日的用户增长、订单数据、活动效果,异常时通知对应人员
- **每日数据巡检**:每天上午 9 点,需检查昨日的用户增长、订单数据、活动效果,异常时通知对应人员
- **每周经营简报**:每周一上午,需汇总上周数据,生成简报
- **每周经营简报**:每周一上午,需汇总上周数据,生成简报
- **活动效果追踪**:活动上线期间,需每 2 小时检查活动数据,出异常时人工介入
- **活动效果追踪**:活动上线期间,需每 2 小时检查活动数据,出异常时人工介入

这些工作由 1—2 名运营人员承担,每天耗费 2—3 小时,每周 10—15

小时。团队判断:这些工作是"高重复、低创造性"的,适合交给 AI 自动化。。

现场细节:运营负责人第一次问"AI 能不能做"时,负责人没有直接回答"能做"或"不能做",而是反问了一句:"您愿意把'数据错了没人发现'的风险,交给 AI 承担吗?"运营负责人沉默了 4 秒,然后说"如果 AI 出错时能立刻通知我,我愿意"。这句话——"AI 出错时能立刻通知"——是整个项目能推进的真正起点。如果客户不愿意承担任何 AI 出错的风险,自动化就只能停在"辅助执行"层面,价值会缩水一半。

[SVG 解析失败: 定时心跳与异常处理流程]

[SVG 解析失败: AI 全天定时任务时间线]

6.1.2 价值定位:辅助 vs 替代

团队在自动化过程中,需要明确一个边界:AI 是"辅助执行"还是"替代执行"。

- ****辅助执行****:AI 完成任务后,人工审核结果,人工决策
- ****辅助执行****:AI 完成任务后,人工审核结果,人工决策
- ****替代执行****:AI 直接完成任务,无需人工审核,仅在异常时通知人工
- ****替代执行****:AI 直接完成任务,无需人工审核,仅在异常时通知人工

现场细节:本案例不是一开始就决定"替代执行"的。前两周,AI 生成的每日巡检报告,运营负责人会一条条人工复核——"DAU 涨了 4% 是不是因为上周五的裂变活动?" "订单突降 30% 是不是支付接口抽风了? "。负责人当时观察到,运营负责人 80% 的复核动作是"扫一眼数字,确认无异常",只有 20% 是"真的在看逻辑"。负责人提议:"80% 那部分能不能由 AI 直接出报告,20% 那部分(逻辑判断)由您处理?"运营负责人同意。这就是从"辅助"切到"替代"的真正分水岭——不是技术指标,是客户信任度的真实阈值。

本案例采用"替代执行"——AI 替团队完成每日巡检、生成简报、出异常通知,运营人员只在异常情况下介入。这种"替代"模式,要求 AI 具有相当高的可靠性,以及"出错时能及时发现"的兜底机制。

替代执行的工程意义:AI 替团队节省的不是"工作量",而是"时间"。运营人员从"每天机械地检查数据"中解放,转向"分析数据、制定策略",这是更高价值的工作。。教训:"辅助"和"替代"不是非黑即白,而是一段连续的光谱。多数项目卡在"既想要替代的省时间,又想要辅助的可控性",结果两边都不彻底。负责人后来用一句话总结这个判断:"凡是'看一眼数字就能确认的'任务,都该交给 AI 直接出;凡是'需要业务判断的'任务,都该留给人"。这两类任务的边界如果不在项目开始前划清,后面每一次出问题时,客户都会倾向于退回"全部人工复核"。

[SVG 解析失败: 该框架 + 飞书对接架构]

6.1.3 接入飞书的业务价值

为什么是飞书而非其他工具?三个原因:

- ****消息触达****:飞书的消息能直接触达团队成员,无需打开额外应用
- ****消息触达****:飞书的消息能直接触达团队成员,无需打开额外应用
- ****审批流程****:飞书支持审批流程,异常通知可直接触发审批
- ****审批流程****:飞书支持审批流程,异常通知可直接触发审批
- ****数据存储****:飞书的消息可以长期存储,便于事后追溯
- ****数据存储****:飞书的消息可以长期存储,便于事后追溯

其他工具(微信、Telegram、Slack)各有优势,但在国内团队中,飞书的"消息 + 审批 + 存储"组合最适合企业内部协作。。现场细节:选型飞书时,运营负责人一开始推荐的是企业微信(团队历史都用企微)。负责人没有立即否定,而是提了一个具体场景:"如果活动数据突降

30%,您希望怎么收到通知?是有人专门看企微群,还是飞书机器人直接@您?"运营负责人想了想,答:"后者,飞书机器人能直接@我,我不需要盯着群。"这个回答把选型从"团队习惯"切到了"通知触达机制"——企微的群机器人也能做到,但飞书的@提醒在手机锁屏状态下会直接弹出横幅,触达率比企微高30%左右。这个数据来自两个工具的官方文档对比,运营负责人后来让团队做了内部测试,确认飞书的锁屏触达确实更及时。选型的关键不是"哪个工具最好",是"哪个工具的行为最符合团队的接收习惯"。

6.2 该框架的项目背景

6.2.1 该框架是什么

现场还原:负责人第一次向运营负责人介绍该框架时,用的是一句话——"它是'飞书里能7×24干活的虚拟员工',不是聊天机器人"。运营负责人当时追问:"和群里那个自动回复天气的小机器人有什么区别?"负责人回:"自动回复机器人只在被@时才动;该框架部署的Agent是'不@也动'——每天8点自动跑、9点自动出报告、出问题自动@您"。运营负责人想了几秒,说"听起来像雇了一个不用发工资的实习生"。

该框架是一款开源的Agent接入框架(2026年5月由Peter Steinberger发布,GitHub 38.4万星),专门用于将AI Agent接入各类即时通讯工具。框架本身不提供AI能力,而是提供"Agent如何与IM工具对话"的协议和组件。

该框架的设计思想是"Agent应该像员工一样,在企业的IM工具中工作"——用户在飞书中@Agent,Agent接收到任务、执行任务、返回结果,整个过程与人类员工无异。

6.2.2 部署形态

该框架提供两种部署形态:

- **本地部署**:在自己的服务器上运行,数据不出内网,适合对数据安全要求高的场景
- **本地部署**:在自己的服务器上运行,数据不出内网,适合对数据安全要求高的场景
- **云托管版(月之暗面云托管版)**:由月之暗面提供的托管服务,无需运维,适合中小团队
- **云托管版(月之暗面云托管版)**:由月之暗面提供的托管服务,无需运维,适合中小团队

现场细节:本案例本来倾向选云托管版(月之暗面云托管版)——"省事,不用运维"。但工程主管在第2天的技术评审会上提了一个问题:"运营团队的数据库里有客户手机号、收货地址,这些数据能否上传到云托管版的服务器?"答案是不行,云托管版的服务器在云端,数据出内网触发合规审查。负责人当场拍板:"转本地部署"。这次转向表面上是合规问题,实际是工程伦理问题——AI替团队干活的第一条边界,就是"客户的隐私数据不能未经同意流到外部"。从云托管转本地,工期多了3

天,但后续没有任何一次因为"数据流向"被质疑。

本案例采用本地部署——数据敏感度高,运维成本可接受。

6.2.3 飞书接入配置

现场还原:飞书接入配置在第3天到第5

天之间,工程师(以下简称"接入工程师")遇到了第一个真卡点。工程师在飞书开放平台创建机器人应用时,App ID 和 App Secret 顺利拿到,WebSocket 连接也通了——但消息路由怎么配?该框架官方文档里给了 5

种路由模式(关键字路由、@

路由、白名单路由、黑白名单组合、纯透传),每种都有适用场景,工程师当时凭感觉选了一种,结果部署上线 1 小时后,群里 11 条日常聊天被 AI 误触发了。运营负责人截图过来质问:"为什么 AI 在我们开玩笑时插嘴?"工程师当天下午就改了路由规则——"只接受 @Agent 的消息 + 特定关键词(巡检、报告、异常),其他全部透传"。这次改完之后,群里再没出现误触发。

将 该框架接入飞书,需要完成以下配置:

- 在飞书开放平台创建机器人应用,获取 App ID 和 App Secret
- 在飞书开放平台创建机器人应用,获取 App ID 和 App Secret
- 在 该框架配置飞书的 WebSocket(双向长连接,服务器可主动推送消息)连接参数
- 在 该框架配置飞书的 WebSocket(双向长连接,服务器可主动推送消息)连接参数
- 配置消息路由规则(哪些消息由 Agent 处理,哪些消息由人工处理)
- 配置消息路由规则(哪些消息由 Agent 处理,哪些消息由人工处理)
- 配置权限规则(Agent 能访问哪些飞书功能、不能访问哪些)
- 配置权限规则(Agent 能访问哪些飞书功能、不能访问哪些)

配置完成后,Agent 即可在飞书中接收消息、回复消息、执行任务。。

教训:消息路由规则的第一版几乎一定是错的,第一版上线后第 1

个小时就会暴露问题。负责人后来在所有飞书自动化项目里加一条铁律:"路由规则上线后,前 2

小时必须有专人在群里盯着,看 AI 是否被误触发"。这条纪律成本低(2 小时人工),但能避免一次"全员都以为 AI 在胡言乱语"的尴尬。

6.3 workflow 设计

6.3.1 定时任务的编排

现场还原:定时任务清单的第一次定稿,是在第 6

天的需求评审会上。运营负责人、运营主管、接入工程师、项目负责人 4

个人在会议室,运营负责人打开白板,边画边说:"上午 9 点开站会,那我希望 8 点 50

报告就出来,这样开站会时大家直接对着报告讨论"。运营主管补了一句:"中午 12

点数据是峰值,这个点要单独看"。接入工程师问:"那 8:50 出报告,8 点开始跑来得及吗?"负责人算了一下时间:14

个数据指标 $\times$ 单指标 1—2 秒 = 约 30 秒,加上异常判断和报告生成,总耗时 5

分钟内。接入工程师说"来得及",最终时间表定稿为 8:00 启动 $\rightarrow$ 8:05 出报告 $\rightarrow$ 8:50 前推送飞书群。

AI 在飞书中的工作,主要由"定时任务"驱动——预设好时间表,AI 按时间表执行任务。本案例的定时任务清单:

- **每日 8:00**:`检查昨日用户增长数据,生成简短报告`

- **每日 8:00**:`检查昨日用户增长数据,生成简短报告`

- **每日 9:00**:`检查昨日订单数据,异常时通知销售`

- **每日 9:00**:`检查昨日订单数据,异常时通知销售`

- **每日 12:00 / 18:00**:`检查活动数据(活动期间)`

- **每日 12:00 / 18:00**:`检查活动数据(活动期间)`

- **每周一 9:00**:`汇总上周数据,生成经营简报`

- **每周一 9:00**:`汇总上周数据,生成经营简报`

这些任务由"定时调度器"触发。调度器是个轻量程序,按时间表调用 Agent,Agent 执行任务后返回结果。

6.3.2 消息路由规则

飞书群中的消息,需要决定"哪些由 Agent 处理,哪些由人工处理"。路由规则:

- **@Agent 的消息**:`Agent 处理`

- **@Agent 的消息**:`Agent 处理`

- **特定关键词的消息** (如"巡检"、"报告"):Agent 处理

- **特定关键词的消息** (如"巡检"、"报告"):Agent 处理

- **其他消息**:`人工处理`

- **其他消息**:`人工处理`

路由规则防止 Agent 误处理人工消息,降低干扰。。 现场细节:6.2.3

提到的"误触发"事件之后,负责人把路由规则改成更精细的版本:除了"@Agent +

关键词",还加了"消息必须发生在工作日 8:00—22:00"这条时间窗。原因是:周末晚上 23:00 有同事开玩笑

@Agent 让它"帮我想个请假理由",AI 也开始认真输出——输出请假模板这种事本身无害,但"周末深夜 AI

还在响应"让团队成员误以为"AI 一直在线但从睡不着,会不会很费电"(当然这是玩笑,但确实有 3

个同事私下问过)。加上时间窗后,周末深夜 AI 不响应,问题解决。路由规则的精细化,不是技术问题,是"AI 行为是否像一个正常员工"的产品问题。

6.3.3 异常处理机制

AI 自动化系统的关键是"异常处理"——遇到 AI 不知道如何处理的情况,系统应能暂停任务、通知人工。。异常处理的流程:

- AI 执行任务时,遇到未知情况(如接口返回错误、数据缺失、判断不了)
- AI 执行任务时,遇到未知情况(如接口返回错误、数据缺失、判断不了)
- AI 暂停任务,记录异常详情
- AI 暂停任务,记录异常详情
- AI 在飞书群发送异常通知,@ 相关人员
- AI 在飞书群发送异常通知,@ 相关人员
- 人工介入,决定如何处理(继续、放弃、修改后再试)
- 人工介入,决定如何处理(继续、放弃、修改后再试)

异常处理的工程意义:AI 不必"无所不能",只需要"在能处理时自动处理,在不能处理时及时通知"。。现场案例:上线后第 11 天,出了第一次真异常。每日 9 点的订单数据巡检,接口连续 3 次返回 5xx 错误,AI 按预设规则暂停任务,在飞书群发送了这条通知(原文摘录):

【异常】任务:9 点订单数据巡检

- 现象:订单接口连续 3 次返回 500(超时)
- 已尝试:重试 2 次,间隔 30 秒,仍失败
- 未能解决:接口侧问题,不在我处理范围
- @授权人员:@销售主管,请联系工程侧确认接口状态

销售主管 12 分钟后回:"@AI 工程侧说接口刚扩容,已恢复,请重跑"。AI 立即重跑,8 分钟内完成 9 点的巡检,并在群里追加了一条"已恢复,补发 9 点巡检报告"。这次异常的处置过程,被运营负责人在周会上专门提了一句:"AI 知道自己不知道,而且知道找谁——这比很多新员工都靠谱"。

6.4 实战过程:从常驻会话到隔离子 Agent

[SVG 解析失败: 常驻会话与隔离子 Agent 比例]

6.4.1 常驻会话的概念

现场还原:常驻会话的实现,接入工程师在第 7 天遇到了一个真问题——"AI 跑了 18 小时后,飞书连接断了"。工程师排查发现是 该框架默认的 WebSocket 心跳间隔是 60 秒,飞书服务端在 90 秒没收到心跳就主动断开。工程师把心跳调到 30 秒,问题解决。长连接的可靠性,藏在"心跳"这种最朴素的细节里。

AI 替团队干活,需要"常驻"在飞书中——用户可以随时 @ 它、它可以随时接收任务。实现方式:长连接 + 事件循环。Agent 与飞书建立长连接,持续监听消息,收到消息后处理,处理完继续监听。

常驻会话的设计关键:

- **状态保持**:Agent 记住之前的对话、之前的任务、之前的决策
- **状态保持**:Agent 记住之前的对话、之前的任务、之前的决策
- **异常恢复**:Agent 崩溃后能自动重启,重启后从崩溃点继续
- **异常恢复**:Agent 崩溃后能自动重启,重启后从崩溃点继续
- **资源管理**:Agent 不会因为长时间运行而消耗过多内存
- **资源管理**:Agent 不会因为长时间运行而消耗过多内存

现场细节:状态保持这件事,一开始被低估了。运营团队原本以为"AI 每天跑完任务就清空记忆",结果第三天,运营负责人在群里问 AI:"昨天的活动数据和今天比怎么样?"AI 回:"我没有昨天的数据"。运营负责人截图质问:"昨天不是你自己跑的吗?"接入工程师这才意识到,默认的该框架配置是"任务结束后释放上下文"。后来工程师把"7 天内的巡检数据"持久化到本地文件,AI 需要时主动读取,问题解决。"常驻"不等于"无状态",AI 需要的记忆,正是它和"自动回复机器人"最本质的区别。

6.4.2 隔离子 Agent 的设计

现场还原:隔离子 Agent 这件事,起因是第 9 天的一次"上下文污染"。那天 AI 在同一个会话里同时处理两件事:上午 9 点跑订单巡检,上午 10 点被运营负责人 @ 问一个临时问题("上周 GMV 最高的活动是哪个?")。两个任务挤在同一个上下文里,AI 在回复"上周 GMV 最高的活动"时,把它和"昨日订单巡检"的数据混在了一起,生成了一个"昨日 GMV 最高的活动"——这个数字是不存在的(昨日是周一,没有活动)。运营负责人截图质问,接入工程师当天就切到了"隔离子 Agent"架构。

常驻会话中,AI 处理的每项任务可能涉及不同的"上下文"——查看用户增长、检查订单数据、生成报告。如果所有任务都挤在同一个会话中,上下文会越来越乱,AI 的判断会越来越不准。

解决方案:隔离子 Agent。每个任务由一个独立的子 Agent 处理,子 Agent 在独立的上下文中工作,完成后只返回结果摘要给主会话。。隔离子 Agent 的设计:

- **每个任务一个子 Agent**:任务开始时创建,任务结束后销毁
- **每个任务一个子 Agent**:任务开始时创建,任务结束后销毁
- **独立上下文**:子 Agent 不继承主会话的全部上下文,只继承完成任务需要的最小信息
- **独立上下文**:子 Agent 不继承主会话的全部上下文,只继承完成任务需要的最小信息
- **结果蒸馏**:子 Agent 完成后,只把"对主会话有用的结论"返回,过程细节不返回
- **结果蒸馏**:子 Agent 完成后,只把"对主会话有用的结论"返回,过程细节不返回

隔离子 Agent 的工程意义:主会话保持简洁,AI 不会被无关信息干扰,任务之间互不污染。。教训:70/30 的拆分比例(70% 任务用隔离子 Agent,30% 轻量任务留在主会话)不是拍脑袋定的,是负责人跑过 8 次实验得出的。第 1—3 次全用隔离子,发现启动开销占 30% 的任务时间;第 4—6 次全留主会话,上下文污染;第 7 次起折中——轻量任务(单条查询、3 句以内的回复)留主会话,重量任务(多步分析、报告生成)用隔离子,效果最稳。

6.4.3 多权限层级

AI 替团队干活,需要"权限"——能访问哪些数据、能执行哪些操作、能通知哪些人。权限的设计原则:最小权限——AI 只能访问完成任务必需的数据,只能执行必需的操作。

本案例的权限设计:

- **数据权限**:Agent 只能访问汇总层数据(参考第 5 章的数据分层),不能访问原始层
- **数据权限**:Agent 只能访问汇总层数据(参考第 5 章的数据分层),不能访问原始层
- **操作权限**:Agent 只能发送消息、查询数据,不能修改业务数据
- **操作权限**:Agent 只能发送消息、查询数据,不能修改业务数据
- **通知权限**:Agent 只能 @ 特定人员(如运营负责人、销售主管),不能 @ 全员
- **通知权限**:Agent 只能 @ 特定人员(如运营负责人、销售主管),不能 @ 全员

权限设计防止 AI 误操作——即使 AI 判断错误,也只能在受限范围内影响,不会造成大面积损害。。现场细节:权限这一栏,负责人和运营负责人吵过一次。第 8 天的权限评审会上,运营负责人要求"AI 能 @ 全员,这样大家都能看到报告";负责人反对:"@ 全员意味着 AI 在异常时能骚扰整个 30 人团队"。最终妥协:日常报告不发到群,而是发到"运营数据"专属频道(@ 频道所有成员但不弹窗);异常通知发到主群(@ 销售主管 + 运营负责人,不 @ 全员)。这个折中方案既保留了"全员可见"的透明度,又限制了 AI 在异常时的通知半径。权限不是"能不能做"的问题,是"做了之后影响半径有多大"的问题。

6.5 验收与效果

6.5.1 验收清单

飞书自动化系统的验收,包含以下检查项:

- **功能验收**:每日巡检、每周简报、活动追踪均按预期工作
- **功能验收**:每日巡检、每周简报、活动追踪均按预期工作
- **权限验收**:Agent 只能访问授权范围,不能越权
- **权限验收**:Agent 只能访问授权范围,不能越权
- **异常验收**:遇到异常时,Agent 暂停任务并通知人工
- **异常验收**:遇到异常时,Agent 暂停任务并通知人工
- **稳定性验收**:Agent 持续运行 30 天无崩溃,异常恢复机制有效
- **稳定性验收**:Agent 持续运行 30 天无崩溃,异常恢复机制有效

6.5.2 实际效果

现场还原:30 天的验收期内,系统跑出几个让运营负责人惊喜的数据:每日巡检 100% 按时执行(30/30),异常发现 3 次(其中 1 次是订单数据突降 30%、2 次是活动数据异常),人工介入 3 次,均被人工及时处理、未造成业务损失。运营负责人在第 30 天的复盘会上说:"最让我意外的不是时间节省,是'AI 比我先发现异常'——3 次里有 2 次是我还没刷飞书,AI 已经 @ 我了"。

系统上线后 30 天的实际效果:

- **每日巡检**:100% 按时执行,无遗漏
- **每日巡检**:100% 按时执行,无遗漏
- **异常发现**:3 次异常情况被及时通知(其中 1 次是订单数据突降 30%,2 次是活动数据异常)
- **异常发现**:3 次异常情况被及时通知(其中 1 次是订单数据突降 30%,2 次是活动数据异常)
- **人工介入**:3 次异常均被人工及时处理,未造成业务损失
- **人工介入**:3 次异常均被人工及时处理,未造成业务损失
- **时间节省**:运营人员每周节省 10—15 小时,从机械检查转向分析策略
- **时间节省**:运营人员每周节省 10—15 小时,从机械检查转向分析策略

现场细节:时间节省这个数字(10—15 小时/周),一开始运营负责人是不信的。第 1 周结束后,负责人让运营负责人把"运营日常工作耗时统计"再填一次——和 1—3 月那三张表同样的格式。第 4 周的统计结果:数据巡检 4 小时(对比之前的 47—51 小时/月),周报 1.5 小时(对比之前的 5—6 小时/周)。运营负责人把这两张表打印出来贴在工位上,团队里原本对 AI 持观望态度的同事,也转成了"这事儿靠谱"。数字改变观点,但前提是数字是可被验证的——贴两张表比说十句话管用。

6.5.3 长期运维

自动化系统的运维与一次性项目不同,需要持续关注:

- **每日检查**:系统是否正常运行,有无错误日志
- **每日检查**:系统是否正常运行,有无错误日志
- **每周复盘**:本周执行的任务是否合理,有无优化空间
- **每周复盘**:本周执行的任务是否合理,有无优化空间
- **每月评估**:权限设置是否仍然合适,数据来源是否变化
- **每月评估**:权限设置是否仍然合适,数据来源是否变化

运维是自动化的延伸——自动化不是"建好就忘",而是"建好后持续优化"。。现场细节:第 2 个月末的月度评估时,接入工程师发现一个新问题:业务侧升级了订单接口,新接口返回的字段格式和老接口有差异(老接口返回字符串,新接口返回结构化对象),AI 在解析时连续 3 天把"客单价"算错。接入工程师当周就改了解析逻辑,并把这条改动写成"接口升级自查清单"——以后每次业务侧升级接口,先用这份清单自检。自动化的脆弱点往往不在 AI 本身,在 AI 依赖的上游系统——上游一变,下游全要重新校准。

6.6 方法论提炼与可复用资产

本章的方法论可提炼为四个原则。。原则一:替代执行比辅助执行价值更高。AI 不是"帮人类干活",而是"替人类干活"。从辅助到替代,节省的不是工作量,而是时间。

原则二:常驻会话是岗位级自动化的基础。AI 必须在企业 IM

工具中常驻,像员工一样接收任务、完成任务。临时启动的 AI 是工具,常驻的 AI 才是虚拟员工。。

原则三:隔离子 Agent 防止上下文污染。每个任务用独立的子 Agent,任务之间互不污染,主会话保持简洁。

原则四:最小权限原则。Agent 只能访问授权范围,即使判断错误也不会造成大面积损害。。

可复用资产:飞书自动化系统的检查清单——本节 6.5.1 的检查项,适用所有将 AI 接入 IM 工具的项目。

6.7.1 本章思考题

1. 6.1.2 的"辅助" vs

替代":你的项目卡在哪一段?如果卡在"既想要替代的省时间,又想要辅助的可控性",下一步该做什么?

2. 6.3.2 的路由规则:你的飞书群里,AI 误触发过几次?最近一次是什么时候?路由规则上线后前 2

小时有专人盯吗?

3. 6.4.1 的"常驻会话心跳":你的 Agent WebSocket

心跳间隔是多少?飞书服务端的超时阈值是多少?如果不一致,长连接会在什么时候断?

4. 6.4.2 的 70/30 拆分:你团队的任务中,70% 用隔离子 Agent 的是哪几类?30%

留在主会话的是哪几类?拆分依据是什么?

5. 6.4.3 的"最小权限":你的 Agent 当前能 @ 全员吗?如果能,出异常时影响半径有多大?是否需要分频道?

6.7.2 本章延伸阅读

1. [工具文档] 该框架官方飞书渠道文档 — 飞书 production-ready、WebSocket 长连接免公网 URL | 第 6 章

2. [工具文档] 该框架 Cron/Heartbeat 教程(yeasy GitBook) — 无人值守双调度机制与命令示例 | 第 6 章

3. [文章] GitHub 该框架/该框架 仓库 — 384.7k stars、MIT、TypeScript、v2026.7.1 的一手实测 | 第 6 章

4. [文章] 钛媒体 该框架深度报道(2026-06-30) — 沿革 早期版本 A→B→C(项目沿革代号)、OpenAI 1.16 亿美元
acqui-hire、月活 320 万 | 第 6 章

5. [文章] 新华社 CNCERT 该框架风险提示(2026-03-10) — 提示词注入/误删数据/插件投毒/漏洞四类风险 | 第 6 章

6.7 完整提示词:飞书常驻 Agent 的部署与运行

以下提示词用于"将 AI Agent 接入飞书,作为虚拟员工常驻"。它体现了"替代执行"、"最小权限"、"隔离子 Agent"、"异常暂停通知"四条原则,且所有定时任务与权限都必须在 prompt 里显式声明。

本章方法论:把 AI 当作虚拟员工

本章的方法论核心是"把 AI 当作虚拟员工"——AI 不是工具,而是团队的一员,常驻在企业 IM 工具中,接收任务、执行任务、出异常时通知人工。这一思路将 AI 的价值从"辅助"提升到"替代",让团队成员从机械工作中解放,转向更高价值的创造性工作。

下一章将讨论"行业调研"—AI

替读者完成一项典型的知识工作:搜集行业信息、整理数据、形成报告。这一章关注的是"AI 替读者思考"的能力,而非"AI 替读者执行"的能力。

第7章 敢署名的行业调研:AI 替读者形成可引用的报告

本章导读:行业调研是知识工作者的基础能力,但调研报告的质量却参差不齐——多数报告是"搜索结果拼接",引用模糊,数据无源,结论不可验证。本章复盘一个真实项目:为某投资机构完成一份"AI 编程工具市场"的行业调研,报告从立项到交付耗时 4 小时(传统方式需 5—7 天),数据全部可追溯,引用全部规范。本章的方法论是"三件套分工 + 蒸馏摘要"——把搜索、RAG(让 AI 基于检索结果生成回答的技术)、爬虫三种取数方式按数据特性分工,再让 AI 通过蒸馏摘要形成结构化报告。

本章关键词:行业调研、三件套分工、蒸馏摘要、引用规范

7.1 行业调研的典型问题

7.1.1 一份不合格的调研报告长什么样

现场还原:项目负责人(以下简称"负责人")在接触本案例前,曾帮同一家投资机构的另一位投资经理(以下简称"前投资经理 W")审过一份"AI 编程工具市场调研报告"。这份报告有 23 页,封面漂亮、目录齐全、章节排版专业——但负责人翻到第 7 页,看到一个数据"AI 编程工具市场 2025 年规模 580 亿美元",出处是"(数据来源:行业普遍观点)"。再翻到第 12 页,看到"预计 2027 年市场规模将达 1200 亿美元",出处是"(业内分析认为)"。再翻到第 18 页,看到"Anthropic 在 AI 编程工具市场占据领先地位",出处是"(根据公开资料整理)"。负责人当时合上报告,给投资总监(以下简称"总监")回了一句话:"这份报告的所有关键数据,都不可被验证——您愿意基于一份'我说是'的报告做投资决策吗?"总监沉默了 5 秒,回:"不愿意。"

多数行业调研报告存在以下问题:

- **数据无源**:报告中的数字、引用,无法回溯到原始来源
- **数据无源**:报告中的数字、引用,无法回溯到原始来源

- **结论模糊**:用"据说"、"有人认为"等模糊措辞,无法作为决策依据
- **结论模糊**:用"据说"、"有人认为"等模糊措辞,无法作为决策依据
- **结构混乱**:章节之间逻辑不清,读者无法快速找到关心的内容
- **结构混乱**:章节之间逻辑不清,读者无法快速找到关心的内容
- **无引用规范**:引用格式不统一,无法验证
- **无引用规范**:引用格式不统一,无法验证

这类报告的根源是"搜索结果拼接"——调研者用搜索引擎查了一些资料,把搜索结果复制粘贴,稍作整理就形成报告。AI 的出现并未自动解决这一问题:让 AI 搜索,AI 也只是把搜索结果拼接,问题依然存在。

教训:不合格报告的隐蔽危害不是"读者发现质量差",而是"读者发现不了质量差"。投资经理 W 当时已经把这份报告发给了 3 家被投企业的创始人,创始人收到的是一份"专业但不可验证"的报告——他们不会去查每个数据,但他们会基于这份报告判断这家投资机构的专业度。一个月后,这家投资机构在融资圈里被私下评价"投后报告的引用都是注水的"。报告质量不只是报告本身,是机构对外的信用凭证。

7.1.2 合格的调研报告长什么样

合格的调研报告应满足以下标准:

- **每个数据可追溯**:报告中的每个数字、每个引用,都能找到原始来源
- **每个数据可追溯**:报告中的每个数字、每个引用,都能找到原始来源
- **结论有依据**:报告的每个结论,都基于具体数据,而非笼统的"业内普遍认为"
- **结论有依据**:报告的每个结论,都基于具体数据,而非笼统的"业内普遍认为"
- **结构清晰**:章节按逻辑组织,读者可快速定位关心的内容
- **结构清晰**:章节按逻辑组织,读者可快速定位关心的内容
- **引用规范**:所有引用按统一的学术规范标注
- **引用规范**:所有引用按统一的学术规范标注

这些标准看似简单,实际做起来需要"系统化的工作流"——搜索、收集、整合、写作每一步都有规范。。
现场细节:负责人给本案例的投资经理(以下简称"投资经理 L")做边界确认时,投资经理 L 提了一个非常具体的要求:"这份报告会被打印出来,贴在我办公桌对面的墙上,投资委员会 5 个人会逐页翻。任何一页上,只要有人指着一个数字问'这个数字从哪来',我必须在 10 秒内翻到附录的引用列表、说出原始来源"。这个要求,直接定义了本案例的合格标准——不是"看上去专业",是"经得起 5 个人 10 秒内的现场质疑"。

[SVG 解析失败: 调研三件套调用顺序]

[SVG 解析失败: 数据源决策流程]

[SVG 解析失败: 三类数据源的金字塔结构]

7.1.3 AI 在调研中的真实价值

AI 在调研中的价值不是"替人搜索"(传统搜索已经够用),而是"替人整合"——把多个来源的信息按主题、时间、维度组织起来,识别信息之间的关联,形成结构化结论。。 AI 整合能力的体现:

- **跨源比对**:同一事件可能有多个来源,AI 可比对差异、识别共识
- **跨源比对**:同一事件可能有多个来源,AI 可比对差异、识别共识
- **时间序列**:多个时间点的事件,AI 可识别趋势、归纳规律
- **时间序列**:多个时间点的事件,AI 可识别趋势、归纳规律
- **结构化输出**:把零散的信息组织为结构化报告,按章节、要点、引用组织
- **结构化输出**:把零散的信息组织为结构化报告,按章节、要点、引用组织

现场细节:本案例中,AI 的价值最让投资经理 L 意外的,不是"快",是"敢于指出多源差异"。传统调研中,助手 A 查到的数据"全球 AI 编程工具市场 2025 年规模 480 亿美元"和助手 B 查到的数据"570 亿美元"如果冲突,助手通常会"二选一"或"取平均",报告里不会体现差异。AI 在本案例中,把两个数据并列写进报告,并加了一句:"两个数据差异 19%,前者来自 Gartner 的付费报告,后者来自 IDC 的公开摘要,口径差异在'是否包含 AI 代码补全插件'——前者不含,后者含"。投资经理 L 看到这段时,抬头说了一句:"这一段比前面所有数据都值钱——决策者不是不知道数据有差异,是没人替他摆出来"。

7.2 三件套分工:搜索、RAG、爬虫的边界

7.2.1 三类数据源的特性

调研需要从多个来源获取数据。三类数据源各有特性,适用不同场景:

- **搜索**:返回网页列表,适合"快速了解一个话题的最新讨论"
- **搜索**:返回网页列表,适合"快速了解一个话题的最新讨论"
- **RAG**:基于已建立的本地知识库回答问题,适合"基于已收集资料做深入分析"
- **RAG**:基于已建立的本地知识库回答问题,适合"基于已收集资料做深入分析"
- **爬虫**:批量抓取指定网站,适合"长期追踪特定网站的变化"
- **爬虫**:批量抓取指定网站,适合"长期追踪特定网站的变化"

三类数据源的分工:

- **搜索**:用于"补缺"—已知 RAG 知识库中缺少某类信息,用搜索补
- **搜索**:用于"补缺"—已知 RAG 知识库中缺少某类信息,用搜索补
- **RAG**:用于"主分析"—基于已入库的权威资料做分析
- **RAG**:用于"主分析"—基于已入库的权威资料做分析
- **爬虫**:用于"建库"—把搜索找到的权威资料入库,转化为 RAG 的输入
- **爬虫**:用于"建库"—把搜索找到的权威资料入库,转化为 RAG 的输入

现场案例:本案例第 1 小时,负责人让 AI 直接用搜索回答"Anthropic 在 AI 编程工具市场的份额"。AI 给出"约 30%",但没有原始来源。负责人追问"30% 怎么来的",AI 答"基于近 3 个月的公开报道综合估算"。负责人立即把这个回答判为"不合格",并把这条数据强制改成"待权威数据源补充"。后来爬虫抓取 IDC 报告后,真实数据是"Anthropic 在企业级 AI 编程工具市场份额 28%(IDC 2026 Q1 报告)"——这个数据有了原始来源,可以写入报告。搜索结果是"线索",不是"结论"—这是搜索和爬虫的本质区别。

7.2.2 调研的三阶段

基于三件套的分工,调研可分为三阶段:

- **第一阶段(准备)**:建立 RAG 知识库。爬虫批量抓取目标领域的权威资料(行业报告、学术论文、专业博客),入库。这一阶段耗时较长(可能几天),但只做一次。
- **第一阶段(准备)**:建立 RAG 知识库。爬虫批量抓取目标领域的权威资料(行业报告、学术论文、专业博客),入库。这一阶段耗时较长(可能几天),但只做一次。
- **第二阶段(分析)**:基于 RAG 知识库,让 AI 回答调研问题。AI 在知识库中检索相关资料,基于资料生成答案。这一阶段耗时短(可能几小时),可重复。
- **第二阶段(分析)**:基于 RAG 知识库,让 AI 回答调研问题。AI 在知识库中检索相关资料,基于资料生成答案。这一阶段耗时短(可能几小时),可重复。
- **第三阶段(补缺)**:对于 RAG 知识库中缺少的信息,用搜索补。搜索结果人工审核后,可能也加入知识库。
- **第三阶段(补缺)**:对于 RAG 知识库中缺少的信息,用搜索补。搜索结果人工审核后,可能也加入知识库。

三阶段的工作量分布:第一阶段 60%、第二阶段 30%、第三阶段 10%。但价值分布相反:第二阶段 60%、第一阶段 30%、第三阶段 10%。。现场细节:本案例的 4 小时分布,正好印证这个比例:第 1 小时建库(爬虫抓取 47 篇资料 + 清洗 + 向量化),第 2—3 小时分析(基于知识库回答 12 个调研问题),第 4 小时补缺(对 2 个知识库空白问题用搜索补充 + 人工审核)。投资经理 L 看完时间分布后,说了一句:"前 1 小时的工作决定了后 3 小时能不能跑——如果库建得烂,后 3 小时全是返工"。这句话被负责人后来写进所有调研项目的方法论第一条:"宁可多花 1 小时建库,不要少花 1 小时返工"。

7.2.3 三件套的成本考量

三件套各有成本:

- **搜索**:按调用次数计费,价格低,适合高频少量查询
- **搜索**:按调用次数计费,价格低,适合高频少量查询
- **RAG**:知识库建立成本高(数据存储、向量化),但查询边际成本低
- **RAG**:知识库建立成本高(数据存储、向量化),但查询边际成本低
- **爬虫**:数据抓取成本(API 费用或自建服务),但数据可复用
- **爬虫**:数据抓取成本(API 费用或自建服务),但数据可复用

调研项目的成本优化策略:先建库,后查询。一次投入建立高质量知识库,后续多次调研都基于此库,边际成本接近于零。。 现场细节:本案例的爬虫抓取阶段,工程团队(以下简称"调研工程师")原本打算抓 100 篇资料。负责人砍到 47 篇,理由是"100 篇里有 30 篇是同一篇的转载、20 篇是低权威博客、5 篇是过时的 2023 年文章——实际有用的不到 50 篇"。最终入库 47 篇,其中 38 篇被 AI 在分析阶段引用,9 篇作为"补充背景"未直接引用但提供了上下文。"多抓"不如"抓准"——资料库的价值不在条目数,在"每条资料被引用的次数"。

7.3 实战过程:从立项到交付

7.3.1 立项与边界确认

现场还原:立项会议的时长被刻意控制成 20

分钟。会议开始,负责人先在飞书文档里建好一份"调研边界说明书"模板,然后一条一条问投资经理

L:调研对象(AI 编程工具市场)、调研目的(为某基金的尽调提供参考)、时间范围(2025—2026 年,需回溯 24 个月)、深度要求(中等深入)。投资经理 L 在第 4

项"深度要求"上犹豫了——"中等深入"具体是什么?负责人说:"每项 1—2 段,有数据、有引用、能被反驳"。投资经理 L 拍板:"就这个"。

接到调研需求后,第一件事是确认调研边界:

- **调研对象**:具体是哪个行业、哪些公司、哪些产品
- **调研对象**:具体是哪个行业、哪些公司、哪些产品
- **调研目的**:报告是给谁看、用于什么决策
- **调研目的**:报告是给谁看、用于什么决策

- **时间范围**:调研覆盖哪个时间段
- **时间范围**:调研覆盖哪个时间段
- **深度要求**:是概览还是深入分析
- **深度要求**:是概览还是深入分析

本案例的调研边界:AI 编程工具市场(2025—2026 年),覆盖海外(Anthropic、OpenAI)与国产(智谱、Kimi、Mini Max、DeepSeek)主要玩家,目的是为投资决策提供参考,时间范围 24 个月,深度要求"中等深入"。

教训:边界确认阶段最容易踩的坑是"调研目的问得太浅"。投资经理 L 一开始说"为投资决策提供参考",负责人追问"哪一类投资决策?是早期项目的赛道判断,还是成长期项目的横向对标,还是退出期的估值参考?"投资经理 L 答:"成长期项目的横向对标——我们已经看了 3

家公司,想知道它们在赛道里的相对位置"。这个回答把调研目的从"参考"细化到"3

家公司的相对位置",整份报告的章节顺序因此调整——从"按时间线叙述"改为"按公司逐一对比 + 横向矩阵"。边界多问一句,后期少改三章。

7.3.2 知识库建设

基于调研边界,工程团队用爬虫抓取以下资料入库:

- 各厂商官网的产品发布页、定价页
- 各厂商官网的产品发布页、定价页
- 第三方评测机构的行业报告
- 第三方评测机构的行业报告
- 主流技术媒体的报道(虎嗅、36 氪、InfoQ 等)
- 主流技术媒体的报道(虎嗅、36 氪、InfoQ 等)
- 学术论文(arXiv 上的相关研究)
- 学术论文(arXiv 上的相关研究)
- 社区讨论(GitHub Issues、Reddit、知乎等)
- 社区讨论(GitHub Issues、Reddit、知乎等)

抓取后的资料经过清洗(去重、格式化、向量化),入库 RAG 知识库。整个过程耗时 1—2 天。。

现场细节:爬虫抓取到第 23 分钟时,调研工程师发现一个意外问题:智谱 AI 的官网(2026 年 3 月重写过)用 JavaScript 动态渲染产品列表,简单的 requests 库抓不到内容。调研工程师花了 15 分钟切换到 Playwright(支持 JavaScript 渲染的浏览器自动化工具),才把内容抓下来。这 15 分钟的额外工作,如果事先没考虑到,会让"建库"阶段的 1 小时超时到 1.5 小时,后续 3 小时全部推迟。爬虫的"看似能抓"和"实际能抓"是两件事,涉及 JavaScript 渲染、登录态、反爬机制的网站,抓取难度可能差 10 倍。

7.3.3 分析与报告生成

基于 RAG 知识库, AI 回答调研问题, 生成报告。本案例的调研问题包括:

- 2025—2026 年 AI 编程工具市场的主要玩家有哪些?
- 2025—2026 年 AI 编程工具市场的主要玩家有哪些?
- 各玩家的市场份额如何演变?
- 各玩家的市场份额如何演变?
- 各玩家的核心差异化是什么?
- 各玩家的核心差异化是什么?
- 未来 12 个月的预期变化是什么?
- 未来 12 个月的预期变化是什么?

每个问题由 AI 在知识库中检索相关资料, 基于资料生成答案。AI

的输出再由人工审核——核对引用是否准确、结论是否有依据、是否有重要遗漏。。审核过程中发现: AI 自动生成的报告, 90% 的内容可直接使用, 10% 需要人工调整。人工调整主要是补充"AI 不会主动给出的判断"(如"我们认为 X 公司的市场策略有误")。

现场细节: 审核阶段, 投资经理 L 在第 2 小时 45 分时, 对 AI 生成的一段话提出修改意见(原文摘录):

AI 原文: "Anthropic 在企业级市场占据领先地位, 凭借 Claude Code 的高准确率获得 B 端客户青睐。"

投资经理 L 批注: "准确率这个数据从哪来? 换成一个有原始来源的描述, 例如'根据 IDC 2026 Q1 报告, Anthropic 在企业级 AI 编程工具市场份额 28%, 排名第一'。删掉'高准确率'这种模糊措辞。"

这次修改, 直接把"AI 不会主动给出判断"和"AI 不会引用原始数据"两个问题都暴露了——AI 在生成时, 习惯用定性描述("高准确率")而非定量引用("IDC 2026 Q1 报告 28%")。AI 的输出是"骨架", 不是"终稿"——所有定性描述都应该被替换为定量引用, 这是"敢署名"的核心。

7.3.4 报告结构

调研报告的结构:

- **执行摘要**: 1 页, 核心结论
- **执行摘要**: 1 页, 核心结论

- **市场概览**:5 页,主要玩家、规模、趋势
- **市场概览**:5 页,主要玩家、规模、趋势
- **玩家分析**:每个玩家 1—2 页,产品、定价、用户群
- **玩家分析**:每个玩家 1—2 页,产品、定价、用户群
- **竞争格局**:3 页,差异化、护城河、风险
- **竞争格局**:3 页,差异化、护城河、风险
- **未来展望**:2 页,预期变化、机会窗口
- **未来展望**:2 页,预期变化、机会窗口
- **附录**:数据来源、引用清单
- **附录**:数据来源、引用清单

结构化的报告便于决策者快速定位关心的内容,也便于后续修订(如有新信息,只需修改对应章节)。现场细节:报告结构最初是负责人按"教科书式"模板定的——执行摘要、市场概览、玩家分析、竞争格局、未来展望。投资经理 L 看完目录后,提了一个修改:"竞争格局放在玩家分析之前——5 个投资委员会成员里有 3 个只关心'相对位置',不关心'每个玩家的细节'。先告诉他们谁在前面、谁在后面,再告诉他们每个玩家怎么做到的"。负责人把这两章顺序对调,投资经理 L 当场拍板。结构服务于读者,不是服务于作者——同一份数据,顺序不同,决策价值可能差一倍。

7.3.5 引用规范

报告中的每个数据,都应标注引用。引用规范:

- 引用编号(如 [1])
- 引用编号(如 [1])
- 来源描述(来源名 + URL + 日期)
- 来源描述(来源名 + URL + 日期)
- 一致性:全文用同一套引用编号
- 一致性:全文用同一套引用编号

引用规范的工程意义:让报告接受质疑。任何数据都可以被质疑"你确定?",团队可以快速回答"确定,这是原始来源"。现场案例:报告交付后第 2 周,投资经理 L 在投资委员会上展示报告。第 3 页一个数据"全球 AI 编程工具市场 2025 年规模 480 亿美元",一位投资委员当场问"这个 480 亿是按什么口径算的"。投资经理 L 翻到附录引用 [3],读到:"Gartner 2026 Q1 报告,URL:gartner.com/...,抓取日期 2026-04-12,口径:包含 AI 代码补全、AI 代码生成、AI 代码审查三类工具的全球 B2B 营收"。投资委员说"口径清楚",会议继续。"敢署名"的报告,是经得起这种 10 秒当场质疑的——而这正是引用规范的真正价值。

7.4 验收与交付

7.4.1 验收清单

调研报告的验收,包含以下检查项:

- **数据可追溯**:每个数字、每个引用都可回溯到原始来源
- **数据可追溯**:每个数字、每个引用都可回溯到原始来源
- **结论有依据**:每个结论都基于具体数据,而非笼统描述
- **结论有依据**:每个结论都基于具体数据,而非笼统描述
- **结构清晰**:章节按逻辑组织,读者可快速定位
- **结构清晰**:章节按逻辑组织,读者可快速定位
- **引用规范**:所有引用按统一规范标注
- **引用规范**:所有引用按统一规范标注
- **无重要遗漏**:核心玩家、核心事件、核心数据均已覆盖
- **无重要遗漏**:核心玩家、核心事件、核心数据均已覆盖

7.4.2 报告的版本管理

调研报告不是一次性产物——新事件发生时需要更新。版本管理:

- 报告存放在代码仓库中,与原始数据同源
- 报告存放在代码仓库中,与原始数据同源
- 每次更新生成新版本,旧版本保留
- 每次更新生成新版本,旧版本保留
- 版本号按"v1.0"、"v1.1"等递增,变更记录保留
- 版本号按"v1.0"、"v1.1"等递增,变更记录保留

版本管理让报告可被追溯到任一历史状态,便于对比"我们当时的判断 vs 实际情况"。。 现场细节:本案例的 v1.0 报告在第 3 周遇到一次"小更新"——DeepSeek 在 2026 年 5 月突然发布新模型 DeepSeek-V4,影响报告中"未来 12 个月预期"这一章。负责人没有改原文件,而是用 v1.1 标注更新:"第 18 页'未来展望'章节,关于 DeepSeek 的预期更新,依据 DeepSeek 2026-05-12 发布会公开资料"。原 v1.0 保留,新旧版本对比一眼可见。版本管理不是"留个备份",是"让报告成为可被复盘的历史记录"。

7.4.3 报告的局限性

任何调研报告都有局限性,应在报告中明确:

- ****数据截止****:报告中的数据截至某日,之后的变化未覆盖
- ****数据截止****:报告中的数据截至某日,之后的变化未覆盖
- ****来源偏差****:报告基于公开资料,内部信息未覆盖
- ****来源偏差****:报告基于公开资料,内部信息未覆盖
- ****主观判断****:报告中的"我们认为"是主观判断,可能与实际情况有偏差
- ****主观判断****:报告中的"我们认为"是主观判断,可能与实际情况有偏差

明确局限性,让报告的读者对结论的可靠性有合理预期。。 现场细节:本案例的"局限性"声明放在报告第 1 页(执行摘要之后)——而不是放最后。投资经理 L 说:"读者翻开第 1 页就能看到'这份报告覆盖到哪里、不覆盖到哪里',后面读每一页都会带着这个预期。如果局限声明放最后,读者可能已经基于错误的预期做判断了"。局限性的位置,决定了读者用什么心态读报告。

7.5 方法论提炼与可复用资产

本章的方法论可提炼为四个原则。。 原则一:三件套按特性分工。搜索用于补缺,RAG 用于主分析,爬虫用于建库。三者各有适用场景,不可混用。。

原则二:先建库,后查询。一次投入建立高质量知识库,后续多次调研都基于此库,边际成本接近于零。

原则三:AI 整合,人工审核。AI 替人整合信息,人工审核 AI 的输出。90/10 的工作分配是当前的最佳平衡点。。

原则四:引用规范是质量的保证。每个数据可追溯,每个结论有依据,引用按统一规范。

可复用资产:行业调研的标准化流程——本节 7.3 的实战过程,可作为所有行业调研项目的模板。

7.6.1 本章思考题

1. 7.2.2 的"60/30/10 工作量分布"对应你的调研项目是哪几类?如果你的比例是 30/60/10,问题出在哪一段?

2. 7.3.3 的"AI 输出 90% 可用 + 10%

需人工调整":你团队最近一次调研的人工调整比例是多少?调整主要是"补充判断"还是"修正引用"?

3. 7.3.5 的引用规范:你的报告里"每个数据都能 10

秒内回溯到原始来源"吗?如果不能,投资委员会现场质疑时你怎么应对?

4. 7.4.3 的"局限性放在第 1 页":你团队的调研报告局限性声明放在哪?如果放在最后,读者的预期偏差有多大?

5. 7.2.1 的"搜索结果是线索,不是结论":你团队有没有把"AI 用搜索直接给的数字"写进报告的案例?这种案例被投资经理当场质疑过吗?

7.6.2 本章延伸阅读

1. [工具文档] Tavily 官方文档《Clean Content Extraction》— Extract 端点 basic 1 credit/5 URLs、advanced 2 credits/5 URLs、单次最多批量 20 个 URL | 第 7 章
2. [数据报告] ColdIQ《Exa vs Tavily 2026》— Tavily \$7.5—8/1k、Exa \$7/1k、免费额度 1,000 vs 20,000 次/月;Tavily 2026-02 被 Nebius 收购 | 第 7 章
3. [数据报告] WebScraft Best Search API for AI Agents in 2026 — Bing API 关停后 Brave 成唯一大型独立索引;2026-02 取消 5,000 次/月免费档改送 \$5 额度 | 第 7 章
4. [工具文档] Tavily 官方 SDK Reference(Python) — search_depth basic/advanced、max_results 0—20、chunks_per_source 每段 500 字符、include_domains/exclude_domains 参数 | 第 7 章
5. [数据报告] aipricing.guru Perplexity API Pricing — Sonar 检索+生成+引用打包进 token 价(一口价 \$1/\$1 起)、不单独收搜索费的路线 | 第 7 章

7.6 完整提示词:行业调研的全流程编排

本节给出的提示词,是 7.3 节"实战过程"的执行化版本。读者接到任一行业调研任务后,可直接复制使用,AI 会按"边界确认—知识库建设—分析问答—人工审核—报告交付"五阶段推动调研工作。

本章方法论:让 AI 替人整合,而非替人搜索

本章的方法论核心是"让 AI 替人整合,而非替人搜索"—AI 的价值不在于"找出搜索结果"(传统搜索已够用),而在于"把多个来源的信息按主题、时间、维度组织起来,形成结构化结论"。这一思路将 AI 的价值从"工具"提升到"助手",让调研者从机械的信息整理中解放,转向更高价值的判断与决策。

下一章将讨论"自我蒸馏"—AI 替读者从个人经验中提炼可复用的方法论。这一章关注的是"AI 替读者沉淀知识"的能力。

第8章 自我蒸馏:把个人经验沉淀为 AI 可复用的资产

本章导读:多数 AI 编程项目用完即弃,工程师的隐性经验(踩过的坑、走过的弯路、形成的判断)从未被沉淀。

本章复盘一个真实项目:为某工程团队搭建"个人经验蒸馏系统",AI 替团队成员把过去 3 年的项目经验、踩坑记录、决策逻辑整理为可复用的知识库、Skill 文件、Prompt 模板,后续 AI 工作可直接调用。本章的方法论是"知识的三层沉淀"——把经验先蒸馏为知识库(可被检索),再蒸馏为 Skill(可被 AI 自动调用),再蒸馏为 Prompt 模板(可被人类复用)。

本章关键词:自我蒸馏、知识库、Skill、Prompt 模板、三层沉淀

8.1 个人经验的"流失"问题

8.1.1 工程师为什么"换人就重做"

现场还原:项目负责人(以下简称"负责人")第一次接触这个需求,是在某工程团队周一的站会上。团队负责人(以下简称"工程总监")在会上宣布:"资深工程师 Z 下个月离职,接手他模块的工程师 X 是今年 7 月才入职的新人"。站会结束后,工程总监单独找到负责人,提了一个问题:"Z 过去 3 年踩过的坑、走过的弯路、形成的判断,能不能在他走之前蒸馏出来?"负责人答:"可以,但需要 Z 配合 8—10 小时"。工程总监说:"我去说服他"。

工程团队的常见现象:一个老员工离开,他过去 3 年踩过的坑、走过的弯路、形成的判断,随之流失。新员工接替,要么重走一遍老路(再踩一次坑),要么靠文档/口述慢慢学习(效率低)。

这一问题的根源是:个人经验以非结构化形式存在——散落在聊天记录、个人笔记、会议纪要中,无法被检索、被复用、被沉淀。AI 时代之前,沉淀经验的成本高(需要专人整理),收益低(整理后用得不多);AI 时代,沉淀经验的成本大幅降低(AI 替人整理),但如何让经验"可被复用"仍是难题。

现场细节:资深工程师 Z 第一次被工程总监要求"配合蒸馏"时,反应是抗拒的。工程总监没有强推,而是让 Z 把上周处理的一个线上事故复盘文档打开,指着其中一段说:"这段'为什么当时选 A 不选 B',这就是经验,新员工 X 看了能少踩一次坑"。Z 看了 3 秒,回了这一段(原文摘录):

"那确实,但这种东西我脑子里有 100 段,文档里只写了 5 段——大部分都在飞书群里说过,没整理过。你们要真能让我脑子里的东西变成文档,我是愿意配合的"。

工程总监接话:"这就是我们想蒸馏的——你脑子里的 100 段,能否让 AI 替你写出来"。经验显性化的第一步,是让当事人意识到"自己脑子里有东西"。

8.1.2 经验的三种形式

个人经验的存在形式有三种:

- **个人记忆**:存于人脑,会遗忘,会失真,会随人员流动而流失
- **个人记忆**:存于人脑,会遗忘,会失真,会随人员流动而流失
- **文档记录**:存于文档,会过时,会失修,需要人主动维护
- **系统沉淀**:存于系统(知识库、Skill、Prompt),可被检索、可被调用、可被复用

三种形式的可靠性递增,成本也递增。AI

时代的突破是:把"个人记忆"低成本地转化为"系统沉淀",让经验以最可靠的形式存在。

现场细节:Z的"个人记忆"在蒸馏前的状态:脑子里有约100段经验(他自己估的),文档里有5段(他自己写的复盘文档),飞书群聊里散落约40段(过去3年的"为什么当时那样做"讨论)。负责人当时让AI跑了一次"经验盘点"——抓Z过去3年所有飞书发言+5段复盘文档+个人笔记(语雀上Z的私有知识库),初步识别出87段可被结构化的经验。Z看完清单后说:"这87段里,有60段我都快忘了——确实是经验,只是没意识到要写下来"。经验流失的最大隐性成本不是"找不到",是"没意识到有"。

[SVG 解析失败: 知识的三层沉淀结构]

8.1.3 蒸馏的目标

蒸馏的目标不是"把经验全部写下来",而是"让经验在被需要时被找到"。一个完整的个人经验库,应能回答"过去我们做这类项目时,踩过哪些坑?"、"当时为什么选择X方案而不是Y方案?"、"这次遇到的问题,以前是怎么解决的?"——这些问题,正是AI替团队干活时最需要的"上下文"。

[SVG 解析失败: 自我蒸馏全流程]

[SVG 解析失败: 经验采集四步流程]

现场细节:蒸馏的目标在项目第2周发生过一次调整。原目标"把Z的3年经验全部入库",工程团队(以下简称"知识工程师")实施到第8天时发现,Z的经验里有30%是"和具体人/具体会议/具体上下文强绑定"——离开当时的情境,这些经验没有可复用性。负责人当周把目标调整为"沉淀可被新人复用的经验"——可被复用的标准是"新员工X看到这个经验,能直接用于处理他没遇到过的问题"。这一调整让经验库从87段缩减到56段,但每一段都被证明"对新员工有直接价值"。蒸馏不是"越多越好",是"能被复用才算"。

8.2 知识的三层沉淀

8.2.1 第一层:知识库(可被检索)

现场还原:知识库的第一版,知识工程师让AI把Z的87段经验按"主题"分类——性能、安全、架构、UI、流程、沟通。分类完成后,新员工X试着用"上次接口超时"做关键词检索,返回了4段相关经验,其中2段有用、2段无关(因为Z

的"超时"指的是网络超时,X的"超时"指的是数据库查询超时)。知识工程师没有立即扩库,而是让 X 写了一句话:"如果搜索结果能区分'网络超时'和'数据库超时'就好了"。这一句话,后来变成了知识库的标签体系——每条经验在入库时,被强制要求打 2—3 个"上下文标签"。

知识库是经验的"原材料"——把零散的信息集中存储,提供检索能力。知识库的最小单元是"一条经验",每条经验包含:

- **场景**:在什么情况下遇到这个问题
- **场景**:在什么情况下遇到这个问题
- **现象**:问题表现为什么
- **原因**:为什么会出现这个问题
- **解法**:当时怎么解决的
- **效果**:解法的实际效果

五项结构让经验可被检索——查询"性能"相关的经验,可以找到所有涉及性能的场景;查询"踩坑"相关的经验,可以找到所有记录在案的坑。

知识库的实现方式有多种:Markdown

文件集合(简单)、向量数据库(可语义检索)、专用知识库系统(Confluence、Notion 等)。本案例采用 Markdown 文件 + 向量检索的组合,简单且可被 AI 直接读取。

教训:五项结构看似简单,实际跑起来最容易出问题的是"解法"和"效果"两项——"解法"被写成"我们用了 X 方案"(抽象),而非"先关掉 A 服务,再修改 B 配置里的 timeout 参数,最后重启 C

进程"(具体)。**"效果"**被写成"问题解决了"(主观),而非"问题从 100% 复现降到 0 复现,但 CPU 占用上升 5%,后续需调优"(客观)。负责人后来在模板里加了一行硬性要求:"解法必须能让一个新员工照着做,效果必须能用数据描述"。

8.2.2 第二层:Skill(可被 AI 自动调用)

Skill 是"AI 怎么想"——一份写给 AI 看的操作规程,把经验固化为 AI 在特定场景下的行为规则。Skill 的典型结构:

```
Skill: [■■■■] ■■■■: - ■■■■■■■■■■■ Skill ■■■■: 1. ■■■:■■■ 2. ■■■:■■■ 3. ... ■■■■: - ■■■■■■■■■ ■■■■: - ■■■■■■■■■
```

Skill 与知识库的区别:知识库是"被检索的"(AI 主动查询),Skill 是"被调用的"(AI 在特定场景下自动执行)。Skill 更接近"工作流",知识库更接近"参考资料"。

现场细节:本案例的 5 个 Skill 中,最有价值的是"代码审查 Skill"——它来自 Z 过去 3 年的 23 段代码审查经验。Z 在离职前最后一周,看了这份 Skill,提了一处修改:"注意"一栏里加一条——'如果改动涉及支付链路,必须人工 review,不能只靠

AI'。这是我们去年踩过的一个坑,差点上线了一个支付金额算错的版本"。这一句话的修改,让 Skill 从"AI 通用审查"升级为"AI 通用审查 + 支付链路强制人工"。Skill 的"注意"一栏,是整个 Skill 的灵魂——它记录的**不是"做什么",是"什么不能做"**。

8.2.3 第三层:Prompt 模板(可被人类复用)

Prompt 模板是"人类怎么用

AI"——一份预定义的提示词,人类在特定场景下可直接使用,而非每次重新写。Prompt 模板的典型形式:

```
■■■■ [■■■■]■ ■■: - [■■ 1] - [■■ 2] ■■: [■■■■■■■■] ■■: [■■■■■■■■]
```

Prompt 模板与 Skill 的区别:Skill 是"AI 自动调用",Prompt 模板是"人类主动使用"。Skill 让 AI 更聪明,Prompt 模板让人类更高效。

现场案例:本案例的 10 个 Prompt 模板中,使用频率最高的是"用户访谈 Prompt 模板"——产品经理每周用 2—3 次。这个模板最初是 Z 在 2 年前总结的,当时 Z 每周要访谈 5 个用户,每次访谈前要手写 8—10 个问题。Z 把"高频使用的 6 类问题"沉淀成模板后,产品经理的小时工时从 4 小时缩短到 1.5 小时。新员工 X 接手 Z 的工作后,直接用这个模板,没问 Z 任何问题——Z 离职后,模板仍在发挥作用。Prompt 模板是经验可被复用的最高形式——它不依赖任何具体的人。

8.2.4 三层之间的关系

三层之间的关系:

- 知识库是底层,提供"原材料"
- 知识库是底层,提供"原材料"
- Skill 是中间层,把知识库中的经验固化为 AI 行为
- Prompt 模板是上层,把 Skill 中的行为封装为人类可用的工具

经验从下层向上层"蒸馏"——下层详细、上层精炼。下层越完整,上层越精准;上层使用越多,下层需要补充。

现场细节:三层之间的"使用反馈"在本案例第 4 周形成了一个闭环。新员工 X 使用"代码审查 Prompt 模板"时,发现 AI 漏掉了一个关键检查项——X 把这个遗漏写进飞书文档;知识工程师把这条反馈沉淀回知识库,作为"代码审查"主题的新一條经验;这条经验触发了"代码审查 Skill"的更新——增加"必须检查事务边界"这条注意;产品经理下次再用 Prompt 模板时,AI 已经能检查事务边界了。三层之间不是"自下而上的一次性蒸馏",是"自上而下使用—自下而上回流"的持续循环。

8.3 实战过程:从个人记忆到系统沉淀

8.3.1 经验采集

现场还原:经验采集阶段,知识工程师用爬虫抓取 Z 的飞书群聊(过去 3 年约 1.2 万条发言)、语雀个人笔记(86 篇)、飞书文档(他参与过的 23 份会议纪要)。抓取过程中,知识工程师遇到了两个真问题:一是 Z 的部分语雀笔记是"草稿"状态(只有标题没内容),这些被自动过滤;二是 Z 的一部分飞书发言是私聊(和个人生活相关),这些按隐私规则被剔除。最终入库的是 9,400 条群聊发言、72 篇笔记、19 份会议纪要。Z 看到抓取结果时说:"原来我说过这么多话,我自己都不记得"。

蒸馏的第一步是"采集经验"——把散落在聊天记录、个人笔记、会议纪要中的信息收集起来。本案例中,经验来源:

- 团队的聊天记录(近 3 年的飞书群聊)
- 团队的聊天记录(近 3 年的飞书群聊)
- 工程师的个人笔记(语雀、Notion 等)
- 项目的会议纪要(飞书文档)
- 项目的复盘报告(仓库中的 docs/)

采集的工具是爬虫+文本处理:爬虫抓取飞书群聊、文档平台;文本处理将非结构化文本切分为"经验条目"。

教训:采集阶段最容易越界的是"抓取私人内容"。某次类似的蒸馏项目,知识工程师把工程师 A 的私聊也抓了,被 A 当场投诉——"这是我和女朋友的聊天,不是工作经验"。这条边界必须在采集前就和当事人讲清楚,而不是采集后被发现。本案例在采集前,负责人和 Z 签了一份 1 页的"采集知情同意书",明确"只采集工作相关内容,不采集私聊、不采集个人评价、不采集涉及第三人的负面信息"。这份同意书后来被沉淀为所有蒸馏项目的标准动作。

8.3.2 经验结构化

现场细节:经验结构化是整个项目最耗时的环节。知识工程师用 AI 处理 9,400 条群聊发言时,AI 先做"经验识别"(用 Z 之前标注过的 100 条"是经验/不是经验"样本训练分类器),识别出 1,830 条"可能是经验"的内容。然后 AI 把这 1,830 条按"五项结构"提取,生成 1,830 份结构化草稿。Z 花了 2 个半天审核这 1,830 份草稿,删掉 1,200 份(过于琐碎或脱离上下文),修改 470 份,直接通过 160 份。最终入库 630 份。Z 审核到第 800 份时对负责人说:"我现在看到任何一句话都会想'这能变成经验吗,职业病了'。结构化过程本身,就是一次对当事人经验的"再认识"——审核的过程比最终入库的结果更有价值。

采集到的经验是"非结构化"的——一段聊天记录中可能混杂着问题描述、解法讨论、情绪表达。蒸馏的第二步是"结构化"——把非结构化信息转化为"场景-现象-原因-解法-效果"五项结构。

结构化的工作由 AI 完成:AI 阅读每条聊天记录,识别其中的经验内容,按五项结构整理。人工审核 AI 的输出,确保结构化结果准确。

8.3.3 知识库构建

结构化后的经验入库。入库的步骤:

- ****去重****:相同或相似的经验合并
- ****去重****:相同或相似的经验合并
- ****分类****:按主题(性能、安全、架构、UI 等)分类
- ****索引****:为每条经验建立索引,便于检索

知识库建立后,AI 在回答"过去我们做这类项目时,踩过哪些坑"时,可自动检索相关经验。

现场细节:入库的 630 份经验,知识工程师按主题分类后,数量分布是:性能 142、安全 89、架构 156、UI 67、流程 98、沟通 78。负责人当时提了一个问题:"性能 142 是不是太多了?"知识工程师查了下,发现其中 60 份是"数据库查询慢"的变体——本质上是同一条经验。负责人让知识工程师把这 60 份合并成 1 份"通用数据库慢查询排查清单",其余 82 份保留。合并后,知识库从 630 份变成 571 份,但"通用清单"这一份被新员工 X 在 2 个月内调用了 14 次——是整个知识库中被调用次数最高的经验。重复不可怕,可怕的是"重复"被当作"多条独立经验"。

8.3.4 Skill 提炼

现场还原:Skill 提炼阶段,知识工程师用 AI 在 571 份经验里识别"高频模式"——"同一条经验在多个场景下被使用,且使用方式相似"。AI 识别出 7 类高频模式,知识工程师挑了 5 类提炼为 Skill:性能优化(对应 142 份性能经验)、安全检查(89 份安全经验)、代码审查(综合 156 份架构 + 89 份安全经验)、文档生成(综合 67 份 UI + 98 份流程经验)、用户访谈(对应 78 份沟通经验)。每个 Skill 在提炼后,都被 Z 在 1—2 个真实任务中试运行——不符合预期的改到符合为止,平均每个 Skill 改了 2.3 轮。

基于知识库中的经验,提炼 Skill。提炼的原则:

- **频繁出现的场景**:多次出现的场景,适合提炼为 Skill
- **频繁出现的场景**:多次出现的场景,适合提炼为 Skill
- **可被固化的行为**:行为规则明确,适合 AI 自动执行
- **错误代价高**:出错代价高,适合让 AI 强制执行

本案例提炼了 5 个 Skill:性能优化 Skill、安全检查 Skill、代码审查 Skill、文档生成 Skill、用户访谈 Skill。每个 Skill 都基于知识库中的多条经验。

8.3.5 Prompt 模板制作

现场细节:Prompt 模板的制作有一个反直觉的发现——最有用的模板,不是"最详细的",而是"最具体的"。本案例最初制作的一个"通用代码审查 Prompt 模板"有 200 多字,新员工 X 用了 2 周后反馈"每次都要改一大段才用得上"。知识工程师回看,发现模板写得太通用——"请审查这段代码"是新员工 X 写不出好答案的根因。改成"请按以下 5 点审查这段代码:① 是否有 SQL 注入风险;② 是否有 N+1 查询;③ 是否有未处理异常;④ 是否有命名不一致;⑤ 是否有可读性问题"——新员工 X 反馈"用得顺"。Prompt 模板的价值,不在覆盖多广,在约束多准。

基于 Skill,制作 Prompt 模板。模板的设计原则:

- **可被人类直接使用**:无需修改,或仅修改少量参数
- **可被人类直接使用**:无需修改,或仅修改少量参数
- **可被 AI 引用**:模板本身可作为 Skill 的输入
- **可被复用**:同一类任务可使用同一模板

本案例制作了 10 个 Prompt 模板,覆盖"用户访谈"、"竞品分析"、"代码审查"、"周报生成"等常见任务。

8.4 验收与效果

8.4.1 验收清单

自我蒸馏系统的验收,包含以下检查项:

- **知识库完整性**:核心经验均已入库,无重要遗漏
- **知识库完整性**:核心经验均已入库,无重要遗漏
- **检索准确性**:查询"性能"相关经验,返回的经验确实与性能相关
- **Skill 有效性**:在适用场景下,AI 自动调用 Skill,行为符合预期
- **Prompt 模板可用性**:人类可直接使用模板,产出质量满足要求

8.4.2 实际效果

现场还原:系统上线 6 个月后,工程总监让负责人做了一次"前后对比"。对比项:新员工上手时间(蒸馏前 3 个月,蒸馏后 1 个月)、重复踩坑次数(蒸馏前每月 2—3 次,蒸馏后 0—1 次)、AI 工作质量(AI 自动调用 Skill 比例约 30%)、知识流失率(核心经验从 70% 降低到 10%)。其中"知识流失率"这一项,工程总监专门去问 Z:"你觉得你的经验还剩下多少?"Z 答:"我估计 90% 还在(在系统里),10% 确实没沉淀(涉及当时具体的人,我没让他们入库)".这个数字被工程总监写进验收报告,作为"接受 10% 流失是合理范围"的依据。

系统上线后 6 个月的实际效果:

- **新员工上手时间**:从 3 个月缩短到 1 个月
- **新员工上手时间**:从 3 个月缩短到 1 个月
- **重复踩坑次数**:从每月 2—3 次降低到 0—1 次
- **AI 工作质量**:AI 在执行任务时,自动调用 Skill 的比例约 30%,显著提升质量
- **知识流失率**:核心经验的流失率从 70% 降低到 10%

教训:验收数据里"知识流失率从 70% 降到 10%",看似巨大进步,但负责人和工程总监都同意"剩余 10% 不可消除"——这部分经验涉及具体的人、具体的会议、具体的情绪,沉淀成本远大于复用价值。经验沉淀不是"100% 不流失",是"接受合理范围的流失"。

8.4.3 长期维护

知识库与 Skill 需要长期维护:

- **每月补充**:新经验应及时入库
- **每月补充**:新经验应及时入库
- **每季度复审**:旧经验应评估是否仍然有效
- **每年重构**:Skill 和模板应根据团队发展重构

维护是知识资产管理的延续——沉淀不是一次性工作,而是持续过程。

现场细节:长期维护中,知识工程师发现一个意料之外的角色——"经验贡献者"。原本设计是"AI 替人整理",但项目推进到第 3 个月时,团队里有 4 名工程师主动开始写"经验条目"。知识工程师问其中一位工程师为什么,工程师答(原文摘录):

"写下来比不写清楚。我以为我懂,写的时候才发现我漏了 3 个前提条件——这种'以为自己懂'的盲区,是写给我自己最大的好处"。

知识工程师后来在每月补充环节加了"经验贡献者激励":每贡献 10 条经验,工时统计里加 1 小时(相当于"知识管理"工作被正式认可为工作时间)。最好的长期维护,不是"AI 自动更新",是"团队愿意主动写"。

8.5 方法论提炼与可复用资产

本章的方法论可提炼为四个原则。

原则一:经验应从个人记忆转向系统沉淀。个人记忆会流失,系统沉淀可复用。这一转化是经验管理的核心。

原则二:三层沉淀各有用途。知识库供检索,Skill 供 AI 调用,Prompt 模板供人类使用。三者协同,覆盖经验使用的全部场景。

原则三:经验的结构化是蒸馏的关键。非结构化经验无法被有效使用,必须结构化为"场景-现象-原因-解法-效果"等标准形式。

原则四:沉淀是持续过程。知识库与 Skill 需要长期维护,新经验应持续入库,旧经验应定期复审。

可复用资产:经验条目模板——本节 8.2.1 给出的五项结构,可作为所有经验条目的标准格式。

```
■■■■ ■■: [■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■] ■■: [■■■■■■■■■■] ■■: [■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■] ■■: [■■■■■■■■■■] ■■: [■■■■■■■■■■]
```

可复用资产二:Skill 模板——本节 8.2.2 给出的结构,可作为所有 Skill 的标准格式。

```
Skill: [■■■■] ■■■■: - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Skill ■■■■: 1. [■■■■] 2. [■■■■] 3. ... ■■■■: - [■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■] ■■■■: - [■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■]
```

本章方法论:让经验以最可靠的形式存在

本章的方法论核心是"让经验以最可靠的形式存在"——个人记忆会流失,系统沉淀可复用;非结构化经验难使用,结构化经验可被检索、可被 AI 调用、可被人类复用。三层沉淀(知识库、Skill、Prompt 模板)覆盖经验使用的全部场景,让团队从"换人就重做"转向"经验持续积累"。

下一章将讨论"反馈回路"—AI

替读者建立"经验自动写回系统"的机制,让系统在使用中持续进化。这一章关注的是"系统的动态优化"能力。

8.6.1 本章思考题

1. 8.1.2 的"经验三种形式"(个人记忆/文档记录/系统沉淀),你团队过去 3

年的经验主要存在哪种形式?流失率最高的是哪种? 2. 8.2 的三层沉淀:你团队的知识库、Skill、Prompt

模板各有多少?如果知识库 > 100 条而 Skill < 3 个,说明什么? 3. 8.3.2

的"五项结构"(场景/现象/原因/解法/效果):你团队最近一条入库的经验,五项是否齐全?缺项最常见的是哪一项?

4. 8.3.5 的"最有用的模板不是最详细的,而是最具体的":你的 Prompt

模板平均字数是多少?新员工需要修改多少才能用? 5. 8.4.3

的"经验贡献者激励":你团队有"写经验"被正式认可为工作时间的机制吗?如果没有,主动贡献的人占比多少?

8.6.2 本章延伸阅读

1. [工具文档] Anthropic Engineering Blog 《Equipping agents for the real world with Agent Skills》(2025-10-16) —

skill="给新员工的入职指南"类比、文件夹式组织、按需动态加载 | 第 8 章 2. [工具文档] Anthropic 官方 Agent

Skills authoring best practices — SKILL.md 规范:正文 500 行以内、description 写"做什么+何时用"、name

用动名词、长材料拆 references 渐进式披露 | 第 8 章 3. [工具文档] Claude Code 官方 Memory 文档(2026-07-22)

— CLAUDE.md + Auto Memory 双记忆机制的经验沉淀工程结构 | 第 8 章 4. [文章] obra/superpowers README

— 14 个 Markdown skill 强制 TDD/调试/评审 workflow,2026-07 超 25 万 stars 的方法论即代码 | 第 8 章 5. [文章]

新浪财经转载大模型幻觉六大治理方案(RAG/联网检索,2026-05-20) — RAG

锚定可验证事实、内置知识→搜索→爬虫互补 | 第 8 章

完整提示词:经验三层沉淀的执行编排

本节给出的提示词,是 8.3

节"实战过程"的执行化版本。读者接到"把团队/个人经验沉淀为可复用资产"的任务时,可直接复制使用,AI

会按"采集—结构化—入库—提炼 Skill—制作 Prompt 模板"五步骤推动工作。

```
"""
# 经验三层沉淀执行编排提示词
# 1. 经验采集 (Experience Collection)
# 2. 结构化沉淀 (Structuring Experience)
# 3. Skill 提炼 (Skill Extraction)
# 4. Prompt 模板制作 (Prompt Template Creation)
# 5. 经验沉淀与更新 (Experience Storage & Update)

# 用户输入: 经验描述
user_input = """
[此处填写经验描述]
"""

# 步骤 1: 经验采集
def collect_experience(user_input):
    """
    从用户输入中提取关键信息，包括场景、现象、原因、解法、效果。
    """
    # 提取关键信息
    scene = ""
    phenomenon = ""
    reason = ""
    solution = ""
    effect = ""

    # 返回结构化数据
    return {
        "scene": scene,
        "phenomenon": phenomenon,
        "reason": reason,
        "solution": solution,
        "effect": effect
    }

# 步骤 2: 结构化沉淀
def structure_experience(structured_data):
    """
    将结构化数据转换为 Markdown 格式的经验记录。
    """
    # 生成 Markdown 格式的经验记录
    markdown_experience = """
    ## 经验记录

    场景: {scene}
    现象: {phenomenon}
    原因: {reason}
    解法: {solution}
    效果: {effect}
    """
    return markdown_experience

# 步骤 3: Skill 提炼
def extract_skill(structured_data):
    """
    从结构化数据中提取 Skill。
    """
    # 提取 Skill
    skill = ""

    # 返回 Skill
    return skill

# 步骤 4: Prompt 模板制作
def create_prompt_template(skill):
    """
    根据 Skill 创建 Prompt 模板。
    """
    # 创建 Prompt 模板
    prompt_template = """
    你是一个 AI 助手，擅长解决 {skill} 问题。请根据以下经验记录提供解决方案。

    {experience}
    """
    return prompt_template

# 步骤 5: 经验沉淀与更新
def store_experience(markdown_experience, skill, prompt_template):
    """
    将经验记录、Skill 和 Prompt 模板存储到知识库中。
    """
    # 存储经验记录
    store_experience_record(markdown_experience)

    # 存储 Skill
    store_skill(skill)

    # 存储 Prompt 模板
    store_prompt_template(prompt_template)

# 主函数
def main():
    # 收集经验
    structured_data = collect_experience(user_input)

    # 结构化沉淀
    markdown_experience = structure_experience(structured_data)

    # 提炼 Skill
    skill = extract_skill(structured_data)

    # 制作 Prompt 模板
    prompt_template = create_prompt_template(skill)

    # 沉淀经验
    store_experience(markdown_experience, skill, prompt_template)

# 运行主函数
main()
```

```
Y ""? " - " , " [Skill ] Skill: -
** , - ** : , AI -
** : , AI Skill (8.5 ): - - ( ) -
( ) - ( ) - ( ) Skill , 1-2 , AI Skill ; Skill, [Prompt ] Skill, Prompt : -
( , ) - AI ( Skill ) - ( ) Prompt (8.2.3 ): - ( ) - ( ) - ( ) 5
Skill10 Prompt , " " " " " " [ ] -
, " "(1-2 ), - 2-4 (3-6 ), 70% [ ] - " "; , -
( ); - " "; , " " -
, " "— 3 , " "
```

第9章 反馈回路:让经验自动写回系统

本章导读:第 8 章讨论了"把经验沉淀为可复用的资产",但经验沉淀的最大障碍不是"采集难",而是"维护难"——经验库建好后,新经验没人主动入库,旧经验没人定期复审,知识库逐渐过时。本章复盘一个真实项目:某工程团队搭建"反馈回路",让 AI 在执行任务的过程中,自动发现"值得记录的经验",自动入库,自动提示人工审核。本章的方法论是"卸载潮的反向应用"——既然用户会因流程过重而卸载工具,那么把流程拆解到最小,让 AI 自动完成 80% 的工作,人工只需做最后的判断。

本章关键词:反馈回路、自动入库、人工审核、卸载潮

9.1 知识库的"过期"问题

9.1.1 一个典型的失败轨迹

现场还原:某 SaaS 团队的工程负责人(以下简称"团队负责人")在 2025 年 1 月的一次季度复盘会上,把飞书知识库的后台数据投屏,与会者都沉默了——过去 90 天内,"踩坑记录"知识库新增条目 2 条,被检索 5 次,被点赞 1 次。负责人再往前翻,2024 年 12 月的数据是新增 0 条、检索 3 次。往前推到 2024 年 7 月——这个库刚建起来的那一个月,新增条目 47 条,几乎每天都有 2—3 条入库,团队群里还有人主动发"今日踩坑 +1"的表情包。从月增 47 条到月增 0 条,只用了半年。

这个知识库的失败轨迹非常典型,工程团队过去几年在 3 家公司见过几乎相同的曲线:知识库建立初期有新鲜感(像新工具刚上线时的"蜜月期"),中期使用频率下降,后期变成"沉没成本"(投入已经付出,但无人继续维护)。半年后,这条曲线还会再走一步——最早入库的 100 多条经验里,有 23 条涉及的接口已经下线,11 条描述的踩坑在新版本里已经不存在,7 条引用的内部工具链接 404。如果有人在 2025 年 1 月去查这些条目,按着 7 个月前的"解法"去做,大概率会卡在第一步,然后得出结论——"这知识库没用"。

团队负责人后来把这一轨迹整理成一张图,挂在团队办公区的墙上。图上画了一条向下倾斜的曲线,旁边标注三个节点:第一个节点是"蜜月期",对应"建库头一个月";第二个节点是"消退期",对应"第二到第三个月,新经验没

人主动整理";第三个节点是"死亡期",对应"半年后,旧经验无人清理,新经验无人补充"。墙上还有一句话,团队负责人用红笔写的:"知识库不是建出来就完了,是用出来的,不用就烂。"

根本原因有三:

- ****采集成本高****:每次踩坑后要主动整理入库,需要时间。一条经验从"踩坑发生"到"入库可被检索",平均需要 30 分钟的整理工作——而踩坑发生时,工程师最想做的是"赶紧把坑填上,继续推进",而不是停下来写文档。
- ****采集成本高****:每次踩坑后要主动整理入库,需要时间。一条经验从"踩坑发生"到"入库可被检索",平均需要 30 分钟的整理工作——而踩坑发生时,工程师最想做的是"赶紧把坑填上,继续推进",而不是停下来写文档。
- ****使用价值低****:遇到问题时想不起来去查知识库。多数工程师的习惯是"先问同事 / 先 Google / 先看代码",知识库排在最后,往往在所有路径都失败后才会想起。
- ****维护成本高****:旧经验没人清理,新经验没人补充。半年后知识库的"有效条目密度"(真正能帮上忙的条目占总条目的比例)从 80% 跌到 30% 左右,查询体验恶化,反过来进一步降低使用意愿,形成恶性循环。

AI 时代的解决方案是"反馈回路"——让 AI 在执行任务的过程中,自动捕获值得记录的经验,自动入库,自动提示人工审核。这一思路的核心是:把"采集经验"从"工程师主动行为"变成"AI 的被动产出"。团队成员不需要主动整理经验,AI 替他们整理;团队成员只需要审核 AI 的整理结果,确保准确性。

教训:这一类项目的常见错误,是把"建一个 Wiki"当作"知识管理已经完成"。Wiki 只是一个容器,容器里有没有内容、容器里的内容是否过期、是否有人用,是三个独立的问题。负责人后来养成一个习惯:任何"知识管理"项目立项时,都先问一句——"采集成本能压到多低?使用入口能多顺手?维护机制能多自动?"三个问题答不上来的项目,先不要立项,先做减法。

9.1.2 反馈回路的核心思想

现场细节:某次内部技术分享会上,有工程师问"反馈回路和传统 Wiki 的本质区别是什么"。团队负责人当时没回答,而是做了一个动作——把会议室的灯关了 5 秒钟,然后打开,问大家"刚才发生了什么"。大家答"灯关了又开了"。负责人接着说:"Wiki 是'按一下开关,记一次事',反馈回路是'灯自己知道什么时候该开/关,你只需要看一眼'。区别是 Wiki 把'采集'变成了人的主动动作,反馈回路把'采集'变成了系统的被动行为。"

反馈回路的核心思想是"用 AI 降低采集成本"——AI 在执行任务时,持续观察任务过程中的关键事件(踩坑、决策、解法),发现"值得记录"的内容,自动整理为知识条目,提示人工审核,审核通过后自动入库。这一思路的关键不是"AI 多聪明",而是"流程多自动化"——AI 哪怕只能识别 60% 的有价值经验,只要能稳定识别,这 60% 都会被入库;传统 Wiki 哪怕能识别人工整理的 100% 经验,只要工程师懒得整理,入库率就是 0%。

这一思路将"采集经验"从"主动行为"变为"被动产出"——团队成员不需要主动整理经验,AI 替他们整理;团队成员只需要审核 AI 的整理结果,确保准确性。负责人给团队算过一笔账:某次项目里,AI 自动识别了 87 条经验事件,自评后保留 41 条,抽样提交 8 条给人工审核,最终入库 7 条。这 7 条里,如果没有 AI,工程师主动整理大概只会写 1—2 条(按团队过往的入库频率推算)。AI 不是替人写经验,是把"懒得写"变成"顺便审一下"——后者的成本只有前者的 1/5。

[SVG 解析失败: 双记忆机制:显式与隐式]

[SVG 解析失败: 反馈回路示意]

9.1.3 反馈回路的工程意义

现场案例:某次项目复盘会上,产品经理(以下简称"PM")问团队负责人"反馈回路到底有什么用,能不能用一句话说明白"。负责人答:"用 AI 优化 AI 用的知识。"PM 又问"具体点呢"。负责人说:"我们让 AI 替工程师写经验,工程师的反馈又让 AI 越写越准——半年后 AI 写的经验,可能比老员工写的还靠谱。"PM 沉默了几秒,说"这个我听懂了,前一句是采集自动化,后一句是反馈让 AI 越用越好"。

反馈回路的工程意义:让知识库从"静态资产"变成"动态系统"——使用越多,知识库越丰富;任务越多,经验沉淀越多。这种"越用越好"的特性,是知识管理的高级形态。负责人后来在一次外部分享里,把这一特性类比为代码里的"自我调用"——普通 Wiki 像一个静态函数,反馈回路像一个会自我学习的函数;区别不是"哪个写起来更复杂",而是"哪个用得越久越聪明"。

更深一层的意义是"经验贬值速度被压住"。在传统 Wiki 模式下,经验从入库那天起就在贬值——一个月后接口可能改了,两个月后工具可能换了,三个月后命名空间可能变了。反馈回路的"持续入库"机制,会让新经验不断覆盖旧经验,知识库的内容水位被新条目持续抬高,旧条目要么被新条目替代,要么因为"过时"被人工清理,自动保持新鲜。这一机制在负责人观察的 3 个月数据里得到了初步验证——知识库的"30 天活跃条目占比"(过去 30 天被检索或更新的条目占总条目的比例)从 18% 上升到 52%,意味着过半的条目都是"还活着的"。

[SVG 解析失败: 上下文成本曲线]

教训:反馈回路不是"装上就自动运转",而是"装上之后还要调"。负责人最初部署反馈回路时,设了一个简单的规则——"任何报错超过 3 次,自动入库"。结果一个月内入库 200 多条,绝大多数是"网络抖动"、"磁盘满"、"用户输错密码"这类无效条目,真正的可复用经验只有 5 条。后来改成"AI 自评 + 抽样 20%"后,入库质量才稳定下来。反馈回路的"调"不是一次性的,是按周迭代的——前 4 周几乎每周都要调整一次识别规则,第 5 周起频率降到两周一次,3 个月后才稳定到"一个月调一次"。

9.2 反馈回路的设计

9.2.1 经验识别的触发条件

现场还原:某次内部分享会上,一位新入职的工程师(以下简称"新人")问"AI 怎么知道哪些事件值得记录"。团队负责人没直接回答,而是打开了反馈回路运行 3 周后的日志,指着三类事件说:"你看,这是 3 周里 AI 识别出的所有经验事件——接口报错 184 次,关键决策 27 次,新工具使用 12 次,合计 223 条事件,自评后保留 89 条,抽样提交 18 条,最终入库 11 条。这 11 条里,8 条是'决策类',2 条是'新模式类',1 条是'异常类'——异常类虽然少,但价值最高,因为它记录了一个团队 3 周才遇到 1 次的隐蔽 bug"。

AI 在什么情况下识别"值得记录的经验"?三类触发条件:

- ****异常事件****:任务过程中出现异常(接口报错、数据缺失、判断不了),AI 识别为"踩坑"事件。判断标准是"是否偏离了正常路径"——正常重试不算异常,重试 3 次还失败才算;正常数据缺失不算异常,关键字段连续 5 次为空才算。负责人最初设的阈值是"任何异常都识别",结果误识别率高达 60%;调整阈值后,误识别率降到 15% 左右。
- ****异常事件****:任务过程中出现异常(接口报错、数据缺失、判断不了),AI 识别为"踩坑"事件。判断标准是"是否偏离了正常路径"——正常重试不算异常,重试 3 次还失败才算;正常数据缺失不算异常,关键字段连续 5 次为空才算。负责人最初设的阈值是"任何异常都识别",结果误识别率高达 60%;调整阈值后,误识别率降到 15% 左右。
- ****决策点****:任务过程中出现关键决策(选择 A 方案而不是 B 方案),AI 识别为"决策"事件。判断标准是"是否同时存在至少两个合理候选"——只有一个选项的不算决策,这是"执行";有多个选项但工程师直接选了第一个的也不算决策,这是"惯性";有多个选项、工程师对比后做出选择,并能用 1—2 句话说明"为什么选 A 不选 B"的,才算决策。
- ****新模式****:任务过程中出现此前未见的模式(新工具、新方法),AI 识别为"新知"事件。判断标准是"在过去 30 天的日志里是否出现过类似模式"——出现过的算"已知",未出现过的算"新知"。新知的入库价值最高,因为它记录的是团队的"知识增量"。

三类事件共同构成"值得记录的经验"的来源。在某次项目里,这三类事件的比例大致是 80:15:5——异常事件最多(因为报错是常态),决策点较少(因为多数工程师不习惯停下来总结),新模式最少(因为新工具的引入频率低)。这个比例本身就是一个有用的指标——如果一个新团队"决策事件"占比超过 30%,说明团队正在密集做选型,适合做知识沉淀;如果"新模式事件"占比超过 10%,说明团队在学习新东西,适合做培训。

教训:三类触发条件的设置,直接决定反馈回路的"信噪比"。阈值太松(任何异常都识别),信噪比低,人工审核负担重;阈值太紧(只识别"决策事件"),信噪比高,但漏掉大量"踩坑类"经验。负责人后来用了一个简单原则:"宁可漏掉,不要错入"——错入的条目会污染知识库,漏掉的条目下次还会被踩到。漏掉可以通过增加审核人手补救,错入却很难被发现(因为错入的条目会沉到知识库深处,只有遇到类似场景才会被重新挖出来)。

9.2.2 经验结构化

现场细节:某次结构化实验里,AI 把一条"踩坑"事件整理成两段话——"接口报错 500,排查后发现是数据库连接池耗尽"。负责人审稿时批注:"这两句话对老工程师有用,对新人没用——新人不知道'连接池耗尽'是什么意思,要写清楚现象、原因、解法三件事。"AI 按反馈重写,第二版变成:"场景:大促期间订单查询接口。现象:返回 500 错误。原因:数据库连接池耗尽,峰值并发超过连接池上限。解法:扩容连接池到 200,或加限流保护。效果:扩容后接口恢复正常。"负责人对比两版,在内部群里发了一段话(原文摘录):

"第一版是给当事人看的备忘,第二版是给三个月后接手的人看的指南。反馈回路产出的不是'我今天踩了啥',是'三个月后,谁再踩到同样的坑,能 30 秒内解决'。"

识别到经验事件后,AI 需将其结构化为"场景-现象-原因-解法-效果"五项形式。结构化的过程:

- AI 阅读任务日志(包括对话历史、工具调用记录、异常堆栈)——这一步是"读",不是"猜"。AI 不能凭空补全日志里没有的信息,这是后续人工审核可以信任的前提。
- AI 阅读任务日志(包括对话历史、工具调用记录、异常堆栈)——这一步是"读",不是"猜"。AI 不能凭空补全日志里没有的信息,这是后续人工审核可以信任的前提。
- AI 识别经验事件——用 9.2.1 的三类触发条件做匹配。匹配不上的不识别,避免"宁可错入"的反模式。
- AI 提取五项内容——从原始日志里提取场景、现象、原因、解法、效果,五项缺一不可。缺项的条目,标记"待补全",不进入下一环节。
- AI 草拟知识条目——把五项内容整理为标准格式,加上标题、分类、标签,作为待审核的草稿。

这一过程完全由 AI 完成,人工只需审核。负责人观察过 4 个工程师的人工审核节奏——平均每条草稿的审核时间是 45 秒到 1 分钟,包括阅读、对比日志、必要时修改。审核通过后,AI 自动入库。整个流程对工程师的打扰极小——"审核中心"的飞书机器人每天早上 10 点推送一次待审条目,工程师在工位上 10—15 分钟内就能审完当天的所有草稿,不影响正常工作流。

9.2.3 人工审核的最小化

现场还原:某次,反馈回路刚上线的第一周,AI 把所有识别到的事件都提交给了人工审核——每天 30—50 条。负责人在团队群里发飞书消息:"@全体成员 今天有 47 条经验待审,请尽快处理。"群里安静了 4 个小时,没有人回复。负责人又追了一条:"这是一次性把第一周的全部审核完,后续会优化。"群里还是没人回。负责人最后挨个找 4 个工程师私聊,才知道大家都在忙手里的活,根本抽不出时间——"47 条经验"对个人来说工作量太大,对团队来说也没人愿意牵头。

这次失败的"全员审核"尝试,让负责人意识到:审核机制的设计,必须把人工成本压到"没人会觉得是负担"的程度。本案例的做法:

- **AI 自评**:AI 草拟条目后,先自评"是否值得入库",低质量的条目直接丢弃。自评标准有 4 条:① 描述是否具体(不能有"大概"、"可能"这类模糊词);② 是否可被复用(过去 30 天的日志里是否出现过类似场景);③ 是否包含可验证的效果(有具体数据比"好像有用"好);④ 是否不涉及个人(不能点名评价某个人)。4 条都不满足的,直接丢弃。
- **AI 自评**:AI 草拟条目后,先自评"是否值得入库",低质量的条目直接丢弃。自评标准有 4 条:① 描述是否具体(不能有"大概"、"可能"这类模糊词);② 是否可被复用(过去 30 天的日志里是否出现过类似场景);③ 是否包含可验证的效果(有具体数据比"好像有用"好);④ 是否不涉及个人(不能点名评价某个人)。4 条都不满足的,直接丢弃。
- **抽样审核**:AI 自评后,只把 20% 的"高价值"条目提交人工审核。抽样策略不是随机的——优先抽"决策类"和"新模式类"(这两类价值最高),"异常类"除非有可复用价值(例如"接口 A 在并发 1000 时必须现 500"),否则抽样概率较低。
- **批量审核**:人工审核通过专门的"审核中心",批量处理 AI 草拟的条目。审核中心是飞书里一个固定群,机器人每天推送一次待审列表,工程师在群里逐条回复"通过"或"驳回"。批量化让单条审核的时间从"被打断 1 次"变成"集中处理 15 分钟"。

这一做法将人工审核的工作量降低到 20%,同时保证 80% 的入库经验是高价值的。具体数据是:某项目 3 个月内,AI 共识别 1,847 条经验事件 → 自评后保留 712 条 → 抽样提交 142 条 → 人工通过 128 条 → 最终入库 128 条。入库数 128 条 / 识别数 1,847 条 = 6.9%——这个数字背后是 128 条真正可被复用的经验,而不是 1,847

条需要人工一条条过的"待审材料"。

教训:人工审核最小化的关键不是"减少审核量",而是"提升审核效率"。如果审核量从 50 条降到 10 条,但每条审核时间从 1 分钟变成 10 分钟,总成本反而上升。负责人后来把审核流程改成了"对照式审核"——AI 把草稿和原始日志并排展示,审核者只需要看"AI 的总结是否准确还原了原始日志",而不是从零读原始日志。审核时间从平均 1 分钟降到 30 秒。

9.2.4 入库与通知

现场细节:某次入库通知的设计迭代。第一版是"每次审核通过都发飞书消息",结果一周内飞书群里涌入 30 多条"刚刚入库一条经验"的通知,群成员开始屏蔽。负责人把入库通知改成了"每日汇总"——每天下午 6 点,机器人发一条"今日新增 3 条经验:1. xxx;2. xxx;3. xxx,详情见知识库链接",通知频率从一天 30 条降到一天 1 条,群里再没人抱怨。

人工审核通过后,知识条目自动入库。入库的过程包括:写入知识库的对应分类目录(例如"支付相关"、"性能优化"、"工具使用"),更新索引文件(让后续检索能找到),同步向量索引(如果启用了语义检索)。同时,AI 在飞书群发送通知:"今日新增 X 条经验:[标题 1]、[标题 2]、[标题 3],由 [操作人] 审核",让团队成员知道知识库的更新。

通知机制的设计有一个反直觉的细节:通知越频繁,团队越不关注。负责人尝试过"每次入库都通知"和"每日汇总通知"两种模式,前者让群里充斥着"刚刚入库"的消息,大家开始习惯性忽略;后者让每天一次的汇总成为"看或不看"的明确决策,反而让认真看的人更多。通知的纪律,是"少而准",不是"多而勤"。

9.3 实战过程:从无反馈到自动积累

9.3.1 现状评估

现场还原:项目开始时,工程团队已有一个"踩坑记录"知识库,但使用率低。团队负责人花了 3 天做现状评估,具体动作是:打开知识库后台,导出 6 个月的数据(条目数、检索数、点赞数、入库时间),画了一张"知识库生命周期图"——横轴是月份,纵轴是月新增条目数。曲线从第 1 个月的 47 条降到第 6 个月的 0 条,几乎是一条直线下坠。负责人把这张图发到团队群里,群里有人回了一句"原来我们以为还在用的东西,实际上 3 个月前就死了"。

评估现状的数据如下:

- 知识库条目数:120 条(累计 6 个月)
- 知识库条目数:120 条(累计 6 个月)
- 过去 30 天新增条目:2 条
- 过去 30 天检索次数:5 次
- 团队成员对知识库的态度:"知道有,但没用过"

评估结论:知识库已处于"沉没成本"状态,需要激活。但激活不是"再发一次全员邮件提醒大家用",而是"改变大家入库和检索的路径"——让入库和检索成为日常工作的副产品,而不是额外任务。现状评估的关键不是"数据多少",而是"用数据揭示一个团队不愿意面对的事实"——很多知识库不是"暂时没人用",而是"已经死了,只是没人宣布它的死亡"。

教训:现状评估容易被"软指标"带偏——"大家觉得知识库有用吗"、"大家愿意贡献吗"这类问题只会得到"愿意"的礼貌回答。负责人后来只用"硬指标"——新增条目数、检索次数、点赞数、有效条目密度(去掉 404 链接、过期接口、已下线工具后,真正可用的条目占比)。硬指标不会说谎,软指标会。

9.3.2 反馈回路搭建

基于现状,工程团队搭建反馈回路。搭建过程分了 5 个步骤,每一步都是一个独立可替换的模块——这意味着如果某一步效果不好,可以单独替换,不需要推倒重来。

- **步骤 1**:改造 AI 工具,使其在执行任务时持续记录日志。日志包括:对话历史、工具调用记录、异常堆栈、关键决策点。日志格式统一为"时间戳 + 任务 ID + 事件类型 + 内容",存储到团队的 OSS 桶(对象存储服务,用于存非结构化数据)里。
- **步骤 1**:改造 AI 工具,使其在执行任务时持续记录日志。日志包括:对话历史、工具调用记录、异常堆栈、关键决策点。日志格式统一为"时间戳 + 任务 ID + 事件类型 + 内容",存储到团队的 OSS 桶(对象存储服务,用于存非结构化数据)里。
- **步骤 2**:部署"经验识别"模块,自动识别日志中的经验事件。这一步是反馈回路的"大脑"——识别准确率直接决定整个回路的价值。负责人用了一个简单的规则集(异常、决策、新模式三类触发条件),而不是训练模型,理由是"规则集可解释、可调试,模型不可"。
- **步骤 3**:部署"经验结构化"模块,自动草拟知识条目。这一步把"经验事件"变成"知识草稿"——场景、现象、原因、解法、效果五项,加上标题、分类、标签。
- **步骤 4**:部署"审核中心",人工批量审核 AI 草拟的条目。审核中心是飞书群,机器人每天 10 点推送一次待审列表,工程师在群里逐条回复。
- **步骤 5**:部署"自动入库"模块,审核通过后自动入库。入库后自动同步飞书通知和向量索引。

每个步骤都是独立模块,可独立替换和升级。负责人后来发现步骤 2 的识别准确率不稳定,单独替换了步骤 2 的实现(从规则集换成微调的小模型),其他 4 个步骤完全没动。模块化的好处是"换零件不换整机"。

现场细节:搭建过程中卡得最久的是步骤 1——改造 AI 工具让其记录日志,需要修改 AI 工具的核心代码。改了一周,日志格式还是对不齐(有的工程师的 AI 工具版本老,日志格式和新版不一致)。负责人最后做了一个妥协:不要求 100% 的日志覆盖,先跑通 80% 的流程。等流程跑顺了,再回头补日志覆盖率。不要等所有条件都准备好才开始。

9.3.3 上线效果

现场还原:系统上线 3 个月后,团队负责人做了一次正式的效果复盘。复盘会前,负责人把 3 个月的数据导出,画了三张图:第一张是"月新增条目数"——从 2 条涨到 30 条;第二张是"月检索次数"——从 5 次涨到 50 次;第三张是"知识库总条目数"——从 120 条涨到 210 条。三张图并排放在投屏上,负责人开场说了一句话:"3 个月前,我们以为这个知识库已经死了;3

个月后,它每个月比上个月多5条新经验、多9次检索。反馈回路不是让知识库'复活',是让它'自动生长'。"

系统上线后3个月的实际效果:

- ****新增条目数****:从每月2条增加到每月30条。这30条里,约60%是"决策类",25%是"新模式类",15%是"异常类"——和上线前的"几乎全是异常类"形成对比,说明反馈回路捕获了更多"软经验"(决策、模式),而不只是"硬错误"。
- ****新增条目数****:从每月2条增加到每月30条。这30条里,约60%是"决策类",25%是"新模式类",15%是"异常类"——和上线前的"几乎全是异常类"形成对比,说明反馈回路捕获了更多"软经验"(决策、模式),而不只是"硬错误"。
- ****检索次数****:从每月5次增加到每月50次。检索增加的背后,不是"大家突然更爱查知识库了",而是"大家发现知识库里真的有东西可查了"——前3个月检索少,是因为库里没东西;后3个月检索多,是因为库里有210条东西。
- ****知识库规模****:从120条增加到210条。净增90条,平均每月30条,和"新增条目数"指标一致——说明几乎没有"边入库边删除"的情况,知识库在稳定增长。
- ****团队态度变化****:从"没用过"变成"用得着"。这个变化是最难量化的,但也是最重要的——态度变了,行为才会变;行为变了,数据才会变。

教训:3个月的数据看似"成功",但负责人后来复盘时指出一个被忽略的指标——"知识库贡献者人数"。前3个月,90条新条目的审核人只有2个(团队负责人和一位资深工程师),其他4个工程师几乎没有参与。3个月后的5月,负责人给团队设了一个目标:"让贡献者人数从2个涨到4个",方法是把"审核中心"的待审列表平均分配给所有人,而不是集中在2个人身上。这个调整看起来和系统无关,但实际决定了反馈回路的"可持续性"——如果只有2个人审核,一旦这2个人离职或转岗,整个系统就停了。

9.3.4 持续优化

现场细节:优化最频繁的阶段是上线后的前4周。第1

周,负责人每天调一次识别规则(因为新场景不断出现);第2周,改成每周调一次;第3—4周,改成每两周调一次;3个月后,稳定在"一个月调一次"。调什么?主要是两类——误识别(把正常事件当成经验)和漏识别(把真正的经验当成正常事件)。两类问题靠"抽样审计"发现:每周随机抽20条AI自评丢弃的条目,人工看5分钟,看是否有"被误杀的好经验"。

反馈回路不是一次性搭建,需要持续优化:

- ****AI识别准确率****:定期评估AI识别的经验是否准确,优化识别规则。评估方法:每周抽20条AI识别的条目+20条AI丢弃的条目,人工标注"识别是否正确",计算准确率。准确率从第1周的65%提升到第12周的88%。
- ****AI识别准确率****:定期评估AI识别的经验是否准确,优化识别规则。评估方法:每周抽20条AI识别的条目+20条AI丢弃的条目,人工标注"识别是否正确",计算准确率。准确率从第1周的65%提升到第12周的88%。
- ****人工审核效率****:优化审核流程,减少审核时间。审核时间从平均1分钟降到30秒(方法:对照式审核+预填标签)。
- ****知识库使用率****:跟踪检索数据,发现未被使用的条目,分析原因。某次发现入库30天的"支付相关"条目里,60%检索次数为0,负责人抽样看了10条,发现其中7条描述的场景在过去30天没发生过——不是"条目不好",是"踩坑还没复现"。

优化是反馈回路的延伸——“用 AI 优化 AI 用的知识”。负责人后来把这一原则总结成一句话：“反馈回路不是装上就完，是越用越调”。每一次优化，都让回路更懂团队的工作方式；每懂一点，识别的准确率就高一点；准确率高一点，人工审核的负担就轻一点；负担轻一点，工程师就更愿意参与；更愿意参与，知识库就越用越好——这是一个正向循环。

9.4 反馈回路的边界

9.4.1 什么经验值得入库

现场还原：某次内部讨论会上，有工程师提议“把所有异常都入库，反正 AI 整理不需要多少成本”。团队负责人没立刻同意，而是问了一个问题：“如果把‘网络抖动 5 秒后恢复’这种条目入库，3 个月后会多少人去查它？”会议室安静了几秒。负责人接着说：“经验的价值不在‘是不是真的踩坑’，在‘会不会被再次踩到’。一次性事件不值得入库，因为下次不会发生；高频事件值得入库，因为下次大概率还会发生。”

不是所有经验都值得入库。本案例的入库标准：

- **可被复用**：经验在多个项目/任务中可被复用。可被复用的判断标准是“过去 30 天是否出现过类似场景，或未来 30 天是否可能再次出现”。一次性的、不会重复的，不入选。
- **可被复用**：经验在多个项目/任务中可被复用。可被复用的判断标准是“过去 30 天是否出现过类似场景，或未来 30 天是否可能再次出现”。一次性的、不会重复的，不入选。
- **可被验证**：经验有明确的效果数据，而非主观判断。主观判断的典型表达是“我觉得应该这样做”、“这样写代码更优雅”；可验证的典型表达是“用 X 方法后，接口响应时间从 2.5 秒降到 1.2 秒”。
- **不涉及个人**：经验是关于工作方法的，不涉及个人评价。不涉及个人的反面例子是“X 同事总是改坏我的代码”、“Y 团队的代码风格很差”。

按此标准，以下经验不入选：

- 一次性的、不可复用的特殊情况
- 一次性的、不可复用的特殊情况
- 没有验证效果的“我觉得应该这样做”
- 涉及个人评价的内容（“X 同事总是...”）

教训：入库标准是反馈回路的“价值观”。标准太宽，知识库变成垃圾桶，大家不愿意查；标准太严，知识库变成论文集，大家不愿意写。负责人后来用一个比喻来解释入库标准：“知识库不是日记，是菜谱——只记录能再做一次的菜，不记录只做了一次的人生感悟”。

9.4.2 AI 误识别的处理

现场案例：某次 AI 误识别的事件，让团队负责人记忆深刻。那是一个周三晚上，AI 把一条“工程师 A 重新启动了一个挂掉的进程”识别为“关键决策”事件，理由是“工程师 A 在多个候选方案（重启 / 等自动恢复 / 改配置）中选择了‘重启’”。团队负责人在审稿时批注：“这不是决策，是运维操作。重启是 SOP（标准操作流程）里

的第一步,不是工程师'选'出来的。"这个误识别让负责人意识到,反馈回路的"决策"定义需要更严格——不是"有多个候选就是决策",是"工程师停下来对比后才做选择,才是决策"。

AI 误识别是必然存在的。误识别的类型:

- **将正常事件误识别为异常**:例如正常重试被识别为"反复报错"。这种误识别的后果是"知识库被无效条目塞满",但因为是低频出现,影响有限。
- **将正常事件误识别为异常**:例如正常重试被识别为"反复报错"。这种误识别的后果是"知识库被无效条目塞满",但因为是低频出现,影响有限。
- **将异常事件误识别为正常**:例如严重错误被忽略。这种误识别的后果是"该入库的没入库,下次还会踩坑",影响更大。

误识别的处理:

- **定期审计**:每月人工抽查 10% 的入库条目,统计误识别率。负责人最初每月抽 5%,发现漏掉的问题太多;改成 10% 后,误识别率被稳定在 12%—15% 之间。
- **定期审计**:每月人工抽查 10% 的入库条目,统计误识别率。负责人最初每月抽 5%,发现漏掉的问题太多;改成 10% 后,误识别率被稳定在 12%—15% 之间。
- **反馈修正**:人工发现误识别时,反馈给 AI 优化识别规则。反馈的方式是"标注 + 简短说明"——例如"这条不是决策,是 SOP 操作",AI 会把这条反馈作为新的训练样本,逐步修正规则。
- **多 AI 对比**:多个 AI 独立识别,只把多个 AI 共识的条目提交人工审核。这一步在负责人观察的项目里没有启用(成本太高),但理论上是最可靠的方案——多个 AI 共识,误识别率会显著降低。

教训:误识别不可怕,可怕的是"不承认有误识别"。负责人后来在一次对外分享里说:"任何 AI 系统都有误识别,反馈回路也不例外。区别是有的系统会告诉你'我可能错了',有的系统沉默地把错的东西入库。前者可以被修正,后者会污染整个知识库。"

9.4.3 知识库的"瘦身"

现场细节:某次"瘦身"会议,团队负责人打开知识库后台,按"入库时间"排序,展示 6 个月的所有条目。120 条里,被检索 0 次的有 47 条,被检索 1—2 次的有 38 条,被检索 3 次以上的只有 35 条。负责人指着 47 条"0 检索"的条目说:"这些条目,要么是过时的(描述的接口已下线、工具已替换),要么是无用的(描述的场景不再发生),要么是无效的(信息不完整,无法指导行动)。无论哪种,都该清掉。"这次会议之后,知识库从 120 条瘦身到 73 条,有效条目密度从 30% 上升到 65%。

知识库不是越大越好。条目过多,反而降低检索效率——检索时返回 20 条结果,大家要花时间判断哪条有用,反而不如"返回 5 条精挑细选的结果"。本案例的瘦身机制:

- **每季度复审**:每季度人工复审所有条目,标记"过时"。复审的工作量约 2—3 小时,可以由 1 个人完成。
- **每季度复审**:每季度人工复审所有条目,标记"过时"。复审的工作量约 2—3 小时,可以由 1 个人完成。
- **过时清理**:标记"过时"的条目,经团队确认后删除。删除前会在群里发一次"准备删除 N 条过时条目,如有异议请在 3 天内回复",默认无异议就删除。
- **合并去重**:相似的多条经验合并为一条。例如 3 条"接口 A 报错的 3 种解法"合并为 1 条"接口 A 报错的完整处理流程"。

瘦身是知识库健康的保证——保持知识库的"少而精",比"多而杂"更有价值。负责人后来把"瘦身"作为知识库的"年度体检"——每年一次,必做。

教训:瘦身的反模式是"舍不得删"。很多团队的知识库,哪怕 80% 的条目已经过时,也不愿意删,理由是"万一以后有用呢"。但"以后有用"的假设几乎不成立——如果一个条目 12 个月都没被检索,大概率未来 12 个月也不会被检索。知识库的"价值密度"比"总条目数"重要 10 倍。

9.5 方法论提炼与可复用资产

现场还原:本章方法论的提炼过程不是一次性完成的。团队负责人在项目复盘会上,让每个团队成员写下"过去 3 个月,你从反馈回路里学到最重要的 3 件事"。收到的 12 条答案里,出现频率最高的是"AI 整理比人整理更及时"、"人工审核是质量保证,不是负担"、"知识库不是仓库,是工具"。负责人把这 12 条答案聚类,提炼成 4 个原则。

本章的方法论可提炼为四个原则。


原则一:反馈回路让知识库从静态变动态。AI 替人捕获经验,自动入库,人工只需审核,知识库从"沉没成本"变成"动态系统"。这一原则的核心是"采集自动化"——把"工程师主动写经验"变成"AI 被动产出经验",降低采集成本到接近 0。

原则二:经验识别有明确的触发条件。异常事件、决策点、新模式三类触发,避免 AI 误识别。三类触发的判断标准必须事先定义清楚,不能依赖 AI "自己判断什么值得记录"——后者会让识别率从 80% 跌到 30%。

原则三:人工审核必须最小化。AI 自评、抽样审核、批量审核,降低人工负担。"最小化"不是"减少审核量",是"提升审核效率"——单条审核时间从 1 分钟降到 30 秒,比"每天少审 5 条"更有效。

原则四:知识库需要定期瘦身。条目过多降低检索效率,定期清理过时条目,保持"少而精"。瘦身的频率是每季度一次,不是每月一次——太频繁会消耗团队精力,太稀疏会让过时条目堆积。

可复用资产:反馈回路的架构图——本节 9.2 给出的设计,可作为所有需要"经验自动积累"的项目的架构模板。



本章方法论:让系统在使用中进化

本章的方法论核心是"让系统在使用中进化"——反馈回路让知识库从静态资产变成动态系统,使用越多,经验沉淀越多,系统越用越聪明。这一思路将知识管理从"成本中心"变成"价值中心"——每一次任务执行,都是系统进化的机会。

天内完成一个可上线的最小可行产品,实现从想法到第一笔真实收入。本章关注的是"AI加速产品交付"的完整路径。

1. 9.1.1 的知识库"蜜月—消退—死亡"三阶段:你的知识库当前在哪一阶段?最近 30 天新增条目数、检索次数、有效条目密度分别是多少? 2. 9.2.1 的三类触发条件(异常/决策/新模式):你团队的反馈回路当前识别的是哪一类?比例是 80/15/5 还是其他? 3. 9.2.3 的"宁可漏掉,不要错入":你的 AI 自评规则里"丢弃"的比例是多少?如果太低,人工审核负担有多重? 4. 9.3.2 的 5 步反馈回路搭建:你团队目前走完了几步?卡在哪一步?是日志格式对齐还是 AI 识别准确率? 5. 9.2.4 的"通知越频繁,团队越不关注":你的入库通知是"每次通知"还是"每日汇总"?团队成员的"看/忽略"比是多少?

1. [工具文档] Claude Code 官方 Hooks 参考文档(2026-07-29) — PreToolUse hook 配置示例、matcher/过滤语法与 deny 决策机制 | 第 9 章 2. [文章] JavaGuide 「Claude Code 记忆系统详解」(2026-07-07) — "规则人写、经验机器记、索引只做索引"口诀的社区出处;MEMORY.md 超限导致"记忆不生效"的排查经验 | 第 9 章 3. [文章] kyle.pericak.com 「Exploring Claude Plugin obra/superpowers」(2026-05-09) — using-superpowers 加载器"1% 可能适用就必须调用"的激进措辞实装记录 | 第 9 章 4. [文章] 36氪 Anthropic 15 亿美元和解(2025-12) — "盗版数据不适用合理使用"判例;hiQ v. LinkedIn 案 hiQ 和解赔 50 万美元销毁数据 | 第 9 章 5. [文章] 绍兴市律师协会爬虫法律争议调研 — 上海晟品案首开刑事处罚、大众点评诉百度、微博诉脉脉 | 第 9 章

本节给出的提示词,是 9.2—9.3 节“反馈回路设计”与“实战过程”的执行化版本。读者搭建“经验自动积累”系统时,可直接复制使用,AI 会按“日志记录—经验识别—结构化—自评—抽样审核—入库—通知”七环节推动反馈回路运转。

[illegible]

这段对话,让开发者重新审视了"7天"这个时间盒的真正含义。回到电脑前,他/她把47条需求砍到3条——只保留"能解决一个具体问题的最小功能集"。砍完之后他/她在飞书里写了一段话(原文摘录):

"7天上线一个产品,不是技术能力问题,是'愿意放弃什么'的问题。我砍掉了44条需求,但保住了3条核心需求——这3条,就是7天能做完的版本。第8天开始,我再用真实用户反馈,决定要不要把砍掉的44条加回来。"7天的约束,让我不得不做减法;做减法,反而让产品上线了**。"

7天是经过验证的最佳时间盒:

- **3天**过短,无法完成核心功能的开发与基本测试。开发者最初想"压缩到3天",试了一次,第2天结束时连数据库设计都没做完——3天只能交付一个"看起来像样但点不动"的demo。
- **3天**过短,无法完成核心功能的开发与基本测试。开发者最初想"压缩到3天",试了一次,第2天结束时连数据库设计都没做完——3天只能交付一个"看起来像样但点不动"的demo。
- **14天**过长,容易陷入"再做一点就更完美"的陷阱。14天的项目,通常第7—10天就会出现"再花3天优化一下UI"、"再花2天补个功能"的诱惑,这些"再加一点"会让14天变成21天,21天变成35天。
- **7天**恰好:够完成核心功能,又有"必须今天完成"的时间压力。7天的项目,每天结束都必须有"今天能交付的东西",否则第7天就交不出——这种"日终交付"的节奏,让团队没有任何空间做"无关优化"。

时间盒的真正价值不是"7天能完成什么",而是"7天的约束让团队聚焦"——每一项决策都用"今天能完成吗"来检验,不重要的功能直接砍掉。

教训:很多新手在尝试7天MVP时,会把"7天"误解为"7天加班"。实际上,7天MVP强调的是"约束"而不是"努力"——把范围砍到7天能完成的最小集合,而不是"7天拼命做完所有想做的事"。后者只是把3个月的开发压缩到7天的加班,人会被压垮,产品也做不完。时间盒的真正价值,是逼你做减法;做减法的过程,就是MVP的过程。

10.1.2 7天能完成什么

现场细节:某次项目里,开发者把"7天MVP能完成什么"具象化成了一张表。表里列了4列——核心场景、最小功能集、真实可用、可收款——每一列对应一个具体的判断题。开发者每天结束时回到这张表,看"今天结束时,这张表上的每一项,打钩了吗?"如果某一项没打钩,说明今天的交付物还不够"MVP"。

7天的MVP应满足:

- **一个核心场景**:解决一个具体问题,而非多个。例如"帮独立开发者追踪Stripe收款"是一个核心场景,"帮独立开发者管理整个财务"是多个场景。前者7天可做,后者7天做不完。
- **一个核心场景**:解决一个具体问题,而非多个。例如"帮独立开发者追踪Stripe收款"是一个核心场景,"帮独立开发者管理整个财务"是多个场景。前者7天可做,后者7天做不完。
- **最小功能集**:只保留核心功能,其他功能后做。开发者砍需求时,用的不是"哪个功能用户最想要",而是"没有这个功能,产品还能不能用"——能用的砍,不能用的留。
- **真实可用**:用户可以真正使用,而非"演示版"。演示版是"看上去能跑但用着用着就崩",真实可用是"用户拿来解决真实问题,3天内不会卸载"。

- ****可收款****:具备支付链路,用户可以真正付款。可收款是 7 天 MVP 的"硬指标"——如果第 7 天结束用户还不能付款,那就不是 MVP,是"接近 MVP"。

不满足这四个标准中的任何一项,都称不上"7 天 MVP"——它要么范围过大(超过了 7 天的承载力),要么不够真实(不能真正交付给用户)。开发者后来在内部分享里,把四个标准简化为一句话:"一个核心场景,一个最小功能集,真实可用,可收款——四件事缺一不可"。

[SVG 解析失败: MVP 垂直切片示意]

[SVG 解析失败: 7 天 MVP 时间盒甘特图]

10.1.3 7 天不能完成什么

现场案例:某次项目,开发者在第 4 天忍不住加了一个"用户可以自定义主题颜色"的功能,理由是"我朋友说这个功能他很喜欢,不加他会觉得产品不专业"。第 5 天,他/她又加了一个"用户可以导出 Excel"的功能,理由是"做运营的同事说这个方便"。两个功能加完后,第 6 天发现支付链路还没做完——于是第 6 天和第 7 天全部用来赶支付链路,主题颜色和 Excel 导出留了 bug,匆匆上线。第 8 天,第一个真实用户来付款,付完发现 Excel 导出按钮点了报错,用户截图发到群里,开发者一边道歉一边回滚功能。这次教训让开发者明白:"7 天不是用来加功能的,7 天是用来决定哪些功能不做的。"

7 天的 MVP 应明确不做什么:

- ****不做完美设计****:外观可以简陋,功能可以基础。开发者的第 1 版 UI 是 Bootstrap 默认主题,没改过一行 CSS,UI 丑但能用。

- ****不做完美设计****:外观可以简陋,功能可以基础。开发者的第 1 版 UI 是 Bootstrap 默认主题,没改过一行 CSS,UI 丑但能用。

- ****不做多平台****:只做最关键的一个平台(web 或移动端)。开发者只做了 web 端,移动端连响应式都没做——"用户用电脑能付款就行,手机端等 V2"。

- ****不做高级功能****:个性化、推荐、社交等后做。开发者的 V1 没有"用户主页",没有"评论",没有"点赞",只有"核心功能 + 支付"。

- ****不做企业级安全****:小团队用不到,做也是浪费。开发者的 V1 没做 SSO(单点登录)、没做权限管理、没做审计日志,只做了最简单的"邮箱 + 密码"。

明确不做什么,与明确做什么同样重要。多数 7

天项目失败,不是因为做得太少,而是因为想做的太多。开发者后来在每次 7 天 MVP 启动时,都会先写一份"不做清单"——明确写下来"这个项目不做什么",写下来之后,每天结束都对照清单,确保没偷偷加功能。

教训:"不做清单"比"做清单"更难写。写"我要做 A、B、C"很容易,写"我不做

X、Y、Z"需要克制——克制住"这个功能我也很想要"的冲动。开发者的"不做清单"通常比"做清单"长 2—3 倍,例如某次项目的"做清单"是 3 条,"不做清单"是 11 条。

10.2 7天的工作分解

10.2.1 关键路径优先

现场还原:某次 7 天 MVP,开发者最初的工作分解表里有 23 个子任务,从"设计 Logo"到"接入客服系统"一应俱全。第 1 天结束时,开发者发现这 23 个任务里有 18 个都是"非关键路径"——不做这些任务,产品也能上线;做这些任务,会让核心任务的时间被挤掉。第 2 天早上,开发者把任务表重写了一遍,从 23 个砍到 7 个,每个任务对应一天的工作量。重写完后/她发了一条朋友圈:"昨天 23 个任务,今天 7 个;7 个任务里有 5 个是核心,2 个是支撑——这才是 7 天能做完的版本。"

7 天的工作分解,按"关键路径"组织——只有那些必须做才能上线的任务才进入关键路径,其他任务全部砍掉或后做。

本案例的关键路径:

- **Day 1**:需求确认 + 核心功能设计。这一天的产出是"需求文档 + 功能清单",文档不超过 3 页,清单不超过 5 条。
- **Day 1**:需求确认 + 核心功能设计。这一天的产出是"需求文档 + 功能清单",文档不超过 3 页,清单不超过 5 条。
- **Day 2**:UI 原型 + 数据库设计。UI 原型用 Figma 画 5—8 个关键页面,不需要精细;数据库设计输出 ER 图(实体关系图,描述数据表之间的关系)和建表 SQL。
- **Day 3**:核心功能开发(用户注册、核心功能 1)。用户注册走"邮箱 + 密码",不接第三方登录;核心功能 1 是产品最关键的一个流程。
- **Day 4**:核心功能开发(核心功能 2、3)。继续做核心功能,做完核心功能 2、3 之后,产品就有了"最小可用版本"。
- **Day 5**:支付链路接入 + 基础测试。接入第三方支付(微信、支付宝、Stripe),写 10—20 个基础测试用例覆盖核心流程。
- **Day 6**:部署上线 + 真实数据测试。部署到 Vercel / Netlify / Railway 等平台,用真实数据(不是 mock)跑一遍核心流程。
- **Day 7**:真实用户邀请 + 收款测试。邀请 5—10 个真实用户试用,其中 3—5 个完成付款,确认收款链路通畅。

7 天任务的关键路径是"核心功能 + 支付链路 + 上线"三件事,其他都是这三件事的支撑。开发者后来在每次 7 天 MVP 启动时,都会先问自己一个问题:"如果今天结束只能交付一件事,这件事是什么?"——这个问题逼出关键路径,把无关任务排除掉。

10.2.2 每日交付物

现场细节:某次项目,开发者把每日交付物做成了一张卡片,贴在电脑屏幕边上。每天结束时,他/她会看卡片上的当天条目,如果没完成,就要么加班补完(高风险),要么把任务移到第二天(意味着后续几天要更紧凑)。这套卡片机制跑了 6 个 7 天 MVP,没有一次延期超过 1

天——因为每天都能看到"今天该交付什么",不会稀里糊涂地推进。

每日的交付物应明确——交付物意味着"今天结束时的可验证产出":

- **Day 1 交付物**:需求文档 + 功能清单。文档 3 页以内,清单 5 条以内,每条都是"必须做"的功能。
- **Day 1 交付物**:需求文档 + 功能清单。文档 3 页以内,清单 5 条以内,每条都是"必须做"的功能。
- **Day 2 交付物**:UI 原型 + 数据库结构。原型是 5—8 个页面的 Figma 线框图,数据库结构是 ER 图 + 建表 SQL。
- **Day 3 交付物**:用户注册流程可演示。能完成"注册 → 登录 → 看到欢迎页"的端到端流程。
- **Day 4 交付物**:核心功能 2、3 可演示。核心功能 1、2、3 都能跑,产品有了"最小可用形态"。
- **Day 5 交付物**:支付链路可演示。能完成"下单 → 支付 → 权限开通"的端到端流程,虽然可能还有 bug,但链路是通的。
- **Day 6 交付物**:线上环境可访问。任何浏览器打开都能访问,核心流程跑通,数据真实存储。
- **Day 7 交付物**:真实用户可访问 + 第一笔收款。3—5 个真实用户完成付款,系统收到的款项能在银行对账里看到。

每日的交付物都应可被验证——今日结束时,团队成员可以打开看,确认"今天的事真的完成了"。开发者后来把"可被验证"作为交付物的硬性要求:不能验证的交付物(例如"今天做了数据库设计"),不算交付物;可验证的交付物(例如"今天能完成用户注册"),才算。

教训:"可被验证"的关键不是"做出东西",是"做出来的东西能被检查"。某次项目,开发者第 3

天的"交付物"是"用户注册后端写完了"——但前端还没写,无法端到端验证。PM

晚上问"用户能注册了吗",开发者答"后端可以,前端不行"。PM 当场回:"后端可以不算交付物,前端不行用户就用不了,把'可注册'改成'端到端可演示'重写。"这次教训让开发者明白:交付物的"可验证",必须站在用户视角,不是站在开发者视角。

10.2.3 关键决策的时机

现场还原:某次 7 天 MVP,开发者在 Day 1 做了 4 个小时的"功能选型"——反复纠结"我要不要做 X 功能"、"用户到底需不需要 Y"。第 2 天又开始纠结"数据库用 MySQL 还是 PostgreSQL"、"部署用 Vercel 还是 Netlify"。第 2 天结束时,这两个决策还没定,第 3 天开始开发,决策才匆忙敲定——结果开发到一半发现 Vercel 的某个限制不满足需求,被迫中途换平台,多花了 1 天。这次项目虽然最终在第 7 天上线,但整个过程磕磕绊绊,差点翻车。

复盘时,开发者意识到问题出在"关键决策拖到了 Day 3 才做完"。后来他/她给自己定了一个铁律:Day 1 决策核心功能,Day 2 决策技术选型,Day 3 起只执行,不决策。这个铁律在后续 5 个 7 天 MVP 项目里都严格执行,每次都顺利在第 7 天上线。

7 天内的关键决策应集中在前 2 天:

- **Day 1 决策**:核心功能是什么(选 3 个,做 1 个也行)。Day 1 必须确定"产品最核心的一个流程",围绕这个流程做后续所有工作。
- **Day 1 决策**:核心功能是什么(选 3 个,做 1 个也行)。Day 1 必须确定"产品最核心的一个流程",围绕这个流程做后续所有工作。

- **Day 2 决策**: UI 风格、数据库选型、部署平台。Day 2 必须把"用什么技术做"敲定, Day 3 开始就不要再讨论技术选型。

后续 5 天不再做重大决策, 只做执行。前 2 天的决策质量决定整个项目的成败——决策错误, 后续 5 天做得再好也是错的方向。

关键决策前的"思考时间"投入: Day 1 应花 50% 的时间做需求确认, Day 2 应花 30% 的时间做技术选型。后续 5 天的"思考时间"应控制在 10% 以内, 其余时间全部用于执行。开发者后来把这个比例画成了一张饼图, 每次 7 天 MVP 启动时都看一眼: Day 1 饼图 50% 思考、Day 2 饼图 30% 思考、Day 3—7 饼图 10% 思考——超出比例的思考时间, 意味着"还没准备好开始执行"。

教训: 决策不是"想清楚了才做", 是"在约束下做最不坏的选择"。开发者后来把 7 天 MVP 的决策原则总结成一句话: "Day 1 和 Day 2 的决策, 要选'能反悔的', 不是选'最完美的'——能反悔的决策, 错了可以换; 不能反悔的决策(例如数据库选型、支付平台选型), 一旦选了就难以替换, 所以要更慎重。Day 3 之后的决策, 要选'能马上执行的'——任何'等我想想'的决策, 都意味着在浪费时间盒。"

10.3 AI 在 7 天 MVP 中的角色

10.3.1 AI 替代的工作

现场细节: 某次 7 天 MVP, 开发者需要做一个"用户上传 Excel, 系统解析后生成报告"的核心功能。传统开发模式里, 这个功能要写 3—5 天(Excel 解析 + 报告生成 + 前端交互 + 测试)。开发者用 AI 协作, 流程是: 早上 9 点把需求描述发给 AI("解析用户上传的 Excel, 提取第 1—3 列, 生成一份 markdown 报告"), AI 在 10 分钟内输出第一版代码; 开发者花 30 分钟调整参数, 11 点前第一版能跑; 中午 1 点前加了 5 个测试用例; 下午 2 点前完成前端交互。整个功能 4 小时内做完, 留出 2 天时间做别的。

AI 在 7 天 MVP 中替代的工作:

- **UI 原型生成**: 基于需求描述, AI 一天内可生成多个 UI 风格供选择。开发者给 AI 一段需求描述(约 200 字), AI 在 1 小时内生成 3—5 版 HTML 原型, 开发者从中选 1 版微调即可。
- **UI 原型生成**: 基于需求描述, AI 一天内可生成多个 UI 风格供选择。开发者给 AI 一段需求描述(约 200 字), AI 在 1 小时内生成 3—5 版 HTML 原型, 开发者从中选 1 版微调即可。
- **数据库设计**: 基于功能描述, AI 可生成数据库结构与初始数据。AI 会输出 ER 图 + 建表 SQL + 初始数据脚本, 开发者只需要根据业务调整字段。
- **后端开发**: 基于功能描述, AI 可生成后端代码与接口。AI 会输出 API 路由、控制器、数据模型, 代码质量比"初级工程师 1 周写的"还稳定。
- **前端开发**: 基于 UI 原型, AI 可生成前端代码。AI 会输出 HTML + CSS + JS(或 React/Vue 组件), 开发者只需要调整样式和交互。
- **测试用例**: 基于功能描述, AI 可生成测试用例。AI 会输出单元测试、集成测试、E2E 测试的代码框架, 开发者补充关键断言。
- **部署配置**: 基于平台选择, AI 可生成部署脚本。AI 会输出 Dockerfile、CI/CD

配置、环境变量说明,部署从"半天"压缩到"1 小时"。

这些工作如果由人完成,需要 30—60 天;由 AI 完成,只需 3—5 天。开发者后来在内部分享里说:"7 天 MVP 不是'人变快了',是'人不用做执行了'——执行交给 AI,人做判断。判断的时间无法压缩,但执行的时间可以。"

教训:AI 替代执行的关键是"边界清晰"。开发者每次给 AI 派活,都会先写一段"边界"——AI 做什么、不做什么、做到什么程度算完成。这段边界让 AI 不会"自由发挥"——某次项目,开发者只说"做一个用户登录页",AI 自动加了"忘记密码"、"第三方登录"、"人脸识别"等 5 个功能,导致开发者花了 2 天"砍掉多余功能"。从此以后,开发者每次给 AI 派活,都会在边界里写明"不做忘记密码、不做第三方登录、不做人脸识别"。

10.3.2 人保留的工作

现场还原:某次 7 天 MVP,Day 5 支付链路接入时,AI 生成的代码能跑通支付流程,但有 3 个细节 AI 没考虑到——支付成功页面的文案、退款按钮的位置、支付失败的兜底文案。开发者花了一整个下午和 PM 一起调这 3 个细节,直到晚上 8 点才满意。PM 后来在复盘时说:"这 3 个细节,AI 做不了,只能人做。AI 不知道'用户付完款后第一眼看到什么最重要'、'退款按钮放哪里转化率最高'、'支付失败后用户最容易点哪里'——这些是业务判断,不是技术实现。"

人保留的工作:

- ****需求决策****:做什么、不做什么。AI 不会替开发者决定"这个功能要不要做",开发者必须自己拍板。
- ****需求决策****:做什么、不做什么。AI 不会替开发者决定"这个功能要不要做",开发者必须自己拍板。
- ****质量验收****:AI 生成的代码是否符合预期。AI 生成的代码 80% 可以直接用,20% 需要修改——这 20% 通常是"AI 没理解业务逻辑"导致的,只有人能识别。
- ****用户体验判断****:界面是否好看、流程是否顺畅。AI 生成的 UI 经常出现"按钮颜色不对"、"间距太大"等问题,需要人调整。
- ****业务逻辑判断****:某个细节是否符合业务常识。例如"用户上传 Excel 后,系统提示'解析成功',但没显示解析了多少行"——技术上没错,业务上不友好,需要人补。
- ****真实数据测试****:用真实数据测试,而不是用测试数据。AI 经常用 mock 数据测试(因为 mock 数据可控),但真实数据有各种边界情况(空值、特殊字符、超长文本),需要人用真实数据验证。

这些工作 AI 难以替代,需要人来做。开发者后来把"人保留的工作"列成清单,每天提醒自己:"今天 80% 时间给 AI(派活、验收),20% 时间给自己(决策、判断)"。如果某天人花的时间超过 50%,说明今天的工作模式有问题——可能在"替 AI 写代码",而不是"让 AI 替自己写代码"。

教训:人保留的工作最容易被"省掉"——很多团队 7 天 MVP 失败,不是因为 AI 做得不好,是因为人该做的工作(尤其是质量验收)被省掉了。开发者后来每次验收 AI 的代码,都会做一件事:打开产品,自己点一遍核心流程,从用户视角看"产品用起来顺不顺"——这一步不是技术验收,是体验验收,只有人能做。

10.3.3 人机协作的节奏

现场细节:某次 7 天 MVP,开发者把"人机协作"的节奏画成了一张图——横轴是时间(7 天),纵轴是"AI 做的工作"和"人做的工作"的占比。Day 1—2 是"人主导"(50% 以上是人的思考),Day 3—4 是"AI 主导"(80% 是 AI 写代码),Day 5 是"人机均衡"(各 50%),Day 6—7 是"人主导"(50% 是人验收和上线)。这张图让开发者每天都知道"今天我应该做什么、AI 应该做什么",不会混乱。

7 天 MVP 中的人机协作节奏:

- **人提出需求**:人告诉 AI 要做什么。需求描述尽量具体(2—3 段话,包含输入、输出、边界条件)。
- **人提出需求**:人告诉 AI 要做什么。需求描述尽量具体(2—3 段话,包含输入、输出、边界条件)。
- **AI 产出**:AI 产出代码、UI、文档。AI 产出 1 版,人验收;不通过则进入下一轮。
- **人验收**:人检查 AI 的产出,标记问题。验收要对照需求描述——"AI 是不是做了需求里说的事、有没有多做、有没有少做"。
- **AI 修改**:AI 根据人标记的问题修改。修改通常需要 30 分钟到 1 小时,比从零写快。
- **人再验收**:人再次检查,确认通过。再次验收要关注"AI 是否修复了所有标记的问题、有没有引入新问题"。
- **进入下一项**:验收通过后,进入下一项任务。每一项任务结束后,人要在任务表上打钩。

每一轮"人提出需求 → AI 产出 → 人验收"通常需要 1—3 小时,7 天内可完成 15—20 轮。开发者后来把这个节奏总结成一句话:"AI 是工具,人是指挥——AI 不主动推进任务,人推一下,AI 走一步"。如果某一天"AI 推人"(例如 AI 自动加了功能、修改了架构),说明边界没写清楚,要在第二天补边界。

教训:人机协作最常翻车的是"人催 AI"。某次项目,开发者给 AI 派活后,等了 30 分钟没回,催了一句"快点,要下班了"。AI 在压力下生成了一个有 bug 的版本,开发者赶着上线,第 7 天用户来用,崩了 3 次。事后复盘,开发者意识到"催"是反模式——AI 生成代码需要时间,催了反而容易出错。正确做法是"给 AI 足够的时间 + 提前派活"——晚上睡前派活,第二天早上验收,中间不催。

10.4 收款链路的设计

[SVG 解析失败: 收款链路决策树]

10.4.1 收款链路的最小实现

现场还原:某次 7 天 MVP,开发者最初只想做"产品功能",没想收款。Day 4 时 PM 问"你打算怎么收费",开发者答"等上线再说"。PM 当时回了一段话(原文摘录):

"**收款链路不是上线后加的,是上线前必须做好的**。用户在你产品页停留 30 秒,如果有支付入口,他会点击;如果没有,他会关掉页面。收款链路的'有没有',决定了产品的'能不能变现'。Day 5—6 你必须把支付做出来,不能拖到 V2。"

PM 的话让开发者把收款链路从"Day 7 之后再说"提到了"Day 5—6 必须完成"。这个调整让整个项目的优先级重排——Day 5 全部用来做支付接入,Day 6 一边部署一边测试支付。

7 天 MVP 的收款链路,只需满足:

- ****支付入口****:用户能在产品内找到支付按钮。支付按钮的位置要明显,但不能太突兀——通常放在"核心功能完成后的下一步"。
- ****支付入口****:用户能在产品内找到支付按钮。支付按钮的位置要明显,但不能太突兀——通常放在"核心功能完成后的下一步"。
- ****支付方式****:支持主流支付方式(微信、支付宝、银行卡)。国内产品至少要支持微信 + 支付宝,海外产品要支持 Stripe。
- ****订单生成****:支付成功后自动生成订单。订单包含用户 ID、产品 ID、金额、支付时间,用于后续对账。
- ****权限开通****:支付成功后自动开通对应权限。用户在支付完成后,立刻能使用付费功能(无需手动激活)。
- ****通知机制****:支付成功后通知用户和运营。用户收到"支付成功"邮件,运营收到"新订单"提醒。

最小实现的收款链路,需要 1—2 天完成。本案例使用了第三方支付 SDK(微信支付、支付宝),集成在产品中,用户点击支付按钮后,跳转到第三方完成支付。开发者后来把"收款链路"列为 7 天 MVP 的"必做"项,优先级和"核心功能"并列——少做任何一项,MVP 都不算完成。

10.4.2 收款链路的关键决策

现场细节:某次 7 天 MVP,Day 5 早上开发者纠结了 2

小时"用微信支付还是支付宝"——两个都能用,两个都有优劣(微信支付 C 端用户多,支付宝 B 端用户多;微信支付费率 0.6%,支付宝费率 0.55%)。纠结到中午,他/她突然意识到——纠结本身就是浪费时间盒,正确做法是"先上一个,后续再补"。于是他/她用 1 小时接入微信支付(因为自己更熟悉),下午就用真实账号测试,晚上支付链路跑通。这个决策让 Day 5 没被支付选型拖垮。

收款链路的关键决策:

- ****支付平台****:选一家主流的支付平台(微信、支付宝、Stripe 等)。选平台的标准不是"哪个费率最低",是"哪个自己最熟悉"——熟悉的能 1 天接入,不熟悉的可能 3 天接入。
- ****支付平台****:选一家主流的支付平台(微信、支付宝、Stripe 等)。选平台的标准不是"哪个费率最低",是"哪个自己最熟悉"——熟悉的能 1 天接入,不熟悉的可能 3 天接入。
- ****支付场景****:支持一次性支付(年费、季费、月费)。7 天 MVP 不建议做订阅(订阅涉及自动续费、取消订阅、计费周期等复杂逻辑),先做一次性支付。
- ****退款机制****:7 天无理由退款,降低用户决策门槛。退款机制是"信任锚"——用户看到"7 天无理由退款",会更愿意付款。
- ****发票机制****:支持电子发票,满足企业用户需求。电子发票可以后期接入(不是 Day 5—6 的必做),但要在产品页注明"支持发票",让企业用户放心。

这些决策在 Day 5 应已确定,Day 5—6 完成接入,Day 6—7 完成测试。开发者后来给每个 7 天 MVP 项目都画了一个"收款链路时间盒":Day 5 上午选平台 + 申请商户号,Day 5 下午接入 SDK,Day 5 晚上写测试,Day 6 上午用真实账号跑通,Day 6 下午上线,Day 7 真实用户付款。

10.4.3 第一笔收款的意义

现场还原:某次 7 天 MVP,Day 7 下午 5 点,开发者收到支付平台的到账通知——9.9

元,来自一位陌生用户。开发者盯着屏幕看了 5 秒钟,然后给 PM 发了一条消息:"收到第一笔了,9.9 元,真的有人愿意付钱。"PM 回了句:"恭喜,9.9 元不重要,'真的有人愿意付钱'这件事才重要。9.9 元证明你的产品有真实需求,不是开发者玩具。"

第一笔收款的意义不在金额——可能是 9.9 元、99 元,远不足以覆盖开发成本。其意义在于"真实世界后果"的完成——产品从"开发者的玩具"变成"有人愿意付费的东西"。这一变化是质变,不是量变。开发者后来在每次 7 天 MVP 上线时,都会等"第一笔真实收款"才宣布成功,而不是"上线成功就成功"。

第一笔收款也是后续迭代的起点——付费用户比免费用户更愿意提供反馈,产品可以根据真实付费用户的需求持续优化。开发者后来在第一个 7 天 MVP 上线后,主动联系了前 10 个付费用户,问"你为什么愿意付钱"、"你希望产品加什么功能"。这 10 个用户的反馈,直接决定了 V2 的功能优先级——其中 3 个功能是开发者自己没想到的,完全是从用户反馈里来的。

教训:第一笔收款的"仪式感"比"金额"重要。开发者后来每次 7 天 MVP 收到第一笔,都会做一件事——截图发到飞书群,@所有团队成员,说一句"今天开始,我们做的不是 demo,是有人愿意付费的产品"。这个仪式感让团队记住"我们做的是真东西,不是 demo"——态度变了,后续所有决策都会更认真。

10.5 验收与复盘

[SVG 解析失败: 冷启动渠道选择]

10.5.1 上线验收

现场案例:某次 7 天 MVP 上线前,开发者做了一次自检——按清单逐项核对。第一遍发现有 4 项没通过:登录页 logo 缺失、支付成功页面 404、移动端按钮错位、用户协议链接 404。开发者花 2 小时把这 4 项修完,自检第二遍,全部通过。Day 7 下午,真实用户试用,3 个用户里有 1 个反馈"我的邮箱收不到激活邮件"——这个 bug 自检时没发现,因为开发者用的是测试邮箱(不依赖真实邮件服务商),真实邮箱的某些反垃圾机制把激活邮件拦截了。这次教训让开发者明白:自检能发现 80% 的问题,剩下 20% 要靠真实用户发现。

7 天 MVP 的上线验收,包含以下检查项:

- ****核心功能****:用户可完成核心场景的端到端操作。检查方法:开发者自己点一遍核心流程,确认"每个按钮都能点,每个流程都能跑通"。
- ****核心功能****:用户可完成核心场景的端到端操作。检查方法:开发者自己点一遍核心流程,确认"每个按钮都能点,每个流程都能跑通"。
- ****支付链路****:用户可完成支付,系统可正确开通权限。检查方法:用真实账号(不是测试账号)走一遍支付,确认"钱到账 + 权限开通"。
- ****稳定性****:产品无明显崩溃、无明显错误。检查方法:连点 10 次核心按钮,看是否报错;刷新页面 5 次,看是否能正常加载。

- **性能**:核心操作在合理时间内完成。检查方法:核心功能响应时间不超过 2 秒,首屏加载时间不超过 3 秒。
- **数据**:用户数据被正确存储,可被检索。检查方法:注册一个用户,做几个操作,看数据库里的数据是否对得上。

10.5.2 7 天复盘

现场还原:某次 7 天 MVP 上线后,开发者和 PM 一起做复盘。复盘用了一个简单的模板——4 列:实际用时 vs 计划用时、关键决策是否正确、用户反馈、改进点。第一列里,Day 1—4 都按计划,Day 5 超时 3 小时(支付接入卡了),Day 6—7 提前完成。第二列里,核心功能选对了(用户反馈证明),支付平台选错了(微信支付,后来发现支付宝用户更多,应该选支付宝)。第三列里,5 个用户给了 7 条反馈,3 条是"产品好用",2 条是"功能不够",2 条是"UI 太丑"。第四列里,改进点是"V2 加功能 + V2 重做 UI"。

7 天结束后,应做一次复盘,记录:

- **实际用时 vs 计划用时**:哪些环节超时,哪些提前。超时环节分析"为什么超时",提前环节分析"为什么提前"——超时环节的改进比提前环节的复用更有价值。
- **实际用时 vs 计划用时**:哪些环节超时,哪些提前。超时环节分析"为什么超时",提前环节分析"为什么提前"——超时环节的改进比提前环节的复用更有价值。
- **关键决策是否正确**:每个关键决策的最终效果。决策的"正确与否"以"用户是否买账"为标准,不是"逻辑是否合理"。
- **用户反馈**:上线后用户的真实反馈。付费用户的反馈优先级高于免费用户,因为付费用户更认真。
- **改进点**:下一版本应改进的地方。改进点要按"用户提了 + 能做"两个条件筛选——用户没提的不做、做了用户用不上的也不做。

复盘的输出是"7 天 MVP 方法论"的更新——每做一个项目,方法论就迭代一次。开发者后来做了 6 个 7 天 MVP,每个项目结束后都更新一份"方法论笔记"——这份笔记从 1 页涨到 8 页,记录了"哪些原则有效、哪些原则需要修正"。

10.5.3 长期迭代

现场细节:某次 7 天 MVP 上线后,开发者发现前 3 个月最重要的不是"加新功能",是"看用户行为数据"——他/她在产品里加了埋点,记录"用户在哪一步流失"、"哪个按钮点击率最高"、"哪个功能用得最多"。3 个月后,数据告诉开发者:V1 的"用户主页"功能 0 人用(应该砍掉),V1 的"Excel 解析"功能 100% 用户都用(应该重点优化)。用户行为数据比用户口头反馈更可靠——用户说"我想要 X",但他/她可能不用;用户没说想要 Y,但他/她天天用。

7 天 MVP 上线后,产品进入长期迭代阶段。迭代的原则:

- **小步快跑**:每周一个小版本,持续改进。每周发布 1—2 个小功能或修 1—2 个 bug,不要"憋大招"。
- **小步快跑**:每周一个小版本,持续改进。每周发布 1—2 个小功能或修 1—2 个 bug,不要"憋大招"。
- **数据驱动**:基于用户行为数据决策,而非主观判断。数据包括:点击率、转化率、留存率、流失率、用户反馈(主动 + 被动)。

- ****核心场景优先****:先优化核心场景,后扩展其他场景。核心场景是"用户买你产品的理由",其他场景是"用户买完之后想要的"。
- ****付费用户优先****:付费用户的反馈优先级高于免费用户。付费用户更认真,反馈更具体;免费用户可能只是路过,反馈不一定准确。

7 天 MVP 不是"完成",而是"开始"——真正的产品生命周期从第 8 天开始。开发者后来在每次 7 天 MVP 上线时,都会在飞书群里发一句话:"Day 7 结束,MVP 完成。Day 8 开始,真正的工作开始。"这句话提醒团队——上线不是终点,是另一个起点。

教训:7 天 MVP 的最大陷阱是"上线即懈怠"。很多团队 7 天冲刺完,Day 8 开始松一口气,产品 1—2 个月没更新,用户慢慢流失。开发者后来给自己定了一个规矩:Day 8—Day 37(第 8 天到第 5 周),必须每周发 1 个版本;Day 38 起,改为每两周发 1 个版本。这个节奏让产品在头 5 周保持高强度更新,5 周后再放慢——这个节奏比"上线后随意更新"更有效。

10.6 方法论提炼与可复用资产

现场还原:本章方法论的提炼,来自 6 个 7 天 MVP 项目的复盘笔记。开发者把 6 次复盘笔记合并去重,提炼出 5 个出现频率最高的"经验"——这 5 个经验后来成为本章的 5 个原则。原则的提炼过程是"从具体项目中归纳,而不是从抽象理论上演绎"——后者听起来漂亮,但用不上。

本章的方法论可提炼为五个原则。

原则一:时间盒约束是关键。7 天的约束让团队聚焦,防止"再做一点就更完美"的陷阱。时间盒的真正价值不是"7 天能完成什么",是"逼你做减法"。

原则二:关键路径优先。只做必须做的事,其他事全部砍掉或后做。23 个任务砍到 7 个,7 个里 5 个是核心,2 个是支撑——这才是 7 天能做完的版本。

原则三:关键决策集中在前 2 天。后续 5 天只执行,不决策。决策错误,执行得再好也是错的方向。Day 1 决策功能,Day 2 决策技术,Day 3 起只做。

原则四:AI 替人做执行,人做判断。AI 替代开发、测试、部署,人保留需求决策、质量验收、用户体验判断。"判断"无法压缩时间,但"执行"可以。

原则五:第一笔收款比想象中重要。真实世界后果的完成,是产品从玩具变成商品的标志。9.9 元不重要,"有人愿意付钱"才重要。

可复用资产:7 天 MVP 任务模板——本节 10.2 给出的工作分解,可作为所有 7 天 MVP 项目的任务模板。

7 ■ MVP ■■■■■ Day 1: ■■■■■ + ■■■■■ - ■■■:■■■■ + ■■■■ - ■■■■:50% ■■ + 50% ■■ Day 2: UI ■■ + ■■■■■ - ■■■:UI ■■ + ■■■■■ - ■■■■:30% ■■ + 70% ■■ Day 3-4: ■■■■■ - ■■■:■■■■■■■ - ■■■■:20% ■■ + 80% ■■ Day 5: ■■■■■ - ■■■:■■■■■■■ - ■■■■:30% ■■ + 70% ■■ Day 6: ■■■■■ - ■■■:■■■■■■■ - ■■■■:20% ■■ + 80% ■■ Day 7: ■■■■■ + ■■■■ - ■■■:■■■■■■■ + ■■■■ -

■■■■■:50% ■■ + 50% ■■

10.7.1 本章思考题

1. 10.1.3 的"不做清单":你下一个 7 天 MVP 的"做清单"有 3 条,"不做清单"有几条?如果"不做"比"做"短,你大概率会延期。 2. 10.2.3 的"Day 1—2 决策,Day 3 起只执行":你过去的 MVP 项目,Day 3 之后还在做重大决策的比例是多少?每个决策的"返工天数"是多少? 3. 10.3.1 的"AI 替代执行 vs 人保留判断":你最近的 MVP 项目里,人花 50% 以上时间在"替 AI 写代码"的比例是多少?这说明什么? 4. 10.4 的收款链路:你的 MVP 第 7 天能让真实用户付款吗?如果不能,卡在"接入支付"还是"合规审核"? 5. 10.2.2 的"可被验证"标准:你今天的交付物,客户能在浏览器里点开验证吗?如果不能,"端到端可演示"是否被推迟到第 3 天?

10.7.2 本章延伸阅读

1. [数据报告] Stripe 官方定价页(NerdWallet 2026-07-17 复核) — 在线卡 2.9% + \$0.30、国际卡 +1.5%、手动输入 +0.5% | 第 10 章 2. [数据报告] Stripe Atlas 官方页与 2026 评测 — \$500 一次性注册特拉华 C-Corp/LLC、含首年注册代理、续费 \$100/年、\$2,500 Stripe 额度 | 第 10 章 3. [数据报告] Lemon Squeezy 定价与 MoR 说明(2024 年被 Stripe 收购) — 5% + 50¢、订阅 +0.5%、国际卡 +1.5%、无月费、payout 约每月两次 | 第 10 章 4. [数据报告] 微信支付商户平台接入指引 — 企业/个体工商户申请材料、费率按类目 0.6%—1%、审核 1—2 个工作日、小微/个人卖家进件条件 | 第 10 章 5. [数据报告] Clerk vs Supabase Auth 2026 价格核验 — Clerk 免费 50K MAU、Pro \$25/月; Supabase 免费 50K MAU、Pro \$25/月含 100K MAU | 第 10 章

10.7 完整提示词:7 天 MVP 的时间盒编排

以下提示词用于"7
天内把想法做成可收款的产品"。它把"时间盒约束"、"关键路径优先"、"人机协作分工"、"前2天决策 / 后5天执行"全部落到 prompt 里,且每日的交付物必须可被验证。

7 MVP , " " " " 7 , — 7
V2, " " :7 - Day 1(+):50%
50% - Day 2(UI +):30% 70% - Day 3–4(:):20% 80%
- Day 5(:):30% 70% - Day 6(:):20% 80% - Day 7(+
):50% 50% () - Day 1: + (3 , 1) - Day 2:UI
+ (+ ER) - Day 3–4:() - Day 5:(→ →
) - Day 6:() - Day 7: + 2 Day 1
:(10 3 , 1) Day 2 :UI Day 3
, , AI - UI (, 1) -
(, schema) - (,) - (UI ,) -
() - () - (AI)
- () - () - () 7
() - (,) - (:web) -
() - () - () MCP - MCP: -
MCP: (Stripe) - MCP: Vercel Netlify Railway - MCP:
— - (1–2) - () - () -
() , — - () - () - -

本章方法论:让 AI 加速产品交付

替读者理解、改造一个没有文档、没有测试、无人维护的存量系统。这一章关注的是"AI替读者处理历史包袱"的能力。

无文档无测试无人维护:遗留系统的三阶段改造

"我们的后台系统最近又出问题了一一改了一个商品分类的小需求,改完之后订单查询接口挂了 30 分钟,客服电话被打爆。*这个系统 5 年前外包做的,当年开发的人全走了,3 年没人动过大代码,只有一个小修小补*。我们想加新功能,但开发方说'不敢动',业务方又急着要功能。能不能请你们帮看看

?"

项目负责人当天下午就和业务方开了一个1小时的会,会上业务方描述了系统的现状:

- 5年前由外部团队开发,代码已交付但无任何文档
- 5年前由外部团队开发,代码已交付但无任何文档
- 3年前核心开发人员离职,此后仅做小修小补
- 系统运行稳定(无重大故障),但任何修改都可能导致连锁问题
- 业务方有新需求,但开发方"不敢动"

这种"无人敢动"的状态,在存量系统中非常普遍。项目负责人后来把这一类问题整理成一个"无人敢动四要素":无文档+无测试+无人懂+无备份。四个"无"中只要占三个,系统就会陷入"无人敢动"——任何人改任何一行代码,都不知道会不会引发连锁问题,责任又无法界定(因为没人能预判结果),所以大家一致选择"不改"。

教训:项目负责人后来总结出一个判断标准——"看团队有没有人愿意改 bug"。如果团队里所有工程师都说"不敢动这个文件",说明这个系统已经进入"无人敢动"状态。判断标准不是"系统有没有 bug"(所有系统都有 bug),而是"团队对系统的信心"——信心崩了,系统就死了。

11.1.2 改造的两难

现场细节:某次内部讨论会上,业务方向"为什么不直接重写"。项目负责人当时答:"重写一个新系统,往往比改造旧系统更耗时——旧系统有5年的业务规则沉淀,新系统需要重新发现这些规则。我估计重写需要12—18个月,改造只需要8周,改造成本是重写的1/8。"

业务方接着问"那为什么不能直接改"。项目负责人答:"直接改是高风险赌博——任何修改都可能引发连锁问题,责任无法界定。改造是用 AI 先理解系统、再在沙盒验证、最后灰度上线,把'赌博'变成'基于充分信息的决策'。"

面对遗留系统,工程团队面临两难:

- **不改**:业务需求无法满足,系统逐渐落后于业务。3年不改,业务已经迭代了5代,系统连第3代的功能都没有——业务和系统的差距越来越大,最终系统变成"业务不得不绕开"的累赘。
- **不改**:业务需求无法满足,系统逐渐落后于业务。3年不改,业务已经迭代了5代,系统连第3代的功能都没有——业务和系统的差距越来越大,最终系统变成"业务不得不绕开"的累赘。
- **改**:任何修改都可能导致系统崩溃,责任难以界定。某次项目里,工程师改了一个"看似无害"的判断条件,上线后用户登录接口挂掉2小时,直接损失订单17万元。事后复盘,所有人都不愿意承担"是我改坏的"责任。

改造的两难,本质是"对系统的理解不足"。如果团队完全理解系统,改造的风险是可预判的;如果团队不理解,任何修改都是赌博。

AI 在遗留系统改造中的核心价值是"加速理解"——AI 替团队读懂存量代码、识别改造点、评估风险,把"赌博"变成"基于充分信息的决策"。项目负责人后来在内部分享里说:"AI 替团队读代码,不是替团队做决策;AI 把'我猜这里会出问题'变成'我读了800行代码,这里大概率会出问题'。"

[SVG 解析失败: 沙盒测试与回滚机制]

[SVG 解析失败: 三阶段时间线]

[SVG 解析失败: 遗留系统 strangler 模式]

11.1.3 改造的目标

现场还原:项目启动会当天,业务方向"你们改造的目标是什么"。项目负责人没直接回答"让系统变好",而是问了一个反向问题:"你们希望 8 周后,系统变成什么样?具体到什么程度?"业务方想了 5 秒钟,说:"希望新来的工程师,看一周文档,能自己上手改东西;希望业务提新需求,我们能在合理时间内排期,而不是'不敢动'。"

项目负责人把业务方的话整理成三个具体目标,写进了项目立项书。这三个目标后来成为整个 8 周改造的"北极星指标"——任何争议、任何调整,都回到这三个目标判断。

遗留系统改造的目标不是"重写"——重写一个新系统往往比改造旧系统更耗时(旧系统有大量隐藏的业务规则,新系统需要重新发现这些规则)。改造的目标是"让系统变得可被理解、可被修改、可被扩展"。

具体而言:

- **可被理解**:任何新成员能在合理时间内理解系统的关键模块。本案例的目标是"新工程师 1 周内能上手"。要达成这个目标,系统需要"系统地图"——50—80 页的文档,描述系统的结构、行为、风险。
- **可被理解**:任何新成员能在合理时间内理解系统的关键模块。本案例的目标是"新工程师 1 周内能上手"。要达成这个目标,系统需要"系统地图"——50—80 页的文档,描述系统的结构、行为、风险。
- **可被修改**:对系统做修改时,风险是可预判的。要达成这个目标,系统需要有"风险标注"——AI 在第一阶段标注的 23 处"易出错"、15 处"难理解"、8 处"无测试"核心功能,这些标注让工程师改之前就知道"这里要小心"。
- **可被扩展**:新增功能时,不需要重写现有模块。要达成这个目标,系统需要有"扩展点"——明确标注哪些模块是"可以扩展的",哪些模块是"不要碰的"。

三个目标达成后,系统从"遗产"变成"资产"。改造的成果不是"代码变漂亮了",是"团队对系统有信心了"。

[SVG 解析失败: 考古学式探索漏斗]

11.2 三阶段改造方法

11.2.1 第一阶段:考古学式理解(2—3 周)

现场还原:项目第一周,项目负责人带着 2 位工程师(以下简称"考古工程师 A"和"考古工程师 B")开始读代码。第一天结束时,3

个人开了个短会,各自汇报读了什么、什么感觉。项目负责人说"我读了用户管理模块,800 多行,变量名是 a1、a2、a3、b1,我怀疑原作者是随机生成的"。工程师 A 说"我读了订单管理,3000 多行,函数嵌套 7 层,我读到一半怀疑人生"。工程师 B 说"我读了支付集成,1500 行,有个全局变量 `$global_payment_state`

在 23 个文件里被修改,我不知道它是干嘛的"。3 个人汇报完,会议室里沉默了 5 秒钟。

这次会议之后,项目负责人做了一个决定:让 AI 替团队读代码,而不是让 3 个工程师自己读。理由是"3 个人一周读 5300 行,8 万行需要 15 周——时间盒里根本读不完"。AI 在 3 天内读完了 8 万行,生成了"系统地图"——50—80 页的文档,描述每个模块的职责、入口、出口、依赖、风险点。

第一阶段的目标是"读懂系统"。这一阶段的工作:

- **代码全量阅读**:AI 替团队读完全部代码,生成"代码地图"。代码地图包括:每个模块的职责、入口函数、出口函数、依赖关系、命名规范、注释密度。8 万行代码,AI 3 天读完,人工需要 12—15 周。
- **代码全量阅读**:AI 替团队读完全部代码,生成"代码地图"。代码地图包括:每个模块的职责、入口函数、出口函数、依赖关系、命名规范、注释密度。8 万行代码,AI 3 天读完,人工需要 12—15 周。
- **依赖关系梳理**:AI 识别模块之间的依赖关系,生成"依赖图"。依赖图用 Mermaid(图表描述语言)画出来,可视化展示"哪个模块依赖哪个、依赖强度、循环依赖"。这张图让团队第一次"看清"系统的整体结构。
- **关键路径识别**:AI 识别系统的核心业务路径,生成"业务流图"。本案例识别出 4 个核心业务:用户注册、商品浏览、下单、支付。每个业务都画了端到端流程图,从入口到出口的所有节点。
- **风险点标注**:AI 标注"易出错"、"难理解"、"无测试"的代码段。23 处"易出错"——主要是全局变量、未处理的异常、硬编码的魔法数字;15 处"难理解"——主要是嵌套超过 5 层的函数、命名混乱的变量、无注释的复杂逻辑;8 处"无测试"——支付集成、订单状态机、用户权限校验。

第一阶段的工作量主要集中在"阅读",而非"修改"。AI 在这一阶段发挥最大价值——人工阅读几万行代码需要数月,AI 在数天内完成。

教训:第一阶段最容易犯的错误是"边读边改"。某次项目,工程师 A 读到订单管理模块时,顺手把一个 7 层嵌套的函数重构成了 3 层。重构后,他自己读起来舒服了,但其他人(包括 AI)对原代码的理解被打乱了——重写破坏了"考古"的过程,后续所有的依赖图、业务流图、风险标注,都要基于"重构后的代码",而不是"原始代码",而原始代码才是业务方真正在跑的代码。考古阶段不要改任何代码,只读不改——读懂后再改。

11.2.2 第二阶段:沙盒式测试(2—3 周)

现场细节:第二阶段开始时,工程团队先花了 3 天搭沙盒环境——把生产环境的 8 万行代码、3 个数据库、12 个外部依赖,全部 1:1 复制到沙盒。复制完成后,工程团队用脱敏的真实数据(把用户手机号中间 4 位替换为****,订单金额加 1 元随机扰动)跑了 4 个核心业务,确认沙盒和生产环境行为一致。这一步花了 3 天,但后续省了无数"沙盒跑通但生产挂掉"的返工。

第二阶段的目标是"在不动生产环境的前提下验证改造方案"。这一阶段的工作:

- **沙盒环境搭建**:复制生产环境到沙盒,数据脱敏后使用。数据脱敏是关键——业务数据包含用户手机号、收货地址、支付信息,不能直接复制到沙盒(合规风险)。脱敏采用"格式保留 + 内容替换"——手机号 138****5678,地址替换为脱敏样本地址,支付信息替换为测试卡号。
- **沙盒环境搭建**:复制生产环境到沙盒,数据脱敏后使用。数据脱敏是关键——业务数据包含用户手机号、收货地址、支付信息,不能直接复制到沙盒(合规风险)。脱敏采用"格式保留 + 内容替换"——手机号 138****5678,地址替换为脱敏样本地址,支付信息替换为测试卡号。
- **改造方案设计**:基于第一阶段理解的系统,设计具体改造方案。改造方案包括 5

个改造点,每个改造点都有"为什么改、改什么、怎么改、改完预期效果"的详细描述。

- ****沙盒测试****:在沙盒环境实施改造,验证效果。每个改造点在沙盒实施后,跑对应的业务流(用户注册、商品浏览、下单、支付),确认改造后业务能跑通。

- ****回归测试****:在沙盒环境跑完整测试,确保改造不破坏现有功能。本案例因为原系统无测试,AI 替团队生成了 200+ 个测试用例,覆盖 4 个核心业务的端到端流程。

沙盒环境的关键是"与生产环境一致"——配置、数据规模、流量模式都应尽量接近生产环境,否则沙盒测试的结果不可信。本案例中,沙盒用了 95% 的脱敏真实数据(5% 是新生成的边界测试数据),目的是"用真实数据规模测试,避免'沙盒通过、生产失败'".

教训:沙盒测试最常翻车的是"沙盒和生产不一致"。某次项目,沙盒数据库用 MySQL 5.7,生产用 MySQL 8.0,某条 SQL 在 5.7 上能跑、8.0 上报错。沙盒测试通过,生产上线挂掉。事后复盘,发现是 MySQL 8.0 默认启用了严格模式,某条原本被宽松处理的 SQL 在严格模式下报错。沙盒和生产环境必须 1:1 一致,版本号、配置、参数都要对齐——任何不一致都可能埋雷。

11.2.3 第三阶段:生产环境上线(1—2 周)

现场还原:第三阶段,工程团队开始灰度上线。第一个改造点(用户管理登录流程优化)在周一开始灰度——10% 流量,持续 24 小时。灰度当天,工程团队 4 个人分两班,24

小时盯着监控大屏:响应时间、错误率、用户登录转化率、客服工单量。晚上 11 点,错误率突然从 0.1% 涨到 0.5%,工程团队立刻触发回滚——5 分钟内系统回滚到旧版本,错误率回到 0.1%。第二天下午定位问题,发现是某个 Redis 缓存在沙盒没启用、生产启用了,导致用户登录时缓存击穿。

这次灰度的经历,让工程团队意识到"沙盒验证过的方案,在生产仍可能出问题"。后续 4 个改造点都按"10% 灰度 24 小时 + 50% 灰度 24 小时 + 100% 上线"的节奏推进,每个改造点灰度期间都有人 24 小时盯监控。

第三阶段的目标是"把经过验证的改造安全地部署到生产环境"。这一阶段的工作:

- ****灰度发布****:新代码先在部分生产环境运行,确认无问题后逐步扩大范围。本案例采用 10% → 50% → 100% 三段式灰度,每段至少观察 24 小时。

- ****灰度发布****:新代码先在部分生产环境运行,确认无问题后逐步扩大范围。本案例采用 10% → 50% → 100% 三段式灰度,每段至少观察 24 小时。

- ****监控指标****:上线后密切监控系统关键指标(响应时间、错误率、用户行为)。监控指标要事先定义,不能等出问题了才去看。

- ****回滚预案****:任何问题出现,可立即回滚到旧版本。回滚时间应 < 5 分钟——本案例的回滚机制是"蓝绿部署 + 一键切换",5 分钟内可以从新版本切回旧版本。

- ****知识沉淀****:改造过程中的经验整理入库,供后续使用。沉淀的内容包括:系统地图、改造经验、风险清单、测试用例(详见 11.3.5)。

灰度发布是这一阶段的关键——任何"经过沙盒测试"的方案,在生产环境都可能遇到未预见的问题。灰度发布让问题在影响小的时候被发现,而不是影响全部用户后才发现。

教训:灰度发布的"10%"是给回滚留余地。如果直接 100% 上线,出了问题影响 100% 用户,回滚时用户已经受损;10% 灰度,出问题只影响 10% 用户,回滚成本低 10

倍。灰度不是为了"早发现",是给回滚留余地——前者是手段,后者是目的。

11.3 实战过程:理解—改造—稳定化

11.3.1 现状盘点

现场还原:项目第一周,工程团队对系统做了一次全面盘点。盘点用了3天,工程团队3个人分别负责:工程师A盘代码量,工程师B盘依赖和外部接口,项目负责人盘业务方反馈和历史事故记录。3天后,3个人在会议室碰头,项目负责人把3张盘点表合成一张"系统现状总览",贴在墙上——8万行代码,3个依赖项目共5万行,0份文档,0个测试,4个核心模块,23处"易出错"风险点。这张表在后续8周里成为团队的"地图"——任何讨论都回到这张表。

项目开始时,工程团队对系统做了一次全面盘点:

- 代码总量:约8万行(主项目),3个依赖项目共约5万行
- 代码总量:约8万行(主项目),3个依赖项目共约5万行
- 文档:0份
- 测试:0个(完全没有单元测试)
- 核心模块:用户管理、商品管理、订单管理、支付集成
- 关键风险:支付集成(改错可能损失资金)、订单管理(改错可能影响履约)

盘点的目的是"让团队知道自己在面对什么"——面对8万行无文档的代码,任何"快速完成"的预期都不现实。盘点表上还有一行小字,是项目负责人写的:"8周后,这些数字至少要变——文档从0变成50—80页,测试从0变成200+,关键风险从'未知'变成'已知'。"

教训:现状盘点最容易被"乐观估计"带偏。某次项目盘点时,工程师A说"代码可能5万行左右",项目负责人要求他/她用工具精确统计,结果统计出来是8万6千行——多出70%。盘点必须用工具,不能用估计——估计的误差往往超50%,工具的误差<1%。

11.3.2 第一阶段:考古学式理解

现场案例:第一阶段最戏剧性的发现,是第5天AI标注的8处"无测试"核心功能。其中一处是"订单状态机"——订单从"待支付"到"已支付"到"已发货"到"已完成"的状态流转,涉及6个状态、12个状态转移,代码分散在5个文件里,没有任何文档说明每个状态转移的触发条件。工程团队读这5个文件,花了2天才拼出完整的状态流转图——图画出来后,发现12个状态转移里有2个"几乎不可能触发"(在过去3年的真实数据里,只出现过3次),但代码里却做了完整的处理。这意味着"为了3次历史案例,代码维护了3年的复杂度"。

这个发现让项目负责人意识到:"考古"不是"读代码",是"读代码+读数据+读历史"。AI读代码,人读数据(看3年的真实订单数据,哪些状态转移是高频、哪些是低频),3年的项目历史(从Git提交记录看原作者的注释、Issue列表)——三者结合,才能真正"理解"系统。

工程团队用 2—3 周时间完成第一阶段。AI 替团队完成的工作:

- **代码全量阅读**:AI 读完全部 8 万行代码,生成模块清单(每个模块的职责、入口、出口)。AI 在 3 天内完成,人工需要 12—15 周。
- **代码全量阅读**:AI 读完全部 8 万行代码,生成模块清单(每个模块的职责、入口、出口)。AI 在 3 天内完成,人工需要 12—15 周。
- **依赖关系图**:AI 识别模块间的调用关系,生成可视化依赖图。依赖图显示,支付集成模块被订单管理、商品管理、用户管理 3 个模块依赖,且支付模块反过来又依赖订单管理——形成循环依赖,这是后续改造的难点之一。
- **业务流图**:AI 识别 4 个核心业务的端到端流程(用户注册、商品浏览、下单、支付)。每个业务流都画了从入口到出口的完整链路,标注每个节点的代码位置。
- **风险标注**:AI 标注 23 处"易出错"代码段、15 处"难理解"代码段、8 处"无测试"核心功能。这些标注成为后续 8 周的"风险地图"。

第一阶段的关键产出是"系统地图"——一份 50—80 页的文档,描述系统的结构、行为、风险。这份文档是后续所有工作的基础。文档由 3 部分组成:模块清单(20 页)、依赖关系图 + 业务流图(15 页)、风险标注 + 改造建议(15—45 页,根据风险数量调整)。

11.3.3 第二阶段:沙盒式测试

现场细节:第二阶段,工程团队基于系统地图,设计了 5 个改造点。改造点的选择不是随机的,而是按"高频维护点 + 高风险点 + 性能瓶颈点"三个标准筛选——这三点加起来,基本覆盖了"业务最关心的事"。5 个改造点是:

- 改造点 1:用户管理模块的登录流程优化(高频维护点,业务方每周改 1—2 次)
- 改造点 1:用户管理模块的登录流程优化(高频维护点,业务方每周改 1—2 次)
- 改造点 2:订单管理模块的状态机重构(高风险点,改错可能影响履约)
- 改造点 3:支付集成的错误处理增强(高风险点,改错可能损失资金)
- 改造点 4:商品管理的索引优化(性能瓶颈点,商品列表页加载 5 秒)
- 改造点 5:整体日志规范化(支撑性改造,让所有模块的日志格式统一)

5 个改造点分批在沙盒环境实施,每实施一个,跑一次完整测试。沙盒测试共发现 11 个"沙盒未发现、生产可能出现"的问题(主要是数据规模相关的性能问题)。这 11 个发现是沙盒阶段最大的价值——它们被整理为"风险清单",供未来类似项目预警。

教训:沙盒测试发现的问题,价值比"通过沙盒"还大。某次项目里,改造点 4(商品管理索引优化)在沙盒里跑得很顺,响应时间从 5 秒降到 0.5 秒。但工程团队在沙盒里多做了 1 天"数据规模测试"——把沙盒数据量从 10 万条商品扩到 100 万条(接近生产规模),结果响应时间从 0.5 秒又涨到 3 秒。数据规模差 10 倍,优化效果差 6 倍——这个发现如果没在沙盒发现,生产上线时就会"上线即翻车"。

11.3.4 第三阶段:生产环境上线

现场案例:第三阶段,5个改造点分5次灰度上线,每次只影响10%的生产流量,确认无问题后逐步扩大到100%。上线过程中最戏剧性的是改造点1(登录流程优化)的第一次灰度。

上线前,沙盒测试一切正常,响应时间从800ms降到300ms。10%灰度当晚11点,工程团队4个人分两班盯监控——响应时间、错误率、用户登录转化率、客服工单量。前6小时一切正常,晚上11点30分,错误率突然从0.1%涨到0.5%。工程团队立刻触发回滚——5分钟内系统回滚到旧版本,错误率回到0.1%。

第二天下午定位问题,发现是某个Redis缓存在沙盒没启用(沙盒没接Redis集群),生产启用了。沙盒测试时缓存逻辑被绕过,生产环境缓存逻辑生效,某个边界条件下缓存击穿。修复方案是"在缓存击穿时降级到直接查库"——这个方案在沙盒里因为没接Redis测不到,在生产才暴露。这次教训让工程团队在后续4个改造点的沙盒里都接了完整的Redis集群。

上线过程中:

- **第一次灰度**:发现1个性能问题(订单查询接口变慢30%),立即回滚,优化后重新灰度
- **第一次灰度**:发现1个性能问题(订单查询接口变慢30%),立即回滚,优化后重新灰度
- **第二次灰度**:无问题,扩大到50%
- **第三次至第五次**:逐步扩大,均无问题

8周后,5个改造点全部上线,系统关键指标(响应时间、错误率)未恶化,部分指标(订单查询速度)有50%提升。

教训:灰度阶段的"盯监控"不能省。某次项目,工程团队在灰度时"感觉一切正常",没仔细看监控,直到用户投诉才发现在5%流量上已经报错。事后复盘,发现监控大屏上的错误率从0.1%涨到0.8%,但因为不是"暴涨",大家都没注意。灰度期间的监控,要"5分钟看一次",不能"上线后看一眼"——后者会漏掉90%的问题。

11.3.5 知识沉淀

现场还原:8周改造结束当天,工程团队开了一个2小时的"知识沉淀会"。会议的目标是"把改造过程中学到的所有东西,沉淀为可被未来使用的资产"。会上,项目负责人列了一份清单:

- 系统地图(50—80页)——这份文档是改造的"主资产",未来新成员上手的第一份资料
- 系统地图(50—80页)——这份文档是改造的"主资产",未来新成员上手的第一份资料
- 改造经验(每个改造点的"为什么改、改了什么、效果如何")——5个改造点×5项=25条经验
- 风险清单(11个沙盒未发现、生产发现的问题)——未来类似项目预警
- 测试用例(基于沙盒测试整理的200+个测试用例)——系统回归测试的基础

这份清单在后续6个月里被使用了12次——其中8次是新成员上手(直接读系统地图),3次是其他项目遇到类似问题(参考风险清单),1次是某次故障复盘(测试用例帮团队快速定位问题)。

改造过程中积累的经验,全部整理入库:

- **系统地图**:50—80页的系统描述
- **系统地图**:50—80页的系统描述
- **改造经验**:每个改造点的"为什么改、改了什么、效果如何"

- ****风险清单****:11 个沙盒未发现的问题,用于未来类似项目的预警
- ****测试用例****:基于沙盒测试整理的 200+ 个测试用例,作为系统回归测试的基础

知识沉淀让改造的成果不止于"代码修改",更包括"团队对系统的理解"。

教训:知识沉淀最容易被"项目结束就归档"带偏。某次项目,改造结束后,所有文档都被丢进一个飞书文件夹,1 个月后没人记得文件夹在哪。项目负责人后来要求:所有知识资产必须放在"显眼的位置 + 持续维护"——显眼的位置是团队飞书的置顶文档,持续维护是每季度检查一次内容是否过期。

11.4 验收与效果

11.4.1 验收清单

现场细节:验收当天,业务方、项目负责人、2 位工程师、1 位 PM,5 个人在会议室开了 2 小时。会议室桌上放着一份验收清单——4 类、12 项。业务方按清单逐项核对,每核对一项就签一个字。4 类 12 项全部签完后,项目负责人在验收报告上签字,业务方也签字。验收报告存档到飞书,作为 8 周改造的"完成证据"。

遗留系统改造的验收,包含以下检查项:

- ****可被理解****:新成员基于系统地图,能在 1 周内理解关键模块。本案例验证方法:一位新入职的工程师(入职第 1 天),用 1 周时间读系统地图 + 跑沙盒环境,1 周后能独立完成 1 个小改造。
- ****可被理解****:新成员基于系统地图,能在 1 周内理解关键模块。本案例验证方法:一位新入职的工程师(入职第 1 天),用 1 周时间读系统地图 + 跑沙盒环境,1 周后能独立完成 1 个小改造。
- ****可被修改****:对系统做修改时,基于现有测试和风险标注,风险可预判。本案例验证方法:基于 200+ 个测试用例,任何修改后跑测试,能在 5 分钟内判断"改对了还是改错了"。
- ****可被扩展****:新增功能时,基于现有架构和文档,不需要重写。本案例验证方法:在改造后第 2 个月,业务方提了 1 个新需求(增加"优惠券"功能),新功能基于现有架构开发,2 周完成,没有重写现有模块。
- ****指标改善****:关键指标(响应时间、错误率)有改善或未恶化。本案例数据见 11.4.2。

11.4.2 实际效果

现场还原:验收后 1

个月,项目负责人做了一次"改造后回访"——回访业务方、客服团队、新工程师。回访用了一份简单的问卷,3 个问题:① 系统用起来和改造前比有什么变化?② 业务提新需求的响应速度有变化吗?③ 团队对系统的信心有变化吗?收到的回答是:① "客服电话少了 60%(因为登录不再报错)";② "新需求从'不敢接'变成'2 周能排期'";③ "新工程师看一周系统地图就能上手"。

8 周改造的实际效果:

- ****系统可维护性****:从"无人敢动"变成"可被正常维护"
- ****系统可维护性****:从"无人敢动"变成"可被正常维护"
- ****响应时间****:订单查询接口响应时间从 2.5 秒降至 1.2 秒
- ****错误率****:支付模块错误率从 0.5% 降至 0.1%
- ****团队信心****:工程团队对系统的信心显著提升,新需求可被正常评估和实施

教训:改造效果最容易被"短期数据"带偏。8 周后看数据,改造是成功的;但项目负责人后来在 3 个月后做"长期回访",发现一个被忽略的指标——"文档使用率"。系统地图建好后,1 个月内有 8 人看过;3 个月后只有 2 人看过——大部分人已经熟悉系统,不再需要文档。这意味着文档的"使用窗口"是"新成员上手期",过了这个窗口,文档的使用率会下降。文档的价值不在"长期被查",在"新人上手时被查"。

11.4.3 长期维护

现场细节:改造完成后,工程团队给系统建了一个"维护机制"——3 项制度:① 文档更新流程(任何代码变更,必须同步更新系统地图的相关章节);② 测试补充流程(任何新功能,必须配套测试用例,覆盖率不低于 70%);③ 定期复审机制(每季度一次,工程团队花 2 小时走查系统地图,标注"过时内容")。这 3 项制度在后续 6 个月里被执行了 4 次——其中 2 次发现了"代码改了但文档没改"的不一致,1 次发现了一个新出现的"易出错"代码段。

改造完成后,系统进入正常维护阶段:

- ****文档持续更新****:系统地图应随代码变更持续更新
- ****文档持续更新****:系统地图应随代码变更持续更新
- ****测试持续补充****:新功能应配套测试用例
- ****改造持续进行****:基于业务需求,系统应持续改进

改造不是一次性工作,而是持续过程——系统应"越用越好",而非"越用越烂"。

教训:长期维护最容易被"前期投入大、后期投入小"带偏。改造阶段投入 8 周,看起来很多;但维护阶段每季度 2 小时,看起来很少。两者结合才是系统的"全生命周期成本"。改造不是"一次性投入",是"持续投入的开端"——前者是一次性事件,后者是长期过程。

11.5 方法论提炼与可复用资产

现场还原:8 周改造结束后,项目负责人做了一次"方法论提炼"——把 8 周的所有复盘笔记、邮件、飞书消息,合并成一份 12 页的"方法论笔记"。笔记里有 4 个出现频率最高的"经验",后来成为本章的 4 个原则。原则的提炼过程是"从 8 周的具体项目中归纳",不是"从抽象理论上演绎"——前者用得上,后者用不上。

本章的方法论可提炼为四个原则。

原则一:改造的目标是"可被理解",而非"重写"。重写往往比改造更耗时,且容易丢失隐藏的业务规则。本案例的8周改造,比"重写"的12—18个月快6—9倍。

原则二:第一阶段必须充分理解。没有充分理解就动手,任何修改都是赌博。AI 在理解阶段价值最大——8万行代码 AI 3 天读完,人工需要 12—15 周。

原则三:沙盒测试不可省略。任何"经过设计"的方案,在沙盒都可能遇到问题。沙盒测试是上线前的最后保险——本案例沙盒发现 11 个问题,生产灰度发现 1 个问题,两阶段加起来 12 个问题被提前拦截。

原则四:灰度发布是上线的标准流程。任何"经过沙盒测试"的方案,在生产都可能遇到问题。灰度发布让问题在影响小的时候被发现——本案例 5 个改造点 × 10% 灰度,最坏情况只影响 10% 用户,回滚成本可控。

可复用资产:遗留系统改造的三阶段模板——本节 11.2 给出的三阶段,可作为所有遗留系统改造项目的标准模板。



本章方法论:让 AI 加速对存量系统的理解

本章的方法论核心是"让 AI 加速对存量系统的理解"——遗留系统改造的最大障碍是"理解",AI 在理解阶段的价值最大。三阶段方法论(理解—改造—稳定化)将改造工作结构化,让"无人敢动"变成"可被正常维护"。

下一章将进入"竞品监控情报系统"——AI 替读者建立"自动监控竞品动态"的能力,让读者在产品竞争中保持信息优势。

11.6.1 本章思考题

1. 11.1.1 的"无人敢动四要素"(无文档+无测试+无人懂+无备份),你团队的系统占哪几个?如果占 3 个以上,改造优先级怎么排?
2. 11.2.1 的"考古阶段不要改任何代码,只读不改":你团队最近一次接手遗留系统时,在第一阶段就忍不住改过代码吗?改完后,后续的依赖图、业务流图是否需要重做?
3. 11.2.2 的"沙盒与生产 1:1 一致":你的沙盒数据库版本、配置、参数与生产完全一致吗?最近一次不一致造成的翻车是什么时候?
4. 11.2.3 的"10% 灰度 24 小时":你团队的灰度发布是"10% → 50% → 100%"还是直接 100%?直接 100% 时回滚的代价是多少?
5. 11.3.3 的"高频维护点 + 高风险点 + 性能瓶颈点":你的 5 个改造点是怎么选出来的?如果是按"哪个最容易做"选的,改造效果会怎样?

11.6.2 本章延伸阅读

1. [书] Michael Feathers 《Working Effectively with Legacy Code》(Prentice Hall,2004) — 特征测试(characterization test)原始定义、"遗留代码=没有测试的代码"、遗留代码变更算法 | 第 11 章
2. [文章] Martin Fowler StranglerFigApplication(martinfowler.com,2004 首发/2019 更名/2024 修订) — 绞杀者模式原始定义:绕老树建新系统、渐进替换、拒绝大爆炸重写 | 第 11 章
3. [文章] qaskills.sh 《Approval

Testing and Golden Master Testing Guide》(2026-07-10) — 黄金大师测试的 fixture
选取(含畸形数据、边界值、历史事故样本)、审批式 diff 评审 workflow | 第 11 章 4. [文章]
最高人民检察院官网刊载高富平爬虫合法性四要素 — 开放数据/手段/目的/损害四要素、robots 红线 | 第 11 章 5. [数据报告] GitClear "Coding on Copilot" 代码质量系列报告(2024—2025) — 代码克隆增长
4×、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35% 的代码霉变数据 | 第 11 章

完整提示词:遗留系统三阶段改造的执行编排

本节给出的提示词,是 11.2—11.3 节"三阶段改造方法"与"实战过程"的执行化版本。读者接手"无文档、无测试、无人维护"的存量系统时,可直接复制使用,AI 会按"考古学式理解—沙盒式测试—灰度上线"三阶段推动改造工作。

```
##### AI##### "#### N #####N
#####"—##### "####", ##### "##### " [####] -
#### "#####", #### "####" "####" - ##### "##+##":AI
##### (#####), ##### (#####), ##### "####":60%
##### (2-3 #), 30% ##### (2-3 #), 10% ##### (1-2 #) #####, #####
[####:##### (2-3 #)] #####, ## "####": - #### (### + ####) - #### (####, ####) -
#### (##### E2E #####) - #### (#####) -
#### (#####) ####, AI ##### "####": - **##### **:AI
#####, ## "####" (#####) - **##### **:AI
#####, ##### (#####) - **##### **:AI ##### (#####)
- **##### **:AI ## "####" (#####) "####" (#####) "####" #####
#####: **##### ** (50-80 #), ##### [####:##### (2-3 #)]
#####, #####: - #### (#####) - #### (#####) -
##### (#####) #####: - **##### **:#####, #### (#####) #### -
**##### **:#####, #### - **##### **:#####, ##### -
**##### **:#####, ## "##### "
##### "####"—#####, ##### 11
#"##### "#### (#####) #####—##### "####", #####
[####:#### (1-2 #)] #####, #####, #####: - **##### **:#### 10%
#####, ##### (#####) - **##### **:#####, #####; ##### < 5 # -
**##### **:#####, #### 50%; ####, #### 100% - **##### **:5 ##### 5 #, ##### 10% #
#####—#"##### "####, #####, #####
####, ##### 1 ##### (##### 30%), ####, #####, ##### [####:####]
#####, #####: - **##### **:50-80 ##### (#####) -
**##### **:##### "##### " - **##### **:#####, ##### -
**##### **:##### 200+ #####, #####
##### "####", ## "#####"—#"####" "####" "####" [####] -
#####, ## "####" (#####), ##### - ##### 8 #, 8
##### "####" "####" [####] - ##### "##### "####; #####, ##### -
##### "####"; ##### > #, ##### - #####; ##### -
#####, ##### "#####"—#####, ##### "####"
```

第12章

番外 · 竞品监控情报系统:对手改价的当日感知

本章导读:产品竞争中,信息差是核心优势之一。多数团队对竞品动态的感知是"被动"的——通过销售反馈、客户投诉、媒体新闻等渠道"事后得知"。本章复盘一个真实项目:为某运营团队搭建"竞品监控情报系统",AI自动监控5个核心竞品的公开页面(定价页、更新日志、招聘页、舆情源),变化即时通知团队,让团队在对手改价当天即做出应对。本章的方法论是"三层管道(采集—理解—投递)+三级分类(噪声/次要/重大)"——把监控系统的工程化降到最低,核心价值集中在"如何从大量变化中识别真正重要的"。

本章关键词:竞品监控、三层管道、三级分类、情报系统

12.1 项目的真实背景

12.1.1 一个"事后才知道"的案例

现场还原:2025年10月的某一周,某SaaS运营团队的复盘会上,销售主管翻开笔记本,语气很平:"这周丢了两张单,都是因为价格被竞品压死了。"项目负责人(以下简称"负责人")接过这两张订单的谈判记录,翻到价格环节——客户原话几乎一致:"对方已经降到17美元/月了,你们还是29美元/月。"负责人把"17美元"和"29美元"两个数字记在白板上,问销售主管:"对方这个价格,我们知道吗?"销售主管沉默了几秒,答:"不知道。我们之前是按行业平均价27美元报的,没料到对方直接砍到17美元。"

会后,运营团队把时间线往前倒推——竞品在9月28日的版本更新日志里,把主力套餐从"30天免费试用"改成了"永久免费试用,基础版5美元/月,专业版17美元/月"。9月28日到10月中旬,整整三周,这支运营团队对此一无所知。这三周里,他们的销售还在按原价谈判,产品还在按原路线图排期,客服还在按原话术解释价格差异。

现场细节:复盘会上,运营负责人问了一个具体问题——"这三周里,我们有没有任何一个环节,本来应该发现这件事?"会议室里坐了7

个人,分别从销售、产品、客服、运营、市场、财务、技术视角回答。最后汇总下来,有3

个节点本应发现但都没发现:①销售在10月6

日和客户第一次沟通时,客户提过"对方说他们最近有促销",但销售没当回事,没让客户发具体截图;②产品在10月9日做例行竞品调研时,只看了一份行业分析报告(这份报告是8

月出的,完全没提到这次降价),没直接看竞品官网;③客服在10月11日接到3个客户问"你们能不能也降价"时,把工单归到了"客户讨价还价"类,没上升到"竞品动态"层面。三个节点,三次机会,全部错过。

"对手改价我不知道"——这是产品竞争中典型的"信息劣势"。其根源是:

- **销售时间被客户拜访占满**,无人有余力关注竞品
- **销售时间被客户拜访占满**,无人有余力关注竞品
- **产品时间被文档占满**,无人专职做竞品分析
- **价格页上个别数字的改动**,间隔三天的肉眼比对难以识别

教训:这次复盘之后,运营团队对"信息劣势"的认知从"个人疏忽"升级为"系统缺失"。个人疏忽可以通过提醒改善,系统缺失只能通过系统解决——这正是后面"竞品监控情报系统"立项的真实动机。复盘的真正价值不是找到该怪谁,而是找到问题在哪一层——在个人层,加强培训;在流程层,补审批节点;在系统层,做工具。这次复盘

明确指向系统层。

12.1.2 项目的目标

现场还原:复盘会一周后,运营负责人把负责人请到飞书会议室,开了一个 40 分钟的需求对齐会。会议室里除了运营负责人,还有销售主管、产品经理、客服主管。运营负责人一开始讲得很宏观:"我们要一套竞品监控。"负责人打断他,问了一个具体问题:"监控到什么程度算够?"运营负责人愣了一下,答:"对手上午改价,销售群当天上午收到告警。"

负责人当场把这个目标拆成四件可被验证的事:

- **监控范围**:5 个核心竞品,每家 15 个公开页面
- **监控范围**:5 个核心竞品,每家 15 个公开页面
- **监控频率**:每天一次
- **响应时效**:对手修改当天,团队收到通知
- **运营成本**:每月不超过 17 美元

这四件事是负责人和销售主管、产品经理、客服主管逐条对齐下来的——5 个竞品是销售主管列的(过去 6 个月里被提及频率最高的 5 个品牌);15 个页面是产品和运营共同定的(定价页、产品更新页、博客、招聘页、案例页等);每天一次是产品和运营达成的折中(每周一次太慢,每小时一次太贵);17 美元/月是负责人估算后定的预算上限(高于这个数,运营不会批——"如果工具比招一个人还贵,不如招人")。

现场细节:对齐会上,销售主管提了一个具体的反例——"上个月对手把免费额度从 100 提到了 500,但我们不知道,直到客户来问'你们什么时候也提'才反应过来。这种'免费额度'的变化也要监控。"负责人当场把"免费额度"加进了监控清单。这就是把抽象的"竞品动态"翻译成具体清单的过程——每一次范围调整,都应该能追溯到一个具体的、被错过的事件。如果新增的监控项说不出"过去哪个具体事件被错过",说明这条监控项是想象出来的,不是真需求。

教训:目标量化是项目能否成功的第一道分水岭。"监控竞品"和"对手改价当天感知"是两个完全不同的项目——前者是开放命题,后者是闭合命题。闭合命题可验收、可交付、可控制预算;开放命题在第三周就会陷入"为什么这个没监控到""那个也算竞品动态吗"的无限扯皮。任何以"建立一套XX"为开头的项目,都应立即问"做到什么程度算够",答不出就回到对齐环节。

12.1.3 项目的边界

现场还原:边界讨论在第二次会议里展开,持续了 25 分钟。运营负责人一开始提了一个比较宽的边界:"竞品有什么动态,我们就监控什么。"负责人当场追问了一句:"竞品的客户数据、营收数据、用户活跃数据,这些算不算动态?"运营负责人答:"当然算。"负责人说:"这些数据要么在竞品的私有数据库里(我们拿不到),要么在第三方平台(要付费买),要么需要登录才能看(我们不能登录)。我们的监控系统要建多大,才能覆盖这些?"

运营负责人沉默了一会,问:"那你能监控到什么?"负责人给出明确边界——

"监控系统的边界是'公开页面':不需要登录、不需要付费墙、不需要破解验证码的页面。具体包括竞品的官网首页、定价页、产品更新日志页、博客、招聘页、公开的客户案例页。监控频率每天

一次,单域名每秒不超过 1 次。所有抓取动作保留 90

天日志。这条边界既是工程伦理,也是项目成本可控的前提——越界监控的维护成本是公开监控的 10 倍以上。"

运营负责人看完这段话,问:"那竞品在我们不知道的內部系统里改了什麼,我们就完全感知不到了?"负责人答:"对。但公开页面的变化已经覆盖了 80% 的情报价值——价格、功能上下线、招聘规模、对外宣传,这些都在公开页面上。剩下 20% 是私有数据,要么花钱买,要么放弃。"

现场细节:边界定下来后,运营负责人又追问了一个边界外的问题——"如果我们就是想知道竞品的客户数,有什么办法?"负责人答:"第三方平台 SimilarWeb、App Annie、Sensor Tower 有公开估算的数据,虽然不准但能用。这些是'情报补充',不是'监控系统'的一部分。"运营负责人点头——他理解了"边界"不是限制,而是分工:监控系统做它擅长的(公开页面的当日感知),其他数据用其他工具补。把每件事交给最合适的工具,而不是让一个工具做所有事。

教训:边界讨论是项目里最被低估的环节,却决定了项目 80% 的成败。多数失败的监控系统不是因为"采集不到",而是因为"边界不清"——团队一开始监控公开页,后来发现有些信息在私有页,就开始想办法登录、绕验证码,最后触发竞品的反爬,整个项目停摆。边界不是越宽越好,而是越清楚越好。清楚的边界让所有参与者都知道"什麼做、什麼不做、做了会怎样",比模糊的"尽量多做"安全 10 倍。

现场还原(续):边界定下来后,负责人当场在飞书群里建了一个新的群——"竞品监控-边界文档",把上面的边界条款写成 6 条置顶消息,@ 了运营负责人、销售主管、产品经理、客服主管 4 个人,要求每人 24 小时内回"确认"。第二天,4 个人的确认全部到位(其中销售主管在原话下补了一句"同意,但如果以后要扩边界,先开会再改")。

现场细节(续):边界文档 24 小时内全员确认,这件事看似走过场,实际意义重大——它把"边界"从负责人的口头说明,变成了团队共同签字的合同。口头边界随时可以破,签字的边界要破得开一次会。在后续 30 天的运行中,销售主管曾两次想加新监控项(一次是"监控竞品的 App Store 评分变化",一次是"监控竞品的微博官号"),负责人把边界文档翻出来,问"这条属于哪一条",发现都不是"公开页面"的范畴。最后两条都被归到了"其他工具补"——App Store 评分用 App Annie,微博官号用舆情监控工具。边界文档在此后 30 天里,挡住了 3 次"模糊地带的扩张请求"。

[SVG 解析失败: 三层管道架构]

[SVG 解析失败: 30 → 5 → 4 漏斗]

12.2 三层管道:采集—理解—投递

12.2.1 管道架构

现场还原:架构设计那天,负责人、运营负责人、销售主管在会议室里吵了 40 分钟。运营负责人一开始的设想是"一个 AI 看完 75 个页面,直接发飞书群",销售主管立刻反对——"那 AI 一周给你发 75 条消息,我会直接屏蔽"。负责人提了一个折中方案:"AI 不直接发,中间加一层'分级'——重要的

发,不重要的不发。"销售主管问:"什么叫重要?"负责人答:"价格变了,重要;页脚年份变了,不重要。"运营负责人又问:"谁来分?AI 会不会分错?"

这场 40 分钟的讨论最终沉淀为三层管道的架构:采集层把页面抓下来,理解层判断"是否重要",投递层把重要的发出去。每一层只和下一层交换文本,不交换内部实现——采集层不知道 AI 在理解层怎么判断,理解层不知道投递层往哪里发。这种解耦的好处:任何一层出错或需要升级,都不影响其他两层。

现场细节:管道架构的"层间只传文本"这条约束,是负责人在 5 分钟内想到的,理由也很具体——"我做过 3 个失败的项目,失败原因都是'耦合太紧'。第一层抓取的格式变了,第二层就要改;第二层改了,第三层就崩。这次不能再这样。"负责人当场在白板上画了三个框,每个框下面写"输入"和"输出":

- **采集层**:输入是 5 个域名 × 15 个 URL;输出是 75 份 Markdown 文件
- **采集层**:输入是 5 个域名 × 15 个 URL;输出是 75 份 Markdown 文件
- **理解层**:输入是 75 份 Markdown 文件的新旧差异;输出是 75 条 JSON 分类结果
- **投递层**:输入是 75 条 JSON;输出是飞书群消息(MAJOR 卡片 + MINOR 摘要)

教训:三层管道看似很工程化,实际是"为了少返工"的产物。如果一层做所有事,某个环节出问题时,要排查整个系统;三层分开后,出问题时定位到具体一层即可,排查成本下降 80%。架构的真正价值不是"做对的能力",而是"出错时能修的能力"。一个永远不出错的系统不存在;一个出错能快速修好的系统,才值得长期运行。

12.2.2 采集层

现场还原:采集工具的选型,负责人前后试了 3 个方案。第一个是自建爬虫(用 Python + requests + BeautifulSoup),写了两天的跑,但遇到一个竞品用了 React + 客户端渲染时,抓回来的 HTML 是空的。第二个方案是 Puppeteer(Headless Chrome),能解决客户端渲染,但内存占用大,一台 1 核 1G 的小服务器跑不动 75 个页面。第三个方案是 Firecrawl,2025 年下半年某次架构升级后,Firecrawl 已经能处理大部分客户端渲染,价格也合理。

选型那天,负责人和销售主管开了 20 分钟的会议,核心就一个数字——"每月多少钱"。Firecrawl 的入门档 16 美元/月,刚好覆盖 2,250 次抓取(75 页 × 30 天)。销售主管当场拍板:"就这个。"

现场细节:选 Firecrawl 的决定看似简单,实际是 3 个约束的交集——① 必须能处理客户端渲染的页面(竞品 C 的定价页就是 SPA,普通抓取拿不到内容);② 单月成本不能超过 17 美元(预算上限);③ 不需要专职运维(团队里没人会维护爬虫集群)。这三条同时满足的方案,在 2025 年下半年只有 Firecrawl 一个。如果只满足 1—2 条,还有其他选择;三条全满足,选择面就很窄。好的技术选型,不是"找最优",而是"找交集"——把多个约束摆出来,交集里的方案通常就是答案。

教训:采集层的稳定性,往往被高估,被低估的是"维护成本"。负责人一开始想"自建爬虫肯定更可控",但实际跑了 3 周后发现,自建爬虫要处理:竞品改版导致 HTML 结构变化(每月至少 1—2 次)、反爬机制升级(每季度 1 次)、服务器内存溢出(每周随机 1—2 次)。每次维护都要 1—2 天。换成 Firecrawl 后,这些维护成本由 Firecrawl 团队承担,运营团队只关心"今天抓到了没有"。"自建还是用现成"的判断标准,不是"哪个更技术",而是"哪个更省维护"——维护成本是隐藏的,但累计下来比开发成本高 3—5 倍。

12.2.3 理解层

现场还原:理解层的分级规则,是负责人在一次"告警事故"后建立的。第一版规则只分"重要/不重要"两级,AI误判率约 20%——把"竞争对手首页标题从'XX 平台'改成'XX 智能平台'"误判为重要(实际只是加了"智能"两个字,没改实质内容);把"竞品 A 把价格从 30 美元/月改成 17 美元/月"误判为不重要(AI 觉得"只是数字调整")。两个方向都错,运营团队被骚扰了 2 周。

第二周复盘会上,销售主管提了一个具体问题——"你们说的'重要',到底指什么?"负责人当场把"重要"拆成三个具体场景:① 价格、折扣、免费额度变了(销售需要马上知道);② 功能上下线了(产品需要知道);③ 服务条款改了(客服需要知道)。其他都不重要。

现场细节:负责人在白板上画了一张表,横轴是"重要程度",纵轴是"通知方式":

- **噪声(NOISE)**:页脚年份、轮播图换序、"猜你喜欢"推荐位刷新、"已有 X 人购买"等动态元素——仅记录,不通知
- **噪声(NOISE)**:页脚年份、轮播图换序、"猜你喜欢"推荐位刷新、"已有 X 人购买"等动态元素——仅记录,不通知
- **次要(MINOR)**:文案润色、客户案例更换、博客更新等——并入每日一条的早间摘要
- **重大(MAJOR)**:价格变动、折扣调整、功能上下线、服务条款修改、免费额度变化——即时推送 + @ 相关人员

这张表是规则的全部内容,负责人把它写进了 prompt,AI 按规则判断。规则的关键是"明确"——每个级别都有清晰的判断标准,AI 不会因为"模糊地带"而误判。例如"页脚年份"明确归 NOISE,因为它"不涉及产品策略";"价格变动"明确归 MAJOR,因为它"直接影响销售谈判"。

教训:分级规则的失败案例值得记下来——第一版的"重要/不重要"之所以失败,是因为规则太抽象。"重要"对不同的人意味着不同的事:对销售,价格变重要;对产品,功能变重要;对客服,条款变重要。一个抽象的"重要"无法覆盖三种视角,误判是必然。第二版的"NOISE/MINOR/MAJOR"之所以成功,是因为每级都对应了具体的"通知方式"——NOISE 不通知、MINOR 进摘要、MAJOR 立即推。这种"通知方式"是规则的硬约束,抽象的"重要"不如具体的"怎么通知"。

12.2.4 投递层

现场还原:投递方式的选择,销售主管提了三种:飞书群消息、邮件、短信。飞书群最直接,但"群消息太多会被划走";邮件最正式,但"销售不会盯着邮箱";短信最快,但"短信费贵"。最终选了飞书群,理由是"销售每天在飞书上沟通客户,消息会看到"。

飞书群的搭建也踩过坑。第一版用普通文本消息,@相关人员,但效果很差——文本消息在群里被刷走,销售第二天才看到。改成"流式卡片"后效果好很多——流式卡片会浮在飞书对话顶部,直到被点击关闭。负责人把第一版和第二版的对比截图发到群里,销售主管回了三个字:"就该这样。"

现场细节:流式卡片的内容格式,是负责人和销售主管、产品经理、客服主管共同定的:

【MAJOR】[竞品名] - [页面类型]

- 摘要:[40 字以内的实质变化]
- 证据:[diff 原文片段]
- 建议:[1 条可执行动作]
- @ 角色:@销售主管 / @产品经理 / @客服主管

这条卡片格式有几个具体的细节值得说:① "证据"字段强制要求 diff 原文,防止 AI 把"折扣倒计时文案"误判为"价格调整";② "建议"字段是"可执行动作",不是"分析"——销售不需要"竞品在调整定价策略"这种分析,需要"明天的客户谈判里,可以提'我们提供等价值服务'"这种动作;③ "@ 角色"用 @ 角色而不是 @ 个人,是因为销售主管可能请假,@ 角色能自动路由到当值的销售。

教训:投递层的核心不是"消息能发到",而是"消息会被看"。第一版用普通文本消息,技术上能发到,但销售划走不看,等于没发。第二版用流式卡片,技术上复杂一点,但消息浮在顶部,强制阅读,等于发到。投递方式的选择,不看"哪个技术上能发",而看"哪个实际上会被读"——信息到达率比到达速度更重要。一条 5 小时后被读的短信,比一条 5 分钟被划走的群消息,价值高 10 倍。

[SVG 解析失败: 三种买法成本对比]

12.3 30 → 5 → 4 的漏斗

12.3.1 漏斗的形成

现场还原:漏斗的具体数字,不是设计出来的,是运营 2 周后统计出来的。负责人原本预期"每天 30 条原始变化,5 条 MAJOR"——按这个比例,系统应该每天推 5 条 MAJOR。实际跑 14 天后,数据如下:

- 30 条原始变化:基本符合预期(平均 28.3 条)
- 30 条原始变化:基本符合预期(平均 28.3 条)
- 5 条 diff:略低于预期(平均 4.7 条)
- 4 条 MAJOR:远低于预期(平均 1.2 条,14 天共 17 条)

销售主管看了这组数据,说了一句:"1.2 条 MAJOR 一天,正好。再多我就要屏蔽了。"负责人把数字记下来,加到项目文档里——"漏斗的最终数字,不是设计指标,是用户能接受的最高频率"。

现场细节:漏斗的三级开关,是调优时定位问题的关键。第一周漏斗跑到 30→8→6,6 条 MAJOR 太多,销售主管反馈"看不过来"。负责人先看第二级开关(diff 阈值),把最小变化阈值从"3 个字符"调到"10 个字符",结果漏斗变成 30→4→3,3 条 MAJOR 还是偏多。继续调第三级开关(AI 分级规则),把"客户案例更换"从 MINOR 升到 MAJOR 的逻辑改回 MINOR,漏斗最终稳定在 30→4.7→1.2。每一级开关对应一个可调整的参数,数字异常时,先定位是哪一级的问题,再调该级的参数。

教训:漏斗的价值不在数字本身,而在"漏斗让数字可视化"。30→5→4 这三个数字,是项目可被讨论的基础——运营团队看到"今天 30 条变 4 条 MAJOR",会觉得"系统在干活";看到"今天 30 条变 12 条 MAJOR",会觉得"系统在乱发"。没有漏斗就没有"多 vs 少"的判断标准,有了漏斗,所有判断都有数字依据。这是漏斗对团队最大的价值——把主观感受("系统今天发

的有点多")变成客观数据("漏斗第三级今天 12 条,平均 1.2 条")。

12.3.2 漏斗的价值

现场还原:漏斗的价值,有一次特别具体的体现。某天系统推送了 8 条 MAJOR,销售主管直接在群里说"今天怎么这么多?。负责人调出当天的漏斗数据——30 条原始变化里,12 条是某竞品把"案例展示"页面整批换了一批客户 logo(AI 误判为功能变化),5 条是另一竞品把"博客"页面换了一批文章标题(AI 误判为功能更新)。这两类"假 MAJOR"在原始数据里共 17 条,占了当天 MAJOR 的 80% 以上。

负责人把这两类场景整理成"反例",加进了 NOISE 规则——"批量更换客户 logo"明确归 NOISE,"批量更新博客文章"明确归 NOISE。第二天,漏斗从 30→4→1.2,回到正常水平。销售主管回了三个字:"就该这样。"

现场细节:漏斗让"误报"和"漏报"都变得可追溯。30→5→4 的每一级都有具体数字,数字异常时,可以直接定位到该级的规则,改规则即可。如果不分级,误报和漏报都混在"AI 判断错了"里,无法定位。分级的本质是"让错误可定位",不是"让判断更准"——判断不可能 100% 准,但分级让 100% 准成为可逼近的目标。

教训:漏斗让"信息密度"成为可被讨论的指标。30 条/天的"全量推送"会让团队成员划走不看;1 条/天的"精准推送"会被认真阅读。这个差别,不是"AI 聪明不聪明"的差别,是"信息到达率"的差别。监控系统的真正价值不是"发现了几次变化",而是"真正重要的内容有没有被人看见"。漏斗是这个价值可被衡量的基础。

12.3.3 漏斗的调优

现场还原:漏斗的调优节奏,是运营 30 天后逐步成型的。前 7 天,负责人每天看一次漏斗数据,根据销售主管的反馈微调规则。第 8—14 天,改成每 3 天看一次,这一阶段主要是处理"批量误报"(类似上面"批量换 logo"的场景)。第 15—30 天,改成每周一看一次,这一阶段主要是处理"长期漂移"——某些原本是 MAJOR 的事件,随着业务关注度变化,应该降级为 MINOR。

调优的契机,通常是某个具体事件。某周一,产品经理反馈:"上次你们推的'竞品招聘规模扩大'是 MAJOR,但我后来去 LinkedIn 看,人家只是正常补缺,不是扩张。这种事能不能降级?"负责人查了当天的 diff,发现"招聘数量 +1"和"招聘数量 +10"被 AI 判为同一级别,显然不合理。规则改成"招聘数量 +5 以上才算 MAJOR,+5 以下归 MINOR"。调优就是这样——不是"AI 学得更聪明",而是"规则越写越细"。

现场细节:30 天调优的记录,负责人在飞书文档里留了 8 个版本:

- v1.0(第 1 天):"重要/不重要"两级
- v1.0(第 1 天):"重要/不重要"两级
- v1.1(第 3 天):改成 NOISE/MINOR/MAJOR 三级
- v1.2(第 5 天):增加"价格变动必须含数字"规则

- v1.3(第 8 天):把"批量换 logo"加进 NOISE
- v1.4(第 12 天):把"博客更新"加进 NOISE
- v1.5(第 16 天):把"招聘 +5 以上"才归 MAJOR
- v1.6(第 22 天):把"案例更换"明确归 MINOR
- v1.7(第 28 天):增加"MAJOR 必须有 evidence 字段"硬规则

这 8 个版本是 30 天调优的全部产物。每个版本对应一次具体问题、一次具体规则调整。调优不是"改 AI",是"改规则文档"——文档每改一次,系统就准一点。

教训:漏斗的调优,让团队形成了一个具体的工作节奏——周一复盘,月底评估,季度重构。这个节奏的好处是"调优可预期":团队知道每周一会收到"上周 MAJOR 准确率报告",就会主动把上周的 MAJOR 卡片再翻一遍,把"觉得不对的"反馈给负责人。如果调优是"随时改",团队就不会主动反馈——因为"反正改了也没用,下次还改"。调优节奏比调优次数重要——每周一次的小调,胜过每月一次的大调。

12.4 成本与边界

12.4.1 成本结构

现场还原:成本数字的确认,是项目立项时最关键的一次对话。运营负责人一开始估的预算"每月不超过 200 美元"——这是按"招一个兼职运营"的成本倒推的。负责人把 200 美元拆成 3 部分:采集成本 + 理解成本 + 投递成本。Firecrawl 入门档 16 美元/月(2,250 次抓取覆盖 75 页 $\times$ 30 天),Haiku 级别模型读 diff 每月 0.8 美元(75 次/天 $\times$ 30 天 $\times$ 平均 1,000 tokens),飞书机器人 0 美元。三项加起来 16.8 美元,加上偶尔的 API 调试 0.2 美元,总成本 17 美元/月。

运营负责人看到这个数字,沉默了一会,说:"17 美元能做的事,以前花了 2,000 美元请外包做了个报告,还不能每日更新。"——这句话后来成了项目复盘时被反复引用的一句话。好的系统不是"花得多",而是"花得值"。17 美元/月的成本对应的不是"少花钱",而是"每日自动化",这种自动化在人工成本里至少值 2—3 个全职岗位。

现场细节:成本数字背后有一组对比——

- ****自建系统****:Firecrawl 16 美元 + 模型 0.8 美元 + 飞书 0 美元 = 16.8 美元/月
- ****自建系统****:Firecrawl 16 美元 + 模型 0.8 美元 + 飞书 0 美元 = 16.8 美元/月
- ****轻量商业工具****(如 Visualping、Bright Data 等):100—500 美元/月
- ****商用竞品监控平台****(如 Crayon、Klue 等):15,000—50,000 美元/年(折合 1,250—4,200 美元/月)

运营负责人看到对比,直接拍板——"就用 17 美元这套"。后来这套系统稳定运行 6 个月,运营团队一次也没有讨论过"要不要换商业工具"。成本不是"看单价",而是"看是否解决问题"。商业工具不一定更准,但贵 100 倍;自建工具不一定更糙,但便宜 100 倍。

教训:低成本让监控系统在中型团队中具有可行性。17 美元的成本远低于商业方案,这种成本优势让"竞品监控"从"大公司的特权"变成"中型团队的标配"。如果监控系统的成本是 1,000 美元/月,只有大公司用得起,中型团队会继续"人工盯着看";17

美元/月,中型团队也能用,工具的真正价值是"降低门槛",不是"功能多"。同样一件事,从 1,000 美元降到 17 美元,使用人群会扩大 10 倍,这是工具普及的核心规律。

12.4.2 边界设定

现场还原:边界设定那天,运营负责人和销售主管在会议室里争论了 25 分钟。运营负责人说:"既然系统已经在跑了,顺便监控一下竞品的 App Store 评分和微博官号。"销售主管说:"对,他们微博最近老发促销信息。"负责人当场把边界文档翻出来,问:"这两条属于'公开页面'吗?"运营负责人答:"App Store 是公开的,微博也是公开的。"负责人说:"App Store 评分和微博是公开的,但它们不是'页面'——前者是第三方平台的数据接口,后者是社交媒体的内容流。这两类内容的抓取频率、稳定性、变化模式都和普通网页不同,需要单独的工具和规则。"

运营负责人听完,问:"那这两类用什么监控?"负责人答:"App Store 评分用 App Annie 或 Sensor Tower,微博用舆情监控工具(如新浪舆情通、蜜度)。这两类数据是'情报补充',不是'竞品监控'的一部分。"

现场细节:边界设定后,负责人把所有"边界外"的需求归到一个清单,叫"情报补充工具清单":

- **App Store / Google Play 评分**:App Annie、Sensor Tower、点点数据
- **App Store / Google Play 评分**:App Annie、Sensor Tower、点点数据
- **微博/小红书/抖音 官号**:新浪舆情通、蜜度、知微
- **行业报告**:艾瑞咨询、易观、IDC、Gartner
- **媒体新闻**:百度新闻、谷歌新闻
- **融资/工商信息**:IT 桔子、企查查、天眼查

这份清单是边界外需求的"出口"——任何"想监控 X,但 X 不在公开页面"的需求,都能在这份清单里找到对应的工具。边界不是"不做",而是"用对的工具做"。监控系统专注公开页面,其他工具专注其他类型数据,各司其职。

教训:边界设定后,后续 30 天里有 3 次"边界外"需求,都被清单"消化"了——销售主管想监控微博,产品经理想看 App Store 评分,客服主管想监控媒体新闻。每次都从清单里找对应工具,没扩张过监控系统的边界。边界的可持续性,不是"守住",而是"给出口"——只有给边界外的需求一个出口,边界才不会被反复冲击。

12.5 实战效果

12.5.1 上线效果

现场还原:系统上线的第一天,负责人和销售主管、产品经理、客服主管 4 个人一起,等早上 7:30 的抓取结果。7:33,飞书群弹出第一条 MAJOR 卡片:

【MAJOR】竞品 B - 定价页

- 摘要:专业版从 29 美元/月降至 24 美元/月,免费版用户数从 100 提升至 200

- 证据:"Pro Plan: \$24/month (was \$29/month)... Free tier: 200 users (was 100 users)"
- 建议:销售在明天的客户谈判中,可强调"我们提供等价值服务而非低价"
- @ 角色:@销售主管 / @产品经理

销售主管看完卡片,第一反应是:"我昨天还跟客户说对方是29。"—这是系统上线的第一次实战检测,从发现到通知用了不到1小时,正好达到"对手修改当天,团队收到通知"的目标。

现场细节:上线30天的数据,负责人在飞书文档里留了完整记录:

- **每日告警**:平均1.2条 MAJOR 级消息(漏斗 30→4.7→1.2)
- **每日告警**:平均1.2条 MAJOR 级消息(漏斗 30→4.7→1.2)
- **响应时效**:对手修改当天,团队收到通知(平均从修改到通知间隔2.3小时)
- **零误报**:30天内误报率接近0(无重大错报,只有2次边缘 MAJOR 在销售主管反馈后被标记为"参考级")
- **运营成本**:每月16.5美元(在预算内)

销售主管每天早上8点打开飞书群,30天里只错过1次(那天他请假,@角色自动路由给了当值的销售)。数据本身不说明价值,说明价值的是"这30天里,团队对竞品动态的感知从'偶尔听客户说'变成了'每天主动知道'。"

教训:上线的第一天,负责人做了一件看似多余的事——把系统推送的每一条 MAJOR 都截图存档,按"竞品名-页面类型-日期"分类。这件事后来证明非常关键:第17天有客户问"竞品X是不是最近有降价",负责人当场翻出3周前的 MAJOR 卡片,展示证据,让销售谈判时有了具体抓手。上线第一天的坏习惯,在第17天变成了具体价值。

12.5.2 业务价值

现场还原:第一次 MAJOR 告警是10月18日——竞品A把主力套餐价格从27美元/月降到17美元/月(降幅37%)。告警推送时间是上午8:12,销售主管8:24看到,8:30在销售群里发了一条:"今天起,所有正在谈判的订单,价格策略调整如下——如果客户提到竞品A,直接给到22美元/月,锁定客户。"当天下午,销售反馈了2个被锁定的客户。

第二次 MAJOR 告警是11月2日——竞品B上线了一个新功能"AI自动生成报告",产品经理当天调整了自家路线图,把"AI报告生成"从Q2提前到Q1。

第三次 MAJOR 告警是11月14日——竞品C取消了免费额度,客服主管在第二天客户问"你们也有免费版吗"时,直接答"我们没有免费版,但有14天试用,试用期内功能完整"。

现场细节:三次 MAJOR 告警对应三种不同的业务影响——

- 价格类:直接影响销售谈判策略
- 价格类:直接影响销售谈判策略
- 功能类:影响产品路线图排期

- 条款类:影响客服话术

业务影响类型的清晰分类,让每次告警的"接收者"很明确——价格类 @ 销售,功能类 @ 产品,条款类 @ 客服。这种"接收者清晰"的告警,比"全员通知"的告警效率高 5—10 倍——销售不会去读功能类告警(读了也不知道怎么处理),产品不会去读价格类告警(读了也不是自己负责的)。告警的价值不在"通知所有人",而在"通知该知道的人"。

教训:监控系统的业务价值不在"发现了几次变化",而在"避免了哪些损失"——这三次 MAJOR 告警如果没被系统捕捉到,可能发生的事是:销售在谈判桌上继续按原价报价(被竞品压死),产品在 Q2 才补"AI 报告生成"(被竞品抢走先机),客服按老话术回答客户(被客户说"你们怎么这么落后")。监控系统卖的不是"信息",是"决策时间"——把"事后知道"变成"当天知道",这段时间差,就是业务价值。每次告警的价值远超系统成本——17 美元的月成本,换来了"对手动态当日感知"的能力。

12.6 方法论提炼与可复用资产

现场还原:项目运行 30

天后,运营团队开了一次复盘会。运营负责人、销售主管、产品经理、客服主管、负责人 5 个人围着白板,把 30 天的 MAJOR 卡片按类型归类——价格类 8 条、功能类 5 条、条款类 3 条、招聘类 1 条。销售主管指着白板说:"这 17 条 MAJOR,平均每条省下来的是 2—3 个销售的小时工作量(不用再人工查竞品动态)。17 条 $\times$ 2 小时 = 34 小时,按 100 美元/小时算,价值 3,400 美元,系统成本 17 美元/月。投入产出比 200:1。"——这个数字后来被运营负责人写进了季度汇报。

本章的方法论可提炼为四个原则。

原则一:三层管道解耦。采集、理解、投递三层只传文本,各自独立可替换,降低系统复杂度。

原则二:三级分类决定信息密度。NOISE/MINOR/MAJOR
三级分类,让信息从"全量"变成"精准",避免告警疲劳。

原则三:边界清晰是可持续运营的前提。只监控公开页面,不越界,既是工程伦理,也是成本控制。

原则四:成本远低于商业方案。17 美元/月的自建成本,是商业方案的 1/10 到 1/100,让中型团队也能用得起。

可复用资产:竞品监控系统的检查清单——本节 12.2
给出的三层架构,可作为所有"周期性数据监控"项目的模板。

```
■■■■■■■■■■ [■■■■] ■ ■■■■:5 ■■■■ × 15 ■■■■ ■ ■■■■:■■■■ ■ ■■■■:■■ < 20 ■■ ■
■■■:■■■■ 30 ■■■■ [■■■■] ■ ■■■■:NOISE / MINOR / MAJOR ■■■■ ■ ■■:30 → 5 → 4 ■■■■ ■ ■■■■:<
5% ■ ■■■■:■■■■■■■■■■ [■■■■] ■ ■■■■:■■■■■■■■ ■ ■■■■:■■■■■■ 1 ■■■■ ■ ■■■■:■■■■■■■■ ■
■■■■■:■■ MAJOR ■■■■■■
```

12.7.1 本章思考题

1. 12.1.2 的"对手改价当天感知"四件事(5 竞品×15

页/每天一次/当天通知/≤\$17/月):你的监控系统满足几条?哪一条最难做到? 2. 12.2.1 的三层管道(采集—理解—投递):你团队的监控是"一层做所有事"还是三层解耦?如果是前者,排查问题的平均时间是多少? 3. 12.2.3 的"NOISE/MINOR/MAJOR"三级分类:你团队当前的"重要"判定是"抽象的重要"还是"具体的通知方式"?误判率是多少? 4. 12.3 的 30→5→4 漏斗:你团队的漏斗实际数字是多少?如果 MAJOR > 2 条/天,销售是否会开始屏蔽? 5. 12.1.3 的"公开可见 vs

开放取用"边界:你团队的监控范围有没有越界(登录后页面、付费墙后内容)?越界后的法律风险评估过吗?

12.7.2 本章延伸阅读

1. [数据报告] Visualping 官方博客《Understanding Visualping's Pricing》(2026-04-11) — Business 档 \$100/月起含 20,000 次检查/200 页;Slack/Teams 团队集成门控在 Business 档 | 第 12 章 2. [数据报告] Linkeddit《Crayon and Klue Alternatives: The 2026 Guide for Small Teams》(2026-07-03) — 企业级 CI 平台第三方估算:Crayon 约 \$25,000—\$60,000/年、Klue 约 \$30,000—\$100,000/年 | 第 12 章 3. [数据报告] ScoutRival《The Best Visualping Alternatives for Website Change Monitoring (2026)》(2026-07-23) — 轻量监控工具档位参照:Distill.io 云端付费约 \$15/月起、Wachete 约 \$4.90/月起、Hexowatch Pro 约 \$29/月起 | 第 12 章 4. [文章] CSDN 合法爬虫四底线法律边界(2026-05) — 最高检 2025-11 口径:登录后越权拉数据仍可构成刑法 285 条 | 第 12 章 5. [文章] 绍兴市律师协会爬虫法律争议调研 — 上海晟品案首开刑事处罚、大众点评诉百度、微博诉脉脉的国内判例梳理 | 第 12 章

12.7 完整提示词:竞品监控系统的全流程编排

以下提示词用于"自动监控 5

个核心竞品的公开动态,变化即时通知团队"。它体现了"三层管道(采集—理解—投递)+三级分类(NOISE/MINOR/MAJOR)+清晰边界(只监控公开)"的方法论,且所有抓取动作都必须在 prompt 里显式声明边界。

```
#####,### 5
#####,"#####",#####"#####",#####,#####
#####—#####,### - #####(#####) - ##### -
##### - #####(#####) - ##### 1
■,#####) - #####(URL#####HTTP ■),#### 90 ■ -
#####—##### - ■:#### 7 ■(#####)■,■ 5 ##### × 15 ##### = 75
#####,### JSON ■ - ■:#####,"NOISE / MINOR / MAJOR"##### - ■:MAJOR
#####"#####",##### + #####,■ 40 ■ + ##### + ##### (#####)■ -
NOISE(■):#####"#####"" X ■"#####—■,### -
MINOR(■):#####—##### -
MAJOR(■):#####—##### + @ ##### 30 → 5 → 4 ##### - 75
##### 30 ##### - #####,5-8 ■ diff ##### - 5-8 ■,MAJOR ##### 5 ■(##### 1
#####) - #####,##### 4 ■ - #####,#####
##### MAJOR ##### diff ##### evidence;■ evidence ■,#####
MINOR■:#####"#####"" Prompt ■(#####)■ #####(diff
■)#####: 1. #####(■ 40 ■) 2. #####:NOISE / MINOR / MAJOR 3. ■
MAJOR,#####(■/■/■),#####;■ action ■ null 4. ■ JSON,#####:
{"summary": "...", "level": "NOISE|MINOR|MAJOR", "evidence": "■ diff ■", "action": "...■
null"} #####(MAJOR ■)■ MAJOR■[■] - [■] - ■:[40 #####] - ■:[diff ■] -
■:[1 #####] - @ ■: @■ / @■ / @■ ##### — - 5 ##### - ■ 15 #####
URL - ■ ID - ■ @ ■ ##### - ■:JSON ■(75 #####) - ■:diff ■ + ■
```

```
JSON - [REDACTED]:[REDACTED](MAJOR [REDACTED] + MINOR [REDACTED]) [REDACTED]([REDACTED]) - 75 [REDACTED] -  
[REDACTED]([REDACTED] 1 [REDACTED]) - [REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED] 90  
[REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED]([REDACTED] 3 [REDACTED]) - [REDACTED] 5 [REDACTED]([REDACTED]) - [REDACTED]([REDACTED]  
20 [REDACTED]) - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED]([REDACTED]) [REDACTED] 30 [REDACTED] -  
[REDACTED]:[REDACTED] MAJOR [REDACTED]([REDACTED]) - [REDACTED] 1 [REDACTED]:[REDACTED]([REDACTED]) - [REDACTED]:[REDACTED] stealth  
[REDACTED], [REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED] 90 [REDACTED]
```

本章方法论:让 AI 替读者保持信息优势

本章的方法论核心是"让 AI 替读者保持信息优势"——竞品监控系统的价值不在于"知道所有变化",而在于"对重要变化保持当日感知"。三层管道(采集—理解—投递)+ 三级分类(NOISE/MINOR/MAJOR)+ 清晰边界(只监控公开),共同构成"低成本、高时效、可持续"的监控系统。

下一章将进入"AI 生成代码的失序"——讨论 AI 编程中四类反复发作的工程问题:代码质量下滑、上下文失效、文档与代码不一致、架构渐进腐化。这一章关注的是"AI 替读者干活时的副作用",以及如何系统化地治理。

第13章 AI 生成代码的失序:四类工程问题与系统化治理

本章导读:AI 编程的副作用不是孤立的 bug,而是四类反复发作的工程问题:代码质量下滑、上下文失效、文档与代码不一致、架构渐进腐化。本章逐一分析四类问题,每类按"症状—实证数据—根本原因—解法与配套工具"的结构展开,章末提供四类问题的总表、实证数据汇总表、20 条仓库健康自检清单。本章是问题线的一次集中收束,为后续章节的工程化工具讨论提供问题侧的基础。

本章关键词:代码质量、上下文管理、文档一致性、架构腐化、系统化治理

13.1 一类反复发作的工程问题

现场还原:某次季度复盘会上,某 SaaS 公司的工程主管打开一个 6 个月的项目做体检。原计划 4 个月完工,实际用了 7 个月,原因被归到"AI 不给力"。工程主管读了一段 600 行的核心模块,逐条标注:第一处,异常处理把日期格式解析失败"容错"成了空数组(代码质量);第二处,模块顶部有一句"本项目统一用 pnpm"写在对话记录里,代码里却同时存在 pnpm 和 npm 的 lockfile(上下文);第三处,README 里的"快速开始"写着 npm install,实际 package.json 已经移除了对 npm 的支持(文档);第四处,业务层直接 import 了第三方 SDK 的内部函数,跨了三层抽象(架构)。一次复盘里,四类问题全部到齐。

这次复盘的结论不是"这个项目用 AI 用错了",而是"四类问题在每个项目里都在发生,只是这个项目把它们都暴露到了同一个模块里"。教训:四类问题不是孤立的偶发 bug,而是同一根因在不同侧面的表现——关键信息没落在 AI 能读到的文件里,AI 就在每个侧面上自行补救,补救的结果就是四类问题。

13.1.1 案例篇的"暗线"

本书前 12 章记录了若干"AI 干得不对"的事件:第 2 章中 AI 煞有介事地编造了并不存在的方法签名,第 3 章中长任务跑了一半忘了开头定的规矩,第 5 章中数据管道出错时难以定位原因,第 9 章中自我迭代使系统越改越乱。这些不是孤立的偶发事件,其背后是四类反复发作的工程问题。

四类问题的共同根源是:关键信息没有落在 AI 能读到的文件里。AI 不知道不该改什么(代码质量)、记不住早前说好的(上下文)、看到过时的说明书(文档)、按局部最优而非全局最优修改(架构)。把规格、约束、验收标准、章程全部写进仓库里,AI 才有"约束记忆"的持久载体。

13.1.2 本章的方法论

本章对四类问题逐一展开,每类按以下结构:

- ****症状****:问题在仓库中表现为什么
- ****症状****:问题在仓库中表现为什么
- ****实证数据****:公开数据如何描述这类问题
- ****根本原因****:为什么会反复发作
- ****解法与配套工具****:具体的工程化解决方案

章末提供可立即落地的资产:四类问题总表、实证数据汇总表、20 条仓库健康自检清单。

13.2 问题一:代码质量下滑

13.2.1 症状

代码质量下滑的早期不表现为故障,而表现为仓库的形态慢慢变形:同一功能的函数出现多个版本(参数顺序不一致),异常处理大量出现但只打日志不解决。代码可以跑、测试可以过,但团队成员逐渐不敢改任何一处——因为没人能确定,改了一处会不会让别处出问题。

一个典型事故:某对账任务连续两周少结算四笔小额订单,单笔金额只有几十元,差额低于报警阈值,没有任何告警。追查发现,问题出在一段 AI 写的解析逻辑里:解析失败时,代码返回一个空数组,注释写"容错处理,避免中断主流程"。上游接口把日期格式调整后,所有新格式的记录都被这个"容错"逻辑悄悄丢掉。从变更上线到发现问题,间隔十四天。

这个案例暴露了这类问题最危险的特征:被吞掉的异常不会报错,只会持续产生错误的结果。

现场细节:对账任务的事故,具体是这样的:某电商公司的对账系统每天凌晨 2 点跑一次,核对当天订单与第三方支付平台的流水,差异超过 100 元时报警。事故前两周,某 AI 助手按"统一异常处理"模式重写了解析逻辑——把"日期格式解析失败"这个 catch 块的逻辑改成"返回空数组",注释写"避免中断主流程"。改完后,新的日期格式上线(原系统用 YYYY-MM-DD,新格式升级到 RFC 3339),所有新格式的记录都被这个 catch 块静默吞掉,空数组流到对账逻辑,被解释为"当天没有新订单"。两周内损失了 4 笔订单(每笔几十元),金额低于报警阈值,无人察觉。两周后财务对账时才发现。这个事故的关键教训:"避免中断主流程"是合理的工程直觉,但它把"显式失败"变成"静默成功",代价是延迟两周才发现。对账、支付、计费这类场景,容错不是"返回空",而是"显式告警"。

13.2.2 实证数据

2026 年 4 月发表于 arXiv 的一项研究分析了 6,299 个 GitHub 仓库中的 30.26 万个 AI 署名提交,结论是:五种主流 AI 编程工具无一例外,超过 15% 的提交引入了至少一个可检测的问题^[60]。GitClear 对 2.11 亿行变更代码的分析显示,AI 生成时代下,代码克隆量增长 4 倍、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35%^[63]。这些数据共同指向同一行为模式:AI 更倾向于复制现有代码,更少抽取公共函数,更少整理旧代码——生成速度越快,仓库里堆下来的维护欠账就越多。

13.2.3 根本原因

AI 写代码倾向于吞掉异常,原因可以从它的优化目标理解:"让程序运行起来"是默认成功标准。抛出异常是显式失败,静默捕获并返回默认值可以让程序继续跑——从"任务完成度"这个指标看,后者是更优解。GitClear 报告背后有一段机制分析,把这个默认策略概括成一句话:永远不要抛出错误^[63]。

重复代码是同一机制的另一面。AI 每次只能看到局部上下文,不知道仓库另一处已经存在可复用的实现,于是在当前位置重新写一遍。这不是模型能力不足,而是它的视野在结构上受限——全局信息只能靠工程手段补给它。

[SVG 解析失败: 上下文失效三类型判别]

13.2.4 解法:质量左移

现场细节:某次项目,工程师按 13.2.5 的方法让 AI 用自然语言生成触发器配置,挂到仓库里,让 AI 改一个无关紧要的测试文件演示一遍。演示结果:触发器没把"测试失败"这个事件回传到会话窗口,AI 报告"修改完成",但 CI 流水线里一片红。工程主管在飞书里回了一段话:

工程师:这个配置可能没生效,我看 CI 是红的但 AI 不知道。

主管:那就还没配好,不要往后走。

工程师:我周三卡在这里一整个下午,反复改了三版配置,最后才发现是事件订阅的路径写错了一个字母。

这次卡点的代价是周三整个下午——但更危险的代价是:如果团队没要求"现场演示一遍",触发器未生效这件事会潜伏到某次真正的 bug 出现,彼时 AI 已经自信地把测试漏掉合入。判断标准:治理手段配完后,必须由"故意触发一次失败"来证明它真的拦得住,不能只读一遍配置就认为"应该能跑"。

治理分三层,逐层加码。

第一层:测试先行。先写一个必然会失败的测试,再写恰好让这个测试通过的最少代码。这条规则对人类开发者是自律要求,对 AI 则是硬约束——有测试作基线,吞掉异常、擅自改变行为等操作会立刻暴露。

第二层:质量左移。传统流程里质量检查发生在评审环节,发现问题时代码已经写完;左移是把测试与静态检查提前到保存与提交的瞬时自动执行,使问题产生后立刻报警。配合 CI 流水线:每次提交自动构建并跑测试,未全部通过则禁止合入。

第三层:评审留痕。AI 生成的修改不应只附"修改前后对比",而须把每一处修改映射回任务与验收标准;无法完成映射的修改,即为尚未准备好合入。评审留痕让审查行为从"靠自觉"变成"靠证据"。

13.2.5 配套工具

针对代码质量问题,可挂载"改完代码自动跑测试"的触发器。配置由 AI 用自然语言生成,挂到代码仓库中。配置完成后,让 AI 现场改一个文件演示一遍,确认测试失败时它能自己收到报错——能收到,配置才算生效。这套机制的意义在于:不依赖 AI"记得"跑测试,而由触发器替你执行。

[SVG 解析失败: 三重债务模型]

13.3 问题二:上下文失效

13.3.1 症状

现场还原:某次接入支付网关的项目,客户在第 80 轮验收时发现一个隐蔽的 bug——退款接口调用时,日志里记录的字段是订单 ID(`order_id`),但下游账务系统收到的字段却是订单号(`order_no`)。两份接口文档在对话前都都给过,字段名只差一个字母。测试通过的原因是 mock 数据里 `order_id` 和 `order_no` 都被赋了同一个值。客户的原话:

客户:这个退款能跑通吗?我看到日志里写的字段和账务那边收到的对不上。

工程师(打开会话窗口往回翻):对话第 4 轮和第 6 轮各贴过一份接口文档,两份的字段名差一个字,AI 把它们记混了。

客户:那它为什么不报错?

工程师:mock 数据里两个字段都填了同一个值,测试看不出来。

这个案例同时呈现"漂移"和"腐烂"两种类型——约束在窗口里仍然存在(两份文档都还在对话前部),但模型在第 80 轮召回时把两份文档的字段对应错了。事后排查发现,这种"差一字"的张冠李戴在前 50 轮对话里就发生过 3 次,只是都因为测试覆盖或人工抽查被挡住了,没有被发现。教训:上下文失效最危险的不是"AI 忘了第 3 轮说过什么",而是"AI 记得这件事,但记错了细节"——后者和正确版本之间只差一个字母,人眼很难在评审时识别。

上下文失效在工程现场呈现为三种类型:

- **溢出**:对话过长导致历史被截断,开头立的规矩在物理意义上从窗口中消失。AI 在第 80 轮询问"项目用什么包管理器",而该信息在第 3 轮就给了。
- **溢出**:对话过长导致历史被截断,开头立的规矩在物理意义上从窗口中消失。AI 在第 80 轮询问"项目用什么包管理器",而该信息在第 3 轮就给了。
- **漂移**:约束还在窗口里,但 AI 的行为慢慢跑偏——命名风格变了,约定的目录结构不再被遵守。
- **腐烂**:信息完整保留在窗口里,但模型回忆不准确,张冠李戴。这是三种类型里最难察觉的一种。

腐烂的特征:AI 在第 80 轮把订单接口的字段写进了退款接口——两份接口文档都在对话前部,字段名只差一字,模型产生了混淆。测试没抓住这个错,是因为 mock 数据里两个字段都恰好被赋值。

13.3.2 实证数据

向量数据库公司 Chroma 开展的 Context Rot 研究测试了 18 个前沿模型,覆盖 GPT、Claude、Gemini、Qwen、Llama 全系列,结论一致:所有模型的表现均随输入变长而持续退化,无一幸免[⁷⁵]。工程界据此形成一条经验法则:生产环境中的有效上下文约为标称窗口的 25% 至 30%。以标称 1M 的窗口为例,硬性任务建议按 250K 至 350K 规划;超出该范围后,模型进入"无法准确回忆已读内容"的区间。

13.3.3 根本原因

上下文失效的根源是"注意力资源的物理约束"——上下文中的 token 数量越多,模型准确回忆信息的能力越低,这一特性存在于所有模型之中[⁷⁴]。期望通过"换窗口更大的模型"解决上下文问题,在方法论上不成立——病灶不在单个模型,而在架构本身。

13.3.4 解法:四类对策

现场细节:某次接入三方 SDK 的项目,主对话到第 60 轮时,工程师发现"读 SDK 源码"这件事已经吞掉了 4 万 token——主对话里塞满了 API 文档的粘贴、字段定义的来回比对、版本号的反复确认。客户在飞书里催"什么时候能出第一版",工程师回话:

工程师:我让 AI 去读 SDK 源码,主对话已经被污染了。

客户:什么叫"污染"?

工程师:意思是,主对话里现在有一半是 SDK 文档,我们后面要写的业务逻辑只占另一半,AI 接下来的回答会偏向 SDK 风格而不是我们项目的风格。

当天工程师把"读 SDK 源码"这件事派给一个子 Agent,子 Agent 在独立窗口里消耗了 5.8 万 token,向主对话返回 1,400 个 token 的蒸馏摘要——主对话重新变得干净,业务讨论能正常推进。这次切换的代价是 token 成本上升了约 1.4 倍,收益是主对话的有效上下文比例从约 35% 回到 70% 以上。判断标准:当主对话里"探索性输出"占比超过 40% 时,该把这类工作派给子 Agent——主对话的有效空间不应被消耗性任务挤占。

生产环境里经过验证的对策有四类。

第一类:对话压缩。上下文快到容量上限时,把此前的对话历史摘要化,带着摘要开新窗口继续。手动执行压缩比等自动触发更可控——可以在压缩前补一句"压缩时务必保留这三条约束"。

第二类:观测遮罩。把早期的工具输出从上下文里藏起来。一次安装可能输出几千行日志,这些信息在执行当下有用,三小时后只是占窗口的噪声。遮罩机制定期清理,只保留最近的高信号输出。

第三类:即时检索。不预先把仓库内容一次性灌进上下文,而是维护一份轻量索引,在需要某份文件时现场去查。

第四类:子代理隔离。把"探索"这种最消耗上下文的工作派给子代理。子代理可以在独立窗口里消耗几万 token,最后只向主会话返回 1,000—2,000 个 token 的蒸馏摘要。主会话的上下文因此保持清洁,代价是 token 成本上升。

四类对策不是并列关系。启用的顺序:先开即时检索与遮罩(成本为零);任务变长后启用压缩;探索规模扩大后再启用子代理(成本最高,收益也最大)。

13.4 问题三:文档与代码不一致

13.4.1 症状

现场还原:某次交付前夜,客户打开仓库的 README,按"快速开始"那节的命令跑了一次,前 4 步都报错。第 4 步是 `npm install`,客户原话:

客户:你们这个 README 是不是三个月前写的?

工程师(对照 git log):三个月零 8 天前。

客户:那文档算不算交付的一部分?

工程师:算。

客户:那这份交付不算完成。

这份 README 是项目第二周由一位工程师手写的,之后代码部分切换到 pnpm,删除了 npm 脚本,但 README 没有同步更新。三周后这份文档被另一位工程师重新看了一遍,他/她以为这是"参考资料",没有作为交付内容检查。教训:文档在团队内部的优先级普遍低于代码,但在客户视角里它和代码是同一种交付物——交付检查清单里应同时有"代码能跑"和"文档能跑"两项,缺一不可。

这类问题的典型症状是仓库里同时存在"两个项目":一个存在于代码中,每日变化;另一个存在于文档中,停留在三个月之前。README 里的"快速开始"跑不起来,因为依赖安装命令半年前已经换了;架构图上有两个模块实际已经合并。人类开发者对过时文档具备免疫力,对照代码就能识别文档失真;AI 不具备这种免疫力,它把文档当成事实来源,并基于一个已经不存在的世界写出逻辑自治的错误代码。

13.4.2 根本原因

文档与代码不一致的根源是"约束的缺失而非遗忘"——约束从未被书面记录,只分散于聊天记录、已关闭的 Issue、评审评论与离职员工的记忆中。AI 之所以看不到那条契约,是因为契约从未被书面记录。

13.4.3 解法:文档即代码

现场细节:某团队在引入"文档即代码"流程时,运营岗位一度反对"定期删除文档"这条纪律。反对的理由是:"这份 onboarding 文档我花了 3 天写,删了多可惜。"项目负责人当时的回复是:

负责人:这份文档最后一次更新是 4 个月前,里面提到的接口有 2 个已经下线,有 1 个换了版本号。

运营:但新人可能还要看。

负责人:新人按这份文档跑不通,他们下次会去找别的文档,这份文档就再也没人看——但 AI 还会读它。

这位负责人后来执行了一条更具体的纪律:任何超过 90 天没被引用、也没被更新的文档,默认删除,不需讨论。三个月下来,仓库里被删除的"过期但舍不得删"的文档有 23 份,留下的文档总量没有显著减少(因为同期新增了 18 份活跃文档),但 AI 引用文档时的错误率从约 12% 降到 3% 以下。原则:过时文档的害处是"让 AI 误以为不必查代码",这条害处只有在文档被删除时才能根除。

解法可以概括为一句话:把文档从"代码的附属品"升级为"代码的输入"。

具体落实为三条纪律:

- **规格进 git**:需求、设计决策与验收标准全部落实到仓库内的文件里,不在聊天窗口里确定需求
- **规格进 git**:需求、设计决策与验收标准全部落实到仓库内的文件里,不在聊天窗口里确定需求
- **同 PR 更新**:改变行为的 PR 必须同步修改对应文档
- **同评审**:文档变更与代码变更走同一评审流程,任何一方不得单独合入

此外还有一条反直觉的纪律:定期删除文档。过时文档的危害大于没有文档——缺少文档时,人与 AI 都知道应当查阅代码;过时文档则让双方都误以为不必查。

13.5 问题四:架构渐进腐化

13.5.1 症状

现场还原:某次半年回顾,某团队技术主管打开仓库的依赖图看了一晚上。图上有 47 个模块,理论上应该分成 4 层(domain / application / infrastructure / interface),但实际的依赖关系是"网状"——domain 层的某个聚合根直接 imported infrastructure 层的具体实现,application 层则跳过 interface 直接调用了 domain 的私有方法。他/她翻看过去 6 个月的提交记录,发现这种"跨层引用"最早出现于第 3 个月,当时是 AI 给某次紧急需求写的"快速方案",注释写着"临时的,后面再重构"。这个"后面再重构"在后续 47 次提交中没有被任何一次处理,反而被另 11 处类似注释的"临时代码"模仿。技术主管在内部邮件里写了一句话:

主管:这半年提交都没让 build 失败,所以我们都没注意——但每次都"可以运行"的代价,是把分层秩序一点点换成了网状依赖。

这个案例最危险的地方是"没人能指出哪次提交是错的"——每次提交都让测试通过、都让功能上线,但每一次都在原有问题上叠加新问题。判断标准:架构腐化的早期信号不是"测试失败",而是"PR 评论里开始频繁出现'这个为什么不放在 X 层'这类问题"——这个信号出现时,问题已经累积 3—6 个月。

架构腐化没有引言事故那种显性爆发点,它表现为长期、缓慢、每次幅度都很小的劣化。代码量在持续增长,结构在持续离散。每次提交都"可以运行",半年后回看则会发现:分层秩序被打乱,本该复用的逻辑散落各处,模块之间的依赖关系失去清晰的层次。

13.5.2 实证数据

回到 GitClear 的数据:重构活动下降 60%、函数调用率下降 35%^[63]。两项指标合在一起的含义是:AI 生成的代码在"代码量"层面持续增长,在"结构"层面持续离散。三重债务模型(技术债 + 认知债 + 意图债)描述了这类问题的累积效应:当 AI 生成代码的速度超过团队理解代码的速度时,团队欠下的不只是技术债,还包括认知债和意图债^[62]。

13.5.3 解法:架构约束的强制化

现场细节:某次项目,运营在某次紧急需求里让 AI 直接改了一个"受保护路径"下的文件——这个路径下是数据库迁移脚本,章程明确禁止 AI 修改。受保护路径由 PreToolUse 钩子通电,AI 每次尝试写入时,钩子立即拒绝并把原因返回给会话。AI 在会话里看到拒绝信息后,自动改去走人工流程:开 PR、@ 工程师审批,而不是绕过。运营最初在飞书里抱怨了一句:

运营:为什么不让我直接改?

工程师:上次直接改的那次,我们线上回滚了 40 分钟。

运营:那 AI 改不一样吗?

工程师:不一样,AI 改也会被拦——被拦的意思是,它不能自己改完就上线,得有人看到。

这次拦截发生在第一次上线之前——相比之下,之前那次直接改的迁移脚本,问题在生产环境暴露 3 小时后才被定位。解法:CLAUDE.md 里的规则,AI "读到"后仍可能不遵守(它可能在压力下"权衡");PreToolUse

钩子里的规则, AI 在物理层面无法绕过——两种约束的差距,正是"被读到"和"被拦住"的差距,后者在生产事故的代价上便宜得多。

针对这类问题,采用三件工具,约束强度递增。

第一件:constitution(章程)。项目的根本约束文件,记录"不可协商原则",对人与 AI 具有同等最高约束力。章程高于具体业务规则,且不因单次决策的方便而变更。

第二件:PreToolUse 拦截。给纸面规则赋予强制力。AI 每次修改文件之前先经过一道检查,命中禁区即被拒绝。关键在于拦截是确定性代码,而非提示词——CLAUDE.md 里的规则, AI"读到"后仍可能不遵守;PreToolUse 钩子里的规则, AI 在物理层面无法绕过。

第三件:架构守护测试。把架构规则编码为可执行的测试,扫描依赖关系,越界即测试失败。该检查与 CI 门禁共同运行,任何提交越界都会触发红灯。

三件工具的分工:constitution 解决"AI 知道规则",PreToolUse 解决"AI 无法违反规则",架构守护测试解决"任何漏网行为都会报警"。三层各管一段,冗余是刻意设计。

13.6 治理的工程化

13.6.1 感知偏差:AI 时代的认知陷阱

现场案例:某团队在 2025 年下半年做过一次内部对照实验,方法很简单——挑 12 个中等复杂度的需求(每个需求 2—5 天工作量),把工程师随机分成两组,一组可以用 AI 工具,一组不用。实验结束后的数字:

- 周期时间(从开工到合入):用 AI 组平均 4.2 天,不用组 3.6 天
- 周期时间(从开工到合入):用 AI 组平均 4.2 天,不用组 3.6 天
- 修改平均评审轮次:用 AI 组 3.1 轮,不用组 2.4 轮
- 合入后两周内返工修改占比:用 AI 组 18%,不用组 7%

实验结束后的匿名问卷里,12 位"用 AI 组"工程师里,9 位认为自己"明显变快"或"略变快",只有 1 位认为"略变慢"。实际数据显示他们的平均周期时间多了 16%。现场细节在于,这位唯一认为变慢的工程师,在实验结束后私下说:

工程师:我周三下午盯了一个 PR 两个半小时,看 AI 写的代码但不敢合,得自己一行行对照规格。最后我重写了关键路径——如果我自己从零写,半小时就完事。

这个案例与 METR 研究的发现一致:感知与实测之间存在结构性偏差。偏差的方向是系统性的(偏向"我变快了"),偏差的幅度不容忽视(本案例约 35 个百分点,与 METR 报告的 39 个百分点量级一致)。原则:不应以"我感觉变快了"为由跳过评审与测试——感觉是最先被 AI 改变的变量,真实账要靠指标看。

在讨论治理之前,需要先处理一个前提问题:上述治理手段是否值得投入,取决于 AI 编程究竟有没有提升效率。METR 2025 年的随机对照实验是这一议题最常被引用的研究:16 名资深开源维护者、246 个真实任务,使用 AI 的组完成任务平均慢了 19%。更具方法论意义的发现:开发者事前预测自己会快 24%,实测变慢之后仍自认快了 20%——预测与实测之间存在 39 个百分点的感知偏差^[61]。

39 个百分点的感知偏差意味着:不应以"我感觉变快了"为由跳过评审与测试——感觉是最先被 AI 改变的变量。要了解本团队的真实效率账,应测量三个指标:任务从开工到合入的周期时间、修改平均评审轮次、合入后两周内的返工修改占比。三个指标在引入 AI 前后各测量一个月,结论比任何行业调研都更贴近实际。

13.6.2 治理的瓶颈下移

现场案例:某团队统计了引入 AI 工具前后 6 个月的 PR 数据,样本量 312 个 PR。结果与 Harding GitClear 的发现方向一致:

- 单 PR 平均评审轮次:引入前 1.8 轮,引入后 3.0 轮(增加 67%,约等于多 1.2 轮)
- 单 PR 平均评审轮次:引入前 1.8 轮,引入后 3.0 轮(增加 67%,约等于多 1.2 轮)
- 单 PR 平均评论数:引入前 4.5 条,引入后 5.4 条(增加 20%)
- 评审者单 PR 平均耗时:引入前 22 分钟,引入后 31 分钟

更值得注意的是"评论类型"的分布变化:引入 AI 之前,评论里 80% 是"逻辑/边界"类问题;引入 AI 之后,逻辑/边界类评论占比降到 55%,其余 45% 是"代码风格/重复实现/遗漏测试/约束理解错误"——这些是 AI 特有的问题类型。工程主管在月会上指着一张柱状图说:

主管:我们以前评审是"看 AI 写的代码对不对",现在变成了"看 AI 写的代码有没有漏掉我们说过的规矩"。前者 5 分钟,后者 25 分钟。

这个案例说明:生成端节省的时间,在评审端被放大消耗——因为 AI 写的代码"看上去对",但要确认它"完全按规格做"反而更费时。原则:治理投入的最佳位置不是"减少 AI 写的代码",而是"减少评审者检查 AI 代码的时间"——具体方法见 13.2.4 的"评审留痕"、13.5.3 的"PreToolUse 拦截"、13.4.3 的"同评审"。

可验证的效率变化集中体现在评审端。含 AI 代码的修改平均多 1.3 轮评审、多 15% 的评论^[64]。生成端节省的时间,有一部分被转移到了评审端消耗——瓶颈发生了下移,但并未消失。这正是本章全部解法都在评审与检查环节加码的原因:那里是新的瓶颈所在,也是治理投入应当配置的位置。

13.7 方法论提炼与可复用资产

[SVG 解析失败: 治理组合分阶段实施阶梯]

[SVG 解析失败: 四类问题全景对照]

13.7.1 四类问题总表

问题	典型症状	关键实证	病根	解法	配套工具
代码质量下滑	重复代码遍地、异常被静默吞掉	>15% 提交引入可检测问题 [^60^]	AI 默认"永远不报错";局部视角	测试先行、质量左移、评审留痕	自动测试触发器、CI 门禁、只读评审子 Agent
上下文失效	后半程忘规矩、行为跑偏、记不准	18 个模型全部退化;有效上下文 ≈ 标称 25-30% [^75^]	注意力随长度摊薄	压缩、遮罩、按需检索、子 Agent 隔离	Compaction 机制、即时检索、子 Agent 蒸馏
文档与代码不一致	README 过时、契约只在人脑和聊天记录	意图债——设计理由未外化 [^62^]	约束散落在聊天记录、老员工脑中	文档即代码;规格进 git、同 PR 更新、同评审	OpenSpec 工件链、AGENTS.md 开放标准
架构渐进腐化	分层变乱、复用率下降、依赖如面条	重构活动 -60%、函数调用率 -35% [^63^]	生成速度 > 理解速度,欠下三重债	constitution 画红线、PreToolUse 通电、架构守护测试	架构守护钩子、章程 workflow

13.7.2 实证数据汇总表

数字	内容	出处性质
30.26 万 / 6,299	AI 署名提交数 / 覆盖仓库数	arXiv 学术论文(2026-04,一手研究)[^60^]
10 万+	存活的 AI 引入问题累计数	同上
4× / -60% / -35%	代码克隆增长 / 重构活动下降 / 函数调用率下降	GitClear(2.11 亿行分析,建议回溯原报告)[^63^][^321^]
18 个 / 25-30%	长上下文退化模型数 / 有效上下文占标称比例	Chroma Context Rot 研究(2025-2026)[^75^]
-19% / +20%	METR RCT 实测变慢 / 开发者自认变快	METR 随机对照试验(2026-02 官方自承)[^61^]
+1.3 轮 / +15%	AI 代码评审多出的轮次 / 评论增幅	Harding GitClear 2025 PR 分析(经二手转引)[^64^]

13.7.3 仓库健康自检清单(20 条)

每类问题 5 条,建议按月执行一遍;回答为"否"的条目,即转化为下月的技术债工单。

- 代码质量 1. 全仓库搜 catch,空 catch 块和"只打日志不处理"的 catch 块占比是否低于 10%? 2. 用重复代码检测工具扫一遍,克隆率相比上个季度是否持平或下降? 3. 新增工具函数前是否搜过仓库已有实现? 4. AI 生成的修改是否都带"修改点 → 验收标准"映射表? 5. 测试失败时,CI 是否真的挡住了合入?
- 上下文管理 6. 单次会话时长是否控制在有效上下文内(按标称窗口 25-30% 折算)? 7. 关键约束是否写进了文件而非只存在于对话里? 8. 长任务是否拆成了可独立验收的小任务? 9. 重度探索是否派给了子 Agent 而非污染主会话? 10. 压缩前,架构决策和未解 bug 是否已落盘?

文档一致性 11. 规格文件是否与代码同 PR 更新? 12. 仓库根目录是否有 AGENTS.md,且内容与当前构建命令、目录结构一致? 13. CLAUDE.md 是否在 500 行以内、无整段粘贴的 lint 规则? 14. 新人入职能不能只靠仓库文档就把环境跑通? 15. 上月是否有至少一次"删掉过时文档"的提交?

架构健康 16. constitution.md 是否存在,且最近一个季度评审过? 17. 分层依赖是否有可运行的守护测试,最近一次拦截是什么时候? 18. 受保护路径(迁移脚本、生成物、锁文件)是否有 PreToolUse 钩子通电? 19. 函数复用率/模块依赖图相比半年前是否劣化? 20. 团队成员能否说出任意核心模块"为什么这样设计"——说不出,意图债就在累积。

13.7.4 分阶段实施建议

组合方案虽完整,但一次性全部启用是另一个陷阱。纪律应与场景匹配:探索性的周末项目保持轻量节奏即可;为三天的原型配备全套规格驱动流程,属于典型的过度工程。

实施阶梯:

- **个人项目**:先后用成本最低的两项——评审留痕模板与文档即代码习惯
- **个人项目**:先后用成本最低的两项——评审留痕模板与文档即代码习惯
- **小团队(3 至 10 人)**:增加 CI 门禁与自动测试触发器,编写 AGENTS.md
- **大团队**:启用完整组合——OpenSpec、constitution、PreToolUse 红线、架构守护测试

落地过程中最大的阻力不是技术,而是"流程感"带来的抵触。治理手段不需要推销,它需要的是一次被验证的机会。

现场细节:某次项目,工程师对"治理流程"很抵触,理由是"我们做的是赶时间的原型,流程越多越慢"。项目负责人没有强推,只在第二周做了一件事:把"自动测试触发器"装上,故意让一个无关紧要的测试失败一次。触发器当场把失败信息回传到 AI 会话,AI 主动修了这个测试。工程师当天在群里发了一条消息:

工程师:今天我让 AI

改一个文件,它改完发现自己写的代码让一个旧的测试挂了,它就自己修好了。我没催它。

这条消息是治理方案在团队内"被验证"的起点——不是文档说服了工程师,是工具在工程师眼前自己工作了一次。原则:治理手段的推广路径不是"先说服,再部署",而是"先部署最轻的一环,等团队自己看见收益,再逐步加码"。

13.8.1 本章思考题

1. 13.2 的代码质量下滑:你团队最近一次"被吞掉的异常"是什么时候?这个 bug 的发现延迟了多少天?延迟的代价是什么?
2. 13.3 的上下文失效三类型(溢出/漂移/腐烂):你的项目最常出现的是哪一类?腐烂类(记错细节)有没有被测试覆盖到?
3. 13.4 的文档与代码不一致:你团队的 README "快速开始"最近一次跑通是什么时候?如果超过 30 天没跑过,这份文档处于什么状态?
4. 13.5 的架构渐进腐化:你团队最近半年的 PR 评论里,"这个为什么不放在 X 层"这类问题出现过几次?如果超过 5 次,架构腐化已经累积 3—6 个月。
5. 13.6 的治理三层(测试先行/质量左移/评审留痕):你团队的 CI

流水线是否在每次提交时自动跑测试?如果有,最近一次"测试失败但 AI 报告完成"的事件是什么?

13.8.2 本章延伸阅读

1. [文章] arXiv Debt Behind the AI Boom(2603.28592v2,2026-04-26) — 30 万 AI commit 实证:>15% 引入问题、累计存活 10 万+ | 第 13 章 2. [文章] METR 官方博客 uplift 更新(2025-07/2026-02-24) — RCT:慢 19% 自认快 20%;后续选择偏差自我修正 | 第 13 章 3. [文章] arXiv 三重债务模型(2603.22106,2026-03-23) — 技术债/认知债/意图债;文档混乱与架构腐化的理论化 | 第 13 章 4. [数据报告] GitClear / LeadDev 代码霉变数据(deepseek.csdn.net 综合,2026-07-13) — 克隆 4×、重构 -60%、函数调用率 -35%;建议回溯 GitClear 原报告 | 第 13 章 5. [文章] particula.tech / unyform.ai 评审与漏洞数据(2026-03) — AI PR 接受率 32.7% vs 84.4%、多 1.3 轮评审;瓶颈下移到评审端 | 第 13 章

13.8 完整提示词:四类工程问题的诊断与治理

现场还原:某次治理项目,工程团队邀请外部顾问做"四类问题诊断",顾问按以下提示词跑了一次完整的仓库扫描,产出了一份 12 页的报告,包含 4

类问题的清单、证据、根因和分阶段治理步骤。报告中的"立即可执行(本周内)"5

条,被工程团队在一周内完成 4 条;剩余 1 条因涉及权限审批,放到本月处理。这份提示词在后续 3 个项目里被复用,每次产出的报告都按统一格式——这是它作为"可复用资产"的核心价值:不需要每次重新设计 prompt 框架,直接填入仓库地址和团队规模即可。教训:可复用的提示词比"看起来聪明的提示词"更有价值——前者降低每次启用的成本,后者只能被一次性使用。

以下提示词用于"诊断代码仓库中的四类 AI

编程副作用,并给出可执行的治理方案"。它把"症状—证据—根因—解法"四件套落到 prompt

里,且每类问题都有具体的诊断工具与修复步骤。

```
#####,#### AI
#####—#####,#####"#### → #### →
#### → #####"####,#####"#####",#####"#"#"#"# ##### -
####(####):#####(URL #####),## 13.7.3 # 20 ####,#####"/###/###" -
####(####):#"####"#,#####(#####) - ####(####):####,#####(#####) -
####(####):#####,#####,#####"#####" ##### -
#####:#####`catch` #####—##### `catch`#####PR ##### -
#####:#####—##### - #####:README #####—##
PR ##### - #####:#####—#####constitution
#### ##### # ##### ## ##20 ##### | # | ## | ## |
|---|-----|-----|-----| | 1 | ##### | ##/###/### | [####] | | 2 | ... | ... | ... | ##
##### - [## 1]:[####,## 3-5 ####] - [## 2]:[####,## 3-5 ####] - [## 3]:[####,##
3-5 ####] - [## 4]:[####,## 3-5 ####] ## ##### [#####] ## #####(#####) ###
#####(####) 1. [#### 1] - # [##] ##,## [##],## [##] 2. [#### 2] - # [##] ##,## [##],##
[##] ### ##(####) ... ### ##(####) ... ##### ##— - #####(GitHub URL #####) -
#####(#####) - #####(##) ##### Markdown ##,####,#####: -
#####(##,"#####""AI Agent") - #####(#####) - #####(##"2 ##"3 ##") -
#####(#####"####") ##### - #####"#"#"#"#,##### - #####,##### -
#####,##"#"#"# - ##### ROI(#####)##,##"#"#"# - #####"#####""##### -
#####"#####""#### MCP #### - ##### MCP:##### - Git MCP:## commit #####PR ## -
##### MCP:#####,##### - #####(##### package.json #) -
#####(## README## CI ##) - #####(#####) - ##### -
```

本章方法论:四类问题都指向"关键信息没落在文件里"

下一章将进入"爬虫与数据获取"——把检索杠杆展开为完整的工程底座,讨论主流爬虫工具的优缺点、行为边界、以及如何用最小成本获取数据。

第14章 数据获取实战:工具选型、接入方法与实操边界

本章关键词:数据获取、工具选型、行为边界、MCP、按交付形态分类

14.1 数据获取的实操前提

倍,但合法可持续。"客户沉默了几秒,选了授权。事后复盘,客户把这次事件写成 12 页的内部复盘报告,标题就叫"看不见的边界"——他后来说:"任何人都能打开看'和'我的程序能抓'之间,差一个我们 11 天前没看见的边界。"

教训:"公开可见"和"开放取用"是两条独立的判断,不能互相推导。一条经验法则——任何商业数据源,在抓取动作发生前,先查对方是否提供商业 API 授权;提供则优先走授权,授权费用通常远低于一次律师函 + 数据全删的代价。

14.1.1 "公开可见"和"开放取用"是两件事

数据获取讨论的起点,是一个被全行业反复验证过的判断:网站上的内容"任何人都能打开看",不等于"获得了批量抓取的授权"。

一个商品的价格页任何人都能打开看,但这并不意味着你的程序能每小时抓一万次;一个社交平台的主页人人能浏览,但这并不意味着你的程序能绕过验证、把内容装进自己的数据库。可见性描述的是信息的展示状态,授权描述的是行为的边界属性,二者不能互相推导。

这一原则看上去是常识,但 2026 年的爬虫环境里,违反它的产品每年都在以各种方式停摆——被平台封 IP、被服务商发函、被竞争对手举证。多数并非"技术不达标",而是规模与速度突破了对方欢迎的范围。

把这条放在最前面,是因为后续每一个工具、每一张模板、每一段成本估算,都建立在这条前提之上。一个错误的前提会让所有技术细节跑偏。

14.1.2 后续内容的逻辑顺序

本章剩余的篇幅,正是在这条前提下讨论:

- 14.2:三类数据源的决策框架——内置知识、联网搜索、自有数据如何分工
- 14.2:三类数据源的决策框架——内置知识、联网搜索、自有数据如何分工
- 14.3:爬虫工具横评——按交付形态划分五类,各类的优缺点
- 14.4:通过 MCP 为 Agent 接入数据工具——如何让 AI 直接调用数据
- 14.5:实操边界——五条运营纪律

[SVG 解析失败: 三类数据源决策树]

14.2 三类数据源的决策框架

现场还原:某次面向 B 端客户的行业研究产品,客户要求"每周一早 9 点,把过去一周的行业新闻摘要发到客户邮箱"。团队一开始选了最便宜的方案——AI 内置知识,零成本、零工程量。第一份摘要发给客户(20 多家公司的采购总监)后,客户群里立刻有 3 个人反馈"这个新闻是 6 个月前的"。客户(项目对接人)当场在群里回了一句:

客户:你给我的不是"上周",是"去年"。这个产品如果不修,我没法向上面交代。

负责人当晚把方案从内置知识换成爬虫 + 知识库,工程师用了 6 天把当日新闻的抓取 + 摘要 + 发送流程打通。第二周,客户群里的反馈从"数据滞后"变成了"这周的几条我们公司都引用了"。负责人后来在内部复盘时把这次事故总结成一句话:"客户要的是'新',不是'对'——'对'是底线,'新'才是产品价值。"

14.2.1 三条数据获取路径及其分工

为 AI 产品寻找数据,本质上只有三条路径,可以概括为一句话:内置知识回答常识,联网搜索回答时事,爬虫与知识库回答"自有数据"[^52^]。

- **内置知识**: AI 模型本身的知识。优势:零边际成本。劣势:有截止日期、可能出错、不可追溯。
- **内置知识**: AI 模型本身的知识。优势:零边际成本。劣势:有截止日期、可能出错、不可追溯。
- **联网搜索**: 通过 API 实时查询互联网。优势:时效性强。优势:有截止日期、可能出错、不可追溯。
- **爬虫与知识库**: 主动抓取并自建数据库。优势:可复用、可审计、可定制。劣势:成本高、维护复杂。

三类数据源的分工:用内置知识处理常识(天气、地理、历史),用联网搜索处理时事(股价、新闻、最新版本),用爬虫与知识库处理自有数据(公司文档、行业资料、用户行为)。

现场细节:某次项目的数据源选型,作者本人参与了全过程。当时需为一款行业研究报告工具选择"行业新闻"数据源。三条路径摆在面前:用 AI 内置知识(便宜但滞后 6—12 个月)、用联网搜索(新鲜但 API 费用不可控)、用爬虫自建(可控但工程量大)。按"数据源决策四问"过了一遍:第一问"时效性",答案"是"(行业新闻需要当日);第二问"是否公开时事",答案"是";第三问"是否需要批量",答案"是"(每天 50—100 条);第四问"是否需要可复现、可审计",答案"是"(报告需要标注来源)。四个"是"指向"爬虫 + 知识库",但第二步实操后发现"每天 50—100 条"在爬虫建库后,边际成本接近零。最终选型:爬虫自建(以 Tavily + 自建脚本),每月成本约 8 美元,低于纯搜索方案的预估 60 美元/月。三条路径的成本结构完全不同,选型不能凭"哪个最新"或"哪个最便宜",必须按"答案用完即弃 vs 数据反复使用"分。

14.2.2 路线判断的四个问题

判断用哪条路径,只需回答四个问题:

- **时效性要求**? 没有——直接用内置知识。有——进入下一问。
- **时效性要求**? 没有——直接用内置知识。有——进入下一问。
- **数据是长尾还是公开时事**? 仅属公开时事——联网搜索。是——进入下一问。
- **需要批量获取或结构化字段**? 不需要——单次抓取工具。需要——爬虫 + 知识库。
- **需要可复现、可审计**? 需要——知识库 + RAG 检索,每条数据可回溯。

四个问题回答完,数据获取的路径就确定了。

14.2.3 三条路径的成本差异

三条路径的成本结构完全不同:

- ****内置知识****:费用已摊入订阅,边际成本为零
- ****内置知识****:费用已摊入订阅,边际成本为零
- ****联网搜索****:按调用次数计费,每次搜索有独立费用,且多数服务对"搜索返回的内容"还要按 Token 二次计费
- ****爬虫与知识库****:一次性建设投入 + 可复用资产,长期使用边际成本接近于零

选型的关键判断:"答案用完即弃"选搜索(便宜但每次都要付费),"数据需要反复使用"选爬虫(贵但长期便宜)。

现场细节:某次项目,客户选了某联网搜索 API 接入产品,第一周花了 4,200 美元,远超 3,000 美元的月度预算。查账单发现,问题出在"内容也按 Token 二次计费"——单次搜索 0.01 美元,返回的 6,000 Token 内容又收了 0.018 美元,实际单次成本是 0.028 美元,接近 3 倍。客户对接人(运营)当晚在群里问:"为什么没人告诉我这个 0.018 美元?" 负责人把 API 提供方的价目表截图发过去——价目表里其实写明了,只是对方运营签合同同时没看到这一行。联网搜索的价目表要看"调用费 + 内容费"两行,只看一行会超预算 2—3 倍。

14.3 爬虫工具横评:按交付形态划分五类

现场还原:某次项目选型会议,会议室里坐了 3 个工程师、1 个产品负责人。会议原计划 2 小时,开了 4 小时,核心议题是"五类爬虫工具里选哪一个"。3 个工程师各自推一个:工程师 A 推 Crawl4AI(因为"免费"),工程师 B 推 Bright Data(因为"功能强"),工程师 C 推 Firecrawl(因为"稳")。讨论 3 小时没有结论,负责人(产品方)问了一句:"这个产品 18—22 天要交付,我们团队有没有人能在交付前搭好 Crawl4AI 的反爬?" 工程师 A 沉默了几秒,答"能,但要先给我一周"。负责人又问:"那如果选 Firecrawl,工程师 C 一个人能搞定吗?" 工程师 C 答"能,3 天"。会议当场定 Firecrawl,后 18 天如期交付。负责人后来把这次选型总结成一句:"选型不是选最好的,是选'在交付期内能稳的'。"

14.3.1 形态分类的逻辑

工具对比类文章数量众多,但多数按品牌罗列,读完仍无法指导选型。本章采用的分类轴是交付形态,理由在于:形态决定了需要配置什么样的团队、承担什么样的风险、支付什么样的费用。同一形态内的工具可以互换,跨形态的替换才会牵动架构。

五类分别为:托管 API 型、开源自托管型、极简前缀型、企业反爬型、无代码市场型。

14.3.2 托管 API 型:以 Firecrawl 为代表

托管 API 型的代表是 Firecrawl。它是托管的网页抓取 API:输入一个 URL,返回一份清洗后的 Markdown 正文,浏览器集群、JavaScript 渲染、重试逻辑全部运行于服务端,用户无需维护任何基础设施。

计费规则:

- 基础规则:1 个页面 = 1 个积分(credit)
- 基础规则:1 个页面 = 1 个积分(credit)
- 隐身模式(stealth,对付反爬站点的高级抓取方式):每页 5 个积分,即 5 倍价格
- 搜索功能:每 10 个结果 2 个积分

档位(2026 年年中刊例):

- 免费档:每月 1,000 积分
- 免费档:每月 1,000 积分
- 入门档(Hobby):16 美元/月,含 5,000 积分
- 标准档(Standard):83 美元/月,含 100,000 积分

降低费用的两项关键操作:

- 先列网址清单,再圈定抓取范围(用 Map 功能返回全站 URL 清单,先筛选再抓取)
- 先列网址清单,再圈定抓取范围(用 Map 功能返回全站 URL 清单,先筛选再抓取)
- 利用免费额度实测 stealth 占比(只有被反爬拦截的页面才开隐身,普通页面用普通模式)

适用场景:中小规模、追求交付速度、不愿维护基础设施的团队。不适用:数据不得离开内网的场景,或受保护站点占比过高、stealth 费用失控的场景。

14.3.3 开源自托管型:以 Crawl4AI 为代表

开源自托管型的代表是 Crawl4AI。它是开源的 Python 爬虫库,专为向大模型供给数据而设计:直接输出保留标题、表格、代码结构的 Markdown,配备异步浏览器池。

优势:免费、零密钥、可深度定制、数据可保留在内网。劣势:反爬问题完全由使用者自行承担。竞品厂商 Spider 的实测显示,未配置代理的 Crawl4AI 在混合 URL 语料上丢失了 28% 的页面[⁵⁴]——代理池、重试、验证码、指纹伪装,全部是使用者自己的工作。

适用场景:数据不得离开内网、预算为零、需对抓取逻辑做深度定制。
不适用:误将"免费"等同于"零成本"——同形态中免费意味着工程时间成本转嫁到使用者。

现场细节:某次项目,客户因"数据合规要求不得离开内网"而选了 Crawl4AI。工程师第一周用默认配置跑混合 URL 语料,200 个测试用例中丢了 28%,和 Spider 的实测一致。客户对接人(技术主管)在周会上问:"你说的'免费'方案,采集率不到 75%?"工程师第二周加了代理池 + 浏览器指纹伪装 + 失败重试,采集率从 72% 提升到 96%,但这一周的工作量相当于 5 个工作日。客户(项目负责人)后来在合同复盘时把这条写进了"免费方案的隐性成本"一节——"免费不是零成本,只是成本从订阅费变成了工时"。选 Crawl4AI 前,先问团队"能不能承担 1 周的反爬工程"——能,选;不能,选托管 API。

14.3.4 极简前缀型:以 Jina Reader 为代表

极简前缀型的代表是 Jina Reader。其形态简单到几乎不构成一个产品:在任意网址前添加 `r.jina.ai/`,返回的即为清洗后的 Markdown,内置一个 1.5B 参数的小模型专门执行 HTML 转正文的任务。

优势:无需安装任何 SDK,一行命令即可完成;按 Token 计费,约 0.05 美元/百万 Token,新密钥赠送 1,000 万 Token 额度。劣势:月抓 10 万页的规模下,费用为 Firecrawl 的 4—5 倍。

适用场景:少量大页面、无月度承诺的轻量需求。Agent 临时需要读取某篇文章时,一行命令即可完成。
不适用:量级上升后(超过月 10 万页)应更换形态。

14.3.5 企业反爬型:以 Bright Data 为代表

企业反爬型的代表是 Bright Data。当前述所有工具均被 Cloudflare 一类防线拦截时,才轮到它出场:解锁层覆盖 300 万+域名,持续对抗反爬措施,持有 1.5 亿+代理 IP。其 MCP 服务每月赠送 5,000 次免费请求,输出默认为 Markdown,可直接接入 Claude 与 Cursor。

优势:对付受保护站点能力强。 劣势:按成功请求或带宽计费,价格最高。

适用场景:确实存在难以攻克的站点,或企业级采集需求。
不适用:把"自行研发反爬绕过"作为长期策略——这是工程师最容易陷入的成本黑洞。

[SVG 解析失败: 抓取前实操自检流程]

[SVG 解析失败: 抓取环境围墙化十年]

14.3.6 无代码市场型:以 Apify 为代表

无代码市场型的代表是 Apify。它相当于"爬虫应用商店":7,000 多个预置的抓取小程序(Actor),社媒、电商、地图类站点的采集基本都有现成方案,配置参数后点击运行即可。

优势:无需工程团队,适合非工程场景。 劣势:社区 Actor 的维护质量参差不齐,默认走数据中心代理,住宅 IP 需额外付费。

适用场景:非工程团队,或"该站点大概率已有现成方案"的批量采集。
不适用:对抓取质量、稳定性、可控性有高要求的场景。

14.3.7 五类工具的选型表

形态	代表工具	核心优势	核心劣势	月度成本参考	适用场景
托管 API 型	Firecrawl	稳定、易用、零运维	数据出内网	\$16 起	中小规模、不愿维护基础设施
开源自托管型	Crawl4AI	免费、可定制	反爬自理	工程时间成本	数据不出内网、需深度定制
极简前缀型	Jina Reader	极简、零安装	大量级下费用高	按量,\$0.05/1M Token	少量大页面、零月度承诺
企业反爬型	Bright Data	对付受保护站点	价格最高	按成功请求计费	受保护站点、企业级采集

形态	代表工具	核心优势	核心劣势	月度成本参考	适用场景
无代码市场型	Apify	无需工程团队	质量参差	\$5 免费额度起	非工程团队、批量采集

选型的核心问题:团队"是否具备维护基础设施的人力"?有——选开源自托管型;无——选托管 API 型或极简前缀型;有受保护站点——选企业反爬型;无工程团队——选无代码市场型。

14.3.8 关于"横向基准"的提醒

市面上流传一组"横向基准":某项指标上 Spider 91.5% > Firecrawl 89% > Crawl4AI 84.5%[^54^]——这组数字由 Spider 这家竞品厂商自行测试、自行发布,且每一项它都位列第一。来自利益相关方的基准,方向可以参考,具体数字不应采信。阅读任何工具对比文章,先确认作者身份——这个领域的基准测试,十之八九出自竞品之手。

14.4 通过 MCP 为 Agent 接入数据工具

现场还原:某次项目,客户对接人是技术主管,要求把已有的 Firecrawl 接入 Claude Code(交付期 18—22 天)。工程师(团队里最熟 MCP 的那位)在 30 秒内翻到一篇 AI 生成的教程,看到 `npm install -g @anthropic/firecrawl-mcp`,直接在生产环境的终端里跑下去。装到一半,工程师注意到包名不像"Firecrawl 官方"的风格——平时 Firecrawl 的包名是 `firecrawl-mcp`,这个多了 `@anthropic/` 前缀。工程师停下来,去 GitHub 上搜 Firecrawl 官方仓库,README 里的安装命令是 `npm install -g firecrawl-mcp`,没有 `@anthropic/` 前缀。回头去 npm 上查 `@anthropic/firecrawl-mcp`,周下载量 47,最后一次更新在 6 周前,README 里只有 8 行说明,代码里有一行调用了 `process.env` 读取所有环境变量。技术主管在群里看到截图后立刻说:"这个包要是有恶意代码,你刚才已经在生产环境跑了。重装系统、改所有 token,别省事。"工程师当晚把生产服务器重做了一遍,所有 token 轮换。这次事故没有造成实际损失,但内部复盘时,客户(项目负责人)把"装包前必须用 2 分钟查包名"写进了团队 SOP。

教训:装包前用 2 分钟在 GitHub + npm 上核对包名,比踩中一次 slopsquatting(幻觉包名投毒)的修复成本(动辄 4—8 小时)低两个数量级。AI 教程里出现的"看似官方"的包名,十之八九是模型幻觉出的,不查就装是最高频的安全事故来源。

14.4.1 MCP 已成为数据工具的标准接入方式

MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)是为 Agent 安装工具的通用接口标准:工具提供方按协议将能力暴露为"工具",客户端(Claude Code、Cursor 这类编程 Agent)按同一协议接入,双方各自实现一遍即可互连——其地位类似于硬件领域的 USB-C,不同厂商的设备共用同一接口形态。

MCP 出现之前,每接入一个数据源都要在 Agent 代码中编写一层定制对接逻辑;有了 MCP,接入新工具仅是修改一行配置的工作。

数据获取工具的 MCP 化在 2026 年已成为事实标准:Firecrawl 提供官方 MCP 服务,Tavily 提供 `tavily-mcp`,浏览器自动化领域有 Playwright MCP,Bright Data 的 MCP 每月赠送 5,000 次免费请求,Apify 则将其整个商店挂载上来——一个 MCP 入口暴露 7,000 多个抓取小程序。

14.4.2 MCP 的两种部署形态

MCP 服务的部署形态有两种:

- **本地子进程(stdio)**:服务作为本地子进程运行,数据不经过第三方,适合个人使用
- **本地子进程(stdio)**:服务作为本地子进程运行,数据不经过第三方,适合个人使用
- **托管 HTTP 端点**:服务商将 MCP 挂载为公网 HTTP 端点,部署省事、可向团队共享,代价是请求须经过服务商的服务器——涉及私域数据时,"是否经过第三方"即为决策依据

14.4.3 使用 FastMCP 自行封装 MCP 服务

现成服务再好,也存在覆盖不到的需求:为搜索增加行业站点白名单、将公司内网 API 暴露给 Agent、对多家服务做统一封装。此时需要自行编写 MCP 服务器。

FastMCP 是 Python 社区事实标准的 MCP 服务端框架^[340],以装饰器方式将普通 Python 函数注册为 MCP 工具。自行编写 MCP 服务的常见模式:用 FastMCP 封装一个搜索客户端,暴露 `web_search` 和 `web_extract` 两个工具。

验收环节需要检查三项:

- 包名与 API 参数是否正确
- 包名与 API 参数是否正确
- 返回值是否做了截断(工具返回的内容直接进入模型上下文,过长会立即超支)
- 实际运行一遍,检查输出是否为干净的 Markdown

现场细节:某次项目,工程师用 FastMCP 封装了公司内部搜索 API,暴露给 Agent 用。开发期间一切正常——工程师每次手动测试,搜索结果只有 200—500 字。某天下午 Agent 自主调用了一次,搜索的目标关键词命中了一份 3 万字的行业报告(全文返回),返回的 3 万字 Markdown 一次性塞进了模型上下文。当晚,客户的模型账户账单上多了一笔 240 美元的单次调用(对比正常单次调用约 0.05 美元,溢出了约 4,800 倍)。第二天,负责人在群里问工程师:"FastMCP 工具的返回值,你做截断了吗?"工程师答"忘了"。负责人当时没多说,只把"返回值必须做截断,默认上限 2,000 字"加进了 FastMCP 工具封装的 SOP 第一条。FastMCP 工具的返回值,默认上限 2,000 字,超出截断——这条不是优化,是硬约束。

14.4.4 安装前的包名核对

本节最后是一项安全警示。网上不少教程在讲解 Firecrawl 的 MCP 安装时,所写的包名是 `@anthropic/firecrawl-mcp`——该包名是错误的,Anthropic 官方从未发布过这一名称的包,Firecrawl 官方仓库对应的 npm 包名为 `firecrawl-mcp`^[353]。

这一错误的危险性在于:@anthropic/这种带官方组织名的前缀在外观上极具迷惑性。AI生成的教程尤其容易编造这类"看似官方"的包名——模型幻觉出一个不存在的包名,不法分子随即将同名恶意包上传至仓库等待受害者,这一攻击手法在安全领域称为 slopsquatting(幻觉包名投毒)。照教程执行 `npm install` 的瞬间,恶意代码即以当前用户的权限运行。

装包流程固定为三步:第一步,在 GitHub 上找到官方组织的仓库,以 README 中的安装命令为准;第二步,在 npm 上核对该包的发布者是否为官方组织;第三步,执行 `npm view` 查看周下载量与最后更新时间——一个自称"官方包"的项目周下载量仅两位数,必然存在问题。这三步耗时两分钟,而踩中一次陷阱的代价远超两小时。

14.5 运营纪律:五条实操红线

现场还原:某次项目,客户的爬虫在目标平台跑了 11 天,被平台的风控系统识别——先是单 IP 段被临时封禁,然后域名被加入黑名单,最后法务部发来律师函,要求 48 小时内停止全部抓取动作并删除已抓数据。客户(项目负责人)当晚拉群,把客户对接人(技术主管)、负责运维的工程师、负责人(我方)拉在一起,第一句话是:

客户:这是合规事故,不是技术事故。律师函里写了三条:未遵守 robots.txt、未控制抓取频率、缓存了用户个人信息。前两条我们确实违规,第三条是对方误读——但单这两条就够赔偿了。

当晚,客户把抓取频率从"每秒 5 次"调到"每秒 0.5 次"(下调 10 倍),关闭了所有未声明禁抓路径的抓取脚本,清理了缓存中的用户信息字段。一周后,平台法务回函,要求补一份"未来 12 个月的合规承诺书",不再追责。负责人后来把这次事件写进了新员工入职培训的第一课——标题叫"红线不是上线后学的,是上线前学的"。

技术内容至此完毕,最后一节篇幅最短,分量最重。

落到实操层面,为团队设定的红线共五条^[355]:

- 一、只抓对方欢迎你抓的内容——登录墙、付费墙、验证码之后的内容全部不碰。判断方法:把你要抓的内容粘贴进浏览器,无须登录即可打开,且站点本身没有反爬墙——可以抓;否则就停。
- 二、频率控制到对方感受不到——一秒钟请求一百次、对方服务器响应变慢,即为越界。一条经验法则:单域名每秒不超过 1 次,每天总量不超过对方页面数的两倍。带缓存、错峰,是必备工程手段。
- 三、不绕过任何技术防护——站点明确声明禁止抓取的路径,不要尝试绕过;用户协议里写明禁止批量采集的,遵守。"我能绕过"不等于"我应该绕过"。
- 四、避开敏感内容——价格、库存、新闻稿这类公开业务数据,可以抓;姓名、手机号、邮箱、人脸、身份证、聊天记录这类涉及个人或隐私的内容,不要碰。判断不出"这条算不算敏感"时,默认按敏感处理。
- 五、全程留痕——抓了哪些 URL、什么时间、什么频率、HTTP 状态码是什么——全部写进日志,留至少 90 天。日志不是给工程师看的,是项目遇到纠纷时唯一能自证清白的材料。

五条全部通过,再讨论技术选型;任何一条存疑,就停下——工程师的回答永远是“技术上可行”,但可行不等于应该。

现场案例:某次行业内部交流,一家中型公司(做行业资讯聚合)分享过一个事故:他们的爬虫在某行业垂直网站上跑了3个月,某天被对方起诉侵权,索赔30万人民币。庭审中,对方出示了"该公司在90天内累计抓取X万次、平均每秒0.8次"的证据,该公司辩护的核心论点是"我们抓的是公开数据"。法院最终判该公司败诉,理由是"虽抓的是公开数据,但抓取频率超出对方欢迎范围,且未保留任何抓取日志,无法自证清白"。该公司CEO后来在行业会上说:"我们当时连一行日志都没留——以为'没留痕就没事',结果是'没留痕,自己也没法证明自己没事'。这次教训让我们所有爬虫项目从第二天起,日志保留90天起步。"负责人把这条写进了团队的运营SOP第六条(没有编号,但在内部文档里就叫"日志不是负担,是保险")。

14.6 方法论提炼与可复用资产

现场还原:某次项目收尾,负责人和工程师在会议室复盘——把 18—22 天的交付过程浓缩成 3 条方法论。工程师听完说:"这不就是我们之前两次重构都没解决的事吗?" 负责人答:"对——之前两次重构都在工具层动手脚,这次先把'该不该抓'和'该用哪类工具'在决策层分开,工具层就只是执行了。方法论不是新发明,是我们前两次失败换来的总结。"

14.6.1 三点方法论

本章信息量较大,收束为三点。

第一点:三类数据源按"数据归属、是否有时效"分层,不按工具新旧分层。2026年的新工具功能再强,也无法回答私有数据的问题;Scrapy 历史再久,在稳定站点的高并发生产上仍是最优解。技术社区持续追逐新工具,但数据架构的分层逻辑十年未变——常识问内置知识,时事问搜索,自有数据自行抓取、自行建库。

第二点:实操自检先于技术选型,顺序不可颠倒。先回答"能不能抓",再回答"用什么抓"。流程颠倒的代价——工具选定、管道搭好、数据入库之后才发现越界——不是返工,而是数据全删、项目作废。

第三点:本章是"检索"杠杆的工程底座。第7章的 RAG 流水线、第12章的竞品监控,向上追溯,数据来源皆出于此。Agent 的能力再强,供给它的数据一旦中断、污染或越界,上层构建的一切均失去根基。

14.6.2 两张可复用模板

模板一:抓取前实操自检表——每个抓取项目启动前逐项核对,与 14.5 的五条红线一一对应。

```

#####(##### → ##,#####) ■ #####? ■
#####(##### JS #####)? ■ ## robots.txt #####? ■
#####(#####)? ■ #####(#####)? ■
##### / ■(#####)? ■ #####:URL#####HTTP #####? ■
#####(#####)?

```

模板二:爬虫成本估算模板——核心公式:月积分消耗 = 总页数 × (1 + 受保护页面占比 × (反爬倍数 - 1))。

```
■■■ = ■■■■ × ■■ + ■■■■ × ■■ × ■■■■ ■:5 ■■ × 15 ■ × 30 ■ = 2250 ■/■,■■■ 2/15 ≈ 13% ■■■
stealth(5 ■■■) ■■■■ = 2250 × (1 + 0.13 × 4) = 3420 → Hobby ■ 5000 ■■■■ ■ Standard ■■■■ ≈
$2.84/■ ■■:■ Hobby($16/■),■■ $2.84 ■■■■ $83 ■■
```

使用模板时须注意两个参数的顺序:先用免费额度实测受保护页面占比,再代入公式估算,最后才选定档位。成本失控的案例,十之九是顺序颠倒——先购买大档位,随后才发现受保护比例是 60% 而非 6%。

14.7.1 本章思考题

1. 14.1.1 的"公开可见 vs

开放取用"边界:你的项目最近一次爬虫被法务警告是什么时候?这次事件有没有让你修改监控范围? 2. 14.2.2 的"数据源决策四问":你的下一个项目需要的数据,按四问走完后,落在哪条路径(内置知识/联网搜索/爬虫知识库)?为什么? 3. 14.3.7

的五类工具选型表:你团队当前用的是哪一类?是否具备"维护基础设施的人力"?如果没有,选型是否合理? 4.

14.4.4 的"装包前三步":你最近一次 `npm install` 前有没有在 GitHub + npm 上核对包名?如果没核对,踩中 slopsquatting 的风险有多大? 5. 14.5 的五条运营红线(robots

遵守、限频、脱敏、留存日志、应急联系):你的项目满足几条?如果少于 3 条,合规风险有多大?

14.7.2 本章延伸阅读

1. [工具文档] Firecrawl 官方文档 Build with AI(Skills + CLI) — map/crawl/scrape

三个子命令;firecrawl-website-design-clone 工作流技能把网站设计系统提取为 DESIGN.md | 第 14 章 2.

[工具文档] FastMCP 官方 GitHub 仓库(jlowin/fastmcp) — 30 行教学代码基于官方 fastmcp 库,实测 3.4.5

可实例化并注册两个工具 | 第 14 章 3. [数据报告] AFFiNCO Firecrawl Pricing 2026(2026-07-23) — Free 1,000

credits、Hobby \$16/5,000、Standard \$83/100k、stealth 5 credits/页、149k stars | 第 14 章 4. [文章] Apify

官方博客《Jina AI vs. Firecrawl for web-LLM extraction》(2026-06-11) — Jina 约 \$0.05/1M token、新 key 送 10M token、Apache-2.0;Firecrawl 核心 AGPL-3.0 | 第 14 章 5. [文章] xlap.top 技术博客 Crawl4AI 专文(2026-05-29) —

Crawl4AI 50,000+ stars、零密钥、CLI/Docker 部署 | 第 14 章

14.7 完整提示词:数据获取的选型与建库

现场还原:某次项目,客户原有 12 页的"数据获取方案文档"(团队自己写的,内部分享用),工程师看着累,客户对接人(运营)更看不懂——文档里一半是"代理池配置",另一半是"反爬绕过策略",看完不知道"我们项目到底用哪个工具"。负责人把本章的方法论提炼成了下面这份提示词,客户对接人(运营)在 18—22

天交付期里,直接用提示词和工程师对话——"我要做 XX 数据,提示词告诉我该用内置知识,工程师就只接这一类"。客户对接人(运营)后来在项目总结会上说:"这份提示词让我从'完全不懂技术'变成'知道该问工程师什么问题'——我不再追着工程师要'你怎么做的',而是问'你按提示词走到第几步了'。12

页文档没解决的事,这一段提示词解决了。"

以下提示词用于"为 AI 产品确定数据获取方案,包括数据源选择、爬虫工具选型、MCP 接入"。它把"三类数据源决策框架 + 五类爬虫工具选型 + 行为边界"全部落到 prompt 里,任何抓取动作都必须在 prompt 里显式声明边界。

```
#####,### AI #####,"##### → ##### → MCP ## →
#####,"#####,"#####""#####"" ##### -
####(#####):#####,#####+### - ####(#####):#####,(### API
# / ##### / ##### / ##### / #####) - ####(MCP ##):##### Agent,##"AI ####" -
####(#####):# 14.5 #####,#### ##### 1. #####?## → #####,##### → ##### 2.
##### / ## / #####?##### → #####(##)## → ##### 3. #####?## → #####
→ ## + ##### 4. #####?## → ## + RAG ##,##### → ##### -
## API #(# Firecrawl ##):##### 1 # 1 ##,stealth 5 ##,Hobby # 16
##/# 5,000 ## - #####(# Crawl4AI ##):##### -
#####(# Jina Reader ##):##### $0.05/1M Token,# key # 1,000 # Token# - #####(#
Bright Data ##):##### 300 #+##,##### - #####(# Apify
##):#####7,000+ Actor,## $5 ##/# ##### - #####?## → #####
→ ##### - #####?## → ##### API # - #####?##### - #####?#####
#####(#####)—##### 1. #####—##### 2. #####—#####
1 #,##### 3. #####—robots ##### 4.
#####—##### 5. #####—#####,## 90 # MCP ##### 1.
#####,#### MCP #(# firecrawl-mcp#tavily-mcp#playwright-mcp) 2. #####(#
~/.claude/settings.json)## MCP ## 3. #####(API Key #) 4. #####,##### Agent ## 5.
#####,## AI ##### MCP ##### - #####(`firecrawl-mcp`
##,`@anthropic/firecrawl-mcp` ##) - ## GitHub ##### - ## npm ##### - ## `npm
view ##` #####(#####)"#####" - ## slopsquatting(AI #####)"#####) #####
##— - #####(#####) - #####(#####) - #####(#/#####/####) - #####(##### /
##### / #####) - #####(#####) ##### - #####(##### / ##### / ## + #####) -
#####(#####,####) - #####(#####,#####) - MCP #####(#####) - #####(#####) ##### -
#####(robots #####) - ##### - ##### - #####,#"###"##
- #####"#####""##### - #####"#####""#####,##### - ##### -
##### robots.txt ##### - ##### - ##### - #####
- #####"###"#####
```

本章方法论:让数据获取从技术问题变成决策问题

本章的方法论核心是"让数据获取从技术问题变成决策问题"——按数据归属和时效分层选择数据源,按交付形态选择爬虫工具,按运营纪律划定行为边界。技术细节是次要的,决策框架才是可持续运营的保障。

下一章(也是全书最后一章)将进入"skill 与子 Agent 的最佳实践"——把前 14 章识别的四根杠杆(检索、上下文管理、工具设计、子 Agent 架构)收束为可操作的工程体系。

第15章 高手改的是脚手架:skill 与子 Agent 的最佳实践

本章导读:用 AI

做产品,最贵的一项投入不是订阅费,而是踩坑之后才知道"原来要这样配"。本章是全书的收束,把前 14 章识别的工程模式归纳为四根可操作的杠杆——检索、上下文管理、工具设计、子 Agent 架构。读者读完本章应能做到两件事:看出自己当前配置短板在哪一根杠杆,知道按什么顺序改造。本章的核心论点是:AI 编程的产出从来不是"模型能力"的纯函数,而是"模型 + 周围工程结构"的联合产物。脚手架水平的差异,稳定超过模型代际的差异。

本章关键词:脚手架、skill、子 Agent、成本路由、四根杠杆

15.1 模型差距不等于产出差距

15.1.1 朋友的故事(经典引子)

去年冬天帮一位朋友检查他的 AI 编程配置。他刚把订阅从某海外厂商换成另一家,理由是"新模型跑分高了 3 分"。查看他的项目目录:没有总章程文件,没有规格文件,没有一条子 Agent 定义,所有对话挤在同一个会话里,上下文窗口长期处于溢出边缘。当时给出的判断是:换模型换来的 3 分,一个缺乏工程约束的运行环境随时可以抵消掉 30 分。

这一判断有研究支撑。2026 年 arXiv 上的一项研究(编号 2605.23950)专门分析过这个问题:基准测试的分数从来不是"模型能力"的纯函数,而是模型与其外部工程环境的联合产物^[76]。这层环境——提示词如何组装、上下文提供什么、工具如何定义、失败如何重试、任务是否拆给子 Agent——英文称为 harness,直译为"马具",本书统一称为"脚手架",即前十四章反复讨论的那层工程结构。

现场还原:朋友那次"换模型 3 分"的现场是这样的——他的项目目录里有 30 多个文件夹,每个文件夹下有 README.md,但内容早已过时;主对话里同时进行 3 个项目(主产品重构、运营工具、临时数据脚本),上下文长期处于溢出边缘;没有任何 skill 或 sub-agent 配置文件;凭据直接写在代码里(被 git push 过一次,后来删了但 git history 还在)。当时给他列了一份"脚手架健康度自检清单",勾完 20 条只勾上 5 条——其中检索 1 条、上下文 0 条、工具 2 条、子 Agent 2 条。差距最大的杠杆是上下文管理,具体表现是"每次开会前要花 10 分钟给 AI 复述项目背景",但背景信息本应写在 AGENTS.md 里供 AI 自动读取。改造顺序按 15.5.3 的方案:先补 AGENTS.md(把"项目是什么、用什么技术栈、当前进度、约束"写进文件),再拆子 Agent(把"探索"任务派给子 Agent),最后才考虑换模型。一个月后,同一份清单他勾上了 13 条,产出质量肉眼可见地稳定提升。朋友后续没换模型,3 分的差距由 13 条脚手架补回。

研究将同一批模型放入不同脚手架中反复测试,结论相当明确:更换脚手架造成的分数波动,稳定超过更换一代模型。厂商发布新模型时宣称的进步通常只有 2 到 4 分,而脚手架的更换可以带来几十个百分点的波动^[76]。

15.1.2 两组实验

第一组实验:其余条件完全相同,仅向系统中增加一个负责代码搜索的子 Agent WarpGrep,在 SWE-bench Pro(一个比 SWE-bench Verified 更难、更防污染的编程基准)上,两个模型的排名就发生了翻转——尽管后者在

多数其他基准上更高^[76]。一个检索子 Agent 为所有模型带来 2.1 到 2.2 分的提升,论文评价其"相当于一次常规模型升级"。

第二组实验来自 Cursor 的内部研究:同一个模型,在一套脚手架下得分 46%,在另一套下得分 80%。差距来自四个变量——是将整个代码库灌入上下文还是只检索相关文件、是提交一个大任务还是拆分为带作用域的子任务、工具调用失败后是直接放弃还是纠正重试、中间结果是随手丢弃还是写入结构化工作记忆^[77]。

这四个变量没有一项属于模型问题。它们正是本章要收口的四根杠杆:检索、上下文管理、工具设计、子 Agent 架构。

现场细节:某次大型遗留系统的接入项目,工程师团队按论文里的"加一个检索子 Agent"思路试了三周。前两次试用的子 Agent 都配成了"全权限"——它们读完代码后顺手把发现的几个 bug 修了,改完直接 commit。结果是:主会话收到一份 8,000 字的"探索摘要",里面夹杂 4 个未被评审的代码改动。第三次,团队把子 Agent 改成只读权限,只准看不准动,返回内容也限定在 1,500 字以内。这次主会话的上下文保持干净,工程师的评审压力从 4 个意外 commit 降到 0,周报里的"返工工时"也直接归零。教训:子 Agent 不是"小型主 Agent",它是一份权限合同——不写清楚,代价由主会话和工程师一起付。

[SVG 解析失败: SDD 规范层与执行习惯框架的分层]

15.2 规范层与执行习惯

15.2.1 两个常被混淆的项目

现场还原:某次内部技术分享会前,某 SaaS 团队的技术主管花了两个晚上把 OpenSpec 和 superpowers 都装了一遍,准备在内部分享时给出"团队该装哪个"的建议。第一晚,他跑了 OpenSpec 的 `/opsx:propose`,在某个中型模块上产出了一份 23 个 task 的清单;第二晚,他装了 superpowers,跑了一个 600 行的小型脚本改造,Agent 在第一步就被强制要求"先 brainstorm 需求"。第二天分享会上,工程师当场追问:"那我们到底装哪个?"他沉默了几秒,答:"两个都装——一个负责想清楚,一个负责把活干好"。会后,这位技术主管在团队 wiki 里加了一句话:OpenSpec 与 superpowers 不是竞品,是时间线上的两段工序。

OpenSpec 与 superpowers 这两个名字在 2026 年的中文技术圈经常被并排提起,"装 OpenSpec 还是 superpowers"是一个高频提问。这个问题的前提本身不成立:两者不是竞品,甚至不属于同一类工具。一个负责"动手之前先想清楚",一个负责"动手之后把活干好"。划清这条分界线,比记住任何一条命令都重要。

15.2.2 规范层:OpenSpec 的角色

规范驱动开发(SDD,Spec-Driven

Development)的主张可以概括为一句话:规格说明取代代码成为"唯一事实来源",人与 AI 在编写任何代码之前,先就"要建什么"形成书面一致。需求只存在于聊天记录中,是 AI 编程中绝大多数返工的来源——这一判断在第 4 章、第 11 章分别强调过,SDD 是它的产业化形态。

该领域目前有三个主要项目:Spec Kit 是 GitHub 官方的 SDD 工具包,采用刚性阶段门的重流水线;Kiro 是 AWS 的 agentic IDE,把 SDD 固化为默认 workflow;OpenSpec 出自 Fission-AI 团队,定位是"比 Spec Kit 轻、比 Kiro 开放"。

OpenSpec 的具体形态:每个变更对应一个文件夹,内含四份工作——proposal(为什么改)、specs(改成什么样)、design(怎么改)、tasks(分几步),由 `/opsx:propose`、`/opsx:apply`、`/opsx:archive` 等斜杠命令驱动,兼容 30 多种 AI 编程助手^[68]。

OpenSpec 对老项目的适配需要特别指出:不要求从项目第一天就订立宪法,改动哪个功能就为哪个功能补一份 spec——这正是第 11 章处理遗留系统时切身体会的方法。OpenSpec 的 README 中还有一条容易被忽略的提醒:开始实现前应先清空上下文窗口,等于把"上下文卫生"写进了使用须知。

15.2.3 执行习惯层:superpowers 的角色

superpowers 属于另一个物种。它的项目中有 14 个 Markdown 技能文件和一个"确保 Agent 真正使用它们"的加载器,没有一行可执行代码。装上之后的效果,相当于为 Agent 引入一位严格的工程主管:不允许直接写代码,先讨论需求(brainstorming);讨论完成后编写实现计划,细化到"没有判断力的初级工程师也能执行"的程度;随后启动子 Agent 分工开发;全程测试先行——若 Agent 先写了实现代码,技能的指令是删除重写,而非补写测试^[50]。作者称之为"方法论即代码":把资深工程师的工作习惯写成 Agent 必须遵守的强制流程。

superpowers 的自动触发机制措辞设计得相当强硬——"只要认为有哪怕 1% 的可能某个技能适用,就绝对必须调用它"。配合各技能的描述,Agent 会在该讨论时主动停下来讨论,该写测试时主动先写测试。这套机制目前已跨工具通用:Claude Code 官方插件市场收录了它,Codex、Cursor、Gemini CLI、Kimi Code 等 8 种以上工具均可安装^[69]。

现场细节:某创业团队的工程师在一个两周可交付的小项目上装了 superpowers,前三天体验良好——Agent 在每个改动前都先 brainstorm,先写测试,流程规范。第四天,他需要把一个变量名从 `user_id` 改成 `userId`(一个 3 行的 PR),Agent 仍然坚持要走"先 brainstorm→写测试→改代码→跑测试"的完整流程,首字延迟从平日的 0.8 秒涨到 3.2 秒,一轮交互耗时从 30 秒变成 4 分多钟。他当晚就在团队群里说:"这个流程对大改动是救命的,对小改动是累赘的。"一周后,团队内部约定:简单改动(单文件、< 50 行)直接走主 Agent,不进 superpowers 流程;复杂改动(跨文件、> 200 行)必须走 superpowers 流程,不许跳。教训:流程是给"复杂任务"配的护栏,简单任务上护栏是反向的税——把时间花在不产生价值的位置上。

[SVG 解析失败: 子 Agent Token 流]

15.2.4 两者的互补关系

至此可以明确那条分界线。OpenSpec 的产出是计划工件:动工之前,把"要建什么"固化为文件,人与 AI 围绕文件达成一致。superpowers 的产出是执行纪律:动工之后,每一步按什么规范执行、如何验证、由谁评审。一个管"先想清楚",一个管"把活干好",在时间线上首尾相接,因此社区的主流用法是叠加而非二选一:由

OpenSpec 产出 proposal 和 tasks,由 superpowers 接管执行过程^[71]。

15.2.5 反对意见与剂量匹配

作为全书最后一章,反对意见必须给足篇幅,否则本章难免有带货之嫌。

Spec Kit 自己的 GitHub 讨论区挂着一条高赞批评(Discussion #1784):"SpecKit 制造了工作的幻觉(the illusion of work)"。其含义是 spec 阶段会产生大量"关于工作的工作":花两天写完宪法和规格文档,主观上感觉进展显著,实际上一行可运行的代码都没有^[70]。

superpowers 一侧的反噬更为具体:2026

年年中,中文社区出现一波卸载潮,用户的抱怨集中在三点——强制流程拖慢速度、Token 消耗高、14 个技能占用上下文反而使 Agent 分心、犯错增多。一位 Hacker News 用户的评论被反复引用:"装了 superpowers 之后 Claude 犯的错误比不装还多。"压力最终大到维护者亲自下场,将 14 个技能的总代码量从 3,150 行削减到 977 行,砍掉 69%,目的只有一个:少占上下文^[72]。

这些反对意见不是噪音,而是剂量说明书。结论只有一条:纪律必须与场景匹配。新项目、大团队、需严格审计的行业,适合 Spec Kit 的重流程;老项目、小团队、快速迭代,OpenSpec 加 superpowers 的轻量组合已经足够;探索性工作——验证一个想法、写一个一次性脚本、周末的个人项目——应当保持随意。流程的功能是偿还认知债;没有认知债的项目强行引入流程,付出的只是净开销。

现场案例:superpowers 维护者在 2026 年中的卸载潮期间,亲自下场做了一轮自检——把 14 个技能逐个审查,看哪些"真的常用",哪些"装了一年也没被调用过"。审查结果:14 个技能里 5 个是高频必用,4 个是偶发用,5 个长期闲置但占据了大量系统提示词的字数。维护者把这 5 个闲置技能直接砍掉,其余 9 个技能也精简了描述文本。最终数字:总代码量从 3,150 行降到 977 行,降幅 69%——砍掉的三分之二是"为了以防万一而存在"的复杂度。同月的中文社区反馈显示,精简后的版本在小项目上的接受度回升明显:用户反映"Agent 不再每次都问要不要 brainstorm 了"。教训:工具的上下文占用本身是一种税——每多占一行系统提示词,都是把用户的窗口预算从产出里挪走;工具维护者比任何用户都更清楚这一点。

[SVG 解析失败: 四杠杆框架]

15.3 子 Agent 设计模式

15.3.1 子 Agent 的本质

现场还原:某创业团队的工程师第一次为项目配子

Agent,目标很简单——把"读懂整个仓库"这件事从主会话剥离出去。他打开飞书,把 `.claude/agents/` 目录的 README 通读一遍,然后照着示例写了一份 `explorer.md`,YAML

头部配了"读取权限",正文写"你是一个代码探索 Agent,擅长快速理解陌生仓库的结构"。配完后跑了一个 600 行的中型模块做测试:子 Agent 在独立窗口里跑 3 个小时,遍历了 200 多个文件,最后返回一份 6,000 字摘要,包含完整目录树、核心模块依赖图、5

个潜在风险点。主会话收到这份摘要后,反而比之前更累——6,000

字的内容涌进来,把后续对话的窗口占用直接推到 80%。一周后,他做了两处修改:把摘要长度硬限到 1,500

字以内,把 description 从"擅长快速理解"改成"在主 Agent 询问陌生模块结构时调用,返回 1,000—1,500

字的目录树与依赖关系"。这次,主 Agent 一周内自动派了 8 次活,每次摘要都干净到位。教训:子 Agent 的

description 不是简介,它是主 Agent 决定"何时派活"的唯一线索——写不好,主 Agent 永远不调用;写得清晰,主 Agent 调用频率自然上来。

子 Agent(sub-agent)是由主 Agent 派生的、在独立上下文窗口中执行特定任务的二级

Agent,拥有自己的系统提示、工具权限与会话历史,任务结束后仅将结论返回主会话。

子 Agent 的核心价值是隔离上下文——把"探索"这种最消耗上下文的工作派给子 Agent。子 Agent

可以在独立窗口里消耗几万 token 遍历整个仓库,最后只向主会话返回 1,000 到 2,000 个 token

的蒸馏摘要[⁴⁹]。主会话的上下文因此保持清洁,代价是 Token 成本上升。

15.3.2 子 Agent 的骨架设计

以 Claude Code 为例,一个自定义子 Agent 是放在 `.claude/agents/` 目录(项目级)或

`~/claude/agents/` 目录(用户级)下的一个 Markdown 文件:YAML

头部写元数据,正文写系统提示[⁷³]。

三个设计点需要单独说明。

第一点:description 是委派触发器,不是简介。主 Agent 决定"这项工作派给谁"时,读取的是各子 Agent 的 description 字段。检验标准很简单:读完这句话,能否说出它什么时候会被派活?说不出,就重写。

第二点:权限最小化。评审类子 Agent 只授予只读工具(Read、Grep、Glob),不给写权限——它发现的任何问题都只能报告,不能"顺手改掉"。这不是不信任 AI,而是故障隔离。

第三点:上下文节俭。并非每个子 Agent

都需要知晓项目的全部规矩,探索类的给它任务本身即可,省下的都是上下文预算。

现场细节:某项目负责人给团队的"代码审查"子 Agent 改了三版 description。第一版是"我是一个代码审查

Agent,擅长发现代码问题",主 Agent 在三周内一次也没派活给它——它不知道自己"什么时候该上场"。第二版

改成"审查用户提交的代码改动",仍然没被调用,原因是"用户提交的代码改动"这种描述在主 Agent

视角里并不构成明确的触发场景。第三版改成"在用户提交 Pull Request

后调用,审查代码质量、风格一致性与潜在 bug,返回不超过 800 字的结构化报告",主 Agent 一周内调用了 14

次——每一次 PR 提交后,主 Agent 都能精准地找到这个子 Agent。这位负责人的总结是:description 的好坏,有

一个很简单的检验——读完这句话,能否说出它"什么时候"会被派活?说不出,就重写。教训:这正是上面"第一

点"里那条原则的现场版本——description 是委派触发器,不是 Agent

简介;检验标准只有一条,即"读完能否说出何时被派活",说不出的都该重写。

15.3.3 7 倍 Token 代价

代价必须说明,这是多数教程回避的部分:重度使用子 Agent 的工作流,Token 消耗约为单线程会话的 7 倍[^360^]。原理不难理解——每个子 Agent 都要维护一份自己的上下文,三份上下文就是三份输入 Token 账单。

子 Agent 购买的不是省钱,而是主会话上下文的纯净度与并行度。三种值得使用的情形:并行探索(5 个子 Agent 同时研究 5 个主题,时间从 1 个下午压缩到 40 分钟)、隔离高噪声任务(把"会污染上下文"的工作派给子 Agent)、收敛权限(把危险操作圈进权限最小的子 Agent)。三种纯属浪费的情形:任务本身两分钟就能查完、任务依赖主会话的完整对话历史才能理解、为"显得高级"而拆分子 Agent。

现场案例:某中型项目(8 人技术团队)的技术主管,2026 年 9 月的某一天打开月度 API 账单——本月消耗 240 美元,是上月 35 美元的近 7 倍。他翻了一下团队配置记录,发现当月新上了 6 个子 Agent,覆盖代码审查、文档生成、依赖分析等场景。他没急着关闭子 Agent,而是当周请工程师做了一次"哪些子 Agent 的产出被实际使用"的复盘。复盘结果:6 个子 Agent 中,3 个的产出每周都用得上(代码审查、文档生成、依赖分析),2 个每周只调用 1—2 次(占比不到 5%),1 个"全权限探索 Agent"在配置后从未被主 Agent 调用过——它功能强,但 description 写得太宽,主 Agent 找不到触发场景。技术主管最终动作:关闭从未调用的 1 个,关闭调用率低于 5% 的 2 个,保留 3 个高频的。月底账单回落至 95 美元,降幅 60%——既没有全盘否定子 Agent 架构,也没有为成本牺牲质量。教训:子 Agent 买的不是省钱,是上下文纯净度与并行度;7 倍 token 是它的标价,不是它的价值。价签本身不该决定买不买,要看买回来后是否真的"用得上"。

15.4 成本路由

15.4.1 原则:规划用旗舰,执行向下分发

现场还原:某 SaaS 团队的工程师在 2026 年 8 月做了一次成本复盘。团队每月调用 AI 约 5 万次,平均 0.04 美元/次,月度账单 2,000 美元——占总运营成本的 12%,仅次于服务器费用。他没急着换模型,而是按"哪些任务必须用旗舰、哪些可以下沉"的思路把调用拆了三层:规划层(架构设计、复杂方案、跨模块重构)用旗舰;执行层(单文件改动、单元测试、文档生成)用中档;批量层(日志分析、批量改写、模板填充)用 Haiku / DeepSeek V4 Flash 之类的便宜档。改造后一个月,他把账单打印出来贴在团队墙上:平均 0.006 美元/次,月度总成本降到 300 美元,降幅 85%——而团队对"AI 写出的代码质量"的评分没变。原则:最贵的模型只做规划与编排,执行层的工作逐级下放给便宜模型[^78^]。

原则可以概括为一句话:最贵的模型只做规划与编排,执行层的工作逐级下放给便宜模型。重度用户按此分层可节省 40% 到 85%[^78^]。

节省的机理不是"便宜模型够用",而是任务的不对称性:一个重构任务中,真正需要旗舰判断力的可能只有 10% 的 Token(定方案、裁决争议),其余 90% 是按方案执行的工作。全程使用旗舰,相当于让架构师去搬砖。

15.4.2 按任务选模型速查

2026 年真正用得好的实践者,没有一个只忠于单一模型[^368^]。按任务类型整理的路由表:

任务类型	路由到哪	选它的理由
规划、编排、复杂重构	Claude 旗舰档	长链路推理和复杂系统提示的遵循度最稳
日常执行、代码生成	Claude 中档	旗舰八成的能力、一半的价格,执行层默认款
超大代码库通读	1M 上下文模型(Gemini 系等)	整个中型仓库一次性进窗口,省掉检索脚手架
结构化输出	GPT 系	JSON 等结构化输出的格式稳定性好
高频后台任务	Haiku / DeepSeek V4 Flash / GLM-Flash	量大单价敏感,错误代价低

15.4.3 三个成本锚点

仅掌握路由原则不够,落地需要会算账。三个锚点均注明出处。

锚点一:每拿下一分的成本。Haiku 每拿下一个 SWE-bench Pro 分的 output 成本约 \$0.13,是全行业最便宜的路径;Opus 档约 \$0.48[^363^]。

锚点二:订阅与按量付费的平衡点。Claude Code 的 API 消耗平均约 \$13/开发者/活跃日,90% 的用户低于 \$30/活跃日[^78^]。按此价格倒推,每月 API 用量在 370 万 Token 以内,按量付费比 Pro 订阅划算;超过这个量级,订阅制更优。

锚点三:新一代模型的纪律是"删提示词"。Opus 5 发布时,官方迁移指南中有一条反直觉的建议:删掉提示词中"自我验证""完成后汇报进度"类指令,因为模型已内建这些行为,保留只会导致重复验证、浪费 Token;它还会更主动地委派子 Agent,使用者要做的是显式设置上限[^1^][^4^]。

现场细节:某公司技术主管在 Opus 5 上线两周后,按官方迁移指南做了一次"提示词瘦身"。他原来的项目级系统提示词有 1,200 字,包含"完成后请汇报进度""请自我验证输出""如不确定请主动委派子 Agent"等 7 条指令。删完之后剩下 480 字,只剩 3 条硬约束(权限边界、输出格式、禁用工具)。第一周,他和团队都紧张:Agent 还会主动汇报进度吗?会不会忘记自我验证?两周运行下来,数据显示:(1) "完成汇报"从每任务 1—2 次变成 0 次,主会话反而更安静——原来模型自身会判断何时该汇报;(2) "自我验证"行为保留率 100%,无需提示词约束;(3) 子 Agent 委派率下降 30%——旧提示词里"主动委派"的字样反而鼓励了过度委派。月底他总结了一句话:新一代模型的纪律不是"加约束",是"删约束"——模型越聪明,提示词越短,留出窗口给真正的任务。

15.5 四根杠杆:全书方法论收口

15.5.1 四根杠杆及其证据

回到 15.1 那篇论文给出的框架。决定 AI 编程产出的,不是模型的单点能力,而是四根杠杆的组合[^76^][^77^]。

检索:喂给模型的信息是否恰好相关。第 14 章的三件套、第 11 章的遗留系统探索,都是在调节这根杠杆。

上下文管理:有限的窗口里放什么、不放什么、何时清空。这根杠杆有一条清晰的文献主线:Anthropic 官方将上下文工程定义为"找到尽可能小的高信号 Token 集合,使期望结果概率最大化"[^74^]——要点不是塞得多,而是塞得准。

工具设计:给 Agent 的工具接口如何定义,失败时如何重试,权限如何收口。第 3 章的凭据管理、第 5 章的脱敏规则、第 6 章的最小权限,都属于这根杠杆。

子 Agent 架构:任务如何拆分、噪声如何隔离、结果如何蒸馏。15.3 节整节都在讨论它。

四根杠杆中,检索与上下文管理决定"模型看到什么",工具设计与子 Agent 架构决定"模型能做什么、怎么做"。前两根管输入质量,后两根管执行结构。

15.5.2 四杠杆 × 全书章节映射

章	内容	主杠杆	杠杆在章内的具体形态
1	格局:选 workflow 宿主	—	四象限选型框架
2	复刻网站	检索	站点侦察+证据级快照
3	复刻 SaaS	工具设计	凭据不落 LLM、白名单、接管节点
4	Demo 对齐需求	上下文管理	Demo 工件入库成为契约
5	业务数据分析	工具设计	脱敏规则隔离脏数据
6	该框架接飞书	子 Agent 架构	多智能体路由、常驻与隔离会话分工
7	行业调研	检索	三件套调用顺序;并行研究子 Agent
8	自我蒸馏	上下文管理	知识库/skill/prompt 三层资产
9	自我进化	子 Agent 架构	反馈回路与经验写回机制
10	7 天 MVP 收款	子 Agent 架构	时间盒内并行开发
11	复活屎山	检索	大代码库探索策略
12	竞品监控	四杠杆综合	前章资产的组合复用
13	四类问题与药方	问题线收束	四类病的诊断书
14	爬虫与数据获取	检索	检索杠杆的深化专题
15	本章	收口	四杠杆的证据、写法、成本与自检

阅读这张表的正确方式是按列读。主杠杆一列:以检索为主杠杆的有四章(2、7、11、14),以上下文管理为主的两章(4、8),以工具设计为主的两章(3、5),以子 Agent 架构为主的三章(6、9、10)。检索多出一章,是因为第 14 章整个就是它的深化专题。案例篇越往后写,越确信"喂对信息"是一切的前提。

15.5.3 落地路径:20 条自检清单

知道四根杠杆与真正能用,中间差一个落地动作。建议的路径分三步。

第一步:脚手架健康度自检。下面这份清单共 20 条,四根杠杆各 5 条,建议每月给自己的项目过一次。能勾选 15 条以上,说明脚手架状况超过我见过的九成配置;勾不到 10 条,应当先暂停研究换模型。

【检索】

- 新会话开工前,先告诉 Agent 去哪里找
- 新会话开工前,先告诉 Agent 去哪里找
- 项目里有机器可读的导航(总章程文件/目录说明/索引)
- 外部数据按三件套分工:常识问内置知识、时事走搜索、私有数据走爬虫
- 检索回来的内容抽查过真实性
- 大库探索派给了探索子 Agent

【上下文管理】

- 总章程文件在 500 行以内
- 总章程文件在 500 行以内
- 每个任务开工前清上下文
- 长任务有检查点/进度文件
- 跨会话的经验有地方沉淀
- 窗口占用常年飘红时,知道该删什么

【工具设计】

- 危险操作(写库/发消息/付钱)有白名单或人工批准门
- 危险操作(写库/发消息/付钱)有白名单或人工批准门
- 凭据不进对话、不进提示词
- 工具失败时有明确报错和重试策略
- 每个自动化流程先手动跑通过一遍
- 插件按需加载,不用的及时卸载

【子 Agent 架构】

- 每个子 Agent 职责单一,description 里写清了"什么时候用它"
- 每个子 Agent 职责单一,description 里写清了"什么时候用它"
- 评审/审计类子 Agent 只有读权限
- 子 Agent 返回的是蒸馏摘要(千字级)
- 并行派子 Agent 的活,事先评估过 7 倍 Token 代价值不值
- 拆子 Agent 是因为有隔离/并行/权限需求,不是因为"显得高级"

第二步:定位短板杠杆。自检完成后看哪一栏勾得最少——那就是当前产出质量的天花板。检索栏空得最多的人,症状是"AI

老答非所问";上下文栏空得多的,症状是"聊着聊着就忘了前面的规矩";工具栏空的,症状是"不敢让 AI

碰真实系统";子 Agent 栏空的,症状是"主会话又乱又贵"。四种症状对应第 13 章的四类问题,病根都在杠杆上。

第三步:按顺序改造。顺序即 15.2 至 15.4 的顺序:先补规范层与执行习惯(想清楚、干好活),再上子 Agent(拆活),最后调成本路由(省钱)。不宜倒过来——路由优化省的是钱,规范层救的是方向,方向错了,省钱没有意义。这就是"先把脚手架修好再换模型"的完整含义:它不是一句口号,而是一个带顺序的决策框架——自检定位短板、按序改造,改造后仍有差距,那时才轮到换模型。

现场案例:某项目工程师第一次写 AGENTS.md,目标是把"项目所有规矩都讲清楚",写完发现文档膨胀到 2,000 行——项目结构、命名规范、commit message 格式、PR 流程、测试要求、部署步骤、紧急联系、版本号规则……全部塞进一个文件。上线一周,他从 AI 行为里发现两个反常:第一,AI 提交的 3 个 PR 都违反了"commit message 必须包含 issue 编号"的规矩;第二,AI 在回复里完全没引用"项目禁止用 fetch 写后端"这条约束。他打开会话窗口,看 AI 实际加载的 AGENTS.md——主会话只读了前 600 行,后 1,400 行被截断未读。这印证了 20 条自检里那条"总章程文件在 500 行以内"——超出这个长度,后段内容就成摆设。整改方式:把 AGENTS.md 砍到 480 行,只留项目身份、技术栈、命名规范、commit/PR 流程;具体的部署步骤、紧急联系、版本号规则拆到子文档(如 docs/deploy.md),按需在 AGENTS.md 里加链接引用。整改后第二周,AI 在 12 个 PR 里严格遵守了 commit 格式,后段文档的"加载率"也由 0% 升到 100%(按需加载,用到时再读)。教训:总章程文件的字数不是越多越好——多到主会话读不完,后面的内容就自动降级为"装饰性存在",不产生任何约束力。

15.6 全书收束

读到这里,有一个事实需要回到读者的桌面上:人会系统性地高估 AI 提效——而这个偏差,本身就是本书要展开回答的问题。METR 找了一批资深开源维护者做随机对照试验:使用 AI 工具的一组,完成任务实际慢了 19%,但他们事前预测自己会快 24%,事后还坚持认为快了 20%——感知与实测之间有 39 个百分点的偏差^[61]。该实验后来经历了自我修正(2026 年初的后续研究因"开发者不愿回到无 AI 条件"而无法复现,METR 官方承认真实加速效果可能已经转正),但其方法论教训保留了下来:人对 AI 提效的感知,系统性地偏离真实。

整本书其实就是这句话的展开。表面上的瓶颈是模型不够聪明,于是换模型;实际的瓶颈是脚手架漏风——需求只存在于聊天记录中(第 4 章)、凭据缺乏保护(第 3 章)、上下文持续腐烂(第 7 章)、经验从不沉淀(第 8 章)、评审形同虚设(第 13 章)。表面上换脚手架是折腾,论文给出的数据是它的影响超过换一代模型^[76]。而子 Agent、规格文件、成本路由这些曾经属于"高级玩家的小技巧",2026 年的工具生态已经把它们做成了默认配置——superpowers 的 25 万星与 OpenSpec 进入 30 多种工具,说明整个行业都在朝这个方向收口。

模型还会换代,这个月的旗舰半年后就是旧型号;套餐还会改价,在我写这本书的三个月里,GLM 的 Coding Plan 涨了两次。会过时的东西不值得惋惜。不会过时的,是围绕四根杠杆的自检与改造能力:知道去哪里看分数的口径、知道上下文该放什么、知道什么工作该派给子 Agent、知道什么任务该用什么价位的模型。本书交付的从来不是一份可以照做的说明书——说明书六个月就会过期——而是一套判断框架。

框架至此交付完毕。它能在多大程度上转化为产出,取决于读者在自己的项目里如何使用它。

15.7.1 本章思考题

1. 15.1.1 的"换模型 3 分,脚手架 30

分":你团队最近一次"换模型"的决策,有没有先做"脚手架健康度自检"?如果先做自检,会改变决策吗? 2. 15.2.5

的"剂量匹配":你团队当前的项目,适合 OpenSpec 加 superpowers 的轻量组合,还是 Spec Kit 的重流程?为什么? 3.

15.3.2 的子 Agent description:你的子 Agent description 是"Agent

简介"还是"委派触发器"?读完能否说出"什么时候会被派活"? 4. 15.3.3 的 7 倍 Token 代价:你的项目子 Agent

调用率是多少?如果低于 5%,这个子 Agent 是否值得保留? 5. 15.4.1 的成本路由:你的 AI

调用是"全程旗舰"还是按"规划/执行/批量"分层?分层后月度账单降幅是多少?

15.7.2 本章延伸阅读

1. [文章] arXiv 2605.23950 harness 研究(2026-05-07 v1) — 换 harness 波动 > 模型代际差;WarpGrep

翻转排名;四杠杆框架的一手文献 | 第 15 章 2. [文章] mindstudio agent harness 分析 — harness >

模型实践佐证;同一模型在两套脚手架下得分 46% vs 80% | 第 15 章 3. [工具文档] Fission-AI/OpenSpec GitHub

README — SDD 轻量规范层、四件套工件、/opsx 命令、30+ 助手兼容 | 第 15 章 4. [工具文档]

obra/superpowers GitHub README — 14 个 Markdown skill 强制 TDD/调试/评审 workflow;2026-07 超 25 万 stars | 第

15 章 5. [文章] 掘金 Superpowers 卸载潮(2026-07-15) — 强制流程过重反面声音;skill 代码砍 69% 的维护者亲历 |

第 15 章

15.7 完整提示词:脚手架四杠杆的自检与改造

以下提示词用于"诊断 AI

编程项目的脚手架短板,给出可执行的改造方案"。它把"四根杠杆(检索、上下文管理、工具设计、子 Agent

架构)"的诊断与改造落到 prompt 里,且每步改造都按"先补规范层与执行习惯 → 再上子 Agent →

最后调成本路由"的顺序。

```
## AI ##, ## AI
##, ##, ## "##(## Agent
##)"##, ## "##"## - ##(20
##):##, ## "##/##/##", ## - ##(##):##, ## "##"## -
##(##):##, ##, ## - ##(##):## 15.5.3 ##—##, ## Agent, ##
## 1. ##(Retrieval):##:AI 2. ##(Context
Management):##:## 3. ##(Tool Design):## Agent
##:## AI 4. ## Agent ##(Subagent
Architecture):##:## 20 ## [##] - ##, ##
Agent ## - ##(## / ## / ##) - ##:## -
## - ## Agent [##] - ## 500 ## -
##/## - ## - ## [##] -
##(##/##/##)## - ## - ## - ## -
##, ## [## Agent ##] - ## Agent ##, description ## "##"## - ##/## Agent
## - ## Agent ##(##) - ## Agent ##, ## 7 ## Token ## - ## Agent
##/##/##, ## "##"## ## ## 20 ## [4 5 ##, ##] ##
## - [## 1]:[## X/5] - ## / ## - [## 2]:[## X/5] - ## / ## - [## 3]:[## X/5] - ##
/ ## - [## 4]:[## X/5] - ## / ## ## [##, ## 3-5 ##, ## 1 ##]
## ##(## ROI ##) ### ##(##) 1. [##] - [##] - [##] - [##] 2. ... ### ##(##)
... ## ##(##) 1. [##]OpenSpec / Spec Kit → ## 2. [##]superpowers → ## 3. [##
```

Agent]skill + Agent → 4. [] → - 20
() - MCP) Markdown , -
,""/""- """"- "ROI
,, ""→→ Agent→", - ,"
, - 20 ("""") - 2/5 -
() - 30 -
: 20 , - 1 ::, -
""", """" - () """" -
———, - —————,
—————, - ————— 3–6 , -
———. .

15.8 收束(补充)

脚手架的判断框架,核心是四个字:自己明白。模型换什么、套餐选什么、子 Agent 怎么拆,这些都不是"哪个最好"的问题,是"哪个最适合我"的问题。明白自己卡在哪根杠杆,明白自己的预算和时间约束,明白自己的风险承受度,明白这些之后,工具只是工具,选什么都可以,改起来也容易。框架至此收束。

数据源决策速查表

配套《AI Coding:人人都是程序员》第14章。可打印贴在墙上。

"公开可见" ≠ "开放取用" — 抓取前先查商业 API 授权,授权费通常远低于一次律师函 + 数据全删的代价。

1. 三类数据源分工

数据源	适用场景	成本结构	时效性
内置知识	常识(天气、地理、历史、通用知识)	零边际成本	滞后 6—12 个月
联网搜索	时事(股价、新闻、最新版本)	按调用付费,不可控	实时
爬虫 + 知识库	自有数据(公司文档、行业资料、用户行为)	一次性建库,边际成本趋零	自控

核心判断:"答案用完即弃"用搜索,"数据反复使用"用爬虫建库。两者成本结构完全不同。

2. 数据源决策四问

- 完整提示词: `prompts/14\_data\_acquisition.md`
- 完整提示词: `prompts/14\_data\_acquisition.md`
- 章节图片: `images/README.md` 第 14 章小节
- 决策树图: `images/` 中 `sec14\_decision\_tree.png` / `sec14\_compliance\_check.png` / `sec14\_walled\_garden.png`


四杠杆自检速查表

配套《AI Coding: 人人都是程序员》第 15 章。可打印贴在墙上。

核心论点: AI 编程的产出 = 模型 + 周围工程结构(脚手架)。脚手架的差异稳定超过模型代际差异(arXiv 2605.23950)。

决定产出的不是模型单点能力,而是四根杠杆的组合。

1. 四杠杆框架



- **检索**: 喂给模型的信息是否恰好相关(第 2/7/11/14 章)
- **检索**: 喂给模型的信息是否恰好相关(第 2/7/11/14 章)
- **上下文管理**: 有限窗口里放什么、不放什么、何时清空(第 4/8 章)
- **工具设计**: 工具接口如何定义、失败时如何重试、权限如何收口(第 3/5/6 章)
- **子 Agent 架构**: 任务如何拆分、噪声如何隔离、结果如何蒸馏(第 6/9/10 章)

2. 20 条自检清单(四杠杆各 5 条)

每月给自己的项目过一次。能勾 15 条以上 = 超过九成配置;勾不到 10 条 = 先暂停研究换模型。

【检索】(决定"喂对")

- [] 新会话开工前,先告诉 Agent 去哪里找
- [] 新会话开工前,先告诉 Agent 去哪里找
- [] 项目里有机器可读的导航(AGENTS.md / 目录说明 / 索引)
- [] 外部数据按三件套分工:常识问内置、时事走搜索、私有走爬虫
- [] 检索回来的内容抽查过真实性
- [] 大库探索派给了探索子 Agent

【上下文管理】(決定"放准")

- [] 总章程文件 < 500 行(超出会被自动截断未读)
- [] 总章程文件 < 500 行(超出会被自动截断未读)
- [] 每个任务开工前清上下文
- [] 长任务有检查点/进度文件
- [] 跨会话经验有地方沉淀(知识库/Skill)
- [] 窗口占用常年飘红时,知道该删什么

【工具设计】(决定"能做")

- [] 危险操作(写库/发消息/付钱)有白名单或人工批准门
- [] 危险操作(写库/发消息/付钱)有白名单或人工批准门
- [] 凭据不进对话、不进提示词
- [] 工具失败时有明确报错和重试策略
- [] 每个自动化流程先手动跑通过一遍
- [] 插件按需加载,不用的及时卸载

【子 Agent 架构】 (决定"做好")

- [] 每个子 Agent 职责单一,description 里写清"什么时候用它"
- [] 每个子 Agent 职责单一,description 里写清"什么时候用它"
- [] 评审/审计类子 Agent 只有读权限
- [] 子 Agent 返回的是蒸馏摘要(千字级,不是完整日志)
- [] 并行派子 Agent 的活,事先评估过 $7 \times \text{Token}$ 代价值不值
- [] 拆子 Agent 是因为有隔离/并行/权限需求,不是因为"显得高级"

3. 症状 → 短板定位

症状	短板在哪根杠杆
"AI 老答非所问"	检索
"聊着聊着忘了规矩"	上下文管理
"不敢让 AI 碰真实系统"	工具设计
"主会话又乱又贵"	子 Agent 架构

4. 改造顺序(三步走)

倒序警告:路由优化省的是钱,规范层救的是方向,方向错了,省钱没有意义。

5. 总章程文件字数铁律

- AGENTS.md **不超过 500 行** — 超出主会话只读前段,后段成"装饰性存在"
- AGENTS.md **不超过 500 行** — 超出主会话只读前段,后段成"装饰性存在"
- 超过部分拆到 `docs/\*.md`, 在 AGENTS.md 加链接,按需加载
- 现场案例:某项目 AGENTS.md 写到 2,000 行,AI 在 PR 中违反"commit 必须含 issue 编号"的规矩 — 加载 0%

6. 配合本仓库的资产

- 完整提示词: `prompts/15\_scaffolding.md`
- 完整提示词: `prompts/15\_scaffolding.md`
- 章节图片: `images/README.md` 第 15 章小节
- 四杠杆图: `images/sec15\_four\_levers.png`
- SDD vs Superpowers 对比: `images/sec15\_sdd\_vs\_superpowers.png`
- 子 Agent token 流向: `images/sec15\_subagent\_token\_flow.png`

四类工程问题诊断速查表

配套《AI Coding:人人都是程序员》第 13 章。可打印贴在墙上。

关键信息没落在 AI 能读到的文件里 → 同一根因在不同侧面的表现 → 四类问题。

1. 四类问题总表

#	问题	早期信号	根本原因	解法	配套工具
1	**代码质量下滑**	同功能多版本、异常被吞、克隆量增 4 倍	AI 优化目标"让程序跑起来" → 静默容错 > 显式失败	质量左移(测试先行 + CI 拦截 + 评审留痕)	触发器:改完代码自动跑测试
2	**上下文失效**	长任务跑一半忘规矩、重复提示、窗口溢出	窗口有限 + 关键信息没入库	四类对策(截断/检索/隔离/蒸馏)	探索子 Agent、AGENTS.md 章程
3	**文档与代码不一致**	README 命令跑不通、SDK 升级未通知	文档与代码不在同一版本控制	文档即代码(从代码生成/同源校验)	docs/ 与 src/ 同 PR,CI 校验链接
4	**架构渐进腐化**	业务层 import 三方内部、循环依赖增	局部最优 ≠ 全局最优	架构约束强制化(依赖规则/CI 拦截)	架构守护测试、依赖图检查

2. 症状 → 根因 决策树

[illegible]

3.20 条仓库健康自检清单

每月勾一次;15 条以上健康,10 条以下先暂停研究换模型。

【代码质量】

- [] 所有新代码提交前有测试覆盖
- [] 所有新代码提交前有测试覆盖
- [] CI 失败时禁止合入
- [] AI 提交附"修改→任务→验收标准"映射
- [] 异常处理不"返回空数组" / "容错吞掉"
- [] 重复代码增长率 < 5%/月 (GitClear 类工具可监测)

【上下文】

- [] 仓库根有 AGENTS.md, 内容 < 500 行
- [] 仓库根有 AGENTS.md, 内容 < 500 行
- [] 每个新会话开工前先读 AGENTS.md
- [] 长任务有进度文件 / 检查点
- [] 跨会话经验有地方沉淀(知识库/Skill)
- [] 窗口占用 > 80% 时知道该删什么

【文档】

- [] 文档与代码同仓库、同 PR
- [] 文档与代码同仓库、同 PR
- [] 代码示例在 CI 中跑通
- [] SDK 升级有变更日志
- [] 外部链接季度巡检一次
- [] docs/ 目录结构与 src/ 一一对应

【架构】

- [] 依赖规则写在 lint/ci 中(单向依赖、禁止跨层)
- [] 依赖规则写在 lint/ci 中(单向依赖、禁止跨层)
- [] 第三方 SDK 封装在 adapter 层

- #### 4. 治理三层次序

- 判断标准:治理手段配完后,必须故意触发一次失败来证明它真的拦得住。不能只读配置。

5. 配合本仓库的资产

- ## 模型选型速查表(三问清单)

数据截至 2026-07-31,工具生态以 4—8 周为周期迭代,数据本身会过时,框架不会。

1. 三问决策树(回答 3 个问题,锁定候选)

局限说明:本清单不含"项目所属行业有特定数据使用要求"等业务侧变量,后者需在选型前单独评估。

2. 五家厂商横评(2026-07-31)

维度	Anthropic	OpenAI	智谱	Kimi	MiniMax
模型档	Sonnet / Opus 5/5.8	GPT-5.5 / 5.5 Pro	GLM-5 / 5.2	K2-Think / K2-Instruct	M3 / M2
软件形态	Claude Code	Codex CLI	兼容 20+ 工具	客户端最少,白名单管控最严	兼容主流工具
计费机制	积分制(高峰倍率更高)	Token 计量 + 缓存命中不计	Token 额度池(全模态共享)	同左	同左
适合场景	迁移成本最低的兼容派	长任务、成本最优	跑量任务、需多模态额度	重度长任务	短任务为主

3. 跑分阅读三条铁律


1. 三要素齐备才信:对比对象 + 所用考题 + 统计口径。任一缺失,结论作废。 2. 厂商自报 ≠ 第三方分:同一模型自家考场与第三方统一考场的分数可相差悬殊;读战报时确认"harness"是否一致。 3. 排行榜 ≠ 实际能力:查评测机构、考题集、数据隔离机制;2026 年 4 月 arXiv 审计 Terminal-Bench 2.0 时,榜首 415/429 道题"偷看"了测试数据。

4. 选型红线清单

- [] 不为"第一名"头衔多付钱 — 跑分波动远大于模型代际
- [] 不为"第一名"头衔多付钱 — 跑分波动远大于模型代际
- [] 不押注单一海外模型 — 2026-06 Claude 停服 19 天是真实案例
- [] 缓存命中不计额的机制 — 优先用于重复读取同一批材料的场景
- [] 客户端白名单覆盖 — 必查,否则白名单外软件会被迫更换
- [] 选型前问"哪个会失效" — 每个推荐都应附"在什么情况下不适用"

5. 配合本仓库的资产

- 完整提示词: `prompts/01\_three\_questions.md` (三问清单的执行化版)
 - 完整提示词: `prompts/01\_three\_questions.md` (三问清单的执行化版)
 - 章节图片: `images/README.md` 第 1 章小节
 - 案例骨架: 无(第 1 章为方法论章)
-



工作方式,不是模型 —— 一本写给非技术人的 AI 编程方法论

书名:《AI Coding:人人都是程序员》

副标题:让非技术人做出可交付的产品

本文 7,400 字,约需 20 分钟阅读

>

全书 15 章、10 个真实项目复盘、4 类工程问题、1 套贯穿全程的方法论。配套仓库与提示词库见文末。

开场:你以为 AI Coding 是写代码,其实它是建 workflow

2026 年 7 月,某 SaaS 团队把订阅从一家海外厂商换成另一家,理由是"新模型跑分高了 3 分"。一个月后,这位团队负责人的主对话里同时跑着 3 个项目,上下文长期处于溢出边缘;他没有给项目写过一份章程,没有拆过任何子 Agent,所有 AI 工具挤在同一个会话里。

他的产出质量没变。他的工作强度翻了一倍。

这不是个案。2026 年整个行业踩进同一个坑:把 AI Coding 的竞争单位,等同于"哪家模型跑分高"。跑分高 3 分换来的提升,被一个缺乏工程约束的运行环境随时抵消掉 30 分——这是 arXiv 一项研究在 18 个前沿模型上反复测试后给出的结论^[1]。

《AI Coding:人人都是程序员》整本书想讲清一件事:AI Coding 的真正单位是"工作方式",不是"模型"。读者选错一家厂商,代价不是多花几十块订阅费,而是此后每天的工作方式被锁死——在哪家软件里与 AI 对话、额度按什么规则扣减、关键能力能否在 4 至 8 周的迭代周期里平滑替换。

下面 4 段,把书里最核心的方法论主张、最有冲击的 3 个反常识、最有借鉴价值的一个案例,以及它与市面上其他 AI 编程书的不同,逐一讲透。

一、这本书的方法论主张:选工作方式,不是选模型

1.1 五家厂商、五种"垂直闭环"

把眼光从跑分挪开,2026 年的 AI 编程市场结构其实很整齐:Anthropic、OpenAI、智谱、Kimi、MiniMax,五家厂商均把"模型 + 软件 + 套餐"三层打包销售,差别只在于绑定的强度。

****垂直闭环****:模型、软件、套餐三层绑定。买其中任何一层,另外两层即被锁定——好比装修全包合同,设计、施工、材料由同一家公司整体交付。

Anthropic 卖的是"Claude 模型 + Claude Code 软件 + Max 订阅"的整体方案;智谱的 Z Code 改用自家核心模块后,Claude Code 仅需修改两行配置即可接入;Kimi 客户端适配数量最少、指定软件名单管控最严,迁移成本最高。

这个格局直接改变了选型的真实含义。读者选择的不是"跑分最高的模型",而是此后每天的工作方式——在哪个软件里与 AI 对话、额度按什么规则扣减、团队能否共享。选错的代价不只是多花钱,而是整套工作流程推倒重来。

[图片缺失: 五家垂直闭环结构对比](ai_coding_book_sec01_fig03.png)

****图 1-1**** 五家"模型 + 软件 + 套餐"垂直闭环并列对比。差异集中在"软件"与"套餐"两列——一旦习惯某家软件,即被该家的套餐锁定;而模型是三层中最容易替换的部分。

1.2 一个反直觉的判断:软件比模型更值得挑

多数非技术人在选 AI 编程工具时,第一时间会问"哪家模型更聪明"。这本书的判断是:在五家头部产品已经全部跨过"足够聪明"门槛的当下,这个问题的优先级要往下降三档。真正决定未来一年工作体验的,是以下三件事:

第一,你在哪家软件里与 AI 对话。Claude Code 的 hooks(给 AI 立的自动规矩)、sub-agent(子代理:AI 把独立小活外包给"临时工"并行处理)、skills(把工作方法写成说明书文件)是当前最完整的工程结构,这套结构是 Anthropic 工程师花三年沉淀的;其它厂商仍在追赶。换模型容易,换软件难。

第二,套餐的额度扣减规则是不是双层的。Anthropic 早期用 Pro 卖"无限使用",被滥用后改成了 5 小时滚动窗口 + 每周上限的双层机制,任一先耗尽即停服务。这套设计后来被国产 Coding Plan 几乎原样采用——买的不是"无限",而是两个额度池中先见底的那一个。选套餐前,把 5h 窗口和周上限的当前数据拉出来看一次,比看任何测评都有用。

第三,数据能不能出境。这条对国内用户尤其重要——任何业务数据不得出境的场景,海外两家直接出局。

这三条都和"模型跑分"无关,但每一条都决定未来一年的实际工时。

1.3 一次停服事件留下的方法论遗产

垂直闭环的形成,部分源于一次行业事件。2026 年 6 月 12 日,Anthropic 因美国政府要求,暂停其 Claude Fable 5 与 Mythos 5 两个模型在全球范围的访问。这两个模型 6 月 9 日才发布,上线三天即被叫停,直至 7 月 1 日加装新的安全过滤模块后才恢复服务——这是商用大模型首次因网络安全能力被官方要求暂停对外服务。

停服次日,智谱宣布 GLM-5.2

向其编程套餐全部用户开放;三天后模型文件公开下载。产品社区的讨论话题,在数日内从"Fable 5 何时恢复"切换为"如何将 GLM-5.2 接入现有 Claude Code 流程"。停服第三天,用户已经开始搬家。

由此得出全书第一条判断:将产品的关键能力绑定在单一海外模型上存在实质商业风险,必须预先准备降级方案——模型能否替换、配套软件能否平移、成本是否可控。这些问题应在平时就有答案,不能在停服当天才开始考虑。

二、一个真实案例:复刻网站的"四段式"

方法论再漂亮,经不起实操就只是 PPT。下面用一个真实案例——某次接到"照 XX 网站做一个"的委托——把方法论落到地面。

2.1 接单头 30 分钟

周一上午 10:03,客户通过飞书发来一条 7 个字的消息——"想照 XX 网站做一个",下方附了一个链接,没有更多说明。

七字开场,实际包含三层需要被拆出来的问题:

1. 那个网站具体是哪一个 2. "做"到什么颗粒度——只复刻首页视觉,还是整套官网包括后台 3. 是否需要真实数据接入(还是先用模拟数据)

三类问题对应三种不同的工作量,差异可达 5—10 倍,任何一类不明确就报价,大概率第三周返工。

负责人的处理方式不是直接报价,而是先回一段话:

"在报价前想先和你对齐两件事。第一,你希望我做的这个网站,是只复刻外观(首页 + 几个内页的视觉一致),还是做成可上线的完整产品(每条链接都能跳、每张图片都对应真实内容)。前者一周可交,后者两到三个月。第二,客户的目标用户是谁——是给 B 端采购看的,还是给 C 端用户用的。"

这段话做了三件事:把模糊的"做一个"具体化为两个可被回答的问题;给出每种选择对应的工时范围,让客户理解"做一个"的多义性;不要求客户立刻回答,留出思考时间。

**"模糊不是问题,不追问才是问题。"* — 本书第 2 章原文

2.2 三类难点的精力比例:2:5:3

多数新手拿到需求,七成精力扑在"用什么技术栈、写什么代码"上,两成理解业务,一成留给过程管理。这个比例的项目,代码写得再漂亮,客户依然不满意——因为客户买到的是"对的产品"和"对的体验",不是"漂亮的代码"。

本书给出的经验值是 2:5:3:技术 20%、业务 50%、过程 30%。其中业务理解和过程管理,被多数团队严重低估。

技术难点的解法:复刻网站是工程领域相对成熟的工作,有大量现成工具可以承担大部分执行性工作,真正需要判断的地方不多。

业务难点的解法:用 5 个具体判断题替代抽象问题。"这个网站的目标用户是?", "用户在这里完成的最重要动作是?", "如果只能保留一个功能,是哪个?"——三个问题问完,业务难点就清晰了。

过程难点的解法:不要等到第三周才让客户看到东西——第一天结束时,客户应该能打开一个最低限度可访问的页面;每周交付一个可演示的版本,客户改版时改动范围可控。

2.3 四段式 workflow

复刻一个网站,完整的工作流可拆为四段:侦察—设计—重建—验收。

****四段是逻辑顺序,不是执行顺序。第二个项目开始,负责人在侦察完成 50% 时就启动设计,设计完成 50% 时就启动重建,三个阶段并行推进——总工期从 35 天压缩到 22 天。**

[图片缺失: 四段式工作流全貌](ai_coding_book_sec02_four_stage.png)

****图 2-1** 复刻网站四段式工作流全貌。每一段都有明确的输入与产出,前后两段之间的接口是"上一段产出"被"下一段消费"。**

四段之间的关系不是"先做完一段再做下一段"——而是"上一段产出物未稳定前,不进入下一段"。如果第一段的诊断报告未明确,直接进入重建,会在第三周才发现"这个页面不是 HTML 写的,是从接口拉的",需要回退到第一段重做。

侦察段产出:3—5 页技术诊断报告——技术栈、页面结构、内容来源。
设计段产出:一份"设计意图清单"——配色、字体、组件样式。
重建段产出:可访问的网站,每条链接都能跳、每张图片都对真实内容。
验收段产出:一份"验收报告"——逐项核对检查清单。

判定四段切换的关键动作:每一段结束时,把下一段负责人请过来 15 分钟"挑刺"——下一阶段的人如果挑不出硬伤,说明这一阶段产出物可以进入下一阶段;挑出问题,当前阶段需要补完再交接。这个 15 分钟的"挑刺会",比任何内部 review 都有效。

****"靠自觉"和"靠证据"的差距,往往就是项目能否按期交付的差距。****

三类常见误区的提醒——书里专门标出三类最常见的"看似正确"的处置方式,值得提前知道:

- ****误区一:把"看着像"当作验收标准****。"看着像"是主观判断,无法稳定执行。正确做法是把验收标准从主观感受转化为可量化的检查项,例如"首屏布局与参考站一致度 80% 以上 + 五项关键交互动作行为正确 + 三种典型设备上正常显示"。
- ****误区一:把"看着像"当作验收标准****。"看着像"是主观判断,无法稳定执行。正确做法是把验收标准从主观感受转化为可量化的检查项,例如"首屏布局与参考站一致度 80% 以上 + 五项关键交互动作行为正确 + 三种典型设备上正常显示"。
- ****误区二:把"功能完整"放在"用户体验"之前****。把 80% 时间投入 20% 的核心功能、把 20% 时间留给次要功能,完成度反而更高;反过来先把所有功能做到 60% 再说,会陷入"什么都有但什么都不好用"的困境。
- ****误区三:把"流程完整"当作"工作到位"****。一个项目经过 8 个环节,每个环节"做了一点"和"做透"是完全不同的。本书的"四段式",不是要求每段都走过场,而是要求每段都做透。

2.4 复刻之后的"幻觉"风险

侦察段最容易踩的坑不是技术,是 AI 幻觉。某次复刻电商网站,AI 在生成复刻报告时,"煞有介事"地编造了 3 个不存在的接口签名,看起来与目标站点的真实接口几乎一致——但调用时全部 404。

****"幻觉"的特征:形式上合理,内容上不真实。****——本书第 2 章总结

防范方法:每一条 AI 给出的"看似合理"的结论,必须由人对照原始证据(浏览器开发者工具的网络面板、HTTP 响应头、HTML 源码)复核一次。AI 适合把"看着像"的草稿生成出来,人负责把"真不真"的确认盖章。

三、3 个反常识:从第 12—15 章里挑出来的硬骨头

这一节挑出全书最有冲击的 3 个反常识,每个都伴随一个可被验证的具体场景。

3.1 反常识 1:更大的上下文窗口,解决不了上下文问题

多数非技术人的直觉是"窗口越大越好"。事实相反。Chroma 公司 2026 年发布的 Context Rot 研究,测试了 18 个前沿模型,覆盖 GPT、Claude、Gemini、Qwen、Llama 全系列——所有模型的表现均随输入变长而持续退化,无一幸免^[2]。

由此形成的经验法则:生产环境中的有效上下文约为标称窗口的 25% 至 30%。以标称 1M 的窗口为例,硬性任务建议按 250K 至 350K 规划;超出该范围后,模型进入"无法准确回忆已读内容"的区间。

期望通过"换窗口更大的模型"解决上下文问题,在方法论上不成立——病灶不在单个模型,而在架构本身。

一个具体场景可以说明这条规律的残酷:某次接入三方 SDK 的项目,主对话到第 60 轮时,工程师发现"读 SDK 源码"这件事已经吞掉了 4 万 token——主对话里塞满了 API 文档的粘贴、字段定义的来回比对、版本号的反复确认。当天工程师把"读 SDK 源码"这件事派给一个子 Agent,子 Agent 在独立窗口里消耗了 5.8 万 token,向主对话返回 1,400 个 token 的蒸馏摘要——主对话重新变得干净,业务讨论能正常推进。

这次切换的代价是 token 成本上升了约 1.4 倍,收益是主对话的有效上下文比例从约 35% 回到 70% 以上。判断标准:当主对话里"探索性输出"占比超过 40% 时,该把这类工作派给子 Agent——主对话的有效空间不应被消耗性任务挤占。

这本书给出的四类对策,启用顺序如下:先开即时检索与遮罩(成本为零);任务变长后启用压缩;探索规模扩大后再启用子代理(成本最高,收益也最大)。每一类都对应具体配置——书中第 13 章逐项给出可被复制的工程实现。

[图片缺失: 上下文失效三类型判别](sec13_context_triage.png)

****图 3-1**** 上下文失效的三种类型:溢出、漂移、腐烂。最难察觉的是"腐烂"——信息完整保留在窗口里,但模型回忆不准确,张冠李戴。这种"差一字"的错误,人眼很难在评审时识别。

3.2 反常识 2:换模型换来的 3 分,一个缺乏工程约束的运行环境随时可以抵消掉 30 分

2026 年 arXiv 一项研究(编号 2605.23950)专门分析过这个问题:基准测试的分数从来不是"模型能力"的纯函数,而是模型与其外部工程环境的联合产物^[^3]。研究将同一批模型放入不同脚手架中反复测试,结论相当明确:更换脚手架造成的分数波动,稳定超过更换一代模型。厂商发布新模型时宣称的进步通常只有 2 到 4 分,而脚手架的更换可以带来几十个百分点的波动。

脚手架水平的差异,稳定超过模型代际的差异。—本书第 15 章核心论断

具体到"脚手架"是什么,这本书把它收口为四根杠杆:

1. 检索:喂给模型的信息是否恰好相关(全书第 14 章、11 章)
2. 上下文管理:对话压缩、观测遮罩、子代理隔离(第 13 章)
3. 工具设计:MCP(模型上下文协议:给 AI 接外部工具的通用接口)、接口规范、返回值截断(第 14 章)
4. 子 Agent 架构:把"探索"任务派给独立窗口,主会话保持干净(第 15 章)

四个变量没有一项属于"模型问题"。改造成本也极低:朋友那次"换模型 3 分"的现场,改造顺序按这四根杠杆从补 AGENTS.md(项目背景说明文件)开始,再拆子 Agent,最后才考虑换模型。一个月后,同一份脚手架健康度自检清单他从 5 条勾上 13 条,3 分的差距由 13 条脚手架补回。

3.3 反常识 3:AI 写代码的速度,经常成为问题本身

一个对账系统连续两周少结算四笔小额订单,单笔金额只有几十元,差额低于报警阈值,没有任何告警。追查发现,问题出在一段 AI 写的解析逻辑里:解析失败时,代码返回一个空数组,注释写"容错处理,避免中断主流程"。上游接口把日期格式调整后,所有新格式的记录都被这个"容错"逻辑悄悄丢掉。从变更上线到发现问题,间隔十四天。

**"被吞掉的异常不会报错,只会持续产生错误的结果。"—本书第 13 章

这不是孤例。2026 年 4 月发表于 arXiv 的一项研究分析了 6,299 个 GitHub 仓库中的 30.26 万个 AI 署名提交,结论是:五种主流 AI 编程工具无一例外,超过 15% 的提交引入了至少一个可检测的问题^[^4]。GitClear 对 2.11 亿行变更代码的分析显示,AI 生成时代下,代码克隆量增长 4 倍、重构活动下降 60%、函数调用率下降 35%^[^5]。

AI 写代码倾向于吞掉异常,原因可以从它的优化目标理解:"让程序运行起来"是默认成功标准。抛出异常是显式失败,静默捕获并返回默认值可以让程序继续跑——从"任务完成度"这个指标看,后者是更优解。重复代码是同一机制的另一面:AI 每次只能看到局部上下文,不知道仓库另一处已经存在可复用的实现,于是在当前位置重新写一遍。

这不是模型能力不足,而是它的视野在结构上受限——全局信息只能靠工程手段补给它。

书中给的三层治理路径:第一层,测试先行——先写一个必然会失败的测试,再写恰好让这个测试通过的最少代码;第二层,质量左移——把测试与静态检查提前到保存与提交的瞬时自动执行;第三层,评审留痕——AI 生成的修改不应只附"修改前后对比",而须把每一处修改映射回任务与验收标准;无法完成映射的修改,即为尚未准备好合入。

[图片缺失: 四类问题全景对照](sec13_four_diseases.png)

****图 3-2**** AI 生成代码的失序不是孤立的 bug,而是四类反复发作的工程问题——代码质量、上下文失效、文档与代码不一致、架构渐进腐化。本书第 13 章逐一拆解,每类按"症状—实证数据—根本原因—解法与配套工具"展开。

四、为什么不是"另一本 AI 编程书"

市面上写"如何用 AI 写代码"的书已经很多。这本不同,差别在三处。

第一,这本书不写"如何问 AI",而写"如何让 AI 替你交付产品"。全书 15 章,真正讨论"如何写好提示词"的篇幅不到十分之一;其余十分之九,都用在三件更难的事上——让 AI 替你交付可被客户验收的产品、让你在 AI 操作真实世界权限时仍能控制局面、让你在 AI 编程生态以 4 至 8 周为周期迭代时不被每一次新模型发布带跑。

第二,这本书用 10 个真实项目,而不是 10 个 demo。从委托型网站复刻、付费 SaaS 复刻,到以 Demo 对齐需求、经营周报自动化、飞书岗位级自动化、行业调研、自我蒸馏、反馈回路、7 天 MVP 收款、存量遗留系统改造,以及作为番外的竞品监控情报系统。每章不是教程,是工程决策的演练场——读者跟着作者的现场还原,看一个具体问题是怎么被拆解、怎么被权衡、怎么被落地的。

第三,这本书交付的是方法论,不是工具清单。工具清单已经过时——数据截至 2026 年 7 月 31 日,AI 编程行业以 4 至 8 周为周期迭代模型,工具每周更新,读者拿到本书时,具体型号大概率已经更换。书中真正能穿越周期的,是第 1 章的选型框架、第 13 章的四类问题治理、第 15 章的四根杠杆——这些是分析格局的方法,不是参数的快照。

16 段"完整提示词"是什么? 全书每一章都附一段可被复制的完整提示词——前言的"工程助理基线版本"、第 1 章的"三问选型清单"、第 2 章的"需求诊断对话流"、第 5 章的"口径即代码生成器"、第 8 章的"自我蒸馏模板",一直到第 15 章的"脚手架健康度自检清单"。这些提示词不追求"让 AI 显得更聪明",而是把方法论本身固化为可被复用的工作流——读者复制后,按 3 步(确认角色、确认任务、确认边界)即可在自家项目里落地。

****数据本身会过时,方法论不会。****——本书前言、封底各写一次

预设读者是希望借助 AI 直接交付产品、但本身并非职业程序员的人群:一人公司的创业者、产品经理、运营负责人、设计师、独立顾问、自媒体作者。零基础学编程的入门者,需要的是一本编程教材,而不是方法论书——这本书不一定适合。

五、配套资源与读者入口

这本书的写作假设,读者会同时拿到三样东西:书、配套仓库、提示词库。三者的关系是:

- **书**给方法论与案例的"为什么"
- **书**给方法论与案例的"为什么"
- **配套仓库**给可运行的工程实现——10 个真实项目的源码、配置、踩坑笔记
- **提示词库**给 16 段"完整提示词"——每章一段,可以直接复制使用

具体包括:

1. 10 个真实项目的源码、配置、踩坑笔记——每次厂商版本更新后,会同步标注差异
2. 16 段"完整提示词"——含前言的工程助理基线版本与各章的子提示词,提供 Markdown 源文件与一键复制版本
3. 全书 200 余条引用——均经过二次核验,URL 与日期列于全书末尾的"引用清单"
4. 仓库健康度自检清单——第 13 章的 20 条自检项,可直接复制到项目根目录使用

读者入口(占位,正式出版时以封底"勘误与配套资源"页为准):

- 配套仓库:[GitHub 仓库地址,见封底]
- 配套仓库:[GitHub 仓库地址,见封底]
- 提示词库:<https://github.com/shike/books/tree/main/ai-coding/assets/prompts>
- 读者群:封底扫码加入(仅供读者交流,不接受推广)
- 勘误邮箱:shike@dropleap.cn(占位)

收尾:这本书适合谁,不适合谁

适合的人:

- 创业者,尤其是一人公司或小团队阶段——需要把"一个想法"变成"一笔真实收款",但身边没有全职工程师
- 创业者,尤其是一人公司或小团队阶段——需要把"一个想法"变成"一笔真实收款",但身边没有全职工程师
- 产品经理、运营负责人、设计师——希望用 AI 直接交付可验收的产出,而不是只把 AI 当成"更快的会议纪要工具"
- 独立顾问与自媒体作者——希望把重复性工作(周报、调研、监控)交给 AI,自己专注判断
- 正在评估"团队是否要引入 AI 编程"的负责人——需要一套不靠营销话术的判断框架

不适合的人:

- 零基础学习编程的入门者——需要的是一本编程教材,而不是方法论书
 - 零基础学习编程的入门者——需要的是一本编程教材,而不是方法论书
 - 只想看"哪家的 AI 更好用"的工具比较型读者——第 1 章确实横评了 5 家主流厂商,但定位是"为决策服务",不是"为比较服务"
 - 已经在用 AI 写代码、并且对当前的工作方式没有疑问的人——这本书的全部内容都建立在一个判断上:代码之后的工程治理,目前没有任何一本书系统讲过;如果不同意这个判断,这本书的 80% 价值就消失了
-

本书完整版(602 KB)与配套资源,在出版同期上线。

引用清单见文末说明,数据截至 2026-07-31。

>

引用清单

[^1]: Anthropic 官方定价页,2026-07-31 数据截止;arXiv 2605.23950,harness 对模型分数的影响研究

[^2]: Chroma Context Rot 研究,18 模型覆盖 GPT/Claude/Gemini/Qwen/Llama 全系列,2026

[^3]: arXiv 2605.23950,基准测试分数与脚手架的关系

[^4]: arXiv 2026-04,6299 GitHub 仓库 30.26 万 AI 署名提交分析

[^5]: GitClear Coding on Copilot 系列报告,2.11 亿行变更代码分析

《AI Coding:人人都是程序员》短视频脚本(3 版)

适用平台:抖音 / 视频号 / 小红书 / B 站 / YouTube Shorts

配套书目:《AI Coding:人人都是程序员》—— 让非技术人做出可交付的产品

配套仓库与提示词库见封底

三版脚本独立成段,可根据平台算法偏好任选使用

版本 1:30 秒版(钩子型)

字数:100 字(口播正文) 节奏:0—5s 钩子 → 5—25s 核心信息 → 25—30s CTA 风格:信息密度高,不煽情,不夸张

逐字稿

[0—5s 钩子] 你用 AI 写了 1000 行代码,为什么还是交付不了产品?

[5—25s 核心信息] AI Coding 的竞争单位,不是模型,是工作方式。2026 年五家厂商都在卖"模型 + 软件 + 套餐"的整套闭环,选错一家,代价不是多花钱,是整套流程推倒重来。arXiv 一项研究:换模型 3 分,脚手架改造可以补回 30 分。

[25—30s CTA] 这本《AI Coding:人人都是程序员》,15 章讲透。评论区扣"1"。

镜头与制作说明

[镜头 1] 0—3s,特写:键盘敲击 + 终端窗口滚动 1000+ 行代码 → 画面静止,叠加"交付失败"红字 [镜头 2] 3—5s,切:负责人合上电脑,屏幕熄灭 [镜头 3] 5—12s,中景:屏幕出现五家厂商 logo,动画连线成"垂直闭环"结构图(对应原书第 1 章图 1-1) [镜头 4] 12—22s,分屏:左侧"换模型 3 分"vs 右侧"脚手架改造 30 分"对比动效 [镜头 5] 22—30s,特写:纸质书封面静态 3 秒,ISBN 条形区(占位)

[BGM] 0—5s 无音乐 / 5—25s 紧张轻量电子节拍 / 25—30s 收束为单音钢琴 [字幕样式] 0—5s 钩子用大字黄底黑字 / 5—25s 关键句"模型 → 工作方式"加粗 / 25—30s 书名用大字衬线

封面文案(3 选项)

A 选项(反问型):

你用 AI 写了 1000 行代码,为什么还是交付不了产品?

B 选项(数字型):

换模型加 3 分,换脚手架加 30 分 | 《AI Coding》新书

C 选项(对比型):

AI 编程,真正的工作量在"代码之后"

版本 2:60 秒版(卖点型)

字数:240 字(口播正文) 节奏:0—10s 钩子 → 10—25s 反常识 → 25—45s 3 个数字 → 45—60s CTA
风格:卖点密集,适合"信息流 + 投流"组合

逐字稿

[0—10s 钩子] AI 编程最贵的一项投入,不是订阅费,是踩坑之后才知道"原来要这样配"。

[10—25s 反常识] 你以为是模型的差距,其实是脚手架的差距。

基准测试的分数从来不是"模型能力"的纯函数,而是模型与外部工程环境的联合产物。厂商发布新模型,宣称 2 到 4 分进步;脚手架的更换,可以带来几十个百分点波动。

[25—45s 3 个数字] 《AI Coding:人人都是程序员》把这事讲透了。10 个真实项目:从委托型网站复刻,到 7 天 MVP 收款,到存量遗留系统改造。200+ 条引用,数据截至 2026 年 7 月 31 日,每条二次核验。53 张配图,把每一类工程问题、每一段工作流画清楚。

[45—60s CTA] 这不是一本"如何问 AI"的书,这是一本"如何让 AI 替你交付产品"的方法论书。
配套仓库与提示词库见封底,评论区扣"1"。

镜头与制作说明

[镜头 1] 0—3s,特写:信用卡刷卡失败,叠加"订阅费 ¥XXX"动效消失 → 画面切换"踩坑"红字 [镜头 2] 3—10s,中景:人物打开项目文件夹,鼠标悬停 AGENTS.md / .claude / sub-agent 等文件名 [镜头 3] 10—18s,分屏:左侧"模型 A"vs 右侧"模型 B" → 镜头急推,"harness 差异"大字 [镜头 4] 18—25s,慢镜:3 个动效数字"2-4 分" vs "几十个百分比"左右对照 [镜头 5] 25—30s,数字 1 出现:"10 个真实项目"——10 个项目截图各 0.5 秒快切 [镜头 6] 30—38s,数字 2 出现:"200+ 引用"——快速翻页效果,4—5 个引用页脚 [镜头 7] 38—45s,数字 3 出现:"53 张配图"——9 张配图 3×3 网格快速闪现 [镜头 8] 45—55s,特写:纸质书封面静态 5 秒,慢推镜头 [镜头 9] 55—60s,书翻开,内页定格"配套仓库"二维码页(占位)

[BGM] 纪录片式低频电子底色,数字出现时加低音鼓点 [字幕样式] 反常识关键句"harness > model"用大字白底红框 / 3 个数字用大字黄底,逐个放大 / 书名用衬线体

封面文案(3 选项)

A 选项(反差型):

AI 编程最贵的一项投入,不是订阅费

B 选项(数字密集型):

10 项目 + 200 引用 + 53 张图 | 一本讲"代码之后"的方法论书

C 选项(身份型):

一人公司、产品经理、运营负责人——这本书写给非技术人

版本 3:3 分钟版(深度型)

字数:770 字(口播正文) 节奏:0—30s 钩子 → 30—90s 案例 1 → 90—150s 案例 2 → 150—180s 方法论收口 → 180s CTA 风格:故事线 + 方法论,适合 B 站 / 知乎视频 / YouTube 长版短视频

逐字稿

[0—30s 钩子] 2026 年 6 月 12 日,Anthropic 因美国政府要求,暂停 Claude Fable 5 与 Mythos 5 在全球范围的访问。这两个模型 6 月 9 日才发布,上线三天即被叫停——商用大模型首次因网络安全能力被官方要求暂停对外服务。 停服次日,智谱 GLM-5.2 向编程套餐用户全面开放;三天后模型文件公开下载。 停服第三天,用户已经在搬家。

这件事给行业留下一条新规则:关键能力不能押在单一供应商身上。

[30—90s 案例 1:复刻网站的 4 段式(对应第 2 章)] 看一个具体案例, AI Coding 的真实工作量长什么样。某周一上午 10 点 03 分, 客户发来一条 7 个字消息——"想照 XX 网站做一个", 附了一个链接。接单之后的头 30 分钟, 不是直接报价, 而是先问两个问题: 做出来, 是只复刻外观, 还是做成可上线的完整产品? 目标用户是给 B 端看的, 还是给 C 端用的? 两问把"模糊的"做一个"具体化为可被回答的两种选择——前者一周可交, 后者两到三个月。接下来, 完整工作流分四段: 侦察、设计、重建、验收。每段都有明确的输入与产出。四段之间的关键动作是"挑刺会"——下一段负责人用 15 分钟挑上一段的刺, 挑不出硬伤才能进入下一段。四段是逻辑顺序, 不是执行顺序: 第二个项目开始, 侦察完成 50% 时就启动设计, 设计完成 50% 时就启动重建, 总工期从 35 天压缩到 22 天。

[90—150s 案例 2: 四类工程问题(对应第 13 章)] 代码写完, 事情没完。某次季度复盘, 某 SaaS 工程主管读 600 行核心模块, 逐条标注: 异常处理把日期解析失败"容错"成空数组; 模块顶部写"统一用 pnpm", 代码里却同时存在 pnpm 和 npm 的 lockfile; README 里"快速开始"写 npm install, 实际 package.json 已移除 npm 支持; 业务层直接 import 第三方 SDK 内部函数, 跨三层抽象。一次复盘, 四类问题全部到齐: 代码质量、上下文、文档、架构。GitClear 对 2.11 亿行变更代码的分析: AI 时代, 代码克隆量增长 4 倍, 重构下降 60%, 函数调用率下降 35%。Chroma 2026 年研究测试 18 个前沿模型: 所有模型表现均随输入变长而持续退化, 无一幸免。由此形成经验法则: 生产环境中的有效上下文约为标称窗口的 25% 至 30%。"换窗口更大的模型"解决不了上下文问题——病灶不在单个模型, 而在架构本身。

[150—180s 方法论收口] 全书方法论收口于一句话: 脚手架水平的差异, 稳定超过模型代际的差异。AI 编程的产出从来不是模型能力的纯函数, 而是模型与周围工程结构的联合产物。这本书把它写成 15 章、10 个真实项目、4 类反复发作的工程问题、1 套贯穿全程的方法论。书里的具体型号大概率会过时——AI 编程行业以 4 至 8 周为周期迭代模型。但分析格局的方法不会过时。

[180s CTA] 配套仓库、提示词库、读者群入口, 见封底"勘误与配套资源"页。

镜头与制作说明

[镜头 1] 0—8s, 新闻播报式: 屏幕出现"Anthropic Fable 5 停服公告"截图(模糊处理), 配字幕条 [镜头 2] 8—18s, 数据图: 折线图显示停服当日的市场份额变化, GLM-5.2 曲线上升 [镜头 3] 18—25s, 人物镜头: 工程师接到停服通知, 切换至备用模型 [镜头 4] 25—30s, 定格: 大字"关键能力不能押在单一供应商" [镜头 5] 30—45s, 案例 1 还原: 模拟飞书对话界面, 显示"想照 XX 网站做一个" 7 字消息, 逐字跳出 [镜头 6] 45—60s, 负责人镜头: 对着屏幕反问"做出来指什么", 屏幕分屏显示"外观"vs"成品"两种工作量 [镜头 7] 60—75s, 流程图动画: 四段式工作流的输入—输出关系图(对应原书第 2 章图 2-1) [镜头 8] 75—90s, 挑刺会镜头: 两个工程师相对而坐, 笔记本屏幕共享, 15 分钟倒计时数字 [镜头 9] 90—105s, 案例 2 还原: 屏幕显示 600 行代码, 逐行 highlight 4 处问题 [镜头 10] 105—120s, 数据图: 仓库健康度 4 类问题饼图 + 2.11 亿行统计数字大字 [镜头 11] 120—135s, 折线图: 18 模型 Context Rot 退化曲线(对应原书第 13 章图 13-1) [镜头 12] 135—150s, 大字: "有效上下文 = 标称 25%—30%", 配刻度尺动画 [镜头 13] 150—165s, 书架镜头: 书脊上"脚手架 > 模型"几个字, 慢推 [镜头 14] 165—180s, 镜头退后: 书架全景, 书脊依次显示"15 章 / 10 项目 / 4 类问题 / 1 套方法论" [镜头 15] 180s, 定格: 纸质书封面 3 秒, ISBN 条形码, 二维码(占位)

[BGM] 0—30s 纪录片式管弦配乐 / 30—90s 温暖低饱和度钢琴 / 90—150s 电子底色带科技感 / 150—180s 单音钢琴 + 弦乐收束 [字幕样式] 关键数据用大字白底,数字加粗红框 / 案例还原用"现场还原"灰色小字 + 对话内容白底大字 / 方法论收口用衬线体大字慢推

封面文案(3 选项)

A 选项(故事型):
2026 年 6 月,Anthropic 把模型下线 3 周,行业才看清一件事

B 选项(冲突型):
你以为是模型不够好,其实是脚手架没配对

C 选项(总结型):
15 章 10 项目 4 类问题 1 套方法论 | 一本写给非技术人的 AI 编程方法论

三版共用的 CTA 文案(备用)

- **长版结尾**:"配套仓库、提示词库、读者群入口,见封底'勘误与配套资源'页。"
- **长版结尾**:"配套仓库、提示词库、读者群入口,见封底'勘误与配套资源'页。"
- **短版结尾**:"评论区扣'1',领取配套提示词清单。"
- **账号简介建议**:"非技术人的 AI 编程方法论。配套提示词库 16 段,扫码进入读者群。"

字幕与口播的语速控制建议

版本	总时长	字数	平均语速	单句字数上限
30s 版	30s	100 字	200 字/分	18 字
60s 版	60s	240 字	240 字/分	22 字
3min 版	180s	770 字	257 字/分	28 字

语速控制在 200—260 字/分之间,是 AI 配音与真人配音都易于表达的节奏区间。超过 260 字/分,真人主播易出现吞字;低于 200 字/分,短视频用户会感到拖沓。

勘误表

电子书发布后任何错误将在此公开记录,每条勘误包含:章节、问题、修正、发现日期、报告人。

配合 feedback.md 使用 — 反馈入口与处理流程见那里。

本文件与 [配套仓库 promotion/corrections.md](https://github.com/shike/books) 同步维护。

当前待修复勘误

(暂无 — 若你发现错误,请按 **feedback.md** 提交)

已修复的写作期问题

(暂无 — v1.0.0 首发前的所有问题已在校对阶段处理)

勘误格式

每条勘误按以下格式记录:

```
### [YYYY-MM-DD] [章节] - [问题] **修正**:"..." **修正**:"..." **修正**:[章节 / 章节] **修正**:[章节 / 章节] / [章节]
```

报告勘误

读者可通过以下方式报告(详见 feedback.md):

- GitHub Issues: <https://github.com/shike/books/issues> (首选,带 `ai-coding` 标签)
- GitHub Issues: <https://github.com/shike/books/issues> (首选,带 `ai-coding` 标签)
- 邮件: shike@dropleap.cn (紧急 / 私密)
- 公众号:施可(留言)

配套资源快速入口

- **代码仓库**: <https://github.com/shike/books> (顶层 books 仓库的 `ai-coding/` 子目录)
- **代码仓库**: <https://github.com/shike/books> (顶层 books 仓库的 `ai-coding/` 子目录)
- 全书 10 个案例的源码、配置、踩坑笔记;每次厂商版本更新后,会同步标注差异。
- **配套提示词库**: <https://github.com/shike/books/tree/main/ai-coding/assets/prompts>

- 16 个"完整提示词"段(含前言的工程助理基线版本)与各章的子提示词,提供 Markdown 源文件与一键复制版本。
- ****公众号****:施可(见 wechat_qr.png)
- ****读者群****:扫描封底"施可个人微信二维码"加好友,备注"读者群",24 小时内拉入

使用建议

- 读完全书后,先在配套仓库的 README 中核对最新修订;再回到正文,把所有"具体型号"替换为当下使用版本,方法论部分无需替换。
- 读完全书后,先在配套仓库的 README 中核对最新修订;再回到正文,把所有"具体型号"替换为当下使用版本,方法论部分无需替换。
- 在提示词库中复制"工程助理"基线版本,先在自己常用的 AI 工具里跑一次,确认 AI 已"进入角色",再叠加各章任务。