1. 概述

官方JavaDocsApi: <u>javax.swing.JRadioButton</u>

JRadioButton, 单选按钮。

JButton 常用构造方法:

```
1 // 无文本,未选中
2 JRadioButton()
3 // 有文本,未选中
4 JRadioButton(String text)
5 // 有文本,并指定是否选中
6 JRadioButton(String text,boolean selected)
```

JRadioButton 常用方法:

```
1 // 设置单选按钮的 文本、字体 和 字体颜色
void setText(String text)
3 void setFont(Font font)
4 void setForeground(Color fg)
5 /* 以下方法定义在 javax.swing.AbstractButton 基类中 */
6 // 设置单选按钮是否选中状态
7 void setSelected(boolean b)
8 // 判断单选按钮是否选中
9 boolean isSelected()
10 // 设置单选按钮是否可用
void setEnabled(boolean enable)
12 // 设置单选按钮在 默认、被选中、不可用 时显示的图片
13 void setIcon(Icon defaultIcon)
14 void setPressedIcon(Icon pressedIcon)
15 void setDisabledIcon(Icon disabledIcon)
16 // 设置图片和文本的间距
17 void setIconTextGap(int iconTextGap)
```

JRadioButton 常用监听器:

```
1 // 添加状态改变监听器
2 void addChangeListener(ChangeListener 1)
```

ButtonGroup (按钮组): 当有多个单选按钮时,一般只允许一个单选按钮选中,因此需要对同一类型的单选按钮进行分组,如下:

```
1 // 创建一个按钮组
2 ButtonGroup btnGroup = newButtonGroup();
3 // 添加单选按钮到按钮组
4 btnGroup.add(radioBtn01);
5 btnGroup.add(radioBtn02);
```

2. 代码实例

```
package com.xiets.swing;
2 import javax.swing.*;
3 import java.awt.*;
4 public class Main{
  public static void main(String[] args)throws AWTException {
 JFrame jf =newJFrame("测试窗口");
  jf.setSize(200,200);
7
   jf.setLocationRelativeTo(null);
  jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
9
  JPanel panel =newJPanel();
10
  // 创建两个单选按钮
11
   JRadioButton radioBtn01 =new JRadioButton("男");
12
   JRadioButton radioBtn02 = new JRadioButton("女");
13
   // 创建按钮组,把两个单选按钮添加到该组
14
    ButtonGroup btnGroup = new ButtonGroup();
15
    btnGroup.add(radioBtn01);
16
    btnGroup.add(radioBtn02);
17
   // 设置第一个单选按钮选中
18
   radioBtn01.setSelected(true);
19
    panel.add(radioBtn01);
20
    panel.add(radioBtn02);
21
    jf.setContentPane(panel);
22
   jf.setVisible(true);
23
   }
24
25 }
```

结果展示:



result.gif