

注文履歴 (order_histories) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文ID	order_id	uuid (FK)
注文ステータス	order_status	varchar(10)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

注文 (orders) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文コード	order_code	varchar(20)
注文日時	ordered_at	timestamptz
注文ステータス	order_status	varchar(10)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

注文関係者 (order_parties) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文ID	order_id	uuid (FK)
注文関係者コード	order_party_code	varchar(20)
注文関係者役割区分	order_party_role_division	varchar(10)
注文関係者性	order_party_last_name	varchar(50)
注文関係者名	order_party_first_name	varchar(50)
注文関係者性(カナ)	order_party_last_name_kana	varchar(50)
注文関係者名(カナ)	order_party_first_name_kana	varchar(50)
注文関係者性別区分	order_party_gender_division	varchar(10)
注文関係者生年月日	order_party_birth_date	date
注文関係者郵便番号	order_party_postal_code	varchar(7)
注文関係者都道府県	order_party_prefecture	varchar(20)
注文関係者市区町村	order_party_city	varchar(100)
注文関係者町域・大字	order_party_town	varchar(100)
注文関係者番地	order_party_street_address	varchar(100)
注文関係者建物名	order_party_building_name	varchar(100)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

注文明細 (order_lines) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文ID	order_id	uuid (FK)
注文明細コード	order_line_code	varchar(20)
注文明細区分	order_line_division	varchar(10)
注文数量	order_quantity	integer
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

注文明細配送 (order_line_deliveries) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文明細ID	order_line_id	uuid (FK)
注文明細配送コード	order_line_delivery_code	varchar(20)
配送区分	delivery_division	varchar(10)
配送ステータス	delivery_status	varchar(10)
配送数量	delivery_quantity	integer
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

回線 (lines) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文明細ID	order_line_id	uuid (FK)
回線コード	line_code	varchar(20)
回線契約区分	line_contract_division	varchar(10)
MSISDN	msisdn	varchar(15)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

移動機 (phones) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文明細ID	order_line_id	uuid (FK)
移動機コード	phone_code	varchar(20)
IMEI	imei	varchar(15)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

アクセサリ (accessories) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文明細ID	order_line_id	uuid (FK)
アクセサリコード	accessory_code	varchar(20)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

注文明細配送履歴 (order_line_delivery_histories) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文明細配送ID	order_line_delivery_id	uuid (FK)
配送ステータス	delivery_status	varchar(10)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)

配送先住所 (delivery_addresses) <トランザクション>

ID	id	uuid
注文明細配送ID	order_line_delivery_id	uuid (FK)
配送先住所コード	delivery_address_code	varchar(20)
受取人性	recipient_last_name	varchar(50)
受取人名	recipient_first_name	varchar(50)
受取人性(カナ)	recipient_last_name_kana	varchar(50)
受取人名(カナ)	recipient_first_name_kana	varchar(50)
配送先郵便番号	delivery_postal_code	varchar(7)
配送先都道府県	delivery_prefecture	varchar(20)
配送先市区町村	delivery_city	varchar(100)
配送先町域・大字	delivery_town	varchar(100)
配送先番地	delivery_street_address	varchar(100)
配送先建物名	delivery_building_name	varchar(100)
配送希望時間帯区分	delivery_time_slot_division	varchar(10)
置き配区分	leave_place_division	varchar(10)
置き配場所区分	leave_at_place_division	varchar(10)
バージョン	version	bigint
作成日時	created_at	timestamptz
作成者	created_by	varchar(50)
更新日時	updated_at	timestamptz
更新者	updated_by	varchar(50)
削除日時	deleted_at	timestamptz
削除者	deleted_by	varchar(50)