

GMS 사용법

원래 OpenAI endpoint:

<https://api.openai.com/v1/chat/completions>

GMS 경유 endpoint:

<https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1/chat/completions>

인증:

Authorization: Bearer \$GMS_KEY

요청 형식:

OpenAI Chat Completions API와 동일

주요 body:

model

messages

curl 예시:

```
curl -X POST "https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1/chat/completions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $GMS_KEY" \
-d '{
  "model": "gpt-5-mini",
  "messages": [
    {
      "role": "developer",
      "content": "Answer in Korean"
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "도서관 나들이 서비스에서 가족 방문 목적에 맞는 도서관 추천 문구를
작성해줘."
    }
  ]
}'
```

django 호출 예시:

```
import os
import requests
from dotenv import load_dotenv
```

load_dotenv()

```
GMS_API_KEY = os.getenv("GMS_API_KEY")
GMS_OPENAI_BASE_URL = os.getenv(
    "GMS_OPENAI_BASE_URL",
```

```

    "https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1",
)

def call_gms_chat_completion(user_prompt: str) -> str:
    url = f"{GMS_OPENAI_BASE_URL}/chat/completions"

    headers = {
        "Content-Type": "application/json",
        "Authorization": f"Bearer {GMS_API_KEY}",
    }

    payload = {
        "model": "gpt-5-mini",
        "messages": [
            {
                "role": "developer",
                "content": "너는 도서관 추천 서비스의 보조 설명 작성자다. 한국어로 간결하게
답한다.",
            },
            {
                "role": "user",
                "content": user_prompt,
            },
        ],
    }

    response = requests.post(url, headers=headers, json=payload, timeout=20)
    response.raise_for_status()

    data = response.json()
    return data["choices"][0]["message"]["content"]

```

권장 흐름:

Vue → Django API → GMS API → Django → Vue