

## 配置 Samba 服务:

### 一、安装 samba 软件包

```
yum install samba
```

### 二、配置 /etc/samba

```
[root@lili ~] # mkdir /share_dir/{dataset,images,file_bak} -p
[root@lili ~] # tree /share_dir/
/share_dir/
├── dataset
├── file_bak
└── images

[root@lili samba] # pwd
/etc/samba

[root@lili samba] # cp smb.conf smb.conf.bak
```

配置 smb.conf 文件，在/etc/samba/smb.conf 文件的末尾之添加如下字段：

```
[root@lili samba] # vim smb.conf
[root@lili samba] # tail -5 smb.conf
[sharedir]
    comment=ourshare_dir
    path=/share_dir
    writable=yes
```

### 三、授权用户 li 访问 Samba，通过命令：

添加用户 li 到 Samba 用户数据库中, 连续输入两遍密码

```
[root@lili samba] # smbpasswd -a li
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user li.
```

### 四、启动 samba 服务

```
[root@lili samba] # systemctl start smb
```

五、关闭 SELINUX，关闭防火墙。

```
setenforce 0
systemctl stop firewalld
```

六、在 windows 中，输入 samba 服务器的 IP 地址，如下图所示：

