

【サーバー管理者向け】MCC 公開のための Nginx / DNS 設定依頼

対象サーバー: 27.133.240.132 (k-bean 同居の相乗りサーバー / Rocky Linux 8) 公開ドメイン: marketing-camp.jp 依頼日: 2026-06-23

SSL/証明書はサーバー側でご対応いただけるとのこと、ありがとうございます。本依頼は **DNS** と **Nginx** のリバースプロキシ設定 (upstream への振り分け) の 2 点です。証明書の取得・配置、および `listen 443 ssl / ssl_certificate*` の記述は御社の標準運用にお任せします。

0. 概要 (何をするものか)

食品生産者向け学習コミュニティ **MCC** を `marketing-camp.jp` で公開します。アプリ (Next.js) と Supabase (DB/認証/ストレージ) は **すべて 127.0.0.1 (ローカル)** で Docker 稼働します。外部公開のための **リバースプロキシ (SSL 終端 → ローカルへ転送) だけ Nginx (root 権限)** が必要です。

[インターネット] —443→ [Nginx (既存)]
marketing-camp.jp → 127.0.0.1:3000 (MCC アプリ)
api.marketing-camp.jp → 127.0.0.1:8100 (Supabase API / Kong)

既存 k-bean には一切影響しません。 追加するのは新しい server ブロックのみで、upstream は 127.0.0.1 に閉じています。0.0.0.0 で公開中の既存サービスや k-bean のポートには触れません。

1. お願いしたい作業 (2点)

#	作業	権限
A	DNS: A レコード3件を 27.133.240.132 へ向ける	ドメイン管理
B	Nginx: 添付 <code>marketing-camp.jp.conf</code> を参考に vhost を追加し reload (SSL は御社運用で付加)	root

2. A. DNS 設定

ホスト名	タイプ	値
marketing-camp.jp (apex)	A	27.133.240.132
www.marketing-camp.jp	A	27.133.240.132
api.marketing-camp.jp	A	27.133.240.132

現状: apex は未設定、**www** は別サーバー(150.95.255.38)向き。上記へ変更してください。（**api** サブドメインはブラウザが Supabase へ到達するために必須です。証明書も **api** を含めてください。）

3. B. Nginx 設定

- 添付ファイル: **marketing-camp.jp.conf**（このフォルダ内）。
- 配置先は御社の vhost 運用に合わせて（**conf.d/** もしくは **conf.v/** 等の include 先）。
- SSL の行（`listen 443 ssl / ssl_certificate*`）**は御社の証明書設定に合わせて記述・調整してください。添付 conf には参考用のプレースホルダパスを記載しています。
- 振り分けの要点（ここが本依頼の本質です）：
 - marketing-camp.jp** → **proxy_pass http://127.0.0.1:3000**（アプリ）
 - 画像アップロードのため **client_max_body_size 10M;**
 - api.marketing-camp.jp** → **proxy_pass http://127.0.0.1:8100**（Supabase Kong）
 - Realtime (WebSocket) のため **Upgrade / Connection** ヘッダと長め **proxy_read_timeout**
 - Storage アップロードのため **client_max_body_size 50M;**
 - default_server** は使っていません（SNI / server_name で既存と共存）。
 - Rocky8 標準 nginx(1.14) 向けに **listen 443 ssl http2;** 形式。既存ブロックの listen 記法に合わせて調整可。
- 反映:

```
nginx -t          # 構文チェック（必須）
systemctl reload nginx # 既存に影響を与えずリロード
```

⚠ **Studio（管理 UI）は公開しないでください。** **127.0.0.1:8101** で動かしますが、運用側は SSH トンネル+Basic 認証でアクセスします。Nginx で proxy しないでください。

4. 作業の順序（依存関係）

アプリが 127.0.0.1 で起動していない状態で Nginx を有効化すると 502 になります。推奨順:

1. (MCC 側) アプリ・Supabase を 127.0.0.1 で起動 ← **こちらで実施・完了後に連絡します**
2. **A. DNS** を反映 (伝播待ち最大数時間) / SSL 証明書のご準備 (御社側)
3. **B. Nginx** conf を配置 (SSL 付加) → `nginx -t` → `reload`

1 と 2 は並行可能です。**3 は 1 の完了後**にお願いします (502 回避のため)。着手タイミングは別途すり合わせさせていただきます。

5. 反映後の確認

```
nginx -t                                # OK であること
curl -I https://marketing-camp.jp        # 200/302 等が返る (アプリ)
curl -I https://api.marketing-camp.jp/auth/v1/health # Supabase 応答
docker ps --format '{{.Names}}' | grep k-been | wc -l # ★9 のまま (k-bean 無傷)
```

6. 補足 (MCC 側で対応する事項・参考)

- アプリは「ブラウザ用 Supabase URL」を**ビルド時に焼き込む**ため、ドメイン確定後に `https://api.marketing-camp.jp` で**再ビルド・再配置**します (こちらの作業)。
- IP 制限・VPN は別途進行中 (本依頼のスコープ外)。将来 Nginx 側で社内 IP 許可を 追加する可能性があります (その際は別途相談)。

不明点や、御社の vhost 配置・証明書設定の標準があれば、それに合わせて conf を調整します。お手数ですがご確認のほどよろしくお願いします。