

MCC Nginx/DNS 設定依頼（単一ドメイン版）

【サーバー管理者向け】MCC 公開のための Nginx / DNS 設定依頼（単一ドメイン版）

対象サーバー: 27.133.240.132（k-bean 同居の相乗りサーバー / Rocky Linux 8）

公開ドメイン: marketing-camp.jp（+ www）の1つだけ

依頼日: 2026-06-24（2026-06-23 版を単一ドメイン構成に更新）

SSL/証明書はサーバー側でご対応いただけるとのこと、ありがとうございます。

設計を見直し、追加サブドメイン（`api.marketing-camp.jp`）は不要となりました。

必要な証明書は `marketing-camp.jp`（+ `www`）の1枚のみです（`api.` 分の +1,500円/月は発生しません）。

本依頼は DNS と Nginx のリバースプロキシ設定 の2点です。

証明書の取得・配置、および `listen 443 ssl / ssl_certificate*` の記述は御社の標準運用にお任せします。

0. 概要（何をするものか）

食品生産者向け学習コミュニティ MCC を `marketing-camp.jp` で公開します。

アプリ（Next.js）と Supabase（DB/認証/ストレージ）は **すべて 127.0.0.1（ローカル）** で

Docker 稼働します。外部公開のための **リバースプロキシ（SSL 終端 → ローカルへ転送）** だけ Nginx（root 権限）が必要です。

[インターネット] —443→ [Nginx（既存）]

`marketing-camp.jp` → `127.0.0.1:3000`（MCC アプリ / Next.js）

※ Supabase(API/Kong:8100) はアプリ内部からのみ利用し、外部公開しません。

画像配信もアプリの `/api/img/...` 経由でサーバー内部から取得するため、

ブラウザが触れるのは `marketing-camp.jp` だけです。

公開ドメインは `marketing-camp.jp`（+`www`）の1つだけです。`api.` サブドメインは使いません。

既存 k-bean には一切影響しません。追加するのは新しい server ブロックのみで、

upstream は `127.0.0.1` に閉じています。`0.0.0.0` で公開中の既存サービスや k-bean のポートには触れません。

1. お願いしたい作業（2点）

#	作業	権限
A	DNS: A レコード2件を 27.133.240.132 へ向ける	ド メ イン 管 理
B	Nginx: 添付 <code>marketing-camp.jp.conf</code> を参考に vhost を追加し reload（SSL は御社運用で 付加）	root

2. A. DNS 設定

ホスト名	タイプ	値
marketing-camp.jp (apex)	A	27.133.240.132
www.marketing-camp.jp	A	27.133.240.132

現状: apex は未設定、`www` は別サーバー(150.95.255.38)向き。上記へ変更してください。
`api.marketing-camp.jp` は不要です (設計変更により Supabase を外部公開しないため)。

3. B. Nginx 設定

- 添付ファイル: `marketing-camp.jp.conf` (このフォルダ内)。
- 配置先は御社の vhost 運用に合わせて (`conf.d/` もしくは `conf.v/` 等の include 先)。
- SSL の行 (`listen 443 ssl / ssl_certificate*`) は御社の証明書設定に合わせて記述・調整してください。
添付 conf には参考用のプレースホルダパスを記載しています。
- 証明書: `marketing-camp.jp` + `www.marketing-camp.jp` の1枚 (SAN) で足ります。
- 振り分けの要点 (ここが本依頼の本質です) :
- `marketing-camp.jp` → `proxy_pass http://127.0.0.1:3000` (アプリ)
 - 画像アップロード (アプリ経由・圧縮後) のため `client_max_body_size 10M;`
- `www.marketing-camp.jp` → `marketing-camp.jp` へ 301 正規化
- Supabase(Kong:8100) への proxy は設定不要 (外部公開しません)。
- `default_server` は使っていません (SNI / `server_name` で既存と共存)。
- Rocky8 標準 nginx(1.14) 向けに `listen 443 ssl http2;` 形式。既存ブロックの `listen` 記法に合わせて調整可。
- 反映:

```
bash nginx -t          # 構文チェック (必須)    systemctl reload nginx  # 既存に影響を与えずリロード
```

⚠ Supabase API(Kong:8100) / Studio(8101) は公開しないでください。
いずれも `127.0.0.1` で動かし、アプリ内部利用および SSH トンネル+Basic 認証で到達します。
Nginx で proxy しないでください。

4. 作業の順序 (依存関係)

アプリが `127.0.0.1` で起動していない状態で Nginx を有効化すると 502 になります。推奨順:

- (MCC 側) アプリ・Supabase を `127.0.0.1` で起動 ← **こちらで実施・完了後に連絡します**
- A. DNS を反映 (伝播待ち最大数時間) / SSL 証明書のご準備 (御社側・1枚)
- B. Nginx conf を配置 (SSL 付加) → `nginx -t` → `reload`

1 と 2 は並行可能です。**3 は 1 の完了後**にお願いします (502 回避のため)。
着手タイミングは別途すり合わせさせてください。

5. 反映後の確認

```
nginx -t                # OK であること
curl -I https://marketing-camp.jp    # 200/302 等が返る (アプリ)
curl -I https://www.marketing-camp.jp    # 301 → marketing-camp.jp
docker ps --format '{{.Names}}' | grep k-been | wc -l    # ★9 のまま (k-bean 無傷)
```

api.marketing-camp.jp への確認は不要です (公開しないため)。

6. 補足 (MCC 側で対応する事項・参考)

- Supabase はアプリ内部からのみ利用するため、ブラウザ向けの外部 URL を持ちません。
これにより従来必要だった「ドメイン確定後のアプリ再ビルド」も**不要**になりました (こちら側の作業が軽くなります)。
- IP 制限・VPN は別途進行中 (本依頼のスコープ外)。将来 Nginx 側で社内 IP 許可を追加する可能性があります (その際は別途相談)。

不明点や、御社の vhost 配置・証明書設定の標準があれば、それに合わせて conf を調整します。
お手数ですがご確認のほどよろしくお願いします。