케어브릿지 (CareBridge)

API 명세서

장기요양기관 실무자를 위한 원격 업무지원 매칭 플랫폼

프로젝트명	케어브릿지 (CareBridge)
작성자	PG7반 · P222 · 신소영
작성일자	2026-09-15 (최초) / 2026-09-16 (구현 반영 갱신)
버전	1.2.0
Base URL	http://localhost:8000

장기요양기관 실무자 원격 업무지원 매칭 플랫폼 API 명세.
2026-09-17 기준 실제 구현(backend/app) 내용에 맞춰 갱신.
관리자 회원·카테고리 관리는 API까지 구현했으나 화면 UI는 미구현이며,
조직/전문가 프로필/알림 기능은 API·화면 모두 미구현이다.
문서 맨 아래 "구현 범위" 절 참고.

Auth

POST /auth/signup 회원가입

- 요구사항: REQ-FUNC-001
- 화면: SCR-AUTH-001
- 테이블: users

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
name	string	필수	
email	string, format=email	필수	
password	string, format=password	필수	
role	string (staff/expert)	필수	
org_name	string	선택	기관담당자 소속 기관명

응답 코드	설명
201	가입 성공
400	
409	이미 가입된 이메일
500	

POST /auth/login 로그인

- 요구사항: REQ-FUNC-002
- 화면: SCR-AUTH-001
- 테이블: users

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
email	string, format=email	필수	
password	string, format=password	필수	

응답 코드	설명
201	로그인 성공 (액세스 토큰 발급)
401	
500	

Users

GET `/users/me` 내 프로필 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-002
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: users

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
500	

PUT `/users/me/nickname` 내 별명 등록/변경

- 요구사항: REQ-FUNC-015
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: users
- 숙련자 전용. 기관담당자가 숙련자를 선택할 때 실명 대신 이 별명이 우선 노출된다.

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
nickname	string	선택	

응답 코드	설명
200	저장 성공
401	
403	
500	

PUT `/users/me/org-name` 소속 기관 등록/변경

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: users
- 기관담당자 전용.

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
org_name	string	선택	

응답 코드	설명
200	저장 성공
401	
403	
500	

Categories

GET `/categories` 카테고리 목록 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-003
- 화면: SCR-CASE-001
- 테이블: categories

응답 코드	설명
200	조회 성공
500	

GET `/experts` 매칭 요청 대상 숙련자 목록 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-017 (REQ-FUNC-005 매칭 요청 화면에서 함께 사용)
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: users, expert_categories, reviews
- category_id로 필터링하면 해당 분야를 전문분야로 등록한 숙련자만 반환한다.
- 리뷰 평균 평점을 매너온도 스타일 지표(temperature)로 계산해 함께 내려준다.

파라미터	위치
category_id	query

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
500	

GET `/users/me/categories` 내 전문분야 조회 (숙련자)

- 요구사항: REQ-FUNC-016
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: expert_categories

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
403	
500	

PUT `/users/me/categories` 내 전문분야 등록/변경 (숙련자)

- 요구사항: REQ-FUNC-016
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: expert_categories
- 전체 목록을 교체(replace-all)하는 방식이다.

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
category_ids	array	필수	

응답 코드	설명
200	저장 성공
400	
401	
403	
500	

Cases

POST `/cases` 케이스(문제) 등록

- 요구사항: REQ-FUNC-003
- 화면: SCR-CASE-001
- 테이블: cases

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
category_id	integer	필수	
title	string	필수	
description	string	필수	

응답 코드	설명
201	등록 성공
400	
401	
403	
500	

GET `/cases` 케이스 목록 조회 (본인 케이스/활동 이력)

- 요구사항: REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-009
- 화면: SCR-MAIN-001, SCR-MY-001
- 테이블: cases, matches, solution_archive
- 기관담당자는 본인이 등록한 케이스, 숙련자는 본인이 매칭된 케이스,
- 관리자는 전체 케이스를 반환한다.

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
500	

GET `/cases/{caseId}` 케이스 상세 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-004
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: cases, attachments, solution_archive, matches
- 같은 카테고리의 승인된 해결 사례를 최대 5건 related_solutions로 함께 내려준다.

파라미터	위치
caseId	path

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
403	
404	
500	

DELETE `/cases/{caseId}` 케이스 완전 삭제

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: cases, attachments, matches, consult_sessions, reviews, solution_archive
- 본인이 등록한 케이스만 삭제 가능. 매칭·세션·리뷰·첨부파일까지 함께 삭제된다.
- 단, 이미 승인되어 공개된 해결 사례는 삭제하지 않고 원본 케이스 연결만 끊는다.

파라미터	위치
caseId	path

응답 코드	설명
204	삭제 성공
401	
403	
404	
500	

Attachments

POST `/cases/{caseId}/attachments` 케이스 첨부사진 업로드

- 요구사항: REQ-FUNC-014
- 화면: SCR-CASE-001
- 테이블: attachments
- 케이스당 최대 5장, jpg/png/gif/webp만 허용, 파일당 5MB 제한.

파라미터	위치
caseId	path

요청 바디 (multipart/form-data)

필드	타입	필수	설명
files	array	선택	

응답 코드	설명
201	업로드 성공
400	
401	
403	
404	
500	

Matches

POST `/cases/{caseId}/matches` 숙련자 매칭 요청

- 요구사항: REQ-FUNC-005
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: matches, expert_categories
- 선택한 숙련자가 해당 카테고리를 전문분야로 등록하지 않았으면 400을 반환한다.

파라미터	위치
caseId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
expert_id	integer	필수	

응답 코드	설명
201	매칭 요청 생성
400	존재하지 않는 숙련자이거나, 선택한 카테고리가 전문분야로 등록되어 있지 않음
401	
403	
404	
409	이미 매칭이 진행 중인 케이스
500	

GET `/cases/{caseId}/matches` 케이스별 매칭 이력 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-005
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: matches

파라미터	위치
caseId	path

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
403	
404	
500	

GET `/matches` 매칭 요청함 조회 (숙련자에게 들어온 요청 전체)

- 요구사항: REQ-FUNC-006
- 화면: SCR-MATCH-001
- 테이블: matches

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
500	

PUT `/matches/{matchId}` 매칭 요청 수락/거절 (숙련자)

- 요구사항: REQ-FUNC-006
- 화면: SCR-MATCH-001
- 테이블: matches, consult_sessions
- 수락 시 상담 세션(대기 상태)이 자동 생성된다.

파라미터	위치
matchId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
action	string (accept/reject)	필수	

응답 코드	설명
200	처리 성공
401	
403	
404	
409	이미 처리된 요청
500	

DELETE `/matches/{matchId}` 매칭 요청 삭제 (기관담당자, 요청 상태만)

- 요구사항: REQ-FUNC-018
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: matches
- 숙련자가 아직 수락/거절하지 않은 요청만 취소할 수 있다.
- 삭제 시 케이스 상태는 "등록"으로 되돌아간다.

파라미터	위치
matchId	path

응답 코드	설명
204	삭제 성공
401	
403	
404	
409	이미 처리된 매칭 요청은 삭제 불가
500	

Sessions

GET `/sessions/{sessionId}` 세션 상세 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-007
- 화면: SCR-SESSION-001
- 테이블: consult_sessions

파라미터	위치
sessionId	path

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
403	
404	
500	

PUT `/sessions/{sessionId}` 세션 상태 변경 (원격지원 도구·접속코드 등록/시작/종료)

- 요구사항: REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008
- 화면: SCR-SESSION-001
- 테이블: consult_sessions, cases
- remote_tool·access_code는 숙련자만 입력할 수 있다.
- status를 진행중으로 바꾸려면 remote_tool·access_code가 먼저 채워져 있어야 한다.
- status를 완료로 바꾸면 케이스 상태가 "해결"로 바뀐다.

파라미터	위치
sessionId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
remote_tool	string (이지헬프/헬프컴/구글원격/기타)	선택	
access_code	string	선택	
status	string (진행중/완료)	선택	
memo	string	선택	

응답 코드	설명
200	수정 성공
400	원격지원 도구·접속코드 미입력 상태로 시작 시도, 또는 허용되지 않는 상태 전이
401	
403	
404	
500	

POST `/sessions/{sessionId}/reviews` 세션 평가 등록 (기관담당자)

- 요구사항: REQ-FUNC-008
- 화면: SCR-SESSION-001
- 테이블: reviews
- 세션이 완료 상태일 때만, 케이스 요청자 본인이 1회 등록할 수 있다.

파라미터	위치
sessionId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
rating	integer	필수	
comment	string	선택	

응답 코드	설명
201	평가 등록 성공
400	
401	
403	
404	
409	이미 평가가 등록된 세션
500	

Solutions

GET `/solutions` 사례 아카이브 검색

- 요구사항: REQ-FUNC-010
- 화면: SCR-ARCHIVE-001, SCR-CASE-002
- 테이블: solution_archive
- is_published=true인 사례만 검색 대상이며, category_id 일치 + title/content
- 키워드 포함(대소문자 무관) 조건으로 필터링한다.

파라미터	위치
category_id	query
keyword	query

응답 코드	설명
200	조회 성공
500	

GET `/solutions/{solutionId}` 사례 상세 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-010
- 화면: SCR-ARCHIVE-001
- 테이블: solution_archive
- 조회할 때마다 view_count가 1 증가한다.

파라미터	위치
solutionId	path

응답 코드	설명
200	조회 성공
404	
500	

POST `/cases/{caseId}/solutions` 해결 사례 등록 (숙련자)

- 요구사항: REQ-FUNC-009
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: solution_archive
- 본인이 담당하고 세션이 완료된 케이스에 대해서만, 케이스당 1건만 등록할 수 있다.
- 등록 직후에는 is_published=false(승인 대기) 상태다.

파라미터	위치
caseId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
title	string	필수	
content	string	필수	

응답 코드	설명
201	등록 성공 (관리자 승인 대기 상태로 생성)
400	
401	
403	
404	
409	이미 이 케이스에 등록된 해결 사례가 있음
500	

Admin

GET `/admin/solutions` 사례 검수 목록 조회 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-011
- 화면: SCR-ADMIN-001 (사례 검수 탭)
- 테이블: solution_archive

파라미터	위치
is_published	query

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
403	
500	

PUT `/admin/solutions/{solutionId}/publish` 사례 아카이브 승인/비승인 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-011
- 화면: SCR-ADMIN-001 (사례 검수 탭)
- 테이블: solution_archive

파라미터	위치
solutionId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
is_published	boolean	필수	

응답 코드	설명
200	처리 성공
401	
403	
404	
500	

GET `/admin/users` 회원 목록 조회 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-012
- 화면: SCR-ADMIN-001 (화면 UI 미구현 — API만 제공, 향후 확장 예정)
- 테이블: users

파라미터	위치
role	query
status	query

응답 코드	설명
200	조회 성공
401	
403	
500	

PUT `/admin/users/{userId}/status` 회원 상태 변경 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-012
- 화면: SCR-ADMIN-001 (화면 UI 미구현 — API만 제공, 향후 확장 예정)
- 테이블: users
- 관리자 본인 계정은 정지 처리할 수 없다.

파라미터	위치
userId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
status	string (active/suspended)	필수	

응답 코드	설명
200	변경 성공
400	관리자 본인 계정을 정지하려고 시도함
401	
403	
404	
500	

POST `/admin/categories` 카테고리 등록 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-013
- 화면: SCR-ADMIN-001 (화면 UI 미구현 — API만 제공, 향후 확장 예정)
- 테이블: categories

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
name	string	필수	
description	string	선택	

응답 코드	설명
201	등록 성공
401	
403	
409	이미 존재하는 카테고리명
500	

PUT `/admin/categories/{categoryId}` 카테고리 수정 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-013
- 화면: SCR-ADMIN-001 (화면 UI 미구현 — API만 제공, 향후 확장 예정)
- 테이블: categories

파라미터	위치
categoryId	path

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
name	string	선택	
description	string	선택	

응답 코드	설명
200	수정 성공
401	
403	
404	
409	이미 존재하는 카테고리명
500	

DELETE `/admin/categories/{categoryId}` 카테고리 삭제 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-013
- 화면: SCR-ADMIN-001 (화면 UI 미구현 — API만 제공, 향후 확장 예정)
- 테이블: categories
- 케이스/숙련자 전문분야/사례 아카이브에서 사용 중인 카테고리는 삭제할 수 없다.

파라미터	위치
categoryId	path

응답 코드	설명
204	삭제 성공
401	
403	
404	
409	사용 중인 카테고리라서 삭제할 수 없음
500	

Manual

POST `/manual/chat` 매뉴얼 챗봇 질의

- 요구사항: REQ-FUNC-019
- 화면: SCR-MANUAL-001
- 테이블: 없음 (PostgreSQL 미사용 — LlamaIndex 벡터 인덱스만 조회)
- 2025년 장기요양기관 시설급여 평가 매뉴얼을 LlamaIndex + OpenAI로
- 인덱싱해 답변과 근거 문서 청크를 함께 반환한다. 대화 맥락은
- 로그인 사용자별로 서버에 유지된다.

요청 바디 (application/json)

필드	타입	필수	설명
message	string	필수	

응답 코드	설명
201	응답 성공
401	
500	

POST `/manual/reset` 매뉴얼 챗봇 대화 기록 초기화

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MANUAL-001
- 테이블: 없음 (PostgreSQL 미사용)

응답 코드	설명
204	초기화 성공
401	
500	

데이터 스키마

TokenResponse

필드	타입	설명
access_token	string	
token_type	string	
user	User	

User

필드	타입	설명
id	integer	
role	string (staff/expert/admin)	
name	string	
nickname	string (nullable)	
email	string	
org_name	string (nullable)	
status	string (active/suspended)	
created_at	string	

Category

필드	타입	설명
id	integer	
name	string	
description	string (nullable)	

ExpertCandidate

필드	타입	설명
id	integer	
name	string	
nickname	string (nullable)	
temperature	number	매너온도 스타일 숙련도 지표. 기준값 36.5, 리뷰 없으면 36.5
review_count	integer	

Attachment

필드	타입	설명
id	integer	
file_url	string	
file_name	string	
uploaded_at	string	

SolutionSummary

필드	타입	설명
id	integer	
title	string	
view_count	integer	

Case

필드	타입	설명
id	integer	
requester_id	integer	
category	Category	
title	string	
description	string	
status	string (등록/매칭요청/상담중/해결)	
created_at	string	
resolved_at	string (nullable)	
attachments	array[Attachment]	
related_solutions	array[SolutionSummary]	
has_solution	boolean	이 케이스로 등록된 해결 사례가 이미 있는지 여부
active_match_id	integer (nullable)	처리 대기 중(요청 상태)인 매칭 ID. 없으면 null

Match

필드	타입	설명
id	integer	
case_id	integer	
case_title	string	
case_description	string	
expert_id	integer	
expert_display_name	string	숙련자 별명(있으면) 또는 실명
status	string (요청/수락/거절)	
requested_at	string	
responded_at	string (nullable)	
session_id	integer (nullable)	수락되어 세션이 생성된 경우에만 값이 채워진다.

Session

필드	타입	설명
id	integer	
match_id	integer	
case_id	integer	
expert_id	integer	
requester_id	integer	
remote_tool	string (이지헬프/헬프컴/구글원격/기타) (nullable)	
access_code	string (nullable)	
status	string (대기/진행중/완료)	
memo	string (nullable)	
started_at	string (nullable)	
ended_at	string (nullable)	

Review

필드	타입	설명
id	integer	
session_id	integer	
rater_id	integer	
rating	integer	
comment	string (nullable)	
created_at	string	

Solution

필드	타입	설명
id	integer	
category	Category	
source_case_id	integer (nullable)	
title	string	
content	string	
is_published	boolean	
view_count	integer	
created_by	integer	
created_at	string	

Error

필드	타입	설명
detail	string	