

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MSDS 번호: AA14822-0000000011

최초 작성일자: 2025-04-24 최종 개정일자: 2025-05-13 버전: 2.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : 프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 48 - 기타.
제품의 권고 용도 : 자동차용 브레이크액.

○ 제품의 사용상의 제한

권고용도 외 사용금지.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : (주)대림오일
○ 주소 : 경기도 김포시 월곶면 고척로 9-1
○ 전화 : 031-313-5673
○ 팩스 : 031-313-5626

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성, 구분 1	H314
심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 1	H318
만성 수생환경, 구분 3	H412

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

- H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴.
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P301+P330+P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
- P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P310 - 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.
- P321 - ... 처치를 하시오.
- P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

저장:

- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

- P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate	자료없음	CAS 번호: 30989-05-0	40 – 50
메톡시 트리글리콜	자료없음	CAS 번호: 112-35-6	20 – 30
다이에틸렌 글리콜	자료없음	CAS 번호: 111-46-6	15 – 25
트리에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	자료없음	CAS 번호: 143-22-6 기존화학물질 번호: KE-04140	10 – 20

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
2,5,8,11-테트라옥사트리데칸-13-올(2,5,8,11-TETRAOXATRIDEKAN-13-OL)	자료없음	CAS 번호: 23783-42-8	5 – 15
2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸	자료없음	CAS 번호: 128-37-0	0.1 – 1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
즉시 의사를 부르시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.
즉시 의사를 부르시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.
구토를 유도하지 마시오.
즉시 의사를 부르시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물 분무.
건조 분말.
포말.
이산화탄소.
부적절한 소화제 : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험

: 화재 위험 없음.
- 폭발 위험

: 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방 지침

: 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.
호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.
- 화재 진압 중 보호

: 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
자급식 호흡보호구.
전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 권장 개인보호구를 착용하십시오.
- 유출지역을 환기시키시오.
- 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
- 보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
- 불필요한 인원은 대피시키시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
- 고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 안전취급요령

: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

위생 조치	개인 보호구를 착용하십시오.
	: 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
취급 시 발생가능한 추가 위험	: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음.

나. 안전한 저장 방법

기술적 조치	: 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
보관 조건	: 잠금장치를 하여 저장하십시오.
포장재	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

해당없음

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
환경 노출 관리	: 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

환기가 불충분할 경우, 적절한 호흡 장비를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 투명.
물리적 상태	: 액체
색상	: 무색.
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 7 – 11.5
마. 녹는점/어는점	: 해당없음 / 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 265 °C
사. 인화점	: 140 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 1.036
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응성이 없음.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 경구 : 분류되지 않음.
- 피부 및 눈 접촉 : 급성 독성 (경피) - 분류되지 않음.
피부 부식성 / 자극성 - 피부에 심한 화상을 일으킴.
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 눈에 심한 손상을 일으킴.
- 흡입 : 분류되지 않음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음.

급성 독성 (경피):

분류되지 않음.

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

ATE KR(경구)	13333.333 mg/kg bodyweight
ATE KR(경피)	5714.286 mg/kg bodyweight

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg Source: IUCLID

메톡시 트리글리콜 (112-35-6)

LD50 경구 랫드	> 3980 mg/kg Source: IUCLID
LD50 경피 토끼	7400 mg/kg Source: IUCLID

트리에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 (143-22-6)

LD50 경구 랫드	5300 mg/kg
LD50 경피 토끼	2000 mg/kg

다이에틸렌 글리콜 (111-46-6)

LD50 경구 랫드	12565 mg/kg
------------	-------------

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

LD50 경피 토끼	11890 mg/kg
------------	-------------

2,5,8,11-테트라옥사트리데칸-13-올(2,5,8,11-TETRAOXATRIDEKAN-13-OL) (23783-42-8)

LD50 경구 랫드	2000 mg/kg Source: IUCLID
LD50 경피 랫드	2000 mg/kg Source: SIDS

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)

LD50 경구 랫드	> 6000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드 (분진/미스트)	> 2 mg/l

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 심한 화상을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)

IARC 그룹	3 - 분류되지 않음
---------	-------------

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

흡인 유해성:

분류되지 않음

다이에틸렌 글리콜 (111-46-6)	
점도(역학점도)	30 cP

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
점도(역학점도)	3.47 cP Source: HSDB

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 생태학 - 일반
- : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.
- 수중 환경에 유해, 단기 (급성)
- : 분류되지 않음.
- 수중 환경에 유해, 장기 (만성)
- : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)	
LC50 - 어류 [1]	590 mg/l Source: IUCLID
EC50 - 갑각류 [1]	> 1000 mg/l Source: ECHA Chem
EC50 96 시간 - 조류 [1]	430 mg/l Source: IUCLID
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.62 Source: ECHA Chem

메톡시 트리글리콜 (112-35-6)	
LC50 - 어류 [1]	> 10000 mg/l Source: DIN 38412 Teil L15, IUCLID
EC50 - 갑각류 [1]	> 500 mg/l Source: EG Richtlinie 79/831/EWG, C.2, IUCLID
ErC50 조류	> 500 mg/l Source: IUCLID
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.46

트리에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (143-22-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.02

다이에틸렌 글리콜 (111-46-6)	
LC50 - 어류 [1]	32000 mg/l
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.47

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

2,5,8,11-테트라옥사트리데칸-13-올(2,5,8,11-TETRAOXATRIDEKAN-13-OL) (23783-42-8)

LC50 - 어류 [1]	> 10000 mg/l Source: SIDS
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.6 Source: ICSC

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)

LC50 - 어류 [1]	> 0.57 mg/l Source: EHCA
EC50 - 갑각류 [1]	0.48 mg/l Source: ECHA
EC50 72 시간 - 조류 [1]	> 0.4 mg/l Source: ECHA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.1 Source: HSDB

나. 잔류성 및 분해성

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

메톡시 트리글리콜 (112-35-6)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

트리에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (143-22-6)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

다이에틸렌 글리콜 (111-46-6)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

2,5,8,11-테트라옥사트리데칸-13-올(2,5,8,11-TETRAOXATRIDEKAN-13-OL) (23783-42-8)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 생물 농축성

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.62 Source: ECHA Chem

메톡시 트리글리콜 (112-35-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.46

트리에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (143-22-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.02

다이에틸렌 글리콜 (111-46-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.47

2,5,8,11-테트라옥사트리데칸-13-올(2,5,8,11-TETRAOXATRIDEKAN-13-OL) (23783-42-8)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.6 Source: ICSC

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.1 Source: HSDB

라. 토양 이동성

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate (30989-05-0)	
토양 이동성	0.007477 Source: EPISUITE
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.62 Source: ECHA Chem

메톡시 트리글리콜 (112-35-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.46

트리에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (143-22-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.02

다이에틸렌 글리콜 (111-46-6)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.47

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

2,5,8,11-테트라옥사트리데칸-13-올(2,5,8,11-TETRAOXATRIDEKAN-13-OL) (23783-42-8)		
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.6 Source: ICSC	

2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸 (128-37-0)		
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	5.1 Source: HSDB	

마. 기타 유해 영향

오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
하수 처리 권장 사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보	: 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
라. 용기등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
마. 해양오염물질		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	128-37-0: 2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당없음	
특수건강진단대상물질	해당없음	
관리대상유해화학물질	해당없음	
공정안전보고서 제출대상물질	해당없음	

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 2,000 리터)) 112-35-6: 메톡시 트리글리콜 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (수용성액체) (지정수량: 4,000 리터)) 143-22-6: 트리에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (수용성액체) (지정수량: 4,000 리터)) 111-46-6: 디에틸렌글리콜 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (수용성액체) (지정수량: 4,000 리터))
------------	------	--

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	30989-05-0: Tris[2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl] orthoborate (기존화학물질 번호 : 2010-3-4711) 112-35-6: 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-ethanol (기존화학물질 번호 : KE-23279) 143-22-6: Triethylene glycol monobutyl ether (기존화학물질 번호 : KE-04140) 111-46-6: Diethylene glycol (기존화학물질 번호 : KE-27694) 23783-42-8: Tetraethylene glycol methyl ether (기존화학물질 번호 : KE-33649) 128-37-0: 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (기존화학물질 번호 : KE-03079)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음	
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음	
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당 됨	128-37-0: 2,6-디-tert-부틸-4-히드록시 톨루엔 (그룹 II)

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	해당없음
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

REACH 연구 결과,한국 HCS C&L 목록(MOE),한국산업안전보건공단(KOSHA) 데이터베이스.

나. 최초 작성일자

2025-04-24

프리미엄 브레이크액 DOT-4+LV

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전	: 2.0
최종 개정일자	: 2025-05-13

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.