

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MSDS 번호: AA14822-0000000073

최초 작성일자: 2025-10-23 최종 개정일자: 2025-10-23 버전: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : MOTOR 2T SAE20

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 21.04 - 기타 윤활용 제품.

제품의 권고 용도 : 엔진오일.

○ 제품의 사용상의 제한

권고용도 외 사용금지.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : (주)대림오일
○ 주소 : 경기도 김포시 월곶면 고척로 9-1
○ 전화 : 031-313-5673
○ 팩스 : 031-313-5626

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체, 구분 3	H226
피부 부식성/피부 자극성, 구분 2	H315
발암성, 구분 1B	H350
흡인 유해성, 구분 1	H304
만성 수생환경, 구분 3	H412

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H226 - 인화성 액체 및 증기.
- H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
- H315 - 피부에 자극을 일으킴.
- H350 - 암을 일으킬 수 있음.
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
- P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 - 방폭형 전기/환기/조명 설비를 사용하십시오.
- P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P301+P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/... (으)로 씻으시오.
- P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
- P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P321 - ... 처치를 하시오.
- P331 - 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 ... 을(를) 사용하십시오.

저장:

- P403+P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

- P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음	CAS 번호: 64742-54-7 기존화학물질 번호: KE-12546	55 – 65
폴리아이소뷰틸렌	자료없음	CAS 번호: 9003-27-4	30 – 40
케로젠	자료없음	CAS 번호: 8008-20-6	10 – 15
솔벤트-탈왁스된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음	CAS 번호: 64742-56-9	0.5 – 1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라 물로 눈을 헹구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

라. 먹었을 때

구토를 유도하지 마시오.

즉시 의사를 부르시오.

마. 기타 의사의 주의사항

Self protection of the first-aider : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하시오.

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	: 물 분무. 건조 분말. 포말. 이산화탄소.
부적절한 소화제	: 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험	: 인화성 액체 및 증기.
폭발 위험	: 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침	: 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압. 호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.
화재 진압 중 보호	: 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오. 자급식 호흡보호구. 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.
화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.
적절한 개인보호구를 갖춘 담당자만 개입하십시오.
적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
보다 자세한 정보는 8 항(누출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
불필요한 인원은 대피시키시오.
안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.
제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

다. 정화 또는 제거 방법

모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급요령	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하시오. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연. 용기와 수용설비를 접지하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음. 폭발 방지 장비를 사용하시오. 개인 보호구를 착용하시오. 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 작업장에 제품이 방출되는 것을 방지 또는 최소화하기 위해 필요한 모든 기술적 조치를 취하시오. 취급에 필요한 최소한의 제품 수량 및 노출 작업자 수를 제한하시오. 국소 배기 또는 일반 실내 환기구를 제공하시오. 위험 구역의 바닥, 벽 및 그 외의 표면을 반드시 정기적으로 세척하시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오.
위생 조치	: 일상복과 작업복을 분리하시오. 단독 세탁하시오. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
취급 시 발생가능한 추가 위험	: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음.

나. 안전한 저장 방법

기술적 조치	: 용기와 수용설비를 접지하시오.
보관 조건	: 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오.
포장재	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하시오.

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

해당없음

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하시오.
환경 노출 관리 : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하시오.

호흡기 보호

[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하시오

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 투명.
물리적 상태 : 액체
색상 : 적색.
나. 냄새 : 자료없음
다. 냄새 역치 : 자료없음
라. pH : 자료없음
마. 녹는점/어는점 : 해당없음 / -24 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
사. 인화점 : 50 °C
아. 증발 속도 : 자료없음

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 0.86 (15/4°C)
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 8 mm²/s (100°C)
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인화성 액체 및 증기.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

뜨거운 표면과 접촉을 피하십시오.
열.
화염, 스파크, 점화원을 모두 제거하십시오.

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구	: 분류되지 않음
피부 및 눈 접촉	: 피부 부식성 / 자극성 - 피부에 자극을 일으킴.
흡입	: 흡인유해성 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

암을 일으킬 수 있음.

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

흡인 유해성:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

MOTOR 2T SAE20

점도(동점도)

8 mm²/s (100°C)

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 생태학 - 일반 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.
- 수중 환경에 유해, 단기 (급성) : 분류되지 않음
- 수중 환경에 유해, 장기 (만성) : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

나. 잔류성 및 분해성

MOTOR 2T SAE20

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

- 오존층 유해성 : 분류되지 않음
- 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 지역 폐기물 규정 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 폐기물 처리법 : 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

- 제품/포장 폐기 권고사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 하수 처리 권장 사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 추가 정보 : 용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음.
빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
1223	1223	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
KEROSENE	KEROSENE	규제되지 않음
운송 문서 기술		
UN 1223 KEROSENE, 3, III	UN 1223 KEROSENE, 3, III	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
3	3	규제되지 않음
		규제되지 않음
라. 용기등급		
III	III	규제되지 않음
마. 해양오염물질		
환경에 위험: 비해당	환경에 위험: 비해당 해양오염물질: 비해당	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	8008-20-6: 케로젠
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당없음	
특수건강진단대상물질	해당없음	
관리대상유해화학물질	해당없음	
공정안전보고서 제출대상물질	해당 됨	MOTOR 2T SAE20 (인화성 액체)

MOTOR 2T SAE20

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

(제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))
8008-20-6: 케로젠 (인화성 액체)
(제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	MOTOR 2T SAE20 (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터)) 64742-54-7: RENOLIN(95%) (제 4 류 인화성 액체 - 6.제 4 석유류 (지정수량: 6,000 리터))
------------	------	---

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	64742-54-7: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (기존화학물질 번호 : KE-12546) 64742-56-9: Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (기존화학물질 번호 : KE-12609) 9003-27-4: Polyisobutylene ; Polyisobutene, 2-Methyl-1-propene, Homopolymer (기존화학물질 번호 : KE-28918) 8008-20-6: Kerosine ; Kerosene (기존화학물질 번호 : KE-21778)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당없음

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유

물질안전보건자료

EU restriction 목록 (REACH Annex XVII) 해당 됨

CERCLA 103 규정	해당없음
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	해당없음

REACH 연구 결과, 한국 HCS C&L 목록(MOE), 한국 유해성심사결과 (환경부), 한국 산업안전보건공단(KOSHA) 데이터베이스.

2025-10-23

버전 : 1.0
최종 개정일자 : 2025-10-23

자료없음

12/12