

VS Code 1.110 技術詳解

2026年2月リリース – 開発者向けテクニカルガイド

エージェントを長時間・複雑なタスクに実用化するリリース

Shinya Yanagihara (Dev GBB)

リリースハイライト

-  **Agent Plugins** – スキル・ツール・フックのインストール可能バンドル
-  **Agentic Browser Tools** – エージェントがブラウザを自律操作
-  **Session Memory & Forking** – 計画の永続化、会話の分岐
-  **Agent Debug Panel** – エージェントイベントのリアルタイム可視化
-  **Long-distance NES** – ファイル全体の編集予測
-  **Kitty Graphics** – ターミナルでの画像レンダリング
-  **統合 JS/TS 設定** – `js/ts.*` プレフィックスに統一
-  **Python Environments GA** – 統合環境管理



Agent Controls

Background Agents & Claude Agents

Background Agents の強化

- `/compact` によるコンテキスト手動圧縮が利用可能に
- プロンプトファイル・フック・スキルがスラッシュコマンドとして利用可能
- セッション名のリネームに対応

Claude Agents (v1.109 → v1.110)

- ステアリング & キューイング: 会話途中にフォローアップ送信可能
- `getDiagnostics` ツール: エディタの問題にアクセス
- 追加コマンド: `/compact`, `/agents`, `/hooks`
- 大幅なパフォーマンス改善

Agent Debug Panel (*Preview*)

エージェント動作のリアルタイム可視化

- チャットイベント・ツール呼出・システムプロンプトをリアルタイム表示
- 旧 **Diagnostics** チャットアクションを置き換え
- フローチャートビュー: イベントの視覚的階層を表示

アクセス方法

- Command Palette → **Developer: Open Agent Debug Panel**
- Chat ビュー歯車アイコン → **View Agent Logs**

⚠ ローカルセッションのみ対応 – ログは永続化されない

自動承認 & モード変更

`/autoApprove` (`/yolo`) モード

- `/autoApprove` または `/yolo` – グローバル自動承認を有効化
- `/disableAutoApprove` または `/disableYolo` – 無効化
- ⚠ 全確認プロンプトをスキップ – ターミナルサンドボックスの併用を推奨

Edit Mode 非推奨化

- デフォルトで非表示 (`chat.editMode.hidden`)
- Agent Mode がすべての機能を包含
- Ask Mode → カスタムエージェント定義として再実装
- 削除予定: v1.125 (約15リリース後)

askQuestions ツール & 自動サスペンド防止

askQuestions → VS Code コアに移動

- キャンセル時の信頼性向上、サブエージェントでの一貫動作
- カルーセル表示中でもステアリングメッセージ送信可能
- ナビゲーション: **Alt+N** (次) / **Alt+P** (前)

自動サスペンド防止

- チャットリクエスト処理中は OS の自動サスペンドを抑制
- 長時間エージェント応答の中断リスクを低減
- ※ 未接続ラップトップの蓋閉じは防止不可



Agent Extensibility

Agent Plugins (*Experimental*)

プリパッケージバンドル: スキル + コマンド + エージェント + MCP + フック

設定	用途
<code>chat.plugins.enabled</code>	プラグインシステムの有効/無効
<code>chat.plugins.marketplaces</code>	プラグインソースリポジトリの追加
<code>chat.plugins.paths</code>	ローカルプラグインディレクトリ登録

検索・インストール

- Extensions ビュー → `@agentPlugins` で検索
- デフォルトソース: `copilot-plugins`, `awesome-copilot`
- クロスベンダー: `anthropics/claude-code` 等もサポート

Agentic Browser Tools (*Experimental*)

エージェントによる統合ブラウザ自律操作

カテゴリ	ツール
ナビゲーション	<code>openBrowserPage</code> , <code>navigatePage</code>
コンテンツ	<code>readPage</code> , <code>screenshotPage</code>
インタラクション	<code>clickElement</code> , <code>hoverElement</code> , <code>dragElement</code> , <code>typeInPage</code> , <code>handleDialog</code>
自動化	<code>runPlaywrightCode</code>

- 追加の依存関係インストール不要
- デフォルトでプライベートインメモリセッション
- 有効化: `workbench.browser.enableChatTools`


`/create-*` コマンド & LSP ツール

チャットからカスタマイゼーション生成

- `/create-prompt` – 再利用可能プロンプト
- `/create-instruction` – プロジェクト規約
- `/create-skill` – マルチステップワークフロー
- `/create-agent` – カスタムエージェント
- `/create-hook` – ライフサイクル自動化

`usages` & `rename` ツール

- 既存 LSP 機能を再利用 – grep より高精度
- エージェントは grep を好む傾向 → `#rename` で明示メンション推奨



Smarter Sessions

Session Memory & Context Compaction

計画のセッションメモリ永続化

- Plan エージェントの計画がセッションメモリに永続化
- 無関係なメッセージ後も計画にアクセス可能
- コンテキスト圧縮後も計画はメモリ内で利用可能

手動コンテキスト圧縮

- `/compact` でトリガー（ローカル・バックグラウンド・Claude セッション）
- カスタム指示付加可能: `/compact focus on the database decisions`
- コンテキストウィンドウコントロール → **Compact Conversation**

Explore サブエージェント & セッション フォーク

Explore サブエージェント

- Plan エージェントがコードベース調査を Explore に委譲
- 読み取り専用: 検索・ファイル読取ツールのみ
- 高速モデル: Claude Haiku 4.5 / Gemini 3 Flash
- オーバーライド: `chat.exploreAgent.defaultModel`

セッションフォーク

- `/fork` – 全会話履歴を継承した独立セッション作成
- チェックポイントからの部分フォーク: **Fork Conversation** ホバー
- フォークは完全独立 – 一方の変更は他方に影響しない

インラインチャット統合

インラインチャット → エージェントセッション

- ファイル変更済みのエージェントセッションがある場合、インラインチャットは自動キューイング
- 完全なコンテキストを利用 – 分離された変更を防止
- エージェント編集のレビュー時にも有用

変更前: インライン編集は独立した変更（エージェントコンテキストなし）

変更後: インライン編集がエージェントセッションに合流（完全コンテキスト）



モデルピッカー & コンテキストヒント

リデザインされたモデルピッカー

- **Auto** – 常に最上部
- **Featured + Recently Used** – 最大4つの最近使用モデル
- **Other Models** – 折りたたみ可能、**Manage Models** 付き
- 検索ボックスでモデル名フィルタ
- リッチホバー: 機能、コンテキストウィンドウサイズ

Contextual Tips (*Experimental*)

- `chat.tips.enabled` – 使用パターンに応じたヒント表示
- 未試行の機能のみ提案、使用後に自動非表示

ターミナル出力・通知・インラインチャット

折りたたみ可能なターミナルツール呼出

- ターミナル出力を折りたたみセクションとして表示
- 設定: `chat.tools.terminal.simpleCollapsible`

OS 通知

- `chat.notifyWindowOnResponseReceived`: `always` でフォーカス中も通知
- `chat.notifyWindowOnConfirmation`: `always` で確認要求時も通知

インラインチャットの進化

- ホバーモード: `inlineChat.renderMode: hover` – フローティング UI
- アフォーダンス: `inlineChat.affordance` – `editor` / `gutter` / `off`
- カスタム思考フレーズ: `chat.agent.thinking.phrases`



Accessibility

アクセシビリティ – AI インタラクション 対応

機能	詳細
思考コンテンツ切替	アクセシブルビューでモデル推論の表示/非表示
質問カーセル	位置アナウンス、Alt+N/P ナビゲーション
TODO リストフォーカス	Ctrl+Shift+T で TODO ↔ チャット切替
通知	質問・確認時にシグナル + OS 通知
カーソル位置保持	ストリーミング中のアクセシブルビュー位置保持

- Accessibility skill: a11y 対応機能作成の組み込みスキル
- チェックマーク非表示: `accessibility.chat.showCheckmarks` (デフォルト: off)



Editor & Code Editing

Modal Editors & Long-distance NES

Modal Editors (*Experimental*)

- Settings、Keyboard Shortcuts 等のフローティング表示
- `workbench.editor.useModal: some` で有効化
- `Escape` で閉じ、タブへの移動アクションも提供

Long-distance Next Edit Suggestions

- NES がファイル全体の編集を予測・提案
- 有効化: `github.copilot.nextEditSuggestions.enabled` + `.extendedRange`
- **Eagerness** 制御: Copilot Status Bar で精度  提案数を調整

通知位置 & Settings エディタ

ワークベンチ改善

通知位置の設定

- `workbench.notifications.position`: `top-right` / `bottom-right` / `bottom-left`
- Chat ビューとの重なりを解決

Settings エディタの整理

- チャット設定 → 独自のトップレベルエントリに移動
- TOC スコーピング – 次セクションへの誤スクロールを防止
- 実験的設定を各セクション末尾に移動

Source Control & Debugging

AI 共同著者 & JS デバッガ

AI Co-Author Attribution

- `git.addAICoAuthor`:
 - `off` (デフォルト) – トレーラーなし
 - `chatAndAgent` – Chat / Agent Mode 生成コード
 - `all` – インライン補完を含む全 AI 生成コード
- Git blame ホバーに共同著者情報を表示

JavaScript デバッガ

- `Symbol.for('debug.properties')` によるカスタムプロパティ表示
- **Browser Options** に名称変更 (旧 Event Listener Breakpoints)
- **Emulate focused page**: ホバー/フォーカス依存要素のデバッグ



Terminal

Kitty Graphics Protocol

ターミナルでの高精細画像レンダリング

機能	詳細
フォーマット	PNG, 24-bit RGB, 32-bit RGBA
レイアウト	列/行スケーリング、サブセルオフセット、z-index
転送	インライン base64、チャンク分割、zlib 圧縮
管理	保存・配置、ID 削除、再送信
カーソル	画像後のカーソル移動/固定選択

有効化: `terminal.integrated.enableImages: true` + `gpuAcceleration: on`

Windows: `terminal.integrated.windowsUseConptyDll: true` も必要

Ghostty & サンドボックス

Ghostty 外部ターミナルサポート

- macOS: `terminal.external.osxExec: "Ghostty.app"`
- Linux: `terminal.external.linuxExec: "ghostty"`
- マルチルートワークスペースでフォルダ選択プロンプト表示

Terminal Sandboxing (*Preview*)

- `chat.tools.terminal.sandbox.network: allowTrustedDomains`
- 制限ドメインの検出改善 + 明確なフィードバック
- **macOS:** インストール不要 / **Linux:** ripgrep 不要

Languages

統合 JS/TS 設定

`js/ts.*` プレフィックスへの統一

TypeScript 6.0 / 7.0 に備えた設定統合:

変更前（重複設定）:

```
"javascript.format.enable": false,  
"typescript.format.enable": true
```

変更後（言語固有オーバーライド）:

```
"[javascript][javascriptreact]": {  
  "js/ts.format.enabled": false
```

- 旧設定は非推奨（引き続き動作、新設定でオーバーライド）

Python Environments (GA)

1年のプレビューを経て全ユーザーに GA ロールアウト

- **Quick Create:** デフォルトマネージャーで1クリック環境作成
- **Python Projects:** モノレポ/マルチサービスでフォルダごと環境割当
- **uv 統合:** 高速な環境作成とパッケージインストール
- **パッケージ管理:** UI から検索・インストール・アンインストール
- **ポータブル設定:** マネージャータイプ使用で `settings.json` がポータブル

即時オプトイン: `python.useEnvsExtension: true`



Extension API & Engineering

API & ビルドシステム

Finalized APIs

- `env.isAppPortable` – ポータブルモード検出（安定版、`enabledApiProposals` 不要）
- **Themelcon for Webviews** – `new ThemeIcon('octoface')` でタブアイコン設定

Proposed API

- **Chat item controller** – `ChatSessionItemControllerNewItemHandler`
- 大量セッション向けのパフォーマンス最適化

Engineering

- **TypeScript-Go (tsgo)**: VS Code のデフォルトコンパイラ、サブ秒エクステンションコンパイラ
- **esbuild 移行**: webpack → esbuild（ほぼ完了、3月中に完了予定）

非推奨化

Edit Mode 非推奨スケジュール

バージョン	ステータス
v1.109	Edit Mode 利用可能（最後の完全リリース）
v1.110	デフォルト非表示（ <code>chat.editMode.hidden</code> ）
v1.125	完全削除 – 再有効化不可

移行パス

- 1. Agent Mode がすべての Edit Mode 機能を包含
- 2. **View edit agent** アクションで Edit Mode のエージェント定義を閲覧
- 3. 好みの動作を再現するカスタムエージェントを作成
- 4. 参考: [custom agents documentation](#)

新規設定一覧 (1/2)

設定	セクション	ステータス
<code>chat.plugins.enabled</code>	Agent Plugins	Experimental
<code>chat.plugins.marketplaces</code>	Agent Plugins	Experimental
<code>workbench.browser.enableChatTools</code>	Browser Tools	Experimental
<code>chat.exploreAgent.defaultModel</code>	Explore Subagent	GA
<code>chat.tips.enabled</code>	Chat Tips	Experimental
<code>chat.agent.thinking.phrases</code>	Thinking Phrases	GA
<code>chat.tools.terminal.simpleCollapsible</code>	Terminal Output	GA

新規設定一覧 (2/2)

設定	セクション	ステータス
<code>inlineChat.renderMode</code>	Inline Chat	GA
<code>inlineChat.affordance</code>	Inline Chat	GA
<code>workbench.editor.useModal</code>	Modal Editors	Experimental
<code>workbench.notifications.position</code>	Notifications	GA
<code>git.addAICoAuthor</code>	Source Control	GA
<code>terminal.integrated.enableImages</code>	Kitty Graphics	GA
<code>chat.tools.terminal.sandbox.enabled</code>	Sandboxing	Preview

Key Takeaways

1.  **Agent Plugins** で AI 機能の新しい配布モデルが誕生
2.  **Browser Tools** でエージェントが Web アプリを自律テスト
3.  **Session 管理** の大幅成熟 – 計画永続化・圧縮・フォーク
4.  **Edit Mode 非推奨** – v1.125 までにカスタムエージェントへ移行
5.  **JS/TS 設定統合** – TypeScript 6/7 に向けて `js/ts.*` に移行
6.  **tsgo + esbuild** で次世代ツーリングにコミット

Thank You

📎 リリースノート: code.visualstudio.com/updates/v1_110

📖 ブログ: [Long-distance NES](#)

Shinya Yanagihara (Dev GBB)