

2019 年度 卒業論文

# ライブストリーミングに対応した分散ハッシュテーブル の検討

学籍番号: T18I917F

沈 嘉秋

指導教員: 萩原 威志 助教

新潟大学工学部情報工学科

Year 2019    Graduation thesis

Title

Student number: T18I917F

Yoshiaki Shin

Advising professor: Assistant Professor Takeshi Hagiwara

Department of Information Engineering, Faculty of Engineering,  
Niigata University

## 概要

分散ハッシュテーブルはファイル共有サービス等に応用され、すでに普及している一方で、近年はブロックチェーンの関連技術としても注目を集めている。分散ハッシュテーブルの中でも Kademlia はその実装の容易さとノードの出入りに対する耐性の強さから実用的なサービスへの応用が可能であり、多くのサービスで採用されている。近年、ライブストリーミングサービスの需要が高まっている一方で配信プラットフォームの事業者への依存が強くサービス利用者の立場は弱いものとなっている。そこで本論文では分散的なライブストリーミングサービスの基盤となるシステムを Kademlia を元に実装し、その評価を行った。Kademlia 上で単純にライブストリーミングの実装を行う場合、非効率的な通信が発生するが、本論文の手法では、Kademlia ネットワークを更に構造化することで非効率的な通信を削減することが可能となった。結果、分散的なライブストリーミングサービスの実装への足がかりを作ることが出来た。

キーワード P2P, 分散ハッシュテーブル

## abstract

Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract Here is abstract

**keywords** hoge, hoge

# 目次

# 第 1 章

## はじめに

### 1.1 背景

近年、P2P ネットワーク技術がブロックチェーンなどによって再び注目を集めている。最近ではブロックチェーン流行以前に流行していた P2P ネットワーク技術を利用した分散型ファイル共有サービスと組み合わせて開発されたサービスも見られる。<sup>\*1</sup> 分散型ファイル共有サービスは分散ハッシュテーブルという技術を用いて実装されることがあり、分散型ファイル共有サービスの中でも利用者の特に多い BitTorrent では Kademlia という分散ハッシュテーブルを用いて開発されている。分散型ファイル共有サービスはこれまで、膨大なサーバリソースを持つ大企業などでなければ実現できなかった、大規模かつ、高速なファイル共有を実現した。

近年 Youtube Live や Twitch といった動画ライブストリーミングサービスが家庭用ネットワークやモバイルネットワークの環境改善に伴い普及してきている。しかし、これらのサービスは膨大なサーバリソースを持つ大企業などでなければ実現できず、プラットフォーム事業者への依存が強く、サービス利用者の立場は弱いものとなっており不健全な状態にある。

### 1.2 目的

分散ハッシュテーブルの中でも Kademlia はその実装の容易さとノードの出入りに対する耐性の強さから実用的なサービスへの応用が可能であるが、その一方で Kademlia 上で単純にライブストリーミングの実装を行う場合、非効率的な通信が発生する。

そこで本論文では、分散型の動画ライブストリーミングサービスの基盤となるシステムを、Kademlia をベースに改良し実装する。成果物が Web ブラウザと Node.js で動作するライブラリとなるように開発を行う。

成果物ができるだけ多くのプラットフォームで動作するようにするために P2P 通信箇所に WebRTC <sup>\*2</sup> を用いる。WebRTC は Web ブラウザなどといったフロントエンド環境とサーバー

---

<sup>\*1</sup> <https://www.bittorrent.com/btt/>

<sup>\*2</sup> <https://webrtc.org/>

サイド環境の両方に対応した低遅延通信のための規格である。また WebRTC は近年では、スマートフォンやパーソナルコンピュータに搭載されている Web ブラウザで動作する唯一の P2P 通信規格でもある。

完成したライブラリを用いたベンチマークプログラムと一般的な Kademlia を用いたベンチマークプログラムを Node.js 上で実行しその性能や性質の比較を行い有用性などの検証を行う。完成したライブラリを用いて Web ブラウザ上で動作する分散ライブ動画配信アプリのサンプルを開発し動作確認する。

## 第 2 章

# 知識

### 2.1 分散ハッシュテーブル

分散ハッシュテーブルとは、あるデータとそのハッシュ値をペアとしたハッシュテーブルを P2P ネットワーク上で複数のノードによって分散的に実装する技術である。複数のノードにデータを分散配置を行うため適切な構造化を行う必要がある。構造化には様々な手法が存在し、Chord や Kademlia といったさまざまな実装が存在する。分散ハッシュテーブルの実装の優劣はデータの探索効率、Churn 耐性<sup>\*1</sup>、実装の容易さなどによって付けられる。

### 2.2 Kademlia

Kademlia とは分散ハッシュテーブルの一種である。高い Churn 耐性を持つため、実用的な P2P アプリケーションにて多く利用されている。Kademlia はノード数  $N$  のシステムにおいてデータを探索する際に  $O(\log(n))$  回ノードへの通信を行う。

#### 2.2.1 採用例

サービス名	使用箇所
Torrent	magnetURL という機能を用いてファイルをダウンロードする際に目的のファイルを持っているノードを検索する。
ethereum	Node Discovery Protocol v4 というノードの探索プロトコルに用いられている。
IPFS	IPFS とは複数のノードが協調して一つの大きなストレージまたは HTTP の置き換えとして機能する。

---

<sup>\*1</sup> ノードの出入りに対する耐性



## 第 3 章

## 本論

## 第 4 章

## おわりに

# 謝辞

本研究を進めるにあたり，ご指導を頂いた指導教員の萩原助教授に感謝致します．日頃の議論において助言や知識を頂いた萩原研究室の皆様に感謝します．

## 参考文献

- [1] Stephen M. Blackburn, Robin Garner, Chris Hoffmann, Asjad M. Khang, Kathryn S. McKinley, Rotem Bentzur, Amer Diwan, Daniel Feinberg, Daniel Frampton, Samuel Z. Guyer, Martin Hirzel, Antony Hosking, Maria Jump, Han Lee, J. Eliot B. Moss, Aashish Phansalkar, Darko Stefanović, Thomas VanDrunen, Daniel von Dincklage, and Ben Wiedermann. The dacapo benchmarks: Java benchmarking development and analysis. *SIGPLAN Not.*, 41(10):169–190, October 2006.
- [2] Philipp Lengauer and Hanspeter Mössenböck. The taming of the shrew: Increasing performance by automatic parameter tuning for java garbage collectors. In *Proceedings of the 5th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering, ICPE '14*, pages 111–122, New York, NY, USA, 2014. ACM.
- [3] Oracle. Java platform, standard edition hotspot virtual machine ガベージコレクション・チューニングガイド. <https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/technotes/guides/vm/gctuning/index.html> (2018 年 1 月 24 日閲覧).
- [4] Alec Radford, Luke Metz, and Soumith Chintala. Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks. *CoRR*, abs/1511.06434, 2015.
- [5] Jeremy Singer, Gavin Brown, Ian Watson, and John Cavazos. Intelligent selection of application-specific garbage collectors. In *Proceedings of the 6th International Symposium on Memory Management, ISMM '07*, pages 91–102, New York, NY, USA, 2007. ACM.
- [6] Jeremy Singer, George Kovoov, Gavin Brown, and Mikel Luján. Garbage collection auto-tuning for java mapreduce on multi-cores. *SIGPLAN Not.*, 46(11):109–118, June 2011.
- [7] Sunil Soman, Chandra Krintz, and David F. Bacon. Dynamic selection of application-specific garbage collectors. In *Proceedings of the 4th International Symposium on Memory Management, ISMM '04*, pages 49–60, New York, NY, USA, 2004. ACM.
- [8] 相川光 中村成洋. ガベージコレクションのアルゴリズムと実装. 秀和システム, 2010.